



http://duni0107-day.tistory.com

lacksquare





1. 회원가입 정보를 DB에 저장

2. 워게임 풀이





	Account	Register		
-	NAME			
	ID			
*	PASSWORD			
	PASSWORD CHECK			
	REGISTER	CANCEL	-	
	* 1			



membersave.php


<form method="post" action="membersave.php">

Method 방식은 post로 설정해주고 action은 membersave.php가 실행되게 함

Db정보가 저장되어 있는 dbConnect.php를 연결해주고 name,userld,userPw를 각각 db에 맞게 넣어줌




127.0.0.1/register.html/








127.0.0.1/membersave.php/







127.0.0.1/membersave.php/





아냐! 곧 성공해서 담주엔 실습할 수 있을꺼야!



얼을 위게 하던데 난







md5_compare	×
JUST COMPARE ONLY.	246point / bughela
with the other value :D	
FLAG Auth	Start Close



```
VALUE 1 : VALUE 2 : Chk
```

```
<?php
    if (isset($_GET['view-source'])) {
         show_source(__FILE__);
         exit();
    if (isset($_GET['v1']) && isset($_GET['v2'])) {
        sleep(3); // anti brute force
        schk = true;
        v1 = GET['v1'];
        v2 = GET['v2'];
        if (!ctype_alpha($v1)) {$chk = false;}
        if (!is_numeric($v2) ) {$chk = false;}
        if (md5($v1) != md5($v2)) { $chk = false; }
        if ($chk){
            include("../lib.php");
            echo "Congratulations! FLAG is: ".auth_code("md5_compare");
        } else {
            echo "Wrong...";
?>
<br />
<form method="GET">
    VALUE 1 : <input type="text" name="v1" /><br />
    VALUE 2 : <input type="text" name="v2" /><br />
    <input type="submit" value="chk" />
</form>
<br />
<a href="?view-source">view-source</a>
```

```
<?php
    if (isset($ GET['view-source'])) {
         show_source(__FILE__);
         exit();
    if (isset($_GET['v1']) && isset($_GET['v2'])) {
        sleep(3); // anti brute force
        $chk = true;
        $v1 = $_GET['v1'];
        v2 = GET['v2'];
        if (!ctype_alpha($v1)) {$chk = false;}
        if (!is_numeric($v2) ) {$chk = false;}
        if (md5(\$v1) != md5(\$v2)) {\$chk = false;}
        if ($chk){
            include("../lib.php");
            echo "Congratulations! FLAG is : ".auth_code("md5_compare");
        } else {
            echo "Wrong...";
?>
<br />
<form method="GET">
    VALUE 1 : <input type="text" name="v1" /><br />
    VALUE 2 : <input type="text" name="v2" /><br />
    <input type="submit" value="chk" />
</form>
<br />
<a href="?view-source">view-source</a>
```



Isset - 설정된 변수인지 확인

ctype_alpha – 알파벳 문자 확인 Is_numeric – 수나 수 문자열인지 확인

V1 입력에는 알파벳만, V2 입력에는 숫자<u>만 입력</u>

- md5로 출력한 hash 값이 같아야함



magic hash 취약점

(실제로는 취약점이 아니라 특수 동작임)

1. 비교 연산할 때 Type Juggling을 이용해 서로 다른 값으로 인식되도록 하는 특수 동작

2. 항상 가능한 것은 아니고 특수한 경우 'Oe' 시작하는 문자열일 때 가능



VALUE 1 : QNKCDZO

VALUE 2 : 240610708

chk

view−50urce

Md5로 변환시 0e로 시작하는 알파벳 문자열과 숫자 문자열을 넣어주면 두 수를 같게 인식함



Congratulations! FLAG is :	
VALUE 1 :	
NALUE 2 :	
chk	
view-source	

