

حالت های ماشین اول:

Q0 : حالت اولیه شروع ماشین.

Saw_# : حالتی که در آن یک کاراکتر # دیده ایم.

Saw_## : حالتی که در آن دو کاراکتر # دیده ایم.

Qa : حالت پذیرش.

ماشین اول، تنها رشته "##" را می پذیرد و تمام رشته های دیگر را ریجکت می کند.

حالت های ماشین دوم:

Q0 : حالت اولیه شروع ماشین.

End: حالتی که در آن تمام رشته را دیده ایم.

Qa : حالت پذیرش.

findDelimiter0 : زمانی که کاراکتر 0 دیده ایم و به دنبال # می گردیم.

Check0 : کاراکتر # را دیده ایم و به دنبال 0 متناظر می گردیم.

FindLeftmost : دو تا 0 یا دو تا 1 را با هم می گردیم و باید به اول رشته برگردیم تا اولین کاراکتر می نشده را پیدا کنیم.

findDelimiter1 : زمانی که کاراکتر 1 را دیده‌ایم و به دنبال # می‌گردیم.

Check1 : کاراکتر # را دیده‌ایم و به دنبال 1 متناظر می‌گردیم.

FindNext : بعد از اینکه به اول رشته برگردیم، کاراکتر بعدی (که 0 است یا 1 است) را پیدا می‌کند و با توجه به کاراکتر، به استیت مناسب (findDelimiter 0 or 1) می‌رود.

ماشین دوم، تنها رشته‌هایی را می‌پذیرد که با فرض حذف کردن کاراکترهای X از ورودی، (یعنی با فرض اینکه الفبای ورودی فقط 0 و 1 باشد) به فرم WW باشد. در واقع X ها برای مارک کردن استفاده می‌شوند و در همه استیت‌ها اسکیپ می‌شوند، رشته‌هایی مانند "01#XXX0XX1" نیز پذیرفته می‌شوند.