Web-programozás II (1. labor)

A **phpmyadmin** (**localhost/phpmyadmin**) segítségével importálja a **web2.sql** szkript fájlt, amely a **web2** adatbázist és ebben a **felhasznalok** táblát hoz létre.

- 1. Írja meg a **kesz_1.php** szkriptet (az **indulo_1.php** szkriptból indulhat), amely:
 - a) Megjeleníti a **felhasznalok** tábla tartalmát.
 - b) A tábla alatt megjeleníti a következő űrlapot:

Módosítás / Beszúrás

Id:	
Családi név:	Utónév:
Bejelemtkezési név:	Jelszó:
Küldés	

- c) Az űrlapot adatai elküldi saját magának, és ha:
 - nincs megadva az id, és meg van adva a családi név, az utónév, a bejelentkezési név és a jelszó, akkor új sort szúr be,
 - nincs megadva az id, de hiányzik valamelyik adat, akkor kiírja, hogy hiányosak az adatok,
 - meg van adva az id és legalább egy további adat, akkor módosítja az id által jelölt sort.
 - meg van adva az id, de nincs megadva más adat, akkor jelzi, hogy nem adták meg mit kell módosítani.
- d) A c) pontban leírtak végrehajtása után újra jeleníti meg a tábla tartalmát és az űrlapot.

- 2. Írjuk meg a **kesz_2.php** szkriptet (az **indulo_2.php** szkriptból indulhat), amely:
 - a) Kinézete az első hívásakor a következő:



- © 2019 WEB-programozás II 1. gyakorlat
- b) Mindkét esetben (belépés és regisztráció) küldi saját magának a beírt adatokat és a feldolgozás eredményétől függően a következők lehetnek a képernyők:
- Rossz Login Jelszó pár megadása esetén:



© 2019 WEB-programozás II - 1. gyakorlat


- Jó Login – Jelszó pár megadása esetén:



Helytelen (hiányos) regisztrációs adatok esetén:



- Helyes regisztrációs adatok esetén:



© 2019 WEB-programozás II - 1. gyakorlat