

TRANSIRE 15010)

MPOS Smart







ESPECIFICAÇÕES

oo	Sistema Operacional	PayDroid baseado em Android 8.1
	Processador	Aplicação: Cortex - A53 Quad-core, 1,4Hz
	Memória	Segurança: 32-bit RISC Core (ARMv7-M), 1,25DMIPS/MHz 1GB DDR + 8GB eMMC 2GB DDR + 16GB eMMC (opcional)
	Leitores de Cartão	Cartão Magnético Smart Card Cartão Contactless
©	Câmeras	Câmera frontal com foco fixo 2 Mega Pixel (5 Mega Pixel, opcional) Câmera traseira 5 Mega Pixel com foco automático e lanterna LED (13 Mega Pixel, foco automático, opcional) Leitor de códigos 1D e 2D
	Display	Display colorido 5,5 polegadas capacitivo, IPS, touchscreen multiplo HD 1440 x 720 Pixel
4))	Áudio	1 Alto Falante 1 Campainha
E	Teclas	1 Liga-Desliga 2 Volume +, Volume - Atalho para digitalização
((_†))	Comunicações	WiFi (2,4GHz / 5.0GHz) (opcional), Suporta HotSpot Bluetooth 4.2 4G (TD-LTE / FDD-LTE) + 3G (WCDMA/TD-SDMA + 2G (GSM / GPRS)
SAM	Slot para Cartão	2 SIM + 1 PSAM 1 SIM + 2 PSAM (opcional)
	Porta Periférica	1 Porta USB tipo C suporta carregamento e USB 2.0, OTG 6 Contatos PAGO 1 Áudio jack 3,5mm
+	Bateria	Bateria de ìons de Lítio recarregável 3,7VDC/3000mAh
-\$ [*]	Adaptador	Entrada : 100 ~ 240VCA, 50Hz/60Hz Saída: 5,0VDC, 1.0A
	Sensor	G-Sensor Motor (opcional) Light sensor (opcional)
<u>Q</u>	Localização	GPS Glonas BeiDou
•••	Indicadores	Indicador de Carga
	Dimensões	C x L x A: 158,8 x 76,4 x 17,8(mm), 250g (Incluindo bateria)
Ĝ	Meio Ambiente	10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Temperatura de operação -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Temperatura de armazenamento 5% ~ 95% Umidade relativa do ar, sem condensação
\odot	Certificações	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard PayPass UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS ABECS Anatel MasterCard TQM CE RoHs

