

MODELO TECTOY		Q4
Características de Impressão		
Método de impressão	Térmica direta	
Velocidade de impressão	200mm/s or 230mm/s or 260mm/s	
Resolução	576do/linha ou 572do/linha	
Largura da impressão	72mm	
Tamanho da bobina	80mm	
Conexão	USB, Serial, Rede	
Memória		
Buffer de entrada	256kbytes	
NV Flash	256kbytes	
Fonts		
Font A	12x24	
Font B	9x17	
Impressão de códigos de barras		
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128	
2D	QR Code	
Sensores		
Abertura da Tampa	sim	
Falta de papel	sim	
Atolamento do papel	sim	
Alimentação		
Entrada	AC 100V-240V 50/60HZ	
Saída	DC 24V/2.5A	
Características do Papel		
Tipo de papel	Papel de cupom térmico	
Largura da bobina	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm	
Espessura do papel	0.06~0.08mm	
Carga da bobina	Easy paper loading	
Corte de papel	Serrilha , Guilhotina	
Caraterísticas Física		
Temperatura de funcionamento	0°C-45°C, 10%-80%RH	
Temperatura de armazenamento	-10°C-60°C,10%~90%RH	
Dimenssões	196(D)x145(W)x135(H)mm	
Peso líquido	1,94kg	
Peso bruto	2,14kg	
Vida útil		
Cabeça de impressão	150KM	
Serrilha e Ghilhotina	1.5 milhões	
Protocolo	esc pos	
Driver	Win XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	