

MF960

POS



MF960

POS

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sistema Operacional | Linux4.14 Android 7.1 |
| CPU | Dual-Core ARM Cortex-A53, 1,3GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 64 bit processador de 1,4 GHz |
| Memória | 256MB RAM + 512M FLASH Micro SD (cartão TF) até 32GB 8 GB eMMC + 1 GB LPDDR3 16 GB eMMC + 2 GB LPDDR3 (opcional) |
| Tela | Tela sensível ao toque capacitiva de 4 polegadas 480 x 800 pixels |
| Teclado Físico | 10 x teclas numéricas, 5 x Teclas de Funções |
| Leitor magnético | Faixa 1/2/3, Bidirecional |
| Leitor de cartão magnético | EMV L1 & L2 |
| Sem Contato | MasterCard por aproximação e Visa payWave ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare® |
| Porta | 1 USB2.0 Tipo C (OTG) |
| Slots para Cartão | 2 x Micro SAM+ 1 x Micro SIM OU 1 x Micro SAM+ 2 x Micro SIM |
| Impressora | Velocidade da impressora térmica: 60mm/s (30lp/s) Largura: 58mm, diâmetro: 40mm |
| Comunicação | 4G WCDMA WiFi 2.4G / WiFi 2.4G+5G (opcional) Bluetooth 4.2 |
| Áudio | Caixa Acústica ou Campainha |
| Câmera | Câmera traseira 0,3 M Pixels (opcional) |
| Bateria | 2600mAH, 3,7V |
| Alimentação | Entrada: 100-240V CA, 50Hz/60Hz Saída: 5,0V CC, 2,0A |
| Tamanho | 172,4 x 80 x 64mm |
| Ambiente Operacional | Temperatura de operação: -10~50°C Temperatura de Armazenamento: -20°C~70°C Umidade: 5%~93% sem condensação |
| Certificações | PCI PTS 6.x EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 qUICS L2 MasterCard PayPass Visa payWave American Expresspay Discover D-PAS CE RoHS TQM |