

P2

POS Smart

TRANSIRE[®] **TEC TOY**



P2

POS Smart

ESPECIFICAÇÕES

Sistema operacional	Android 7.1 Sunmi OS
CPU	Quadcore 1.5GHz
Memória	8GB ROM+1GB RAM
Tela do monitor	5.5" HD+ 1440x720, IPS
Painel sensível ao toque	Capacidade multiponto
Impressora	Impressora térmica de alta velocidade 70mm/s Largura/diâmetro de rolo de papel: 58mm / 40mm
Comunicação	LTE/UMTS/GSM
Wi-Fi	2.4G/5G Suporte a IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Suporte a 2.1/3.0/4.0 BLE, iBeacon
GPS	GPS, AGPS
Câmera	Frontal: 0.3 megapixels (opcional) Principal: 5 megapixels com zoom automático
Impressão digital	FAP10 FBI/STQC
Bateria	Bateria de polímero de lítio 7.6V/2540mAh
Interface	1* USB tipo C suporte a OTG
Leitor de Cartão IC	Suporte a placa IC inteligente, em conformidade com normas ISO7816/EMV/PBOC3.0.
Leitor de Cartão Magnético	suporte a faixa 1/2/3 Bidirecional em conformidade com normas ISO7810-7811
Leitor NFC	PBOC 3.0 ISO/ICE 14443 Tipo A&B Cartão Mifare, qPBOC, PayPass, PayWave
Segurança	ANSI X9.8/ISO9564, ANSI X9.9/ISO08731, Tecla mestre/tecla de sessão, suporte a 3DES, RSA, SHA-256
Adaptador	Entrada: CA100-240V, 0,3A Saída: 5V/2A
Base	Suporte a carga Suporte a função USB OTG
Tamanho Físico	P: 222 L: 81,6 A: 17,6mm
Peso	400g
Ambiental	Temperatura de operação: -20°C ~ 60°C (sem carga) 0°C ~ 60°C (carregando) Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 45°C