

## 0925

POS



## Q925 POS

## **ESPECIFICAÇÕES**

| oo          | Sistema Operacional | Prolin   |
|-------------|---------------------|--|
|             | Processador         | Cortex A7  |
|             | Memória             | 512MB FLASH + 256MB DDR RAM<br>Slot Micro SDcard até 32GB  |
|             | Leitores de Cartão  | Chip & PIN   NFC Contactless   Tarja Magnética   |
| <b>©</b>    | Câmeras             | Traseira 0.3MP (Opcional)  |
| $\Box$      | Display             | LCD colorido WVGA 4 polegadas Touch Screen 480 x 800 Pixels  |
| ((g))       | Comunicações        | WiFi (2,4GHz / 5.0GHz) (opcional)   4G (TD-LTE / FDD-LTE)   3G<br>(WCDMA) (opcional)   Bluetooth (opcional)  |
| Ī           | Bateria             | 3.7VDC   2450mAh   |
|             | Impressora          | Térmica, 30 linhas/seg,   Bobina térmica: 40mm diâmetro  |
| SAM         | Slot para Cartão    | 1 Micro SIM + 2 Micro SAMs   2 Micro SIMs + 1 Micro SAM  |
| 2           | Localização         | GPS (opcional)   |
| <b>(4)</b>  | Teclas              | 15 Teclas: 0~9   Func   Alpha   Cancel   Clear   Enter   |
| <b>(</b> )) | Áudio               | 1 Alto Falante   |
|             | Porta Periférica    | 1 Porta de carregamento Tipo C (USB 2.0) OTG   |
|             | Dimensões           | C x L x A: 165 x 75 x 62(mm), 340g (Incluindo bateria)   |
| Ĝ           | Meio Ambiente       | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) Temperatura de operação<br>-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Temperatura de armazenamento<br>5% ~ 93% Umidade relativa do ar, sem condensação                          |
| (3)         | Acessórios          | B92: Base carregamento Opcional   1 Porta alimentação (Tipo C)  <br>CxLxA: 74x47x21mm  |
| $\Theta$    | Certificações       | PCI PTS 5.x SRED   EMV L1 & L2   EMV Contactless L1   Visa payWave  <br>MasterCard PayPass   UPI qUICS   Amex ExpressPay   Discover D-PAS  <br>ABECS   Anatel   MasterCard TQM   CE   RoHs |

