



Modelo DOM

Parte 2. Acessar, alterar e estilizar elementos direto no navegador.

IFSP · Campus Araraquara

Prof. Junior Fernandes Marques

Material adaptado da Profa. Cristiane Akemi Yaguinuma e do Prof. Fernando Vieira Duarte

Sumário

- 01 Outros métodos de acesso aos elementos
- 02 Alteração de elementos
- 03 Alteração de atributos
- 04 Estilizando com JS
- 05 Referências bibliográficas

SEÇÃO

Acesso aos elementos

01



querySelector()

`document.querySelector(selector)`

Permite acessar um dado elemento HTML.

Semelhante à funcionalidade do jQuery, biblioteca popular do JavaScript.

Encontra elementos pelos seus seletores de CSS.

●●● script.js

```
// Primeiro elemento que casa com o seletor CSS  
const titulo = document.querySelector("#segundo-container h1");  
const paragrafo = document.querySelector("div p" );  
  
console.log(titulo.innerHTML);
```

querySelectorAll()

```
document.querySelectorAll(selector)
```

Para acessar diversos elementos, usamos `querySelectorAll()`.

Em vez de um, pega todos os elementos semelhantes com o seletor do CSS.

●●● script.js

```
// Todos os elementos que casam com o seletor  
const paragrafos = document.querySelectorAll("p" );  
  
paragrafos.forEach ((p) => {  
    console.log(p.innerHTML );});
```


SEÇÃO

Alteração de elementos

02



replaceChild()

```
pai.replaceChild(novo, antigo)
```

Substitui um antigo elemento no DOM por um novo elemento.

●●● script.js

```
// Cria o novo elemento
const novo = document.createElement("p" );
novo.innerHTML = "Rodapé";
// Substitui o antigo pelo novo
const antigo = document.querySelector("footer h2" );
antigo.parentNode.replaceChild(novo, antigo);
```

SEÇÃO

Alteração de atributos

03



Atributos de elementos

`getAttribute()` · `setAttribute()`

Podemos obter ou atualizar o valor de um atributo com o JS.

O método `getAttribute()` obtém o valor.

O método `setAttribute()` atualiza o valor.

●●● script.js

```
const link = document.querySelector("a");  
// Obtém o valor do atributo  
const destino = link.getAttribute("href");  
// Atualiza o valor do atributo  
link.setAttribute("href", "https://ifsp.edu.br");
```

SEÇÃO

Estilizando com JS

04



element.style

`elemento.style.propriedade`

Podemos mudar as propriedades de estilo dos elementos do HTML com o JS.

As modificações são feitas pelo acesso do atributo `style`.

O estilo é manipulado direto na tag, ou seja, substitui o do CSS.

●●● `script.js`

```
const titulo = document.querySelector("#segundo-container  
h1");  
  
titulo.style.color = "#f3f2f2" ;  
titulo.style.backgroundColor = "#0088b0" ;  
titulo. style.padding = "8px 16px";
```

Exercícios de fixação

Considere o documento HTML utilizado nos slides desta aula para resolver os seguintes exercícios usando JS e `querySelector`:

- 1 Exiba no console o texto do parágrafo dentro do div que possui `id="segundo-container"`.
- 2 Exiba no console o texto (`innerHTML`) de todos parágrafos do documento.
- 3 Substitua o título h2 do footer por um parágrafo contendo o mesmo texto.
- 4 Adicione um valor para o atributo `id` do segundo div dentro do body.
- 5 Estilize o título h1 dentro do div que possui `id="segundo-container"`, alterando a cor do texto e a cor de fundo.

Referências bibliográficas

MAZZA, L. *HTML5 e CSS3 — Domine a web do futuro*. São Paulo: Casa do Código, 2012, 197 p.

SILVA, M. S. *HTML 5 — A linguagem de marcação que revolucionou a Web*. São Paulo: Novatec, 2011, 320 p.

SILVA, M. S. *JavaScript: Guia do Programador*. São Paulo: Novatec, 2010, 604 p.

W3Schools. Disponível em: <http://www.w3schools.com>.



Fim.

Pratique os exercícios abrindo o console do navegador e testando cada método.

IFSP · Campus Araraquara

Prof. Junior Fernandes Marques · Interfaces Web 2