

Identidade na etapa 1 do cadastro

Plano de implementação: conferir CPF, telefone, e-mail e sessão aberta **antes** de o paciente preencher o formulário, sem transformar a tela num oráculo que diz quem é paciente.

PROPOSTA · aguardando aprovação

28/09/2026

ADR-0028

Itens 50 · 51 · 52 · 53 · 54

D0-59 a D0-63

branch docs/adr-0028-identidade-na-etapa-1

RESUMO EM UMA PÁGINA

- **Hoje**, a tela só descobre que a pessoa já tem conta **no fim**, quando o Clerk recusa o e-mail. Por **CPF e telefone**, nada descobre. Uma segunda ficha com o mesmo CPF nasce **sem erro**.
- **O pedido**: conferir na **etapa 1**. Se estiver logado em outra conta, "é você?" com **Sair que continua no formulário**. Se o CPF bater, vai ao **suporte da BeHemp**. Vale para **todas** as portas.
- **A recomendação**:
 - a conferência fica **dentro do nosso formulário**, porque no handoff ou no bot quebraria a Greens;
 - roda no servidor, com os dados do link **e** com os digitados;
 - a tela recebe só um **veredito**, nunca o dado da outra conta;
 - há limite por link e IP e auditoria, e a action final confere o CPF de novo.
- **Antes do código**: aprovar a ADR-0028, responder as perguntas **A-E** (§9) e rodar o **SELECT** do passo 0 na VPS.
- **Limite honesto**: nada foi executado ainda. A tela logada só se prova local com uma **CLERK_SECRET_KEY** de desenvolvimento.

1. O que foi alinhado, nas palavras de quem pediu

A pessoa que pediu não se identificou no chat. Por isso a autoria fica como "*quem pediu*", sem atribuir a ninguém. Cada frase virou um ID citável no docs/02-CATALOGO-DE-REGRAS.md.

ID	frase literal	o que fixa
D0-59	"vamos logo antes dele preencher ter uma confirmação de dados estão, certos, perguntas se a pessoa ja possui conta com numero/email/cpf ou qualquer outro dado que seja identificado no sistema, mas isso é logo na etapa 1 do formulário, não dps que ele preenche tudo"	a conferência é na etapa 1
D0-60	"na situação 1 deveria aparecer o botão de sair so que o botão de sair não sai da página do formulário ele continua na página"	logado: Sair mantém a pessoa no formulário
D0-61	"1 - cpf, telefone, e-mail" · "5 nome parecido não, dado parecido s]ao os que eu te falei, cpf, telefone, e-mail"	CPF, telefone e e-mail. Nome não conta

D0-62	"3 - se for cpf a gente encaminha para o suporte da behemp"	CPF que bate vai ao suporte
D0-63	"4 - vale para tudo"	todas as portas
pendente	"2 - isso entra para uma pesquisa direcionada a jsutamente vendas"	quem diz "sim, sou eu" entra numa pesquisa voltada a vendas . A forma está em aberto (pergunta A)

A frase 2 respondeu à pergunta "a solicitação nova se liga à ficha existente ou vira ficha nova?". Ela diz para onde vai a **informação** (vendas), e não o que acontece com a **ficha**. Por isso a pergunta A reabre essa parte.

2. O que a pesquisa mediu no nosso código

Tudo foi **lido** na `main` `ab6d8ef` e reconferido linha a linha. Nada foi executado.

2.1 O formulário: `app/(auth)/cadastro/[token]/_components/formulario-de-cadastro.tsx`

fato	linha
O "Continuar" da etapa 1 só avança o passo, sem ir ao servidor	:1313
A etapa 1 é <code>subEtapa === 0</code> . Quem veio do parceiro vê "Confirme seus dados"	:1151 · :1165
Com sessão válida, a etapa 1 já mostra "Você já está logado como X" e esconde a senha	:1255
O aviso de sessão de outra pessoa só aparece na etapa 3	:1807 · :1850
O "Sair" desse aviso chama <code>signOut()</code> sem destino . O <code>ClerkProvider</code> (<code>app/layout.tsx:102</code>) não define <code>afterSignOutUrl</code> , então a pessoa vai para <code>/</code> , fora do formulário. É inferência : não foi executado	:1876
<code>signOut()</code> automático no envio e na confirmação do código	:814 · :905
Conta existente só aparece no fim , pelo <code>form_identifier_exists</code> do Clerk	:858 · :182
O "Entrar" já leva a <code>/entrar?redirect_url=/cadastro/{token}</code>	:1940 · :1958
<code>sessaoEDeOutraPessoa</code> : há sessão, o e-mail dela difere do link e do digitado, e a pessoa não escolheu continuar	:382-389

2.2 A action e o banco

fato	onde
A action recusa sessão de outro e-mail, e aceita o e-mail digitado no fluxo	<code>app/_actions/cadastro-por-link.ts:276-287</code>
Nada consulta CPF . A ficha nova é inserida sem conferir se o CPF já existe	<code>cadastro-por-link.ts:~403, ~433</code>
<code>pacientes.cpf</code> é texto, sem unique e sem índice , e não é cifrado	<code>db/schema/pacientes.ts:30</code>
O unique de <code>users.email</code> diferencia maiúsculas	<code>db/schema/users.ts:21</code>
<code>users.telefone</code> é texto livre, sem índice, e está gravado em 4 formatos	<code>users.ts:16</code> · Item 26

O CPF é gravado só com dígitos no handoff e no cadastro, e como foi digitado no perfil e no admin	handoff.ts:307 · perfil-paciente.ts:200
A triagem já compara telefone no SQL, pelos últimos 8 dígitos com <code>regex_replace</code>	lib/chatpro/triagem.ts:123
<code>/cadastro(.*)</code> é público no middleware, então a action da etapa 1 roda sem autenticação	middleware.ts:57
Existe limite em memória (<code>consumir</code>), e nenhuma action o usa	lib/seguranca/limite-de-requisicao.ts:67, 105
O WhatsApp da BeHemp existe, e hoje só aparece nas telas de link recusado	lib/env.ts:247 · page.tsx:39-40

2.3 As portas de entrada: todas chegam ao mesmo formulário

porta	origem gravada	o que chega
bot BeHemp e bot Greens (<code>/api/chatpro/bot-link</code>)	chatpro_bot	nome, e-mail, telefone. Sem CPF
<code>/api/chatpro/intake</code> · <code>/api/chatpro/start</code>	chatpro_bot · chatpro_start	idem · telefone e lead
link do admin	painel_admin	nome, e-mail, telefone
handoff da Greens	greens_handoff	nome, e-mail, telefone, CPF , RG, nascimento, gênero

Só dois lugares criam a solicitação: `lib/chatpro/solicitacao.ts:280` e `lib/parceiros/handoff.ts:301`. **Um ponto de conferência no formulário cobre as quatro portas.** Não usam link, e ficam fora: o `/registrar-se`, o webhook do Clerk (cria ficha **vazia**, sem CPF), o `/redirect` e as criações pelo admin e pelo médico, que conferem só o e-mail.

2.4 Detecção de duplicidade que já existe

por	o que existe
CPF	nada
e-mail	a action, o webhook e o <code>/redirect</code> ligam a conta à linha de <code>users</code> com o mesmo e-mail
telefone, ChatPro	reaproveita a solicitação do mesmo telefone sem conferir se o e-mail diverge (<code>solicitacao.ts:159, 243</code>). Virou o Item 51
telefone, handoff	reaproveita, mas recusa quando o e-mail diverge (<code>handoff.ts:422-434</code>): <i>"telefone não identifica pessoa"</i>

3. O que a pesquisa mediu no lado da Greens

Lido no próprio código deles: `greens-corp-backend` (main `0e7b8a4`) e `greens-corp-frontend` (main `21d72dd`).

- **Handoff:** manda o e-mail **sem minúsculas** e o telefone **só com dígitos, sem E.164** (`HandoffService.ts:385-406`). Por isso, normalizamos do nosso lado.

- **Relay do ChatPro:** manda só `sessionId`, `name` e `number`. **Sem CPF e sem e-mail** (`ChatproIntakeService.ts:504-507`).
- **A Greens não espera nenhum sinal de "paciente já existe"**. Da nossa resposta ela lê só `referralId`, `urlDeContinuacao`, `protocolo` e `reenvio`.
- **Se recusássemos no handoff:** 503 no lado deles, a jornada `SENT_TO_BEHEMP` não seria gravada e a cobrança iria ao gateway **sem desconto**. O "Tentar de novo" repetiria a recusa para sempre.
- **Se recusássemos no bot:** qualquer não-2xx transfere o paciente a um atendente **da Greens**, e não ao suporte da BeHemp.
- A Greens casa paciente por CPF e depois por e-mail, e **reaproveita** a conta, sem bloquear (`MedicationRequestService.ts:532-549`).
- Regra da "Ponte" deles: nada muda entre as empresas sem consenso dos três participantes. **Conferir dentro do nosso formulário não muda o contrato.**

4. O que a pesquisa externa disse

fonte	o que diz	status
OWASP Authentication Cheat Sheet	No registro , <i>"This user ID is already in use."</i> é a resposta incorreta : cria um <i>"discrepancy factor"</i> para enumeração. → <code>OWASP-01</code>	lido
OWASP API4:2023	Limitar quantas vezes um cliente executa uma operação; alguns endpoints exigem política mais estrita. → <code>OWASP-02</code>	lido
OWASP API2:2023	Mecanismos contra força bruta. Enumeração alimenta credential stuffing. → <code>OWASP-03</code>	lido
OWASP WSTG-IDNT-04	Responder igual a toda tentativa. → <code>OWASP-04</code>	só localizado
LGPD arts. 5º II, 5º X, 6º III/VII/VIII, 46	Dizer que alguém tem conta aqui revela dado de saúde; "comunicação" é tratamento; mínimo necessário; segurança. → <code>LGPD-06</code> a <code>LGPD-09</code>	lido, fonte secundária
Clerk <code>signOut</code>	<code>signOut({ sessionId, redirectUrl })</code> sai de uma sessão e navega para onde se pede. Sem <code>sessionId</code> , derruba todas	lido + tipo local
Clerk Enumeration Protection	O modo Strict não revela no sign-up e avisa o dono. Muda o login da instância inteira	lido
Patient matching (MPI)	Três faixas (match, possível, não-match). O caso incerto vai para revisão humana , nunca para fusão automática	lido
telefone compartilhado em família	Nenhuma fonte lida afirma diretamente. Fica como inferência , reforçada pelo WhatsApp	inferência

5. A recomendação: como a etapa 1 passa a funcionar

1 · Abre o link

O servidor confere com os dados

que a solicitação já tem

. Cobre a Greens, que chega preenchida.

2 · Etapa 1

A tela mostra o veredito

antes

de pedir o resto. Logado em outra conta: "é você?".

3 · "Continuar"

A action confere de novo com o que foi

digitado

. Cobre o ChatPro, que não traz CPF.

4 · Envio final

A action que grava a ficha confere o CPF

outra vez

. A tela sozinha não segura.

5.1 O veredito: a tela nunca recebe o dado da outra conta

veredito	quando	o que a pessoa vê
livre	nada bateu	segue como hoje
<code>sessao_propria</code>	logada na própria conta	"Você já está logado como X" (já existe) e segue sem senha
<code>sessao_alheia</code>	logada em outra conta	"É você?" · Sou eu, continuar · Não sou eu, sair , que fica no formulário
<code>conta_pelo_email</code>	o e-mail já tem conta	"Você já tem conta? Entre para continuar", com o "Entrar" que já existe e a volta ao link
<code>cpf_em_outra_conta</code>	o CPF está na ficha de outra conta	"Precisamos confirmar alguns dados com a nossa equipe", com o botão do WhatsApp da BeHemp e o protocolo na mensagem. O cadastro para, e o link continua válido
<code>telefone_conhecido</code>	só o telefone bateu	"Você já tem cadastro conosco?" · Sim → login · Não → segue. O "sim" vai para a pesquisa de vendas (A)
<code>limite</code>	passou de 5 conferências no link, ou o teto do IP	texto genérico + WhatsApp
<code>indisponivel</code>	a conferência falhou	segue como hoje: falha nossa não trava o paciente

POR QUE A TELA NUNCA DIZ "ESTE CPF JÁ ESTÁ CADASTRADO"

O link chega por WhatsApp e vale 7 dias, e quem o abre nem sempre é o paciente. Se a tela dissesse qual dado bateu, qualquer um com o link testaria CPFs e descobriria quem é paciente de cannabis medicinal. Isso é dado de saúde (`LGPD-06`), e é exatamente a resposta que o OWASP chama de incorreta (`OWASP-01`). O veredito diz **o que fazer**, não **o que foi encontrado**.

5.2 Como se compara

dado	normalização	comparação no SQL
CPF	<code>somenteDigitosDoCpf</code>	<code>regexp_replace(cpf, '[^0-9]', '', 'g') = \$1</code>
e-mail	<code>trim</code> + minúsculas	<code>lower(email) = \$1</code>
telefone	<code>normalizarTelefoneWhatsapp</code> e depois só dígitos	últimos 11 dígitos (DDD + 9 + número)

Filtra `deleted_at IS NULL`. **Nada é migrado**: a comparação normaliza os dois lados.

- **Por que 11 e não 8:** a triagem usa 8, mas só **informa**. Aqui, 8 dígitos casariam números de DDDs diferentes.
- **Fixo de 10 dígitos:** não casa. É um falso negativo aceito, porque errar para "não achou" deixa a pessoa seguir como hoje.

5.3 Sair sem sair da página (DO-60)

- "Não sou eu, sair" passa a chamar `signOut({ sessionId: <sessão ativa>, redirectUrl: <URL atual do formulário> })`. Isso sai só da sessão ativa e volta ao próprio formulário.
- O mesmo vale para os dois `signOut()` automáticos (:814 , :905).
- ⚠ **O token vive no # da URL, e não está provado que o Clerk preserva o #**. Se não preservar, o plano B é `signOut({ sessionId })` seguido de `router.refresh()`. A página é pública, então não cai no login.

5.4 Proteções contra o oráculo

- **Até 5 conferências por link** e um teto por IP, com `consumir` e `identificarChamador` (OWASP-02).
- **Auditoria** de todo veredito diferente de `livre`, **sem** gravar o CPF.
- **Validação com Zod** na action. A entrada só é aceita junto de um token válido.
- **A action final confere o CPF** antes do `insert`. Chamar a action direto não pula a regra.
- ⚠ O limite é **por processo** (Item 31). Com um `behemp-site` no PM2, basta, e fica declarado.

6. O que foi rejeitado, e por quê

alternativa	por que não
conferir no handoff da Greens	503, jornada não gravada, cobrança sem desconto; muda o contrato
conferir no <code>/bot-link</code>	transfere a um atendente da Greens; o bot não traz CPF
conferir só no fim (hoje), ou só ao abrir	é o que se pediu para mudar; o ChatPro não traz CPF
nome parecido / casamento probabilístico	decisão de quem pediu (DO-61)
normalizar os dados gravados, ou criar índice de CPF agora	exige migration; já rejeitado de passagem (ADR-0017, Item 26); medir antes
dizer qual dado bateu, ou mostrar o e-mail mascarado	enumeração (OWASP-01) e dado de saúde (LGPD-06)
<code>signOut()</code> sem destino; sair de todas as sessões	tira a pessoa do formulário; fecha contas que ela não pediu para fechar
fundir contas automaticamente	custa a ficha clínica de alguém; MPI manda o caso incerto para um humano
deixar nascer a segunda ficha com o mesmo CPF	é o defeito de hoje, em silêncio
conferência sem limite	vira oráculo
telefone sozinho como identidade	o próprio código diz que ele não identifica pessoa
ligar o Strict do Clerk agora	muda o login da plataforma inteira; não provado (Item 53)

/registrar-se na primeira versão

sem link, a conferência é oráculo aberto; pede confirmação (pergunta C)

CONFLITO COM UMA DECISÃO ANTERIOR

A **ADR-0017 D-04** rejeitou "*bloquear o link para quem já tem conta*". Mandar o CPF ao suporte é um bloqueio, e a decisão nova prevalece.

A retificação é parcial:

- quem tem conta **pelo e-mail** continua indo ao login;
- o que passa a parar é o **CPF em outra conta**, que a D-04 não conhecia, porque ninguém conferia CPF.

Ao aprovar, a ADR-0017 ganha uma nota apontando para a 0028, e o texto dela fica.

7. Modos de erro: como o sistema reage a cada estado sujo

estado	reação
banco fora ou timeout na conferência	<code>indisponivel</code> : a tela segue como hoje, e a action final confere de novo
limite estourado	texto genérico + WhatsApp; não diz que achou algo
a mesma pessoa voltando (CPF e e-mail iguais)	login (recomendação, pergunta E)
já existem duas fichas com o mesmo CPF	suporte. Quantas existem, o passo 0 mede
CPF antigo gravado formatado	<code>regex_replace</code> casa
ficha apagada (soft delete)	não conta
a sessão expira entre a etapa 1 e o envio	a action já trata; não muda
o # do token se perde no <code>signOut</code>	plano B da §5.3; a prova local decide
o webhook do Clerk cria a ficha vazia primeiro	ficha sem CPF não casa; o guarda da corrida continua valendo
a pessoa corrige o CPF depois do veredito	confere de novo no "Continuar" e na action
alguém chama a action pulando a tela	a action confere o CPF

8. A entrega, fase por fase

#	o quê	onde
0	Perguntar ao banco: CPFs, e-mails e telefones repetidos em produção, sem PII (bloco abaixo)	VPS, só leitura · o dono
1	Aprovar a ADR-0028, responder A-E e acrescentar a nota de retificação na ADR-0017	quem pediu
2	Guarda novo vermelho primeiro + integração com seed: CPF formatado × cru, mesmo CPF com mesmo e-mail, mesmo CPF com outro e-mail, telefone em 4 formatos, e-mail em maiúsculas, ficha apagada e um controle limpo	<code>__tests__/guardas/a-identidade-e-conferida-na-etapa-1.test.ts</code> · <code>__tests__/integracao/</code>
3	A conferência de domínio: consulta normalizada → veredito	<code>lib/cadastro/conferir-identidade.ts</code> (novo)
4	A action da etapa 1 (Zod, limite, auditoria) e a conferência ao abrir	<code>app/_actions/</code> · <code>cadastro/[token]/page.tsx</code>
5	A tela: veredito na etapa 1, aviso de sessão alheia vindo da etapa 3, <code>signOut</code> com destino	<code>formulario-de-cadastro.tsx</code>
6	A action final confere o CPF antes do <code>insert</code>	<code>app/_actions/cadastro-por-link.ts</code>
7	Retificar os guardas que casam literais: o que eles medem , nunca o que eles protegem	<code>a-sessao-precisa-ser-do-dono-do-link</code> · <code>o-cadastro-retoma-de-onde-parou</code>
8	Prova local com o mesmo artefato: <code>pnpm build + node .next/standalone/server.js</code> + Postgres em Docker + Chromium	sem deploy
9	Atualizar 03, 04 e a §N da ADR, e contar os guardas pela saída do runner	<code>docs/</code>
–	PR para <code>feat/*</code> . O merge é do dono , porque o merge é o deploy	GitHub

PASSO 0: O BLOCO PARA A VPS (SÓ LEITURA, SEM PII)

```
select
  (select count(*) from pacientes where deleted_at is null and cpf is not null and cpf <> '') as
  fichas_com_cpf,
  (select count(*) from (select regexp_replace(cpf,'[^0-9]','','g') from pacientes
    where deleted_at is null and cpf is not null and cpf <> '' group by 1 having count(*) > 1) x) as
  cpfs_repetidos,
  (select count(*) from pacientes where deleted_at is null and cpf ~ '^[0-9]') as cpfs_formatados,
  (select count(*) from (select lower(email) from users where deleted_at is null
    group by 1 having count(*) > 1) x) as emails_repetidos_ignorando_caixa,
  (select count(*) from (select right(regexp_replace(coalesce(telefone,''),'^[0-9]','','g'),11) t from users
    where deleted_at is null and coalesce(telefone,'') <> '' group by 1 having count(*) > 1) x) as
  telefones_repetidos
```

Roda-se no script de leitura do `CLAUDE.md` ("Como investigar na VPS"), que só aceita `select`, dentro de `/home/ubuntu/behemp-site-main`.

O guarda novo fica vermelho se...

1. o "Continuar" da etapa 1 voltar a só avançar o passo;
2. a conferência receber ou devolver dado da **outra** conta;
3. o limite sumir, ou deixar de ser alcançável;
4. algum `signOut()` do formulário voltar a ficar sem `redirectUrl` e `sessionId`;
5. a action final deixar de conferir o CPF antes do `insert`;
6. o texto da tela passar a dizer qual dado bateu;
7. a comparação deixar de normalizar;
8. o aviso de sessão alheia sair da etapa 1.

O LIMITE DA PROVA LOCAL

Sem uma `CLERK_SECRET_KEY` de desenvolvimento no `.env` (o `grep` dá zero), **não se prova local** a tela logada, o clique em "Sair" nem se o `#` sobrevive. Sem a chave, a prova cobre a conferência, a action e a etapa 1 sem sessão. Liberar a chave é decisão do dono.

9. O que falta decidir

#	pergunta	por que importa	recomendação
A	"Pesquisa direcionada a vendas": onde vendas vê quem disse "sim, sou eu"? Lista no admin, e-mail ou planilha Google? E a pessoa continua o cadastro depois?	lista no admin exige migration; e-mail e planilha usam integrações que já existem (Brevo e Google Sheets)	lista no admin, quando houver migration autorizada; até lá, o registro de auditoria
B	No caso do CPF, basta o WhatsApp com o protocolo, ou o admin precisa ver uma pendência no painel?	pendência no painel = migration = autorização	começar só com o WhatsApp + a auditoria
C	O <code>/registrar-se</code> , sem link, entra agora?	sem link, a conferência é oráculo aberto	depois, com captcha e o Strict decididos antes
D	As fichas que já têm CPF repetido vão ao suporte como as outras?	se forem muitas, pacientes reais param no suporte	sim, e o número do passo 0 decide se é preciso um mutirão antes
E	CPF igual com o mesmo e-mail vai ao login ou ao suporte?	se for ao suporte, toda recompra vira atendimento	login . Suporte só para o CPF que está em outra conta

10. Achados da pesquisa, catalogados e não corrigidos

item	o que é
51 	O ChatPro reaproveita a solicitação pelo telefone sem conferir o e-mail (<code>lib/chatpro/solicitacao.ts:159, 243</code>). Duas pessoas no mesmo aparelho podem receber a mesma solicitação. O handoff tem a trava; o ChatPro não
52 	O CPF não tem unique, é gravado em dois formatos e não é cifrado. A ficha duplicada nasce sem erro. Normalizar, criar unique e cifrar são três trabalhos com migration
53 	O guarda de limite só enxerga Route Handler (lista fixa), e nenhuma Server Action usa limite, nem as públicas do <code>/cadastro</code> . Também registra o Strict do Clerk para decisão do dono

índice das ADRs	a contagem somava 26 com 27 linhas (a 0027 ficou fora da soma). Retificado no docs/adr/README.md junto com a 0028
-----------------	---

11. As seis perguntas do CLAUDE.md , respondidas

pergunta	resposta
1 · examinei todo o escopo?	as duas criadoras de solicitação, as portas, os oito criadores de users / pacientes , o formulário, a action, o schema, a reconciliação, o middleware, o limite e a auditoria
2 · examinei o outro lado?	o código da Greens (backend e frontend). O ChatPro, pelo relay e pelo nosso bot-link . O Clerk, pela doc e pelo tipo instalado
3 · segui do começo ao fim?	handoff/bot → solicitação → link → etapa 1 → etapa 3 → envio → código → action → ficha
4 · pesquisei para correlacionar?	OWASP, NIST, LGPD, Clerk e MPI, separando o lido do localizado. Sem prova: o Strict e o # no redirect
5 · procurei mais gaps?	os Itens 51, 52 e 53, e o índice das ADRs
6 · listei os modos de erro?	§7

O que vale só até aqui: nada foi executado. O número de CPFs repetidos em produção é desconhecido até o passo 0. O comportamento do # no redirectUrl é desconhecido até a prova local.

12. O que foi escrito junto com este plano

arquivo	o quê
docs/adr/ADR-0028-...-nao-vira-oraculo.md	a ADR, proposta: D-01 a D-11, rejeitados, prova, modos de erro, perguntas
docs/adr/README.md	linha da 0028 + retificação da contagem
docs/02-CATALOGO-DE-REGRAS.md	D0-59 a D0-63 · LGPD-06 a LGPD-09 · prefixo e OWASP-01 a OWASP-04
docs/04-LISTA-DE-AFAZERES.md	Item 50 (plano com caminho:linha) · Itens 51, 52 e 53 (catalogados)
docs/03-CHECKLIST-MESTRE.md	Item 50 na prioridade 2 · 48, 49 e 50 nos achados · linha 17 na fila
docs/planos/ (pasta nova)	este PDF e o HTML-fonte · entrada no docs/00-LEIA-PRIMEIRO.md e no índice do CLAUDE.md

Nenhum código foi alterado. Nada foi commitado nem enviado.