

Sikkerhedsdatablad

side: 1/18

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Basonat® LR 9056

UFI: MPUE-M4ST-R00G-DYAF

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: Råstof, Kun til industriel brug

Anvendelser, der frarådes: Alle forbrugeranvendelser frarådes kraftigt (stoffets farlige egenskaber kræver sikkerhedsforanstaltninger, som i princippet ikke kan sikres tilstrækkeligt i forbrugeranvendelsesområdet).

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYKontaktadresse:BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Indånding - tåge)	H332 Farlig ved indånding.
Skin Sens. 1	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Aquatic Chronic 3	H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P280	Bær beskyttelseshandsker.
P271	Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P260	Indånd ikke tåge/damp.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P312	Ring til GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.
------	--

Sikkerhedssætninger (opbevaring):

P403 + P233	Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
-------------	---

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.
------	--

Mærkning af specielle præparater (GHS):

EUH204: Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

Produktet indeholder ikke et stof over de lovbestemte grænser, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulerende).

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Kemisk beskrivelse

polyfunktionel isocyanat, alifatisk

Reguleringsrelevante ingredienser

(OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Indhold (W/W): $\geq 60\%$ - $\leq 80\%$	Acute Tox. 4 (Indånding - tåge)
CAS-nummer: 28182-81-2	Skin Sens. 1
REACH registreringsnummer: 01-2119485796-17	STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.)
	H332, H317, H335

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-methyl-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, block

Indhold (W/W): $\geq 20\%$ - $\leq 35\%$	Acute Tox. 4 (Indånding - tåge)
CAS-nummer: 143472-08-6	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.)
	Aquatic Chronic 3
	H332, H317, H335, H412

hexamethylen-1,6-diisocyanat

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Indhold (W/W): < 0,1 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 822-06-0	Acute Tox. 1 (Indånding - tåge)
EF-nummer: 212-485-8	Skin Irrit. 2
REACH registreringsnummer: 01-2119457571-37	Eye Irrit. 2
INDEX-nummer: 615-011-00-1	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. for åndedrætssyst.)
stof med EU arbejdsplads grænseværdi	H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335
	<u>Specifik koncentrationsgrænse:</u>
	Skin Sens. 1: >= 0,5 %
	Resp. Sens. 1: >= 0,5 %

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurennet tøj fjernes straks.

Efter indånding:

Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne.

Ved indtagelse:

Skyl munden og drik derefter 200-300 ml vand. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af giftkontrolcenter eller læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information)., (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:

vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: sundhedsskadelige dampe

Råd: Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:

Faren afhænger af de brændende stoffer og brandbetingelserne. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Åndedrætsværn påkrævet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved store mængder: Produktet pumpes bort.

Ved rester: Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå håndtering af stoffet ved kendte hudsygdomme, hypersensitivitet, kronisk respiratorisk sygdom, astmaanfald eller bronchialanfald. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Undgå indånding af støve, tåger, dampe. Undgå hyppig og direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at god arbejdspraksis er implementeret. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af udrustning og maskiner. Daglig rengøring af udstyret og arbejdsområdet. Anvend tekniske kontroller til eksponeringsbegrænsning. Minimer eksponering gennem delvis indeslutning af arbejdsprocessen eller udstyr og sørg for udsugning ved åbninger. Ansatte skal modtage en indledende undersøgelse og efterfølgende regelmæssige lægeundersøgelser, herunder lungefunktionsundersøgelse. Bær et egnet ansigtsværn. Bær en uigennemtrængelig beskyttelsesdragt. Anvend egnet øjnebeskyttelse. Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse. Skift handsker, når aktiviteten varer mere end gennembrudstiden. Anvend en lokal punktudsugning med tilstrækkelig effektivitet. Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Implementer passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre produktudslip under håndtering og forarbejdning.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted. Emballagen skal opbevares tørt.

Lagerstabilitet:
dannelse af CO₂-overtryk i isocyanatbeholdere efter fugtigindtrængen.

Beskyttes mod temperaturer over: 50 °C

7.3. Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

822-06-0: hexamethylen-1,6-diisocyanat

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,035 mg/m³ ; 0,005 ppm (GV (DK))

STEL værdi 0,07 mg/m³ ; 0,01 ppm (GV (DK))

maksimal grænseværdi/Overskridelsesfaktor: 15 min

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 6 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2029

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

STEL værdi 12 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2029

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 10 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 9. april 2026

STEL værdi 20 µg/m³ (Direktiv 98/24/EF)

målte som: NCO

Ikrafttrædelsesdato: 9. april 2026

HAZ_DES (Direktiv 98/24/EF)

Indholdsstoffer med PNEC

28182-81-2: (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

ferskvand: 0,127 mg/l

havvand: 0,0127 mg/l

sporadisk frigivelse: 1,27 mg/l

sediment (ferskvand): 266700 mg/kg

havvand: 26670 mg/kg

jord: 53182 mg/kg

rensningsanlæg: 38,28 mg/l

DNEL

Angivelserne er baseret på det ledende stof

Indholdsstoffer med DNEL

28182-81-2: (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

arbejder: Korttidseksponering - lokale effekter, Inhalation: 1 mg/m³

arbejder: Langtidseksponering - lokale effekter, Inhalation: 0,5 mg/m³

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved kortvarig eller mindre påvirkning, brug åndedrætsværn med filter, for kraftig eller langvarig påvirkning brug åndedrætsværn med luftforsynet helmaske. Kombinationsfilter for organiske gasser/dampe og faste og flydende partikler (f.eks. EN 14387 type A-P2).

Beskyttelse af hænder:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN ISO 374-1)

Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)

nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm materialetykkelse

flourelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse

Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid.

På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærm (f.eks. EN 166) og ansigtsskærm

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. I tillæg til de angivne personlige værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt. Undgå indånding af dampe/aerosol/sprøjtetåge. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Rengør udstyr, arbejdsplads og -klæder jævnligt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	flydende	
Fysisk form:	flydende	
Farve:	farveløs til gullig	
Lugt:	produktspecifik	
Lugtgrænse:	ikke bestemt	
Smeltepunkt:	ca. -46 °C	(DIN 51583)
Kogepunkt:	ikke bestemt	
Antændelighed:	ikke antændelig	(Afledt af flammepunktet)
Nedre eksplosionsgrænse:	På grund af produktets sammensætning og den hidtidige erfaring med dette produkt er ingen fare at forvente ved hensigtsmæssig og tilsigtet brug.	
Øvre eksplosionsgrænse:	På grund af produktets sammensætning og den hidtidige erfaring med dette produkt er ingen fare at forvente ved hensigtsmæssig og tilsigtet brug.	
Flammepunkt:	168 °C	(ISO 2719)
Selvantændelsestemperatur:	414 °C	(DIN EN 14522)
Termisk nedbrydning:	Ingen eksisterende data.	
pH-værdi:		
Viskositet, dynamisk:	ikke anvendelig 1,5 - 3,0 Pa.s (23 °C, 50 1/s)	(DIN EN ISO 3219)
Tiksotropi:	ikke thixotropisk	
Opløselighed i vand:	Reagerer med vand.	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel: polære opløsningsmidler
opløselig

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):
Studier er af videnskabelige grunde
ikke nødvendige.

Damptryk: < 0,0001 hPa
(20 °C)

relativ densitet: 1,16
(20 °C)

Densitet: 1,16 g/cm³
(20 °C)
1,14 g/cm³
(50 °C)

Relativ damptæthed (luft):
ikke bestemt

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling: Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som
granulat. -

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplсивstoffer

eksplosionsfare: ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

Selvopvarmende stoffer og blandinger

Selvopvarmende: Dette er ikke et selvopvarmende stof.

Andre sikkerhedskarakteristika

Pakkefylde:

ikke anvendelig

Blandbarhed med vand:

Reagerer med vand.

Hygroskopi:

hygroskopisk

Overfladespænding:

Grundet den kemiske struktur
forventes ingen overfladeaktivitet.

SAPT-Temperatur:

Produktet opfylder ikke kriterier for polymeriserende stoffer i henhold til
transportregler.

Fordampningshastighed:

Ingen eksisterende data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reaktioner med alkohol. Reaktioner med aminer. Reaktioner med stoffer, som indeholder aktivt brint. Reaktioner med vand under dannelse af kuldioxid. Ved gasformige nedbrydningsprodukter opstår der overtryk i tætlukkede beholdere.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå luftfugtighed. Undgå fugtighed. Undgå direkte påvirkning af vand.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
vand, alkohol, aminer

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Moderat toksisk efter kort-tids indånding.

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Eksperimentelle/beregne data:

LD50 rotte (oral): > 2.000 mg/kg

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

LC50 rotte (inhalativ): > 1 - 5 mg/l 4 h

Stoffet fra isocyanatstofklassen er blevet testet i en form (respiratorisk aerosol), der adskiller sig fra, hvordan produktet markedsføres og anvendes. Derfor er testresultatet ikke egnet til klassificering og mærkning af produktet. Baseret på ekspertvurdering og tilgængelige data er en ændret klassificering og mærkning for akut inhalationstoksicitet berettiget. Frembringelsen af en respiratorisk aerosol skal forhindres! Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

LD50 rotte (dermal):

ikke bestemt

Information om: (OLIGOMER) Hexamethylene diisocyanate isocyanurate-type oligomers

Eksperimentelle/beregne data:

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

*LC50 rotte (inhalativ): 0,467 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)**Testresultatet gælder kun for stoffer, der transporteres ind i lungerne som aerosol (partikler < 20 µm). En aerosol blev testet.*

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Ikke irriterende for øjne og hud. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Eksperimentelle/beregnete data:

Hudætsning/hudirritation

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 404)

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

kanin: ikke irriterende (OECD Guideline 405)

Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Eksperimentelle/beregnete data:

Maksimeringstest på marsvin marsvin: hudsensibiliserende

Virker hudsensibiliserende i dyreforsøg. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Baseret på indholdsstofferne er der ingen mistanke om en mutagen virkning.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:

Ingen eksisterende data.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Ingen eksisterende data.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Ingen eksisterende data.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:

Kan virke irriterende på luftvejene.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Ingen eksisterende data.

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:

Ved forskriftsmæssig udledning i ringe koncentrationer til rensningsanlæg forventes ikke inhiberingen i nedbrydningsaktiviteten i det aktiverede slam.

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h), Fisk
ikke bestemt

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 10 - 100 mg/l, *Daphnia magna*

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning.

Vandplante:

EC50 (72 h), alger
ikke bestemt

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:

EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, bakterier

Ved forskriftsmæssig udledning i ringe koncentrationer til rensningsanlæg forventes ikke inhiberingen i nedbrydningsaktiviteten i det aktiverede slam.

Kronisk fisketoksicitet:

Ingen eksisterende data.

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Ingen eksisterende data.

Vurdering af terrestrial toksicitet:
Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H₂O):
I egnet rensningsanlæg sker betydelig elimination fra vand gennem biologisk nedbrydning, stippning, mekanisk separation.

Oplysninger om eliminerbarhed:
ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:
Produktet er ikke blevet testet.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:
Flygtighed: Fra vandoverfalden fordampes stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorption i jord: Ingen eksisterende data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ikke stoffer, der er opført i forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

Yderligere henvisninger - fordeling & forbliven:

Ved behandling eller udledning af spildevand i biologiske rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og bestemmelser overholdes.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Lokale spildevandsbestemmelser skal overholdes.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder.

Affald, rester, spild m.m. opsamles i særskilt beholder mærket:

"Isocyanater. Allergirisiko", jf. epoxybestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer (Danmark).

Forurennet emballage:

Ikke forurennet emballage kan genanvendes. Emballage, der ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

RID

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport

ADN

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ingen bekendt.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer

Ikke vurderet

Søtransport

IMDG

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Lufttransport

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-	Ikke anvendelig.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping	Not applicable

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):		name:	
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.	Transport hazard class(es):	Not applicable
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.	Packing group:	Not applicable
Miljøfarer:	Ikke anvendelig.	Environmental hazards:	Not applicable
Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.	Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer

Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 3

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):

Opført i ovenstående regulering.: nej

Klassificeringen gælder for standardbetingelser for temperatur og tryk.

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

Brugeren skal have gennemgået den særlige uddannelse om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (Danmark).

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering for sikker brug er gennemført for blandingen og resultatet er dokumenteret i sektion 7 og 8 i SDBet

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Acute Tox.	Akut toksicitet
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet - kronisk
Skin Irrit.	Hudirritation
Eye Irrit.	Øjenirritation
Resp. Sens.	Sensibilisering ved indånding
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H315	Forårsager hudirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H302	Farlig ved indtagelse.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL**

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 27.01.2026

Version: 6.0

Dato / Forrige version: 24.09.2019

Forrige version: 5.0

Produkt: **Basonat® LR 9056**

(ID nr. 30591253/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 28.01.2026

= Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PMT** = persistent, mobil og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende. **vPvM** = meget persistent og meget mobil.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.