

安全技术说明书

页: 1/16

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

日期 / 上次版本: 28. 09. 2023

日期 / 首次编制: 31. 10. 2005

版本: 15.0

上次版本: 14.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

1. 化学品及企业标识

丙烯酸叔丁酯

tert-Butyl Acrylate (TBA)

推荐用途和限制用途: 单体。

推荐用途: 单体。

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

形状: 液态
颜色: 无色
气味: 酯味

高度易燃液体和蒸气。造成皮肤刺激。吸入会中毒。可能造成皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激。吞咽或皮肤接触有害。对水生生物有毒。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

纯物质和混合物的分类:

易燃液体: 类别 2

急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)

急性毒性: 类别 4 (皮肤接触)

皮肤刺激: 类别 2

皮肤致敏物: 类别 1

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 2

对水环境的慢性危害: 类别 2

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H225 高度易燃液体和蒸气。

H315 造成皮肤刺激。

H331 吸入会中毒。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H335 可能造成呼吸道刺激。

H302 + H312 吞咽或皮肤接触有害。

H401 对水生生物有毒。

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

预防措施:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P210	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P260	不要吸入烟雾/蒸气。
P273	避免释放到环境中。
P243	采取防止静电放电的措施。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P242	只能使用不产生火花的工具。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
事故响应:	
P311	呼叫解毒中心或医生。
P304 + P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤 (或头发) 沾染: 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P361 + P364	立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P330	漱口。
P391	收集溢出物。
P370 + P378	火灾时: 使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。
安全储存:	
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P233	保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。
废弃处置:	
P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或 (交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

2-丙烯酸-1, 1-二甲基乙基酯

CAS 号: 1663-39-4

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

危险组分

2-丙烯酸-1, 1-二甲基乙基酯

含量 (W/W): $\geq 99\%$ - $\leq 100\%$

CAS 号: 1663-39-4

易燃液体: 类别 2

急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)

急性毒性: 类别 4 (皮肤接触)

皮肤刺激: 类别 2

皮肤致敏物: 类别 1

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 2

对水环境的慢性危害: 类别 2

丙烯酸

含量 (W/W): $\leq 0.2\%$

CAS 号: 79-10-7

急性毒性: 类别 4 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)

对水环境的慢性危害: 类别 2

对水环境的急性危害: 类别 1

易燃液体: 类别 3

严重眼损伤: 类别 1

皮肤腐蚀: 类别 1A

M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:

急救人员应注意自身安全。如果伤员失去意识, 以侧卧位安置和转移 (恢复体位)。立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

立即用肥皂和水彻底清洗, 就医诊治。

眼睛接触:

翻转眼睑, 用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上, 咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。

危害: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。(进一步) 症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

补充说明 (信息):

针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:

如果在容器中过热, 有剧烈的自聚反应的风险。用水雾冷却危险的容器。

易燃。请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。消防员特殊防护装备。

更多信息:

将灭火措施扩展到周围环境。保持与火源最大距离灭火。蒸汽比空气重, 可能在低区域积聚并沿着一
定距离向燃烧源传播。

如果储存罐中的温度达到45度, 在附近发生火灾时, 应使用重新稳定系统。疏散不必要的人员。如果储存罐中的温度达到60度, 在附近发生火灾时, 应撤离较大范围内的所有人员。

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源: 热源、火花、明火。使用防静电工具。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

环境污染预防:

必须避免向环境中排放。收集受污染的洗涤水以便适当处理。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除物料。

泄漏物应被控制、固化, 并放入适当的容器中进行处理。处理吸附物时应遵守相关规定。确保充足的通风。用喷水器抑制气体/蒸气/雾气。用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体, 遵守环境法规。清洁操作应仅在佩戴呼吸器时进行。用适当的设备收起并处理。

补充说明 (信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。切断或停止泄漏源。在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。检查装置部件是否有聚合物残留, 并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。需要封装或提供排风通风。当填料、转移、或清空容器时, 有必要设置适当的局部排气通风装置。废气排入大气中时, 必须通过适当的分离器。组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。防止受热。避免阳光直射。防光照。不要开启受热或肿胀的产品容器。将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。避免气溶胶形成。避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:

避免所有火源: 热源、火花、明火。物质/产品会与空气形成爆炸性混合物。将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5°C时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却, 以防聚合反应。如果遇火灾, 请用水喷淋保持容器冷却。必须提供骤冷系统, 以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是: 保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。在把产品转移到仓库中之前, 必须保证标签的正确性。只允许经受过训练培训的人进入储存地。

稳定剂只在有氧存在条件下生效。保证其含有5-21%的氧，不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。防止受热。避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:

存储温度: < 35 °C

存储期: 12 月

应注意指定的存储温度。

防长期存储。

本产品应尽快处理

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

储存时液体上部空间不得少于10%存储容积。

存储稳定性基于所述的周围温度和条件。

建议采取保持在结晶温度以上+2度的温度差值。

产品经过稳定处理，应注意存储期。

存储温度: 45 °C

如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。

存储温度: 60 °C

如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸, 79-10-7;

TWA 值: 2 ppm (ACGIHTLV)

皮肤指示: (OEL (CN))

物质可通过皮肤被吸收。

皮肤指示: (ACGIHTLV)

皮肤吸收危险性

TWA 值: 6 mg/m³ (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: 适用于有机化合物 (沸点>65°C) 气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器。

双手保护:

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

氟橡胶 (FKM) -0.7毫米涂层厚

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

丁腈橡胶 (NBR) – 0.4毫米涂层厚度

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品, 例如围裙、防护靴和化学防护服等(防喷溅标准参照EN 14605, 防尘标准参照EN ISO 13982)。

一般安全及卫生措施:

避免与皮肤接触。避免吸入蒸气。除了指定的个人防护用品外, 还需穿密闭式工作服。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状: 液态
颜色: 无色
气味: 酯味
嗅觉阈值: 未测试的

PH值: 不适用

凝固点: 大约 -69 ° C
文献资料。
沸点: 119.2 ° C
(1,013 百帕)

闪点: 14 ° C (德国工业标准 51755, 闭杯。)

蒸发速率: 数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压

可燃性: 极易燃。

爆炸下限: 对于液体无须分类和标示。 , 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。
0.7 % (V)
(7.5 ° C)

爆炸上限: 对于液体无须分类和标示。
7 % (V)
(46 ° C)

燃烧温度: 400 ° C
文献资料。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: 丙烯酸叔丁酯
Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

热分解:	如按照规定/指示存储和操作，不会分解。	
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质。 由于低熔点未对其进行测试。	
爆炸危险:	根据化学结构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	20 百帕 (23.4 ° C) 84.7 百帕 (50 ° C)	(测定值)
密度:	0.88 g/cm3 (20 ° C)	(固缩测量计)
相对密度:	0.88 (20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	4.41 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	大约 2 g/l (25 ° C)	
溶解性 (定性) 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	2.32 (25 ° C)	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	KOC: 26.14; log KOC: 1.42 未预见对固态土壤相的吸附性。	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	大约 0.5 - 1.0 mPa.s (20 ° C) 由与该产品相似组分的产品类推。	
运动学粘度:	(20 ° C) 未测试的	
摩尔质量:	128.17 g/mol	

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

绝热。避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。防长期存储。避免抑制剂损失。避免极端温度 避免所有火源: 热源、火花、明火。防霜冻。防潮。

热分解:

如按照规定/指示存储和操作, 不会分解。

需避免的物质:

产生自由基的物质, 释放放射性引发剂, 过氧化物, 硫醇, 硝基化合物, 过硼酸盐, 叠氮化合物, 醚, 酮类, 醛类, 胺类, 硝酸盐, 亚硝酸盐, 氧化剂, 还原剂, 强碱, 与碱反应的物质, 酸酐, 酸性氯化物, 浓缩矿物酸, 金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性:

对金属无腐蚀性。

危险反应:

在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。形成气体/空气混合物。

聚合反应, 伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。铝和锌催化粉末形式的分解。如果抑制剂损失或过度受热, 有发生自发剧烈自聚反应的危险。聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂(如过氧化物)存在时, 有自聚反应的危险。同硝酸反应。与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定, 能抗自聚反应, 不易变质。按规定/说明贮存处理, 该物品稳定。

危险分解产物:

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

短期皮肤接触有中度毒性。一次摄取后有中度毒性。短期吸入有显见的毒性。

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): 大约 1,047 mg/kg (巴斯夫试验)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

半致死浓度 大鼠 (吸入): 7 mg/l 4 h (巴斯夫试验)
蒸气测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): 2,000 mg/kg (巴斯夫试验)

刺激性

刺激效应的评价:

皮肤接触有刺激性。对眼睛无刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。(巴斯夫试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (巴斯夫试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:

鼠类局部淋巴结试验 (LLNA) 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:

物质对细菌无致突变性。物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。物质在哺乳动物试验中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:

通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中, 没有观察到致癌效应。该物质在长时间动物皮肤试验下显示无致癌性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究表明, 在对母体没有毒性的剂量水平下, 对生育能力无削弱影响。化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。在覆盖试验中得出的结果 (经济合作开发组织421/422)

发展性毒性

致畸性评价:

动物研究表明, 在对母体没有毒性的剂量水平上对生育无损害影响。化学结构没有表现出对于此种效应的特殊警惕性。在覆盖试验中得出的结果 (经济合作开发组织421/422)

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
导致呼吸道短暂刺激。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复吸入该物质可能对嗅觉上皮细胞有损害。

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 2.37 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态法)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 8.74 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。在封闭测试系统中测试表明, 产品具有高度挥发性。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 14.6 mg/l (生长率), 绿藻 (经济合作开发组织方针 201, 静态法)
在封闭测试系统中测试表明, 产品具有高度挥发性。毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:
20%有效浓度 (0.5 h) 大约 950 mg/l, 生活污水活性污泥 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:
研究的科学性理由不足。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
无观察效应浓度 (21 天), 0.136 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织 211指引, 半静态的)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

无观察效应浓度 (21 天), 0.19 mg/l, 大型蚤 (流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生毒性评价:
研究的科学性理由不足。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

土壤生物:

半有效浓度 (28 天) > 1,000 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217)

陆生植物:

没有可用数据。

其它陆生非哺乳动物:

没有可用数据。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

物质不会从水表蒸发到大气中。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

50 - 60 % 二氧化碳的理论形成量。 (28 天) (国际标准化组织 14593) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:

遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息 (水解):

$t_{1/2}$ > 365 天 (25 ° C, PH值 7), (计算值, PH值: 7 (中性))

遇水物质缓慢水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场, 遵守当地条例。

受污染的包装:

未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

危险等级:	3, 6. 1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1992
危害标签:	3, 6. 1, EHSM
货品名称:	易燃液体, 有毒的, 未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯, 稳定)
中国危货编号:	31053

铁路运输

危险等级:	3, 6. 1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1992
危害标签:	3, 6. 1, EHSM
货品名称:	易燃液体, 有毒的, 未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯, 稳定)
中国危货编号:	31053

内河运输

危险等级:	3, 6. 1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1992
危害标签:	3, 6. 1, EHSM
货品名称:	易燃液体, 有毒的, 未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯, 稳定)
中国危货编号:	31053

海洋运输

IMDG

危险等级:	3, 6. 1, EHSM
包装组别:	II
识别编号:	UN 1992
危害标签:	3, 6. 1, EHSM
海洋污染:	是
货品名称:	易燃液体, 有毒的, 未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯, 稳定)

Sea transport

IMDG

Hazard class:	3, 6.1, EHSM
Packing group:	II
ID number:	UN 1992
Hazard label:	3, 6. 1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

航空运输

IATA/ICAO

危险等级: 3, 6. 1

包装组别: II

识别编号: UN 1992

危害标签: 3, 6. 1

货品名称:

易燃液体, 有毒的, 未另作规定的 (丙烯酸叔丁酯, 稳定)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 3, 6.1

Packing group: II

ID number: UN 1992

Hazard label: 3, 6. 1

Proper shipping name:

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
(TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定, 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

如欧洲经济共同体67/548/EEC指引 附录I所规定

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC-P, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品), 《饲料和饲料添加剂管理条例》(如果产品应用于饲料) 和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他信息

丙烯酸酯: 安全处置和储存方式都编写在手册中, 如有需要可提供。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

版本: 15.0

产品: 丙烯酸叔丁酯

Product: tert-Butyl Acrylate (TBA)

(30041990/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 25.11.2025

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代
表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所
有权和现行的法律法规。