

Информационен лист за безопасност

Страница: 1/133

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

SOLVENON® PM

Химическо наименование: 1-метокси-2-пропанол

INDEX - номер: 603-064-00-3

CAS номер: 107-98-2

Регистрационен номер по REACH: 01-2119457435-35-0004, 01-2119457435-35-0033, 01-2119457435-35-0032, 01-2119457435-35-0036, 01-2119457435-35

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: разтворител(и)

За подробните идентифицирани приложения на продукта виж приложението на Информационния лист за безопасност.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Адрес за контакт:

БАСФ ЕООД

Бул. България 118, ет. 1

Бизнес Център АБАКУС

1618 София

България

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3

H226 Запалива течност и пари.

STOT SE 3

H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

За класификациите, които не са напълно посочени в този раздел, пълният текст се съдържа в Раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

пиктограма:



Сигнална дума:

Внимание

Указание за опасност:

H226

Запалива течност и пари.

H336

Може да причини сънливост или световъртеж.

Указания за безопасност (превенция):

P271

Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P210

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.

P280

Използвайте предпазни ръкавици и предпазни очила или предпазна маска за лице

Указания за безопасност (реакция):

P312

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Указания за безопасност (съхранение):

P233

Съдът да се държи плътно затворен.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Указания за безопасност (елиминирани):

P501

Съдържанието/съдът да се изхвърли в събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

Компонент(и) от етикетировката, определящи опасностите: 1-метокси-2-пропанол

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Вж. Раздел 12 - Резултати от оценката по PBT и vPvB

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и) свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и) като притежаващо(и) свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Химична характеристика

1-метокси-2-пропанол

Съдържание (W/W): $\geq 99,5 \%$

CAS номер: 107-98-2

ЕС номер: 203-539-1

INDEX - номер: 603-064-00-3

Flam. Liq. 3

STOT SE 3 (сънливост и замаяност)

H226, H336

Вещество с ограничена работна експозиция в ЕС

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съставки, подлежащи на регулиране

1-метокси-2-пропанол

Съдържание (W/W): $\geq 99,5\%$ -	Flam. Liq. 3
$\leq 100\%$	STOT SE 3 (сънливост и замаяност)
CAS номер: 107-98-2	H226, H336
EC номер: 203-539-1	
INDEX - номер: 603-064-00-3	

Вещество с ограничена работна експозиция в ЕС

2-метоксипропанол

Съдържание (W/W): $\geq 0\%$ - $\leq$	Flam. Liq. 3
0,1 %	Skin Irrit. 2
CAS номер: 1589-47-5	Eye Dam. 1
EC номер: 216-455-5	Repr. 1B (неродено дете)
INDEX - номер: 603-106-00-0	STOT SE 3 (дразни дихателната система)
	H226, H318, H315, H335, H360D

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

3.2. Смеси

Неприложим

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност. При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение. Веднага да се отстрани замърсеното облекло.

При вдишване:

Почивка, свеж въздух, медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Да се отмие обилно с вода и сапун.

При контакт с очите:

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Обилно да се изплакне с вода в продължение на 15 минути с отворени клепачи, да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:

Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.

Опасности: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.

(Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:

сухи гасители, водна мъглява струя, въглероден диоксид, алкохолостойчива пена

Неподходящи средства за гасене по съображения за сигурност:

водна плътна струя

Допълнителна информация:

Да се съгласуват противопожарните мерки за гасене на околени пожари.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съвет

: Запалима течност Заstraшените опаковки да бъдат охладени с вода. Вж. Информационния лист за безопасност Глава 7 - Начин на употреба и съхранение.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:

Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз). Специални предпазни средства за пожарникарите.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Други данни:

Да се евакуира персоналът, който не е необходим в района. Гасенето на пожара да се осъществява от максимално разстояние.

Противопожарните мерки да обхванат и обкръжаващите райони. Остатъци от пожар и замърсената вода от гасенето да се отстранят в съответствие с местните разпоредби.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Опасност от подхлъзване поради изтекъл/разсипан продукт.

Освобождаването на субстанцията/продукта може да предизвика пожар или експлозия. Да се преустанови или намали изтичането. Спрете или предотвратявайте освобождаването на веществото/продукта при безопасни условия.

Да се предаде за елиминиране в добре затворени съдове.

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Да се използват антистатично обработени инструменти.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотвратява попадане в околната среда. Ползваната за отмиване мръсна вода да се съхранява за отстраняване по подходящ начин.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събира и изхвърля с подходящ апарат. Разливите трябва бъдат ограничавани, да се абсорбира течността и да се поставят в подходящи контейнери за изхвърляне. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Защита срещу пожар и експлозия:

Да се избягват всички запалителни източници: топлина, искри, открити пламъци. Цялата инсталация за пълнене да бъде правилно заземена, за да се избегне електростатично изпразване.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

107-98-2: 1-метокси-2-пропанол

Ефект върху кожата: (ПДК (БГ))

Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.

Стойност (TWA) 375,0 mg/m³ ; 100 ppm (ПДК (БГ))

Стойност STEL 568,0 mg/m³ ; 150 ppm (ПДК (БГ))

Максимално ограничение / Коефициент на превишаване:

Стойност (TWA) 50 ppm

Стойност STEL 100 ppm

Стойност (TWA) 375 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

индикативна

Стойност STEL 568 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))

индикативна

Ефект върху кожата: (OEL (EU))

Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.

PNEC

| Сладководни басейни: 10 mg/l

| Морска вода: 1 mg/l

| спорадично освобождаване: 100 mg/l

| пречиствателна инсталация: 100 mg/l

| седимент (сладководни басейни): 41,6 mg/kg

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

| почва: 2,47 mg/kg

| седимент (морска вода): 4,17 mg/kg

DNEL

| работник:

| Краткотрайна експозиция - систематични и локални ефекти, инхалиране: 553,5 mg/m³

| работник:

| Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално: 183 mg/kg

| работник:

| Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 369 mg/m³

| потребител:

| Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално: 78 mg/kg

| потребител:

| Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране: 43,9 mg/m³

| потребител:

| Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, орално: 33 mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

| Газов филтър за органични газове/пара (точка на кипене >65°, например EN 14387 Тип А).

Защита на ръцете:

Предпазни ръкавици устойчиви на химикали (EN ISO 374-1)

Подходящи материали и при по-продължителен директен контакт (препоръчва се защитен индекс 6, отговарящ на > 480 минути време за проникване по EN ISO 374-1):

Бутилкаучук - 0,7 мм дебелина на слоя

Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.

Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Защита на очите:

Предпазни очила със странична защита (очила с рамка) (например, EN 166).

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Защита на кожата и тялото:

Средствата за защита на тялото трябва да се избират в зависимост от дейността и възможното въздействие, например престилка, предпазни ботуши, предпазно облекло против химикали (в съответствие с EN 14605 при пръскане или EN ISO 13982 при прах).

Общи предпазни и хигиенни мерки

Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност. В допълнение към личното защитно оборудване е задължително да се носи затворено работно облекло.

Контрол на експозицията на околната среда.

Трябва да се вземат всички подходящи мерки, за да се предотврати изпускането на този продукт в околната среда и да се ограничи разсейването на всяко отделяне когато то се случи. Подходящи мерки за управление на риска трябва да са на лице.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: течен

Външен вид: течен

Цвят: безцветен

Мирис: слаб, алкохолен

Праг на възприемане на миризмата:

не е определено

Точка на топене: -95 °C

(други)

(1.013 hPa)

Библиография.

Точка на кипене: 119,8 °C

(други)

(1.013 hPa)

Възпламенимост: Запалима течност и пари.

Долна граница на експлозия: 1,7 %(V)

(въздух)

(27 °C)

Беше определена долната точка на експлозия на веществото/сместа. Тя определя температурата на една горима течност, при която концентрацията на наситената пара в смес с въздуха достига долната граница на експлозия.

Горна граница на експлозия:

За течности не е задължително класифициране и обозначаване.

Пламна точка: 31,5 °C

(DIN 51755, затворен съд)

Температура на самозапалване: 287 °C

(Директива 92/69/EWG, A.15)

Термично разлагане: Няма налични данни.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

рН:	(20 °C)	
	разтворим, неутрално	
Вискозитет, динамичен:	1,81 mPa.s	
	(20 °C)	
	Библиография.	
Тиксотропия:	не е тиксотропен	
Разтворимост във вода:	Библиография., смесваем	(други)
	(20 °C)	
Разтворимост (качествено) разтворител(и):	органични разтворители	
	разтворим	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log Kow):	(измерени)	
	-0,43	
	(25 °C)	
	Библиография.	
Парно налягане:	17,1 hPa	(измерени)
	(25,1 °C)	
	динамичен	
Относителна плътност:	0,92	
	(20 °C)	
Плътност:	0,92 g/cm3	(DIN 51757)
	(20 °C, 1.013 hPa)	
Относителна плътност на парите (въздух):	3,1	(изчислено)
	(20 °C)	
	По-тежък от въздуха.	

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозиви

Опасност от експлозия:	Въз основа на своята структура продуктът не се класифицира като взривоопасен.
Ударочувствителност:	не е чувствителен към ударите Въз основа на химическата структура няма ударочувствителност.

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето:	Въз основа на своята структура продуктът се определя като нестимулиращ горенето.
---------------------------------	--

Запалими течности

Устойчива горимост:	не е определено
---------------------	-----------------

Пирофорни свойства

Температура на самовъзпламеняване:	Температура: 20 °C	Пробен тип: Спонтанно самовъзпламеняване при стайна температура.
	Въз основа на своята структура продуктът не е класифициран, като самовъзпламеняващ се.	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Вещества и смеси, които отделят запалими газове при контакт с вода

Образуване на запалими газове:

При наличие на вода не се образуват запалими газове.

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

Други характеристики за безопасност

pK_A:

Веществото не се дисоциира.

Адсорбция/вода-земя:

log K_{OC}: -0,69

(изчислено)

Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

Повърхностно налягане:

70,7 mN/m
(20 °C)

(Директива на OECD 115, пръстенев метод на OECD)

Възоснова на структурата му не следва да се очаква повърхностна активност.

Молярна маса:

90,12 g/mol

SAPT-температура:

Научно проучване не е оправдано.

Скорост на изпаряване:

Може да бъде ориентировъчно определена на основата на константата на Хенри респ. на налягането на парата.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

При нагряване могат да се освободят отровни газове.

Корозия на металите:

Няма корозионно действие върху метал.

Образуване на запалими газове:

Забележки:

При наличие на вода не се образуват запалими газове.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Реагира с твърди окислителни агенти.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва екстремно загряване. Да се избягват запалителни източници.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не съществуват опасни продукти от разлагането при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Оценка на остра токсичност:

Слаба токсичност след еднократно поглъщане. Не е токсичен след еднократно вдишване. Не е токсичен при еднократен допир с ръка.

експериментални / калкулирани данни:

ЛД50 плъх (орално): 4.016 mg/kg (подобен на Директива OECD R401)

LCO плъх (инхалаторно): > 7000 ppm 6 h (Подобен на Директива OECD 403)

Беше тествана парата.

ЛД50 плъх (дермално): > 2.000 mg/kg (подобно на Директива OECD 402)

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Няма дразнещо въздействие върху кожата. Няма дразнещо въздействие върху очите.

експериментални / калкулирани данни:

разяждане на кожата / дразнене

заек: не дразни (Директива 92/69/EWG, B.4)

Сериозни увреждания на очите / дразнене

заек: не дразни (Директива 92/69 CEE, B.5)

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

В тестове с животни не действа сензибилизиращо на кожата.

експериментални / калкулирани данни:

морско свинче: не действа сензибилизиращо (Директива 92/69/EWG, B.6)

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Веществото не показва застрашаващи генетичния материал свойства към бактерии. Веществото не показва изменящо генетичния материал въздействие върху клетъчни култури на бозайници. В изпитания с бозайници веществото не показва въздействие за промяна на генетичния материал.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:

В дългосрочни изследвания на плъх и мишка веществото не показва канцерогенно действие при инхалиране.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:

В изследвания върху животни не са открити указания за увреждащо въздействие върху детеродните способности.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

В тестове с животни не бяха открити доказателства за увреждащи плода въздействия.

Опити с хора

експериментални / калкулирани данни:

Високи концентрации имат наркотичен ефект.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Оценка STOT единична:

Възможни са наркотични ефекти (сънливост, световъртеж).

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

В тестове с животни при многократна орална експозиция са наблюдавани негативни въздействия. При повтарящ се инхалаторен прием на големи количества веществото може да предизвика увреждане на черния дроб. Тестове с животни показаха, че многократен орален прием на големи количества от веществото предизвиква увреждане на черния дроб.

Опасност от аспирране

Неприложим

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Веществото не е индетифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:

С голяма вероятност няма акутна опасност за водни организми. При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

Токсичност спрямо риба:

ЛК50 (96 h) > 6.800 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 част 15, статична)

Номинална концентрация.

Водни безгръбначни животни:

ЛК50 (48 h) 23.300 mg/l, *Daphnia magna* (Тест с дафнии, акутен, статична)

Номинална концентрация.

Водни растения:

ЕС50 (7 d) > 1.000 mg/l (коефициент на растежа), *Pseudokirchneriella subcapitata* ()

Номинална концентрация.

Микроорганизми/Влияние върху живата тиня:

ЕС50 (3 h) > 1.000 mg/l, жива тиня, комунална (Директива 209 на OECD)

Номинална концентрация. Библиография.

Хронични токсични ефекти над рибите:

Няма налични данни.

Хронични токсични ефекти над водни безгръбначни животни:

Няма налични данни.

Оценка на наземна токсичност:

Няма налични данни.

12.2. Устойчивост и разградимост

Оценка на биологичното разграждане и елиминиране (H₂O):

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

| Продуктът е лесно биоразградим (по критерии на OECD).

Информация за третирането на отпадъците:

| 90 - 100 % редуция на DOC (28 d) (OECD 301E/92/69/EEC, C.4-B) (аеробна, протичане на една комунална пречиствателна инсталация)

Оценка на стабилността във вода:

| Въз основа на структурата не следва да се очаква хидролиза.

| Продуктът не е изпитван. Данните са въз основа структурата на веществото.

Данни за устойчивостта във вода (хидролиза):

| Въз основа на структурата не следва да се очаква хидролиза.

12.3. Биоакумулираща способност

Оценка на потенциала за биоакумулиране:

| Въз основа на коефициента на разпределение н-октанол/вода(log Pow) не следва да се очаква натрупване в организма.

Потенциал за биоакумулиране:

| Няма налични данни.

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:

Летливост: Веществото не се изпарява от водната повърхност в атмосферата.

Адсорбция в почвата: Не следва да се очаква адсорбция с твърдата почвена фаза.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

| Съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):

| : Продуктът не отговаря на PBT критериите (устойчив/биоакumulативен/токсичен) и на vPvB (много устойчив/силно биоакumulативен)

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

| Веществото не е идентифицирано да притежава свойства, разрушаващи функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, нито е включено в Кандидат списъка на вещества, будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

| Не са идентифицирани други опасности за околната среда.

Резултати от оценка на устойчивост, мобилност и токсичност(PMT) и vPvM.

| Веществото не отговаря на PMT критериите. Веществото не отговаря на vPvM критериите.

Допълнителна информация

Адсорбируеми органично свързани халогени (АОХ):

Продуктът не съдържа органично свързан халоген.

Други данни за екотоксичност:

При надлежно въвеждане на ограничени концентрации в адаптирани биологични пречиствателни съоръжения не следва да се очаква нарушаване на разграждащата активност на живата тиня.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да се елиминира при спазване на националните, държавни и местни разпоредби

Непочистени опаковки:

Отстраняването трябва да се извърши в съответствие с официалните нормативи.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

ADR

UN-номер или ID-номер: UN3092

Точното наименование на пратката по списъка на

ООН:

Клас(ове) на опасност при транспортиране: 3

Група на амбалажа: III

Опасности за околната среда: не

Специални предпазни

мерки за потребителите: Код на тунел: D/E

RID

UN-номер или ID-номер: UN3092

Точното наименование на пратката по списъка на

ООН:

Клас(ове) на опасност при 3

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

транспортиране:

Група на амбалажа: III

Опасности за околната

не

среда:

Специални предпазни Няма познати

мерки за потребителите:

Речен транспорт

ADN

UN-номер или ID-номер: UN3092

Точното наименование на 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

пратката по списъка на

ООН:

Клас(ове) на опасност при 3

транспортиране:

Група на амбалажа: III

Опасности за околната

не

среда:

Специални предпазни Няма познати

мерки за потребителите:

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

UN-номер или ID-номер: UN3092

Точното наименование на 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

пратката по списъка на

ООН:

Клас(ове) на опасност при 3,

транспортиране:

Група на амбалажа: III

Опасности за околната

не

среда:

Тип на кораба за N

вътрешноречен

транспорт:

Тип на карго резервоара: 3

Тип на карго танкера: 2

Морски транспорт

IMDG

UN-номер или ID-номер: UN 3092

Точното наименование на пратката по списъка на ООН:

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

Клас(ове) на опасност при транспортиране:

3

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:

UN 3092

UN proper shipping name:

1-METHOXY-2-PROPANOL

Transport hazard class(es):

3

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Група на амбалажа:	III	Packing group:	III
Опасности за околната среда:	не Замърсяващ морето: HE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Специални предпазни мерки за потребителите:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Въздушен транспорт

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN-номер или ID-номер:	UN 3092	UN number or ID number:	UN 3092
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	UN proper shipping name:	1-METHOXY-2-PROPANOL
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3	Transport hazard class(es):	3
Група на амбалажа:	III	Packing group:	III
Опасности за околната среда:	Не е необходимо обозначаване като опасен за околната среда	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-номер или ID-номер

Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа

Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на ИМО.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Предписание:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Наименование на продукта:	Пропиленгликол моноалкил етер	Product name:	Propylene glycol monoalkyl ether
Категория на замърсяване:	Z	Pollution category:	Z
Тип на кораба:	3	Ship Type:	3

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006: Списъчен номер: 3, 40, 3, 40, 75

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):

Номер в регламента: P5a

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Номер в регламента: P5b

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Номер в регламента: P5c

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Указания за работа с продукта се съдържат в Глава 7 и 8 на настоящия Информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Оценка на класовете на опасност по критериите на UN GHS в тяхната актуална версия.

STOT SE 3 (Може да причини сънливост и замаяност.)

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 5 (орално)

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Flam. Liq.

Запалими течности

STOT SE

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Skin Irrit.

Дразнене на кожата

Eye Dam.

Сериозно увреждане на очите

Repr.

Токсичност по отношение на репродуктивността

H226

Запалима течност и пари.

H336

Може да причини сънливост или световъртеж.

H318

Причинява сериозно увреждане на очите.

H315

Причинява дразнене на кожата.

H335

Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H360D

Може да увреди плода.

Съкращения

ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. EO = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект. OEL = Лимит на професионална експозиция. OICSP = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакумулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PMT - устойчиво, мобилно и токсично. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакумулиращо. vPvM - много устойчиво и много мобилно.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Приложение: Сценарии на експозиция

Съдържание

1. Производство на субстанцията, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15
2. Употреба като междинен продукт, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15
3. Формулиране & опаковане и преопаковане на субстанции и смеси, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15
4. Употреба в покрития, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15
5. Употреба в покрития, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15
6. Употреба в почистващи средства, (Употреба в индустриални инсталации)
IS; IS; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
7. Употреба в покрития, (Употреба в професионални инсталации)
PW; PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
8. Употреба в покрития, (Употреба в професионални инсталации)
PW; PW; ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
9. Употреба в почистващи средства, (Употреба в професионални инсталации)
PW; PW; ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13
10. Употреба в агрохимикали, (Употреба в професионални инсталации)
PW; PW; ERC8d; PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13
11. Употреба в покрития, (потребителска употреба)
C; C; ERC8a, ERC8d; PC9
12. Употреба в покрития, (потребителска употреба)
C; C; ERC8a, ERC8d; PC9
13. Употреба в почистващи средства, (потребителска употреба)
C; C; ERC8a, ERC8d; PC35
14. Употреба в продукти за грижа за тялото, (потребителска употреба)
C; C; ERC8a

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

15. Употреба в антифризни препарати и препарати за защита от измръзване, (потребителска употреба)

C; C; ERC8a, ERC8d; PC4

1. Кратко наименование на сценария за експозиция

Производство на субстанцията, (Употреба в индустриални инсталации)

IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC1: Производство на вещество
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	200.000.000 kg
Дневно количество в производствената единица	400.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	0,1 %
Емисионен фактор вода	0,3 %
Емисионен фактор земя	0,01 %
	Употреба в затворена система Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминирание на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,757
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	527.982 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,04 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0001
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	последователен процес (затворени системи) с вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Вземане на проби (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	15 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,75 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане складиране в наливно състояние (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане употреба в капсуловани партидни процеси Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция обща експозиция (открити системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени Поддръжка Почистване Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер в наливно състояние инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Почистване/изплакване на транспортните тръпроводи преди откачането им	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

2. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба като междинен продукт, (Употреба в индустриални инсталации)

IS; IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC6a: Употреба на междинен продукт
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	57.200.000 kg
Дневно количество в производствената единица	38.133 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	0,01 %
Емисионен фактор вода	0,05 %
Емисионен фактор земя	0,01 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
	Мокро формулиране
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0129
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	2.851,573 т/ден
Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,04 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0001
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция последователен процес (затворени системи) с вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане складиране в наливно състояние (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Вземане на проби (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	15 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,75 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане употреба в капсуловани партидни процеси Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция обща експозиция (открити системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Поддръжка Почистване Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер в наливно състояние инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Почистване/изплакване на транспортните тръпроводи преди	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

откачането им	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

3. Кратко наименование на сценария за експозиция

Формулиране & опаковане и преопаковане на субстанции и смеси, (Употреба в индустриални инсталации)

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC2: Формулация на смеси
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	63.050.000 kg
Дневно количество в производствената единица	84.066 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	0,5 %
Емисионен фактор вода	0,3 %
Емисионен фактор земя	0,01 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1603
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за	524.614

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

безопасна работа	кг/ден
Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,04 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0001
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция последователен процес (затворени системи) с вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане складиране в наливно състояние (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	условия на задържане обща експозиция употреба в капсуловани партидни процеси Вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Партиден метод при повишени температури (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Дейността се осъществява при високи температури (> 20° по-висока от температурата на околната среда)
Мерки по мениджмънт на риска	
Подигуряване на вентилация на местата, където има емисия.	ефективност: 90 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Вземане на проби (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,75 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция обща експозиция (открити системи) Област на приложение: индустриална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси Смесителни процеси (открити системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени Поддръжка Почистване Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер / изсипване от опаковки (ръчно) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер в наливно състояние инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Почистване/изплакване на транспортните тръпроводи преди откачането им	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения Трансфер на варели/партиди инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC9: Трансфер на веществото или смесване в малки съдове (специална инсталация за пълнене, вкл. претегляне) пълнене на варели и малки опаковки инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC14: Таблетиране, пресоване, екструдирене, пелетиране, гранулиране
	производство или подготовка на изделия чрез таблетиране, пресоване, екструзия или пелетиране
	Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,07
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

4. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (Употреба в индустриални инсталации)

IS; IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC4: Употреба на нереактивно помощно вещество за

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	обработка в промишлен обект (без включване в или на изделие)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	63.050.000 kg
Дневно количество в производствената единица	105.087 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	27 %
Емисионен фактор вода	2 %
Емисионен фактор земя	0,1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Отчетено намаляване на емисиите във въздуха (%)	70 %
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1338
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Максимално количество за безопасна работа	79.180 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,04 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0001
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция последователен процес (затворени системи) с вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на	480 min 5 дни седмично

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

използване	
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Филмообразуване - бързо съхнене, последващо втвърдяване или UV/EB лъчево втвърдяване. Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Дейността се осъществява при високи температури (> 20° по-висока от температурата на околната среда)
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Смесителни процеси обща експозиция (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси оборудване на материал за приложението Смесителни процеси (открити системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC7: Индустриално пръскане Пръскане (автоматизирано/чрез робот) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Изпълнение в една проветряема кабина или в екстрахирана кутия	ефективност: 95 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	46,93 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,13
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	2,14 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,04
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC7: Индустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 70 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	281,56 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,76
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	8,57 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране	0,17

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

на риска (RCR)	
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер на материал Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер на материал инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC9: Трансфер на веществото или смесване в малки съдове (специална инсталация за пълнене, вкл. претегляне) трансфер на материал Трансфер на варели/партиди трансфер / изсипване от опаковки инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,49 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,11
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC14: Таблетиране, пресоване, екструдирание, пелетиране, гранулиране
	производство или подготовка на изделия чрез таблетиране, пресоване, екструзия или пелетиране
	Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,07
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

5. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (Употреба в индустриални инсталации)

IS; IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC4: Употреба на нереактивно помощно вещество за обработка в промишлен обект (без включване в или на изделие)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на	2.600.000 kg

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

ЕС.	
Дневно количество в производствената единица	430 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	10 %
Емисионен фактор земя	0,1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,029
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	140.104 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	(затворени системи) обща експозиция Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC1	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция (затворени системи) с вземане на проби Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	7,51 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,02
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране	0,03

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

на риска (RCR)	
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Филмообразуване - бързо съхнене, последващо втвърдяване или UV/EB лъчево втвърдяване. Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Дейността се осъществява при високи температури ($> 20^\circ$ по-висока от температурата на околната среда)
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Смесителни процеси обща експозиция (затворени системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	18,77 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,05
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	15,02 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,04
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	оборудване на материал за приложението Смесителни процеси (открити системи) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC7: Индустриално пръскане Пръскане (автоматизирано/чрез робот) Пръскане (ръчно) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	8,57 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,17
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC7: Индустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC7	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер на материал Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер на материал инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC9: Трансфер на веществото или смесване в малки съдове (специална инсталация за пълнене, вкл. претегляне) трансфер на материал Трансфер на варели/партиди трансфер / изсипване от опаковки инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	27,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,54
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC14: Таблетиране, пресоване, екструдирание, пелетиране, гранулиране

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	производство или подготовка на изделия чрез таблетирание, пресоване, екструзия или пелетирание Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,07
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	7,51 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,02
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

6. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в почистващи средства, (Употреба в индустриални инсталации)

IS; IS; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC4: Употреба на нереактивно помощно вещество за обработка в промишлен обект (без включване в или на изделие)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	5.200.000 kg
Дневно количество в производствената единица	5.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	20
Емисионен фактор въздух	30 %
Емисионен фактор вода	0,01 %
Емисионен фактор земя	0 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за	87,3 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминирание на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0017
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	3.105,264 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане автоматизиран процес с (полу) затворена система употреба в капсуловани системи използване на почистващи продукти в затворени системи Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане използване на почистващи продукти в затворени системи Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC2	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане автоматизиран процес с (полу) затворена система употреба в капсуловани системи Трансфер на варели/партиди Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция употреба в капсуловани партидни процеси третиране чрез загряване Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Дейността се осъществява при високи температури (> 20° по-висока от температурата на околната среда)
Мерки по мениджмънт на риска	
Подигуряване на вентилация на местата, където има емисия.	ефективност: 90 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC7: Индустриално пръскане Почистване с установки за миене с високо налягане Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 25 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 70 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	168,94 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,46
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	8,57 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,17
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер в наливно състояние Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка Почистване с установки за миене с ниско налягане повърхности да не се пръска (ръчно) Област на приложение: индустриална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,49 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,11
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка Почистване повърхности да не се пръска (ръчно) Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC10	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане почистване от мазнини на малки предмети в инсталация за почистване Област на приложение: индустриална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

7. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (Употреба в професионални инсталации)

PW; PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Дневно количество в производствената единица	433 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	10 %
Емисионен фактор земя	0,1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,029
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	15.141 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Дневно количество в производствената единица	433 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	10 %
Емисионен фактор земя	0,1 %
	Стойностите на освобождаване не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,029
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	15.141 кг/ден

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Област на приложение: професионална
--------------------------------	--

Условия на работа

Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда

Оценка на експозицията и свързване с източника

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,04 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0001
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01

Ръководство за следващи ползватели

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери Област на приложение: професионална
--------------------------------	---

Условия на работа

Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC2	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция употреба в капсуловани системи (затворени системи) пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC4	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Алтернативно:, Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC5	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер на материал Трансфер на варели/партиди Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер на материал Трансфер на варели/партиди инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Ако няма общо проветряване:, Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,49 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,11
Ръководство за следващи ползватели	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC10	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Изпълнение в една проветряема кабина или в екстрахирана кутия	ефективност: 80 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Да се носи дихателна защита съгласно EN 140 с филтър тип А или по-добър.	ефективност: 90 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	2,14 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,04
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	ефективност: 30 %
Да се носи дихателна защита съгласно EN 140 с филтър тип А или по-добър.	ефективност: 90 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	131,4 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,36
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	21,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране	0,42

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

на риска (RCR)	
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Алтернативно:, Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на	480 min 5 дни седмично

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

използване	
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC13	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC19: Ръчни дейности, включващи контакт с ръце ръчно нанасяне на бои за пръстите, пастелни бои, лепила Област на приложение: професионална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Да се носят устойчиви на химикали ръкавици в съчетание с едно основно обучение на персонала.	ефективност: 90 %
Ако няма общо проветряване:, Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	14,14 mg/kg TT/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,28
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC19: Ръчни дейности, включващи контакт с ръце ръчно нанасяне на бои за пръстите, пастелни бои, лепила Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Да се носят устойчиви на химикали ръкавици в съчетание с едно основно обучение на персонала.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC19	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:
	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

8. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (Употреба в професионални инсталации)

PW; PW; ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Дневно количество в производствената единица	433 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	10 %
Емисионен фактор земя	0,1 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.	
Фактор на разреждане сладководни басейни	10	
Фактор на разреждане брегови	100	
Мерки по мениджмънт на риска		
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.	
Тип на пречиствателната инсталация		комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)		87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)		2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците		
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби	
Оценка на експозицията и свързване с източника		
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,029	
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.	
Максимално количество за безопасна работа	15.141 кг/ден	
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.		

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространенена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Дневно количество в производствената единица	433 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	10 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Емисионен фактор земя	0,1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,029
	Рискът за околната среда се определя чрез сладководните източници., Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	15.141 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от следководните басейни., Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC1: Химическо производство или рафиниране в затворен процес без вероятност от експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция (затворени системи) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на	480 min 5 дни седмично

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

използване	
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC1	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC2	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане обща експозиция употреба в капсуловани системи (затворени системи) пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	15,02 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,04
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	18,77 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,05
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Филмообразуване - въздушно съхнене Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC4	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:
	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC5: Смесване или смесване в периодични процеси оборудване на материал за приложението Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC5	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:
	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени трансфер на материал Трансфер на варели/партиди Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер на материал Трансфер на варели/партиди инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	37,54 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,1
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	27,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,54
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка приложение чрез ролка, разпръсквател или поточно Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC10	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: професионална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Да се носят устойчиви на химикали ръкавици в съчетание с едно основно обучение на персонала.	ефективност: 90 %
Ако няма общо проветряване:, Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	10,71 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,21
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Пръскане (ръчно) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	
Да се носят устойчиви на химикали	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

ръкавици в съчетание с едно основно обучение на персонала.	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC11	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска: , Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC13	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:
	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC15: Използване като лабораторен реагент лабораторни дейности Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	7,51 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,02
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC19: Ръчни дейности, включващи контакт с ръце ръчно нанасяне на бои за пръстите, пастелни бои, лепила

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	28,29 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,56
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC19: Ръчни дейности, включващи контакт с ръце ръчно нанасяне на бои за пръстите, пастелни бои, лепила Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC19	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	При наличие на идентифицираните условия на използване и мерки за минимизиране на риска:
	, Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

9. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в почистващи средства, (Употреба в професионални инсталации)

PW; PW; ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	5.200.000 kg
Дневно количество в производствената единица	0,71 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	365
Емисионен фактор въздух	2 %
Емисионен фактор вода	0,001 %
Емисионен фактор земя	0 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Отчетено намаляване на емисиите във въздуха (%)	70 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминирание на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00138
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	550 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространенена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	5.200.000 kg
Дневно количество в производствената единица	0,71 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	365
Емисионен фактор въздух	2 %
Емисионен фактор вода	0,001 %
Емисионен фактор земя	0 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Други фактори, оказващи влияние: околна среда	Екстериорно използване
Мерки по мениджмънт на риска	
Отчетено намаляване на емисиите във въздуха (%)	70 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Тип на пречиствателната инсталация	комунална пречиствателна инсталация
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Предполагам поток на пречиствателната инсталация (m3/d)	2.000 m3/d
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминирание на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00138
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.
Максимално количество за безопасна работа	550 кг/ден
Рискът за околната среда се определя от морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане автоматизиран процес с (полу) затворена система употреба в капсуловани системи Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC3: Производство или формулация в химическата промишленост в затворени периодични в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане употреба в капсуловани системи Трансфер на варели/партиди автоматизиран процес с (полу) затворена система Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	93,85 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,34 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,01
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Полуавтоматизиран процес използване на почистващи продукти в затворени системи почистване на медицински уреди Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция използване на почистващи продукти в затворени системи Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC4	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция почистване на медицински уреди Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
PROC4	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - релевантни пътища на поемане
	Употребата се оценява като безопасна.
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери Инсталация, която не е предназначена специално за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	240 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	ефективност: 30 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	157,68 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,43
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg TT/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения пълнене / подготовка на инсталации от варели или транспортни контейнери инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	187,71 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка Почистване с установки за миене с ниско налягане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 70 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	27,43 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,54
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка Почистване повърхности (ръчно) Пръскане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 30 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,49 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,11
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC10: Нанасяне с ролка или четка Краткотрайна ръчна употреба чрез спрейове, потапяне и др. Нанасяне с ролка / четка Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Подигуряване на вентилация на местата, където има емисия.	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	75,08 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,2
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	27,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,54
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Почистване с установки за миене с високо налягане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 70 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	21,43 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,42
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане Почистване с установки за миене с високо налягане Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 5 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Следва да се обезпечи работата да се извърши във външната област.	ефективност: 30 %
Да се носят устойчиви на химикали ръкавици в съчетание с едно основно обучение на персонала.	ефективност: 90 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	262,79 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,71
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	10,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,21

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Ръководство за следващи ползватели

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Почистване повърхности (ръчно) Глазиране, потапяне и отливане Област на приложение: професионална
---------------------------------------	--

Условия на работа

Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 100 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда

Мерки по мениджмънт на риска

Предоставяне на добър стандарт за контролирано проветряване (10 до 15 обръщания на въздуха на час)	ефективност: 70 %
--	-------------------

Оценка на експозицията и свързване с източника

Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27

Ръководство за следващи ползватели

<http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3>

10. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в агрохимикали, (Употреба в професионални инсталации)

PW; PW; ERC8d; PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция

Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространенена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
---------------------------------------	---

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	650.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно от време на време	2
Емисионен фактор въздух	0,05 %
Емисионен фактор вода	10 %
Емисионен фактор земя	85 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,0176
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC2: Химическо производство или рафиниране в затворен непрекъснат процес в случай на контролирана експозиция или процеси с еквивалентни условия на задържане Съхранение Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 25 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	45,05 mg/m ³

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,12
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	1,37 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC4: Химическо производство, при което възниква възможност за експозиция Смесителни процеси (открити системи) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 25 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени Поддръжка Почистване

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	225,25 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,61
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8a: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в съоръжения, които не се специално предвидени унищожаване на отпадъци (унищожаване / трансфер) Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията	225,25 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,61
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC8b: Трансфер на веществото или сместа (пълнене/изпразване) в специално предвидени съоръжения трансфер / изсипване от опаковки инсталация, предназначена специално само за един продукт Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 25 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	6,86 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,14
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане пръскане/разпрашаване чрез ръчно използване Област на приложение: професионална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Да се носи дихателна защита съгласно EN 140 с филтър тип А или по-добър.	ефективност: 90 %
Да се носят подходящи ръкавици, изпитани по EN ISO 374-1	ефективност: 80 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	112,63 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,31
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	21,43 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,42
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC11: Неиндустриално пръскане пръскане/разпрашаване чрез машинно използване Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Мерки по мениджмънт на риска	
Изпълнение в една проветряема кабина или в екстрахирана кутия	ефективност: 80 %

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	225,25 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,61
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	2,14 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,04
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PROC13: Третиране на изделия чрез потапяне и отливане Краткотрайна ръчна употреба чрез спрейове, потапяне и др. Област на приложение: професионална
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 25 %
Физично състояние	течен, средна летливост
Продължителност и честота на използване	480 min 5 дни седмично
	Използване при температура не повече от 20°C над температурата на околната среда
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	225,25 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,61
Метод за оценка	ESIG GES tool, работник
	Работник - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	13,71 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,27
Ръководство за следващи ползватели	
http://www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library/ges-library-3	

11. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (потребителска употреба)

C; C; ERC8a, ERC8d; PC9

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция		
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)	
Условия на работа		
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg	
Мимимален брой дни на експозиция годишно последователно	300	
Емисионен фактор въздух	80 %	
Емисионен фактор вода	15 %	
Емисионен фактор земя	1 %	
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.	
Фактор на разреждане сладководни басейни	10	
Фактор на разреждане брегови	100	
Мерки по мениджмънт на риска		
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)		87 %
Мерки по отношение на отпадъците		
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби	
Оценка на експозицията и свързване с източника		
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00139	
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.	

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	15 %
Емисионен фактор земя	1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87,3 %
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00139
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	РС9а: Покрития и бои, разтворители, продукти за премахване на боята, покрития, боя на водна база
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Физично състояние	течен, висока летливост
Продължителност и честота на използване	Продължителност на използване: 180 min Приложения на ден
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
Големина на помещението	20 m ³
	Извършване на дейности при температура по-ниска от

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	температурата на околната среда., Употреба в помещения с отворени прозорци.
	Количество на използване 1,88 kg
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,73 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,39
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	4,5 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,25
Ръководство за следващи ползватели	
За сравнение виж http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

12. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в покрития, (потребителска употреба)

C; C; ERC8a, ERC8d; PC9

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	63.050.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	15 %
Емисионен фактор земя	1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от отпадните води.
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,001433
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространенена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	63.050.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	300
Емисионен фактор въздух	80 %
Емисионен фактор вода	15 %
Емисионен фактор земя	1 %
	Стойностите на освобождава не се базират на данните от таблиците A&B на TGD 2003.
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
	Да се предотврати изтичане на неразредения материал в отпадните води или извличане от

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

отпадните води.	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Мерки по отношение на отпадъците	
	Елиминиране на опаковъчен материал съгласно местните разпоредби
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,001433
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	РС9а: Покрития и бои, разтворители, продукти за премахване на боята, боя богата на разтворители
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 10 %
Физично състояние	течен, висока летливост
Продължителност и честота на използване	Продължителност на използване: 66 min 1 Приложения на ден
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
Големината на помещението	20 m ³
	Извършване на дейности при температура по-ниска от температурата на околната среда., Употреба в помещения с отворени прозорци.
	Количество на използване 0,5 kg
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	7,46 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,51
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	3,3 mg/kg tt/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,18
Ръководство за следващи ползватели	
За сравнение виж http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

13. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в почистващи средства, (потребителска употреба)

С; С; ERC8a, ERC8d; PC35

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	260.000 kg
Дневно количество в производствената единица	0,03 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	365
Емисионен фактор въздух	95 %
Емисионен фактор вода	2,5 %
Емисионен фактор земя	2,5 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00138
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространената употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)	
Условия на работа		
Годишно количество в рамките на ЕС.	260.000 kg	
Дневно количество в производствената единица	0,03 kg	
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	365	
Емисионен фактор въздух	95 %	
Емисионен фактор вода	2,5 %	
Емисионен фактор земя	2,5 %	
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC	
Фактор на разреждане сладководни басейни	10	
Фактор на разреждане брегови	100	
Мерки по мениджмънт на риска		
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)		87 %

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PC35: Миещи и почистващи средства (вкл. продукти на основата на разтворители), PC8_3, PC35_3: Подкатегория: почистващи средства, спрей (многофункционални почистващи препарати, санитарни продукти, препарат за почистване на стъкло), Почистване на повърхности
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 10 %
Физично състояние	течен, висока летливост
Продължителност и честота на използване	Продължителност на използване: 60 min 3 Приложения на ден
Вътрешно използване/Външно използване	Интериорна употреба
Големината на помещението	15 m3

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

	Извършване на дейности при температура по-ниска от температурата на околната среда., Покрива употребата в едно домакинство с типично проветряване.
	Количество на използване 0,016 kg
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	2,57 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,18
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,9 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,05
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - орално, дълготрайно - системно
Оценка на експозицията	0,004 mg/kg тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,001
Ръководство за следващи ползватели	
За сравнение виж http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

14. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в продукти за грижа за тялото, (потребителска употреба)

C; C; ERC8a

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на неактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в рамките на ЕС.	2.600.000 kg
Дневно количество в производствената единица	0,04 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно	365

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

последователно	
Емисионен фактор въздух	95 %
Емисионен фактор вода	2,5 %
Емисионен фактор земя	2,5 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,00138
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

15. Кратко наименование на сценария за експозиция

Употреба в антифризни препарати и препарати за защита от измръзване, (потребителска употреба)

C; C; ERC8a, ERC8d; PC4

Контрол на експозицията и мерки за минимизиране на риска

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8a: Широко разпространена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие на закрито)
Условия на работа	
Годишно количество в производствената единица	260.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно	365

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

последователно	
Емисионен фактор въздух	90 %
Емисионен фактор вода	5 %
Емисионен фактор земя	5 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Мерки по мениджмънт на риска	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,001385
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	ERC8d: Широко разпространенена употреба на нереактивни помощни средства за обработка (без включване в или на изделие, на открито)
Условия на работа	
Годишно количество в производствената единица	260.000 kg
Минимален брой дни на експозиция годишно последователно	365
Емисионен фактор въздух	90 %
Емисионен фактор вода	5 %
Емисионен фактор земя	5 %
	Стойностите на освобождаване се базират на предписанията ESVOC/CEFIC
Фактор на разреждане сладководни басейни	10
Фактор на разреждане брегови	100
Други фактори, оказващи влияние: околна среда	Екстериорно използване

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026

Мерки по мениджмънт на риска	
Обща ефективност на редуциране на количеството субстанция в потока на отпадни води чрез мерки за минимизиране на риска и пречиствателната инсталация (%)	87 %
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,001385
	Рискът за околната среда се определя чрез морската вода.

Въздействащ сценарий на експозиция	
Покрити описания на приложение	PC4: Средства за защита от измръзване и за размразяване
Условия на работа	
Концентрация на субстанцията	1-метокси-2-пропанол Съдържание: >= 0 % - <= 30 %
Физично състояние	течен, висока летливост
Продължителност и честота на използване	Продължителност на използване: 30 min 1 Приложения на ден
Вътрешно използване/Външно използване	Екстериорна употреба
	Извършване на дейности при температура по-ниска от температурата на околната среда.
	Количество на използване 0,5 kg
Оценка на експозицията и свързване с източника	
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - инхалаторно, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	5,2 mg/m ³
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,36
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - дермално, дългосрочно - системно
Оценка на експозицията	0,9 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,05
Метод за оценка	ConsExpo v4.1
	Потребител - орално, дълготрайно - системно
Оценка на експозицията	0,1 мг/кг тт/ден
Съотношение за охарактеризиране на риска (RCR)	0,03
Ръководство за следващи ползватели	
За сравнение виж http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 26.01.2026

Версия: 14.0

Дата / Предишна версия: 28.09.2023

Предишна версия: 13.0

Продукт: **SOLVENON® PM**

(Идентификационен номер ID no. 30034847/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 27.01.2026
