

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/58

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

OXOOIL 9 N

Chemický názov: produkty hydroformylácie C8-alkénov, vysokovrúce

CAS-číslo: 68526-89-6

Registračné číslo REACH: 01-2119486463-31-0000

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: rozpúšťadlo

Pre informácie o detailných identifikovaných použitíach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

kontaktná adresa:

BASF Slovensko spol.s.r.o.

Einsteinová 23

851 01 Bratislava

SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

Telefón: +49 180 2273-112

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

[Skin Sens. 1B

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenie:

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia (Prevenencia):

P280

Noste ochranné rukavice.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly alebo pár alebo aerosólov.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362 + P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501

Zneškodnite obsah a nádobu v zberniciach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: oktén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Viď oddiel 12 - výsledky PBT a vPvB hodnotení.

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Chemická charakteristika

oktén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce

Obsah (W/W): 100 %

CAS-číslo: 68526-89-6

EC-číslo: 271-237-7

Skin Sens. 1B

H317

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

oktén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce

Obsah (W/W): $\geq 100\%$ - $\leq 100\%$

CAS-číslo: 68526-89-6

EC-číslo: 271-237-7

Skin Sens. 1B

H317

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

3.2. Zmesi

Neaplikovateľné

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:

Pri ťažkostiach po vdýchnutí pár/aerosólu, vyneste postihnutého na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou:

Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami:

Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Po použití:

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11., (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

Informácie o : oktén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

Nebezpečenstvo: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11. (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrovanie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

hasiaci prášok, rozprašovaná voda, oxid uhličitý, pena

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:

prúd vody

Ďalšie informácie:

Vykonajte opatrenia na hasenie požiaru podľa okolitých podmienok.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Poznámka: Produkt je horľavý. Ohrozené kontajnery ochladzujte striekajúcou vodou. Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Noste samostatný dýchací prístroj. Špeciálna ochranná výstroj pre hasičov

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Ďalšie informácie:

Evakuujte všetkých nepotrebných zamestnancov z postihnutého miesta. Haste požiar z maximálnej vzdialenosti.

Hasiace opatrenia prispôbte okoliu. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Vysoké nebezpečenstvo pošmyknutia spôsobené únikom/rozliatím produktu.

Zastavte alebo vypnite zdroj úniku. Zabráňte úniku látky/prípravku bezpečným spôsobom.

Pre likvidáciu uložte do pevne uzavretých obalov.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Vzhľadom na hodnotu pH produktu je pred vypustením splaškov na ČOV nutná neutralizácia.

Zabráňte úniku do okolitého prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zozbierajte vhodným nástrojom a odstráňte. Rozliaty produkt zhromaždiť, solidifikovať a uložiť do vhodných nádob na likvidáciu. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Zabráňte každému priamemu kontaktu s látkou/produktom. Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Ihneď po kontaminácii sa vymeňte.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Látka/zmes nie je horľavá.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Nádobu skladujte tesne uzatvorené a na suchom mieste.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

Nie sú k dispozícii žiadne známe expozičné limity na ochranu zamestnancov na pracovisku.

PNEC

| sladká voda: 10 mg/l

| morská voda: 1 mg/l

prerušované uvoľňovanie: 1 mg/l

čistiareň odpadových vôd: 100 mg/l

| sediment (sladká voda): 400036 mg/kg

| sediment (morská voda): 40003,6 mg/kg

pôda: 1,25 mg/kg

DNEL

| DNEL nebol odvodený.

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Pri nedostatočnom vetraní používajte prostriedky na ochranu dýchania. Plynový filter EN141 typu A pre plyny a výpary organických zlúčenín (bod varu > 65 °C).

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1).

butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obaľovacej vrstvy

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Ochrana očí:

Ochranné okuliare s postrannými štítkami (rámové ochranné okuliare) (EN 166) a štít chrániaci tvár.

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čížmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Používajte uzatvorené pracovné oblečenie spolu s ostatnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Kontrola expozície do životného prostredia

Musia sa prijať všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo uvoľňovaniu tohto produktu do životného prostredia a aby sa obmedzilo rozptýlenie akéhokoľvek uvoľnenia, ak k nemu dôjde. Mali by byť zavedené vhodné opatrenia na riadenie rizika.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina	
Fyzikálny stav:	kvapalina	
Farba:	nažltlá	
	číry až zakalený	
Zápach:	takmer bez zápachu	
Prah zápachu:		
bod tuhnutia:	neurčené	
Bod varu:	< -50 °C	(namerané)
	294 °C	(namerané)
	(1.013 hPa)	
Horľavosť:	ťažké zapáliť	(odvodené od bodu vzplanutia)
Dolný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné., Dolný limit výbušnosti môže byť o 5 °C až 15 °C nižší ako bod vznietenia.	
Horný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.	
Teplota vzplanutia:	131 °C	(ISO 2719, zatvorená nádoba)
Teplota samovznietenia:	240 °C	(DIN 51794)
Tepelný rozklad:	Nerozkladá sa, ak sa pri skladovaní a manipulácii dodržiavajú predpísané/uvedené pokyny.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Hodnota pH:	4,5 (258 mg/l, 20 °C)	(OECD Smernice 105)
Viskozita, kinematická:	25,55 mm ² /s (20 °C)	(DIN 51562)
Viskozita, dynamická:	22 mPa.s (20 °C)	(vypočítané (z kinematickej viskozity))
Tixotrop:	netixotropické	
Rozpustnosť vo vode:	8 - 258 mg/l (20 °C, pH 4,5 - 5,5)	(OECD Smernice 105)
Rozpustnosť (kvalitatívna) rozpúšťadlo:	organické rozpúšťadlá rozpustný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	6,1 - 11,2 (23 °C; Hodnota pH: 6,1)	(Smernica OECD 117)
Tlak pár:	4,1 hPa (20 °C) statický	(Smernica OECD 104)
Relatívna hustota:	0,8611 (20 °C)	
Hustota:	0,8611 g/cm ³ (20 °C) kvapalina	(DIN 53217)

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosť častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia:

Typ testu: Samovoľne
vznietiteľný pri izbovej teplote.

Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nesamozápalný.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samooohrievacia schopnosť: nepoužiteľné, produkt je kvapalný

Látky a zmesi, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Vytváranie horľavých plynov:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Korozívne účinky na kovy

Korozívne účinky na kov sa neočakávajú.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

pK_A:

Látka nedisociuje.

Adsorpcia/voda - pôda:

log KOC: > 5,63

(OECD-Smernica 121)

Povrchové napätie:

Na základe jeho chemickej štruktúry sa neočakáva žiadna povrchová aktivita.

SAPT-Teplota:

Štúdium vedecky neopodstatnené.

rýchlosť vyparovania:

Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy: Korozívne účinky na kov sa neočakávajú.

Vytváranie horľavých plynov: Poznámky:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje so silnými oxidačnými činidlami.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne špeciálne preventívne bezpečnostné opatrenia iné než dobré hospodárenie s chemikáliami.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
silné oxidačné činidlá

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití je látka prakticky netoxická. Prakticky netoxická pri jednorazovom kontakte s pokožkou.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 potkan (orálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 420)

(inhalačne): Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

LD50 potkan (dermálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402)

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Nedráždi pokožku. Nedráždi oči.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 404)

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 405)

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri kontakte s pokožkou má senzibilizujúci účinok.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Test in vitro Štúdie in vitro: senzibilizujúci pokožku (in vitro skin sensitization test battery)

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na baktérie. Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na bunkové kultúry cicavcov.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria pre klasifikáciu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:

Na základe existujúcich údajov sa pri jednorazovej expozícii nepredpokladá toxicita pre špecifický cieľový orgán.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Po opakovanom podaní pokusným zvieratám nebola pozorovaná žiadna látkovo-špecifická toxicita pre orgány.

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Poznámky pre lekára: symptómy

Informácie o : oktén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce, CAS-číslo: 68526-89-6

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

V intervale rozpustnosti neboli pozorované žiadne toxické účinky. Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Na základe dlhodobých štúdií s vysokou pravdepodobnosťou nie je chronicky škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Toxicita pre ryby:

LL50 (96 h) > 100 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, semistatické)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.

Vodné bezstavovce:

EL50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.

Vodné rastliny:

EL50 (72 h) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), *Desmodesmus subspicatus* (OECD Smernice 201)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Nominálna koncentrácia.

EL10 (72 h) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), *Desmodesmus subspicatus* (OECD Smernice 201)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa eluát. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Nominálna koncentrácia.

EC50 (7 TAG) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), *Lemna gibba* (OECD 221, semistatické)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa nasýtený roztok. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

EC10 (7 TAG) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), *Lemna gibba* (OECD 221, semistatické)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa nasýtený roztok. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

EC50 (180 min) > 1.000 mg/l, (OECD Smernice 209, statický)

Chronická toxicita pre ryby:

EC10 (36 TAG) > 10 mg/l, *Danio rerio* (OECD-Smernica 210, Prietok)

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa nasýtený roztok. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:

EC10 (21 TAG) > 10 mg/l, *Daphnia magna* (Smernica OECD 211, semistatické)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Produkt je v testovanom médiu slabo rozpustný. Testoval sa nasýtený roztok. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test). Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:

V štúdiách s terestrickými rastlinami boli pozorované toxické účinky.

Organizmy žijúce v pôde:

LC50 (14 TAG) > 1.000 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Smernica 207, umelá pôda)

Suchozemské rastliny:

NOEC (21 TAG) 125 mg/l 125 mg/kg, Brassica napus (OECD Smernice 208)

Iné suchozemské necicavce:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Podlieha biologickému rozkladu.

Informácie o eliminácii:

97 - 100 % Tvorba CO₂ vzhľadom k teoretickej hodnote (42 TAG) (OECD 301B/ ISO 9439/ 92/69/EWG, C.4-C) (aeróbne, aktivovaný kal, domáci, neprispôsobený)

Posúdenie stability vo vode.:

Vzhľadom na štrukturálne vlastnosti sa hydrolýza neočakáva/nie je pravdepodobná.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):

Produkt nebol úplne testovaný. Tvrdenia boli čiastočne odvodené od produktov s podobnou štruktúrou alebo zložením.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Z dôvodu rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) môže dochádzať k hromadeniu v organizmoch.

Možnosť bioakumulácie:

Z dôvodu rozdeľovacieho koeficientu n-oktanol/voda (log Pow) môže dochádzať k hromadeniu v organizmoch.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:

Nestálosť: Nie sú dostupné žiadne údaje.

Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej zemskej fázy sa očakáva.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Neboli zistené žiadne náznaky iných environmentálnych rizík.

Výsledky hodnotenia PMT a vPvM

Látka nespĺňa kritériá PMT. Látka nespĺňa kritériá vPvM.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Skládka alebo spaľovňa musia byť v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo:	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Žiadne nie sú známe.

RID

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.
Nehodnotené.

Námorná doprava

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Nebezpečnosť pre životné: Nepoužiteľné

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental: Not applicable

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

prostredie:		hazards:	
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user	None known

Letecká doprava

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

UN number or ID number: Not applicable

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

UN proper shipping name: Not applicable

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Transport hazard class(es): Not applicable

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Packing group: Not applicable

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Environmental hazards: Not applicable

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Special precautions for user: None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Obalovú skupinu“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Námorná hromadná preprava nie je určená.

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):

Vyššie uvedené nariadenie: nie

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

| Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Skin Sens. 1B

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

|Skin Sens.

Senzibilizácia pokožky

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PMT = Perzistentný, pohyblivý a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna. vPvM = veľmi perzistentný a veľmi pohyblivý.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Príloha: Expozičné scenáre

Register

1. Formulácia, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Použitie ako pomôcka pri spracovaní, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

3. Výroba a spracovanie gumy, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Ťažobné/banické chemikálie, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

5. Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

6. Použitie ako palivo, Použitie ako prísada do paliva, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

7. Použitie ako pomôcka pri spracovaní, (pre profesionálne použitie)

ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

8. Použitie ako palivo, Použitie ako prísada do paliva, (pre profesionálne použitie)

ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC16

1. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	4.300.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	1 %
Emisný faktor vody	0,002 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,011688
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	122.629,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

Opatrenia na zníženie rizika

Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
-------------------	-------------------------

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

Opatrenia na zníženie rizika

Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
-------------------	-------------------------

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako pomôcka pri spracovaní, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	2.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	0,007 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,529335
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1.259,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

	vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Výroba a spracovanie gumy, (použitie v priemyselných prevádzkach)
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.21a.v1: ESVOC SpERC 4.21a.v1

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	1 %
Emisný faktor vody	0,003 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002775
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	120.134,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

4. Krátky nadpis expozičného scenára

Ťažobné/banícke chemikálie, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.23.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	100
Emisný faktor vzduchu	25 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,06758
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	14.797,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v určených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

5. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 6.1a.z.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	0 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001978
	Riziko pre životné prostredie je určované pitnou vodou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	2.528,1 t/deň
Riziko pre životné prostredie je určované sladkovodnými tokmi.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Dopĺňajúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Dopĺňajúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

6. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako palivo, Použitie ako prísada do paliva, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 7.13a.v1: ESVOC SpERC 7.13a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,025 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013181
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	25.289,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC16: Používanie palív Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

7. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako pomôcka pri spracovaní, (pre profesionálne použitie)

ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010791
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	25,4 kg/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

Opatrenia na zníženie rizika

Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).

Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
-------------------	-------------------------

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa

Opatrenia na zníženie rizika

Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).

Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
-------------------	-------------------------

Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

8. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako palivo, Použitie ako prísada do paliva, (pre profesionálne použitie)
ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC16

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 9.12b.v3
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	1 ppm
Emisný faktor pôdy	0,025 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001626
	Riziko pre životné prostredie je určované pitnou vodou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	168,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované sladkovodnými tokmi.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC16: Používanie palív Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	410 Pa
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Pravidelné čistenie zariadení a pracovného priestoru.	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte chemicky odolné rukavice	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 11.02.2026

Verzia: 7.0

Dátum / Predošlá verzia: 08.02.2024

Predošlá verzia: 6.0

Produkt: **OXOOIL 9 N**

(ID č. 30035083/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 12.02.2026

v kombinácii so špecifickým školením.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Odporúča sa miestne zdrojové odsávanie a / alebo všeobecné vetranie.	
