

Saugos duomenų lapas

Puslapis: 1/135

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

ISOBUTANOL

Cheminis pavadinimas: izobutilo alkoholis

INDEX numeris: 603-108-00-1

CAS – Numeris: 78-83-1

REACH registracijos numeris: 01-2119484609-23-0000, 01-2119484609-23-0011, 01-2119484609-23-0013, 01-2119484609-23

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: Cheminis

Išsamiau apie nurodytą produkto naudojimo paskirtį žr. saugos duomenų lapo priede.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktinis adresas:

BASF UAB

Spaudos str. 6-1

05132 Vilnius

LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450

El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52

International emergency number:

Telefonas: +49 180 2273-112

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Degūs skystis ir garai.
Skin Irrit. 2	H315 Dirgina odą.
Eye Dam. 1	H318 Smarkiai pažeidžia akis.
STOT SE 3	H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
STOT SE 3	H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

2.2. Ženklinimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktograma:



Įspėjamasis žodis:

Pavojinga

Pareiškimas apie pavojus:

H226	Degūs skystis ir garai.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.

Įspėjamieji teiginiai (Prevenција):

P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Įspėjamieji teiginiai (Atsakas):

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Įspėjamieji teiginiai (Saugojimas):

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Įspėjamieji teiginiai (Pašalinimas):

P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.

Žr. 12 skyrių – PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Produkto sudėtyje nėra cheminės medžiagos, viršijančios teisės aktuose nustatytas ribines vertes, įtrauktos į pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį sudarytą endokrininę sistemą ardančių savybių turinčių medžiagų sąrašą, arba nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Cheminė sudėtis

2-metilpropan-1-olis

Sudėtis (tirpalo/tirpale): > 99,5 %

CAS – Numeris: 78-83-1

EC-Numeris: 201-148-0

INDEX numeris: 603-108-00-1

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3 (mieguistumas ir galvos svaigimas)

STOT SE 3 (dirgina kvėpavimo takus)

H226, H318, H315, H336, H335

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

butan-1-olis

Sudėtis (tirpalo/tirpale): > 0 % - <

0,3 %

CAS – Numeris: 71-36-3

EC-Numeris: 200-751-6

INDEX numeris: 603-004-00-6

Medžiaga su ES profesinio poveikio riba

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (oralinė)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3 (mieguistumas ir galvos svaigimas)

STOT SE 3 (dirgina kvėpavimo takus)

H226, H318, H315, H302, H336, H335

propan-1-olis

Sudėtis (tirpalo/tirpale): > 0 % - <

0,2 %

CAS – Numeris: 71-23-8

EC-Numeris: 200-746-9

INDEX numeris: 603-003-00-0

Flam. Liq. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3 (mieguistumas ir galvos svaigimas)

H225, H318, H336

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

3.2. Mišiniai

Netaikoma

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą. Jei tikėtina, kad pacientas praras sąmonę, jį stabiliai paguldykite ant šono ir vežkite šioje padėtyje (atsigavimo padėtyje). Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:

Nuraminkite pacientą, perkeltkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos. Nedelsiant įkvėpkite kortikosteroidų aerozolio dozę.

Patenkus ant odos:

Nedelsiant kruopščiai nuplaukite dideliu vandens kiekiu, uždėkite sterilius tvarščius, kreipkitės į odos specialistą.

Patekus į akis:

Paveiktas akis nedelsiant plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą.

Prarijus:

Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklavimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

Pavojus: Informacija, t. y. papildoma informacija apie simptomus ir poveikį, gali būti įtraukta į GHS ženklavimo frazes, pateiktas 2 skyriuje (kitų) simptomų ir (arba) poveikio šiuo metu nėra žinomų

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

sausai milteliai, vandens gesintuvas, anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais:
vandens purkštuvas

Papildoma informacija:
Naudokite aplinką atitinkančias gesinimo priemones.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Patarimas: Degus skystis Ataušinkite pavojuje esančius kontenerius su vandens purkštuvu. Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:
Dėvėkite individualų kvėpavimo aparatą. Speciali apsauginė įranga gaisrininkams

Papildoma informacija:
Evakuokite visą nebūtiną personalą. Gaisrą gesinkite iš didžiausio įmanomo atstumo.

Gaisro gesinimo priemonės suderinti su aplinka. Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį išmeskite pagal oficialius nurodymus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

Dėl produkto nuotėkių/išsiliejimo kyla didelė paslydimo rizika.

Medžiagą/produktą išėmus gali kilti gaisras arba sprogitas. Išjunkite arba sustabdykite nuotėkio šaltinį. Išjunkite arba sustabdykite medžiagos/produkto nutekėjimą esant saugioms sąlygoms.

Pašalinimui supakuokite į sandariai uždarytas talpyklas.

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.

Venkite visų užsidegimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Naudokite antistatinius įrankius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Reikia vengti išpylimo į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pasirinkite tinkamą prietaisą ir išmeskite. Išsiliejusią medžiagą reikia izoliuoti, sukietinti ir sudėti į tinkamus atliekų kontenerius. Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkyti pagal gerą pramoninės higienos ir saugos technologiją.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:

Venkite visų užsidegimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Tinkamai įžeminkite visą perkeliamą įrangą siekiant išvengti elektrostatinės iškvos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Tarą laikykite sausai ir tvirtai uždarytą; laikykite vėsioje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žiūrėti poveikio scenarijų (-us) šio saugos duomenų lapo priede.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

71-23-8: propan-1-olis

LSV vertė 350 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (LT))

TLER vertė 600 mg/m³ ; 250 ppm (OEL (LT))

Viršutinė ribinė vertė / veiksnys: 15 min.

71-36-3: butan-1-olis

LSV vertė 45 mg/m³ ; 15 ppm (OEL (LT))

Odos paskirtis (OEL (LT))

Medžiaga gali susigerti į odą.

RV 90 mg/m³ ; 30 ppm (OEL (LT))

78-83-1: 2-metilpropan-1-olis

LSV vertė 10 mg/m³ (OEL (LT))

Odos paskirtis (OEL (LT))

Medžiaga gali susigerti į odą.

PNEC

gėlieji vandenį: 0,4 mg/l

jūros vanduo: 0,04 mg/l

protarpinis išsiskyrimas: 11 mg/l

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

nuosėda (gėlieji vandenį): 1,56 mg/kg

nuosėda (jūros vanduo): 0,156 mg/kg

dirvožemis: 0,0765 mg/kg

STP: 10 mg/l

DNEL

darbininkas:

Ilgalaikis poveikis - vietiniai padariniai, įkvėpimo: 310 mg/m³

virtotojas:

Ilgalaikis poveikis - vietiniai padariniai, įkvėpimo: 55 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:

Jei vėdinimo nepakanka, dėvėkite kvėpavimo apsaugą. Dujų filtrai organinių junginių dujoms/garams (virimo taškas >65 °C, pvz., EN 14387 tipas A)

Rankų apsaugai:

Atitinkamos atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN ISO 374-1), taip pat su pratęstu, tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugi rodiklis 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laiko pagal EN ISO 374-1): Pvz., butadiennitrilinis kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt.

Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Papildoma pastaba: Specifikacijos yra pagrįstos testais, literatūros duomenimis ir informacija iš pirštinių gamintojų arba yra išvestos iš panašių medžiagų pagal analogiją. Dėl daugelio sąlygų (pvz., temperatūros) turi būti atsižvelgta, kad praktinis pirštinių, saugančių nuo cheminių preparatų poveikio, naudojimas faktiškai gali būti žymiai trumpesnis nei bandymų metu nustatytas prasiskverbimo laikas.

Akių apsauga:

Tvirti apsauginiai akiniai (akiniai nuo aptaškimo) (EN 166)

Kūno apsauga:

Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis kostiumas (pagal DIN-EN 465).

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Stenkitės neįkvėpti garų. Be nurodytos asmeninės apsaugos įrangos reikia dėvėti uždarus darbo drabužius.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Poveikio aplinkai kontrolė

Būtina imtis visų atitinkamų saugos priemonių, siekiant išvengti šio gaminio išsiskyrimo į aplinką ir apriboti jo sklaidą, jam išsiskyrus. Turi būti parengtos tinkamos rizikos valdymo priemonės.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos būseną:	skystas	
Forma:	skystas	
Spalva:	bespalvis	
Kvapą:	kaip alkoholis	
kvapo atsiradimo slenkstis:	nenustatyta	
Lydimosi temperatūra:	< -90 °C	(ASTM D97)
Pradinė virimo temperatūra:	108 °C	(OECD gairės 103)
	(1.013 hPa)	
Užsidegimo taškas:	Degūs skystis ir garai.	(derived from flash point)
Žemutinė sprogo riba:	1,1 %(V)	
	(19,9 °C)	
	Nustatyta apatinė medžiagos /	
	mišinio sprogo temperatūra. Ši	
	sprogo temperatūra – tai degaus	
	skysčio temperatūra, kuriai esant	
	sočiųjų garų ir oro mišinio	
	koncentracija atitinka apatinę	
	sprogo ribą.	
Viršutinė sprogo riba:	11,7 %(V)	
	(59,4 °C)	
	Nustatytas cheminės medžiagos /	
	mišinio viršutinis sprogo taškas.	
	Šis sprogo taškas nurodo degiojo	
	skysčio temperatūrą, kurioje sočiųjų	
	garų ir oro mišinio koncentracija	
	pasiekia viršutinę sprogo ribą.	
Pliūpsnio temperatūra:	31 °C	(ISO 2719, uždaras puodelis)
Savaiminio užsidegimo temperatūra:	400 °C	(DIN 51794)
Terminis skilimas:	Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, nesiskaido.	
pH kiekis:		
	netaikomas	
Klampumas:	3,103 mPa.s	
	(20 °C)	
	Literatūros duomenys.	
Tiksotropija:	netiksotropinė	
Tirpumas vandenyje:		(OECD gairės 105)
	70 g/l	
	(20 °C)	
Tirpumas (kokybinis) tirpiklis (-iai):	organiniai tirpikliai	
	tirpus	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow): (OECD gairės 117)

1

(25 °C)

Garų slėgis: 9,5 hPa

(20 °C)

70,7 hPa

(50 °C)

Santykinis tankis: 0,8017 (DIN 51757)

(20 °C)

Tankis: 0,8017 g/cm³ (DIN 51757)

(20 °C)

Santykinis garų tankis (ore): 2,55 (apskaičiuota)

(20 °C)

Sunkesnis už orą.

Dalelių savybės

Dalelių dydžio pasiskirstymas: Medžiaga / produktas tiekiamas rinkai ar naudojamas ne kietu ir ne granulių pavidalu. -

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmenų

Sprogimo pavojus: Pagal cheminę struktūrą nėra indikacijų apie sprogstamąsias savybes.

Jautrumas smūgiui: Pagal cheminę struktūrą nėra jautrus (-i) smūgiams.

Oksidacinės savybės

Degimo palaikymas: Remiantis produkto struktūrinėmis savybėmis, jis nėra klasifikuojamas kaip savaime besioksiduojantis.

Degūs skysčiai

Ilgalaikis degumas: nenustatyta

Piroforinės savybės

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: Bandymo tipas: Savaiminis užsidegimas esant kambario temperatūrai.

savaime neužsidegantis

Savaime įkaistančios medžiagos ir mišiniai

Savaiminis įkaitimas: netaikoma, šis produktas yra skystas

Medžiagos ir mišiniai, kurie turėdami sąlytį su vandeniu, išskiria degias dujas

Degiųjų dujų susidarymas: Vandens aplinkoje nesudaro degių dujų.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Metallų korozija

Jokio ęsdinanęio poveikio metallui.

Kitos saugos charakteristikos

pKA:

Medžiaga nedisocijuojasi.

Adsorbcija/vanduo - dirvoęemis: Adsorbcijos koeficientas: 2,92; (apskaięiuota)

log KOC (adsorbcijos koeficientas):

0,47

Paviršiaus įtemptis:

69,7 mN/m

(OECD-gairęs 115, Žiedo metodus)

(20 °C; 1 g/l)

Molinę masę:

74,12 g/mol

SAPT temperatūra:

Tyrimas moksliskiškai nepagrįstas.

Garavimo greitis:

Vertę galima apytiksliai apskaięiuoti naudojant Henrio dęsnio konstantą arba garų slęgio vertę.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Metallų korozija:

Jokio ęsdinanęio poveikio metallui.

Degiųjų dujų

Pastabos:

susidarymas:

Vandens aplinkoje nesudaro degiųjų dujų.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybę

Reaguoja su stipriomis oksiduojanęiomis medžiagomis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Jokių specialių atsargumo priemonių, išskyrus geras, buityje naudojamas chemines medžiagas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Medžiagos, kurių reikia vengti:

stipriai oksiduojanęios medžiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Pavojingi irimo produktai:

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:

Mažo toksiškumo po pavienio prarijimo. Mažo toksiškumo po trumpalaikio sąlyčio su oda. Iš esmės netoksiškas įkvėpus.

Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:

LD50 žiurkė (prarijus): > 2.830 - 3.350 mg/kg (OECD gairės 401)

LC50 žiurkė (įkvėpus): > 18,18 mg/l 6 h (panašiai kaip OECD 403 gairė)

Garai buvo patikrinti.

LD50 triušis (oda): > 2.000 - 2.460 mg/kg (OECD gairės 402)

Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:

Gali sunkiai sudirginti akis. Sąlytis su oda sukelia dirglumą.

Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:

odos pažeidimas/dirglumas

triušis: Dirginanti. (OECD gairės 404)

Sunkus pakenkimas akims (sudirginimas)

triušis: negrįžtama žala (OECD gairės 405)

Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:

Odai padidintą jautrumą sukeliantis poveikis tiriant gyvūnus nebuvo pastebėtas. Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Eksperimentiniai / apskaiciuoti duomenys:

Jūros kiaulyčių maksimizavimo testas jūrų kiaulytė: Nejautrinantis.

Šis produktas nebuvo išbandytas. Teiginys buvo išvestas remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis / produktais.

Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:

Medžiaga bakterijoje nebuvo mutageninė. Medžiaga žinduolių ląstelių augime nebuvo mutageninė. Tyrimuose su žinduoliais medžiaga nebuvo mutageninė.

Karcinogeniškumas

Kancerogeniškumo įvertinimas:

Cheminė struktūra neduoda pagrindo manyti, kad būtų sukeliamas toks poveikis.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:

Tyrimų su gyvūnais rezultatai nepateikia jokių požymių, kad pasireikštų vaisingumo susilpninimo poveikis.

Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Tyrimuose su gyvūnais nebuvo pastebėti jokie toksiškumo/teratogeninio poveikio požymiai vystymuisi.

Poveikis žmonėms

Eksperimentiniai / apskaičiuotieji duomenys:

Didelės koncentracijos turi narkotizuojantį poveikį.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:

Galimas narkotinis poveikis (mieguistumas arba galvos svaigimas). Sukelia laikiną kvėpavimo takų dirginimą.

Pakartotinės dozės toksiškumas ir toksiškumas konkrečiam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

Po kartotinio skyrimo gyvūnams konkrečios medžiagos keliamas toksiškumas organui nebuvo pastebėtas.

Įkvėpimo pavojus

Kai kurių institucijų vertinimu, izobutilo alkoholis, n-pirminiai alkoholiai ir C3-C13 grupių ketonai „gali būti kenksmingi prarijus ir patekus į kvėpavimo takus“

Interaktyvūs efektai

Nėra jokių duomenų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACH 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:

Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ūmiai žalingas vandens organizmams. Aktyvintų nuosėdų degradavimo veiklos sustabdymo nesitikima biologinio apdirbimo įmonėse esant atitinkamai žemoms koncentracijoms.

Toksiškumas žuvims:

LC50 (96 h) 1.430 mg/l, Pimephales promelas (Ūmaus toksišk. bandymai poveikiui žuvims, Pratekantis.)

Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Vandens blusai:

EC50 (48 h) 1.100 mg/l, Daphnia pulex (ASTM E1193-97, statinis)

Nominali koncentracija.

Vandens augalams:

EC50 (72 h) 1.799 mg/l (augimo greitis), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD gairės 201, statinis)

Ataskaita dėl toksinio poveikio siejamas su analitiškai nustatyta koncentracija.

Mikroorganizmai / poveikis aktyviajam dumbliui:

Toksiškumo ribos koncentracija (16 h) 280 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412, 8 dalis (projektas), vandens)

Chroniškas toksiškumas žuvims:

Nėra duomenų dėl toksiškumo žuvims.

Chroniškas toksiškumas vandens bestuburiams:

Nepastebėta poveikio koncentracija (21 d) 20 mg/l, Daphnia magna (Daphnia test chronic, pusiau statiškas)

Nominali koncentracija.

Toksiškumo sausumos organizmams įvertinimas:

Nėra jokių duomenų apie toksiškumą sausumai.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H₂O) įvertinimas:

Lengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

Informacija apie skaidymąsi:

70 - 80 % ThOD BOD (28 d) (OECD 301D; EEB 92/69, C.4-E) (aerobinis, kita)

Stabilumo vandenyje įvertinimas:

Pagal struktūrines savybes hidrolizė neturėtų įvykti.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Informacija apie stabilumą vandenyje (hidrolizė):

Nėra jokių duomenų.

Nėra jokių duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:

Netikėtina, kad žymiai kauptųsi organizmuose.

Bioakumuliacijos galimybė:

Nėra jokių duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:

Lakumas: Medžiaga iš vandens paviršiaus lėtai išgaruos į atmosferą.

Adsorbcija į dirvožemį: Adsorbcijos į kietą dirvožemį fazę nėra tikėtina.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XIII priedas: Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų. Vidinė klasifikacija

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nenustatyta, kad ši cheminė medžiaga turėtų endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, taip pat ji nėra įtraukta į kandidatinių labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą pagal ES REACH 59 straipsnį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Medžiaga nėra įtraukta į Reglamentą (ES) 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

PMT ir vPvM vertinimo rezultatai

Medžiaga nėra įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59(1) straipsnį, kaip medžiaga, turinti PMT/vPvM savybių.

Papildoma informacija

Adsorbuoti organiniai halogenų junginiai (AOX):

Šiame produkte nėra organiškai pririšto halogeno.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite laikydamiesi nacionaliniu, valstybiniu ir vietos taisykliu.

Užterštos pakuotės:

Turi būti šalinama laikantis oficialių reglamentų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas

ADR

UN numeris arba ID numeris:	UN1212
JT teisingas krovinio pavadinimas:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	3
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Tunelio kodas: D/E

RID

UN numeris arba ID numeris:	UN1212
JT teisingas krovinio pavadinimas:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	3
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

Vidaus vandenų transportas

ADN

UN numeris arba ID numeris:	UN1212
JT teisingas krovinio pavadinimas:	ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL)
Gabenimo pavojingumo klasė (-s):	3
Pakuotės grupė:	III
Pavojus aplinkai:	ne
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

priemonės naudotojams:

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių

UN numeris arba ID UN1212
numeris:
JT teisingas krovinio ISOBUTANOL
pavadinimas:

Gabenimo pavojingumo 3
klasė (-s):
Pakuotės grupė: III
Pavojus aplinkai: ne
Vidaus vandenų laivo tipas: N
Krovininės cisternos 3
statusas:
Krovininės cisternos tipas: 2

Jūros transportas

IMDG

UN numeris arba ID UN 1212
numeris:
JT teisingas krovinio ISOBUTANOL
pavadinimas: (ISOBUTYL
ALCOHOL)

Gabenimo pavojingumo 3
klasė (-s):
Pakuotės grupė: III
Pavojus aplinkai: ne
Jūros teršalas: NE

Specialios atsargumo EmS: F-E; S-D
priemonės naudotojams:

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 1212
number:
UN proper shipping ISOBUTANOL
name: (ISOBUTYL
ALCOHOL)

Transport hazard 3
class(es):
Packing group: III
Environmental no
hazards: Marine pollutant:
NO

Special precautions EmS: F-E; S-D
for user:

Oro transportas

IATA/ICAO

UN numeris arba ID UN 1212
numeris:
JT teisingas krovinio ISOBUTANOL
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo 3
klasė (-s):
Pakuotės grupė: III
Pavojus aplinkai: Nereikia žymėti

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID UN 1212
number:
UN proper shipping ISOBUTANOL
name:
Transport hazard 3
class(es):
Packing group: III
Environmental No Mark as

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	kaip pavojingo aplinkai	hazards:	dangerous for the environment is needed
Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Nežinoma	Special precautions for user:	None known

14.1. UN numeris arba ID numeris

Žr. atitinkamus įrašus „JT numeris arba identifikacinis numeris“ atitinkamoms taisyklėms pirmiau pateiktose lentelėse.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.4. Pakuotės grupė

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.5. Pavojus aplinkai

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas jūra pagal TJO dokumentus

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Reglamentavimas:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Produkto pavadinimas:	Isobutyl alcohol	Product name:	Isobutyl alcohol
Taršos kategorija:	Z	Pollution category:	Z
Laivo tipas:	3	Ship Type:	3

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 40, 3, 75

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarių pavojaus kontrolės (ES):

Reglamentuojamas sąrašo elementas: P5a

Klasifikacija taikoma standartinėms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

Reglamentuojamas sąrašo elementas: P5b

Klasifikacija taikoma standartinėms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

Reglamentuojamas sąrašo elementas: P5c

Klasifikacija taikoma standartinėms temperatūros ir slėgio sąlygoms.

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojaus klasių vertinimas pagal UN GHS kriterijus (naujausia versija).

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

STOT SE 3 (dirgina kvėpavimo takus)

Skin Irrit. 2

STOT SE 3 (Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.)

Acute Tox. 5 (oralinė)

Acute Tox. 5 (per odą)

Asp. Tox. 2

Klasifikacijų, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas:

Flam. Liq.

Degieji skysčiai

Skin Irrit.

Odos dirginimas

Eye Dam.

Smarkus akių pažeidimas

STOT SE

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

Acute Tox.

Ūmus toksiškumas

H226

Degūs skystis ir garai.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H315

Dirgina odą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H302	Kenksminga prarijus.
H225	Labai degūs skystis ir garai.

Santrumpos

ADR = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais reglamentas. **ADN** = tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais reglamentas. **ATE** = ūmaus toksiškumo įvertis. **CAO** = krovinių gabenimas tik oro transportu. **CAS** = cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. **CLP** = klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas. **DIN** = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. **DNEL** = ribinis poveikio nesukeliantis lygis. **EC50** = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. **EC** = Europos Bendrija. **EN** = Europos norma. **IARC** = Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. **IATA** = Tarptautinė oro transporto asociacija. **IBC-Code** = tarpinis birių medžiagų konteinerio kodas. **IMDG** = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. **ISO** = Tarptautinė standartizacijos organizacija. **STEL** = trumpalaikis poveikis. **LC50** = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejų. **LD50** = mirtina dozė, 50 proc. bandymo atvejų. **MAK** = didžiausia leistina koncentracija. **MARPOL** = tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos. **NEN** = Nyderlandų norma. **NOEC** = nepastebėto poveikio koncentracija. **OEL** = medžiaga, kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. **OECD** = Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. **PBT** = patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos. **PNEC** = numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. **PPM** = milijoninės dalys. **RID** = Pavojingų krovinių tarptautinių vežimo geležinkeliais taisyklės. **TWA** = dinaminis svertinis vidurkis. **UN-number** = JT gabenimo numeris. **vPvB** = didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos.

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Priedas: poveikio scenarijai

Rodyklė

1. Medžiagos paskirstymas, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4, ERC6a, ERC7; PROC8a, PROC8b, PROC9

2. Medžiagos paskirstymas, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Preparatas

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Produkcija

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

5. Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

6. Naudoti kaip tarpinę medžiagą

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

7. Naudoti kaip ko-formuliantą augalų apsaugos produktuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC27

8. Naudoti kaip ko-formuliantą augalų apsaugos produktuose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC11

9. Naudoti valikliuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35, PC38

10. Naudoti valikliuose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

11. Naudoti valikliuose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

12. Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

13. Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

14. Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

15. Naudoti laboratorijose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4, ERC6a, ERC7; PROC15

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

16.Naudoti laboratorijose, (naudoti specialistų reikmėms)
ERC8a; PROC15

17.Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudojimas vartotojų reikmėms)
ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PC1, PC24, PC31, PC35

18.Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudoti pramonės reikmėms)
ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

19.Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudoti specialistų reikmėms)
ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

20.Naudoti metalų apdirbimo skysčiuose / valcavimo alyvose, (naudoti pramonės reikmėms)
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

21.Naudoti metalų apdirbimo skysčiuose / valcavimo alyvose, (naudoti specialistų reikmėms)
ERC8a; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

22.Naudoti asmens priežiūros produktuose
ERC8a; PC28, PC39

1. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Medžiagos paskirstymas, (naudoti pramonės reikmėms)
ERC4, ERC6a, ERC7; PROC8a, PROC8b, PROC9

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC6a: Tarpinio produkto naudojimas Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC7: Funkcinio skysčio naudojimas pramonės objekte

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
--	--

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės

Naudojimo sąlygos

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

Rizikos valdymo priemonės

Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos

Nurodymai tolesniems naudotojams

Dėl mastelio keitimo žr.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	77,21 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,249065
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Medžiagos paskirstymas, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC9

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
<i>Rizikos valdymo priemonės</i>	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Nurodymai tolesniems naudotojams

Dėl mastelio keitimo žr.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: specialistų
--------------------------------------	---

Naudojimo sąlygos

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

Rizikos valdymo priemonės

Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos

Nurodymai tolesniems naudotojams

Dėl mastelio keitimo žr.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) Naudojimo sritis: specialistų
--------------------------------------	--

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
<i>Rizikos valdymo priemonės</i>	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Preparatas

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC2: Paruošimas į mišinį

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
--	--

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0309 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	įmonė uždarene nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	15,442 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,049813
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždaroje partijoje su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	61,768 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,199252
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC5: Maišymas arba maišymas partijos procesuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	77,21 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,249065
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Produkcija

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC1: Cheminės medžiagos gamyba Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0309 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždaramame nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	15,442 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,049813
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždaroje partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	61,768 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,199252
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8a: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam neskirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC8b: Medžiagos ar mišinio perkėlimas (įkrovimas ir iškrovimas) tam skirtuose įrenginiuose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	77,21 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,249065
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	svėrimą) Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

5. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti kaip apdorojimo cheminę medžiagą

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0309 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarene nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	15,442 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,049813
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždaroje partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	61,768 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,199252
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

6. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti kaip tarpinę medžiagą

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC6a: Tarpinio produkto naudojimas Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC1: Cheminių medžiagų gamyba ar naftos perdirbimo gamykla uždaro proceso metu be poveikio tikimybės arba procesai su lygiaverte izoliacija Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0309 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,0001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC2: Cheminių medžiagų gamyba arba rafinavimo įmonė uždarene nepertraukiamame procese su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai, turintys lygiavertį koeficientą Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	15,442 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,049813
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC3: Chemijos pramonės gamyba arba cheminių medžiagų formavimas chemijos pramonėje uždaroje partijose su atsitiktiniu kontroliuojamu poveikiu arba procesai su Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC4: Chemijos pramonės gamyba, kai atsiranda apšvitos galimybė Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	61,768 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,199252
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Nurodymai tolesniems naudotojams

Dėl mastelio keitimo žr.: <http://www.ecetoc.org/tra>

7. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti kaip ko-formuliantą augalų apsaugos produktuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC27

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ECPA SPERC 8d.2.v2 purškimas
Naudojimo sąlygas	
Didžiausias panaudojimų skaičius per metus	6,88 kg/ha
Emisijos į orą faktorius	100 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,2 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0 %
Naudojimų skaičius	1
Kiti veiksniai: Aplinka	Naudojimas patalpų viduje.
naudojimo intervalas	1 dienos
	Naudojimas patalpų viduje.
Rizikos valdymo priemonės	
Nuotekų valyklos tipas	nėra nuotekų valymo įrenginių
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	ECPA LET
Rizikos vertinimo rodiklis	0,9
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	6,88 kg/ha
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ECPA SPERC 8d.2.v2 purškimas
Naudojimo sąlygas	
Didžiausias panaudojimų skaičius per metus	6,88 kg/ha
Emisijos į orą faktorius	100 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,2 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Emisijos į dirvožemį faktorius	0 %
Naudojimų skaičius	1
Kiti veiksniai: Aplinka	Naudojimas lauke.
naudojimo intervalas	1 dienos
	Naudojimas lauke.
Rizikos valdymo priemonės	
Nuotekų valyklos tipas	nėra nuotekų valymo įrenginių
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	ECPA LET
Rizikos vertinimo rodiklis	0,9
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlių vandenių.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	6,88 kg/ha
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlių vandenių.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC27: Augalų apsaugos produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	9 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,5
kūno svoris	65 kg
Purškimo trukmė	600 s
Rizikos valdymo priemonės	
Vartotojų priemonės	Užtikrinti, kad purškiama būtų atokiau nuo asmenų.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: Purškalo/dulkių poveikis
	Vartotojas – įkvėpiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5809 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,010561
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėl mastelio keitimo žr. <http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp>

8. Trumpa poveikio scenarijaus antrašte

Naudoti kaip ko-formuliantą augalų apsaugos produktuose, (naudoti specialistų reikmėms)
ERC8a, ERC8d; PROC11

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ECPA SPERC 8d.2.v2 purškimas
Naudojimo sąlygas	
Didžiausias panaudojimų skaičius per metus	6,88 kg/ha
Emisijos į orą faktorius	100 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,2 %
Emisijos į dirvožemį faktorius	0 %
Naudojimų skaičius	1
Kiti veiksniai: Aplinka	Naudojimas patalpų viduje.
naudojimo intervalas	1 dienos
	Naudojimas patalpų viduje.
Rizikos valdymo priemonės	
Nuotekų valyklos tipas	nėra nuotekų valymo įrenginių
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	ECPA LET
Rizikos vertinimo rodiklis	0,9
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	6,88 kg/ha
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ECPA SPERC 8d.2.v2 purškimas
Naudojimo sąlygas	
Didžiausias panaudojimų skaičius per metus	6,88 kg/ha
Emisijos į orą faktorius	100 %
Emisijos į vandenį faktorius	0,2 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Emisijos į dirvožemį faktorius	0 %
Naudojimų skaičius	1
Kiti veiksniai: Aplinka	Naudojimas lauke.
naudojimo intervalas	1 dienos
	Naudojimas lauke.
Rizikos valdymo priemonės	
Nuotekų valyklos tipas	nėra nuotekų valymo įrenginių
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	ECPA LET
Rizikos vertinimo rodiklis	0,9
	Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.
Maksimalus kiekis saugiai naudojant	6,88 kg/ha
Poveikio aplinkai rizika sąlygojama gėlujų vandenų.	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	lauke, toliau nuo pastatų
Naudojimo norma	> 3 l/min
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad atliekant užduotį veiksmai būtų nukreipti tik žemyn.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugas	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	170 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,548387
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Tik didelės darbo patalpos
Naudojimo norma	< 3 l/min
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad užduotis nebūtų atliekama virš galvos.	
Naudokite įrangą su stacionaria surenkamojo gaubto ištraukimo ventiliacija.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	220 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,709677
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	

9. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti valikliuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35, PC38

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 2.000 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	36,1512 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,657294
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 15 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 4 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5111 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,009292
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 15 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3557 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,024649
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_1, PC15_1: Pakategorė: Vandeniniai lateksiniai sienų dažai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 1,5\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,5237 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,500431
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_2, PC15_2: Pakategorė: Daug tirpiklių, kietųjų medžiagų turintys, vandeniniai dažai
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 2\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	43,6319 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,793308
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC9a_3, PC15_3: Pakategorė: Aerozolio purškimo skardinė
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 25 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	2 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 400 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	32,1529 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,584598
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_4, PC15_4: Pakategorė: Šalinimo priemonės (dažų, klijų, sienų apmušalų, sandariklių)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 3 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	30 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	1,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	50000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	240 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	46,3115 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,842028
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC9c: Tapymo pirštais dažai.
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Paveikta odos sritis	Abi rankos (820 cm ²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC24: Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai. Poveikio vartotojui galimybę galima atmesti. Laikoma, kad naudojama uždaroje sistemoje
<i>Naudojimo sąlygos</i>	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalavimo ir indų plovimo produktai
<i>Naudojimo sąlygos</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 1 h 365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Paveikta odos sritis	Abi rankos (820 cm ²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Naudojimui numatytas kiekis 15 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – įkvėpiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	23,4375 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,426136
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	20 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvėpiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	4,5898 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083451
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėl mastelio keitimo žr. <http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp>

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 4 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	220000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	42,7271 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,776856
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
<i>Naudojimo sąlygas</i>	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 25 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	64000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	20 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	7,0627 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,128413
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC38: Suvirinimo ir litavimo produktai (su fluso danga ar fluso pagrindu), fluso produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 60 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 12 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvėpiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,8801 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,034184
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

10. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti valikliuose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m). Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

11. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti valikliuose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Tik didelės darbo patalpos
Naudojimo norma	< 3 l/min

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad užduotis nebūtų atliekama virš galvos.	
Naudokite įrangą su stacionaria surenkamojo gaubto ištraukimo ventiliacija.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	220 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,709677
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę	Efektyvumas: 30 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

kaip 3–5 kartus per valandą).	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

12. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klijai, laisvalaikio naudojimui

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 4 h 365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Paveikta odos sritis	Antpirščiai (36 cm ²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 9 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	39,7059 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,721925
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami kilijai (kilimų kilijai, plytelių kilijai, medienos parketo kilijai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 2 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Išsiskyrimo sritis	40000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	75 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	49,4508 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,899106
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_3: Pakategorė: Purškiami klijai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 6 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	12 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valandą	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	20000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	38,644 mg/m ³

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos vertinimo rodiklis	0,702618
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC1_4: Pakategorė: Sandariklis
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 12 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 45 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	3 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	250 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	11,549 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,209982
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valandą	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 2.000 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	36,1512 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,657294
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 50\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 15 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valandą	1,5
kūno svoris	65 kg

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Naudojimui numatytas kiekis 4 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	0,5111 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,009292
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC4: Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 10 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	34 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valanda	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 15 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	1,3557 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,024649
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_1, PC15_1: Pakategorė: Vandeniniai lateksiniai

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	sienu dažai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 1,5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,5237 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,500431
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_2, PC15_2: Pakategorė: Daug tirpiklių, kietųjų medžiagų turintys, vandeniniai dažai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 2 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	43,6319 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,793308
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9a_3, PC15_3: Pakategorė: Aerozolio purškimo skardinė
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 25 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	2 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	34 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	1,5
kūno svoris	65 kg

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Naudojimui numatytas kiekis 400 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	32,1529 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,584598
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC9a_4, PC15_4: Pakategorė: Šalinimo priemonės (dažų, klijų, sienų apmušalų, sandariklių)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 3 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	30 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	1,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	50000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	240 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	46,3115 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,842028

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC9c: Tapymo pirštais dažai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 15 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	365 panaudojimų skaičius per metus
Paveikta odos sritis	Abi rankos (820 cm²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
Per burną įsisavinamoji frakcija	100 %

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 1,5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm²
Išsiskyrimo sritis su laiku didėja	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	27,5237 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,500431
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 2 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 120 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	100000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	120 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	43,6319 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,793308
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 25 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	2 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	34 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	1,5
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 400 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	32,1529 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,584598
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 3 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	30 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	1,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	50000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	240 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	46,3115 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,842028
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC18: Rašalai ir dažų milteliai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 4 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 132 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
kūno svoris	65 kg
	Naudojimui numatytas kiekis 40 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garinimo modelis – momentinis išsiskyrimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	4,0718 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,074033
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC23: Odos rauginimo, dažymo, apdailos, impregnavimo ir priežiūros produktai.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 naudojimo kartai (-ų) per dieną
kūno svoris	65 kg
Išleidimo trukmė	240 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: poveikį darančiuose garuose – pastovus lygis
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	33,4645 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,608445
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC24: Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai. Poveikio vartotojui galimybę galima atmesti. Laikoma, kad naudojama uždaroje sistemoje
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

metu	
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC23_1, PC31_1: Pakategorė: Poliravimo priemonės, vaškas / kremas (grindų, baldų, batų)
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 90 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	220000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	90 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	31,5875 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,574318
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC23_2, PC31_2: Pakategorė: Poliravimo priemonės, purškiamos (baldų, batų)
<i>Naudojimo sąlygas</i>	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 90 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	220000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	90 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	31,5875 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,574318
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

13. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudoti pramonės reikmėms)
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo)

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
--	--

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m). Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėl mastelio keitimo žr.: <https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx>

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Venkti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Venkti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

14. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti dengimo medžiagose, Naudoti dažuose, Naudoti spaustuviniuose dažuose, Naudoti klijuose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
--------------------------------------	---

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: specialistų
--------------------------------------	---

Naudojimo sąlygas

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

Rizikos valdymo priemonės

Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Tik didelės darbo patalpos
Naudojimo norma	< 3 l/min
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad užduotis nebūtų atliekama virš galvos.	
Naudokite įrangą su stacionaria surenkamojo gaubto ištraukimo ventiliacija.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	220 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,709677
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	
Dalinis poveikio scenarijus	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC19: Rankinė veikla, susijusi su rankų kontaktu Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

15. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti laboratorijose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4, ERC6a, ERC7; PROC15

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC6a: Tarpinio produkto naudojimas Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC7: Funkcinio skysčio naudojimas pramonės objekte Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose

Rizikos valdymo priemonės

Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

16. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti laboratorijose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a; PROC15

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	30,884 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,099626
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

17. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudojimas vartotojų reikmėms)

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PC1, PC24, PC31, PC35

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC9a: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	(patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC9b: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC1_1: Pakategorė: Klėjai, laisvalaikio naudojimui
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 30 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 4 h 365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Paveikta odos sritis	Antpirščiai (36 cm ²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 9 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	39,7059 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,721925
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC1_2: Pakategorė: „Pasidaryk pats“ reikmėms naudojami klėjai (kilimų klėjai, plytelių klėjai, medienos parketo klėjai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 2\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	< 1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	40000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	75 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	49,4508 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,899106
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC1_3: Pakategorė: Purškiami klijai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: $\geq 0\%$ - $\leq 6\%$
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 3 min

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	12 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,6
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	20000 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	38,644 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,702618
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC1_4: Pakategorė: Sandariklis
<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 12 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 45 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	3 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	250 cm ²

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	11,549 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,209982
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC24: Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai. Poveikio vartotojui galimybę galima atmesti. Laikoma, kad naudojama uždaroje sistemoje
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC23_1, PC31_1: Pakategorė: Poliravimo priemonės, vaškas / kremas (grindų, baldų, batų)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 90 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Išsiskyrimo sritis	220000 cm ²
Išleidimo trukmė	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja 90 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	31,5875 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,574318
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC23_2, PC31_2: Pakategorė: Poliravimo priemonės, purškiamos (baldų, batų)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 90 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	1 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	58 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	2,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	220000 cm ²
Išleidimo trukmė	Išsiskyrimo sritis su laiku didėja 90 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	31,5875 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,574318
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_1, PC35_1: Pakategorė: Skalavimo ir indų plovimo produktai
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 5 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 1 h 365 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	20 m ³
Vėdinimo intensyvumas per valandą	0,6
Paveikta odos sritis	Abi rankos (820 cm ²)
Per odą įsisavinamoji frakcija	100 %
	Naudojimui numatytas kiekis 15 g Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Vartotojas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	23,4375 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,426136
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarinės produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 50 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 0,75 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 0,3 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	1 m ³
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	20 cm ²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	0,3 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	4,5898 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,083451
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_2, PC35_2: Pakategorė: Valikliai, skysti (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, grindų valikliai, stiklo valikliai, kilimų valikliai, metalo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 4 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 240 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 30 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	104 panaudojimų skaičius per metus

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpos dydis	58 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	0,5
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	220000 cm²
Išleidimo trukmė	30 min
	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	42,7271 mg/m³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,776856
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PC8_3, PC35_3: Pakategorė: Valikliai, purškiami nuspaudus (universalūs valikliai, sanitarijos produktai, stiklo valikliai)
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 20 %
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Poveikio trukmė: 25 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	Naudojimo trukmė: 20 min Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	52 panaudojimų skaičius per metus
Patalpos dydis	10 m3
Vedinimo intensyvumas per valanda	2
Temperatūra (Naudojimas)	20 °C
kūno svoris	65 kg
Išsiskyrimo sritis	64000 cm²
	Išsiskyrimo sritis yra pastovi
Išleidimo trukmė	20 min

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Parametras reikšmingas tik dėl poveikio įkvėpus įvertinimo rodiklių.
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Įkvėpimo modelis: garų poveikis – garinimas
	Vartotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – sisteminis
Poveikio įvertis	7,0627 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,128413
	Poveikis apskaičiuojamas remiantis vidutine koncentracija tą dieną, kai buvo patiriamas poveikis.
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

18. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC7: Funkcinio skysčio naudojimas pramonės objekte Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

metu	
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės trukmę kuo trumpiau Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m). Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėl mastelio keitimo žr.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC18: Bendrasis tepimas ir (arba) tepimas esant didelės kinetinės energijos sąlygoms Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC18: Bendrasis tepimas ir (arba) tepimas esant didelės kinetinės energijos sąlygoms Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

19. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti tepamosiose medžiagose, (naudoti specialistų reikmėms)

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	(nejtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
--	---

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC8d: Plačiai naudojamos reaktyviojo apdorojimo priemonės naudojimas (be įterpimo į gaminį arba ant jo, lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC9a: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC9b: Plačiai paplitęs funkcinio skysčio naudojimas (lauke) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.

Naudojimo sąlygas

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: specialistų

Naudojimo sąlygos

Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Tik didelės darbo patalpos
Naudojimo norma	< 3 l/min
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad užduotis nebūtų atliekama virš galvos.	
Naudokite įrangą su stacionaria surenkamojo gaubto ištraukimo ventiliacija.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	220 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,709677
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	185,304 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,597755
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektivumas: 80 %
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC18: Bendrasis tepimas ir (arba) tepimas esant didelės kinetinės energijos sąlygoms Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektivumas: 70 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	185,304 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,597755
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Naudoti apimantį deskriptorių	PROC18: Bendrasis tepimas ir (arba) tepimas esant didelės kinetinės energijos sąlygoms Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygos	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektivumas: 80 %
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC20: Funkcinių skysčių naudojimas mažuose prietaisuose Naudojimo sritis: specialistų

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

<i>Naudojimo sąlygas</i>	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
<i>Rizikos valdymo priemonės</i>	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
<i>Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda</i>	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	61,768 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,199252
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
<i>Nurodymai tolesniems naudotojams</i>	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

20. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti metalų apdirbimo skysčiuose / valcavimo alyvose, (naudoti pramonės reikmėms)

ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	ERC4: Nereaktyvios pagalbinės perdirbimo priemonės naudojimas pramonės objekte (be įterpimo į gaminį ar ant jo) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

	susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau. Užtikrinti, kad užduotis būtų atliekama už darbininko kvėpavimo zonos ribų (atstumas nuo galvos iki produkto didesnis kaip 1 m). Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Venkti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Venkti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	154,42 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,498129
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: pramonės
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

21. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti metalų apdirbimo skysčiuose / valcavimo alyvose, (naudoti specialistų reikmėms)
ERC8a; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	
Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektivumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės trukmę kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės trukmę kuo trumpiau Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą. Reguliari įrangos ir mechanizmų patikra ir priežiūra.	
Užtikrinti, kad būtų naudojama purškimo kamera.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager 8
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	0,0001 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,000001
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 10 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
	Tik didelės darbo patalpos
Naudojimo norma	< 3 l/min
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti, kad užduotis nebūtų atliekama virš galvos.	
Naudokite įrangą su stacionaria surenkamojo gaubto ištraukimo ventiliacija.	
Įsitikinkite, kad įgyvendinta bendra ūkio priežiūra	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, Pažangusis REACH įrankis v1.5
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	220 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,709677
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr. http://www.advancedreachtool.com	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Įrengti gerą kontroliuojamą ventiliaciją (nuo 5 iki 10 oro tūrio pasikeitimų per valandą)	Efektyvumas: 70 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploatavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	185,304 mg/m ³
Rizikos vertinimo rodiklis	0,597755
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį deskriptorių	PROC17: Tepimas aukštos energijos sąlygomis metalo apdirbimo operacijose Naudojimo sritis: specialistų
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos koncentracija	2-metilpropan-1-olis Sudėtis: >= 0 % - <= 100 %
Fizinė būklė	skystas
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	10001 Pa
Proceso temperatūra	108 °C
	Atitinka garų slėgį > 100,0 hPa
Aktyvumo trukmė ir dažnumas	480 min 5 dienos (-ų) per savaitę
Patalpoje/lauke	Patalpose
Rizikos valdymo priemonės	
Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Efektyvumas: 80 %
Užtikrinti gero standarto bendrąjį vėdinimą (oro apykaitą ne mažesnę kaip 3–5 kartus per valandą).	Efektyvumas: 30 %
Užtikrinti, kad rankinio darbo fazės truktų kuo trumpiau Vengti dažno ir tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Priežiūra vietoje patikrinant, ar rizikos valdymo priemonės vietoje yra naudojamos taisyklingai ir laikomasi eksploataavimo sąlygų. Vengti taškymo.	
Dėvėti tinkamus darbinius drabužius.	
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemonės.	
Mūvėti chemikalams atsparias pirštines.	
Poveikio įvertinimas ir poveikio šaltinio nuoroda	
Įvertinimo metodas	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, darbuotojas
	Darbuotojas – įkvepiamasis, ilgalaikis – vietinis
Poveikio įvertis	216,188 mg/m ³

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Rizikos vertinimo rodiklis	0,697381
Įvertinimo metodas	Kokybinis vertinimas
	Darbuotojas - odos
Nurodymai tolesniems naudotojams	
Dėl mastelio keitimo žr.: http://www.ecetoc.org/tra	

22. Trumpa poveikio scenarijaus antraštė

Naudoti asmens priežiūros produktuose

ERC8a; PC28, PC39

Poveikio kontrolė ir rizikos valdymo priemonės

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	ERC8a: Plačiai naudojamos nereaktyviųjų pagalbinių medžiagų naudojimas (neįtraukiamas į gaminį arba ant jo, patalpose) Kadangi pavojus aplinkai nebuvo nustatytas, su aplinka susijusio poveikio įvertinimas ir rizikos apibūdinimas nebuvo atliktas.
Naudojimo sąlygas	

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC28: Kvepalai, aromatinės medžiagos. Pagal REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnio 5 dalies b punktą poveikio įvertinimo ir rizikos apibūdinimo nereikia atlikti, jei kosmetikos gaminiuose skirtoms naudoti medžiagoms taikoma Direktyva EB 1223/2009.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa
Proceso temperatūra	20 °C

Dalinis poveikio scenarijus	
Naudoti apimantį descriptorių	PC39: Kosmetika, asmens higienos produktai. Pagal REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 14 straipsnio 5 dalies b punktą poveikio įvertinimo ir rizikos apibūdinimo nereikia atlikti, jei kosmetikos gaminiuose skirtoms naudoti medžiagoms taikoma Direktyva EB 1223/2009.
Naudojimo sąlygas	
Medžiagos garų slėgis naudojimo metu	1600 Pa

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 01.12.2025

versija: 1.0

Data / Ankstesnė versija: netaikomas

Ankstesnė versija: nėra

Produktas: **ISOBUTANOL**

(ID Nr. 30034839/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 02.12.2025

Proceso temperatūra	20 °C
---------------------	-------
