

## Ficha com Dados de Segurança (FDS)

página: 1/17

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

### 1. Identificação

#### **BUTYL ACRYLATE**

Principais Usos Recomendados:

Uso: Monômero

Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273

Número de fax: +55 11 2039-3131

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

### 2. Identificação de perigos

#### **Classificação da substância ou mistura**

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Líquidos inflamáveis: Cat. 3

Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação-vapor)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)

Irritação da pele: Cat. 2

Irritação ocular: Cat. 2A

Sensibilizante para a pele: Cat. 1B

Toxicidade específica em determinados órgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório)

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2  
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3

## Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:

Atenção

Advertência de perigo:

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquido e vapores inflamáveis.                                |
| H319 | Provoca irritação ocular grave.                               |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                                    |
| H332 | Nocivo se inalado.                                            |
| H303 | Pode ser nocivo se ingerido.                                  |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                    |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias.               |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |
| H401 | Tóxico para organismos aquáticos.                             |
| H313 | Pode ser nocivo em contato com a pele.                        |

Recomendação de prudência (Prevenção):

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280 | Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.                                                  |
| P271 | Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.                                                      |
| P260 | Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.                                                 |
| P210 | Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. |
| P273 | Evitar a liberação para o ambiente.                                                                           |
| P243 | Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.                                                                     |
| P241 | Utilize equipamento elétrico e ventilação de iluminação à prova de explosão.                                  |
| P272 | A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.                                           |
| P264 | Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.                                       |
| P242 | Utilizar ferramentas antichispa.                                                                              |
| P240 | Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.                                       |

Recomendação de prudência (Resposta):

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P312               | Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA / médico/...                                                                                                  |
| P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
| P304 + P340        | EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.                                                 |
| P303 + P361 + P353 | SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): remover ou retirar toda a roupa contaminada imediatamente. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.                           |
| P333 + P313        | Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.                                                                                                                     |
| P301 + P312        | EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...                                                                               |
| P302 + P312        | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se não se sentir bem.                                                                |
| P362 + P364        | Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.                                                                                                                      |
| P332 + P313        | Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.                                                                                                                                |
| P337 + P313        | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.                                                                                                                            |
| P370 + P378        | Em caso de incêndio: Usar água pulverizada, pó químico seco, espuma ou dióxido de carbono para extinção.                                                                         |

**Recomendação de prudência (Armazenamento):**

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| P403 + P235 | Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. |
| P233        | Manter o recipiente bem fechado.                                |
| P405        | Armazene em local fechado à chave.                              |

**Recomendação de prudência (Eliminação):**

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Outros perigos**

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

**Avaliação PBT / vPvB:**

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): A substância não cumpre com os critérios PBT.. Classificação Própria.

---

**3.Composição e informações sobre os ingredientes****Substâncias****Caracterização química**

acrilato de butila

número-CAS: 141-32-2

Número CE: 205-480-7

Número INDEX: 607-062-00-3

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

acrilato de butila

conteúdo (m/m):  $\geq 99,5\%$  -  $\leq 100\%$ 

número-CAS: 141-32-2

Número CE: 205-480-7

Número INDEX: 607-062-00-3

Líquidos inflamáveis: Cat. 3

Toxicidade aguda: Cat. 4 (Inalação-vapor)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (dermal)

Irritação da pele: Cat. 2

Irritação ocular: Cat. 2A

Sensibilizante para a pele: Cat. 1B

Toxicidade específica em determinados órgãos

(exposição única): Cat. 3 (Irritante para o

sistema respiratório)

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

agudo: Cat. 2

Perigoso para o ambiente aquático - efeito

crônico: Cat. 3

H226, H319, H315, H332, H303, H317, H335,

H412, H401, H313

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

---

## 4. Medidas de primeiros socorros

**Indicações gerais:**

O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.

Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.

Retirar imediatamente a roupa contaminada.

**Após inalação:**

Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

**Após contato com a pele:**

Lavar meticulosamente com água e sabão.

**Após contato com os olhos:**

Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

**Após ingestão:**

Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

**Indicações para o médico:**

Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

---

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:

pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não apropriados:

jato de água

Outras informações relevantes:

Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:

Risco de autopolimerização violenta se o recipiente superaquecido. Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água.

O produto é combustível. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:

As medidas de extinção de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Combater o fogo à distância máxima. Os vapores são mais pesados que o ar e podem acumular em zonas baixas e percorrer distâncias consideráveis até à fonte de ignição.

Em caso de incêndio nas proximidades, deve ser usado um sistema de restabilização se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir 45°C.

Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Em caso de incêndio nas proximidades, evacuar todo o pessoal em uma área maior se a temperatura no tanque de armazenagem a granel atingir 60°C.

Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

---

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

---

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

---

Precauções ao meio ambiente:

Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:

Para grandes quantidades: Bombear produto.

Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Assegurar ventilação adequada. Conter gases / vapores / névoa com jato de água em spray. Limpar cuidadosamente com água e detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental. Executar procedimentos de limpeza com proteção respiratória. Recolher com equipamento adequado e eliminar.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

---

## 7. Manuseio e armazenamento

### Manuseio

Medidas técnicas:

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a inalação de vapores. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. A substância/produto pode formar uma mistura explosiva com o ar. Aterrar corretamente todo equipamento de transferência para prevenir descarga eletrostática. É aconselhável aterrar todas as partes da instalação que sejam condutoras. Equipamento à prova de explosão não é necessário quando o carregamento e o processamento do produto esteja no mínimo de 5 °C abaixo do ponto de fulgor.

Devido ao perigo de polimerização, em caso de aquecimento arrefecer os recipientes. Arrefecer com água os recipientes ameaçados pelo calor. É necessário providenciar um arrefecimento de urgência em caso de incêndio nas imediações.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

A substância/produto pode ser manuseado apenas por pessoal devidamente treinado. Para examinar restos de polímeros e proceder à sua limpeza, controlar regularmente as direfentes zonas da instalação a fim de evitar reações perigosas.

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Sucção ou encapsulamento necessário. Quando envasar, transferir ou esvaziar recipientes é necessário uma adequada aspiração local. Dirigir gás efluente apenas através de separador adequado. Atentar ao estado adequado de vedações e extremidades rosqueadas.

Devem observar-se as temperaturas a evitar. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Proteger o conteúdo dos efeitos da luz. Não abrir embalagens quentes ou dilatadas. Colocar as pessoas em lugar seguro e avisar de imediato os bombeiros.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

| Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.

| Evitar a inalação de poeiras/névoas/vapores. Evitar a formação de aerossol. Evitar todo o contato direto com a substância / produto.

Medidas de higiene:

Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

#### Armazenamento

Medidas técnicas:

Estabilidade de armazenamento:

Temperatura de armazenamento: < 35 °C

Tempo de armazenamento: 12 Meses

Deve-se observar a temperatura indicada para a armazenagem.

Evitar armazenagem prolongada.

O produto é para ser transformado o mais rapidamente possível.

Garantir inibidor adequado e nível de oxigênio dissolvido.

Não armazenar com menos de 10 % de espaço vazio acima do líquido.

A estabilidade do armazenamento é baseada nas condições e temperaturas ambiente descritas.

Na armazenagem, é recomendado manter um desvio de segurança de no mínimo +2°C em relação à temperatura de cristalização.

O produto está estabilizado, o tempo de vida útil deve ser observado.

Temperatura de armazenamento: 45 °C

Um sistema de restabilização deve ser usado se a temperatura no tanque de armazenamento a granel atingir o valor indicado.

Temperatura de armazenamento: 60 °C

All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

Condições de armazenamento adequadas: Antes da armazenagem assegurar que o equipamento de transferência usado e os recipientes previstos para armazenamento não contêm outras substâncias/produtos. Antes da transferência para armazenagem a identidade do produto tem de ser comprovada, sem margem para dúvidas. A entrada nos armazéns deve ser permitida apenas ao pessoal devidamente treinado.

O estabilizador somente é efetivo na presença de oxigênio. Assegurar contato com a atmosfera contendo de 5 - 21 % de oxigênio. Em caso algum: Nunca utilizar cisternas com sistema/dispositivo de gás -inerte para fins de armazenagem.

Perigo de polimerização. Proteger do efeito do calor. Proteger da ação direta do sol. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Proteger de sujidades.

No caso de armazenagem a granel, os tanques de armazenagem devem estar equipados pelo menos com dois dispositivos de alerta de alta temperatura.

Mesmo que o produto seja armazenado e manuseado como descrito/indicado, deve ser usado até ao prazo de armazenamento indicado.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

Medidas de controle de engenharia:  
Assegurar ventilação adequada.

### Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

141-32-2: acrilato de butila  
Valor TWA 2 ppm (ACGIH)  
  
Valor TWA 2 ppm (NR15)  
Fonte de valor limite: ACGIH

### Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:

A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:

Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):

borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada

Borracha à base de nitrilo (NBR) - 0,4 mm de espessura de camada.

Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:

Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 °C, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

## 9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: líquido  
(20 °C, 1.013 hPa)  
Forma: líquido  
Cor: incolor



BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Versão: 12.0

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

|                                                                                                |                                                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Odor:                                                                                          | de tipo acrílico                                                                                                                           |                           |
| Valor do pH:                                                                                   | não aplicável                                                                                                                              |                           |
| Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico |                                                                                                                                            |                           |
| Ponto de fusão:                                                                                | -64,6 °C                                                                                                                                   |                           |
|                                                                                                | Indicação bibliográfica.                                                                                                                   |                           |
|                                                                                                | A substância/produto não se decompõe.                                                                                                      |                           |
| Ponto de ebulição:                                                                             | 147 °C                                                                                                                                     |                           |
|                                                                                                | (1.013 hPa)                                                                                                                                |                           |
| Ponto de fulgor:                                                                               | 38 °C                                                                                                                                      | (DIN 51755, vaso fechado) |
| Limite de explosividade inferior:                                                              | Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15°C abaixo do ponto de fulgor. |                           |
| Limite de explosividade superior:                                                              | Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.                                                                                |                           |
| Decomposição térmica:                                                                          | Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.                                     |                           |
| Capacidade de auto-aquecimento:                                                                | não aplicável, o produto é um líquido                                                                                                      |                           |
| SADT:                                                                                          | Não é uma substância/mistura sujeita a auto-decomposição de acordo com o GHS.                                                              |                           |
| Perigo de explosão:                                                                            | Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.                                                      |                           |
| Características comburentes:                                                                   | Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.                                                       |                           |
| Pressão de vapor:                                                                              | 5 hPa                                                                                                                                      |                           |
|                                                                                                | (22,2 °C)                                                                                                                                  |                           |
| Conteúdo VOC:                                                                                  | Dados não disponíveis.                                                                                                                     |                           |
| Densidade relativa do vapor ( ar ):                                                            | 4,41                                                                                                                                       | (calculado)               |
|                                                                                                | (20 °C)                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                                | Mais denso que o ar.                                                                                                                       |                           |
| Densidade:                                                                                     | 0,899 g/cm3                                                                                                                                |                           |
|                                                                                                | (20 °C)                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                                | 0,8689 g/cm3                                                                                                                               |                           |
|                                                                                                | (50 °C)                                                                                                                                    |                           |
|                                                                                                | 0,8639 g/cm3                                                                                                                               | (calculado)               |
|                                                                                                | (55 °C)                                                                                                                                    |                           |
| Densidade relativa:                                                                            | 0,9                                                                                                                                        |                           |
|                                                                                                | (20 °C)                                                                                                                                    |                           |
| Solubilidade em água:                                                                          |                                                                                                                                            | (OECD, Guideline 105)     |
|                                                                                                | 1,7 g/l,                                                                                                                                   |                           |
|                                                                                                | (20 °C)                                                                                                                                    |                           |
| Solubilidade (qualitativa) solvente(s):                                                        | solventes orgânicos                                                                                                                        |                           |
|                                                                                                | miscível                                                                                                                                   |                           |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):                                              | 2,38                                                                                                                                       | (medido)                  |
|                                                                                                | (25 °C)                                                                                                                                    |                           |

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Tensão superficial:

Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.

Temperatura de autoignição: 275 °C

(DIN 51794)

Autoignição:

Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.

Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

Limiar de odor:

não determinado

Taxa de evaporação:

O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.

Inflamabilidade:

Líquido e vapores inflamáveis.

(derivado do ponto de inflamação)

Viscosidade, dinâmica:

0,88 mPa.s  
(20 °C)  
0,66 mPa.s  
(40 °C)

Viscosidade, cinemática:

(20 °C)  
não determinado

Massa molar:

128,17 g/mol

Corrosão de metal:

Não é corrosivo perante metal.

## 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:

Existe perigo de explosão e incêndio em condições confinadas. Mistura de ar com possibilidade de ignição pode ser formada quando o produto é aquecido acima do ponto de fulgor e/ou quando pulverizado na forma de spray ou atomizado. Formação de misturas explosivas gás/ar.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Polimerização acompanhada de desenvolvimento de calor.

Risco de polimerização espontânea por depleção do oxigênio da fase líquida. Risco de uma polimerização espontânea quando aquecido ou na presença de raios UV. Risco de autopolimerização espontânea e violenta se o inibidor for perdido ou se o produto for exposto a calor excessivo. A polimerização produz gases que podem fazer rebentar recipientes fechados ou confinados. Reações podem causar ignição.

Risco de polimerização espontânea na presença de iniciadores de reações radicais em cadeia (ex. peróxidos). Reage com ácido nítrico. Risco de polimerização na presença de agentes oxidantes.

Reações perigosas na presença das substâncias mencionadas devem ser evitadas.

Instabilidade:

Antes da entrega o produto é estabilizado contra polimerização espontânea. O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Condições a evitar:

Evitar o calor. Evitar concentrações em oxigênio menores que 5% por cima do produto. Evitar luz UV e outra radiação de elevada energia. Evitar luz solar direta. Evitar armazenagem prolongada. Evitar perda do inibidor. Evitar temperaturas excessivas. Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Evitar o congelamento. Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:

formadores de radicais, iniciadores de radicais livres, peróxidos, mercaptanos, nitrocompostos, perboratos, azidas, éter, cetonas, aldeídos, aminas, nitratos, nitritos, agentes oxidantes, agentes redutores, bases fortes, substâncias reativas alcalinas, anidridos de ácidos, cloretos de ácidos, ácidos minerais concentrados, sais metálicos  
gás inerte

Produtos perigosos de decomposição:

Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

---

## 11. Informações toxicológicas

### Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:

Toxicidade moderada após um curto período de inalação. De baixa toxicidade após uma única ingestão. De baixa toxicidade após contato com a pele.

DL50 rato(oral): 3.150 mg/kg (teste BASF)

CL50 rato (inalatória): 10,3 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)  
Vapor foi testado.

DL50 coelho (dermal): 2.000 - 3.024 mg/kg (outros)

### Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:

Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)  
Data / revisada: 06.11.2025  
Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Irritação ocular coelho: Irritante. (outros)

### **Avaliação para outros efeitos agudos**

Avaliação para outros efeitos agudos:  
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

### **Sensibilização**

Avaliação de efeitos sensibilizantes:  
Possível sensibilização após contato com a pele.

teste de um gânglio linfático local no rato (LLNA) rato: sensibilização da pele (OECD, Guideline 429)

### **Toxicidade genética**

Avaliação de mutagenicidade:  
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

### **Carcinogenicidade**

Avaliação de carcinogenicidade:  
Em estudos de longa duração realizados em animais, nos quais a substância foi administrada por inalação, não foram observados efeitos cancerígenos. A substância não apresentou em experimentação animal nenhum efeito cancerígeno após administração repetida por via cutânea. IARC Grupo 3 (não classificável com catrcinogênico humano).

### **Toxicidade na reprodução**

Avaliação de toxicidade na reprodução:  
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

### **Toxicidade para o desenvolvimento**

Avaliação da teratogenicidade:  
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/teratogenicidade.

### **Toxicidade crônica**

Avaliação da toxicidade após administração repetida:  
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local. A substância pode causar danos ao epitélio olfativo após repetidas inalações.

### **Perigo por aspiração**

Avaliação da toxicidade por aspiração:  
não aplicável

## 12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:

Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Nocivo para organismos aquáticos baseado em dados de estudos de toxicidade a longo prazo (crônico). Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:

CL50 (96 h) 2,1 mg/l, *Cyprinodon variegatus* (OECD, Guideline 203, Fluxo contínuo.)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Invertebrados aquáticos:

CE50 (48 h) 8,2 mg/l, *Daphnia magna* (OECD, Guideline 202, parte 1, Fluxo contínuo.)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:

CE50 (96 h) 2,65 mg/l, *Selenastrum capricornutum* (OECD, Guideline 201, estático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:

EC0 (3 Dias) > 150 mg/l, lodo ativado industrial (outros, aeróbio)

Concentração nominal.

Toxicidade crônica em peixes:

Dados não disponíveis.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias), 0,136 mg/l, *Daphnia magna* (OECD, Guideline 211, semiestático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Avaliação da toxicidade terrestre:

Não se regista nenhum efeito na concentração mais alta analisada.

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Organismos vivos no solo:

CE50 (28 Dias) > 1.000 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

Plantas terrestres:

Dados não disponíveis.

outros animais terrestres - não mamíferos:

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)  
Data / revisada: 06.11.2025  
Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Dados não disponíveis.

### **Persistência e degradabilidade**

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H<sub>2</sub>O):  
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:  
80 - 90 % TIC de Thlc (28 Dias) (ISO 14593) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

### **Comportamento esperado/ Impacto ambiental**

Avaliação da estabilidade em água:  
A substância hidrolisa lentamente com água.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise):  
t<sub>1/2</sub> 1.100 Dias (25 °C, Valor do pH 7), (OECD, Guideline 111, p H 7)  
A substância hidrolisa lentamente com água.

### **Bioacumulação**

Avaliação do potencial de bioacumulação:  
Não se espera uma acumulação nos organismos.

Potencial de bioacumulação:  
Fator de bioconcentração: 17,3 (calculado)  
Não se espera uma acumulação nos organismos.

### **Mobilidade**

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:  
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.  
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.  
Adsorção/água-solo: KOC: 88,4; Log KOC: 1,95 (Regulamento OECD 106)  
Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

### **Indicações adicionais**

Outras indicações ecotoxicológicas:  
O produto não deve atingir águas superficiais sem ter sido previamente tratado. Toxicidade aguda para organismos aquáticos.

## **13. Considerações sobre destinação final**

Métodos de tratamento e disposição  
Produto: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

Restos de produtos: Deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Embalagem usada:

Embalagens vazias não lavadas devem ser manipuladas da mesma maneira que os conteúdos.

## 14. Informações sobre transporte

### Transporte Terrestre

Classe de Risco: 3  
 Grupo de Embalagem: III  
 Número ONU: 2348  
 Rótulo de Risco: 3  
 Número de Risco: 39  
 Nome apropriado para embarque: ACRILATO(S) DE BUTILA, ESTABILIZADO(S)

### Transporte Hidroviário

IMDG  
 Classe de Risco: 3  
 Grupo de Embalagem: III  
 Número ONU: 2348  
 Rótulo de Risco: 3  
 Poluente Marinho: NÃO  
 Nome apropriado para embarque: ACRILATOS DE BUTILO, ESTABILIZADOS

### Waterway Transport

IMDG  
 Hazard class: 3  
 Packing group: III  
 UN Number: 2348  
 Hazard label: 3  
 Marine pollutant: NO  
 Proper shipping name: BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

### Transporte Aéreo

IATA/ICAO  
 Classe de Risco: 3  
 Grupo de Embalagem: III  
 Número ONU: 2348  
 Rótulo de Risco: 3  
 Nome apropriado para embarque: ACRILATOS DE BUTILO, ESTABILIZADOS

### Air transport

IATA/ICAO  
 Hazard class: 3  
 Packing group: III  
 UN Number: 2348  
 Hazard label: 3

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

Proper shipping name: BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO**

regulamento: IBC-Code

Nome do produto: Butyl acrylate (all isomers)

Categoria de poluição: Y

Tipo de navio: 3

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Regulation: IBC-Code

Product name: Butyl acrylate (all isomers)

Pollution category: Y

Ship Type: 3

**Informação adicional**

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

---

**15. Informações sobre regulamentações****Outras regulamentações**

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

---

**16. Outras informações**

Aspectos sobre o manuseio e armazenamento seguros são cobertos no folheto que está disponível sob solicitação.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H226 | Líquido e vapores inflamáveis.                                |
| H319 | Provoca irritação ocular grave.                               |
| H315 | Provoca irritação cutânea.                                    |
| H332 | Nocivo se inalado.                                            |
| H303 | Pode ser nocivo se ingerido.                                  |
| H317 | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                    |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias.               |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |



BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 06.11.2025

Produto: **BUTYL ACRYLATE**

Versão: 12.0

(30041258/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 07.11.2025

H401  
H313

Tóxico para organismos aquáticos.  
Pode ser nocivo em contato com a pele.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.