

Lembaran Data Keselamatan

Halaman: 1/10

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 16.05.2022

Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Hydropalat® WE 3694

Penggunaan: Bahan kimia digunakan di sintesa dan atau formulasi di industri

Perusahaan:

PT BASF Indonesia

DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA

Telepon: +62 21 2988 6000

Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number:

Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

Toksisitas akut: Kat. 5 (oral)

Mengiritasi kulit: Kat. 3

Kerusakan/iritasi mata yang serius: Kat. 2B

Berbahaya terhadap lingkungan perairan - akut: Kat. 2

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Kata Sinyal:

Awas

Pernyataan Bahaya:

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
 Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

H320	Menyebabkan iritasi mata.
H316	Menyebabkan iritasi kulit ringan.
H303	Dapat berbahaya terhadap kesehatan jika tertelan.
H401	Beracun terhadap biota perairan.

Pernyataan Kehati-hatian (Pencegahan):

P273	Hindari membuang ke lingkungan.
P264	Cuci bagian tubuh yang terkontaminasi segera setelah menanganinya.

Pernyataan Kehati-hatian (Respon):

P305 + P351 + P338	Jika terkena mata: Bilas hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak, bila menggunakan dan mudah melakukannya. Teruskan membilas.
P301 + P312	Jika tertelan: Hubungi pusat keracunan atau dokter jika merasa tidak enak badan.
P337 + P313	Jika mengalami iritasi pada mata: Cari pertolongan medis.
P332 + P313	Jika terjadi iritasi kulit: Cari pertolongan medis.

Pernyataan Kehati-hatian (Pembuangan):

P501	Buang isi dan wadah ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau khusus.
------	---

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

Tidak diketahui adanya bahaya yang khusus, jika mempertimbangkan regulasi/catatan lainnya untuk penyimpanan dan penanganan.

Klasifikasi berdasarkan pada rekomendasi CESIO. Surfaktan ini sesuai dengan kriteria biodegradabilitas yang terdapat dalam Regulasi (EC) no. 648/2004 mengenai deterjen. Data yang mendukung pernyataan ini terdapat di pihak yang berwenang dari Member State dan bisa disediakan jika diminta secara langsung atau jika diminta oleh manufaktur deterjen.

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: Bahan

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
 Nomer CAS: 160875-66-1

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Lepaskan pakaian yang terkontaminasi.

Jika terhirup:

Jaga korban tetap tenang, pindahkan ke tempat yang berudara segar, cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
 Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

Jika kontak dengan mata:

bilas mata yang terkena minimal selama 15 menit dengan air yang mengalir

Jika tertelan:

Segera berkumur dan kemudian minum air 200 - 300 ml, cari bantuan medis.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11., Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

Perawatan: Perawatan disesuaikan dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital).

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:

semprotan air, serbuk kering, busa

Bahaya yang spesifik:

uap yang berbahaya, oksida karbon

Pelepasan asap/kabut. Zat/gugus fungsi dari zat tersebut dapat dilepaskan jika terjadi kebakaran.

Peralatan pelindung khusus:

Gunakan alat bantu pernapasan.

Informasi lebih lanjut:

Air pemadam kebakaran yang terkontaminasi harus dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:

Gunakan alat pelindung diri. Informasi mengenai tindakan pencegahan diri, lihat bagian 8.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:

Serap air yang terkontaminasi/air yang sudah digunakan memadamkan kebakaran. Jangan membuang pada saluran air/air permukaan/air tanah.

Metoda pembersihan atau pengambilan:

Untuk jumlah yang banyak: Bendung tumpahan. Pompa produk.

Untuk residunya: Serap dengan absorben yang sesuai.

Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Informasi tambahan: Risiko terpelesetnya tinggi karena kebocoran/tumpahan produk.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Tidak perlu perlakuan khusus jika produk digunakan dengan benar.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:
Tidak diperlukan tindakan pencegahan yang khusus.

Penyimpanan

Material kontainer yang sesuai: High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), Stainless steel 1.4301 (V2), Stainless steel 1.4306 (V2A), Stainless steel 1.4361, Stainless steel 1.4401, Stainless steel 1.4439, Stainless steel 1.4539, Stainless steel 1.4541, Stainless steel 1.4571, 'Stove-lacquer RDL 50'
Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Biarkan kontainer tetap tertutup rapat dan simpan di tempat yang dingin.

Kestabilan penyimpanan:
Temperatur penyimpanan: $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Produk yang dikemas tidak rusak oleh suhu rendah atau dengan pembekuan. Bulk produk harus dilindungi dari pembekuan.
Lindungi dari temperatur di atas: $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sifat produk mengalami perubahan yang irreversible jika batas temperatur dilewati.

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

Tidak diketahui adanya nilai ambang batas spesifik bahan.

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:
Pelindung pernapasan jika dilepaskan uap/aerosol. Filter partikel tipe P2 atau FFP2, (efisiensi sedang untuk partikel padat dan cair, misalnya EN 143, 149)

Pelindung tangan:
Sarung tangan pengaman yang tahan bahan kimia.
Material yang sesuai juga untuk kontak dalam jangka waktu yang lama dan langsung (Direkomendasikan: Protective index 6: menunjukkan waktu permeasi berdasarkan EN ISO 374-1 >480 menit) :
karet nitril (NBR) - ketebalan coating 0,4 mm
Catatan tambahan : Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.
Petunjuk penggunaan dari perusahaan manufakturnya harus diperhatikan karena tipenya yang sangat banyak.

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
 Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

Pelindung mata:

Kacamata pengaman dengan pelindung samping (frame goggle)(EN 166)

Pelindung tubuh:

Pelindung tubuh harus dipilih berdasarkan pada aktivitas dan kemungkinan paparan, misalnya: apron, sepatu boot pengaman, pakaian pengaman dari bahan kimia (yang berdasarkan pada EN 14605 untuk percikan atau EN ISO 13982 untuk debu).

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:

Pemakaian pakaian kerja tertutup juga diperlukan selain alat pelindung diri yang telah disebutkan. Jangan makan, minum, merokok atau penggunaan tembakau lainnya di tempat kerja. Tangani sesuai dengan praktek hygiene industri dan keselamatan yang baik.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk:	cair	
Warna:	tidak berwarna - kekuning-kuningan	
Bau:	spesifik produk	
Batas bau:	tidak ditentukan	
pH:	kira-kira 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN EN 1262)
Titik beku:	< 5 °C	(DIN ISO 2207)
Titik didih:	Tidak berlaku	
Titik nyala:	117 °C	(ISO 2719)
Laju penguapan:	Nilai dapat diperkirakan dari konstanta Hukum Henry atau tekanan uap.	
Kemudahan terbakar (padat/gas):	tidak dapat menyala sendiri	
Batas bawah ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling., Titik ledakan terendah berkisar antara 5 - 15 °C dibawah titik nyala.	
Batas atas ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling.	
Temperatur pembakaran:	> 300 °C	
Dekomposisi thermal:	> 350 °C	(DTA)
Menyala sendiri:	tidak dapat menyala sendiri	

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

Kemampuan untuk memanaskan sendiri:	Zat ini yang dapat mengalami pemanasan spontan berdasarkan pada peraturan transportasi PBB kelas 4.2	
Bahaya ledakan:	tidak mudah meledak	
Sifat yang dapat membantu kebakaran:	tidak menyebabkan penjaralan api	
Tekanan uap:	< 0.1 hPa (20 °C)	
Massa jenis:	kira-kira 0.95 g/cm3 (25 °C)	(DIN 51757)
	kira-kira 0.92 g/cm3 (70 °C)	(DIN 51757)
Massa jenis relatif:	Tidak ada data.	
Massa jenis uap relatif (udara):	tidak ditentukan	
Kelarutan dalam air:	tidak dapat larut	
Dapat bercampur dengan air:	dapat bercampur sebagian	
Higroskopis:	mudah menyerap air	
Kelarutan (kualitatif) solven:	ethanol, ethanol dapat larut	
Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow):	Tidak berlaku	
Tegangan permukaan:	kira-kira 27 mN/m (23 °C; 1 g/l)	(DIN EN 14370)
Viskositas, dinamis:	kira-kira 90 mPa.s (23 °C)	(DIN EN 12092)

Informasi lainnya:

Jika diperlukan, informasi tentang parameter fisika dan kimia lainnya ditunjukkan dalam bagian ini.

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:

Lihat MSDS bab 7 - Penanganan dan penyimpanan

Dekomposisi thermal: > 350 °C (DTA)

Zat yang harus dihindari:

coustic, halogen, Alkali, asam, bahan kimia yang bersifat reaktif

Korosi pada logam: Tidak diantisipasi adanya efek korosif terhadap logam

Reaksi berbahaya:

Tidak ada reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan instruksi.

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
 Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

Produk hasil dekomposisi yang berbahaya:
 Tidak ada produk hasil dekomposisi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

11. Informasi mengenai toksikologi

Toksisitas akut

Penilaian toksisitas akut:
 Toksisitas sedang setelah tertelan sekali.

Data percobaan/perhitungan:
 LD50 tikus (oral): > 2,000 - 5,000 mg/kg (OECD Guideline 423)
 Data literatur.

LD50 tikus (kulit):
 tidak ditentukan

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:
 Mengiritasi mata. Kontak dengan kulit dapat menyebabkan iritasi ringan.

Data percobaan/perhitungan:
 Korosi/iritasi kulit kelinci: Agak menyebabkan iritasi. (OECD Guideline 404)

Kerusakan/iritasi mata yang serius kelinci: Iritasi (OECD Guideline 405)
 Data literatur.

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:
 Berdasarkan atas komponen bahan, tidak ada kecurigaan atas potensi sensitivitas pada kulit.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:
 Berdasarkan strukturnya, tidak ada kecurigaan adanya efek mutagenik.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:
 Berdasarkan strukturnya, tidak ada dugaan adanya efek karsinogenik.

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:
 Berdasarkan pada komposisi bahan, tidak ada dugaan efek toksik pada reproduksi.

Peningkatan toksisitas

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Berdasarkan komposisi bahan, tidak terlihat adanya indikasi efek teratogenik.

Toksistas organ target yang spesifik (paparan tunggal):

Penilaian mengenai STOT tunggal:

Berdasarkan pada informasi yang ada, diharapkan tidak terjadi toksistas pada target organ spesifik setelah paparan tunggal.

Toksistas dengan dosis berulang dan Toksistas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksistas yang diulang:

Informasi yang tersedia pada produk tidak memberikan indikasi toksistas pada organ target setelah paparan berulang.

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

Informasi toksistas lainnya yang relevan

Produk ini belum pernah diuji. Pernyataan mengenai ekotoksikologi diturunkan dari produk yang memiliki struktur dan komposisi sejenis.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksistas

Binatang air yang tidak bertulang belakang:

EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, statis)

Pernyataan mengenai efek racun berhubungan dengan konsentrasi yang ditentukan secara analitik. Data literatur.

Tumbuhan air:

EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Part 9, statis)

Efek akut Data literatur.

EC10 (96 h) > 1 mg/l, alga (DIN 38412 Part 9)

efek jangka panjang Data literatur.

Toksistas kronis terhadap ikan:

Tidak ada data.

Toksistas kronis terhadap binatang perairan yang tidak bertulang:

Tidak ada data.

Penilaian mengenai toksistas terrestrial:

Tidak ada data mengenai toksistas terrestrial.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:
Zat ini tidak akan menguap ke atmosfer dari permukaan air.
Adsorpsi pada tanah fasa pada dimungkinkan.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

>= 90 % Bismuth-zat aktif (mod. OECD 303A)

Bersifat analog: Penilaian diturunkan dari produk-produk yang karakter kimiawinya sejenis.

> 60 % Pembentukan CO₂ relatif terhadap nilai teoritis (28 hari) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) Langsung dapat diuraikan oleh bakteri.

Bersifat analog: Penilaian diturunkan dari produk-produk yang karakter kimiawinya sejenis.

Berpotensi bio-akumulasi

Berpotensi bio-akumulasi:

Akumulasi dalam organisme diharapkan terjadi.

Efek negatif lainnya

Halogen yang terikat secara organik dan dapat diserap (AOX):

Produk ini tidak mengandung halogen yang terikat secara organik.

Informasi tambahan

Tambahan terhadap sifat dan konsekuensi lingkungan:

Perlakuan dalam instalasi pengolahan limbah cair biologis harus dilakukan sesuai dengan peraturan lokal dan administrasi.

Petunjuk mengenai ekotoksikologi lainnya:

Penghambatan aktivitas degradasi di dalam lumpur aktif tidak diantisipasi selama dimasukkan secara benar dengan konsentrasi rendah. Jangan membuang yang belum diolah ke badan air.

Produk ini belum pernah diuji. Pernyataan mengenai sifat keracunan ekologi diturunkan dari produk yang memiliki struktur dan komposisi sejenis.

13. Pertimbangan pembuangan

Harus ditimbun atau dibakar sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

Kemasan yang terkontaminasi:

Kemasan yang tidak terkontaminasi dapat digunakan kembali.

Kemasan yang tidak dapat dibersihkan harus dibuang dengan cara pembuangan yang sama dengan isinya.

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 16.05.2022
 Produk: **Hydropalat® WE 3694**

Versi: 5.1

(30564860/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak 04.11.2025

regulasi transportasi

Transportasi laut

IMDG

Tidak diklasifikasikan sebagai barang
 berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under
 transport regulations

Transportasi udara

IATA/ICAO

Tidak diklasifikasikan sebagai barang
 berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under
 transport regulations

15. Informasi peraturan

Regulasi lainnya

Jika informasi mengenai peraturan lainnya yang berlaku belum tersedia di bagian lain dalam lembaran data keselamatan bahan ini, maka hal ini akan dijelaskan dalam bagian ini.

16. Informasi lainnya

Informasi mengenai penggunaan yang dianjurkan: Produk ini mempunyai kualitas industri kecuali bila ada permintaan atau perjanjian khusus berdasarkan penggunaan industri tertentu. Ini termasuk penggunaan yang dimaksud dan yang direkomendasikan. Aplikasi selain yang dimaksudkan harus didiskusikan dengan manufaktur. Khususnya mengenai hal ini, aplikasi produk adalah objek dari standar dan regulasi khusus.

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.