

Bezbednosni list

strana: 1/14

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1. Identifikacija hemikalije

Hydropalat® WE 3694

Hemijski naziv: poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-(2-propilheptil)-.omega.-hidroksi-
CAS broj: 160875-66-1

1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini korišćenja: Hemikalije za sintezu i/ili formulaciju industrijskih proizvoda

1.3. Podaci o snabdevaču koji izdaje bezbednosni list

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa za kontakt:
BASF Srbija d.o.o
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
SERBIA

Telefon: +381 63 358 907
imejl-adresa: jelena.mijatovic@basf.com

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

Centar za kontrolu trovanja VMA (24h)
Tel. + 381 11 36 08 440
International emergency number
Telefon: +49 180 2273-112

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

2.1. Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Ošt. /irit. oka 2

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

2.2. Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10 i 26/11) i EU legislativi

Piktogram:



Reč upozorenja:

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti:

H319 Dovodi do jake iritacije oka.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (prevencija):

P280 Nositi zaštitu za oči.

P264 Oprati sa dosta vode i sapuna detaljno nakon rukovanja.

Obaveštenja o merama predostrožnosti (reagovanje):

P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Označavanje posebnih preparacija (GHS):

Ovo obeležavanje ce bazira na aktuelnim preporukama CESIO. Ovaj tenzid ispunjava uslove biološke razgradivosti prema odredbi (EG) br 648/2004 za deterdžente. Dokumentacija koja to potvrđuje stoji na raspolaganju nadležnim službama zemalja članica i može biti zatražena direktno ili preko proizvođača deterdženata

2.3. Ostale opasnosti

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS 64/10, 26/11 i 105/13) i EU legislativi

Nema posebnih opasnosti ukoliko se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Supstance

Hemijske karakteristike

| poli(oksi-1,2-etandiil), .alfa.-(2-propilheptil)-.omega.-hidroksi-
CAS broj: 160875-66-1

Za klasifikacije koje nisu kompletno navedene u ovom poglavlju, uključujući klase opasnosti i upozorenja o opasnosti potpun tekst se može naći u poglavlju 16.

3.2. Smeše

Nije primenljivo

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1. Opis mera prve pomoći

Odstraniti zaprljanu odeću.

Nakon udisanja:

Mirovanje, svež vazduh, lekarska pomoć.

Dodir s kožom:

Temeljno isprati vodom i sapunom.

Dodir s očima:

Temeljno ispirati 15 minuta pod tekućom vodom otvorenih kapaka, naknadna lekarska kontrola.

Gutanje:

Odmah isprati usta i zatim popiti 200-300 ml vode, potražiti pomoć lekara.

4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

| Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i delovanju mogu se nalaziti u poglavlju 2 (GHS obeležavanje) i u toksikološkoj proceni u poglavlju 11., Drugi simptomi i/ili efekti do sada nisu poznati

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretiranje: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija), nije poznat nijedan specifičan antidot.

Tretiranje: Simptomatski tretman (dekontaminacija, provera vitalnih funkcija).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće sredstvo za gašenje:

raspršena voda, prah za gašenje, pena

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasne supstance: Isparenja opasna po zdravlje, oksidi ugljenika

Savet: Razvoj dima / magle. Navedena supstanca odnosno grupa supstanci može biti oslobodjena u slučaju požara.

5.3. Saveti za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema:

Nositi zaštitnu masku nezavisnu od okolnog vazduha.

Ostali podaci:

Kontaminirana voda, nastala gašenjem, mora biti uklonjena saglasno propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

Opasnost od klizanja zbog prosutog materijala.

6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Koristiti zaštitnu odeću. Informacije o ličnoj zaštitnoj opremi vidi u odeljku 8.

6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Zadržati zagađenu vodu /vodu od gašenja. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Za velike količine: ograničiti / obuzdati. Proizvod ukloniti isumpavanjem.

Kod ostataka: Pokupiti odgovarajućim upijajućim materijalom.

Sakupljeni materijal ukloniti saglasno propisima.

6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Informacije u vezi kontrole izloženosti/lične zaštite i uputstva za uklanjanje, mogu se naći u poglavljima 8 i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Uz stručnu upotrebu nisu potrebne posebne mere.

Zaštita od požara i eksplozije:

Nisu potrebne posebne mere opreza.

7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Pogodne supstance za sudove: polietilen visoke gustine (HDPE), polietilen niske gustine (LDPE), plemeniti čelik 1.4301 (V2), nerđajući čelik 1.4306 (V2A), plemeniti čelik 1.4361, plemeniti čelik 1.4401 (V4), plemeniti čelik 1.4439, plemeniti čelik 1.4539, plemeniti čelik 1.4541, plemeniti čelik 1.4571, lak za pečenje RDL 50

Ostali uslovi skladištenja: Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima na hladnom mestu.

Stabilnost skladištenja:

Temperatura skladištenja: $\leq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Niske temperature ili mraz neće oštetiti upakovan proizvod. Proizvod u cisterni se mora zaštititi od stvrdnjavanja.

Zaštiti na višim temperaturama: $70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Osobine proizvoda se ireverzibilno menjaju na temperaturama višim od granične.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1. Parametri kontrole izloženosti

Komponente sa graničnim vrednostima za izloženost na radnom mestu.

| Nisu poznate granične vrednosti izloženosti na radnom mestu specifične za supstancu.

8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Oprema za ličnu zaštitu

Zaštita disajnih puteva:

Zaštita od udisanja pri oslobađanju para / aerosola. Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica (npr. EN 143 ili 149, tip P1 ili P2 ili FFP2)

Zaštita za ruke:

Zaštitne rukavice otporne na hemikalije (EN ISO 374-1)

Odgovarajući materijali i u slučaju dugotrajnog, direktnog kontakta (preporuka: zaštitni indeks 6, adekvatno vremenu permeacije prema EN ISO 374-1 > 480 minuta).

nitrilkaučuk (NBR) - debljina sloja 0,4 mm

Dodatno upozorenje: Podaci se zasnivaju na sopstvenim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom sa sličnim supstancama. Treba voditi računa o tome da u praksi trajanje zaštitnih rukavica može biti usled različitih uticaja (npr. temperature) znatno kraće od vremena permeacije dobijenog u testovima.

Zbog velike raznovrsnosti tipova poštovati uputstva proizvođača.

Zaštita za oči:

zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (npr EN 166)

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Zaštita tela:

Sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna keclja, čizme, zaštitno odelo (prema DIN-EN 465)

Opšte zaštitne i higijenske mere

Osim lične zaštitne opreme prema datim podacima potrebno je nošenje zatvorene radne odeće. Prilikom rada ne jesti, ne piti, ne pušiti, ne ušmrkavati. Pri rukovanju hemikalijama poštovati uobičajene mere opreza.

POGLAVLJE 9: Fizičke i hemijske osobine

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim osobinama

Agregatno stanje:	tečnost	
Boja:	bez boje do žućastog	
Miris:	specifičan za proizvod	
Prag mirisa:	nije određeno	
pH vrednost:	oko 7 (50 g/l, 23 °C)	(DIN/EN 1262)
temperatura otvrdnjavanja:	< 5 °C	(DIN/ISO 2207)
Tačka ključanja:	nije primenljivo	
Tačka paljenja:	117 °C	(ISO 2719)
Brzina isparavanja:	Vrednost se može proceniti na osnovu Henrijevog zakona ili pritiska pare.	
Zapaljivost:	nije samozapaljivo	
Donja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje., Donja tačka eksplozivnosti može biti 5 - 15 °C ispod tačke paljenja.	
Gornja granica eksplozivnosti:	Kod tečnosti nije relevantno za klasifikaciju i obeležavanje.	
Temperatura zapaljenja:	> 300 °C	
Pritisak pare:	< 0,1 hPa (20 °C)	
Gustina:	oko 0,95 g/cm ³ (25 °C)	(DIN 51757)
	oko 0,92 g/cm ³ (70 °C)	(DIN 51757)
Relativna gustina:	Nema podataka.	
Relativna gustina pare (vazduh):	nije određeno	

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Rastvorljivost u vodi: nerastvorljivo
Rastvorljivost (kvalitativno) rastvarač: etanol, etanol
rastvorljivo

Koeficijent raspodele n-oktanol / voda (log Kow):
nije primenljivo

Samozapaljivost: nije samozapaljivo

Termičko razlaganje: > 350 °C

Dinamički viskozitet: oko 90 mPa.s (DIN/EN 12092)
(23 °C)

Opasnost od eksplozije: nema opasnosti od eksplozije

Svojstva koja podstiču paljenje: ne podstiče sagorevanje

9.2. Ostali podaci

Sposobnost samozapaljenja: Ne spada u samozagrevajuće
supstance u smislu klase 4.2. UN
klasifikacije transporta.

Mešljivost sa vodom:

delimično se može mešati

Higroskopnost: higroskopno

površinski napon: oko 27 mN/m (DIN EN 14370)
(23 °C; 1 g/l)

Raspodela veličine zrna: Supstanca / proizvod se ne stavlja u promet i ne koristi u čvrstom
stanju ili u granulama.

Ostali podaci:

Ostali fizički i hemijski podaci su ukoliko je potrebno, navedeni u ovom odeljku.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nema opasnih reakcija ako se poštuju propisi / uputstva za skladištenje i rukovanje.

korozija metala: ne treba očekivati koroziju metala

10.2. Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ukoliko se vodi računa o propisima /uputstvima za skladištenje i rukovanje.

Proizvod ne sadrži Proizvod ne sadrži peroksidge. Supstanca / proizvod ne stvara peroksid.
peroksidge.:

10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nema opasnih reakcija ako se skladišti i rukuje saglasno propisima.

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Vidi odeljak 7 u bezbednosnom listu - Rukovanje i skladištenje.

10.5. Nekompatibilni materijali

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Supstance koje treba izbegavati:
sredstva za nagrizanje, halogeni, baze, kiseline, reaktivne hemikalije

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Opasni proizvodi razgradnje:

Nema opasnih proizvoda razgradnje ukoliko se vodi računa o propisima / uputstvima za skladištenje i rukovanje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1. Podaci o toksičnim efektima

Akutna toksičnost

Ocena akutne toksičnosti:

U slučaju jednokratnog gutanja umerena toksičnost.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

LD50 pacov (oralno): > 2.000 - 5.000 mg/kg (Direktiva OECD 423)

Podatak iz literature.

LD50 pacov (dermalno):

nije određeno

Iritacija

Ocena nadražujućeg delovanja:

Iritativno za oči. U kontaktu sa kožom izaziva slabu iritaciju.

Eksperimentalni / obračunati podaci:

korozivno / iritativno delovanje

kunić: Slabo nagrizajuće. (Direktiva OECD 404)

Teško oštećenje /iritacija očiju

kunić: Iritativno. (Direktiva OECD 405)

Podatak iz literature.

Senzibilizacija respiratornih organa/ kože

Ocena senzibilizacije:

Na osnovu sastojaka ne postoji sumnja na potencijal senzibilizacije kože.

Mutagenost germinativnih ćelija

Ocena mutagenosti:

Na osnovu sastojaka ne postoji sumnja na mutageni efekat.

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Karcinogenost

Ocena karcinogenosti:

Na osnovu strukture ne postoji sumnja na karcinogeni efekat.

Toksičnost po reprodukciju

Ocena toksičnosti po reprodukciju:

Obzirom na sastojke ne postoji sumnja na toksične efekte po reprodukciju.

Toksično dejstvo na razvoj

Ocena teratogenosti:

Obzirom na komponente, ne postoji sumnja na teratogene efekte.

Specifična toksičnost za ciljne organe (jednokratna izloženost)

Procena STOT pojedinačna:

Na osnovu postojećih informacija ne treba očekivati toksičnost za ciljani organ u slučaju jednokratne izloženosti.

Toksičnost u slučaju ponovljenog uzimanja i specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)

Ocena toksičnosti pri ponovljenom davanju:

Na osnovu raspoloživih informacija proizvod ne treba smatrati toksičnim za ciljani organ u slučaju ponovljene izloženosti.

Opasnost od aspiracije

Ne očekuje se opasnost od aspiracije.

Ostala uputstva u vezi toksičnosti

Proizvod nije ispitan. Iskazi u vezi toksikologije su izvedeni na osnovu proizvoda slične strukture ili sastava.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost

Vodeni beskičmenjaci:

EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, *Daphnia magna* (Direktiva OECD 202, deo 1, statično)

Podatak o toksičnom dejstvu se odnosi na analitički utvrđenu koncentraciju. Podatak iz literature.

Vodene biljke:

EC50 (72 h) > 10 - 100 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Teil 9, statično)

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

akutni efekat Podatak iz literature.

EC10 (96 h) > 1 mg/l, alge (DIN 38412 Teil 9)

dugotrajni efekat Podatak iz literature.

Hronična toksičnost za ribe:

Nema podataka.

Hronična toksičnost za vodene beskičmenjake:

Nema podataka.

Ocena toksičnosti za zemljište:

Nema podataka o toksičnosti za zemljište.

12.2. Perzistentnost i razgradivost

Podaci o eliminaciji:

>= 90 % bizmut - aktivna supstanca (mod. OECD 303A)

Analogija: ocena izvedena na osnovu hemijski sličnih proizvoda.

> 60 % Stvaranje CO₂ teorijske vrednosti (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) Laka biološka razgradivost.

Analogija: ocena izvedena na osnovu hemijski sličnih proizvoda.

12.3. Potencijal bioakumulacije

Potencijalna bioakumulativnost:

Ne treba očekivati povećanje koncentracije u organizmima.

12.4. Mobilnost u zemljištu

Ocena transporta u različitim segmentima okoline:

Isparljivost: Supstanca ne isparava sa površine vode u atmosferu.

Apsorpcija u tlu: Moguće vezivanje za čvrstu fazu u zemljištu.

12.5. Rezultati PBT i vPvB procene

Prema Aneksu XIII Direktive (EU) br.1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija(REACH): Proizvod ne ispunjava PBT kriterijume (perzistentno/ bioakumulativno/ toksično) i vPvB kriterijume (vrlo perzistentno/ vrlo bioakumulativno).

12.6. Ostali štetni efekti

Proizvod ne sadrži supstance koje su u Direktivi (EU) 1005/2009 navedene kao supstance koje oštećuju ozonski omotač.

12.7. Ostali štetni efekti

Organski vezan halogen koji se može apsorbovati (AOX):

Proizvod ne sadrži organski vezan halogen.

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Ostala uputstva u vezi sa distribucijom i reziduama.:

Prilikom obrade odn. odvođenja otpadnih voda u postrojenja za biološko prečišćavanje pridržavajte se lokalnih propisa i regulative.

Ostala ekotoksikološka uputstva:

Pri unošenju malih koncentracija u adaptirana biološka postrojenja za prečišćavanje ne treba očekivati razgradnju aktivnog mulja. Ne sme se dozvoliti da proizvod bez prethodnog tretmana dospe u vodotokove. Proizvod nije ispitan. Iskazi u vezi ekotoksikologije su izvedeni na osnovu proizvoda slične strukture ili sastava.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1. Metode tretmana otpada

Mora se otpremati na deponiju ili do odgovarajućeg postrojenja za spaljivanje vodeći računa o lokalnim propisima.

Neočišćeno pakovanje:

Ambalaža koja nije kontaminirana može se ponovo koristiti.

Ambalaža koja se ne može očistiti odstranjuje se kao i sam proizvod.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Kopneni transport

ADR

	Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv za teret u transportu:	Nije primenljivo
Klasa opasnosti u transportu:	Nije primenljivo
Ambalažna grupa:	Nije primenljivo
Opasnost po životnu sredinu:	Nije primenljivo
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato

RID

	Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo
UN naziv za teret u transportu:	Nije primenljivo
Klasa opasnosti u	Nije primenljivo

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

transportu:

Ambalažna grupa: Nije primenljivo

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Posebne predostrožnosti

za korisnika: Nije poznato

Unutrašnji brodski transport

ADN

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

Klasa opasnosti u transportu:

Nije primenljivo

Ambalažna grupa:

Nije primenljivo

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Posebne predostrožnosti

za korisnika: Nije poznato

Transport na unutrašnjim vodama/ plovilo za rasute terete

Nije procenjen

Pomorski transport

IMDG

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa

UN broj ili ID broj: Nije primenljivo

UN naziv za teret u transportu: Nije primenljivo

Klasa opasnosti u transportu: Nije primenljivo

Ambalažna grupa: Nije primenljivo

Opasnost po životnu sredinu: Nije primenljivo

Posebne predostrožnosti

za korisnika: Nije poznato

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Vazdušni transport

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Ne spada u opasne materije u smislu transportnih propisa		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN broj ili ID broj:	Nije primenljivo	UN number or ID number:	Not applicable
UN naziv za teret u transportu:	Nije primenljivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Klasa opasnosti u transportu:	Nije primenljivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ambalažna grupa:	Nije primenljivo	Packing group:	Not applicable
Opasnost po životnu sredinu:	Nije primenljivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne predostrožnosti za korisnika	Nije poznato	Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili ID broj

Pogledajte adekvatne unose za "UN broj ili ID broj" za odgovarajuću regulativu u gornjim tabelama.

14.2. UN naziv za teret u transportu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "UN naziv za teret u transportu".

14.3. Klasa opasnosti u transportu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Klasa opasnosti u transportu".

14.4. Ambalažna grupa

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa ambalažne grupe.

14.5. Opasnost po životnu sredinu

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Opasnost po životnu sredinu".

14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika

U tabeli gore pogledaj odgovarajuće propise radi adekvatnog unosa u "Posebne predostrožnosti za korisnika".

14.7. Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Pomorski transport u rasutom stanju nije predviđen.

Maritime transport in bulk is not intended.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom / specifični za supstancu ili smešu

BASF Bezbednosni list saglasno Pravilniku o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS 100/11) i saglasno Uredbi (EU) br. 1907/2006

Datum / prerađeno: 13.04.2022

Verzija: 3.0

Datum prethodne verzije: 27.07.2017

Prethodna verzija: 2.0

Datum / Prva verzija: 25.05.2015

Proizvod: **Hydropalat® WE 3694**

(ID br. 30564860/SDS_GEN_RS/SH)

Datum štampanja 04.11.2025

Ostale pravne propise koji nisu navedeni na nekom drugom mestu u ovom bezbednosnom listu, naći ćete u ovom podpoglavlju.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Informacije o upotrebi: Proizvod je tehničkog kvaliteta i ukoliko nije drugačije specificirano ili ugovoreno predviđen je isključivo za industrijsku upotrebu. Ovo obuhvata navedenu i preporučenu upotrebu. O drugačijoj primeni konsultovati proizvođača. Ovo se posebno odnosi na upotrebu proizvoda za javnu upotrebu koja je regulisana posebnim normama i propisima.

Potpun tekst klasifikacije, uključujući klase opasnosti i upozorenja o opasnosti, ukoliko su navedeni u odeljku 2 ili 3:

Ošt. /irit. oka

Teško oštećenje oka/iritacija oka

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

Skraćenice

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih roba. ADN = Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovim putevima. ATE = Acute Toxicity Estimates. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation. DIN = Nemačka organizacija za standardizaciju. DNEL = Derived No Effect Level. EC50 = Effective concentration median for 50% of the population. EC = Evropska unija. EN = European Norm. IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodno udruženje avioprevoznika. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code. IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code. ISO = International Organization for Standardization. STE = Short time exposure. LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population. LD50 = Lethal dose median for 50% of the population. MAK = Maksimalno prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora. NEN = Dutch Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = granična vrednost izloženosti. OECD = Organizacija za međunarodnu saradnju i razvoj. PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično. PNEC = Predicted No Effect Level. ppm = parts per million (jedan) deo na milion). RID = Evropski sporazum o međunarodnom železničkom prevozu opasnih roba. TWA = Time weight average. UN-number = UN broj za transport. vPvB = vrlo perzistentno i vrlo bioakumulativno.

Podaci u ovom bezbednosnom listu baziraju se na našim dosadašnjim saznanjima i iskustvima i opisuju proizvod sa stanovišta bezbednosnih zahteva. Ovaj bezbednosni list nije ni sertifikat analize (CoA) ni tehnički list i ne treba ga smatrati specifikacijom proizvoda. Navedeni načini upotrebe u ovom bezbednosnom listu ne podrazumevaju ugovorno obavezujući kvalitet supstance/ smeše niti obavezujuće naznačeno korišćenje. Poštovanje vlasničkih prava i postojećih zakona i odredaba predstavlja odgovornost korisnika našeg proizvoda.

Uspravne crte na levoj margini upućuju na izmene u odnosu na prethodnu verziju.