

Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/13

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
2-ETHYLHEXANOL

Sử dụng: Hóa chất

Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:

18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Chất lỏng dễ cháy: Cat.4

Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)

Kích ứng mắt: Cat.2A

Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (kích ứng hệ hô hấp)

Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Độ độc cấp tính: Cat.4 (Hô hấp - sương)

Kích ứng da: Cat.2

Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh: Cat.3

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
 Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

Hình đồ cảnh báo:



Cảnh báo:

Cảnh báo

Cảnh báo nguy cơ:

H227	Chất lỏng cháy được.
H319	Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
H315	Gây kích ứng da.
H332	Nguy hại nếu hít vào.
H303	Có thể nguy hại khi nuốt phải.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.
H402	Nguy hại đối với sinh vật thủy sinh.
H412	Nguy hại đối với sinh vật thủy sinh và tác động kéo dài.

Biện pháp phòng ngừa:

P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P280	Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt.
P261	Tránh hít hơi sương.
P280	Mang dụng cụ bảo vệ mắt.
P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P273	Tránh thải vào môi trường.
P261	Tránh hít phải sương hoặc hơi hoặc bụi nước
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xả phòng sau khi sử dụng.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P312	Liên hệ với TRUNG TÂM CHẤT ĐỘC hay bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.
P305+P351+P338	NẾU VẮNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát trùng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P302+P352	NẾU DÍNH TRÊN DA: Rửa sạch với nhiều xà phòng và nước.
P332+P313	Nếu kích ứng da xuất hiện: Yêu cầu trợ giúp y tế
P337+P313	Nếu kích ứng mắt kéo dài: Yêu cầu trợ giúp y tế
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.
P370 + P378	Trong trường hợp cháy,..... để dập tắt

Lưu ý khi bảo quản:

P403 + P233	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ thùng chứa đóng kín.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.
------	---

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: Chất

2-ethylhexan-1-ol (Hàm lượng (W/W): > 99.5 %)
Số CAS: 104-76-7

Thành phần nguy hại

| 2-ethylhexan-1-ol

Hàm lượng (W/W): >= 75 % - <= 100 %
Số CAS: 104-76-7

Flam. Liq.: Cat. 4
Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
Kích ứng mắt: Cat. 2A
STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)
Aquatic Acute: Cat. 3
Acute Tox.: Cat. 4 (Hô hấp - sương)
Kích ứng da: Cat. 2
Aquatic Chronic: Cat. 3

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:

Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:

Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:

Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:

rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:

Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:

Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.

Những mối nguy hiểm: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, Phun nước, cacbon dioxide, bột

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Thông tin bổ sung:
Sử dụng phương pháp dập tắt thích hợp với khu vực xung quanh.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
Chất lỏng dễ cháy Làm mất các thùng nguy hiểm bằng cách phun nước. Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập. Phương tiện bảo vệ cá nhân đặc biệt cho lính cứu hỏa

Thông tin bổ sung:
| Những người không phận sự không được vào khu vực. Chữa cháy từ khoảng cách xa nhất có thể.

Thông tin bổ sung:
| Mở rộng các biện pháp chữa cháy Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Sử dụng thiết bị chống tĩnh điện.

Cảnh báo môi trường:
Tránh thải vào môi trường.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Thu gom bằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ. Lượng đổ tràn nên được chặn lại, đông đặc lại, và được đặt trong các thùng chứa thích hợp để thải bỏ. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rỉ/tràn đổ sản phẩm.

Việc thoát chất/sản phẩm có thể gây cháy hay nổ. Chặn hoặc khóa nguồn tràn đổ. Ngắt hay ngưng chất/sản phẩm được xả ra theo các điều kiện an toàn.

Đóng trong thùng kín khi thải bỏ.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:

Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Tiếp đất các thiết bị truyền dẫn thích hợp để tránh phóng tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Các thùng chứa nên được đóng kín ở nơi khô ráo. Duy trì dưới điều kiện nitơ khô. Bơm ni-tơ vào nếu thùng chứa mở.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

2-ethylhexan-1-ol, 104-76-7;
Giá trị TWA 5 ppm (ACGIHTLV)

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:

Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ thấp hơn hoặc tác động ngắn: Bộ lọc khí dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi >65 °C, vd EN 14387 Loại A)

Bảo vệ tay:

Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)

Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thấm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):

cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm

Nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thấm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Bảo vệ mắt:

Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:

Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
 Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu	
Mùi:	giống cồn	
Ngưỡng mùi:	không được xác định	
Giá trị pH:	trung tính, tính tan chậm	
Điểm nóng chảy:	-89 °C	(ASTM D 97)
Điểm sôi:	186 °C (1,013 hPa)	(OECD- Hướng dẫn số 103)
Điểm chớp cháy:	75 °C	(cốc kín)
Tốc độ bay hơi:	Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	Chất lỏng cháy được.	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	0.88 %(V) Dữ liệu tài liệu., Giới hạn nổ dưới có thể thấp hơn từ 5 - 15 °C so với độ chớp cháy.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	280 °C	(Chỉ thị 92/69/EEC, A.15)
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.	
Tự bắt cháy:	không tự cháy	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	0.93 hPa (20 °C)	(OECD-Hướng dẫn 104)
Tỷ trọng:	0.832 g/cm ³ (20 °C)	(ASTM D4052)
Tỷ trọng tương đối:	0.832 (20 °C)	(ASTM D4052)

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

Tỷ trọng hơi (không khí): 4.49 (20 °C) Nặng hơn không khí.	(được tính toán)
Tính tan trong nước: 0.9 g/l (20 °C)	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow): 2.9 (25 °C; Giá trị pH: 7)	(OECD-Hướng dẫn 117)
Hấp thụ/nước - đất: KOC: 35.28; biểu đồ KOC: 1.55 Sức căng bề mặt: 47 mN/m (20 °C; 0.81 g/l)	(được tính toán) (OECD-Hướng dẫn 115)
Tính nhớt, động lực: 9.845 mPa.s (20 °C)	
Khối lượng mol: 130.23 g/mol	

Đặc điểm của hạt

Phân bố kích thước hạt: Chất/ sản phẩm được giới thiệu ra thị trường hay được sử dụng dưới hình thức không rắn hay bột. -

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
các tác nhân oxy hóa mạnh

Sự ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.

Các sản phẩm phân huỷ nguy hại:
Không có các sản phẩm phân huỷ nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Khả năng phản ứng:
Khi đun nóng có thể tỏa ra hơi dễ cháy.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

LD50chuột (miệng): 2,047 mg/kg (theo Hướng dẫn OECD 401)

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 0,89 - <= 5,3 mg/l 4 h (tương tự Hướng dẫn OECD 403)

Thí nghiệm sol khí.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 chuột (da): > 3,000 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da. Độc tính vừa phải sau khi hít trong thời gian ngắn.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:

Tiếp xúc với mắt gây kích ứng. Tiếp xúc da gây kích ứng.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Ăn mòn/Kích ứng da thô: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thô: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 405)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thô: Gây kích ứng. (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:

Chất không là nguyên nhân gây mẫn cảm da trên con người.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Thử nghiệm tối đa trên cơ thể người con người: Không làm mẫn cảm.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:

Không xác nhận sự biến đổi tế gen trong các thí nghiệm khác nhau trên tế bào vi sinh vật hữu cơ và động vật có vú Không có đột biến chất trong các cuộc nghiên cứu động vật có vú.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Không nhận thấy tác nhân gây ung thư trong các nghiên cứu trên chuột và thỏ mà hoá chất được đưa vào dạ dày qua các ống

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Những nghiên cứu trên động vật đã không biểu thị tác dụng gia tăng độc tính với mỗi liều không độc cho động vật bố mẹ.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Có thể kích ứng với đường không khí.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Không tìm thấy độc tính lên các cơ quan cụ thể sau khi cho động vật tiếp xúc nhiều lần với hóa chất.

Nguy cơ khi hít vào

không áp dụng

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thủy sinh:
Tác hại cấp tính cho thủy sinh vật. Có hại cho sinh vật dưới nước dựa trên dữ liệu nghiên cứu độc tính (kinh niên) lâu dài. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 17.1 mg/l, *Leuciscus idus* (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, Chảy qua.)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 39 mg/l, *Daphnia magna* (Chỉ thị 84/449/EWG, C.2, tĩnh điện)
Nồng độ danh nghĩa.

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) 21.0 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), *Scenedesmus subspicatus* (Chỉ thị 88/302/EEC, phần C, trang 89)
Nồng độ danh nghĩa.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

EC10 (72 h) 7.41 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), *Desmodesmus subspicatus* (Chỉ thị 88/302/EEC, phần C, trang 89)

Nồng độ danh nghĩa.

Vì sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:

Không có sẵn các dữ liệu.

Độc mãn tính cho loài cá:

khác (30 d) 0.278 mg/l, *Danio rerio* (OECD Guideline 210, Chảy qua.)

Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thủy sinh:

EC10 (21 d), 1.53 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Báo cáo về tác động gây độc có liên quan nồng độ xác định phân tích.

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:

Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.

Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:

79 - 99.9 % BOD của ThOD (14 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (hiếu khí, Chất chủng ngừa tuân thủ những yêu cầu của MITI (OECD 301C))

Đánh giá tính ổn định trong nước:

Không có sẵn các dữ liệu.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thủy phân):

Không có sẵn các dữ liệu.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:

Không có khả năng tích lũy đáng kể trong sinh khối.

Khả năng tích lũy sinh học:

Không có sẵn các dữ liệu.

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):

Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:

Không thải sản phẩm vào môi trường mà không được kiểm soát.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
 Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Xử lý theo các quy định quốc gia, bang và địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:

Việc thải bỏ phải tuân thủ các quy định chính thức của địa phương.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy

IMDG	
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải	
Số UN hoặc số ID:	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Ô nhiễm hàng hải: không
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

Sea transport

IMDG	
Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

Vận tải hàng không

IATA/ICAO

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID: Không áp dụng

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:

Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: Không áp dụng

Nhóm đóng gói: Không áp dụng

Mối nguy hiểm về môi trường: Không áp dụng

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng Chưa có thông tin

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user None known

Vận tải biển số lượng lớn theo quy định của IMO

Quy định: IBC-Code

Tên sản phẩm: Octanol (all isomers)

Loại ô nhiễm: Y

Loại tàu: 2

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation: IBC-Code

Product name: Octanol (all isomers)

Pollution category: Y

Ship Type: 2

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất:

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 03.12.2025
Sản phẩm: **2-ETHYLHEXANOL**

Phiên bản: 5.0

(30034817/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 04.12.2025

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ Quy định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ;
- Nghị định 34/2024/nđ-cp ngày 31/03/2024 quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tải
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng trắng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.