

Информационен лист за безопасност

Страница: 1/19

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Hydraulan® 400 N.V.-1

UFI: GQYD-N19P-F00X-W9DR

1.2. Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Идентифицирани релевантни области на приложение: Спирачна течност

Подходяща област на приложение: само за промишлени цели

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Адрес за контакт:

БАСФ ЕООД
Бул. България 118, ет. 1
Бизнес Център АБАКУС
1618 София
България

Телефон: +359 2 915 20 09

Адрес e-mail: product-safety-bulgaria@basf.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

International emergency number:

Телефон: +49 180 2273-112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

За класификацията на сместа са приложени следните методи: екстраполация на нивата на концентрация на опасните вещества, на базата на резултатите от изпитванията и след оценка на експерти. Използваните методологии са споменати при съответните резултати от тестове.

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Eye Dam./Irrit. 2

H319 Причинява сериозно дразнене на очите.

Repr. 1B

H360F Може да увреди плодовитостта.

Repr. 2

H361d Има съмнения, че уврежда плода.

Aquatic Chronic 2

H411 Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

За класификациите, които не са напълно посочени в този раздел, пълният текст се съдържа в Раздел 16.

2.2. Елементи на етикета

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

пиктограма:



Сигнална дума:

Опасно

Указание за опасност:

H319

Причинява сериозно дразнене на очите.

H360Fd

Може да увреди плодовитостта. Има съмнения, че уврежда плода.

H411

Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

Указания за безопасност (превенция):

P273

Да се избягва изпускане в околната среда.

P280

Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила/предпазна маска за лице.

P280

Да се носят предпазни средства за очите.

Указания за безопасност (реакция):

P305 + P351 + P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Указания за безопасност (съхранение):

P405

Да се съхранява под ключ.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Указания за безопасност (елиминирани):

P501

Съдържанието/съдът да се изхвърли в събирателен пункт за опасни или специални отпадъци.

Обозначаване на определени смеси (GHS):

EUN208: Може да предизвика алергични реакции. Съдържа: бисфенол А

Само за професионална употреба.

Само за професионална употреба.

Компонент(и) от етикетировката, определящи опасностите: Трис[2-[2-(метоксиетокси)етокси]етил]ортоборат, бисфенол А

2.3. Други опасности

В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Доколкото е релевантно, в този раздел се посочват данни за други опасности, които не водят до класифициране, но могат да допринесат за общите опасности, които произтичат от веществото или сместа.

Продуктът не съдържа вещества над законоустановените граници, които отговарят на критериите за РВТ (устойчиви/биоакумулиращи/токсични) или критериите за vPvB (много устойчиви и много биоакумулиращи)

Продуктът не съдържа вещество над законоустановените граници, включени в списъка, установен в съответствие с член 59, параграф 1 на Регламент (ЕО) 1907/2006 като притежаващо(и) свойства, разрушаващи ендокринната система или идентифицирано(и) като притежаващо(и) свойства, разрушаващи ендокринната система в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията

Опасност от ресорбция на кожата.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества:

Неприложим

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на основата на: полигликол, гликол етер, инхибитори, борат на гликолетер

Съставки, подлежащи на регулиране

Трис[2-[2-(метоксиетокси)етокси]етил]ортоборат

Съдържание (W/W): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$ Repr. 2 (fertility)

Repr. 2 (неродено дете)

CAS номер: 30989-05-0 H361fd

EC номер: 250-418-4

Регистрационен номер по

REACH: 01-2119462824-33

Реакционна маса на 2- (2- (2-бутоксиетокси) етокс) етанол и 3,6,9,12-тетраокса хексадекан-1-ол

Съдържание (W/W): $> 10\%$ - $< 20\%$ Eye Dam./Irrit. 1

H318

EC номер: 907-996-4 EUH066

Регистрационен номер по

REACH: 01-2119531322-53-0000 Специфична пределна концентрация:

Eye Dam. 1: $\geq 30\%$

Eye Irrit. 2: 20% - $< 30\%$

2-(2-метоксиетокси)етанол

Съдържание (W/W): $> 1\%$ - $< 3\%$ Repr. 1B (неродено дете)

H360D

CAS номер: 111-77-3

EC номер: 203-906-6

Регистрационен номер по

REACH: 01-2119475100-52

INDEX - номер: 603-107-00-6

Специфична пределна концентрация:

Repr. 1B, неродено дете: $\geq 3\%$

Вещество с ограничена работна експозиция в ЕС

2,2'-оксибисетанол

Съдържание (W/W): $> 3\%$ - $< 5\%$ Acute Tox. 4 (орално)

H302

CAS номер: 111-46-6

EC номер: 203-872-2

Регистрационен номер по

REACH: 01-2119457857-21

INDEX - номер: 603-140-00-6

1,1'-иминодипропан-2-ол

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Съдържание (W/W): < 3 %	Eye Irrit. 2
CAS номер: 110-97-4	H319
EC номер: 203-820-9	
Регистрационен номер по	
REACH: 01-2119475444-34	
INDEX - номер: 603-083-00-7	
бисфенол А	
Съдържание (W/W): > 0,1 % - < 0,5 %	Eye Dam. 1
CAS номер: 80-05-7	Skin Sens. 1
EC номер: 201-245-8	Repr. 1B (fertility)
Регистрационен номер по	STOT SE 3 (дразни дихателната система)
REACH: 01-2119457856-23	Aquatic Acute 1
INDEX - номер: 604-030-00-0	Aquatic Chronic 1
Вещество с ограничена работна експозиция в ЕС	акутен М - фактор: 1
	хроничен М - фактор: 10
	H318, H317, H335, H360F, H400, H410
Включено в кандидат списъка съгласно чл. 59, параграфи (1,10) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)	
Вещество, пораждащо безпокойство поради свойствата си на ендокринен разрушител.	

Пълният текст на класификациите, които не са подробно описани в този раздел, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, се съдържа в Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ.

Веднага да се отстрани замърсеното облекло. При опасност от загуба на съзнание, да се постави и транспортира в стабилно странично положение. Персоналът, който оказва първа помощ, следва да се грижи за собствената си безопасност.

При вдишване:

Почивка, свеж въздух, медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Да се отмие обилно с вода и сапун.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

При контакт с очите:

Обилно да се изплакне с вода в продължение на 15 минути с отворени клепачи, да се потърси лекарска консултация.

При поглъщане:

Веднага да се изплакне устата и да се изпие 200-300 мл вода, да се потърси лекарска помощ

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми: Информация, т.е. допълнителна информация за симптомите и ефектите може да бъде включена във фразите за етикетиране в съответствие с GHS (Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали), достъпни в раздел 2 и в токсикологичните оценки, налични в раздел 11.

, (Други) симптоми и / или ефекти не са известни досега

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лечение: Симптоматично лечение (обеззаразяване, витални функции), не е позната специфична противоотрова.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар:
водна мъглява струя, сухи гасители, пяна

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни вещества

: Вредни за здравето пари

Съвет

: Образуване на дим/мъгла. Посочените вещества/групи вещества могат да се отделят в случай на пожар.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специална предпазна екипировка:

Да се носи индивидуален апарат за дихателна защита (противогаз).

Други данни:

Степента на риск зависи от горящите вещества и условията на пожара. Замърсената вода от гасенето следва да бъде отстранена съобразно местните разпоредби.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се използва индивидуално защитно облекло. Задължителна дихателна защита

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се събере замърсената вода/водата от гасене на пожара. Да не се допуска попадане в канализацията, в повърхностните и подпочвени води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За големи количества: Да се изпомпа продуктът.

При остатъци: Да се поема чрез подходящи свързващи водата материали. Събраният материал да се елиминира съобразно разпоредбите.

6.4. Позоваване на други раздели

Данни за ограничаване и контролиране на експозицията/Лично защитно оборудване и указания за елиминирането могат да бъдат намерени в Глави 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

При употреба съобразно предписанията не са необходими специални мерки.

Защита срещу пожар и експлозия:

Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

Оценка на експозицията и свързване с източника

Осигуряване на подходящо вентилиране. Осигуряване на добър стандарт на общо проветряване (не по-малко от 3-5 пъти смяна на въздуха на час)

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Неподходящи материали за опаковки: хартия

Други указания относно условията на съхранение: Опаковките да се съхраняват затворени и сухи; да се държат на хладно.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

При установените релевантни приложения съгласно раздел 1 следва да се спазват съдържащите се в този раздел 7 указания.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

РАЗДЕЛ 8: Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Компоненти с подлежащи на контрол гранични стойности на работното място

80-05-7: бисфенол А

Стойност (TWA) 2 mg/m³ (OEL (EU)), инхалаторна фракция
индикативна

Стойност (TWA) 2 mg/m³, инхалаторна фракция

111-46-6: 2,2'-оксибисетанол

Стойност (TWA) 10 mg/m³ (ПДК (БГ))

111-77-3: 2-(2-метоксиетокси)етанол

Стойност (TWA) 50,1 mg/m³ ; 10 ppm (ПДК (БГ))

Ефект върху кожата: (ПДК (БГ))

Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.

Ефект върху кожата: (OEL (EU))

Веществото може да бъде абсорбирано през кожата.

Стойност (TWA) 50,1 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (EU))

индикативна

PNEC

Данните се отнасят до водещата субстанция.

Съставни части с PNEC

80-05-7: бисфенол А

Сладководни басейни: 0,018 mg/l

спорадично освобождаване: 0,011 mg/l

Морска вода: 0,018 mg/l

пречиствателна инсталация: 320 mg/l

седимент (сладководни басейни): 1,2 mg/l

седимент (морска вода): 0,24 mg/l

почва: 3,7 mg/l

орален прием (вторично отравяне):

PNEC не може орално да бъде извлечено, тъй като не следва да се очаква акумулиране в организма.

DNEL

Данните се отнасят за водещите субстанции.

Съставни части с DNEL

30989-05-0: Трис[2-[2-(метоксиетокси)етокси]етил]ортоборат

работник: Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране:

14,8 mg/m³

работник: Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално: 4,2 mg/kg

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

потребител: Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, инхалиране:
2,6 mg/m³
потребител: Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, дермално:
1,5 mg/kg
потребител: Дълготрайна експозиция - систематични ефекти, орално: 1,5
mg/kg

8.2. Контрол на експозицията

Лични предпазни средства

Защита на дихателните пътища:

Защита на дихателните пътища при отделяне на пари/аерозоли. Филтър за частици със средна способност за задържане на твърди и течни частици (например EN 143 или 149, Тип P2 или FFP2)).

Защита на ръцете:

Да се носят устойчиви на химикали ръкавици в съчетание с едно специално обучение на персонала.

Предпазни ръкавици устойчиви на химикали (EN ISO 374-1)

Подходящи материали при краткосрочен контакт (препоръчва се минимален защитен индекс 2, отговарящ на > 30 минути време на проникване по EN ISO 374-1)

Бутилкаучук - 0,7 мм дебелина на слоя

Нитрилкаучук (NBR) - 0,4 мм дебелина на слоя

Допълнително указание: Данните се основават на собствени изпитания, литературни сведения и информация от производители на ръкавици или са получени по аналогия с подобни вещества. Следва да се има предвид, че срокът на използване на една ръкавица за химическа защита на практика е значително по-къс отколкото показват тестовите резултати поради влиянието на много фактори (напр. температура).

Поради голямото разнообразие от видове, следва да се съблюдават указанията за работа, дадени от производителя.

Защита на очите:

Защитни плътно прилепващи очила (херметически очила) (EN 166).

Защита на кожата и тялото:

Защитно облекло за работа с химикали (например, EN 14605)

Общи предпазни и хигиенни мерки

В допълнение към личното защитно оборудване е задължително да се носи затворено работно облекло. По време на работа да не се консумират храна и напитки, да не се пуши, да не се употребява тютюн. Работете в съответствие с правилата за добра промишлена хигиена и техника за безопасност.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на материята: течен

Външен вид: течност

Цвят: жълт

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Мирис:	специфичен за продукта	
Праг на възприемане на миризмата:	не е определено	
Температура на кристализация:	< -50 °C	(DIN 51583)
Температура на кипене:	> 260 °C	(ASTM D1120)
Възпламенимост:	трудно запалим	(като се изхожда от пламната точка)
Долна граница на експлозия:	За течности не е задължително класифициране и обозначаване., Долната граница на експлозия може да е 5 °C до 15 °C под пламната точка.	
Горна граница на експлозия:	За течности не е задължително класифициране и обозначаване.	
Пламна точка:	> 130 °C	(DIN 51758)
Температура на самозапалване:	не е определено	(DIN 51794)
Термично разлагане:	Не се разлага при правилно съхранение и боравене.	
pH:	7,5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
Вискозитет, кинематичен:	14 mm ² /s	(DIN 51562)
	(20 °C)	
Тиксотропия:	не е тиксотропен	
Разтворимост във вода:	напълно разтворим	
Разтворимост (количествена) разтворител(и):	полярни разтворители	
	разтворим	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (log K _{ow}):	По научни причини изследване не е необходимо.	
Парно налягане:	1 mbar	
	(20 °C)	
	1 mbar	
	(50 °C)	
Плътност:	ок. 1,06 g/cm ³	
	(20 °C)	
Относителна плътност на парите (въздух):	> 1	(прогнозно)
	(20 °C)	
	По-тежък от въздуха.	

Характеристики на частиците

Разпределение на размера на частиците: Веществото/продуктът не се използва в твърдо или зърнесто състояние. -

9.2. Друга информация

Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозивни

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Опасност от експлозия: не съществува опасност от експлозия

Оксидиращи свойства

Свойства, стимулиращи горенето: не стимулира горенето

Корозия на металите

Няма корозионно действие върху метал.

Други характеристики за безопасност

Друга информация: Ако е необходимо, в тази глава са дадени други физически и химически показатели.

Скорост на изпаряване:
не е определено

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Корозия на металите: Няма корозионно действие върху метал.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако бъдат спазвани разпоредбите за съхранение и боравене.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не съществуват опасни реакции при съхранение и боравене в съответствие с предписанията.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягват открити пламъци. Да се избягва влага.

10.5. Несъвместими материали

Вещества, които следва да се избягват:
силни окислителни агенти, силни основи, силни киселини

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти при разпадането:
Не е познат опасен продукт от разлагането.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008

акутна токсичност

Няма налични данни.

Дразнещо въздействие

Оценка на дразнещ ефект:

Дразнещ при контакт с очите. Няма дразнещо въздействие върху кожата.

Сенсибилизация на дихателните пътища / кожата

Оценка на сензибилизиращия ефект:

При особено чувствителни хора не може да бъде изключено едно сензибилизиращо въздействие.

Мутагенност на зародишни клетки

Оценка на мутагенност:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

Канцерогенност

Оценка на канцерогенност:

От цялата налична информация не произтичат индикации за канцерогенно действие.

Репродуктивна токсичност

Определяне на репродуктивна токсичност:

Може да увреди възпроизводителната функция.

Информация за бисфенол А

Определяне на репродуктивна токсичност:

В тестове с животни не бяха намерени указания за увреждащи фертилността въздействия.

Развиваща се токсичност

Оценка на тератогенност:

Може да увреди плода при бременност.

Информация за 2-(2-метоксиетокси)етанол

Оценка на тератогенност:

В тестове с животни веществото причини малформации.

Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)

Забележки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Токсичност при повторно поемане и специфична токсичност на целевия орган (повторна експозиция)

Оценка на токсичност след повторен прием:

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за категоризиране.

Опасност от аспираране

Не се очаква опасност от аспирация.

Интерактивни ефекти

Няма налични данни.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът съдържа вещество, което е идентифицирано, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или е включено в Кандидат списъка на веществата будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

Друга информация

Други информации относно токсичността

Продуктът не е изпитван. Оценката е направена въз основа свойствата на отделните компоненти.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Оценка на токсичността спрямо водата:

Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост

Информация за третирането на отпадъците:

> 70 % редукция на DOC (28 d) (OECD 302B/ ISO 9888/ 88/302/CEE, Раздел) Добре елиминирuem от вода.

12.3. Биоакмулираща способност

Оценка на потенциала за биоакмулиране:

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Не следва да се очаква едно значимо натрупване в организмите.

12.4. Преносимост в почвата

Оценка на транспорта между отделните елементи на околната среда.:

Летливост: Веществото не се изпарява от водната повърхност в атмосферата.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно Приложение XIII на Регламент (ЕО) Nr.1907/2006 за регистриране, оценка, разрешение и ограничаване на химическите вещества (REACH):

: Продуктът не съдържа вещество, което да отговаря на критериите PBT (устойчив/биоакumulативен/токсичен) или на критериите vPvB (много устойчив/силно биоакumulативен).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът съдържа вещество, което е идентифицирано, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система съгласно Регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията или е включено в Кандидат списъка на веществата будещи сериозно безпокойство съгласно чл. 59 на Регламент REACH за това, че притежава свойства, разрушаващи ендокринната система.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Продуктът не съдържа вещества, които са посочени в Регламент (ЕС) 2024/590 за вещества, които разрушават озоновия слой.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Следва да бъде предаден в подходящ склад или инсталация за изгаряне в съответствие с местните разпоредби.

Непочистени опаковки:

Незамърсените опаковки могат да бъдат използвани отново. Опаковките, които не могат да се почистят, следва да се елиминират както самия продукт.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Сухопътен транспорт

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

ADR

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

RID

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите	Няма познати

Речен транспорт

ADN

	Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби
UN-номер или ID-номер:	Не се прилага
Точното наименование на пратката по списъка на ООН:	Не се прилага
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	Не се прилага
Група на амбалажа:	Не се прилага
Опасности за околната среда:	Не се прилага
Специални предпазни мерки за потребителите:	Няма познати

Транспорт във вътрешноводен плавателен съд

Не е правена оценка.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Морски транспорт

IMDG

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби

UN-номер или ID-номер: Не се прилага

Точното наименование на пратката по списъка на ООН:

Не се прилага

Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Не се прилага

Група на амбалажа:

Не се прилага

Опасности за околната среда:

Не се прилага

Специални предпазни мерки за потребителите

Няма познати

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Въздушен транспорт

IATA/ICAO

Продуктът не е опасен от гледна точка на транспортните разпоредби

UN-номер или ID-номер: Не се прилага

Точното наименование на пратката по списъка на ООН:

Не се прилага

Клас(ове) на опасност при транспортиране:

Не се прилага

Група на амбалажа:

Не се прилага

Опасности за околната среда:

Не се прилага

Специални предпазни мерки за потребителите

Няма познати

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

14.1. UN-номер или ID-номер

Вижте съответните записи за "UN-номер или ID-номер" за съответните регламенти в таблиците по-горе.

14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН

Виж съответните записи в "UN Надлежно обозначаване на експедицията" за съответните предписания в горните таблици.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

Виж съответните записи в "Транспортен клас на опасност" за съответните предписания в горните таблици.

14.4. Група на амбалажа

Виж съответните записи в "Група на опаковката" за съответните предписания в горните таблици.

14.5. Опасности за околната среда

Виж съответните записи в "Опасности за околната среда" за съответните предписания в горните таблици.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Виж съответните записи в "Специални мерки за безопасност за потребителя" за съответните предписания в горните таблици.

14.7. Морски транспорт в насипно състояние според инструментите на ИМО.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Морски транспорт не е предвиден.

Maritime transport in bulk is not intended.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Забрани, ограничения и правомощия

Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006: Списъчен номер: 54, 66, 3, 75

Директива 2012/18 / ЕС - Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ЕС):

Номер в регламента: E2

Класификацията е приложима за стандартни условия на температура и налягане.

Ако следва да се приложат други правни предписания, които не се съдържат на друго място в настоящия Информационен лист за безопасност, то те се намират в този раздел.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

За сместа беше направена оценка за безопасна употреба, резултатът е документиран в глава 7 и 8 на Информационния лист за безопасност.

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydralan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Оценка на класовете на опасност по критериите на UN GHS в тяхната актуална версия.

Repr. 2 (неродено дете)

Repr. 1B (фертиленост)

Eye Dam./Irrit. 2A

Пълен текст на класификациите, включително обозначението на опасностите и указанията за опасност, в случай че са посочени в Глава 2 или 3.

Eye Dam./Irrit.	Тежко увреждане на очите/ дразнене на очите
Repr.	Токсичност по отношение на репродуктивността
Aquatic Chronic	Акватична токсичност - хронична
Acute Tox.	акутна токсичност
Eye Irrit.	Дразнене на очите
Eye Dam.	Сериозно увреждане на очите
Skin Sens.	Кожна сенсibilизация
STOT SE	Специфична токсичност на целеви орган (еднократна експозиция)
Aquatic Acute	Акватична токсичност - акутна
H319	Причинява сериозно дразнене на очите.
H360Fd	Може да увреди плодовитостта. Има съмнения, че уврежда плода.
H411	Токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
H361fd	Има съмнения, че уврежда плодовитостта. Има съмнения, че уврежда плода.
H318	Причинява сериозно увреждане на очите.
H360D	Може да увреди плода.
H302	Вреден при поглъщане.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H335	Може да причини дразнене на дихателните пътища.
H360F	Може да увреди плодовитостта.
H400	Много токсично за водните организми.
H410	Много токсично за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата.

Съкращения

ADR = Европейското споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари. ADN = Европейското споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища. ATE = оценка на острата токсичност. CAO = Само товарни самолети. CAS = Химическата реферативна служба. CLP = Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси. DIN = Немска национална организация за стандартизация. DNEL = Получено ниво без ефект. EC50 = средна ефикасна концентрация за 50% от населението. ЕО = Европейска общност. EN = Европейски стандарти. IARC = Международна агенция за изследване на рака. IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт. IBC-код = Код на междинния контейнер за насипни товари. IMDG = Международен кодекс за опасни товари по море. ISO = Международна организация по стандартизация. STEL = Краткосрочен лимит на експозиция. LC50 = Средната стойност на смъртоносна концентрация при 50% от населението. LD50 = Средната стойност на смъртоносна доза при 50% от населението. TLV = Прагова гранична стойност. MARPOL = Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. NEN = холандска норма. NOEC = Концентрация без наблюдаван ефект. OEL = Лимит на професионална

BASF Информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в съответната валидна версия.

Дата / Преработен на: 28.10.2025

Версия: 12.0

Дата / Предишна версия: 25.05.2024

Предишна версия: 11.0

Продукт: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

(Идентификационен номер ID no. 30053073/SDS_GEN_BG/BG)

Дата на отпечатване 05.12.2025

експозиция. ОИСР = Организация за икономическо сътрудничество и развитие. PBT = устойчиви, биоакмулиращи и токсични. PNEC = Предвидено ниво без ефект. PPM = Части на милион. RID = Европейското споразумение относно международния железопътен превоз на опасни товари. TWA = Средно претеглена величина. UN-number = UN-номер при транспорт. vPvB = много устойчиво и много биоакмулиращо.

Данните, съдържащи се в този Информационен лист за безопасност се основават на нашите досегашни познания и опит и описват продукта само от гледна точка на изискванията за безопасност. Този информационен лист за безопасност е нито сертификат за анализ (CoA), нито лист с технически данни и в никакъв случай не трябва да се разглежда, като договорена спецификация. Определените употреби в този информационен лист за безопасност нито представляват споразумение за съответното качество на веществото/сместа, нито договорно определена употреба. Получателят на продукта има отговорността да гарантира съблюдаването на всички права на собственост, както и на съществуващите закони и законодателство.

Вертикалните линии от лявата страна посочват изменения спрямо предходната версия.