

安全技术说明书

页: 1/11

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

日期 / 上次版本: 29. 05. 2024

日期 / 首次编制: 31. 08. 2006

版本: 11.0

上次版本: 10.0

产品: **Hydralan® 400 N. V. -1**

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

1. 化学品及企业标识

Hydralan® 400 N. V. -1

推荐用途和限制用途: 制动液

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000**Telefax number:** +86 21 20394800**E-mail address:** china-psr-sds@basf.com紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述

形状:	液体
颜色:	黄色
气味:	产品特有的

造成严重眼刺激。可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。

纯物质和混合物的分类:

严重损伤/刺激眼睛: 类别 2A

对生殖有毒性: 类别 2 (胎儿)

对生殖有毒性: 类别 1B (生育)

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H319

造成严重眼刺激。

H360

可能对生育能力造成伤害。怀疑对胎儿造成伤害。

预防措施:

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P280

戴防护眼罩。

P201

在使用前获取特别指示。

P202

在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。

P264

作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338

如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

P308 + P313

如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

P337 + P313

如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

安全储存:

P405

存放处须加锁。

废弃处置:

P501

内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。该产品不含有超过PBT(持久性/生物积累性/毒性)或vPvB(高持久性/高生物积累性)法定限制标准的物质。

可能造成过敏反应。包括: 双酚A

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

产品: **Hydraulan® 400 N.V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

混合物制备基于: 聚乙二醇, 乙二醇 醚, 抑制剂, 三乙二醇甲醚硼酸三酯

危险组分

2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇硼酸三酯

含量 (W/W): $\geq 40\% - \leq 50\%$

CAS 号: 30989-05-0

对生殖有毒性: 类别 2 (生育)

对生殖有毒性: 类别 2 (胎儿)

2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙醇

含量 (W/W): $> 10\% - < 20\%$

CAS 号: 143-22-6

急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)

严重眼损伤: 类别 1

二乙二醇单甲醚

含量 (W/W): $> 1\% - < 3\%$

CAS 号: 111-77-3

易燃液体: 类别 4

对生殖有毒性: 类别 1B (胎儿)

二甘醇

含量 (W/W): $> 3\% - < 5\%$

CAS 号: 111-46-6

急性毒性: 类别 4 (口服)

二异丙醇胺

含量 (W/W): $< 3\%$

CAS 号: 110-97-4

眼刺激: 类别 2A

双酚A

含量 (W/W): $> 0.1\% - < 0.5\%$

CAS 号: 80-05-7

急性毒性: 类别 5 (口服)

急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)

严重眼损伤: 类别 1

皮肤致敏物: 类别 1

对生殖有毒性: 类别 1B (生育)

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 2

对水环境的慢性危害: 类别 2

3, 6, 9, 12-四氧杂十六烷-1-醇

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

产品: **Hydraulan® 400 N.V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

含量 (W/W): $\geq 2\%$ - $\leq 10\%$

CAS 号: 1559-34-8

急性毒性: 类别 5 (口服)

眼刺激: 类别 2A

4. 急救措施

一般建议:

立即脱掉受污染的衣物。如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。急救人员应注意自身安全。

如吸入:

保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。,(进一步)症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体征），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫

特殊危害:

有害蒸气

烟雾/雾气的演变。这些物质/物质组在火灾中可能会释放。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。

更多信息:

风险程度由燃烧物质和火灾条件决定。污染的灭火水必须按照官方规定处理。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: **Hydraulan® 400 N.V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

使用个人防护服。需要呼吸保护。

环境污染预防:

对受污染的水/消防污水进行收集。请勿排放到下水道/地表水/地下水中。

清理或收集方法:

大量: 用泵清除物料。

残余物: 使用合适的吸附剂进行清理。处理吸附物时应遵守相关规定。

7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:

采取防静电措施

储存

不适于作容器的材料: 纸

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

双酚A, 80-05-7;

TWA 值: 5 mg/m³ (OEL (CN))

个人防护设施

呼吸防护:

如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器）

双手保护:

防化保护手套.

适用于短期接触的材料（推荐：在保护索引2中，按照EN ISO 374-1 规定相应的防渗透时间>30分钟）

丁基橡胶（丁基）- 0.7毫米涂层厚度

丁腈橡胶（NBR）- 0.4毫米涂层厚度

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:

化学防护服（例如符合EN 14605标准）

一般安全及卫生措施:

除了指定的个人防护用品外，还需穿密闭式工作服。工作地点切勿进食、饮水、吸烟。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液体	
颜色:	黄色	
气味:	产品特有的	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
凝固温度:	< -50 ° C	(德国工业标准51583)
沸腾温度:	> 260 ° C	(ASTM D1120)
闪点:	> 130 ° C	(德国工业标准 51758)
蒸发速率:	未测试的	
可燃性:	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。，低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	未测试的	(德国工业标准51794)
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	不自燃。	
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	

蒸气压:	1 毫巴 (20 ° C) 1 毫巴 (50 ° C)	
密度:	大约 1.06 g/cm ³ (20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	> 1 (20 ° C) 比空气重。	(估计的)
水中溶解性:	完全溶解	
溶解度 (定量) 溶剂:	极性溶剂 可溶	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	研究的科学性理由不足。	
运动学粘度:	14 mm ² /s (20 ° C)	(德国工业标准51562)
其他信息:	若有必要, 其它理化性质参数将在这一部分列明。	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
避免明火 防潮。

热分解: 如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
强氧化剂, 强碱, 强酸

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
如按说明存储和操作, 无危险反应。

危险分解产物:
无已知危险分解产物

11. 毒理学信息

刺激性

刺激效应的评价:
眼睛接触会导致刺激。 对皮肤无刺激性。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
不能排除对特殊敏感个体有致敏影响。

生殖细胞致突变性

诱变性评价:
根据可得到的数据, 未达到分类的标准。

致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

生殖毒性

生殖毒性评价:
对生育力有损害。

物质信息: 双酚A
生殖毒性评价:
动物研究结果显示会削弱生育能力。

发展性毒性

致畸性评价:
对胎儿可能有害。

物质信息: 二乙二醇单甲醚
致畸性评价:
在动物试验上发现该物质会引起畸形。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）：

注意: 根据可得到的数据, 未达到分类的标准。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
根据可得到的数据, 未达到分类的标准。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: **Hydraulan® 400 N. V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

吸入性危害

预计没有吸入伤害。

其它相关毒性资料

产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。

持续性和可降解性

消除信息:
> 70 % 溶解性有机碳降低法 (28 天) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) 容易从水中去除。

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
未预见到显著的生物积累效应。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 24. 11. 2025
产品: **Hydraulan® 400 N. V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

陆地运输

道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定，有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入IECSC。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 24. 11. 2025

产品: **Hydraulan® 400 N. V. -1**

版本: 11.0

(30053073/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.12.2025

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。