

Lembaran Data Keselamatan

Halaman: 1/11

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan

Tanggal / Direvisi: 17.11.2025

Produk: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versi: 11.0

(30053073/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 05.12.2025

1. Zat/bahan olahan dan nama perusahaan

Nama produk:**Hydraulan® 400 N.V.-1**

Penggunaan: minyak rem

Perusahaan:

PT BASF Indonesia

DBS Bank Tower, 26th Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5

Jakarta 12940, INDONESIA

Telepon: +62 21 2988 6000

Nomer fax: +62 21 2988 5930

Informasi darurat:

+62 21 2988 6006

International emergency number:

Telepon: +49 180 2273-112

2. Identifikasi bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal dan campuran:

Kerusakan/iritasi mata yang serius: Kat.2A

Beracun terhadap reproduksi: Kat.2 (janin)

Beracun terhadap reproduksi: Kat.1B (kesuburan)

Elemen label dan pernyataan kehati-hatian:

Piktogram:



Kata Sinyal:

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 17.11.2025
 Produk: **Hydraulac® 400 N.V.-1**

Versi: 11.0

(30053073/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 05.12.2025

Bahaya

Pernyataan Bahaya:

H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.
 H360 Dapat mengganggu kesuburan. Dugaan gangguan janin.

Pernyataan Kehati-hatian (Pencegahan):

P280 Gunakan sarung tangan pengaman, pakaian pelindung, dan pelindung mata/wajah.
 P280 Kenakan kaca mata pelindung.
 P201 Dapatkan instruksi khusus sebelum menggunakannya.
 P202 Jangan menangani produk sampai semua tindakan keselamatan sudah dibaca dan dimengerti.
 P264 Cuci bagian tubuh yang terkontaminasi segera setelah menanganinya.

Pernyataan Kehati-hatian (Respon):

P305 + P351 + P338 Jika terkena mata: Bilas hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak, bila menggunakan dan mudah melakukannya. Teruskan membilas.
 P308 + P313 Jika terkena atau khawatir: Cari bantuan medis.
 P337 + P313 Jika mengalami iritasi pada mata: Cari pertolongan medis.

Pernyataan Kehati-hatian (Penyimpanan):

P405 Simpan dengan tetap tertutup rapat.

Pernyataan Kehati-hatian (Pembuangan):

P501 Buang isi dan wadah ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau khusus.

Bahaya lainnya yang tidak mempengaruhi klasifikasi:

Jika terdapat informasi yang berkaitan tentang bahaya lain yang tidak memiliki klasifikasi tetapi dapat memberikan kontribusi pada bahaya keseluruhan dari bahan atau campuran, akan disediakan dalam bagian ini.

Produk tidak mengandung bahan yang melebihi kriteria nilai ambang batas PBT (persistent/bioakumulatif/toksik) atau kriteria vPvB (very persistent/very bioaccumulative)

Dapat menyebabkan reaksi alergi. Mengandung:
 bisfenol A

3. Komposisi/informasi ingredien

Sifat kimia

Bahan alam: campuran

Campuran dengan bahan dasar: poliglikol, glikol eter, inhibitor
 , METHYLTRIGLYKOL-O-BORAT

Ingredien yang berbahaya

Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Kadar (berat/berat): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$ Repr.: Kat. 2 (fertility)
Repr.: Kat. 2 (unborn child)
Nomer CAS: 30989-05-0

2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; TEGBE; triethylene glycol monobutyl ether; butoxytriethylene glycol

Kadar (berat/berat): $> 10\%$ - $< 20\%$ Acute Tox.: Kat. 5 (dermal)
Eye Dam.: Kat. 1
Nomer CAS: 143-22-6

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether

Kadar (berat/berat): $> 1\%$ - $< 3\%$ Flam. Liq.: Kat. 4
Repr.: Kat. 1B (unborn child)
Nomer CAS: 111-77-3

2,2'-oxybisethanol; diethylene glycol

Kadar (berat/berat): $> 3\%$ - $< 5\%$ Acute Tox.: Kat. 4 (oral)
Nomer CAS: 111-46-6

1,1'-iminodipropan-2-ol; di-isopropanolamine

Kadar (berat/berat): $< 3\%$ Eye Irrit.: Kat. 2A
Nomer CAS: 110-97-4

bisfenol A

Kadar (berat/berat): $> 0.1\%$ - $< 0.5\%$ Acute Tox.: Kat. 5 (oral)
Acute Tox.: Kat. 5 (dermal)
Eye Dam.: Kat. 1
Skin Sens.: Kat. 1
Repr.: Kat. 1B (fertility)
STOT SE: Kat. 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Acute: Kat. 2
Aquatic Chronic: Kat. 2
Nomer CAS: 80-05-7

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol

Kadar (berat/berat): $\geq 2\%$ - $\leq 10\%$ Acute Tox.: Kat. 5 (oral)
Eye Irrit.: Kat. 2A
Nomer CAS: 1559-34-8

4. Tindakan pertolongan pertama

Petunjuk umum:

Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Jika pasien ada kemungkinan tidak sadarkan diri, tempatkan dan pindahkan pada posisi tidur miring yang stabil (posisi pemulihan). Personel P3K harus memperhatikan keselamatannya sendiri.

Jika terhirup:

Jaga korban tetap tenang, pindahkan ke tempat yang berudara segar, cari bantuan medis.

Jika kontak dengan kulit:

Cuci yang bersih dengan sabun dan air.

Jika kontak dengan mata:

bilas mata yang terkena minimal selama 15 menit dengan air yang mengalir

Jika tertelan:

Segera berkumur dan kemudian minum air 200 - 300 ml, cari bantuan medis.

Catatan untuk dokter:

Gejala: Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11., Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Perawatan: Rawat sesuai dengan gejalanya (dekontaminasi, fungsi vital), antidot yang spesifik tidak diketahui.

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran yang sesuai:

semprotan air, serbuk kering, busa

Bahaya yang spesifik:

uap yang berbahaya

Pelepasan asap/kabut. Zat/gugus fungsi dari zat tersebut dapat dilepaskan jika terjadi kebakaran.

Peralatan pelindung khusus:

Gunakan alat bantu pernapasan.

Informasi lebih lanjut:

Derajat risiko ditentukan oleh zat yang terbakar dan kondisi kebakaran. Air pemadam kebakaran yang terkontaminasi harus dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

6. Tindakan penanggulangan kecelakaan

Tindakan pencegahan diri:

Gunakan alat pelindung diri. Diperlukan pelindung pernapasan.

Tindakan pencegahan terhadap lingkungan:

Serap air yang terkontaminasi/air yang sudah digunakan memadamkan kebakaran. Jangan membuang pada saluran air/air permukaan/air tanah.

Metoda pembersihan atau pengambilan:

Untuk jumlah yang banyak: Pompa produk.

Untuk residunya: Serap dengan absorben yang sesuai. Buang material yang terserap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

7. Penanganan dan penyimpanan

Penanganan

Tidak perlu perlakuan khusus jika produk digunakan dengan benar.

Perlindungan terhadap kebakaran dan ledakan:

Lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis.

Penyimpanan

Material kontainer yang tidak sesuai: kertas

Informasi lebih lanjut mengenai kondisi penyimpanan: Biarkan kontainer tetap tertutup rapat, simpan di tempat yang dingin.

8. Pengawasan paparan dan perlindungan diri

Komponen dengan batas pajanan kerja

Tidak diketahui adanya nilai ambang batas spesifik bahan.

Alat pelindung diri

Pelindung pernapasan:

Pelindung pernapasan jika dilepaskan uap/aerosol. Filter partikel tipe P2 atau FFP2, (efisiensi sedang untuk partikel padat dan cair, misalnya EN 143, 149)

Pelindung tangan:

Sarung tangan pengaman yang tahan bahan kimia.

Material yang sesuai untuk kontak jangka waktu singkat (Direkomendasikan: minimal yang memiliki Protective index 2: menunjukkan waktu permeasi > 30 menit berdasarkan EN ISO 374-1) :

karet butil (butil) - ketebalan coating 0,7 mm

karet nitril (NBR) - ketebalan coating 0,4 mm

Catatan tambahan : Spesifikasi produk tergantung pada pengujian, dari data literatur dan informasi dari perusahaan manufaktur sarung tangan atau diturunkan dari produk yang memiliki bahan yang sama. Karena beberapa kondisi (misalnya temperatur) maka waktu pemakaian sarung tangan pengaman harus lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menembus berdasarkan pada EN 374.

Petunjuk penggunaan dari perusahaan manufakturnya harus diperhatikan karena tipenya yang sangat banyak.

Pelindung mata:

Kacamata pengaman yang sangat pas (splash goggle)(EN166)

Pelindung tubuh:

pakaian pengaman dari bahan kimia (misalnya sesuai dengan EN 14605)

Tindakan umum untuk keselamatan dan higien:

Pemakaian pakaian kerja tertutup juga diperlukan selain alat pelindung diri yang telah disebutkan.

Jangan makan, minum, merokok atau penggunaan tembakau lainnya di tempat kerja. Tangani sesuai dengan praktek higiene industri dan keselamatan yang baik.

9. Sifat fisika dan kimia

Bentuk:	cair	
Warna:	kuning	
Bau:	spesifik produk	
Batas bau:	tidak ditentukan	
pH:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
Titik beku:	< -50 °C	(DIN 51583)
Titik didih:	> 260 °C	(ASTM D1120)
Titik nyala:	> 130 °C	(DIN 51758)
Laju penguapan:	tidak ditentukan	
Kemudahan terbakar (padat/gas):	tidak mudah terbakar	(berasal dari titik nyala)
Batas bawah ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling., Titik ledakan terendah berkisar antara 5 - 15 °C dibawah titik nyala.	
Batas atas ledakan:	Untuk cairan, tidak relevan untuk klasifikasi dan labeling.	
Temperatur pembakaran:	tidak ditentukan	(DIN 51794)
Dekomposisi thermal:	Tidak mengalami dekomposisi jika disimpan dan ditangani secara benar.	
Menyala sendiri:	tidak dapat menyala sendiri	
Bahaya ledakan:	tidak mudah meledak	
Sifat yang dapat membantu kebakaran:	tidak menyebabkan penyaluran api	
Tekanan uap:	1 mbar (20 °C) 1 mbar (50 °C)	
Massa jenis:	kira-kira 1.06 g/cm ³ (20 °C)	
Massa jenis uap relatif (udara):	> 1 (20 °C) Lebih berat daripada udara	(diperkirakan)

Kelarutan dalam air: dapat larut sempurna
 Kelarutan (kuantitatif) solven: solven yang bersifat polar dapat larut
 Koefisien distribusi n-oktanol/air (log Pow):
 Studi ilmiah tidak berdasar.

Viskositas, kinematik: 14 mm²/s (DIN 51562)
 (20 °C)

Informasi lainnya:
 Jika diperlukan, informasi tentang parameter fisika dan kimia lainnya ditunjukkan dalam bagian ini.

Karakteristik partikel

Distribusi ukuran partikel: Bahan/ produk dijual atau digunakan dalam bentuk bukan padatan atau butiran. -

10. Stabilitas dan reaktivitas

Kondisi yang harus dihindari:
 Hindari nyala api terbuka. Hindari kelembaban.

Dekomposisi thermal: Tidak mengalami dekomposisi jika disimpan dan ditangani secara benar.

Zat yang harus dihindari:
 oksidator kuat, basa kuat, asam kuat

Korosi pada logam: Tidak ada efek korosif terhadap logam.

Reaksi berbahaya:
 Tidak ada reaksi yang berbahaya jika disimpan dan ditangani sesuai dengan instruksi.

Produk hasil dekomposisi yang berbahaya:
 Tidak ada produk hasil dekomposisi berbahaya yang diketahui.

Stabilitas kimia:
 Produk ini stabil jika disimpan dan ditangani sesuai dengan yang disarankan.

11. Informasi mengenai toksikologi

Jalur paparan

Gejala

Informasi, seperti informasi tambahan mengenai gejala dan dampak dapat termasuk di frasa pelabelan GHS yang tersedia di bagian 2 dan di penilaian toksikologi yang tersedia di bagian 11. Gejala dan/atau efek (lebih lanjut) tidak diketahui hingga saat ini.

Iritasi

Penilaian mengenai efek iritasi.:

Kontak dengan mata dapat menyebabkan iritasi. Tidak bersifat iritasi terhadap kulit.

Sensitisasi pernapasan/kulit

Penilaian mengenai sensitasi:

Efek sensitisasi, khususnya terhadap orang yang sensitif tidak dapat diabaikan.

Mutagenisitas Sel Induk

Penilaian mengenai mutagenisitas:

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Penilaian mengenai karsinogenisitas:

Seluruh informasi yang telah diketahui menunjukkan tidak adanya indikasi efek karsinogenik.

Toksisitas reproduksi

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:

Dapat merusak kesuburan.

Informasi pada: bisfenol A

Penilaian terhadap toksisitas reproduksi:

Hasil studi dengan binatang menyarankan efek merusak kesuburan.

Peningkatan toksisitas

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Dapat membahayakan janin.

Informasi pada: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylene glycol monomethyl ether

Penilaian terhadap teratogenisitas:

Dalam penelitian terhadap hewan, bahan menyebabkan pembentukan tidak normal.

Toksisitas organ target yang spesifik (paparan tunggal)

Catatan: Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Toksisitas dengan dosis berulang dan Toksisitas terhadap Organ Sasaran Spesifik (paparan berulang)

Penilaian mengenai dosis toksisitas yang diulang:

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria klasifikasi tidak terpenuhi.

Bahaya jika terhirup

Tidak diharapkan ada bahaya pernapasan.

Informasi toksisitas lainnya yang relevan

Produk belum pernah diuji. Pernyataan ini diturunkan dari sifat-sifat masing-masing komponennya.

12. Informasi mengenai ekologi

Ekotoksitas

Penilaian mengenai toksisitas perairan:

Ada kemungkinan yang tinggi bahwa produk tidak berbahaya akut terhadap organisme perairan.

Mobilitas

Analisa transport antar kompartemen-kompartemen lingkungan.:

Zat ini tidak akan menguap ke atmosfer dari permukaan air.

Ketahanan dan kemampuan terurai

Informasi pemusnahan:

> 70 % Penurunan DOC (28 hari) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) Dapat dihilangkan dari air dengan mudah.

Berpotensi bio-akumulasi

Evaluasi potensi bioakumulasi.:

Akumulasi yang signifikan dalam organisme tidak diharapkan.

13. Pertimbangan pembuangan

Harus ditimbun atau dibakar sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

Kemasan yang terkontaminasi:

Kemasan yang tidak terkontaminasi dapat digunakan kembali.

Kemasan yang tidak dapat dibersihkan harus dibuang dengan cara pembuangan yang sama dengan isinya.

14. Informasi transportasi

Transportasi domestik:

	Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi
Nomor UN atau Nomor ID	Tidak berlaku
Nama pengiriman sesuai UN:	Tidak berlaku
Kelas bahaya transport:	Tidak berlaku
'Packaging group':	Tidak berlaku
Bahaya terhadap lingkungan:	Tidak berlaku
Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna	Tidak diketahui

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 17.11.2025
 Produk: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versi: 11.0

(30053073/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 05.12.2025

Transportasi laut

IMDG

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Nomor UN atau Nomor ID: Tidak berlaku

Nama pengiriman sesuai UN: Tidak berlaku

Kelas bahaya transport: Tidak berlaku

'Packaging group': Tidak berlaku
 Bahaya terhadap lingkungan: Tidak berlaku
 Polutan perairan laut: tidak

Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna: Tidak diketahui

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable
 Environmental hazards: Not applicable
 Marine pollutant: no

Special precautions for user: None known

Transportasi udara

IATA/ICAO

Tidak diklasifikasikan sebagai barang berbahaya sesuai dengan regulasi transportasi

Nomor UN atau Nomor ID: Tidak berlaku

Nama pengiriman sesuai UN: Tidak berlaku

Kelas bahaya transport: Tidak berlaku

'Packaging group': Tidak berlaku
 Bahaya terhadap lingkungan: Tidak berlaku

Tindakan pencegahan khusus untuk pengguna: Tidak diketahui

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable
 Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Pengangkutan melalui laut dalam bentuk curah mengacu pada instrumen IMO.

Tidak ditujukan untuk pengangkutan melalui laut dalam bentuk curah.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Informasi peraturan

PT BASF Indonesia Lembaran Data Keselamatan
 Tanggal / Direvisi: 17.11.2025
 Produk: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versi: 11.0

(30053073/SDS_GEN_ID/ID)

Tanggal dicetak: 05.12.2025

Regulasi lainnya

16. Informasi lainnya

Garis vertikal di margin sebelah kanan menunjukkan perubahan dari versi sebelumnya.

Data yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan didasarkan pada pengetahuan terkini kami dan pengalaman dan menggambarkan produk hanya berkaitan dengan persyaratan keselamatan. Lembaran Data Keselamatan Bahan ini bukan merupakan Certificate of Analysis (CoA) atau Lembaran Data Teknis dan jangan disalah artikan sebagai perjanjian spesifikasi. Penggunaan yang tercantum dalam Lembaran Data Keselamatan Bahan ini tidak mewakili kesepakatan pada kualitas bahan / campuran atau penggunaan yang tercantum sesuai dalam kontrak. Ini adalah tanggung jawab penerima produk untuk memastikan hak-hak kepemilikan dan mengamati hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku.