

安全データシート

ページ: 1/12

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 03. 11. 2025

製品: **Hydralan® 400 N. V. -1**

バージョン: 11.0

(30053073/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 05.12.2025

1. 化学品及び会社情報

品名:

Hydralan® 400 N. V. -1

用途: ブレーキ油

供給者の会社情報、住所及び電話番号:

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

OVOL 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

Eメールアドレス: Japan-SDS-Info@basf.com

緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のGHS分類】:

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分2A

生殖毒性: 区分2 (胎児)

生殖毒性: 区分1B (生殖能力)

【GHSラベル要素】:

絵表示又はシンボル:



注意喚起語:

危険

危険有害性情報:

H319

強い眼刺激。

H360

生殖能への悪影響のおそれ。胎児への悪影響のおそれの疑い。

注意書き（安全対策）:

P280

保護手袋と保護衣と保護眼鏡または保護面を着用すること。

P280

保護眼鏡を着用すること。

P201

使用前に取扱説明書を入手すること。

P202

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

P264

取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P308 + P313

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

P337 + P313

眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

注意書き（保管）:

P405

施錠して保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501

適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性:

この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

本製品は、PBT(難分解性/生物蓄積性/毒性)又はvPvB(極難分解性/極高蓄積性)の基準を満たし法的制限を超える物質を含有していない。

アレルギー反応を起こす可能性がある。含有物:

2, 2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載の物質に基づく混合物: ポリグリコール, グリコールエーテル, 阻害剤, グリコールエーテルボレート

GHS分類に寄与する成分

ホウ酸トリス {2-[2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ]エチル}

含有量 (W/W): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$

CAS RN: 30989-05-0

化審法: (2)-2120

労働安全衛生法: (2)-2120

生殖毒性: 区分 2 (生殖能力)

生殖毒性: 区分 2 (胎児)

トリエチレングリコールモノブチルエーテル

含有量 (W/W): $> 10\%$ - $< 20\%$

CAS RN: 143-22-6

化審法: (2)-436

労働安全衛生法: (2)-436

急性毒性: 区分 5 (経皮)

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 1

ジエチレングリコールモノメチルエーテル

含有量 (W/W): $> 1\%$ - $< 3\%$

CAS RN: 111-77-3

化審法: (2)-2979

労働安全衛生法: (2)-2979

引火性液体: 区分 4

生殖毒性: 区分 1B (胎児)

ジエチレングリコール

含有量 (W/W): $> 3\%$ - $< 5\%$

CAS RN: 111-46-6

化審法: (2)-415

労働安全衛生法: (2)-415

急性毒性: 区分 4 (経口)

ジイソプロパノールアミン

含有量 (W/W): $< 3\%$

CAS RN: 110-97-4

化審法: (2)-309

労働安全衛生法: (2)-309

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 2A

2, 2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン

含有量 (W/W): $> 0.1\%$ - $< 0.5\%$

CAS RN: 80-05-7

化審法: (4)-123

労働安全衛生法: (4)-123

急性毒性: 区分 5 (経口)

急性毒性: 区分 5 (経皮)

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 1

皮膚感作性: 区分 1

生殖毒性: 区分 1B (生殖能力)

特定標的臓器毒性 (単回暴露): 区分 3 (呼吸器系を刺激する)

水生環境有害性 短期(急性): 区分 2

水生環境有害性 長期(慢性): 区分 2

3, 6, 9, 12-テトラオキソヘキサデカン-1-オール

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 03. 11. 2025

製品: Hydraulic® 400 N. V. -1

バージョン: 11.0

(30053073/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 05.12.2025

含有量 (W/W): $\geq 2\%$ - $\leq 10\%$

CAS RN: 1559-34-8

化審法: (7)-97

労働安全衛生法: (7)-97

急性毒性: 区分 5 (経口)

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性: 区分 2A

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:

汚れた衣服は直ちに置き替える。患者が意識を失いそうになったら、横向き（回復体位）で安静に寝かせ、搬送する。救急隊員は自身の安全に注意を払うこと。

[吸入した場合]:

安静にし、新鮮な空気のある場所へ移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:

石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:

直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医師の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。、（他の）症状や影響については現時点で知られていない。

処置: 症状に応じて処置（洗浄・機能回復）を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:

噴霧水、粉末、泡

[火災時の特有の危険有害性]:

有害な蒸気

フューム/霧の発生 火災の場合、前述の物質/物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:

自給式呼吸器を着用すること。

[追加情報]:

燃焼物および火災条件により危険度が変わる。汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:

保護具を着用する。呼吸保護具を着用すること。

[環境に対する注意事項]:

容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

大量の場合: ポンプで容器に回収する。

残渣の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。法令に従って吸着剤を廃棄すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

適切に使用する場合、特別な対策は必要ない。

安全取扱注意事項:

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

不適切な包装容器材料: 紙

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:

呼吸保護具（蒸気／エアゾール発生の場合） 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター（例：EN 143または149、タイプP2またはFFP2）

[手の保護具]:

耐化学薬品保護手袋

（標準化されたもの。 例としてJIS）

[眼の保護具]:

密着性安全ゴーグル（飛沫よけ型ゴーグル）

[皮膚及び身体の保護具]:

耐薬品性保護衣 (DIN-EN 14605に従う)

[一般的な安全及び衛生対策]:

所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。作業場では飲食や喫煙をしない。労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	黄色	
臭い:	製品固有のもの	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
凝固点:	< -50 ° C	(DIN 51583)
沸点:	> 260 ° C	(ASTM D1120)
引火点:	> 130 ° C	(DIN 51758)
蒸発率:	測定されていない。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導き出した)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。、爆発下限界は、引火点より5-15°C低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	測定されていない。	(DIN 51794)
熱分解:	適切に保管し取り扱えば、分解しない。	
自己発火性:	自己発火性なし。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	1 mbar (20 ° C) 1 mbar (50 ° C)	
密度:	約 1.06 g/cm ³ (20 ° C)	

相対ガス密度（空気）： > 1 (推定値)
(20 ° C)
空気より重い。

水に対する溶解性: 可溶
溶解度（定量的） 溶媒: 極性溶媒
可溶

n - オクタノール/水分配係数（log Pow）：
試験は、科学的に正当化されていない。

動粘性率: 14 mm²/s (DIN 51562)
(20 ° C)

その他の情報:
必要に応じ、この章にその他の物理的、化学的パラメーターの情報が記載される。

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
裸火を避けること。湿気を避けること。

熱分解: 適切に保管し取り扱えば、分解しない。

[混触危険物質]:
強酸化剤, 強塩基, 強酸

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
通常の手扱い条件下で危険反応なし。

[危険分解物]:
有害な分解物はない。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

11. 有害性情報

ばく露経路

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。（他の）症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:

眼に入ると、刺激する。皮膚刺激性なし。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

感受性が特に高い個体に対する感作作用は否定できない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発がん性

発がん性の評価:

評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:

受胎能力を害する恐れがある。

記載物質に関する情報: 2, 2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン

生殖毒性の評価:

動物実験の結果から生殖能力への悪影響が示唆されている。

発生毒性

催奇形性の評価:

胎児を害する恐れがある。

記載物質に関する情報: ジエチレングリコールモノメチルエーテル

催奇形性の評価:

動物実験に於いて、この物質は奇形の原因になった。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

注意: 入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:

入手可能なデータに基づく、分類基準に該当しない。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:

水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。

移動性

環境区分間の輸送評価:

水面から大気中に揮発しない。

残留性・分解性

除去情報:

> 70 % DOC減少 (28 日) (OECDテストガイドライン302B、ISO 9888、88) 水から容易に除去することができる。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:

生物への著しい蓄積はないと考えられる。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。

[汚染された容器]:

汚染されていない容器は再利用できる。

汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送

IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
	海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送

IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk is not intended.

指針番号: 171

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 水溶性

2, 2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン

化審法

優先評価化学物質

ジエチレングリコールモノメチルエーテル

2, 2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン

ジエチレングリコール

ジイソプロパノールアミン

トリエチレングリコールモノブチルエーテル

労働安全衛生法

通知対象物

ジエチレングリコールモノメチルエーテル

ジエチレングリコール

ジイソプロパノールアミン

トリエチレングリコールモノブチルエーテル

労働安全衛生法

表示対象物

皮膚等障害化学物質等 (労働安全衛生規則第594条の2)

トリエチレングリコールモノブチルエーテル

ジイソプロパノールアミン

化学物質名又は元素名	化学物質排出把握管理促進法 (2023年4月1日以降)		
	含有量 (%)	分類, 管理番号	政令名称
ジエチレングリコールモノメチルエーテル	1. 4	第1種指定化学物質, 751	2 - (2 - メトキシエトキシ) エタノール

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 03. 11. 2025

製品: Hydraulan® 400 N. V. -1

バージョン: 11.0

(30053073/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 05.12.2025

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。