

Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Página: 1/12

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Hydralan® 400 N.V.-1

Principales usos recomendados:

uso: líquido de freno

Empresa:

BASF Peruana S.A.

Avenida Oscar R. Benavides 5915

Callao 1, Callao, PERU

Teléfono: +51 1 513-2500

Telefax número: +51 1 513-2519

Dirección e-mail: ehs-peru@basf.com

Información en caso de urgencia:

CISPROQUIM (línea gratuita):

Tel.: 080050847

International emergency number:

Teléfono: +51 1 513-2505 / +55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2A

Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)

Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (Fertilidad)

Elementos de la etiqueta

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.
H360 Puede perjudicar a la fertilidad. Susceptible de dañar al feto.

Consejos de prudencia (prevención):

P280 Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P280 Llevar protección ocular.
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P264 Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P405 Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:

Puede causar una reacción alérgica. Contiene: bisfenol A

Otros peligrosDe acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Otros Peligros (GHS):

El producto no contiene ninguna sustancia por encima de los límites legales que cumpla los criterios PBT(persistente/bioacumulable/tóxico) o vPvB (muy persistente/muy bioacumulable).

Valoración PBT / mPmB:

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

3. Composición/Información sobre los componentes**Mezcla****Descripción Química**

Mezcla en base: poliglicol, glicol éter, inhibidores, glicoleterborato

Ingredientes peligrosos (GHS)

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

ortoborato de tris[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etilo]

Contenido (P/P): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$

Número CAS: 30989-05-0

Número CE: 250-418-4

Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (fertilidad)

Tóxico para la reproducción: Cat. 2 (feto)

H361

trietilenglicol-monobutyleter

Contenido (P/P): $> 10\%$ - $< 20\%$

Número CAS: 143-22-6

Número CE: 205-592-6

Número INDEX: 603-183-00-0

Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica)

Lesiones oculares graves: Cat. 1

H318, H313

dietilenglicolmonometileter

Contenido (P/P): $> 1\%$ - $< 3\%$

Número CAS: 111-77-3

Número CE: 203-906-6

Número INDEX: 603-107-00-6

Líquidos inflamables: Cat. 4

Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (feto)

H227, H360

dietilenglicol

Contenido (P/P): $> 3\%$ - $< 5\%$

Número CAS: 111-46-6

Número CE: 203-872-2

Número INDEX: 603-140-00-6

Toxicidad aguda: Cat. 4 (Por ingestión)

H302

1,1'-Iminodipropano-2-ol

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

	Contenido (P/P): < 3 % Número CAS: 110-97-4 Número CE: 203-820-9 Número INDEX: 603-083-00-7	Irritación ocular: Cat. 2A H319
bisfenol A	Contenido (P/P): > 0,1 % - < 0,5 % Número CAS: 80-05-7 Número CE: 201-245-8 Número de registro REACH: 01-2119457856-23 Número INDEX: 604-030-00-0	Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión) Toxicidad aguda: Cat. 5 (dérmica) Lesiones oculares graves: Cat. 1 Sensibilizante para la piel: Cat. 1 Tóxico para la reproducción: Cat. 1B (fertilidad) Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Cat. 3 (irr. aparato respiratorio) Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 2 H318, H303, H317, H335, H360, H401, H411, H313
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	Contenido (P/P): >= 2 % - <= 10 % Número CAS: 1559-34-8 Número CE: 216-322-1	Toxicidad aguda: Cat. 5 (Por ingestión) Irritación ocular: Cat. 2A H319, H303

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable.

La persona que auxilie debe autoprotegerse.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Indicaciones para el médico:

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, extintor de polvo, espuma

Riesgos especiales:

Vapores nocivos

Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:

El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:

Utilizar ropa de protección personal. Es necesaria la protección de las vías respiratorias.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Protección de Fuego y Explosión:

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente.

Medidas específicas de Higiene:

No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Almacenamiento

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

Productos y materiales incompatibles:

Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), estaño (hojalata), cristal

Materiales inadecuados para embalaje: papel

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

Equipo de protección individual

Protección de los ojos:

gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

traje de protección frente a productos químicos (por ej. según EN 14605)

Protección de las manos:

Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación específica

Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).

Materiales adecuados para un contacto breve (se recomienda: como mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1)

caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento

caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares.

Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	líquido (20 °C)	
Forma:	líquido	
Color:	amarillo	
Olor:	específico del producto	
Valor pH:	7,5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.		
Temperatura de solidificación:	< -50 °C	(DIN 51583)
Temperatura de ebullición:	> 260 °C	(ASTM D1120)
Punto de inflamación:	> 130 °C	(DIN 51758)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 °C por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Descomposición térmica:	No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.	
Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	
Propiedades comburentes:	no es comburente	
Presión de vapor:	1 mbar (20 °C) 1 mbar (50 °C)	
Contenido COV:	No hay datos disponibles.	
Densidad relativa de vapor (aire):	> 1 (20 °C)	(estimado)
	Más pesado que el aire.	
Densidad:	aprox. 1,06 g/cm3 (20 °C)	
densidad relativa:	No hay datos disponibles.	
Solubilidad en agua:	totalmente soluble	
Solubilidad (cuantitativo)	Disolvente(s):	solventes polares soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	Estudios no necesarios por razones científicas.	
Temperatura de autoignición:		(DIN 51794)
	no determinado	
Autoinflamabilidad:	no es autoinflamable	
Valor límite de olor perceptible:	no determinado	

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Velocidad de evaporación:

no determinado

Inflamabilidad:

difícilmente combustible

(derivado del punto de inflamación)

Viscosidad, dinámica:

No hay datos disponibles.

Viscosidad, cinemática:

14 mm²/s

(DIN 51562)

(20 °C)

Corrosión del metal:

No es corrosivo para metales.

Otras informaciones:

Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades físico-químicas.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química:

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.

Condiciones a evitar:

Evitar la llama abierta. Evitar la humedad.

Materiales y sustancias incompatibles:

fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes

Productos peligrosos de descomposición:

No se presenta ningún producto de descomposición.

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

No hay datos disponibles.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con los ojos causa irritaciones. No es irritante para la piel.

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

No se puede descartar un efecto sensibilizante en personas particularmente sensibles.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Puede perjudicar la fertilidad.

Indicaciones para: bisfenol A

Valoración de toxicidad en la reproducción:

En experimentación animal se han encontrado indicios de efectos que perjudican a la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

Indicaciones para: dietilenglicolmonometileter

Valoración de teratogenicidad:

La sustancia ha provocado malformaciones en ensayos con animales.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad

Indicaciones para la eliminación:

> 70 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/CEE, parte C) Buena eliminación en el agua.

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.

Producto: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado o incinerado según la legislación local vigente.

Envase contaminado:

Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.

Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del decreto supremo DS 021:2008.

15. Reglamentaciones**Otras reglamentaciones**

Las informaciones contenidas en esta publicación están de acuerdo con la Ley 29783.

16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad. Susceptible de dañar al feto.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H227	Líquido combustible.
H360	Puede dañar al feto.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H360	Puede perjudicar la fertilidad.
H401	Tóxico para los organismos acuáticos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 22.10.2025

Producto: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Versión: 11.0

(30053073/SDS_GEN_PE/ES)

Fecha de impresión 05.12.2025

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.