

Phiếu An toàn Hóa chất

Trang: 1/11

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
Hydralan® 400 N.V.-1

Sử dụng: brake fluid

Công ty:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:

18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:

Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.2A

Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.2 (thai nhi)

Độc đối với quá trình sinh sản: Cat.1B (Khả năng sinh sản)

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
 Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025



Cảnh báo:
 Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H319

Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

H360

Có thể làm thương tổn khả năng sinh sản. Nghi ngờ làm tổn thương thai nhi.

Biện pháp phòng ngừa:

P280

Đeo găng tay bảo vệ/ quần áo bảo hộ và thiết bị bảo vệ mắt/mặt.

P280

Mang dụng cụ bảo vệ mắt.

P201

Xem hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.

P202

Không sử dụng cho đến khi đọc kỹ và hiểu rõ các lưu ý an toàn.

P264

Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P305+P351+P338

NEU VẮNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút.

Tháo kính sát trùng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.

P308 + P313

Nếu đã tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc: Yêu cầu trợ giúp y tế

P337+P313

Nếu kích ứng mắt kéo dài: Yêu cầu trợ giúp y tế

Lưu ý khi bảo quản:

P405

Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501

Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:

Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.

Sản phẩm không chứa chất vượt quá giới hạn pháp lý đáp ứng các tiêu chí của các chất khó phân hủy, tích lũy sinh học và độc hại (PBT) hoặc các tiêu chí rất khó phân hủy, tích lũy sinh học cao (vPvB).

Có thể tạo ra phản ứng miễn cảm/ dị ứng. Bao gồm:
 bisphenol A

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

Pha trộn dựa trên: polyglycol, glycol ether, các chất ức chế
 , METHYLTRIGLYCOL-O-BORAT

Thành phần nguy hại

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
 Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3)

Hàm lượng (W/W): $\geq 40\%$ - $\leq 50\%$ Repr.: Cat. 2 (khả năng sinh sản)
 Repr.: Cat. 2 (thai nhi)
 Số CAS: 30989-05-0

2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Hàm lượng (W/W): $> 10\%$ - $< 20\%$ Acute Tox.: Cat. 5 (trên da)
 Tổn thương mắt nghiêm trọng: Cat. 1
 Số CAS: 143-22-6

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Hàm lượng (W/W): $> 1\%$ - $< 3\%$ Flam. Liq.: Cat. 4
 Repr.: Cat. 1B (thai nhi)
 Số CAS: 111-77-3

Diethylene glycol

Hàm lượng (W/W): $> 3\%$ - $< 5\%$ Acute Tox.: Cat. 4 (tiếp xúc miệng)
 Số CAS: 111-46-6

1,1'-iminodipropyl-2-ol

Hàm lượng (W/W): $< 3\%$ Kích ứng mắt: Cat. 2A
 Số CAS: 110-97-4

bisphenol A

Hàm lượng (W/W): $> 0.1\%$ - $< 0.5\%$ Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
 Acute Tox.: Cat. 5 (trên da)
 Tổn thương mắt nghiêm trọng: Cat. 1
 Skin Sens.: Cat. 1
 Repr.: Cat. 1B (khả năng sinh sản)
 STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)
 Aquatic Acute: Cat. 2
 Aquatic Chronic: Cat. 2
 Số CAS: 80-05-7

3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol

Hàm lượng (W/W): $\geq 2\%$ - $\leq 10\%$ Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng)
 Kích ứng mắt: Cat. 2A
 Số CAS: 1559-34-8

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:

Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ.

Nếu hít phải:

Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to, tư vấn với chuyên gia mắt

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11., Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bột khô, bọt

Những mối nguy hiểm cụ thể:
những chất dạng hơi có hại
Sự phát triển của khói/sương. Những chất/nhóm chất được đề cập có thể thoát ra khi cháy.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Sử dụng quần áo bảo hộ lao động. Yêu cầu sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp.

Cảnh báo môi trường:
Chứa nước nhiễm bẩn/nước chữa cháy. Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Bơm hút sản phẩm.
Cho phần còn lại: Thu gom bằng vật liệu thấm hút phù hợp. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Không phương thức đặc biệt nào cần thiết với điều kiện sản phẩm được sử dụng đúng cách.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Phòng chống cháy nổ:
Lưu ý biện pháp phòng ngừa mạch tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Những vật liệu không thích hợp cho thùng chứa: giấy
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3), 30989-05-0;
Giá trị TWA 0.5 mg/m³ (OEL (VN))
Giá trị STEL 1 mg/m³ (OEL (VN))

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:

Bảo vệ hô hấp khi hơi/ aerosol thoát ra. Bộ lọc hạt có hiệu suất trung bình đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P2 hay FFP2)

Bảo vệ tay:

Găng tay bảo vệ chống hóa chất

Các vật liệu thích hợp cho tiếp xúc ngắn hạn (khuyến cáo: ít nhất là chỉ số bảo vệ 2, tương ứng > 30 phút thời gian thẩm thấu theo EN ISO 374-1)

cao su butyl - bề dày lớp phủ 0.7 mm

cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm

Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm

Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:

Điều chỉnh vừa kính an toàn (kính chống bắn tóe) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:

quần áo chống hoá chất (theo EN 14605)

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:

Yêu cầu mặc trang phục làm việc bổ sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu. Không ăn, uống, hút hay sử dụng thuốc lá ở nơi làm việc. Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng
Màu sắc:	Vàng
Mùi:	đặc trưng của sản phẩm
Ngưỡng mùi:	không được xác định

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
 Sản phẩm: **Hydraulan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Giá trị pH:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
nhiệt độ kết tinh:	< -50 °C	(DIN 51583)
nhiệt độ sôi:	> 260 °C	(ASTM D1120)
Điểm chớp cháy:	> 130 °C	(DIN 51758)
Tốc độ bay hơi:	không được xác định	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	khó cháy	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn., Giới hạn nổ dưới có thể thấp hơn từ 5 - 15 °C so với độ chớp cháy.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	không được xác định	(DIN 51794)
Phân hủy do nhiệt:	Không phân hủy nếu được cất trữ và xử lý đúng đắn.	
Tự bắt cháy:	không tự cháy	
Nguy cơ nổ:	không nổ	
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	1 mbar (20 °C) 1 mbar (50 °C)	
Tỷ trọng:	tương đương 1.06 g/cm ³ (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	> 1 (20 °C) Nặng hơn không khí.	(được ước lượng)
Tính tan trong nước:	có thể hòa tan hoàn toàn	
Độ tan (định lượng) (các)	dung môi: các dung môi có cực hoà tan	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.	
Tính nhớt, động học:	14 mm ² /s (20 °C)	(DIN 51562)

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất:
Trong trường hợp cần thiết, thông tin về các thông số vật lý và hoá học sẽ được ghi rõ trong mục này.

Đặc điểm của hạt

Phân bố kích thước hạt: Chất/ sản phẩm được giới thiệu ra thị trường hay được sử dụng dưới hình thức không rắn hay bột. -

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh ngọn lửa trực tiếp. Tránh độ ẩm.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và xử lý đúng đắn.

Những chất cần tránh:
các tác nhân oxy hóa mạnh, các chất bazơ mạnh, các axit mạnh

Sự ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Không xảy ra các phản ứng nguy hiểm khi cất trữ và sử dụng theo hướng dẫn.

Các sản phẩm phân huỷ nguy hại:
Không nhận biết các sản phẩm phân huỷ nguy hại.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Tiếp xúc với mắt gây kích ứng. Không gây kích ứng da.

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Bao gồm tác dụng miễn cảm trên các cá nhân đặc biệt nhạy cảm.

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Tất cả những thông tin hiện có của chúng tôi cho thấy không có bất cứ dấu hiệu nào về tác động gây ung thư.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Có thể làm suy giảm khả năng sinh sản

Thông tin trên: bisphenol A
Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật gợi ra tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Có thể làm tổn hại đến bào thai

Thông tin trên: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
Đánh giá vấn đề quái thai:
Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy hóa chất gây ra dị tật.

Độc độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Ghi chú: Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Độc độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Sản phẩm không được thí nghiệm. Báo cáo dựa trên các thuộc tính của từng thành phần.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thủy sinh:

Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thủy sinh.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:

Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:

> 70 % giảm DOC (28 d) (OECD 302B; ISO 9888; 88/320/EEC, phần C) Dễ dàng loại bỏ khỏi nước.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:

Không có khả năng tích lũy đáng kể trong sinh khối.

13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:

Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.

Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

	Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải
Số UN hoặc số ID	Không áp dụng
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	Không áp dụng
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	Không áp dụng
Nhóm đóng gói:	Không áp dụng
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không áp dụng
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng	Chưa có thông tin

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
 Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
 Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Vận tải đường thủy

IMDG

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID: Không áp dụng

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp

Quốc:

Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: Không áp dụng

Nhóm đóng gói: Không áp dụng

Mối nguy hiểm về môi trường: Không áp dụng
 Ô nhiễm hàng hải: không

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng Chưa có thông tin

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable
 Marine pollutant: no

Special precautions for user None known

Vận tải hàng không

IATA/ICAO

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Số UN hoặc số ID: Không áp dụng

Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp

Quốc:

Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: Không áp dụng

Nhóm đóng gói: Không áp dụng

Mối nguy hiểm về môi trường: Không áp dụng

Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng Chưa có thông tin

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user None known

Vận tải biển số lượng lớn theo quy định của IMO

Không được vận chuyển đường biển số lượng lớn mà chưa dự kiến.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Thông tin về pháp luật

BASF Phiếu An toàn Hóa chất
Ngày / Đã được hiệu chỉnh: 18.11.2025
Sản phẩm: **Hydralan® 400 N.V.-1**

Phiên bản: 2.0

(30053073/SDS_GEN_VN/VI)

Ngày in: 05.12.2025

Những quy định khác

Các thông tin pháp luật về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với hóa chất:

Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:

- QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
- Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ Quy định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ;
- Nghị định 34/2024/nđ-cp ngày 31/03/2024 quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tải
- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;
- Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng trống bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.