



We create chemistry

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión : 2025/12/03

Versión: 2.1

Página: 1/12

(30053073/SDS_GEN_US/ES)

1. Identificación

Identificador del producto utilizado en la etiqueta

Hydralan® 400 N.V.-1

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

Utilización adecuada*: Líquido de freno

Utilización no adecuada: Ninguno conocido

* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamente para cumplir con un requerimiento federal y no es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluida por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o en referencia al mismo.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF CORPORATION

100 Park Avenue

Florham Park, NJ 07932, USA

Fuel and Lubricant Solutions

Dirección e-mail: RegXcellenceFuelLubes@basf.com

Teléfono de emergencia

Información 24 horas en caso de emergencias

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

Otros medios de identificación

Familia química:

Mezcla en base: poliglicol, glicol éter, inhibidores

2. Identificación de los peligros

Según la Regulación 2024 Norma OSHA Comunicación de riesgos; 29 CFR Parte 1910.1200

Clasificación del producto

Skin Sens.	1	Sensibilizante para la piel
Eye Dam.	1	Lesiones oculares graves
Repr.	2 (feto)	Tóxico para la reproducción
Repr.	1B (Fertilidad)	Tóxico para la reproducción

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 2/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

Elementos de la etiqueta

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H360	Puede perjudicar a la fertilidad. Susceptible de dañar al feto.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes de protección, prendas de protección y gafas de protección o máscara protectora.
P261	Evite respirar la niebla, vapores o aerosoles.
P201	Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P202	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P272	Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
P308 + P313	EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P362 + P364	Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P405	Guardar bajo llave.
------	---------------------

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación local.
------	--

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. Composición / Información Sobre los Componentes

Según la Regulación 2024 Norma OSHA Comunicación de riesgos; 29 CFR Parte 1910.1200

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 3/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

- | Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3)
 - | Número CAS: 30989-05-0
 - | Contenido (W/W): ≥ 30.0 - $\leq 60.0\%$
 - | sinónimo: Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]-, triester with boric acid (H3BO3)
- | 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
 - | Número CAS: 143-22-6
 - | Contenido (W/W): ≥ 7.0 - $\leq 30.0\%$
 - | sinónimo: 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol; Triethylene glycol monobutyl ether
- | dietilenglicol
 - | Número CAS: 111-46-6
 - | Contenido (W/W): ≥ 1.0 - $\leq 7.0\%$
 - | sinónimo: 2,2'-Oxybisethanol
- | 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol
 - | Número CAS: 1559-34-8
 - | Contenido (W/W): ≥ 1.0 - $\leq 7.0\%$
 - | sinónimo: No hay datos disponibles.
- | 1,1'-iminodipropán-2-ol
 - | Número CAS: 110-97-4
 - | Contenido (W/W): ≥ 1.0 - $\leq 5.0\%$
 - | sinónimo: 1,1'-Iminobis(2-propanol); Diisopropanolamine
- | 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
 - | Número CAS: 111-77-3
 - | Contenido (W/W): > 0.5 - $< 5.0\%$
 - | sinónimo: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol; Methyl carbitol
- | bisphenol A
 - | Número CAS: 80-05-7
 - | Contenido (W/W): ≥ 0.1 - $\leq 1.0\%$
 - | sinónimo: 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol; 4,4'-Dihydroxydiphenylpropane, Bisphenol A

4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales:

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. La persona que auxilie debe autoprotgerse.

En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel:

Quitarse la ropa contaminada. Lavar con abundante agua la piel durante 15 a 20 minutos. Si la irritación persiste, acudir al médico.

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 4/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

En caso de contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

En caso de ingestión:

Lavar inmediatamente la boca con agua. No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. No provocar el vómito a causa del peligro por aspiración. Buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicaciones para: Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3)

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, lesión en la córnea, corrosión en la piel, dolor agudo, tos, trastorno respiratorio, deficiencia respiratoria, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, Irritación de los ojos, irritaciones en piel, eritema, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

Indicaciones para: dietilenglicol

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, vómitos, coma, espasmos abdominales, Letargo (estado en el cual un individuo se encuentra indiferente, apático o, náuseas, diarrea, dolor de cabeza

Indicaciones para: 1,1'-iminodipropán-2-ol

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, espasmos abdominales, deficiencia respiratoria, tos

Indicaciones para: bisphenol A

Síntomas: La sobreexposición puede causar:, lesión en la córnea, corrosión en la piel, dolor agudo, tos, trastorno respiratorio, deficiencia respiratoria, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, mareos, diarrea, espasmos abdominales

La inhalación puede provocar los síntomas siguientes:, Irritación del tracto respiratorio, tos

Peligros: No hay información aplicable disponible.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Indicaciones para el médico

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

Hoja de Seguridad

Hydraulan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 5/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
| agua pulverizada, extintor de polvo, espuma

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro al luchar contra incendio:
| Vapores nocivos
| Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de Protección personal en caso de fuego:
| Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.

Información adicional:

| El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

| Utilizar ropa de protección personal. Es necesaria la protección de las vías respiratorias.

Precauciones relativas al medio ambiente

| Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

| Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal). Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.
| Para grandes cantidades: Bombear el producto.
| Coloque el material absorbido en el mismo contenedor que la sustancia/producto vertidos para su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

| No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente.

Protección contra incendio/explosión:
| Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

| Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales
| materiales no adecuados: papel

| Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

Hoja de Seguridad

Hydraulan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 6/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

8. Controles de exposición/Protección individual

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

Diseño de instalaciones técnicas:

No hay información aplicable disponible.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles.

Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a productos químicos

Protección de los ojos:

Gafas protectoras con cubiertas laterales.

Protección corporal:

Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad., Protegerse con overol y/o mandil de vinilo (impermeable) y botas, si es necesario.

Medidas generales de protección y de higiene:

Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	líquido	
Forma:	líquido	
Olor:	No hay datos disponibles.	
Umbral de olor:	no determinado	
Color:	amarillo	
Valor pH:	7.5 - 9	(FMVSS 116, S 6.4)
Temperatura de solidificación:	< -50 °C	(DIN 51583)
Punto de fusión:	No hay datos disponibles.	
Punto de solidificación:	No hay datos disponibles.	
Temperatura de ebullición:	> 260 °C	(ASTM D1120)
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.	
Punto de inflamación:	> 130 °C	(DIN 51758)
Inflamabilidad:	difícilmente combustible	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 °C por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	

Hoja de Seguridad

Hydraulan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 7/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

Autoinflamación:	no determinado	(DIN 51794)
Presión de vapor:	1 mbar (20 °C) 1 mbar (50 °C)	
Densidad:	aprox. 1.06 g/cm3 (20 °C)	
densidad relativa:	No hay información aplicable disponible.	
Densidad relativa del vapor:	> 1 (20 °C) Más pesado que el aire.	(estimado)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	Estudios no necesarios por razones científicas.	
Temperatura de autoignición:	no es autoinflamable	
Descomposición térmica:	No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.	
Viscosidad, dinámica:	No hay información aplicable disponible.	
Viscosidad, cinemática:	14 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
Solubilidad en agua:	totalmente soluble	
Solubilidad (cuantitativo):	No hay información aplicable disponible.	
	solventes polares soluble	
Solubilidad (cualitativo):	No hay datos disponibles.	
Peso molecular:	No hay datos disponibles.	
Velocidad de evaporación:	no determinado	
Otra información:	Si es necesario, en esta sección se indica información sobre otras propiedades fisico-químicas.	

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

No hay información aplicable disponible.

Corrosión del metal:

No es corrosivo para metales.

Propiedades oxidantes:

no es comburente

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 8/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

Posibilidad de reacciones peligrosas

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.
El producto es químicamente estable.

Condiciones que deben evitarse

Evitar la llama abierta. Evitar la humedad.

Materiales incompatibles

fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes

Productos de descomposición peligrosos

Productos de la descomposición:

Productos peligrosos de descomposición: No se presenta ningún producto de descomposición.

Descomposición térmica:

No se descompone si se almacena y se manipula correctamente.

11. Información sobre toxicología

vías primarias de la exposición

Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados.

Toxicidad aguda/Efectos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Oral

No hay información aplicable disponible.

Inhalación

No hay información aplicable disponible.

Dérmica

No hay información aplicable disponible.

Valoración de otros efectos agudos.

En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Irritación/ Corrosión

Valoración de efectos irritantes: Puede causar lesiones oculares graves. No es irritante para la piel.

Indicaciones para: 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Valoración de efectos irritantes: No es irritante para la piel. Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización

Valoración de sensibilización: Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 9/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

| *Indicaciones para: bisphenol A*

| *Valoración de sensibilización:*

| *La sustancia puede ser fotosensibilizante Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.*

Peligro de Aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Toxicidad crónica/Efectos

Toxicidad en caso de aplicación frecuente

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad: En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción: En ensayos con animales la sustancia mostró efectos perjudiciales en la fertilidad.

| *Indicaciones para: bisphenol A*

| *Valoración de toxicidad en la reproducción: En experimentación animal se han encontrado indicios de efectos que perjudican a la fertilidad.*

| *Indicaciones para: Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3)*

| *Valoración de toxicidad en la reproducción: En experimentación animal se han encontrado indicios de efectos que perjudican a la fertilidad.*

Teratogenicidad

Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.

| *Indicaciones para: 2-(2-methoxyethoxy)ethanol*

| *Valoración de teratogenicidad: La sustancia ha provocado malformaciones en ensayos con animales.*

| *Indicaciones para: Ethanol, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-, triester with boric acid (H3BO3)*

| *Valoración de teratogenicidad: En ensayos con animales se encontraron indicios de efectos teratogénicos.*

Otra información

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

12. Información ecológica

Hoja de Seguridad

Hydraulan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 10/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

Toxicidad

Toxicidad acuática

Valoración de toxicidad acuática:

Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad

Indicaciones para la eliminación

> 70 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (28 Días) (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/CEE, parte C) Buena eliminación en el agua.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación

No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales

La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua.

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos

Eliminación de la sustancia (residuos):

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales. Es responsabilidad del generador de los residuos determinar si un determinado residuo es peligroso conforme a la RCRA (SEMARNAT in Mexico).

depósitos de envases:

Elimine en una instalación autorizada. Se recomienda el prensado, la perforación u otras medidas para prevenir el uso no autorizado de contenedores usados.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

USDOT

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03
Versión: 2.1

Página: 11/12
(30053073/SDS_GEN_US/ES)

15. Reglamentaciones

Reglamentaciones federales

Situación del registro:

Producto químico TSCA, US

Todas las sustancias están listadas por la TSCA y activas.

EPCRA 311/312 (categorías de peligro): Consulte la sección 2 de la Hoja de Datos de Seguridad para los peligros del Sistema Globalmente Armonizado aplicables a este producto.

EPCRA 313:

<u>Número CAS</u>	<u>Nombre químico</u>
111-77-3	2-(2-methoxyethoxy)ethanol
143-22-6	2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Reglamentación estatal

<u>RTK - Estado</u>	<u>Número CAS</u>	<u>Nombre químico</u>
PA	110-97-4	1,1'-iminodipropán-2-ol
	111-46-6	dietilenglicol
	111-77-3	2-(2-methoxyethoxy)ethanol
	Secreto Comercial	Polyethylene glycol
	143-22-6	2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol

Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act, CA Prop. 65:

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos incluyendo BISPHEENOL A (BPA), conocido por el Estado de California que puede causar defectos congénitos u otros daños durante la reproducción. Para mayor información, consulte www.P65Warnings.ca.gov.

NFPA Código de peligro:

Salud: 3 Fuego: 1 Reactividad: 0 Especial:

HMIS III Clasificación

Salud: 3⁺ Inflamabilidad: 1 Riesgos físicos: 0

16. Otra información

FDS creado por:

BASF NA Producto Regularizado
FDS creado en: 2025/12/03

Respalamos las iniciativas Responsible Care® a nivel mundial. Valoramos la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, suministradores y vecinos, y la protección del medioambiente. Nuestro compromiso con el Responsible Care es integral llevando a cabo a nuestro negocio y operando nuestras fábricas de forma segura y medioambientalmente responsable, ayudando a nuestros clientes y suministradores a asegurar la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente de nuestros productos, y minimizando el impacto de nuestras actividades en la sociedad y en el medioambiente durante la producción, almacenaje, transporte uso y eliminación de nuestros productos.

Hoja de Seguridad

Hydralan® 400 N.V.-1

Fecha de revisión: 2025/12/03

Versión: 2.1

Página: 12/12

(30053073/SDS_GEN_US/ES)

Hydralan® 400 N.V.-1 es una marca registrada de BASF Corporation o BASF SE

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑÍA ABAJO DESCRITOS ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.

Fecha / actualizada el: 2025/12/03

Fecha / Versión previa: 2019/01/04

Versión: 2.1

Versión previa: 2.0

Final de la Ficha de Datos de Seguridad