

Ficha de Datos de Seguridad

Página: 1/65

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

METIL ACRILATO

Nombre químico: acrilato de metilo

Número CAS: 96-33-3

| Número de registro REACH: 01-2119459302-44-0001

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Monómero

Usos desaconsejados: Todos los usos por consumidores están totalmente desaconsejados., Uso de la sustancia en adhesivos (profesional), Uso de la sustancia en recubrimientos (profesional), Uso de la sustancia en tintas y toners (profesional)

Utilización adecuada: Monómero

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:

BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214

Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID N° 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)

Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local

Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2	H225 Líquido y vapores muy inflamables.
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)	H331 Tóxico en caso de inhalación.
Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Acute Tox. 4 (dérmica)	H312 Nocivo en contacto con la piel.
Skin Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Irrit. 2	H319 Provoca irritación ocular grave.
Skin Sens. 1	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.
Aquatic Chronic 3	H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

De acuerdo con el conocimiento actual de BASF y según aplicación de los criterios del anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008, la siguiente clasificación que excede la clasificación dada en el Reglamento (CE) N° 1272/2008, Anexo VI Tabla 3.1., es obligatoria.

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 4 (dérmica)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
Aquatic Chronic 3

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE N° 1272/2008 [CLP]

Pictograma:



Palabra de advertencia:

Peligro

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Indicaciones de peligro:

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.

Consejos de prudencia (respuesta):

P311	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
-------------	---

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.
------	--

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: Acrilato de metilo

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales establecidos en la lista según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 debido a las propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión. El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

Riesgo de absorción por la piel.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

Acrilato de metilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Número CAS: 96-33-3
Número CE: 202-500-6
Número INDEX: 607-034-00-0

Sustancia con límite de exposición
laboral de la Unión Europea

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 4 (dérmica)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
Aquatic Chronic 3
H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 +
H312, H412

Diferente clasificación de acuerdo con los
conocimientos actuales y los criterios del anexo I
del Reglamento UE Nº 1272/2008

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 4 (dérmica)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
Aquatic Chronic 3

Estimación de la toxicidad aguda:

Por ingestión: 500 mg/kg
Inhalación: 3 mg/l (vapores)
dérmica: 1.100 mg/kg

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Acrilato de metilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Contenido (P/P): >= 99,5 % - <= 100 %	Flam. Liq. 2
Número CAS: 96-33-3	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Número CE: 202-500-6	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 607-034-00-0	Acute Tox. 4 (dérmica)
Sustancia con limite de exposición laboral de la Unión Europea	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	Aquatic Chronic 3
	H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H412
	<u>Diferente clasificación de acuerdo con los conocimientos actuales y los criterios del anexo I del Reglamento UE Nº 1272/2008</u>
	Flam. Liq. 2
	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
	Acute Tox. 4 (dérmica)
	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
	Skin Sens. 1B
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	Aquatic Chronic 3
	<u>Estimación de la toxicidad aguda:</u>
	Por ingestión: 500 mg/kg
	Inhalación: 3 mg/l (vapores)
	dérmica: 1.100 mg/kg

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotgerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:

Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:

Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:

Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

Peligros: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11. No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:

extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Información adicional:

Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Riesgo de autopolimerización violenta si se sobrecalienta en un contenedor. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

Consejo: Inflamable. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Controlar el incendio desde la distancia máxima. Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

En caso de incendio en las proximidades, debería ser usado el sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza los 45°C. El personal no necesario debe ser evacuado del sector. En caso de incendio en las proximidades, evacuar todo el personal en un área más grande si la temperatura del tanque de almacenamiento alcanza los 60°C.

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Bombear el producto.

Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Procurar una ventilación apropiada. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Los trabajos de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

La sustancia/el producto sólo debe ser manipulado por personal especializado. Las distintas zonas de la instalación deben ser controladas regularmente para detectar restos de polímeros y su posterior limpieza, a fin de evitar reacciones peligrosas.

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Es necesario un recinto cubierto y con un sistema de aspiración. Disponer de aspiración en los lugares de envasado, trasiego o llenado. No expulsar el aire a la atmósfera, sin antes hacerlo pasar por filtros apropiados. Controlar el buen estado de juntas y racores de empalme.

Deben observarse las temperaturas a evitar. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Proteger de la luz. No abrir envases calientes o hinchados. Llevar a las personas a lugar seguro y avisar a los bomberos.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

Evitar la inhalación de polvos/neblinas/vapores. Evitar la formación de aerosol. Evitar todo contacto directo con la sustancia / producto.

Protección contra incendio/explosión:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. En contacto con el aire, la sustancia/el producto puede formar mezclas explosivas. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se recomienda conectar todas las partes con conductibilidad a toma de tierra. No es necesaria protección contra explosiones, si durante la descarga y la manipulación se sobrepasa como mínimo 5 °C el punto de inflamación.

Refrigerar los recipientes para evitar polimerización por efectos del calor. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Se ha de prever un sistema de refrigeración de urgencia para el caso que se produzca un incendio en las inmediaciones.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Antes de descargar el producto, verificar que el equipamiento utilizado para tal fin, así como los contenedores, son adecuados para el almacenaje y que no contienen otras sustancias/productos. Antes de proceder al almacenaje, es absolutamente necesario identificar el producto sin que pueda quedar ninguna duda. El acceso a la zona de almacenamiento sólo está autorizado al personal especializado.

El estabilizador solamente es efectivo en presencia de oxígeno. Asegurar el contacto con una atmósfera que contenga entre 5 - 21% de oxígeno. Bajo ningún concepto utilizar cisternas con instalación de gas inerte para el almacenaje.

Peligro de polimerización. Proteger de los efectos del calor. Proteger de la irradiación solar directa. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Proteger contra la contaminación.

En caso de almacenamiento a granel, los tanques de almacenamiento deben estar equipados con al menos dos dispositivos de alerta de alta temperatura.

Aún respetando las indicaciones/prescripciones de almacenaje y manipulación, el monómero debería ser utilizado dentro del plazo de almacenamiento indicado.

Estabilidad durante el almacenamiento:

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Temperatura de almacenamiento: < 35 °C

Periodo de almacenamiento: 12 Meses

Observar la temperatura de almacenamiento indicada.

Evítese el almacenamiento prolongado.

El producto debe aplicarse lo antes posible.

Asegurar que los contenidos en inhibidor y en oxígeno disuelto sean suficientes.

No almacene con menos de un 10% de espacio libre por encima del líquido.

La estabilidad de almacenamiento está en función de la temperatura ambiente y de las condiciones descritas.

Se recomienda mantener durante el almacenamiento, una distancia de seguridad de por lo menos +2 grados por encima de la temperatura de cristalización.

El producto está estabilizado, observar la máxima estabilidad durante su almacenaje.

Temperatura de almacenamiento: 45 °C

Deberá ser usado un sistema de reestabilización si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

Temperatura de almacenamiento: 60 °C

Todo el personal en un área más grande deberá ser evacuado si la temperatura en el tanque de almacenamiento alcanza el valor indicado.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

96-33-3: Acrilato de metilo

Efecto sobre la piel (LEP (España))

La sustancia puede ser absorbida por la piel.

Valor TWA 7,2 mg/m³ ; 2 ppm (LEP (España))

Valor TWA 18 mg/m³ ; 5 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valor VLA-EC 36 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (EU))

indicativo

PNEC

agua dulce: 0,00272 mg/l

agua marina: 0,000272 mg/l

liberación esporádica: 0,011 mg/l

sedimento (agua dulce): 0,0115 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,0115 mg/kg

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

suelo: 1 mg/kg

depuradora: 10 mg/l

vía oral (intoxicación secundaria): 0,0011 mg/kg

DNEL

trabajador:

Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 18 mg/m³

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Procurar una ventilación apropiada.

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:

Protección adecuada para las vías respiratorias a bajas concentraciones o incidencia breve: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 °C, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares.

Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido
Forma:	líquido
Color:	incoloro
Olor:	picante
Umbral de olor:	
	no determinado
Punto de fusión:	-76,5 °C
	Indicación bibliográfica.
Punto de ebullición:	80,1 °C
	(1.013 hPa)
Inflamabilidad:	Fácilmente inflamable.
Límite inferior de explosividad:	
	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 °C por debajo del punto de inflamación.
Límite superior de explosividad:	
	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado
Punto de inflamación:	-2,8 °C (copa cerrada)
	Indicación bibliográfica.
Temperatura de autoignición:	468 °C
	Indicación bibliográfica.
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
	> 350 J/gCalor de reacción en caso de polimerización
SADT:	No es una sustancia/mezcla susceptible de autodescomposición según GHS.
Valor pH:	
	(20 °C)
	neutral, ligeramente soluble
Viscosidad, cinemática:	10 mm ² /s
	(23 °C)
Viscosidad, dinámica:	0,472 mPa.s
	(25 °C)
	Indicación bibliográfica.
Tixotropía:	no tixotrópico
Solubilidad en agua:	Indicación bibliográfica.
	60 g/l
	(20 °C)
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): solventes orgánicos miscible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	0,739 (Directiva 107 de la OCDE)
	(25 °C)

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Presión de vapor:	90 hPa (20,1 °C)	(medido)
Densidad relativa:	0,95 (20 °C)	
Densidad:	Indicación bibliográfica. 0,95 g/cm ³ (20 °C)	
Densidad relativa de vapor (aire):	Indicación bibliográfica. 2,96 (20 °C)	(calculado)
	Más pesado que el aire.	

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto: Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

pKA:	La sustancia no se disocia.	
Adsorción/agua-suelo:	KOC: 6,42; log KOC: 0,81	(calculado)
Tensión superficial:	En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.	
Masa molar:	86,09 g/mol	
Temperatura SAPT:	Según SP386 está asegurado que el nivel de estabilización química es suficiente para prevenir polimerización peligrosa durante la duración total del transporte. - Esta información es válida para el producto estabilizado recientemente.	
Velocidad de evaporación:	Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.	

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: No es corrosivo para metales.

Formación de gases inflamables: Indicaciones: En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Bajo determinadas condiciones, peligro de explosión e incendio. Tras calentar a temperaturas superiores al punto de inflamación y/o tras rociar o con neblina pueden formarse mezclas con el aire susceptibles de inflamación. Formación de mezclas de gases explosivos en presencia de aire.

Polimerización ligada a formación de calor.

Peligro de polimerización espontánea debido a la disminución del contenido de oxígeno dentro de la fase líquida. Peligro de polimerización espontánea en caso de calentamiento o en presencia de rayos UV. Hay riesgo de autopolimerización espontánea y violenta si el inhibidor se pierde o si el producto se expone a calor

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

excesivo. Durante la polimerización se producen gases, que pueden reventar depósitos cerrados o limitados. Las reacciones pueden producir ignición.

Peligro de polimerización espontánea en presencia de iniciadores para las reacciones radicales (p.ej. peróxidos). Reacciones con ácido nítrico. Peligro de una polimerización espontánea con agentes oxidantes.

Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Antes de comercializar el producto se estabiliza para evitar la polimerización espontánea. El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor. Evitar un contenido de oxígeno menor del 5% por encima del producto. Evítese radiación ultravioleta y otras radiaciones energéticas. Evitar la luz solar directa. Evítese el almacenamiento prolongado. Evitar la pérdida del inhibidor. Evitar temperaturas demasiado altas. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evitar la congelación. Evitar humedad atmosférica.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:

Generador de radicales, iniciadores radicales, peróxidos, mercaptanos, compuestos nitrados, peroxoboratos, azidas, éter, cetonas, aldehidos, aminas, nitratos, nitritos, medios oxidantes, agentes de reducción, bases fuertes, sustancias de reacción alcalina, ácido anhídrido, cloruros ácidos, ácidos minerales concentrados, sales metálicos
gas inerte

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Toxicidad destacable tras inhalación a corto plazo. Tóxico moderado tras contacto con la piel.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): aprox. 768 mg/kg (ensayo BASF)

ATE (Por ingestión): 500 mg/kg

CL50 rata (Por inhalación): < 10,832 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)

El vapor se ha ensayado.

ATE (Por inhalación): 3 mg/l

vapores

DL50 conejo (dérmica): aprox. 1.250 mg/kg

ATE (dérmica): 1.100 mg/kg

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. Puede causar lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (Directiva 404 de la OCDE)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: daños irreversibles (Test Draize)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Datos experimentales/calculados:

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: sensibilizante para la piel (Directiva 429 de la OCDE)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

Se dispone de resultados de análisis realizados sobre efectos mutagénicos en microorganismos, cultivo de células de mamíferos y en mamíferos. La totalidad de la información disponible no ofrece ninguna indicación de que la sustancia pueda tener efectos mutagénicos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

En un estudio fiable de inhalación a largo plazo, sin exceder la dosis máxima tolerada, no se observó un efecto carcinogénico. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado esta sustancia como grupo 2B (El agente es posiblemente cancerígeno para los seres humanos).

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

La sustancia puede dañar el epitelio olfativo tras inhalación repetida Tras ingestión repetida el efecto principal es la irritación local.

Peligro de aspiración

no aplicable

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

Toxicidad aguda para los organismos acuáticos. Nocivo para organismos acuáticos basado en datos de estudios de toxicidad a largo plazo (crónico). Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Toxicidad en peces:

CL50 (96 h) 3,4 mg/l, *Salmo gairdneri*, syn. *O. mykiss* (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, Flujo continuo.)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CL50 (96 h) 1,1 mg/l, *Cyprinodon variegatus* (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, Flujo continuo.)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Invertebrados acuáticos:

CE50 (48 h) 2,6 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, Flujo continuo.)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

CE50 (96 h) 1,6 mg/l, *Mysidopsis bahia* (OPP 72-3(EPA-Directriz), Flujo continuo.)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas:

CE50 (72 h) 3,55 mg/l (tasa de crecimiento), *Selenastrum capricornutum* (Directiva 201 de la OCDE, estático)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:

CE10 (72 h) > 100 mg/l, Lodo activado (otro(a)(s), acuático)

Toxicidad crónica peces:

No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuáticos:

NOEC (21 Días) 0,19 mg/l, *Daphnia magna* (Flujo continuo.)

'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

NOEC (21 Días) 0,136 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Valoración de toxicidad terrestre:

No se observaron efectos tóxicos en ensayos realizados con organismos vivos del suelo.

organismos que viven en el suelo:

otro(a)(s) (28 Días) > 1.000 mg/kg, microorganismos que viven en el suelo (OECD 217)

plantas terrestres:

No hay datos disponibles.

otros no mamíferos terrestres:

No hay datos disponibles.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:

90 - 100 % TIC del ThIC (28 Días) (ISO 14593) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Evaluación de la estabilidad en agua:

En contacto con el agua la sustancia se hidroliza lentamente.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):

$t_{1/2}$ > 28 Días, (OPPTS 835.2130, pH 7)

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:

Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:

Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua.

Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasiificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

No se han identificado indicios de otros peligros medioambientales.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Resultados de la evaluación PMT y vPvM

La sustancia no está incluida en la lista establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1907/2006 por tener propiedades PMT/vPvM.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:

Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1919
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1919
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN1919
------------------------	--------

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	UN1919
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO
Clase(s) de peligro para el transporte:	3, INST, N3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	sí
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	C
Diseño de los tanques de carga:	2
Tipo de cisterna de cargo:	2

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 1919
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
	Contaminante marino: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1919
UN proper shipping name:	METHYL ACRYLATE, STABILIZED
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no
	Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo

Air transport

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID N° 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 1919	UN number or ID number:	UN 1919
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	ACRILATO DE METILO ESTABILIZADO	UN proper shipping name:	METHYL ACRYLATE, STABILIZED
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID

Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	Methyl acrylate	Product name:	Methyl acrylate

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Categoría de la contaminación:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de buque:	3	Ship Type:	3

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 40, 75, 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):

Listado en el reglamento anterior.: Acrilato de metilo

Sustancias peligrosas nombradas

Sustancias peligrosas nombradas

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Aquatic Acute 2

Aquatic Chronic 3

Acute Tox. 4 (Por ingestión)

Acute Tox. 4 (dérmica)

Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2A

STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

Flam. Liq. 2

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Skin Sens. 1B

Los aspectos de manipulación y almacenamiento están recogidos en un folleto que está disponible bajo petición.

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Irrit.	Irritación cutánea
Eye Irrit.	Irritación ocular
Skin Sens.	Sensibilizante para la piel
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
Aquatic Chronic	Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H312	Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Abreviaciones

ADR = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

ADN = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores.

ATE = Estimaciones de Toxicidad Aguda.

CAO = Solo para aeronaves de carga.

CAS = Servicio de Resúmenes Químicos.

CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas.

DIN = Organización nacional alemana para la normalización.

DNEL = Nivel derivado sin efecto.

EC50 = Concentración efectiva media para el 50% de la población.

EC = Comunidad Europea.

EN = Normas Europeas.

IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IBC-Code = Código de Contenedor Intermedio a Granel.

IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas.

ISO = Organización Internacional de Normalización.

STEL = Límite de exposición a corto plazo.

LC50 = Concentración letal media para el 50% de la población.

LD50 = Dosis letal media para el 50% de la población.

TLV = Valor límite umbral.

MARPOL = Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por los Buques.

NEN = Norma Holandesa.

NOEC = Concentración sin efecto observado.

OEL = Límite de exposición ocupacional.

OECD = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

PMT = Persistente, Móvil y Tóxico.

PNEC = Nivel Predicho sin Efecto.

PPM = Partes por millón.

RID = Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.

TWA = Promedio ponderado en el tiempo.

Número ONU = Número ONU en transporte.

vPvB = muy Persistente y muy Bioacumulativo.

vPvM = muy Persistente y muy Móvil.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. Producción de polímeros, (planta del fabricante), (uso en instalaciones industriales)
SU8, SU9; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
2. Producción de polímeros, Usuarios aguas abajo, (uso en instalaciones industriales)
SU8, SU9; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
3. Uso como intermedio, (planta del fabricante), (uso en instalaciones industriales)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
4. Uso como intermedio, Usuarios aguas abajo, (uso en instalaciones industriales)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

1. Título breve de escenario de exposición

Producción de polímeros, (planta del fabricante), (uso en instalaciones industriales)
SU8, SU9; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	20.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	0,01 ppm
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,104105
	Riesgo de exposición medioambiental está impulsado por el agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	640.377,5 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el agua marina.	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0359 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001993
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,5871 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199282
Método de evaluación	Evaluación cualitativa

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,1742 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398565
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Descriptor de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	17,9354 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,996412
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	4,4839 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,249103
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	3,5871 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199282
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Título breve de escenario de exposición

Producción de polímeros, Usuarios aguas abajo, (uso en instalaciones industriales)

SU8, SU9; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6c: Uso de monómeros en procesos de polimerización en planta industrial (inclusión o no en/sobre artículos)
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	70.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	0,01 ppm
Factor emisión en suelo	0 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,1035
	Riesgo de exposición medioambiental está impulsado por el agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	225,443,8 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el agua marina.	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0359 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001993
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,1742 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398565
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Guía para los usuarios intermedios

Para realizar la comparación pueden acceder a: <http://www.ecetoc.org/tra>

Escenario de exposición contributivo

Descriptor de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
------------------------------------	---

Condiciones operativas

Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.

Medidas de gestión del riesgo

Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	

Exposición estimada y referida a su fuente

Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Guía para los usuarios intermedios

Para realizar la comparación pueden acceder a: <http://www.ecetoc.org/tra>

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	4,4839 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,249103
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje).

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Título breve de escenario de exposición

Uso como intermedio, (planta del fabricante), (uso en instalaciones industriales)

SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE N° 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID N° 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	30.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	0,01 ppm
Factor emisión en suelo	0,1 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,106655
	Riesgo para la exposición al medioambiente es debido al suelo
Cantidad máxima de uso seguro	937.601,4 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el suelo.	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia	9000 Pa

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

durante su uso	
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0359 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001993
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,1742 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398565
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	4,4839 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,249103
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Título breve de escenario de exposición

Uso como intermedio, Usuarios aguas abajo, (uso en instalaciones industriales)

SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias
Condiciones operativas	
Cantidades anuales utilizados en la UE	30.000.000 kg
Días mínimos de emisión por año	300
Factor de emisión aéreo	5 %
Factor de emisión acuático	0,01 ppm
Factor emisión en suelo	0,1 %
Recepción de agua superficial (Flujo)	18.000 m3/d
Factor de dilución para río/agua dulce	10
Factor de dilución para costa/agua marina	100
Medidas de gestión del riesgo	
Medidas adecuadas para la reducción de emisiones en el suelo pueden ser:	No aplicable de lodos a suelo
Tipo de depuradora	Depuradora municipal
Flujo adoptado por la planta de tratamiento de aguas residuales(m3/d)	2.000 m3/d
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Medioambiente
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,103313
	Riesgo de exposición medioambiental está impulsado por el agua marina.
Cantidad máxima de uso seguro	96.793 kg/día
El riesgo de exposición medioambiental está determinado por el agua marina.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0359 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001993
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes.

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

	Contenido: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	7,1742 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398565
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: $\geq 0 \%$ - $\leq 25 \%$
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	Líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10	Efectividad: 70 %

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

cambios de aire por hora)	
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptor de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 95 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	4,4839 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,249103
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 90 %
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	
Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	5,3806 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,298924
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Acrilato de metilo Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	9000 Pa
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
	Se supone una actividad a temperatura ambiente.
Medidas de gestión del riesgo	
Asegurar un estándar de ventilación general o controlada suficiente (5 a 10 cambios de aire por hora)	Efectividad: 70 %
Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación. Evitar contacto con herramientas contaminadas. Limpiar la contaminación tan pronto como ocurra. Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia.	
Llevar el equipo de protección personal adecuado.	

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Fecha / actualizada el: 13.01.2026

Versión: 14.0

Fecha / Versión previa: 18.09.2023

Versión previa: 13.1

Producto: **METIL ACRILATO**

(ID Nº 30041968/SDS_GEN_ES/ES)

Fecha de impresión 19.01.2026

Usar protección ocular adecuada.	
Evitar el contacto con la piel. Lavar inmediatamente la piel tras cualquier contaminación.	
Llevar guantes resistentes a productos químicos en combinación con formación 'básica' al trabajador.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	10,7612 mg/m ³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,597847
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	
