

Sikkerhedsdatablad

side: 1/66

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Anisaldehyd.

Kemisk navn: 4-methoxybenzaldehyde

CAS-nummer: 123-11-5

REACH registreringsnummer: 01-2119977101-43-0000

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: kemikalie, Kemikalie til vaskemidler, Kemikalie til sæber, vaskemidler og kosmetik

Se appendiks til sikkerhedsdatabladet for de detaljerede identificerede brug af produktet.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYKontaktadresse:BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Repr. 2	H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen.
Repr. 2	H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn
Aquatic Chronic 3	H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:



Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H361fd	Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger (forebyggelse):

P280	Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P201	Indhent særlige anvisninger før brug.

Sikkerhedssætninger (reaktion):

P308 + P313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
-------------	---

Sikkerhedssætninger (opbevaring):

P405	Opbevares under lås.
------	----------------------

Sikkerhedssætninger (bortskaffelse):

P501	Indholdet/holderen bortskaffes i et sted til farligt eller special affald.
------	--

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne (persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne (meget persistent/meget bioakkumulativt). Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kemisk beskrivelse

anisaldehyd

CAS-nummer: 123-11-5

EF-nummer: 204-602-6

Repr. 2 (fertilitet)

Repr. 2 (ufødt barn)

Aquatic Chronic 3

H361fd, H412

Reguleringsrelevante ingredienser

anisaldehyd

Indhold (W/W): $\geq 75\%$ - $\leq 100\%$

CAS-nummer: 123-11-5

EF-nummer: 204-602-6

Repr. 2 (fertilitet)

Repr. 2 (ufødt barn)

Aquatic Chronic 3

H361fd, H412

p-(methoxymethyl)anisol

Indhold (W/W): $> 0\%$ - $< 0,3\%$

CAS-nummer: 1515-81-7

EF-nummer: 216-161-7

Eye Dam. 1

H318

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

3.2. Blandinger

Ikke anvendelig

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Forurenet tøj fjernes.

Efter indånding:

Ro, frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Ved indtagelse:

| Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information)., (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

Farer: Information, f.eks. yderligere information om symptomer og virkninger er beskrevet i GHS-mærkningen af produktet (se afsnit 2) og i afsnit 11 (Toksikologisk information). (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner), ingen specifik modgift kendes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum, kuldioxid

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:
vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige stoffer: carbonoxider, sundhedsskadelige dampe

Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

| Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Køl udsatte beholdere med vandtåge.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| Anvend personlig beskyttelsesdragt. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdate 20.02.2026

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloakeringen skal de pagældende myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Optages med absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder, savsmuld).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet.

6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Beholdere holdes tæt lukket.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå alle antændelseskilder: varme, gnister, åben ild.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra syrer og syredannende stoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Beholderen opbevares tæt lukket på et tørt sted.

Opbevares under kvælstof.

7.3. Særlige anvendelser

Se eksponeringsscenario(-)r i bilag til dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

Ingen stofspecifikke arbejdspladsgrænseværdier er kendte.

PNEC

ferskvand: 0,081 mg/l

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

havvand: 0,0081 mg/l

sporadisk frigivelse: 0,81 mg/l

rensningsanlæg: 8,5 mg/l

sediment (ferskvand): 0,373 mg/kg

Sediment (havvand): 0,037 mg/kg

jord: 0,0967 mg/kg

oralt optag (sekundær forgiftning):

Ingen fare identificeret.

DNEL

arbejder:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 3,33 mg/kg

arbejder:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalation: 5,88 mg/m³

forbruger:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 2,0 mg/kg

forbruger:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalation: 1,74 mg/m³

forbruger:

Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 1,0 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Egnet åndedrætsværn ved lavere koncentration eller kort tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe (kogepunkt > 65 °C, f.eks. EN 14387 type A).

Tag hensyn til risikohåndteringsforanstaltningerne angivet i eksponeringsscenariet.

Beskyttelse af hænder:

Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN ISO 374-1):

flourelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse

butylgummi (butyl) - 0,7 mm materialetykkelse)

Egnede materialer til kortvarig kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid i henhold til EN ISO 374-1)

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm materialetykkelse

polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse

chloroprenogummi (CR) - 0,5 mm materialetykkelse

Yderligere bemærkning: Oplysningerne er baseret på egne forsøg, faglitterære oplysninger og informationer fra handskefremstillere eller udledt af analogislutninger fra lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold til EN 374 bestemte gennemtrængningstid.

På grund af store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.

Tag hensyn til risikohåndteringsforanstaltningerne angivet i eksponeringsscenariet.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Tag hensyn til risikohåndteringsforanstaltningerne angivet i eksponeringsscenariet.

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

Tag hensyn til risikohåndteringsforanstaltningerne angivet i eksponeringsscenariet.

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. I tillæg til de angivne personlige værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Indånding samt hudkontakt skal ubetinget undgås af gravide kvinder. Kvinder i den fødedygtige alder skal undgå kontakt med produktet. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Opbevar arbejdstøj adskilt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Aggregattilstand:	flydende	
Fysisk form:	flydende	
Farve:	gullig klar	
Lugt:	anisagtig	
Smeltepunkt:	0 °C	
	Litteraturangivelse.	
Kogepunkt:	250 °C	(andet)
	(1.000,1 hPa)	
Antændelighed:	vanskeligt at antænde	(Afledt af flammepunktet)
Nedre eksplosionsgrænse:	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning., Den nedre eksplosionsgrænse kan ligge 5 °C til 15 °C under flammepunktet.	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Øvre eksplosionsgrænse:

	For væsker ikke relevante for klassificering og mærkning.	
Flammepunkt:	124 °C	(DIN 51758)
Selvantændelsestemperatur:	220 °C	(DIN 51794)
Termisk nedbrydning:	ca. 280 °C (DTA)	
pH-værdi:	7,0	
Viskositet, dynamisk:	4,22 mPa.s (25 °C)	
	Litteraturangivelse.	
Opløselighed i vand:	Litteraturangivelse. 2 g/l (20 °C)	
Opløselighed (kvalitativ) opløsningsmiddel:	organiske opløsningsmidler opløselig	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):	1,56 (25 °C; pH-værdi: 7,9 - 8,3)	(OECD Guideline 107)
Damptryk:	0,0285 hPa (20 °C)	(måling)
relativ densitet:	1,123 (20 °C, 1.013 hPa)	
	Litteraturangivelse.	
Densitet:	1,123 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)	
	Litteraturangivelse.	
Relativ damptæthed (luft):	4,69 (20 °C)	(beregnet)
	Tungere end luft.	

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling: Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form eller som granulat. -

9.2. Andre oplysninger**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser****Eksplosivstoffer**

eksplosionsfare: På grund af strukturen er produktet klassificeret som ikke eksplosionsfarligt.

Slagsensibilitet:

Baseret på den kemiske struktur er der ingen stødfølsomhed.

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: Produktet klassificeres som ikke brandnærende grundet dets struktur.

Pyrofore egenskaber

Selvantændelsestemperatur: temperatur: 20 °C

Testtype: Spontan selvantændelighed ved rumtemperatur.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Grundet dets struktur bliver produktet klassificeret som ikke selvantændeligt.

Selvopvarmende stoffer og blandinger

Selvopvarmende: Ikke anvendelig, produktet er en væske

Stoffer og blandinger, som afgiver brandfarlige gasser i kontakt med vand

Dannelse af antændelige gasser:
Med vand dannes ikke brandbare gasser.

Metalkorrosion

Ikke korrosiv overfor metal.

Andre sikkerhedskarakteristika

Blandbarhed med vand:

ikke blandbar

pKA:

Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige., Stoffet dissociere ikke.

Adsorption/vand - jord: KOC: 10; log KOC: 1 (beregnet)
Overfladespænding:

Grundet den kemiske struktur forventes ingen overfladeaktivitet.
136,15 g/mol

Molmasse:

SAPT-Temperatur:

Studie ikke nødvendigt af videnskabelige årsager.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal.

Dannelse af Bemærkninger:

antændelige gasser:

Med vand dannes ikke brandbare gasser.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå direkte sollys. Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås:
syre

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Svagt toksisk efter en enkelt indtagelse. Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang.

Eksperimentelle/beregned data:

LD50 rotte (oral): 3.210 mg/kg (BASF-test)

LD50 kanin (dermal): > 5.000 mg/kg (andet)

Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Virker ikke irriterende på huden. Virker ikke irriterende på øjnene.

Eksperimentelle/beregned data:

Hudætsning/hudirritation

kanin: ikke irriterende (BASF-test)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

kanin: ikke irriterende (BASF-test)

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Eksperimentelle/beregned data:

IMouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mus: ikke sensibiliserende (OECD Guideline 429)

Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Mutagen virkning er ikke fundet i forskellige tests med mikroorganismer eller i flertallet af tests med pattedyrcelle- kulturer. Heller ikke i dyreforsøg er der fundet mutagen virkning.

Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Ingen eksisterende data.

reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Dyreforsøg viser tegn på frugtbarhedsskadende virkning.

Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

På basis af dyreforsøg kan effekt på forplantningsevnen ikke udelukkes.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Stoffet viser efter gentagen oral indgift af store mængder i dyreforsøg, skader på testiklerne. Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet er ikke blevet identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens Forordning 2018/605, og det er heller ikke optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACH artikel 59 på grund af hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Vurdering af akvatisk toksicitet:

Ved forskriftsmæssig udledning i ringe koncentrationer til rensningsanlæg forventes ikke inhiberingen i nedbrydningsaktiviteten i det aktiverede slam. Skadelig for vandlevende organismer. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 148,32 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 del 15, statisk)

Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 82,8 mg/l, *Daphnia magna* (Direktiv 79/831/EØF, statisk)

Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen.

Vandplante:

EC50 (72 h) 81,11 mg/l (væksthastighed), *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 del 9, statisk)

Angivelsen af den toksiske virkning referer til nominel koncentrationen.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam:

EC20 (30 min) 450 mg/l, aktiveret slam (DIN EN ISO 8192, aerob)

Kronisk fisketoksicitet:

Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

Kronisk toksicitet for akvatiske invertebrater:

NOEC (21 d) 0,71 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 211, semistatisk)

Vurdering af terrestrial toksicitet:

Ingen data om terrestrial toksicitet til rådighed.

Studier er af videnskabelige grunde ikke nødvendige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H₂O):

let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

Oplysninger om eliminerbarhed:

90 - 100 % DOC-andel (28 d) (OCDE 301E/92/69/EØF, C.4-B) (aerob, aktiveret slam, husholdnings-)

Vurdering af stabilitet i vand:

Stoffet er let biologisk nedbrydeligt, og derfor anses hydrolyse ikke for relevant.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:

På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand (log Pow) kan en nævneværdig berigelse i organismer ikke ventes.

12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

Flygtighed: Fra vandoverfalden fordamper stoffet ikke til atmosfæren.

Adsorption i jord: Adsorption til faste jordpartikler forventes ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Stoffet er ikke blevet identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens Forordning 2018/605, og det er heller ikke optaget på kandidatlisten over meget problematiske stoffer i henhold til EU REACH artikel 59 på grund af hormonforstyrrende egenskaber.

12.7. Andre negative virkninger

Stoffet er ikke listet i Forordning (EF) 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

Supplerende oplysninger

sumparameter

Kemisk Oxygenforbrug (COD): 2.020 mg/g

Biokemisk oxygenforbrug (BOD): 1.510 mg/g

Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX):
Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Nationale og internationale regler og forskrifter skal observeres.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

ADR

	Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
UN-nummer eller iD-nummer:	Ikke anvendelig.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke anvendelig.
Transportfareklasse(r):	Ikke anvendelig.
Emballagegruppe:	Ikke anvendelig.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Miljøfarer: Ikke anvendelig.
 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

RID

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
 UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.
 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig.
 Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.
 Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
 Miljøfarer: Ikke anvendelig.
 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Indenrigssøtransport**ADN**

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne
 UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.
 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig.
 Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.
 Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
 Miljøfarer: Ikke anvendelig.
 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer

Ikke vurderet

Søtransport**IMDG**

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.
 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig.
 Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.
 Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
 Miljøfarer: Ikke anvendelig.

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable
 UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable
 Packing group: Not applicable
 Environmental: Not applicable

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen bekendt.	hazards: Special precautions for user	None known
--	----------------	--	------------

Lufttransport**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN-nummer eller iD-nummer: Ikke anvendelig.

UN number or ID number: Not applicable

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke anvendelig.

UN proper shipping name: Not applicable

Transportfareklasse(r): Ikke anvendelig.

Transport hazard class(es): Not applicable

Emballagegruppe: Ikke anvendelig.
Miljøfarer: Ikke anvendelig.Packing group: Not applicable
Environmental hazards: Not applicable

Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt.

Special precautions for user None known

14.1. UN-nummer eller iD-nummer

Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.3. Transportfareklasse(r)

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.4. Emballagegruppe

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.5. Miljøfarer

Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

Maritime transport in bulk is not intended.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 3

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):

Opført i ovenstående regulering.: nej

Klassificeringen gælder for standardbetingelser for temperatur og tryk.

Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering gennemført

PUNKT 16: Andre oplysninger

Vurdering af fareklasserne i henhold til FN GHS-kriterierne (i dens seneste udgave)

Acute Tox. 5 (oral)

Aquatic Acute 3

Aquatic Chronic 3

Repr. 2 (Fertilitet)

Repr. 2 (ufødt barn)

Anden tilsigtet anvendelse bør diskuteres med producenten. Passende arbejdsbeskyttelsesforanstaltninger skal følges.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

Repr.	Reproduktionstoksicitet
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet - kronisk
Eye Dam.	Alvorlig øjenskade
H361fd	Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Forkortelser

ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **VPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Bilag: Eksponeringsscenarier

Indholdsfortegnelse

1. kompondering, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC2; PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulering, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC2; PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13

4. Anvendelse som mellemprodukt, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC6a; PROC2, PROC8b

5. Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i professionelle anlæg)

ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

6. Anvendelse i rengøringsmidler, (konsument anvendelse)

ERC8a, ERC8b; PC31, PC35

7. Anvendelse i/som luftbehandlingsprodukt/er, (konsument anvendelse)

ERC8a; PC3

8. Anvendelse i kosmetik, (konsument anvendelse)

ERC8a; PC28, PC39

9. andre forbruger anvendelser end duftstof, (konsument anvendelse)

ERC8a, ERC8b; PC8

1. Kort titel på eksponeringsscenario

kompondering, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC2; PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC2: formulering til en blanding
Produktionsforhold	
Årlig mængde pr. site	200.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	2,5 %
Emissionsfaktor vand	0,2 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,562439
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem jord.
Maksimal sikker anvendelses mængde	1.422,4 kg/dag
Faren for miljøeksponering bestemmes ved jord.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00103
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Eksponeringsberegning	0,0113 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00193
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Sørg for en god standard af generel eller kontrolleret ventilation (5 til 10 luftskifter per time)	Effektivitet: 70 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0686 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,020592
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	3,0634 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,520982
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 100 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Lokal udsugning	Effektivitet: 90 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Sørg for en god standard af generel eller kontrolleret ventilation (5 til 10 luftskifter per time)	Effektivitet: 70 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,41184
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,5106 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,08683
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømmning) på ikke-dedikerede anlæg. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 25 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Lokal udsugning	Effektivitet: 90 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,10296
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,8509 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,144717
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Lokal udsugning	Effektivitet: 95 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,41184
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,2836 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,048239
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario
--

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

omfattede Use Descriptors	PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1714 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,05148
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,4182 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,241195
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Anvendelsens varighed og hyppighed	15 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010296
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbejder
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	2,8365 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,482391
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Kort titel på eksponeringsscenario

Formulering, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC2; PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.a.v2: AISE SPERC 2.1.a.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	180.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,01 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	udfældning, koagulation, Eliminering fra vand gennem

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	kemisk flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,041026
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	17.550 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.b.v2: AISE SPERC 2.1.b.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	72.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,1 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	udfældning, koagulation, Eliminering fra vand gennem kemisk flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,107356
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2.682,7 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.c.v2: AISE SPERC 2.1.c.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	56.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,2 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	udfældning, koagulation, Eliminering fra vand gennem kemisk flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,156489
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	1.431,4 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.j.v2: AISE SPERC 2.1.j.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	52.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,1 %
Emissionsfaktor jord	0 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	Nanofiltrering (NR), ultrafiltrering (UF) eller omvendt osmose (UR), koagulation, Eliminering fra vand gennem kemisk flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,082789
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandsediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2.512,4 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandsediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.k.v2: AISE SPERC 2.1.k.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	28.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,2 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	Nanofiltrering (NR), ultrafiltrering (UF) eller omvendt osmose (UR), koagulation, Eliminering fra vand gennem kemisk

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,087702
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	1.277 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	AISE SPERC 2.1.I.v2: AISE SPERC 2.1.I.v2
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	28.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0,4 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Egnede foranstaltninger til begrænsning af emissioner i spildevandet før indledning i et rensningsanlæg kunne være:	Nanofiltrering (NR), ultrafiltrering (UF) eller omvendt osmose (UR), koagulation, Eliminering fra vand gennem kemisk flokkulering er nødvendig.
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,156489
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	715,7 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC2: formulering til en blanding
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	80.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	0 %
Emissionsfaktor jord	0,01 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,018915
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	16.917,4 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC2: formulering til en blanding
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	8.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	250
Emissionsfaktor luft	0 %
Emissionsfaktor vand	2 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21545
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	148,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0009 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000257
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,0028 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000482

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Vejledning for downstream-brugere.For skalering se: <http://www.ecetoc.org/tra> Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)**Bidragende eksponeringsscenario**

omfattede Use Descriptors	PROC3: Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
----------------------------------	--

Produktionsforhold

Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug

Risikohåndteringsforanstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
---	--------------------

Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005148
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	2,5528 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,434152

Vejledning for downstream-brugere.For skalering se: <http://www.ecetoc.org/tra> Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)**Bidragende eksponeringsscenario**

omfattede Use Descriptors	PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser Anvendelsesområde: Industriel
----------------------------------	---

Produktionsforhold

Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
-------------------	--

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Sørg for en god standard af generel eller kontrolleret ventilation (5 til 10 luftskifter per time)	Effektivitet: 70 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,10296
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,2764 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,217076
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 1 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	240 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1371 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,041184
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,3404 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,057887
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 25 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,10296
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,4182 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,241195
Vejledning for downstream-brugere.	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

For skalering se: <http://www.ecetoc.org/tra> Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0686 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,020592
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,0567 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,009648
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010296
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,2836 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,048239
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC15: Anvendelse som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 25 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	15 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0086 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002574
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,7091 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,120598
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

3. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC4, PROC7, PROC8b, PROC10, PROC13

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC4: Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpepestof på et industrieanlæg (ingen inkludering i eller på artikler)
Produktionsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000031
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Eksponeringsberegning	0,0002 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000029
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0041 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001236
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,017 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002894
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0206 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006178
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids - systematisk
Eksponeringsberegning	0,0851 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,014472
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC7: Industriel sprøjtning Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1286 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,03861
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,7019 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,289435
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0411 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012355
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,017 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002894
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC10: Påføring med rulle eller pensel Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Udendørsanvendelse
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0082 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002471
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,1191 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,02026
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning Anvendelsesområde: Industriel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Lokal udsugning	Effektivitet: 90 %
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder,

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0041 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001236
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,017 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002894
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se ekspanderingsværdier)	

4. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse som mellemprodukt, (anvendelse i industrielle anlæg)

ERC6a; PROC2, PROC8b

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC6a: Anvendelse af mellemprodukt Ingen vurdering nødvendig - Håndtering som mellemprodukt under strengt kontrollerede forhold
Produktionsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Ingen vurdering nødvendig - Håndtering som mellemprodukt under strengt kontrollerede forhold

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Ingen vurdering nødvendig - Håndtering som mellemprodukt under strengt kontrollerede forhold

5. Kort titel på eksponeringsscenario

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Anvendelse i rengøringsmidler, (anvendelse i professionelle anlæg)

ERC8a, ERC8b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	100 %
Emissionsfaktor vand	100 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m ³ /d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,086222
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8b: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	0,1 %
Emissionsfaktor vand	2 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,020262
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	10,8 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC1: Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for eksponering eller processer med lignende indslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000031
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Eksponeringsberegning	0,0002 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000029
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC2: Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser. Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0041 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001236
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,0851 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,014472
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC4: Kemisk produktion med mulighed for eksponering. Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0206 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006178
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids - systematisk
Eksponeringsberegning	0,1702 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,028943
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8a: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede anlæg. Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0411 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012355
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,0851 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,014472
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC8b: Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0041 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001236
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstage - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,034 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005789
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC10: Påføring med rulle eller pensel Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 0,2999\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0823 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,02471
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,4255 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,072359
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringssværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC11: Ikke-industriel sprøjtning Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 0,2999\%$
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	480 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3214 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,096525

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	1,7019 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,289435
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning Anvendelsesområde: Professionel
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2999 %
Fysisk tilstand	flydende
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	60 min 5 dage pr. uge
indendørsanvendelse/udendørsanvendelse	Indendørsbrug
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker kombineret med en grundlæggende medarbejderuddannelse.	Effektivitet: 90 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0041 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001236
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, arbejder, modificeret version, Koncentrationen af stoffet er vurderet ved at benytte en lineær fremgangsmåde.
	Arbejdstager - inhalativ, langtids -systematisk
Eksponeringsberegning	0,034 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005789
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.ecetoc.org/tra Venligst bemærk, at en udvidet version er anvendt (se eksponeringsværdier)	

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

6. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse i rengøringsmidler, (konsument anvendelse)

ERC8a, ERC8b; PC31, PC35

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	100 %
Emissionsfaktor vand	100 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,086222
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8b: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	0,1 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Emissionsfaktor vand	2 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,020262
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	10,8 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC31: Polermidler og voksblandinger. I henhold til artikel 14, stk. 2a, i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 er det ikke nødvendigt at foretage en eksponeringsvurdering og risikokarakterisering, hvis stoffet i et præparat ligger under den grænse, der er angivet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,25 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 3 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: 2 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	260 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	2,5 m ³
Ventilationshastighed pr. time	2
Temperatur (anvendelse)	21 °C
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
	Mængde pr. anvendelse 2,2 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	750 cm ²
	Frigivelsesarealet er konstant
Frigivelsesvarighed	2 min
	Relevant for estimering af inhalativ eksponering
<i>Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden</i>	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Øjeblikkelig påføring, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0603 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,030137
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Indhaleringsmodel: Dampeksponering - fordampning
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0002 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000116
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
<i>Vejledning for downstream-brugere.</i>	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
<i>Produktionsforhold</i>	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,25 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 3 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: 2 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	120 anvendelser pr. år

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Rumstørrelse	2,5 m ³
Ventilationshastighed pr. time	2
Temperatur (anvendelse)	21 °C
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
	Mængde pr. anvendelse 2,2 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	750 cm ²
	Frigivelsesarealet er konstant
Frigivelsesvarighed	2 min
	Relevant for estimering af inhalativ eksponering
<i>Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden</i>	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Øjeblikkelig påføring, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0278 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,013909
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Indhaleringsmodel: Dampeksponering - fordampning
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0002 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000116
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
<i>Vejledning for downstream-brugere.</i>	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,25 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 24 h Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	365 anvendelser pr. år
legemsvægt	65 kg
Frigivelsesvarighed	86400 min
	Relevant for estimering af inhalativ eksponering

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampeksponering - konstant frigivelse
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0238 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,013678
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,25 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 24 h Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	365 anvendelser pr. år
legemsvægt	65 kg
Frigivelsesvarighed	43200 min
	Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampeksponering - konstant frigivelse
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0204 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011724
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2099 %
Damptryk af stoffet under	2,85 Pa

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

anvendelsen	
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 60 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	365 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	15 m ³
Ventilationshastighed pr. time	2,5
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
Sprayvarighed	24,6 sec
Kontakt rate	46 mg/min
Frigivelsesvarighed	0,41 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Sørg for, at der sprayeres væk fra personer.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Konstant applicationsrate, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0006 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000305
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Eksponerer over for Spray/støv
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0002 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000124
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,2099 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 60 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	Anvendelsesvarighed: 10 min

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	365 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	15 m ³
Ventilationshastighed pr. time	2,5
Temperatur (anvendelse)	21 °C
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
	Mængde pr. anvendelse 0,16 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	17100 cm ²
	Frigivelsesarealet er konstant
Frigivelsesvarighed	10 min
	Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Øjeblikkelig påføring, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0052 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002585
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Indhaleringsmodel: Dampeksponering - fordampning
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,005 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00289
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter). I andre produkter i denne kategori, overstiger koncentrationen af stoffet enten ikke 0,1%, eller eksponeringsvurderingen er dækket af beregningerne for denne produktkategori. I henhold til artikel 14, stk. 2a, i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 er det ikke nødvendigt at foretage en eksponeringsvurdering og risikokarakterisering, hvis stoffet i et præparat ligger under den grænse, der er angivet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

7. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse i/som luftbehandlingsprodukt/er, (konsument anvendelse)

ERC8a; PC3

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	100 %
Emissionsfaktor vand	100 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget rensningsanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,086222
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	
Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC3: Luftplejeprodukter.
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 4,2999 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 480 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	150 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	16 m ³
Ventilationshastighed pr. time	1
legemsvægt	65 kg
Sprayvarighed	28800 sec
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Sørg for, at der sprayeres væk fra personer.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Eksponering over for Spray/støv
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0184 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010563
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC3: Luftplejeprodukter.
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,22 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 240 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	58 m ³
Ventilationshastighed pr. time	0,5
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
Sprayvarighed	19,8 sec
Kontakt rate	269 mg/min
Frigivelsesvarighed	0,33 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Sørg for, at der sprayeres væk fra personer.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Konstant applicationsrate, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0007 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00037
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Eksposering over for Spray/støv
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0009 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000513
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC3: Luftplejeprodukter.
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,22 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 60 min Relevant for den orale eksponeringsvurdering
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
legemsvægt	8,69 kg
Optaget andel dermal	100 %
Optaget andel oral	100 %
Transfer-koefficient	1,666667 cm ² /s
Afslidbar mængde	0,000082 g/cm ²
kontakttid	3600 sec
Slidbar overflade	22 m ²
Indtagelseshastighed	0,001808 mg/min
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Afslidning, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Eksponeringsberegning	0,0307 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,015356
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral model: Konstant hastighed, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000007
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC3: Luftplejeprodukter. I andre produkter i denne kategori, overstiger koncentrationen af stoffet enten ikke 0,1%, eller eksponeringsvurderingen er dækket af beregningerne for denne produktkategori. I henhold til artikel 14, stk. 2a, i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 er det ikke nødvendigt at foretage en eksponeringsvurdering og risikokarakterisering, hvis stoffet i et præparat ligger under den grænse, der er angivet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

8. Kort titel på eksponeringsscenario

Anvendelse i kosmetik, (konsument anvendelse)

ERC8a; PC28, PC39

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	100 %
Emissionsfaktor vand	100 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,086222
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC28: Parfumer, duftstoffer. I henhold til artikel 14 (5b) af REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 skal for slutanvendelse i kosmetiske produkter i betydningen i direktiv EF 1223/2009 ikke udføres eksponeringsberegning eller risikokarakterisering.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC39: Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje I henhold til artikel 14 (5b) af REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 skal for slutanvendelse i kosmetiske produkter i betydningen i direktiv EF 1223/2009 ikke udføres eksponeringsberegning eller risikokarakterisering.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

9. Kort titel på eksponeringsscenario

andre forbruger anvendelser end duftstof, (konsument anvendelse)

ERC8a, ERC8b; PC8

Kontrol af eksponering og risikohåndteringsforanstaltninger

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8a: Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	100 %
Emissionsfaktor vand	100 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,086222
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	2,5 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvands sediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	ERC8b: Vidt udbredt anvendelse af et reaktivt teknisk hjælpepestof (ingen inkludering i eller på artikler, indendørs)
Produktionsforhold	
Årlig mængde inden for EU	400.000 kg
Minimum emissionsdage pr. år	365
Emissionsfaktor luft	0,1 %

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Emissionsfaktor vand	2 %
Emissionsfaktor jord	0 %
Modtagelse af overfladevand (vandstrømmen)	18.000 m3/d
Fortyndelsesfaktor ferskvand	10
Fortyndelsesfaktor kyst	100
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Rensningsanlægstype	kommunalt rensningsanlæg
Antaget renseanlægs gennemstrømning (m3/d)	2.000 m3/d
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Miljø
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,020262
	Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.
Maksimal sikker anvendelses mængde	10,8 kg/dag
Risiko for eksponering af miljøet bliver bestemt gennem ferskvandssediment.	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC8: Biocidholdige produkter
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,5999 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	54 anvendelser pr. år
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 180 min Relevant for den orale eksponeringsvurdering
Anvendelsens varighed og hyppighed	54 anvendelser pr. år
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
Optaget andel oral	100 %
	Mængde pr. anvendelse 6 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Indtagelseshastighed	0,00133 mg/min
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model:

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	Øjeblikkelig påføring, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0819 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,040969
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral model: Konstant hastighed, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000003
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC8: Biocidholdige produkter
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,5999 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	54 anvendelser pr. år
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 180 min Relevant for den orale eksponeringsvurdering
Anvendelsens varighed og hyppighed	54 anvendelser pr. år
legemsvægt	8,69 kg
Optaget andel dermal	100 %
Optaget andel oral	100 %
	Mængde pr. anvendelse 1,5 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Indtagelseshastighed	0,00083 mg/min
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Demale model: Øjeblikkelig påføring, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1532 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,076611
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral model: Konstant hastighed, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000015
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC8: Biocidholdige produkter
Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: >= 0 % - <= 0,5999 %
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 240 min Relevant for estimering af inhalativ eksponering
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
Rumstørrelse	58 m3
Ventilationshastighed pr. time	0,5
legemsvægt	65 kg
Optaget andel dermal	100 %
Sprayvarighed	19,8 sec
Kontakt rate	269 mg/min
Frigivelsesvarighed	0,33 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Risikohåndteringsforanstaltninger	
Forbrugerforanstaltninger	Sørg for, at der sprayes væk fra personer.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Konstant applicationsrate, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,002 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00101
	Beregningen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Eksponering over for Spray/støv
	Forbruger - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0024 mg/m ³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0014
	Eksponeringsberegningen er baseret på den gennemsnitlige koncentration på dagen for eksponering.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC8: Biocidholdige produkter

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

Produktionsforhold	
Stofkoncentration	anisaldehyd Indhold: $\geq 0\%$ - $\leq 0,5999\%$
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
Anvendelsens varighed og hyppighed	Eksponeringsvarighed: 60 min Relevant for den orale eksponeringsvurdering
Anvendelsens varighed og hyppighed	90 anvendelser pr. år
legemsvægt	8,69 kg
Optaget andel dermal	100 %
Optaget andel oral	100 %
Transfer-koefficient	1,666667 cm ² /s
Afslidbar mængde	0,000082 g/cm ²
kontakttid	3600 sec
Slidbar overflade	22 m ²
Indtagelseshastighed	0,00492 mg/min
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermal model: Afslidning, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0838 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,041881
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral model: Konstant hastighed, Optagsmodel: Optaget andel
	Forbruger - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0001 mg/kg kv/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00005
	Beregningsen er baseret på den interne kroniske dosis.
Vejledning for downstream-brugere.	
For skalering se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
omfattede Use Descriptors	PC8: Biocidholdige produkter I andre produkter i denne kategori, overstiger koncentrationen af stoffet enten ikke 0,1%, eller eksponeringsvurderingen er dækket af beregningerne for denne produktkategori. I henhold til artikel 14, stk. 2a, i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 er det ikke nødvendigt at foretage en eksponeringsvurdering og risikokarakterisering, hvis stoffet i et præparat ligger under

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 21.08.2024

Version: 2.0

Dato / Forrige version: 28.11.2023

Forrige version: 1.0

Produkt: **Anisaldehyd.**

(ID nr. 30035186/SDS_GEN_DK/DA)

trykdato 20.02.2026

	den grænse, der er angivet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Produktionsforhold	
Damptryk af stoffet under anvendelsen	2,85 Pa
Procestemperatur	20 °C
