

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/207

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

BUTYLDIGLYCOL

Chemický názov: 2-(2-butoxyetoxy)etanol

CAS-číslo: 112-34-5

Registračné číslo REACH: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: priemyselná chemikália (procesná), rozpúšťadlo

Pre informácie o detailných identifikovaných použitíach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

kontaktná adresa:

BASF Slovensko spol.s.r.o.

Einsteinová 23

851 01 Bratislava

SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

Telefón: +49 180 2273-112

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenie:

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):

P280 Noste ochranné okuliare.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: 2-(2-butoxyetoxy)etanol

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Vid' oddiel 12 - výsledky PBT a vPvB hodnotení.

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Chemická charakteristika

2-(2-butoxyetoxy)etanol

CAS-číslo: 112-34-5

EC-číslo: 203-961-6

INDEX-Číslo: 603-096-00-8

Eye Irrit. 2
H319

Látka s limitom pracovnej expozície
v EÚ.

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

2-(2-butoxyetoxy)etanol

Obsah (W/W): $\geq 75\%$ - $\leq 100\%$ Eye Irrit. 2

CAS-číslo: 112-34-5

H319

EC-číslo: 203-961-6

INDEX-Číslo: 603-096-00-8

Látka s limitom pracovnej
expozície v EÚ.

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

3.2. Zmesi

Neaplikovateľné

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:

Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po kontakte s pokožkou:

Dôkladne umyte mydlom a vodou.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Po kontakte s očami:

Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

Nebezpečenstvo: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11. (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrovanie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

hasiaci prášok, rozprašovaná voda, oxid uhličitý, pena odolná voči pôsobeniu alkoholu

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:

prúd vody

Ďalšie informácie:

Vykonajte opatrenia na hasenie požiaru podľa okolitých podmienok.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Poznámka: Produkt je horľavý. Ohrozené kontajnery ochladzujte striekajúcou vodou. Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Noste samostatný dýchací prístroj. Špeciálna ochranná výstroj pre hasičov

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Evakuujte všetkých nepotrebných zamestnancov z postihnutého miesta. Haste požiar z maximálnej vzdialenosti.

Hasiace opatrenia prispôsobte okoliu. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Vysoké nebezpečenstvo pošmyknutia spôsobené únikom/rozliatím produktu.

Zastavte alebo vypnite zdroj úniku. Zabráňte úniku látky/prípravku bezpečným spôsobom.

Pre likvidáciu uložte do pevne uzavretých obalov.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku do okolitého prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zozbierajte vhodným nástrojom a odstráňte. Rozliaty produkt zhromaždiť, solidifikovať a uložiť do vhodných nádob na likvidáciu. Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Chráňte pred kontaktom so vzduchom/kyslíkom (tvorba peroxidu). Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Nádobu skladujte tesne uzatvorené a na suchom mieste.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

112-34-5: 2-(2-butoxyetoxy)etanol

Hodnota STEL 101,2 mg/m³ ; 15 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

časovo vážený priemer 67,5 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

časovo vážený priemer 67,5 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (EU))

indikatív

Hodnota STEL 101,2 mg/m³ ; 15 ppm (OEL (EU))

indikatív

PNEC

sladká voda: 1,1 mg/l

morská voda: 0,11 mg/l

prerušované uvoľňovanie: 11 mg/l

sediment (sladká voda): 4,4 mg/kg

sediment (morská voda): 0,44 mg/kg

čistiareň odpadových vôd: 200 mg/l

orálne požitie (sekundárna otrava): 56 mg/kg

pôda: 0,32 mg/kg

DNEL

zamestnanec:

Dlhodobá expozícia – systémové a lokálne účinky, Inhalácia: 67,5 mg/m³, 10 ppm

zamestnanec:

krátkodobá expozícia - lokálne efekty, Inhalácia: 101,2 mg/m³, 15 ppm

spotrebitel':

dlhodobá expozícia – systémové účinky, orálne: 6,25 mg/kg

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Pri nedostatočnom vetraní používajte prostriedky na ochranu dýchania. Plynový filter EN141 typu A pre plyny a výpary organických zlúčenín (bod varu > 65 °C).

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1).

nitrilová guma (NBR) - 0,4 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Ochrana očí:

Ochranné okuliare s bočnými štítlami (ochranné okuliare s rámom) (EN 166).

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čížmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

Používajte uzatvorené pracovné oblečenie spolu s ostatnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Kontrola expozície do životného prostredia

Musia sa prijať všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo uvoľňovaniu tohto produktu do životného prostredia a aby sa obmedzilo rozptýlenie akéhokoľvek uvoľnenia, ak k nemu dôjde. Mali by byť zavedené vhodné opatrenia na riadenie rizika.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina	
Fyzikálny stav:	kvapalina	
Farba:	bezfarebná	
Zápach:	takmer bez zápachu	
Prah zápachu:	neurčené	
Bod topenia:	-68,0 °C	(iné)
	Údaje z literatúry.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Bod varu:	230,5 °C (1.013,25 hPa)	(iné)
Horľavosť:	ťažké zapáliť	(odvozené od bodu vzplanutia)
Dolný limit výbušnosti:	0,69 %(V) 46 g/m3 (102,2 °C) Bola stanovená spodná hranica výbušnosti látky/zmesi. Táto popisuje teplotu horľavej kvapaliny, pri ktorej koncentrácie nasýtených pár po zmiešaní so vzduchom dosiahnu spodnú hranicu výbušnosti.	(vzduch)
Horný limit výbušnosti:	5,9 %(V) 398 g/m3 (143 °C) Bola stanovená horná hranica výbušnosti látky / zmesi. Táto popisuje teplotu horľavej kvapaliny, pri ktorej koncentrácia nasýtenej pary po zmiešaní so vzduchom dosiahne horný limit výbušnosti.	(vzduch)
Teplota vzplanutia:	105 °C	(ASTM D93, zatvorená nádoba)
Teplota samovznietenia:	210 °C	(DIN 51794)
Tepelný rozklad:	Nerozkladá sa, ak sa pri skladovaní a manipulácii dodržiavajú predpísané/uvedené pokyny.	
Hodnota pH:	(20 °C) neutrálny, miešateľný	
Viskozita, dynamická:	6,49 mPa.s (20 °C) Údaje z literatúry.	
Tixotrop:	netixotropické	
Rozpustnosť vo vode:	miešateľný (20 °C)	(iné)
Rozpustnosť (kvalitatívna)	rozpúšťadlo: organické rozpúšťadlá rozpustný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	1 (20 °C; Hodnota pH: 7)	(Smernica OECD 117)
Tlak pár:	0,03 hPa (25 °C) Údaje z literatúry.	(namerané)
Relatívna hustota:	0,9553 (20 °C) Údaje z literatúry.	(iné)
Hustota:	cca. 0,9553 g/cm3 (20 °C) Údaje z literatúry.	(iné)
Relatívna hustota pár (vzduch):	5,59 (20 °C) Ťažší ako vzduch.	(vypočítané)

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosť častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniný

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia:

Typ testu: Samovoľne
vznietiteľný pri izbovej teplote.

Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nesamozápalný.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samooohrievacia schopnosť: nepoužiteľné, produkt je kvapalný

Látky a zmesi, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Vytváranie horľavých plynov:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

Korozívne účinky na kovy

Nemá korozívne účinky na kov.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

pKA: 14,77 (25 °C) (vypočítané)

Adsorpcia/voda - pôda: KOC: 10; log KOC: 1 (vypočítané)
Povrchové napätie: Látka nedisociuje.

Mólová hmotnosť: 162,23 g/mol
SAPT-Teplota: Na základe jeho chemickej štruktúry sa neočakáva žiadna povrchová aktivita.

rýchlosť vyparovania: Štúdium vedecky neopodstatnené.
Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Korozívne účinky na kovy: Nemá korozívne účinky na kov.

Vytváranie horľavých plynov: Poznámky:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje so silnými oxidačnými činidlami. Reaguje s ľahkými kovmi, pričom vzniká vodík.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne špeciálne preventívne bezpečnostné opatrenia iné než dobré hospodárenie s chemikáliami.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
silné oxidačné činidlá

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití mierne toxický. Pri kontakte s pokožkou mierne toxický. Vdýchnutie vysokonasýtenej zmesi pár so vzduchom nepredstavuje žiadne akútne nebezpečenstvo.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 myš (orálne): 2.410 mg/kg (OECD Smernice 401)

LC50 potkan (inhalačne): > 29 ppm 2 h (IRT)

Žiadna úmrtnosť nebola pozorovaná. Výpary boli testované.

LD50 králik (dermálne): 2.764 mg/kg (OECD-smernica 402)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Pri kontakte s očami pôsobí dráždivo. Môže spôsobiť ľahké podráždenie pokožky.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Nedráždivý. (OECD Smernice 404)

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Dráždivý (Smernica OECD 405)

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli pozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Maximalizačný test na morčati domácom (GPMT) morča: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406)

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na baktérie. Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na bunkové kultúry cicavcov. Pri štúdiách na cicavcoch látka nevykazovala mutagénne účinky.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:

Nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa karcinogénneho pôsobenia.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:

Na základe existujúcich údajov sa pri jednorazovej expozícii nepredpokladá toxicita pre špecifický cieľový orgán.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Po opakovanom podaní pokusným zvieratám nebola pozorovaná žiadna látkovo-špecifická toxicita pre orgány. Dlhší alebo opakovaný kontakt môže spôsobiť nepatrné podráždenie pokožky.

Nebezpečenstvo aspirácie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

neaplikovateľné

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Toxicita pre ryby:

LC50 (96 h) 1.300 mg/l, *Lepomis macrochirus* (Smernica OECD 203, statický)

Údaje z literatúry. Nominálna koncentrácia.

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (Smernica 92/69/EEC, C.2, statický)

Nominálna koncentrácia.

Vodné rastliny:

EC50 (96 h) > 100 mg/l (rýchlosť rastu), *Scenedesmus subspicatus* (OECD Smernice 201, statický)

Nominálna koncentrácia.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, aktivované kaly, priemyselné (OECD Smernice 209, vodný)

Nominálna koncentrácia.

Chronická toxicita pre ryby:

Žiadne dostupné informácie ohľadom toxicity pre ryby.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:

Žiadne dostupné informácie ohľadom toxicity pre daphnie.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:

Žiadne dostupné informácie o toxicite pre pôdu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Lahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:

80 - 90 % BSK od TeSK (28 TAG) (OECD 301C/ ISO 9408/ 92/69/EWG, C.4-F) (aeróbne, Očkovacia látka vyhovuje požiadavkám MITI (OECD 301C))

Posúdenie stability vo vode.:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

Možnosť bioakumulácie:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:

Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.

Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Výrobok neobsahuje látky, ktoré sú uvedené v nariadení (EÚ) 2024/590 o látkach, ktoré poškadzujú ozónovú vrstvu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Výsledky hodnotenia PMT a vPvM

Látka nie je zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 z dôvodu vlastností PMT/vPvM.

Ďalšie informácie

Adsorbovateľný organicky viazaný halogén (AOX):
Tento výrobok neobsahuje žiadne organicky viazané halogény.

Iné ekotoxikologické pokyny:
Nevypúšťajte bez úpravy do prírodných vodných zdrojov.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpadové kódy sú odporúčané výrobcom na základe predpokladaného použitia výrobku. Iné použitie a špeciálna likvidácia odpadu u zákazníka si môže vyžadovať iné odpadové kódy. V prípade problémov s odvozom odpadu spojených s pridelenými odpadovými kódmi kontaktujte priamo výrobcu.

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:
Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo:	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

RID

UN číslo alebo ID číslo:	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
	Nepoužiteľné

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné

Námorná doprava

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné	Environmental hazards:	Not applicable
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user	None known

Letecká doprava

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

UN number or ID number: Not applicable

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

UN proper shipping name: Not applicable

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Transport hazard class(es): Not applicable

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Packing group: Not applicable

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Environmental hazards: Not applicable

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Special precautions for user: None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Obalovú skupinu“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa

Maritime transport in bulk according to

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

nástrojov IMO

IMO instruments

Predpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Názov produktu:	Poly(2-8)Alkylén Glykol Monoalkyl (C1-C6) éter	Product name:	Poly(2-8)Alkene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Kategória znečistenia:	Z	Pollution category:	Z
Typ lode:	3	Ship Type:	3

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3, 55

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):

Vyššie uvedené nariadenie: nie

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Acute Tox. 5 (orálne)

Acute Tox. 5 (dermálne)

Eye Irrit. 2A

Skin Irrit. 3

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Eye Irrit.

Podráždenie očí

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PMT = Perzistentný, pohyblivý a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna. vPvM = veľmi perzistentný a veľmi pohyblivý.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Príloha: Expozičné scenáre

Register

1. Výroba látky, Použitie ako procesná chemikália

IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Formulácia

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Distribúcia látky

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Použitie v náteroch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

5. Použitie v náteroch, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

6. Použitie v náteroch, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

7. Použitie v čistiacich prostriedkoch

IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

8. Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

9. Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC35

10. Použitie v kovových pracovných kvapalinách/valivých olejoch (valcovanie), (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

11. Použitie v kovových pracovných kvapalinách/valivých olejoch (valcovanie), (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

12. Ťažobné/banícke chemikálie, spracovanie rúd

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

13. Použitie v mazivách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

14. Použitie v mazivách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

15. Použitie v mazivách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC24

16. Použitie v poľnohospodárskych chemikáliách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17. Použitie v poľnohospodárskych chemikáliách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18. Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19. Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20. Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21. Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22. Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23. Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8f; PC37

24. Použitie v laboratóriách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC10, PROC15

25. Použitie v laboratóriách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26. Použitie v kozmetike

C; ERC8a; PC28, PC39

27. Hasiaca pena, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28. Hasiaca pena, Námorná a pobrežná, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29. Hasiaca pena, Letectvo, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30. Hasiaca pena, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

31.Hasiaca pena, (pre profesionálne použitie), (vnútorné použitie)
PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

32.Použitie pri ťažbe/výrobe ropy
PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33.Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach)
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

1. Krátky nadpis expozičného scenára

Výroba látky, Použitie ako procesná chemikália

IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1.z.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	18.500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	43.541 m3/min
Faktor riedenia pitnej vody	187,66
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	335.896 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,0453
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1.361,3 t/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženého vid.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	Efektivita: 30 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,25 %
Emisný faktor vody	0,5 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,127016
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	32.804,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred	Prispôsobené čistenie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

uvedením do čističky môžu byť:	odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	184,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Distribúcia látky

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057418
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	145,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.500.000 kg

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057418
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	145,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000413
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Zabráňte kontaktu s pokožkou.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,016523
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,6857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,008262
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,033046
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,033046
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

Opatrenia na zníženie rizika

Používajte vhodnú ochranu očí.

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,3429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,004131
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

4. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	CEPE SPERC 4.1b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	3.200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,200299
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	79.880,7 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	3.200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	225
Emisný faktor vzduchu	2 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Vzdušné cyklóny pre zhromažďovanie prachu, Filtrácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,059467
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	16.816 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
Používajte zariadenie so zachytávacou kapucňou upevnenou na výfukovom ventilátore.	
Uistite sa, že je k dispozícii účinné upratovanie.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	10 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,148148
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra> Pre vykonanie porovnania vid'
<http://www.advancedreachtool.com>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.	
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.	
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

5. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045213
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	12,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045213
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	12,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC9a: Široké použitie funkčnej tekutiny (v interiéri)
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057417
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	9,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC9b: Široké využitie funkčnej tekutiny (vonkajšie).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057748
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	9,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. zahŕňa PROC8a

Prispievajúci expozičný scenár	
---------------------------------------	--

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčiekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Nie je k dispozícii žiadne všeobecné vetranie: Uistite sa, že je pracovný proces vykonaný vonku.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne primerané lokálne odsávanie, Uistite sa, že je pracovný proces vykonaný vonku.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	13 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,192593
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú	Efektivita: 30 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	10,1392 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,15021
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

6. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98,5 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	0,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045194
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98,5 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	0,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045194
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC9a_1, PC15_1: Podkategória: Náterová farba na steny na báze latexu
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť kontaktu	30 mg/min
Doba uvoľnenia	120 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2571 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,571429
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC9c: Farby na maľovanie prstom
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	Trvanie expozície: 480 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	Doba používania: 120 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 použitie za rok Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 použitie za rok

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Teplota (použitia)	20 °C
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť prijatá dermálne	100 %
Uvoľnenie priestoru	100000 cm ²
Doba uvoľnenia	120 min
Časť prijatá dermálne	Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Časť prijatá dermálne	3000 mg/min
Doba uvoľnenia	480 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ - dermálne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	3,0348 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,060695
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalačný model: vystavenie parám - vyparovanie
	Spotrebiteľ - inhalačne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	0,7852 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,019388
	Výpočet expozície je založený na priemernej koncentrácii v deň expozície.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania vid' http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC31: Leštidlá a vosky
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	Trvanie expozície: 120 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 K dennému použitiu Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 K dennému použitiu Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Veľkosť miestnosti	34 m ³
Intenzita výmeny vzduchu za hodinu	1,5
Telesná hmotnosť	65 kg

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Časť prijatá dermálne	100 %
	Množstvo na použitie 90 g Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
	Množstvo na použitie 0,9 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ - dermálne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	0,6923 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013846
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Inhalačný model: model odparovania - okamžité uvoľnenie
	Spotrebiteľ - inhalačne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	3,4942 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,086275
	Výpočet expozície je založený na priemernej koncentrácii v deň expozície.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

7. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiacich prostriedkoch

IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	30 %
Emisný faktor vody	0,01 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,053808
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	46.461,6 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057417
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	5,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid': <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

Opatrenia na zníženie rizika

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
---	------------------

Používajte vhodnú ochranu očí.	
--------------------------------	--

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid': <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

	Nástrek povrchu kvapalinami
--	-----------------------------

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 5\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,04 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,054054
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	16 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,237037
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

8. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	2.400.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	4 %
Emisný faktor vody	1 ppm
Emisný faktor pôdy	0,2 ppm
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	2.400.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	4 %
Emisný faktor vody	1 ppm
Emisný faktor pôdy	0,2 ppm

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,1 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

Opatrenia na zníženie rizika

Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	13 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,192593
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	16,9714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,204475
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	6,0835 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,090126
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	10,1392 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,15021
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

9. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC35

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.600.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	2,5 %
Emisný faktor pôdy	2,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045276
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	19,4 kg/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	1.600.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	2,5 %
Emisný faktor pôdy	2,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045276
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	19,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_1, PC35_1: Podkategória: Produkty na pranie a umývanie riadu
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	68,8 kg
	Množstvo na použitie 0,031 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0007 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001566
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_1, PC35_1: Podkategória: Produkty na pranie a umývanie riadu
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	365 použitie za rok
Telesná hmotnosť	68,8 kg
Časť prijatá orálne	100 % Relevantné pre ústne expozičné odhady
	Relevantné pre ústne expozičné odhady
	Požité množstvo 0,42 mg Relevantné pre ústne expozičné odhady
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Orálny model: priamy príjem, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ – orálne, dlhodobo – systematicky
Odhad expozície	0,0003 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000049
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_2, PC35_2: Podkategória: Čistiaci prostriedok, kvapalný (univerzálne čistiace prostriedky, hygienické produkty, čistiace prostriedky na podlahy, čistiace prostriedky pre koberce, čistiace prostriedky na kovy)
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Telesná hmotnosť	68,8 kg
	Množstvo na použitie 0,286 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0065 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,014444
	Výpočet je založený na vonkajšej dávka.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_2, PC35_2: Podkategória: Čistiaci prostriedok, kvapalný (univerzálne čistiace prostriedky, hygienické produkty, čistiace prostriedky na podlahy, čistiace prostriedky pre koberce, čistiace prostriedky na kovy)
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 5 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	8 kg
dotyková plocha	22 cm ² Relevantný pre odhad dermálnej expozície Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Súčiniteľ prestupu	0,555556 cm ² /s
Množstvo odstránené trením	0,0012 g/cm ²
Doba kontaktu	3600 sec
Obrusný povrch	22 m ²
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: zotrenie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,04 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,088889
	Výpočet je založený na vonkajšej dávka.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_3, PC35_3: Podkategória: Čistiaci prostriedok, spreje v rozprašovacích fľašiach (univerzálny čistič, hygienické produkty, sklo-čistiace prostriedky)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	68,8 kg
	Množstvo na použitie 0,31 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0413 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,091852
	Výpočet je založený na vonkajšej dávka.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania vid' http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC8_3, PC35_3: Podkategória: Čistiaci prostriedok, spreje v rozprašovacích fľašiach (univerzálny čistič, hygienické produkty, sklo-čistiace prostriedky)
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	68,8 kg
Časť kontaktu	46 mg/min
Doba uvoľnenia	0,46 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0003 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000641
	Výpočet je založený na vonkajšej dávka.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania vid' http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

10. Krátky nadpis expozičného scenára

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Použitie v kovových pracovných kvapalinách/valivých olejoch (valcovanie), (použitie v priemyselných prevádzkach)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.9.v1: ESVOC SpERC 4.9.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	2 %
Emisný faktor vody	0,1 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,05533
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	45.183,7 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000413
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. zahŕňa PROC8a
------------------------------	--

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Nástrek povrchu kvapalinami

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akokoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
Používajte zariadenie so zachytávacou kapucňou upevnenou na výfukovom ventilátore.	
Uistite sa, že je k dispozícii účinné upratovanie.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	10 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,148148
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektívnosť: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčiekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC17: Mazanie pri vysokoenergetických podmienkach pri obrábaní kovov Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	40,5567 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,60084
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

11. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v kovových pracovných kvapalinách/valivých olejoch (valcovanie), (pre profesionálne použitie) PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045205
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC9a: Široké použitie funkčnej tekutiny (v interiéri)
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057417
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	4,8 kg/deň
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia

PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov.
zahŕňa PROC8a

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia

PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach
Oblasť použitia: profesionálna

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky

2-(2-butoxyetoxy)etanol
Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Fyzikálny stav

kvapalina

Tlak pár látky počas používania

2,91976 Pa

Trvanie a frekvencia používania

480 min 5 Počet dní za týždeň

Interiérové/exteriérové použitie

Interiérové použitie

Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

Opatrenia na zníženie rizika

Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).

Efektivita: 70 %

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.

Efektivita: 80 %

Používajte vhodnú ochranu očí.

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne

Odhad expozície

0,2 mg/cm²/den

Pomer charakterizácie rizika (RCR)

0,27027

Metóda hodnotenia

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne

Odhad expozície

50,6958 mg/m³

Pomer charakterizácie rizika (RCR)

0,75105

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia

PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach.
Oblasť použitia: profesionálna

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky

2-(2-butoxyetoxy)etanol
Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne primerané lokálne odsávanie:, Zníženie koncentrácie pod 25%	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne primerané lokálne odsávanie:, Noste polomasku podľa EN 140 s filtrom typu A alebo lepším.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	13 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,192593
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC17: Mazanie pri vysokoenergetických podmienkach pri obrábaní kovov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Lokálne odsávanie	Efektivita: 80 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	10,1392 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,15021

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

12. Krátky nadpis expozičného scenára

Ťažobné/banícke chemikálie, spracovanie rúd

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC4: Použitie nereaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	50 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Zohľadnené zníženie emisií do pôdy (%)	99,9 %
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Spaľovanie čistiaceho kalu
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,07323
	Riziko expozície životného prostredia je dané morskými sedimentmi.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	455,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pomocou morského sedimentu.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

13. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v mazivách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	0,01 %
Emisný faktor vody	0,1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné	18.000 m3/d

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

zdroje (rýchlosť toku)	
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,049044
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	20.389,9 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	0,01 %
Emisný faktor vody	0,1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,049044
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	20.389,9 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,016523
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akokoľvek veľká miestnosť

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
Používajte zariadenie so zachytávacou kapucňou upevnenou na výfukovom ventilátore.	
Uistite sa, že je k dispozícii účinné upratovanie.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	10 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,148148
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC17: Mazanie pri vysokoenergetických podmienkach pri obrábaní kovov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Znížte expozíciu čiastočným obmedzením pracovného procesu alebo vybavenie a zavedenie odsávania pri otvorenom zariadení.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	40,5567 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,60084
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC18: Všeobecné mazanie/mazanie v podmienkach vysokej kinetickej energie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Znížte expozíciu čiastočným obmedzením pracovného procesu alebo vybavenie a zavedenie odsávania pri otvorení zariadení.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	40,5567 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,60084
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

14. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v mazivách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045202
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045202
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	proces bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne primerané lokálne odsávanie: Zníženie koncentrácie pod 25%	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou.	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Pokiaľ nie je k dispozícii žiadne primerané lokálne odsávanie: Noste polomasku podľa EN 140 s filtrom typu A alebo lepším.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	13 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,192593
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC17: Mazanie pri vysokoenergetických podmienkach pri obrábaní kovov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 80 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Obmedzenie otvorených oblastí k zariadeniu.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC18: Všeobecné mazanie/mazanie v podmienkach vysokej kinetickej energie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 80 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Obmedzenie otvorených oblastí k zariadeniu.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC20: Použitie funkčných kvapalín v malých zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,25 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,337838
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

15. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v mazivách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC24

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045194
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,303104 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045194
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,303104 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PC13_1, PC24_1: Podkategória: Kvapaliny
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
	Množstvo na použitie 0,25 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2315 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,514403
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC24_2: Podkategória: Plasty
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
	Množstvo na použitie 0,05 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2273 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,505051
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC24_3: Podkategória: Spreje
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť kontaktu	100 mg/min
Doba uvoľnenia	2,25 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0078 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,017442
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania vid' http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

16. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v poľnohospodárskych chemikáliách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	150.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	90 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	9 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045195
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	150.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	90 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	9 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045195
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	vonkajšia, mimo budovy
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa bude vykonávať smerom dolu.	
Zaistite poriadok na pracovisku.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,5 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,675676
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	19 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,281481
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

17. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v poľnohospodárskych chemikáliách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	90 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	9 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045193
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,606229 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	90 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	9 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045193
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,606229 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC12: Hnojivá.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť kontaktu	4,98 mg/min
Doba uvoľnenia	5 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0003 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000755
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC27: Prípravky na ochranu rastlín
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť kontaktu	46 mg/min
Doba uvoľnenia	10 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0046 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010222
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

18. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	0,01 %
Emisný faktor vody	0,1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,049044
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	20.389,9 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasne kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v určených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	Efektivita: 30 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	(určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

19. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045202
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045202
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. zahŕňa PROC8a

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC20: Použitie funkčných kvapalín v malých zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,25 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,337838
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

20. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie vo funkcionálnych kvapalinách, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045197
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,606172 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 9.13c.v2

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045197
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,606172 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC17: Hydraulické kvapaliny.
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 50 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
	Množstvo na použitie 0,01 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebiteľ - dermálne, krátkodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0058 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01292
Výpočet je založený na vonkajšej dávka.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie porovnania viď <http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PC16: Kvapaliny prenášajúce teplo
-------------------------------------	-----------------------------------

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 50 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Telesná hmotnosť	65 kg
	Množstvo na použitie 0,01 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia
	Spotrebitel' - dermálne, krátkodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0058 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01292
	Výpočet je založený na vonkajšej dávke.

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie porovnania viď <http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp>

21. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (použitie v priemyselných prevádzkach)
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	95 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné	18.000 m3/d

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

zdroje (rýchlosť toku)	
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,289601
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	230,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačné, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,6857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,008262
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC28: Manuálna údržba (čistenie a opravy) strojov. zahŕňa PROC8a

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

22. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	1 %
Emisný faktor vody	99 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045401
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC9a: Široké použitie funkčnej tekutiny (v interiéri)
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	0 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,057417
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,954326 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného	Efektivita: 70 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

23. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako chemikálie pre úpravu odpadových vôd, (pre spotrebiteľské použitie)

C; ERC8f; PC37

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.22c.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	1 %
Emisný faktor vody	99 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045296
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,604845 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC37: Chemikálie na úpravu vody.
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 2 %
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	4 použitie za rok
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť prijatá orálne	100 % Relevantné pre ústne expozičné odhady
	Relevantné pre ústne expozičné odhady
	Požité množstvo 1.000 g Relevantné pre ústne expozičné odhady
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Orálny model: priamy príjem, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ – orálne, dlhodobé – systematicky
Odhad expozície	3,372 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,539515
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania vid' http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

24. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v laboratóriách, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC10, PROC15

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	2,5 %
Emisný faktor vody	2 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,052919
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1.889,7 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčiekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.	
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

25. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v laboratóriách, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.17.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	50 %
Emisný faktor vody	50 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045297
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

26. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v kozmetike

C; ERC8a; PC28, PC39

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	50.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	2,5 %
Emisný faktor pôdy	2,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045193
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	0,151559 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC28: Parfémy, vône Podľa článku 14 (5b) REACH Nariadenia (ES) č. 1907/2006 nemusia byť pre konečné použitie v kozmetických prostriedkoch v oblasti použitia Smernice ES 1223/2009 uskutočnené žiadne expozičné výpočty a charakteristika rizík.
Prevádzkové podmienky	
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC39: Kozmetika, produkty na osobnú hygienu Podľa článku 14 (5b) REACH Nariadenia (ES) č. 1907/2006 nemusia byť pre konečné použitie v kozmetických prostriedkoch v oblasti použitia Smernice ES 1223/2009 uskutočnené žiadne expozičné výpočty a charakteristika rizík.
Prevádzkové podmienky	
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

27. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,5 %
Emisný faktor vody	9 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,160411
	Riziko expozície životného prostredia je dané morskými sedimentmi.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	207,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pomocou morského sedimentu.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
	Akákoľvek veľká miestnosť
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Uistite sa, že je k dispozícii účinné upratovanie.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	7,1 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,105185
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

28. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena, Námorná a pobrežná, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8d: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, vonku).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	400.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	100 %
Emisný faktor pôdy	20 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	4,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,3 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,405405
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	10,1392 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,15021
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,05 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,067568
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	7,2 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,106667
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

29. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena, Letectvo, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8d: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, vonku).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	100 %
Emisný faktor pôdy	20 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 1 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,05 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,067568
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	7,2 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,106667
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

30. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena, (pre profesionálne použitie)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8d: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, vonku).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	150.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	100 %
Emisný faktor pôdy	20 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 1 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,05 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,067568
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	7,2 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,106667
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

31. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena, (pre profesionálne použitie), (vnútorné použitie)

PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8a: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, v interiéri).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,2 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm²/den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,4 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,540541
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v určených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,033046
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Nástrek povrchu kvapalinami
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Aplikačná dávka	> 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice v kombinácii so základným školením.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,05 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,067568
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	7,2 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,106667
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

32. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie pri ťažbe/výrobe ropy

PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8d: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, vonku).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	200.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vzduchu	100 %
Emisný faktor vody	100 %
Emisný faktor pôdy	20 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	2,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC9b: Široké využitie funkčnej tekutiny (vonkajšie).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	5 %
Emisný faktor pôdy	5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045192
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	60,6 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v určených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	50,6958 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,75105
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

33. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako medziprodukt, (použitie v priemyselných prevádzkach)

IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 6.1a.y.v2
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	3.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	100
Emisný faktor vzduchu	0,001 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	43.541 m3/min
Faktor riedenia pitnej vody	187,66
Faktor riedenia pobrežia	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	335.896 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,045207
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	663.611,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	proces bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,01 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013514
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,0676 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001001
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	6,7594 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,10014
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	20,2783 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,30042
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	47,3161 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,70098
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - dermálne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	0,2 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,27027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobý - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	6,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,082616
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobé - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-(2-butoxyetoxy)etanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2,91976 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 12.0

Dátum / Predošlá verzia: 27.05.2024

Predošlá verzia: 11.0

Produkt: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID č. 30034744/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník - dermálne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	0,02 mg/cm ² /den
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,027027
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník - inhalačne, dlhodobo - lokálne
Odhad expozície	33,7972 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,5007
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	
