

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/103

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

BUTYLGLYCOL

Chemický názov: 2-butoxyetanol

INDEX-Číslo: 603-014-00-0

CAS-číslo: 111-76-2

Registračné číslo REACH: 01-2119475108-36-0005, 01-2119475108-36-0037, 01-2119475108-36

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: priemyselná chemikália (procesná), rozpúšťadlo

Pre informácie o detailných identifikovaných použitíach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

kontaktná adresa:

BASF Slovensko spol.s.r.o.

Einsteinová 23

851 01 Bratislava

SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (orálne)	H302 Škodlivý po požití.
Skin Irrit. 2	H315 Dráždi kožu.
Eye Irrit. 2	H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)	H331 Toxický pri vdýchnutí.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H302	Škodlivý po požití.

Bezpečnostné upozornenia (Prevenčia):

P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P260	Nevdychujte hmlu alebo pary.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304 + P340	PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):

P403 + P233	Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
-------------	--

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501	Zneškodnite obsah a nádobu v zberniciach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
------	---

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: 2-butoxyetanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Vid' oddiel 12 - výsledky PBT a vPvB hodnotení.

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Chemická charakteristika

2-butoxyetanol

Obsah (W/W): > 99 %

CAS-číslo: 111-76-2

EC-číslo: 203-905-0

INDEX-Číslo: 603-014-00-0

Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)

H319, H315, H331, H302

Odhad akútnej toxicity:

orálne: 1.200 mg/kg

Inhalácia: 3 mg/l (para)

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

2-butoxyetanol

Obsah (W/W): > 99 % - < 100 %

CAS-číslo: 111-76-2

EC-číslo: 203-905-0

INDEX-Číslo: 603-014-00-0

Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)

H319, H315, H331, H302

Odhad akútnej toxicity:

orálne: 1.200 mg/kg

Inhalácia: 3 mg/l (para)

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

3.2. Zmesi

Neaplikovateľné

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev. Ak hrozí, že pacient stratí vedomie, uložte a prepravujte ho v stabilizovanej polohe na boku. Ak postihnutý nedýcha, zahájte umelé dýchanie. Pracovníci prvej pomoci musia dbať na vlastnú bezpečnosť.

Po inhalácii:

Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po kontakte s pokožkou:

Okamžite dôkladne umyte mydlom a vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po kontakte s očami:

Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

Nebezpečenstvo: Riziko resorpcie pokožkou.

Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11. (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

hasiaci prášok, rozprašovaná voda, oxid uhličitý, pena odolná voči pôsobeniu alkoholu

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:
prúd vody

Ďalšie informácie:

Vykonajte opatrenia na hasenie požiaru podľa okolitých podmienok.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Poznámka: Horľavá kvapalina Ohrozené kontajnery ochladzujte striekajúcou vodou. Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Noste samostatný dýchací prístroj. Špeciálna ochranná výstroj pre hasičov

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:

Evakuujte všetkých nepotrebných zamestnancov z postihnutého miesta. Haste požiar z maximálnej vzdialenosti.

Hasiace opatrenia prispôsobte okoliu. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Vysoké nebezpečenstvo pošmyknutia spôsobené únikom/rozliatím produktu.

Uvoľnenie sa látky/produktu môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Zastavte alebo vypnite zdroj úniku. Zabráňte úniku látky/prípravku bezpečným spôsobom.

Pre likvidáciu uložte do pevne uzavretých obalov.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Používajte antistatické nástroje.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku do okolitého prostredia.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre veľké množstvá: Produkt odčerpajte.

Pre zvyšky: Pozbierajte pomocou vhodného absorpčného materiálu (napr. piesok, piliny, univerzálny absorpčný prostriedok, kremelina). Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Chráňte pred kontaktom so vzduchom/kyslíkom (tvorba peroxidu).

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Zabráňte elektrostatickým výbojom - manipulujte mimo dosahu zápalných zdrojov a v blízkosti hasiacich prístrojov.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Udržujte nádobu tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste.

Stabilita pri skladovaní:

Teplota skladovania: $\leq 35^{\circ}\text{C}$

Stálosť je iba pri skladovaní pod bezkyslíkatým inertným plynom alebo v nádobách, ktoré neprepúšťajú kyslík.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

111-76-2: 2-butoxyetanol

Hodnota STEL 246 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

časovo vážený priemer 98 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

Účinok na pokožku: (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

časovo vážený priemer 98 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (EU))

indikatív

Hodnota STEL 246 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indikatív

Účinok na pokožku: (OEL (EU))

Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.

PNEC

sladká voda: 8,8 mg/l

morská voda: 0,88 mg/l

prerušované uvoľňovanie: 9,1 mg/l

sediment (sladká voda): 34,6 mg/kg

sediment (morská voda): 3,46 mg/kg

pôda: 2,33 mg/kg

čistiareň odpadových vôd: 463 mg/l

orálne požitie (sekundárna otrava): 20 mg/kg

DNEL

zamestnanec:

dlhodobá expozícia – systémové účinky, Inhalácia: 98 mg/m³, 20 ppm

zamestnanec:

krátkodobá expozícia – systémové efekty, Inhalácia: 1091 mg/m³

zamestnanec:

krátkodobá expozícia - lokálne efekty, Inhalácia: 246 mg/m³

spotrebiteľ:

dlhodobá expozícia – systémové účinky, orálne: 6,3 mg/kg

spotrebiteľ:

krátkodobá expozícia – systémové efekty, orálne: 26,7 mg/kg

spotrebiteľ:

dlhodobá expozícia – systémové účinky, Inhalácia: 59 mg/m³

spotrebiteľ:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

krátkodobá expozícia – systémové efekty, Inhalácia: 426 mg/m³

spotrebitel':

krátkodobá expozícia - lokálne efekty, Inhalácia: 147 mg/m³

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Plynový filter EN141 typu A pre plyny a výpary organických zlúčenín (bod varu > 65 °C).

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1).

butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Ochrana očí:

Ochranné okuliare s bočnými štítlami (ochranné okuliare s rámom) (EN 166).

Ochrana tela:

chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465)

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Zabráňte vdychovaniu výparov. Používajte uzatvorené pracovné oblečenie spolu s ostatnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Kontrola expozície do životného prostredia

Musia sa prijať všetky vhodné opatrenia, aby sa zabránilo uvoľňovaniu tohto produktu do životného prostredia a aby sa obmedzilo rozptýlenie akéhokoľvek uvoľnenia, ak k nemu dôjde. Mali by byť zavedené vhodné opatrenia na riadenie rizika.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina
Fyzikálny stav:	kvapalina
Farba:	bezfarebná
Zápach:	podobný éteru
Prah zápachu:	neurčené

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Bod topenia:	-74,8 °C	
Bod varu:	Údaje z literatúry. 173,5 °C (1.013 hPa)	(iné)
Horľavosť:	Horľavá kvapalina.	(odvodené od bodu vzplanutia)
Dolný limit výbušnosti:	1,1 %(V) Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné., Dolný limit výbušnosti môže byť o 5 °C až 15 °C nižší ako bod vznietenia.	
Horný limit výbušnosti:	10,6 %(V) Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.	
Teplota vzplanutia:	67 °C	(DIN 51758, zatvorená nádoba)
Teplota samovznietenia:	232 °C	(DIN EN 14522)
Tepelný rozklad:	Nerozkladá sa, ak sa pri skladovaní a manipulácii dodržiavajú predpísané/uvedené pokyny.	
Hodnota pH:	(20 °C) miešateľný, neutrálny	
Viskozita, kinematická:	3,642 mm ² /s (20 °C)	(Kapilárny viskozimeter)
Viskozita, dynamická:	3,3 mPa.s (20 °C) Hodnota bola určená výpočtom zo zistenej kinematickej viskozity.	(vypočítané (z kinematickej viskozity))
Tixotrop:	netixotropické	
Rozpustnosť vo vode:	Údaje z literatúry. 900 g/l (20 °C, pH 7)	(iné)
Rozpustnosť (kvalitatívna)	rozpúšťadlo: organické rozpúšťadlá rozpustný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	0,81 (25 °C) Dáta sa vzťahujú na nedisociovanú substanciu.	(namerané)
Tlak pár:	0,8 hPa (20 °C) Údaje z literatúry. 1,17 hPa (25 °C) Údaje z literatúry.	(namerané) (namerané)
Relatívna hustota:	0,9000 (20 °C)	
Hustota:	0,9000 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 51757)
Relatívna hustota pár (vzduch):	4,08 (20 °C) Ťažší ako vzduch.	(vypočítané)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

Citlivosť na náraz: necitlivý na otras

Vzhľadom k chemickej štruktúre neexistuje žiadna citlivosť na otras.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia: Teplota: 20 °C

Typ testu: Samovoľne
vznietiteľný pri izbovej teplote.

Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nesamozápalný.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť: nepoužiteľné, produkt je kvapalný

Látky a zmesi, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Vytváranie horľavých plynov:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

Korozívne účinky na kovy

Nemá korozívne účinky na kov.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

pK_A: 15 (vypočítané)
(20 °C)

Adsorpcia/voda - pôda: KOC: 2,82; log KOC: 0,45 (vypočítané)
Povrchové napätie: 65 mN/m (iné, iné)
(20 °C; 2 g/l)

Mólová hmotnosť: 118,18 g/mol

SAPT-Teplota:

Štúdium vedecky neopodstatnené.

rýchlosť vyparovania:

Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám., Pri zohriatí môžu vznikať horľavé výpary.

Korozívne účinky na Nemá korozívne účinky na kov.

kovy:

Vytváranie horľavých Poznámky:

plynov:

Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s ľahkými kovmi, pričom vzniká vodík. Reaguje so silnými oxidačnými činidlami.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne špeciálne preventívne bezpečnostné opatrenia iné než dobré hospodárenie s chemikáliami.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:

silné oxidačné činidlá

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:

Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití mierne toxický. Vdýchnutie vysokonasýtenej zmesi pár so vzduchom nepredstavuje žiadne akútne nebezpečenstvo. Prakticky netoxická pri jednorazovom kontakte s pokožkou.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 morča (orálne): 1.200 mg/kg (podobná Nariadeniu OECD 401)

ATE (orálne): 1.200 mg/kg

LC0 morča (inhalačne): > 2,25 mg/l 4 h (podobná s OECD smernicou 404)

Žiadna úmrtnosť nebola pozorovaná. Európska únia (EÚ) klasifikovala túto látku ako „toxickú“ (cat. 3). Výpary boli testované.

ATE (inhalačne): 3 mg/l

para

LD50 morča (dermálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402)

LD50 myš (intraperitoneálne): 1.174 mg/kg

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Pri kontakte s očami pôsobí dráždivo. Dráždivý pri kontakte s pokožkou.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Dráždivý (test BASF)

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Dráždivý (OECD Smernice 405)

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli pozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Maximalizačný test na morčati domácom (GPMT) morča: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406)

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na baktérie. Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na bunkové kultúry cicavcov. Pri štúdiách na cicavcoch látka nevykazovala mutagénne účinky.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:

Pri testoch na zvieratách sa ukázali možné karcinogénne účinky. Zatiaľ sa neprejavila jasná indikácia zvýšeného nebezpečenstva rakoviny u ľudí. Skupina 3 IARC (neklasifikovateľné ako ľudská karcinogenita).

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách látka nespôsobila deformácie.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:

Na základe existujúcich údajov sa pri jednorazovej expozícii nepredpokladá toxicita pre špecifický cieľový orgán.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Poškodzuje krvné bunky. Vzhľadom na špecifický spôsob šírenia u druhov, sa neočakávajú účinky u ľudí.

Nebezpečenstvo aspirácie

neaplikovateľné

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

Iné informácie

Iné relevantné informácie o toxicite

Riziko resorpcie pokožkou.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Na základe dlhodobých štúdií s vysokou pravdepodobnosťou nie je chronicky škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Toxicita pre ryby:

LC50 (96 h) 1.474 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (Smernica OECD 203, statický)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) 1.550 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry.

Vodné rastliny:

EC50 (72 h) 1.840 mg/l (rýchlosť rastu), *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Smernice 201, statický)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

Limit toxickej koncentrácie (16 h) > 700 mg/l, *Pseudomonas putida* (DIN 38412 Časť 8, statický)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry.

Chronická toxicita pre ryby:

NOEC (21 TAG) > 100 mg/l, *Danio rerio* (OECD - Smernica 204, semistatické)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry. Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test).

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:

NOEC (21 TAG) 100 mg/l, *Daphnia magna* (Smernica OECD 211, semistatické)

Nominálna koncentrácia. Údaje z literatúry.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:

Žiadne dostupné informácie o toxicite pre pôdu.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:

90 % Tvorba CO₂ vzhľadom k teoretickej hodnote (28 TAG) (OECD 301B/ ISO 9439/ 92/69/EWG, C.4-C) (aeróbne, aktivovaný kal)

Posúdenie stability vo vode.:

Látka je ľahko biodegradovateľná, preto sa neočakáva, že prejaví vplyv hydrolýzy.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Vzhľadom na rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) sa akumulácia v organizme neočakáva.

Možnosť bioakumulácie:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.4. Mobilita v pôde

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Nestálosť: Látka nevyparčí do atmosféry z vodného povrchu.
Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605 nie je táto látka identifikovaná ako osoba s endokrinnými rušivými vlastnosťami, ani nie je zaradená do kandidátskeho zoznamu látok veľmi závažného záujmu podľa článku 59(1) nariadenia (ES) č. 1907/2006 pre jej endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Neboli zistené žiadne náznaky iných environmentálnych rizík.

Výsledky hodnotenia PMT a vPvM

Látka nespĺňa kritériá PMT. Látka nespĺňa kritériá vPvM.

Ďalšie informácie

Adsorbovatelný organicky viazaný halogén (AOX):
Tento výrobok neobsahuje žiadne organicky viazané halogény.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Skládka alebo spaľovňa musia byť v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminovaný obal:
Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať. Likvidácia obalu podľa úradných predpisov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ADR

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

RID

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.

UN číslo alebo ID číslo:	ID9003
Správne expedičné označenie OSN:	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA MEDZI 60°C - 100°C (ETYLÉN GLYKOL MONOBUTYLÉTER)

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	9, N3, F
---------------------------------------	----------

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	áno
Typ plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy:	N
Konštrukcia nákladnej nádrže:	4
Typ nákladnej nádrže:	3

Námorná doprava

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

Letecká doprava

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo: Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN: Nepoužiteľné

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: Nepoužiteľné

Obalová skupina: Nepoužiteľné

Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nepoužiteľné

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable

Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Obalovú skupinu“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Predpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Názov produktu:	Etylénglykol monoalkylétery	Product name:	Ethylene glycol monoalkyl ethers
Kategória znečistenia:	Y	Pollution category:	Y
Typ lode:	3	Ship Type:	3

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3, 75

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

| Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Acute Tox. 4 (orálne)

Eye Irrit. 2A

Skin Irrit. 2

Flam. Liq. 4

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Acute Tox.

Akútna toxicita

Skin Irrit.

Podráždenie pokožky

Eye Irrit.

Podráždenie očí

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H302

Škodlivý po požití.

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PMT = Perzistentný, pohyblivý a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna. vPvM = veľmi perzistentný a veľmi pohyblivý.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Príloha: Expozičné scenáre

Register

1. Produkcia

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Distribúcia látky

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Formulácia

SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Použitie ako medziprodukt

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

5. Použitie v čistiacich prostriedkoch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

6. Použitie v náteroch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

7. Použitie v náteroch, (pre profesionálne použitie)

ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

8. Použitie v náteroch, (pre spotrebiteľské použitie)

ERC8a, ERC8d; PC9a

9. Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre profesionálne použitie)

ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

10. Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre spotrebiteľské použitie)

ERC8a, ERC8d; PC35

11. Použitie pri stavbách a stavbách ciest

ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

12. Použitie pri ťažbe/výrobe ropy

ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

13. Hasiaca pena

ERC8d; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC11

1. Krátky nadpis expozičného scenára

Produkcia

ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC1: Výroba látky
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	45.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	5 %
Emisný faktor vody	6 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	43.541 m3/min
Faktor riedenia pitnej vody	187,67
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Žiadne zanášanie odpadových usadenín do pôdy.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	335.890 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,185488
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	808.677,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Distribúcia látky

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	45.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,01 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,018685
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	16.055,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Formulácia

SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	25.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	1 %
Emisný faktor vody	0,5 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,656739
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	126.889,5 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné	Efektivita: 80 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

rukavice.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Krátky nadpis expozičného scenára

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Použitie ako medziprodukt

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	5.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,02 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežia	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,266564
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	62.524 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	
Prispievajúci expozičný scenár	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

5. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiacich prostriedkoch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	30 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vody	0,01 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021648
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	230.973,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	8,5714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	55 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,561224
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov.	
Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	8,5714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	42 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,428571
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

<http://www.advancedreachtool.com>

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	5,4857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,043886
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

6. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (použitie v priemyselných prevádzkach)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.3a.v1: ESVOC SpERC 4.3a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	12.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	2 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou, Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,224811
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	17.792,7 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	4,9239 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,050244
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozíciu. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	8,5714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	55 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,561224
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov.	
Zaistite omedzenie zdroja emisií a vetrania tam, kde sa emisie vyskytujú.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	8,5714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	42 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,428571
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid': <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	--

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

Opatrenia na zníženie rizika

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid': <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčiek a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	5,4857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,043886
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

7. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (pre profesionálne použitie)

ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	4.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,018688
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	4.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,018688
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného	Efektivita: 70 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	36,9294 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,376831
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	5,4857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,043886
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	36,9294 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,376831
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	3,2914 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,026331
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	51,7012 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,527563
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozícii.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	21,4286 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,171429
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	55 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,561224
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozíciu.	
Uistite sa, že je použitá striekacia kabína.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	12,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,102857
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	62 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,632653
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000549
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC19: Manuálne činnosti zahŕňajúce kontakt rúk Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	28,2857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,226286
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície	51,7012 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,527563
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

8. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v náteroch, (pre spotrebiteľské použitie)

ERC8a, ERC8d; PC9a

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3c.v1: ESVOC SpERC 8.3c.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	4.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98,5 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	0,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,018696
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	58,6 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.3b.v1: ESVOC SpERC 8.3b.v1

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	4.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	98 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,018688
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC9a: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 3 %
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	Trvanie expozície: 132 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	Doba používania: 120 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 K dennému použitiu
Veľkosť miestnosti	20 m3
Intenzita výmeny vzduchu za hodinu	0,6
Teplota (použitia)	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Telesná hmotnosť	65 kg
Časť prijatá dermálne	100 %
Uvoľnenie priestoru	150000 cm ²
	Uvoľňovacia plocha sa časom zväčšuje.
Doba uvoľnenia	120 min
	Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Časť kontaktu	30 mg/min
Doba uvoľnenia	120 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ - dermálne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	1,6615 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,022154
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalačný model: vystavenie parám - vyparovanie
	Spotrebiteľ - inhalačne, dlhodobé - systematicky
Odhad expozície	15,6224 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,264786
	Výpočet expozície je založený na priemernej koncentrácii v deň expozície.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

9. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiacich prostriedkoch, (pre profesionálne použitie)

ERC8a, ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	3.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	2 %
Emisný faktor vody	1 ppm
Emisný faktor pôdy	0 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01868
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	44 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4b.v1: ESVOC SpERC 8.4b.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	3.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	2 %
Emisný faktor vody	1 ppm
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01868
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	44 kg/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí., Personálne opatrenia majú byť	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	51,7012 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,527563
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	3,2914 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,026331
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	51,7012 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,527563
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozíciu.	
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	21,4286 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,171429
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	55 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,561224
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 25 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa nebude uskutočňovať vo výške nad hlavou. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Poskytnite konkrétne školenia zamestnancom, aby sa zabránilo/minimalizovalo expozíciu.	
Uistite sa, že je použitá striekacia kabína.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	12,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,102857
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	62 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,632653
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

10. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v čistiaciach prostriedkoch, (pre spotrebiteľské použitie)

ERC8a, ERC8d; PC35

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	2.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	2,5 %
Emisný faktor pôdy	2,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,0187
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.4c.v1: ESVOC SpERC 8.4c.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	2.000.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	2,5 %
Emisný faktor pôdy	2,5 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,0187
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	29,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel).
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 7\%$
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	Trvanie expozície: 240 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	Doba používania: 20 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 K dennému použitiu
Veľkosť miestnosti	58 m3
Intenzita výmeny vzduchu za hodinu	0,5
Teplota (použitia)	20 °C
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť prijatá dermálne	100 %
	Množstvo na použitie 35 g Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Uvoľnenie priestoru	100000 cm ²
	Uvoľňovacia plocha sa časom zväčšuje.
Doba uvoľnenia	20 min
	Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: okamžitá aplikácia, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ - dermálne, dlhodobo - systematicky
Odhad expozície	37,6923 mg/kg TH/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502564
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalačný model: vystavenie parám - vyparovanie
	Spotrebiteľ - inhalačne, dlhodobo - systematicky
Odhad expozície	10,6576 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,180637
	Výpočet expozície je založený na priemernej koncentrácii v deň expozície.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na základe rozpúšťadiel).
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 7 %
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	Trvanie expozície: 60 min Relevantný pre odhad expozície pri inhalácii
Trvanie a frekvencia používania	1 K dennému použitiu
Veľkosť miestnosti	15 m ³
Intenzita výmeny vzduchu za hodinu	2,5
Telesná hmotnosť	65 kg
Časť prijatá dermálne	100 %
Doba postreku	24,6 sec
Časť kontaktu	46 mg/min
Doba uvoľnenia	0,41 min
	Relevantný pre odhad dermálnej expozície
Opatrenia na zníženie rizika	
Spotreba vzťahujúca sa na spotrebiteľa	Uistite sa, že striekate smerom preč od osôb.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermálny model: konštantná rýchlosť aplikácie, Model príjmu: Príjem frakcie
	Spotrebiteľ - dermálne, dlhodobo - systematicky
Odhad expozície	0,0203 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000271
	Výpočet je založený na vnútornej chronickej dávke.
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalačný model: expozícia proti hmle/prachu

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	Spotrebiteľ - inhalačne, dlhodobo - systematicky
Odhad expozície	0,0072 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000122
	Výpočet expozície je založený na priemernej koncentrácii v deň expozície.
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie porovnania viď http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

11. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie pri stavbách a stavbách ciest

ERC8d; PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.15.v1: ESVOC SpERC 8.15.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	250.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	4 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01868
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	1,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

	vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	51,7012 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,527563
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné	Efektivita: 80 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

rukavice.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	34,4675 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,351709
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	5,4857 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,043886
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	86,1687 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,879272
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Aplikačná dávka	< 3 l/min
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Uistite sa, že pracovná činnosť sa bude vykonávať smerom dolu.	
Používajte pracovný odev.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	12,8571 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,102857
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	28 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,285714
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Exteriérové použitie.
Opatrenia na zníženie rizika	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	34,4675 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,351709
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

12. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie pri ťažbe/výrobe ropy

ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 8.15.v1: ESVOC SpERC 8.15.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	250.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	365
Emisný faktor vzduchu	95 %
Emisný faktor vody	1 %
Emisný faktor pôdy	4 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežia	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	žiadna čistička
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01868
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	18,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,002194
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	24,6196 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,251221
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,010971
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v neurčených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	73,8589 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,753662
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

13. Krátky nadpis expozičného scenára

Hasiaca pena

ERC8d; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC11

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8d: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, vonku).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	250.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	1 ppm
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m ³ /d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do pôdy môžu byť:	Izolovaná drenáž na zamedzenie kontaminácie pôdy, Zapečatené pôdne plochy, Spaľovanie čistiacieho kalu

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Typ čističky	žiadna čistička
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Efektivita	0 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,01868
	Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	66.916,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pôdou.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000274
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0492 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000502
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Personálne opatrenia majú byť aplikované iba v prípade potenciálnej expozície.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,1371 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001097
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	14,7718 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,150732
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8a: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vybíjanie) v určených zariadeniach Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné	Efektivita: 80 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

rukavice.	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	73,8589 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,753662
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,021943
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	49,2393 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,502441
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: profesionálna

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 25.02.2026

Verzia: 16.0

Dátum / Predošlá verzia: 16.02.2024

Predošlá verzia: 15.0

Produkt: **BUTYLGLYCOL**

(ID č. 30034845/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 26.02.2026

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	2-butoxyetanol Obsah: $\geq 0\%$ - $< 1\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	117 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Akákoľvek veľká miestnosť
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte odpovedajúcu ochranu dýchacieho ústrojenstva.	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Noste vhodnú ochranu dýchacích ciest s adekvátnou efektivitou (90%).	
Používajte vhodnú ochranu očí.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,1429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,017143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	37 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,377551
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Pre vykonanie porovnania vid' http://www.advancedreachtool.com	
