

安全データシート

ページ: 1/12

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 30. 09. 2025

製品: R+D HyCon® B 6710 F

バージョン: 2.0

(30843687/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 27.02.2026

1. 化学品及び会社情報

品名:

R+D HyCon® B 6710 F

用途: 建設用化学品, 工業的用途のみに使用のこと。

非推奨用途: 推奨以外の用途

供給者の会社情報、住所及び電話番号:

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号

OVOL 日本橋ビル 3階

電話番号: +81-3-5290-3000

Eメールアドレス: Japan-SDS-Info@basf.com

緊急連絡先:

電話番号: 03-6634-2245

+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のGHS分類】:

本製品は、GHS分類基準に該当しない。

【GHSラベル要素】:

本製品は、GHS基準により有害性警告表示を必要としない。

GHS分類に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性:

規制／注記にしたがって保管および取り扱いを行なえば、特に危険はない。

自己発熱性 区分2 (H252) の分類および表示は3 m³以上の容器にのみ必要である。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

記載に基づく粉体: 無機塩, 非結晶シリカ, 有機塩

GHS分類に寄与する成分

トリエタノールアミン

含有量 (W/W): $\geq 5\%$ - $< 15\%$

CAS RN: 102-71-6

化審法: (2)-308

労働安全衛生法: (2)-308

非晶質シリカ

含有量 (W/W): $\geq 15\%$ - $< 40\%$

CAS RN: 7631-86-9

化審法: (1)-548

労働安全衛生法: (1)-548

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:

汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:

粉塵を吸入して具合が悪くなった場合、新鮮な空気のある場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:

石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:

直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:

口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。中毒情報センターまたは医師の指示がない限り、吐かせないこと。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: (他の) 症状や影響については現時点で知られていない。

処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:

粉末, 泡

[使ってはならない消火剤]:

二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:

有害な蒸気

フューム/霧の発生 火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:

自給式呼吸器を着用すること。

[追加情報]:

燃焼物および火災条件により危険度が変わる。汚染された消火用水は、法令に従い処分すること。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:

粉塵を発生させない。保護具を着用する。

[環境に対する注意事項]:

容器に汚染水／消火用水を取り集める。排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:

小量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。

大量の場合: 粉塵結合剤で回収し、廃棄すること。

粉塵を発生させないこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

換気装置なしに大量に取り扱う場合は呼吸保護具を着用する。

安全取扱注意事項:

粉塵を発生させない。静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

グリセリン, 56-81-5;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 2 mg/m³ (日本産業衛生学会 許容濃度), 吸入性粉塵

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 8 mg/m³ (日本産業衛生学会 許容濃度), 総粉塵

トリエタノールアミン, 102-71-6;

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 5 mg/m³ (ACGIHTLV)

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 1 mg/m³ (濃度基準値(安衛則 第577条の2第2項))

施行日: 2025年10月1日

非晶質シリカ, 7631-86-9;

TLV (threshold limit value : 管理濃度) 0.025 mg/m³ (労働安全衛生法 (JP)), 粉塵

暴露限界は、100%遊離シリカの値を用いて方程式 $3.0 / [1.19 * (\% \text{ 遊離シリカ}) + 1]$ から計算される。

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 10 mg/m³ (ACGIHTLV), 吸入可能粒子

TWA (time weighted average : 時間加重平均) 3 mg/m³ (ACGIHTLV), 吸入性粒子

【保護具】

[呼吸用保護具]:

低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具: 固体および液体微粒子に対して中性能粒子フィルター (例: EN 143または149、タイプP2またはFFP2)

[手の保護具]:

耐化学薬品保護手袋

(標準化されたもの。 例としてJIS)

[眼の保護具]:

側面遮蔽板付き保護メガネ

[一般的な安全及び衛生対策]:

労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	固体
色:	白色～僅かに着色
臭い:	甘い臭い
臭いのしきい値:	データなし。
pH:	約 9 – 10 (5 % (m), 20 ° C)
融点:	データなし。
沸点:	データなし。
引火点:	試験の実施は、必要ない。
蒸発率:	この製品は、不揮発性固体である。
可燃性 (固体/ガス):	データなし。
爆発下限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。
爆発上限界:	分類と表示に関係しない固体用に関するものである。
自然発火温度:	データなし。
熱分解:	データなし。
自己発熱性:	UN transport regulations class 4.2 より、自然加熱の可能性のある物質である。 試験結果から、3m ³ 未満の包装は、分類から免除される。
最小発火エネルギー:	この製品は粉塵爆発の危険性なし。
爆発危険有害事項:	爆発性なし。
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。
蒸気圧:	データなし。
密度:	データなし。

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 30. 09. 2025

製品: R+D HyCon® B 6710 F

バージョン: 2.0

(30843687/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 27.02.2026

嵩密度: 550 – 700 kg/m³
(20 ° C)

相対ガス密度（空気）: この製品は、不揮発性固体である。

水に対する溶解性: 一部混合可
湿度測定: 非吸湿性
溶解度（定性的）: 一部混合可

n - オクタノール/水分配係数（log Pow）: 試験の実施は、必要ない。

粘度: 試験の実施は、必要ない。

粒子特性

粒度分布: データなし。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:

製品安全データシートの第7項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: データなし。

[混触危険物質]:

強酸, 強塩基, 強酸化剤, 強還元剤

[危険有害な分解生成物]:

通常の実用条件下で危険反応なし。

[危険分解物]:

通常の実用条件下で危険分解物なし。

化学安定性:

本品は、化学的に安定している。

反応性:

指示通りの貯蔵と取り扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:

LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 2,000 mg/kg

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

急性吸入毒性

LC50 (半数致死濃度) ラット (吸入による): 4 h

測定されていない。

急性皮膚毒性

LD50 (半数致死量) ラット (経皮):

測定されていない。

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。吸入による毒性は実質上なし。単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

症状

(他の) 症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

実験または計算によるデータ:

皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし

本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

成分に基づき、皮膚刺激性の可能性の疑いはない。入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:

成分に基づき、変異原性効果の疑いはない。

発がん性

発がん性の評価:

評価できるすべての情報は、発がん効果を示す証拠はない。

生殖毒性

生殖毒性の評価:

成分に基づき、生殖毒性効果の疑いはない。

発生毒性

催奇形性の評価:

成分に基づき、催奇形性効果の疑いはない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づく、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

注意: 本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:

この製品について入手できる情報では、反復暴露後に特定標的臓器毒性の兆候はない。

誤えん有害性

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:

水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。

魚類に対する毒性:

LC50（半数致死濃度）(96 h) > 100 mg/l, 魚

本品は未試験である。本記述は、各成分の特性に基づくものである。

水生無脊椎動物:

LC50（半数致死濃度）(48 h), ミジンコ属 (その他)

測定されていない。

水生植物:

EC50 (72 h), 藻類 (その他)

測定されていない。

微生物/活性汚泥への影響:

EC50 (0.5 h), バクテリア (その他)

測定されていない。

魚類に対する慢性毒性:

データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
陸生生物に対する毒性についてのデータは得られていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
データなし。

残留性・分解性

生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
生分解性および除去に関するデータなし。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
データなし。

[追加情報]

環境面での最終到達点及び経路に関する追加説明:
生物学的廃水処理設備における処理は、法的および社内規則に従って行わなければならない。

その他の環境毒性情報:
前処理なしに河川等に流してはならない。本品は未試験である。環境毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国内の法令に従い廃棄するか焼却すること。
排水溝等に流出させない。

[汚染された容器]:
汚染されていない容器は再利用できる。
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

国連番号もしくはID番号: UN 3088

品名（国連輸送名）: 自己発熱性固体（有機物）（他に品名が明示されているものを除く。）
（PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS）

国連分類（輸送における危険有害性クラス）: 4.2

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 30. 09. 2025

製品: R+D HyCon® B 6710 F

バージョン: 2.0

(30843687/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 27.02.2026

容器等級: III
環境有害性: 非該当

使用者への特別注意事項: 3000リッター容量以下の包装容器ではクラス4.2自然発火性物質の危険物でない。

海上輸送

IMDG

国連番号もしくはID番号: UN 3088

品名（国連輸送名）: 自己発熱性固体（有機物）（他に品名が明示されているものを除く。）
(PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:

容器等級: III
環境有害性: 非該当

使用者への特別注意事項: EmS: F-A; S-J
3000リッター容量以下の包装容器ではクラス4.2自然発火性物質の危険物でない。

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 3088

UN proper shipping name: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

Transport hazard class(es): 4. 2

Packing group: III
Environmental hazards: no
Marine pollutant: NO

Special precautions for user: EmS: F-A; S-J
Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

航空輸送

IATA/ICAO

国連番号もしくはID番号: UN 3088

品名（国連輸送名）: 自己発熱性固体（有機物）（他に品名が明示されているものを除く。）
(PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

国連分類（輸送における危険有害性クラス）:

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 3088

UN proper shipping name: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S.
(PREPARATION BASED ON: AMORPHOUS SILICA, ORGANIC SALTS)

Transport hazard class(es): 4. 2

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 30. 09. 2025

製品: R+D HyCon® B 6710 F

バージョン: 2.0

(30843687/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 27.02.2026

容器等級:	III	Packing group:	III
環境有害性:	環境に対する有害性の表示は必要ない	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
使用者への特別注意事項:	3000リッター容量以下の包装容器ではクラス4.2自然発火性物質の危険物でない。	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 3000 litres capacity.

IMO機器によるバルクの海上輸送**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

海上のバルク輸送は目的としない。

Maritime transport in bulk is not intended.

指針番号: 135

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

[追加情報]

3000リッター容量以下の包装容器ではクラス4.2自然発火性物質の危険物でない。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

トリエタノールアミン

労働安全衛生法

表示対象物

トリエタノールアミン

労働安全衛生法

通知対象物

トリエタノールアミン

化審法

優先評価化学物質

皮膚等障害化学物質等 (労働安全衛生規則第594条の2)

トリエタノールアミン

BASF 安全データシート

日付 / 改訂: 30. 09. 2025

製品: R+D HyCon® B 6710 F

バージョン: 2.0

(30843687/SDS_GEN_JP/JA)

印刷日: 27.02.2026

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253 : 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。