

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision : 2025/12/12

page: 1/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: polymère

Utilisation appropriée*: polymère; uniquement pour une transformation industrielle

Domaine d'utilisation : industrie des matières plastiques

* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

BASF Canada Inc.

5025 Creekbank Road

Édifice A, Étage 2

Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

Numéro d'appel d'urgence

Information 24 heures en cas d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

Autres moyens d'identification

Formule brute: (C12H22N2O2)N

Synonyme: polyamide (PA 66)

2. Identification des dangers

Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

Classification du produit

| Aquatic Acute

3

Danger pour le milieu aquatique - aigu

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 2/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

| Aquatic Chronic

3

Danger pour le milieu aquatique - chronique

Éléments d'étiquetage

Mention de Danger:

| H402

Nocif pour les organismes aquatiques.

| H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):

| P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

Conseil de Prudence (Élimination):

| P501

Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales.

Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Classement de préparations spéciales (GHS):

Peut émettre de la phosphine pendant le stockage et la transformation. La phosphine peut causer de graves lésions pulmonaires.

3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

| phosphore

| Numéro CAS: 7723-14-0

| Teneur (W/W): >= 3.0 - <= 10.0%

| Synonyme: Pas de données disponibles.

| oxyde de zinc

| Numéro CAS: 1314-13-2

| Teneur (W/W): >= 0.1 - <= 1.5%

| Synonyme: Zinc oxide

| La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

4. Premiers soins

Description des premiers soins

Indications générales:

Éviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Retirer les vêtements souillés.

Lorsque inhalé:

Transporter la personne concernée à l'air libre et la faire se reposer au calme. En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 3/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

Lorsque en contact avec la peau:

Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin. Les brûlures provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique.

Lorsque en contact avec les yeux:

Après contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 Minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque avalé:

Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. L'ingestion est improbable sous la forme disponible. En cas d'ingestion, consulter un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: (Autres) symptômes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'à présent

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin

Traitement:	Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.
-------------	---

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction recommandés:

eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:

jet d'eau

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:

solution aqueuse d'ammoniac, monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, cyclopentanone, acide cyanhydrique, Phosphine, dérivés d'aminés, nitriles peut être libéré à > 310 °C

Dans des conditions données de combustion, des traces d'autres substances toxiques ne peuvent être exclues L'apparition d'autres produits d'oxydation et de décomposition dépend des conditions de l'incendie.

Conseils aux pompiers

Équipement de protection contre l'incendie:

Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

Autres informations:

Éliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 4/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:

Sol très glissant en cas de déversement de produit.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas de mesures particulières nécessaires.

Précautions pour la protection de l'environnement

Évitez tout rejet de ce produit dans l'environnement. Des instructions détaillées visant à éviter le rejet de granulés, flocons et poudres de plastique dans l'environnement, tant lors de leur utilisation que lors de leur élimination, sont fournies par le programme industriel « Operation Clean Sweep » (OCS).

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.

Pour de grandes quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.

Résidus: Ramasser par un moyen mécanique.

Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7. Manutention et stockage

Précautions à prendre pour une manutention sans danger

Assurer une aspiration adaptée lors du séchage et à la sortie de la masse fondue des machines de transformation. N'ouvrir les récipients fermés que dans une pièce bien ventilée. Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.

Lors de tout arrêt court de la production, ne pas purger l'air, il est recommandé d'injecter de la matière dans le moule. Toute matière fondue qui émerge de la buse de la machine ou des buses de canal de carrote chauffé peut s'auto-enflammer à l'air libre. Il est donc conseillé de refroidir les purges etc. dans des bains d'eau.

Pour des directives et des recommandations supplémentaires, se référer au document spécifique pour le produit "Processing Data Sheet" (fiche de mise en oeuvre)

Protection contre l'incendie et l'explosion:

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des denrées alimentaires, y compris celles pour animaux.

Matériaux adaptés: Polyéthylène basse densité (PELD), Polyéthylène haute densité (PEHD), aluminium, acier au carbone (acier)

Autres données sur les conditions de stockage: Conserver le récipient bien fermé. Éviter le dépôt de poussières. Protéger de l'humidité.

Stabilité de stockage:

Protéger de l'humidité.

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 5/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

oxyde de zinc	ACGIH, US:	VME 2 mg/m3 Fraction respirable ;
	ACGIH, US:	VLE 10 mg/m3 Fraction respirable ;
	OSHA Z1:	CTR 15 mg/m3 Poussière totale ;
	OSHA Z1:	CTR 5 mg/m3 Fraction respirable ;
	OSHA Z1:	CTR 5 mg/m3 fumées ;
	OSHA Z3:	VME 5 mg/m3 Fraction respirable ;
	OSHA Z3:	VME 15 Des millions de particules par pied cube d'air Fraction respirable ;
	OSHA Z3:	VME 50 Des millions de particules par pied cube d'air Poussière totale ;
Noir de carbone	OSHA Z3:	VME 15 mg/m3 Poussière totale ;
Fibre de verre, oxyde, produits chimiques	ACGIH, US:	VME 3 mg/m3 fraction inhalable ;
	OSHA Z1:	CTR 3.5 mg/m3 ;
	ACGIH, US:	VME 3 mg/m3 Particules inhalables ;
	ACGIH, US:	VME 10 mg/m3 Particules inhalables ;

Conception d'installations techniques:

Assurer une ventilation adéquate. Créer une aspiration locale pour contrôler les poussières / vapeurs.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:

Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Porter un masque à filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié NIOSH (ou équivalent). Ne pas excéder la concentration d'utilisation maximale pour la combinaison jupe de masque / filtre du masque filtrant. Porter la protection respiratoire suivante si la limite d'exposition à la phosphine est susceptible d'être dépassée : Porter un masque à adduction d'air certifié NIOSH (ou équivalent).

Protection des mains:

Porter des gants pour empêcher tout contact durant les procédés mécaniques et/ou sous des conditions thermofusibles.

Gants de protection résistant aux produits chimiques, Matériaux adaptés, caoutchouc, matière plastique

Protection des yeux:

Lunettes de sécurité avec protections latérales. Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

Vêtements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Ne pas respirer les gaz/vapeurs/aérosols. Laver immédiatement les vêtements sales .

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 6/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique:	solide	
Etat physique:	pastilles	
Odeur:	inodore	
Seuil olfactif:	Pas de données applicables disponibles.	
Couleur:	noir	
Valeur du pH:	non applicable	
domaine de fusion:	260 °C (1,013 hPa)	(DIN 53765)
point de solidification:	Pas de données disponibles.	
Intervalle d'ébullition:	Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant.	
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Point d'éclair:	> 400 °C	(pas de donnée)
Inflammabilité:	non auto-inflammable	(dérivé du point d'inflammation)
Inflammabilité des produits aérosols:	non applicable, le produit ne forme pas d'aérosols inflammables	
Limite inférieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Auto-inflammation:	> 350 °C	(ASTM D1929)
Pression de vapeur:	non applicable	
Densité:	1.30 - 1.60 g/cm3 (20 °C, 1,013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Densité relative:	L'étude n'est pas nécessaire.	
Densité apparente:	500 - 800 kg/m3 (20 °C, 1,013 hPa)	(DIN 53466)
Densité de vapeur relative:	non applicable	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow):	non applicable	
Température d'auto-inflammation:	non auto-inflammable	
Décomposition thermique:	> 310 °C (TGA) Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.	
Viscosité dynamique:	Non applicable, le produit est un solide.	
Viscosité, cinématique:	Non applicable, le produit est un solide.	
Solubilité dans l'eau:	(20 °C, 1,013 hPa) insoluble	
Solubilité (quantitative):	Pas de données applicables disponibles.	
Solubilité (qualitative):	Pas de données applicables disponibles.	
Vitesse d'évaporation:	Le produit est un solide non volatil.	

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique:	sphéroïdal
Surface Spécifique:	0.0 m²/g

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

Version: 9.0

page: 7/11

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:

Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:

non comburant

Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Le produit est chimiquement stable.

Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est chimiquement stable.

Pas de réactions dangereuses connues.

Conditions à éviter

température: > 310 degré Celsius

Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

Matières incompatibles

Pas de produits à éviter connus.

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:

Produits de décomposition dangereux: solution aqueuse d'ammoniac, monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, cyclopentanone, acide cyanhydrique, Phosphine, amines, nitriles

Décomposition thermique:

> 310 °C (TGA)

Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition thermique.

11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aiguë

Évaluation de la toxicité aiguë: Le contact avec la produit en fusion peut causer des brûlures thermiques. Les granules de résine ne représentent qu'un faible danger.

Par voie orale

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 8/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

Type de valeur: ETA

Valeur: > 5,000 mg/kg

Inhalation

Non inhalable en raison des propriétés physico-chimiques du produit.

Par voie cutanée

Pas de données applicables disponibles.

Evaluation des autres effets aigus

Pas de données applicables disponibles.

Irritation / corrosion

Evaluation de l'effet irritant: Les produits de décomposition thermique de la substance peuvent irriter les yeux, la peau et l'appareil respiratoire.

Peau

Pas de données disponibles.

Oeil

Pas de données disponibles.

Sensibilisation

Evaluation de l'effet sensibilisant: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Danger par Aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Pas de données applicables disponibles.

Données relatives à : phosphore

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Peut affecter le foie et les reins, comme l'indique des études sur les animaux.

Toxicité génétique

Evaluation du caractère mutagène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

cancérogénicité

Données relatives à : Noir de carbone

Evaluation du caractère cancérogène: Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé la substance dans le groupe 2B (L'agent pourrait être cancérogène pour l'homme). Lors d'études sur les animaux au cours desquelles la substance était donnée par inhalation à hautes concentrations, un effet cancérogène a été observé. Une preuve concrète de risque élevé de tumeur auprès de l'homme n'a pu être apportée. Les autres essais réalisés avec des rats et des souris n'ont pas montré de potentiel cancérogène.

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 9/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Pas de données applicables disponibles.

Tératogénicité

Evaluation du caractère tératogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

Autres informations

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

12. Données écologiques

Toxicité

Toxicité en milieu aquatique

Evaluation de la toxicité aquatique:

Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance. Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

Persistence et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O)

Selon l'expérience acquise à ce jour, le produit est inerte et non dégradable.

Le produit est difficilement soluble dans l'eau, il peut être éliminé de l'eau par séparation mécanique en station d'épuration adaptée.

Données sur l'élimination

| Difficilement biodégradable.

Evaluation de la stabilité dans l'eau

| Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation

| Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

Potentiel de bioaccumulation

Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable.

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux

| Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

Indications complémentaires

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):

| Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

Version: 9.0

page: 10/11

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

Autres informations sur l'écotoxicité:

| Le produit est un composé polymérique.

13. Données sur l'élimination

Élimination du produit:

Vérifier la possibilité d'une réutilisation. Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

Élimination des emballages:

| Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

14. Informations relatives au transport

Transport terrestre

TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Informations sur la réglementation

Règlements fédéraux

Status d'enregistrement:

produit chimique DSL, CA

Inscrits sur la liste DSL et/ou conformes à d'autres réglementations.

NFPA Code de danger:

Santé: 3

Feu: 1

Réactivité: 0

Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:

BASF NA Product Regulations

FDS rédigée le: 2025/12/12

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que

Fiche de données de sécurité

ULTRAMID® A3X2G5 NOIR 23187 RESINE NYLON 66

Date de révision: 2025/12/12

page: 11/11

Version: 9.0

(30045145/SDS_GEN_CA/FR)

sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

ULTRAMID est une marque déposée de BASF Canada ou BASF SE

Date / mise à jour le: 2025/12/12

Version: 9.0

Date / Version précédente: 2021/11/01

Version précédente: 8.0

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ