

Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Página: 1/12

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 27.10.2025

Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 26.02.2026

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187

Principales usos recomendados:

uso: Polímero

Utilización adecuada: Polímero, solo para procesos industriales

Empresa:

BASF Argentina S.A.

Tucumán 1

CP1049 Buenos Aires, ARGENTINA

Teléfono: +54 11 4317-9600

Telefax número: +54 11 4317-9700

Dirección e-mail: ehs-ar@basf.com

Información en caso de urgencia:

Teléfono: 0800 444 9998/+55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 26.02.2026

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

Valoración PBT / mPmB:

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable)..

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

Compuesto en base a: poliamida (PA 66)

aditivos, cargas

agente ignífugo, fósforo

Ingredientes peligrosos (GHS)

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

fósforo

Contenido (P/P): $\geq 3\%$ - $\leq 6,5\%$
Número CAS: 7723-14-0
Número CE: 231-768-7

Sólidos inflamables: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 3
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 3
H228, H402, H412

óxido de cinc

Contenido (P/P): $\geq 0,1\%$ - $\leq 1\%$
Número CAS: 1314-13-2
Número CE: 215-222-5
Número INDEX: 030-013-00-7

Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico: Cat. 1
Factor M agudo: 1
Factor M crónico: 1
H400, H410

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Tras inhalación:

En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:

Quemaduras producidas con material fluidificado deben ser tratadas clínicamente.

Tras contacto con los ojos:

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con abundante agua al menos durante 15 minutos.

Si la irritación persiste, acuda al médico.

Tras ingestión:

Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

En caso de malestar :

Buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:

Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

agua pulverizada, espuma, extintor de polvo

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

chorro de agua

Riesgos especiales:

A temperaturas de > 310 °C se puede liberar: solución de amoníaco, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ciclopentanona, ácido cianhídrico, Fosfina, derivados de aminas, nitrilos

Bajo determinadas condiciones de combustión no se excluyen trazas de otras sustancias tóxicas. La formación de más productos de escisión/oxidación depende de las condiciones del incendio.

Información adicional:

Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

Vestimenta de protección especial:

Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Utilizar ropa de protección personal.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar la liberación de este producto en el medio ambiente. El programa del sector "Operation Clean Sweep" (OCS) ofrece instrucciones detalladas sobre cómo evitar la liberación de pellets, escamas y polvos de plástico al medio ambiente, tanto durante su uso como durante su eliminación.

Método para la limpieza/recogida:

Para pequeñas cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para grandes cantidades: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

Para residuos: Utilícese equipo mecánico de manipulación.

Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

Otras informaciones relevantes: En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:

No respirar gases/vapores/aerosoles.

Protección de Fuego y Explosión:

Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:

Procurar una ventilación/absorción adecuada en las máquinas elaboradoras durante el proceso de secado y en lugares con materiales incandescentes. Los recipientes cerrados deben ser abiertos solamente en áreas bien ventiladas. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo.

Ante cualquier pequeña parada en la producción, se recomienda que se inyecte material en el molde y no purgar con un golpe de aire. Cualquier material fundido procedente de la boquilla de la máquina o boquilla de colada caliente puede auto inflamarse cuando se encuentra en atmósfera abierta. Por esto es aconsejable eliminar el material de purga, etc en contenedores de agua.

Para recomendaciones y directrices adicionales ver el documento espedífico del producto "Hoja de datos de proceso".

Medidas específicas de Higiene:

Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Después del uso de guantes aplicar un limpiador para la piel y una crema cosmética.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 26.02.2026

Estabilidad durante el almacenamiento:
Proteger de la humedad.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado.
Evitar la acumulación de polvo. Proteger de la humedad.

Productos y materiales incompatibles:
No es necesario almacenar el producto por separado, si el embalaje está en buenas condiciones.

Materiales adecuados: Polietileno de baja densidad (LDPE), Polietileno de alta densidad (HDPE), aluminio, Acero de carbono (hierro)

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

1314-13-2: óxido de cinc

Valor TWA 2 mg/m³ (ACGIH)
fracción respirable

Valor VLA-EC 10 mg/m³ (ACGIH)
fracción respirable

Valor VLA-EC 10 mg/m³ (Decreto 351/79 - Resolución 295/03)
humos

Valor TWA 10 mg/m³ (Decreto 351/79 - Resolución 295/03)
polvo

Valor TWA 5 mg/m³ (Decreto 351/79 - Resolución 295/03)
humos

1333-86-4: Negro de carbón

Valor TWA 3 mg/m³ (ACGIH)
fracción inhalable

Valor TWA 3,5 mg/m³ (Decreto 351/79 - Resolución 295/03)

65997-17-3: Vidrio, óxido, sustancias químicas

Valor TWA 3 mg/m³ (ACGIH)
Partículas respirables

Valor TWA 10 mg/m³ (ACGIH)
partículas inhalables

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 26.02.2026

Equipo de protección individual

Protección de los ojos:

gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:

vestimenta ligera de protección

Protección de las manos:

Durante la manipulación de masa fundida caliente utilizar adicionalmente guantes de protección contra el calor (EN 407) p.ej. de tela o cuero.

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)
Forma:	granulado
Color:	negro
Olor:	inodoro
Valor pH:	no aplicable
Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.	
intervalo de fusión:	260 °C (1.013 hPa) (DIN 53765)
intervalo de ebullición:	No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone.
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.
Punto de inflamación:	no aplicable
Límite inferior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Límite superior de explosividad:	Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Descomposición térmica:	> 310 °C Para evitar descomposición térmica, no recalentar.
Capacidad de calentamiento propio:	No es una sustancia capaz de calentarse espontáneamente según la clasificación ONU de transporte clase 4.2. (VDI 2263, Pag. 1, 1.4.1 (Mayo 1990))

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)

Fecha / actualizada el: 27.10.2025

Versión: 8.0

Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 26.02.2026

Riesgo de explosión:	no existe riesgo de explosión	
Propiedades comburentes:	no es comburente	
Presión de vapor:	no aplicable	
Contenido COV:	No hay datos disponibles.	
Densidad relativa de vapor (aire):	no aplicable	
Densidad:	1,30 - 1,60 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Peso específico:	500 - 800 kg/m ³ (20 °C, 1.013 hPa)	(DIN 53466)
densidad relativa:	No es necesario realizar ningún estudio.	
Solubilidad en agua:	insoluble (20 °C, 1.013 hPa)	(Directiva 105 de la OCDE)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	no aplicable	
Temperatura de autoignición:	> 350 °C	(ASTM D1929)
Autoinflamabilidad:	no es autoinflamable	tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.
Valor límite de olor perceptible:	no aplicable	
Velocidad de evaporación:	El producto es un sólido no volátil.	
Inflamabilidad:	no es autoinflamable	(derivado del punto de inflamación)
Viscosidad, dinámica:	no aplicable, el producto es un sólido	
Viscosidad, cinemática:	no aplicable, el producto es un sólido	
Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas: esférico -

Superficie Específica: 0,0 m²/g

(MSSA, ISO 9227)

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 26.02.2026

El producto es químicamente estable.

Inestabilidad:

El producto es químicamente estable.

Reacciones peligrosas:

No presenta ninguna reacción peligrosa.

Condiciones a evitar:

Temperatura: > 310 °C

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:

Ninguna sustancia conocida a evitar.

Productos peligrosos de descomposición:

solución de amoníaco, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ciclopentanona, ácido cianhídrico, Fosfina
aminas, nitrilos

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

El contacto con el producto fundido puede causar quemaduras.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Irritación de los ojos: Puede causar irritación mecánica.

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:

no aplicable

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

Durante una manipulación correcta y una utilización adecuada del producto, no se producen efectos nocivos según nuestras experiencias e informaciones.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de la estructura de la sustancia. Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H₂O):

Este producto, según nuestra experiencia actual, es inerte y no degradable.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 26.02.2026

El producto es difícilmente soluble en agua, por lo que puede ser eliminado de la fase acuosa por separación mecánica en plantas depuradoras adecuadas.

Indicaciones para la eliminación:
Difícil degradación biológica.

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se acumula de forma notable en el organismo.

Potencial de bioacumulación:
El producto no es fácilmente biodisponible, debido a su consistencia y baja solubilidad en agua.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Otros efectos nocivos

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto es una mezcla de polímeros (compound).

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Analizar la posibilidad de reciclaje.
Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Residuos de productos: Analizar la posibilidad de reciclaje.
Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Envase contaminado:
Vaciar totalmente los envases.
Los envases vaciados por completo pueden ser reciclados.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)
Fecha de impresión 26.02.2026

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Hidroviario

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Información adicional

Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios de la Resolución 64:2022.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

Esta hoja de seguridad fue realizada de acuerdo a los requerimientos de Resolución 801/15 de la SRT

16. Otras informaciones

Uso del producto

Campo de aplicación adecuado:: Industria de polímeros

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H228	Sólido inflamable.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

BASF Ficha con Datos de Seguridad (FDS)
Fecha / actualizada el: 27.10.2025
Producto: **ULTRAMID* A3X2G7 NEGRO 23187**

Versión: 8.0

(30045153/SDS_GEN_AR/ES)

Fecha de impresión 26.02.2026

H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.