

# Sikkerhedsdatablad

side: 1/16

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

## **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

Produktregistreringsnummer: 2488012

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: polymer

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:

BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S  
Kalvebod Brygge 45, 1. sal  
1560 København  
DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

### 2.2. Mærkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne.

### 2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver overholdt. Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

---

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

#### Kemisk beskrivelse

Forbindelse baseret på: polyamid (PA 66)  
additiver, fyldstoffer  
flammebeskyttelsesmiddel, phosphor, rød

#### Reguleringsrelevante ingredienser

phosphor, rød

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Indhold (W/W): $\geq 3\%$ - $\leq 6,5\%$ | Flam. Sol. 1      |
| CAS-nummer: 7723-14-0                    | Aquatic Chronic 3 |
| EF-nummer: 231-768-7                     | H228, H412        |
| INDEX-nummer: 015-002-00-7               |                   |

zinkoxid

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Indhold (W/W): $\geq 0,1\%$ - $\leq 1\%$    | Aquatic Acute 1     |
| CAS-nummer: 1314-13-2                       | Aquatic Chronic 1   |
| EF-nummer: 215-222-5                        | akut M-faktor: 1    |
| REACH registreringsnummer: 01-2119463881-32 | kronisk M-faktor: 1 |
| INDEX-nummer: 030-013-00-7                  | H400, H410          |

stof med EU arbejdsplads  
grænseværdi

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

---

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning.

Efter indånding:

Ved åndedrætsbesvær efter indånding af støv: Frisk luft, lægehjælp.

Ved hudkontakt:

Forbrænding forårsaget af smeltet materiale skal behandles på hospitalet.

Ved kontakt med øjnene:

Ved berøring med øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation - søg læge.

Ved indtagelse:

Skyl munden og drik derefter 200-300 ml vand. Ved besvær: Lægehjælp.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt

Farer: Ved tilsigtet anvendelse og hensigtsmæssig håndtering er ingen fare forventet.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktioner), ingen specifik modgift kendes.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel:

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

vandforstøvningsstråle, skum, tørpulver

Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes:  
vandstråle

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Temperaturgrænse: > 310 °C

Farlige stoffer: ammoniak ....%, carbonmonoxid, carbondioxid, cyclopentanon, hydrogencyanid, fosfin, aminderivater, nitriler

Råd: Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer ikke udelukkes. udvikling af yderligere spaltnings- og oxidationsprodukter afhænger af brandbetingelserne

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Øvrigt:

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige forholdsregler påkrævet.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forhindr udledning af dette produkt i miljøet Omfattende instruktioner, der forklarer, hvordan man forhindrer udledning af plastikpiller, -flager og -pulver i miljøet under både brug og bortskaffelse, leveres af brancheprogrammet "Operation Clean Sweep" (OCS).

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved små mængder: Optages med egnede redskaber og bortskaffes.

Ved store mængder: Optages med egnede redskaber og bortskaffes.

Ved rester: Mekanisk opsamling.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13.

---

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for passende ventilation ved tørring og omkring procesmaskinernes smelteudledning. Lukkede beholdere må kun åbnes i godt ventilerede rum. Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads.

Efter arbejdsafbrydelser eller ved materialevekslen anbefales det at sprøjte materialet i formen, ikke at pumpe det i det fri. Smelte, der kommer ud af maskinedysen eller varmekanaler, kan selvantænde ved kontakt med luft. Udsluppet smelte bør afkøles i et vandbad.

For yderligere retningslinjer og anbefalinger se det produktspecifikke "Processing Data Sheet".

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Egnede materialer: Low density polyethylen (LDPE), High density polyethylen (HDPE), aluminium, kulstofstål (jern)

Lagerstabilitet:  
Beskyttes mod fugtighed.

### 7.3. Særlige anvendelser

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

1314-13-2: zinkoxid

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 4 mg/m<sup>3</sup> (GV (DK))

målte som: zink (Zn)

STEL værdi 8 mg/m<sup>3</sup> (GV (DK))

målte som: som zink

maksimal grænseværdi/Overskridelsesfaktor: 15 min

1333-86-4: carbon black

Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 3,5 mg/m<sup>3</sup> (GV (DK))

STEL værdi 7 mg/m<sup>3</sup> (GV (DK))

maksimal grænseværdi/Overskridelsesfaktor: 15 min

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

| 65997-17-3: Glas, oxid, kemikalier

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af aerosoler/støv, som kan indåndes. Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning. (Partikelfilter EN 143 Type 2 eller FFP2)

Beskyttelse af hænder:

Ved håndtering af varmt smelte benyttes yderligere varmebeskyttelseshandsker (EN 407), f.eks. af stof eller læder

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN 14605 ved stænk eller EN ISO 13982 ved støv).

### Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Brug hudrense- og hudplejemiddel, efter brug af handsker.

### Miljøeksponering

Information om begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering kan findes i afsnit 6.

---

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                             |                                                                |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aggregattilstand:           | fast                                                           |                           |
| Fysisk form:                | granulat                                                       |                           |
| Farve:                      | sort                                                           |                           |
| Lugt:                       | lugtfri                                                        |                           |
| Lugtgrænse:                 | ikke anvendelig                                                |                           |
| smelteområde:               | 260 °C<br>(1.013 hPa)                                          | (DIN 53765)               |
| kogepunktsinterval:         | Stoffet / produktet dekomponerer derfor ikke bestemt.          |                           |
| Sublimationspunkt:          | Ingen relevant information til rådighed.                       |                           |
| Antændelighed:              | ikke selvantændelig                                            | (Afledt af flammepunktet) |
| Antændelighed af aerosoler: | ikke anvendelig, produktet danner ingen brandfarlige aerosoler |                           |

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

Nedre eksplosionsgrænse:

For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.

Øvre eksplosionsgrænse:

For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning.

Flammepunkt:

ikke anvendelig

Selvantændelsestemperatur: &gt; 350 °C

(ASTM D1929)

Termisk nedbrydning: &gt; 310 °C (TGA)

For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning.

pH-værdi:

ikke anvendelig

Viskositet, kinematisk:

Ikke anvendelig, produktet er et faststof

Viskositet, dynamisk:

Ikke anvendelig, produktet er et faststof

Opløselighed i vand:

uopløselig  
(20 °C, 1.013 hPa)

(OECD Guideline 105)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow):

ikke anvendelig

Damptryk:

ikke anvendelig

relativ densitet:

Studie er ikke nødvendig.

Densitet:

1,30 - 1,60 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C, 1.013 hPa)

(EN ISO 1183-1)

Relativ damptæthed (luft):

ikke anvendelig

Partikelkarakteristika

Partikelstørrelsesfordeling: kugleformet -

Specifik overflade: 0,0 m<sup>2</sup>/g

(MSSA, ISO 9227)

**9.2. Andre oplysninger****Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**Eksplosivstoffer

eksplosionsfare:

ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende

Pyrofore egenskaber

Selvantændelsestemperatur:

Testtype: Spontan  
selvantændelighed ved  
rumtemperatur.

ikke selvantændelig

Selvopvarmende stoffer og blandinger

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

Selvopvarmende: Dette er ikke et selvopvarmende stof (VDI 2263, side 1, 1.4.1 (maj 1990)) i henhold til UN-transportklassificering klasse 4.2.

#### Metalkorrosion

Ikke korrosiv overfor metal.

#### **Andre sikkerhedskarakteristika**

Pakkefylde: 500 - 800 kg/m<sup>3</sup> (DIN 53466)  
(20 °C, 1.013 hPa)

Fordampningshastighed: Produktet er et ikke-flygtigt faststof.

---

## **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

### **10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Metalkorrosion: Ikke korrosiv overfor metal.

### **10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved overholdelse af forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.  
Produktet er kemisk stabilt.

### **10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen farlige reaktioner kendt.  
Produktet er kemisk stabilt.

### **10.4. Forhold, der skal undgås**

temperatur: > 310 °C  
Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet - Håndtering og opbevaring.

### **10.5. Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås:  
Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås

### **10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter:  
Ammoniak ....%, carbonmonoxid, carbondioxid, cyclopentanon, hydrogencyanid, fosfin  
aminer, nitriler

---



---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Vurdering af akut toksicitet:

Kontakt med smeltet produkt kan forårsage forbrændinger.

#### Irritation

Vurdering af irritationseffekt:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

Eksperimentelle/beregnete data:

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Kan forårsage mekanisk irritation.

#### Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

Vurdering af sensibilitet:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### Kimcellemutagenicitet

Bedømmelse mutagenitet:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### Carcinogenitet

Bedømmelse carcinogenitet:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### reproduktionstoksicitet

Vurdering af reproduktionstoksicitet:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### Udviklingstoksicitet

Vurdering af teratogenicitet:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering)

STOT vurdering enkelt:

ikke anvendelig

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

#### Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering)

Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering:

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

#### Aspirationsfare

Ingen fare forventet ved indånding.

#### Interaktive effekter

Ingen eksisterende data.

### **11.2. Oplysninger om andre farer**

#### Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU REACH artikel 57(f).

#### Andre oplysninger

Andre relevante informationer om toksicitet

Ved forskriftsmæssig omgang og hensigtsmæssig anvendelse forårsager produktet ifølge vore erfaringer ingen sundhedsskadelige virkninger.

Indeholder et stof, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (Danmark).

---

## **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

### **12.1. Toksicitet**

Vurdering af akvatisk toksicitet:

Produktet er ikke testet. Oplysningerne er afledt af stoffets struktur. Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer.

### **12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H<sub>2</sub>O):

Dette produkt er erfaringsmæssig inert og ikke nedbrydeligt.

Produktet er tungt opløseligt i vand og kan derfor, i egnede rensningsanlæg, elimineres fra vand gennem mekanisk separation.

Oplysninger om eliminerbarhed:

Dårlig biologisk nedbrydelighed.

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

Vurdering af stabilitet i vand:

På basis af de strukturelle egenskaber forventes ingen hydrolyse.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.:

Ophobes ikke signifikant i organismer.

Bioakkumuleringspotentiale:

På grund af konsistensen samt produktets vandopløselighed er biotilgængelighed ikke sandsynlig.

### 12.4. Mobilitet i jord

Bedømmelse af transport mellem miljøområder:

Adsorption i jord: Adsorption til faste jordpartikler forventes ikke.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (meget persistent/meget bioakkumulerende).

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU REACH artikel 57(f). (EU REACH artikel 57(f), Registrering, vurdering, tilladelse og begrænsning kem. stoffer (REACH))

### 12.7. Andre negative virkninger

Produktet indeholder ikke stoffer, der er opført i forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

#### Resultater af PMT- og vPvM-vurdering

Produktet indeholder intet stof, der opfylder PMT-kriterierne. Produktet indeholder intet stof, der opfylder vPvM-kriterierne. (Forordning (EF) nr. 1272/2008, Registrering, vurdering, tilladelse og begrænsning kem. stoffer (REACH))

#### Supplerende oplysninger

Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX):

Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet er en polymer blanding (compound).

---

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undersøg muligheden for genanvendelse/recycling.

Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder.

Affaldskoderne er fremstillers anbefalinger baseret på produktets påtænkte anvendelse. Anden anvendelse eller special affaldsbehandling hos kunden kan fordrer anden affaldskodetilordning,

Affald, rester, spild m.m. opsamles i særskilt beholder mærket:

'Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræfttrisiko', jf. kræftbekendtgørelsen (Danmark).

Affaldskatalogkode: 07 02 13 Plastaffald

Forurenet emballage:

Emballagen skal tømmes fuldstændig. Fuldstændigt tømt emballage kan recirkuleres.

---

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Landtransport

ADR

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      | Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne |
| UN-nummer eller iD-nummer:                           | Ikke anvendelig.                                       |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig.                                       |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke anvendelig.                                       |
| Emballagegruppe:                                     | Ikke anvendelig.                                       |
| Miljøfarer:                                          | Ikke anvendelig.                                       |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren             | Ingen bekendt.                                         |

RID

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                      | Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne |
| UN-nummer eller iD-nummer:                           | Ikke anvendelig.                                       |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig.                                       |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke anvendelig.                                       |
| Emballagegruppe:                                     | Ikke anvendelig.                                       |
| Miljøfarer:                                          | Ikke anvendelig.                                       |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren             | Ingen bekendt.                                         |

### Indenrigssøtransport

ADN

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| UN-nummer eller iD-nummer:                           | Ikke anvendelig. |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig. |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke anvendelig. |
| Emballagegruppe:                                     | Ikke anvendelig. |
| Miljøfarer:                                          | Ikke anvendelig. |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren:            | Ingen bekendt.   |

Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer  
Ikke vurderet

**Søtransport**

IMDG

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| UN-nummer eller iD-nummer:                           | Ikke anvendelig. |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig. |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke anvendelig. |
| Emballagegruppe:                                     | Ikke anvendelig. |
| Miljøfarer:                                          | Ikke anvendelig. |
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren             | Ingen bekendt.   |

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| UN number or ID number:      | Not applicable |
| UN proper shipping name:     | Not applicable |
| Transport hazard class(es):  | Not applicable |
| Packing group:               | Not applicable |
| Environmental hazards:       | Not applicable |
| Special precautions for user | None known     |

**Lufttransport**

IATA/ICAO

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| UN-nummer eller iD-nummer:                           | Ikke anvendelig. |
| UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke anvendelig. |
| Transportfareklasse(r):                              | Ikke anvendelig. |
| Emballagegruppe:                                     | Ikke anvendelig. |
| Miljøfarer:                                          | Ikke anvendelig. |

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| UN number or ID number:     | Not applicable |
| UN proper shipping name:    | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group:              | Not applicable |
| Environmental               | Not applicable |

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

Særlige forsigtighedsregler  
for brugeren

Ingen bekendt.

hazards:

Special precautions  
for user

None known

**14.1. UN-nummer eller iD-nummer**

Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor.

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

**14.3. Transportfareklasse(r)**

Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

**14.4. Emballagegruppe**

Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

**14.5. Miljøfarer**

Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller.

**14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Søtransport i bulk er ikke tiltænkt.

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Maritime transport in bulk is not intended.

---

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Forbud, restriktioner og autorisationer

Bilag XVII til Forordning (EF) Nr.1907/2006: Nummer på liste: 78

De leverede syntetiske polymermikro-partikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt 78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

Indhold af syntetiske polymermikropartikler: 50 - 75 %

Generel information om identiteten af de indeholdte polymerer (polymerklasser): Polyamider

Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU):

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

Opført i ovenstående regulering.: nej

Klassificeringen gælder for standardbetingelser for temperatur og tryk.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om unges arbejde (Danmark).

Indeholder et stof med over 0,1%, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (Danmark).

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer m.v. (Danmark).

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke krævet

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Et sikkerhedsdatablad for dette produkt er ikke lovpligtigt og er leveret af os kun som en tjeneste for vore kunder.

---

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Ud over oplysningerne i sikkerhedsdatabladet henvises til de produktspecifikke 'Tekniske informationer'.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3:

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Flam. Sol.      | Brandfarlige faste stoffer                                         |
| Aquatic Chronic | Farlig for vandmiljøet - kronisk                                   |
| Aquatic Acute   | Farlig for vandmiljøet - akut                                      |
| H228            | Brandfarligt fast stof.                                            |
| H412            | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.    |
| H400            | Meget giftig for vandlevende organismer.                           |
| H410            | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

### Forkortelser

**ADR** = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. **ADN** = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. **ATE** = estimat for akut toksicitet. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. **DIN** = tysk institut for standardisering. **DNEL** = afledt nuleffektniveau. **EC50** = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = europæisk standard. **IARC** = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-code** = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. **IMDG** = international kode for søtransport af farligt gods. **ISO** = internationale standardiseringsorganisation. **STEL** = Korttidseksponerings grænseværdi. **LC50** = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. **LD50** = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. **TLV** = Threshold Limit Value (grænseværdi). **MARPOL** = internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe. **NEN** = nederlandsk standard. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og toksisk. **PNEC** = forventet nuleffektkoncentration. **PPM** = parts per million. **RID** = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. **TWA** = tidsvægtet

---

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

Dato / revideret den: 22.10.2025

Version: 11.0

Dato / Forrige version: 30.12.2024

Forrige version: 10.0

Produkt: **ULTRAMID® A3X2G7 SCHWARZ 23187 POLYAMIDE**

(ID nr. 30045153/SDS\_GEN\_DK/DA)

trykdato 27.02.2026

---

gennemsnit. **UN-nummer** = UN-nummer ved transport af farligt gods. **vPvB** = meget persistent og meget bioakkumulerende.

De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

---

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.