

## Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/61

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

### ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

### OXOOIL 9 N

Χημικό όνομα: προϊόντα υδροφορμυλίωσης C8 αλκενίων, υψηλού σημείου ζέσεως

Αριθμός CAS: 68526-89-6

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119486463-31-0000

#### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: διαλύτης(ες)

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

#### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Διεύθυνση επαφής:  
BASF Hellas S.A.  
Sindos Industrial Area  
57022 Sindos  
GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195  
Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

#### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων  
0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)  
International emergency number:  
Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1B

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

### 2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:



Λέξη-μήνυμα:

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας:

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P261

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς ή εκνεφώματα.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

P302 + P352

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P333 + P313

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Επισκεφθείτε γιατρό.

P362 + P364

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):

P501

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: προϊόντα υδροφορμυλίσωσης C8 αλκενίων, υψηλού σημείου ζέσεως

### 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Βλέπε κεφάλαιο 12 - Αποτελέσματα της ABT και αΑαΒ.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

## ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

### 3.1. Ουσίες

#### Χημική φύση

προϊόντα υδροφορμυλίωσης C8 αλκενίων,  
υψηλού σημείου ζέσεως

Περιεκτικότητα (β/β): 100 %

Αριθμός CAS: 68526-89-6

Αριθμός EC: 271-237-7

Skin Sens. 1B

H317

#### Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

προϊόντα υδροφορμυλίωσης C8 αλκενίων, υψηλού σημείου ζέσεως

Περιεκτικότητα (β/β):  $\geq 100$  % - Skin Sens. 1B

$\leq 100$  %

H317

Αριθμός CAS: 68526-89-6

Αριθμός EC: 271-237-7

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

### 3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

## ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Εάν προκύψουν δυσκολίες μετά από την εισπνοή ατμών ή αερολύματος (αεροζόλ), μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11., Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

*Πληροφορίες για: προϊόντα υδροφορμυλίωσης C8 αλκενίων, υψηλού σημείου ζέσεως*

*Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11.*

Κίνδυνοι: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11. Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

## 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ξηρή σκόνη, ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:

δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

## 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Συμβουλή: Το προϊόν είναι καύσιμο. Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Εκκενώστε την περιοχή από όλο το μη απαραίτητο προσωπικό. Η πυρόσβεση να γίνεται από τη μέγιστη απόσταση.

Εκτείνετε τα μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

## ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.

Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή στην πηγή της. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή της ουσίας/προϊόντος υπό ασφαλείς συνθήκες.

Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό.

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Λόγω της τιμής pH του προϊόντος, γενικά απαιτείται εξουδετέρωση πριν τη διάθεση των λυμάτων στις μονάδες επεξεργασίας.

Πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με κατάλληλο υλικό και απορρίψτε. Τυχόν διαρροές θα πρέπει να περιορίζονται, να στερεοποιούνται και να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα δοχεία προς διάθεση. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Να αποφεύγεται κάθε απευθείας επαφή με την ουσία/προϊόν. Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό αποθηκών και χώρων εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις. Η ουσία/το προϊόν είναι μη άφλεκτο.

### 7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Οι περιέκτες θα πρέπει να αποθηκεύονται ερμητικά κλειστοί σε ξηρό μέρος.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δείτε το(α) σενάριο(α) έκθεσης στο παράρτημα του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

## ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν είναι γνωστή καμία ουσία με συγκεκριμένα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

#### PNEC

γλυκό νερό: 10 mg/l

θαλασσινό νερό: 1 mg/l

σποραδική απελευθέρωση: 1 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 100 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 400036 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 40003,6 mg/kg

έδαφος: 1,25 mg/kg

#### DNEL

Δεν έχουν προκύψει τιμές DNEL.

### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής. Φίλτρο αερίων EN 141 Τύπος A για αέρια /ατμούς οργανικών ενώσεων (σημείο ζέσεως >65 °C).

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):

βουτυλοκαουτσούκ – πάχος επίστρωσης 0.7 mm

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166) και προστατευτική προσωπίδα.

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτίναξης ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

#### Γενικά μέτρα ασφαλείας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Απαιτείται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας επιπλέον του αναφερόμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

#### Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά τυχόν απελευθέρωσης όταν συμβεί. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης επικινδυνότητας.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**

### **9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

|                     |                        |              |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Κατάσταση της ύλης: | υγρό                   |              |
| Μορφή:              | υγρό                   |              |
| Χρώμα:              | κιτρινωπό              |              |
|                     | διαυγές προς νεφελώδες |              |
| Οσμή:               | σχεδόν άοσμο           |              |
| Κατώφλι οσμής:      |                        |              |
|                     | απροσδιόριστο          |              |
| σημείο ροής:        | < -50 °C               | (με μέτρηση) |
| Σημείο ζέσεως:      | 294 °C                 | (με μέτρηση) |
|                     | (1.013 hPa)            |              |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                    |                                                                                                                                                 |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Αναφλεξιμότητα:                                    | ελάχιστο καύσιμο                                                                                                                                | (εξαγόμενο από το σημείο ανάφλεξης)       |
| Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:                      | Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση. Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου 5 - 15°C κάτω από το σημείο ανάφλεξης. |                                           |
| Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:                       | Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.                                                                                               |                                           |
| Σημείο ανάφλεξης:                                  | 131 °C                                                                                                                                          | (ISO 2719, κλειστό δοχείο)                |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:                          | 240 °C                                                                                                                                          | (DIN 51794)                               |
| Θερμική αποικοδόμηση:                              | Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνιστάται / υποδεικνύεται.                                                        |                                           |
| Τιμή pH:                                           | 4,5<br>(258 mg/l, 20 °C)                                                                                                                        | (ΟΟΣΑ - Οδηγία 105)                       |
| Ιξώδες, κινηματικό:                                | 25,55 mm <sup>2</sup> /s<br>(20 °C)                                                                                                             | (DIN 51562)                               |
| Ιξώδες, δυναμικό:                                  | 22 mPa.s<br>(20 °C)                                                                                                                             | (υπολογισμένο (από το κινηματικό ιξώδες)) |
| Θιξοτροπία:                                        | μη θιξοτροπικό                                                                                                                                  |                                           |
| Διαλυτότητα σε νερό:                               | 8 - 258 mg/l<br>(20 °C, pH 4,5 - 5,5)                                                                                                           | (ΟΟΣΑ - Οδηγία 105)                       |
| Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες):               | οργανικοί διαλύτες διαλυτό                                                                                                                      |                                           |
| Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow): | 6,1 - 11,2<br>(23 °C; Τιμή pH: 6,1)                                                                                                             | (Οδηγία ΟΟΣΑ 117)                         |
| Τάση ατμών:                                        | 4,1 hPa<br>(20 °C)                                                                                                                              | (ΟΟΣΑ Οδηγία 104)                         |
| Σχετική πυκνότητα:                                 | 0,8611<br>(20 °C)                                                                                                                               |                                           |
| Πυκνότητα:                                         | 0,8611 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)<br>υγρό                                                                                                     | (DIN 53217)                               |

#### Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: Η ουσία / προϊόν διακινείται ή χρησιμοποιείται σε μη συμπαγή ή κοκκώδη μορφή. -

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

### Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

#### Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκρηκτικές ιδιότητες.



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

#### Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

#### Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε θερμοκρασία δωματίου

Εξαιτίας της δομής του το προϊόν δεν ταξινομείται ως αυτοαναφλέξιμο.

#### Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι υγρό

#### Ουσίες και μείγματα που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

#### Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

#### **Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας**

pK<sub>A</sub>:

Η ουσία δεν διασπάται.

Προσρόφηση/νερό - έδαφος: log K<sub>OC</sub>: > 5,63

(ΟΟΣΑ Οδηγία 121)

Επιφανειακή τάση:

Εξαιτίας της δομής του, δεν πρέπει να αναμένεται καμία επιφανειοδραστικότητα.

SAPT-Θερμοκρασία:

Μη επιστημονικά αιτιολογημένη μελέτη.

Ρυθμός εξάτμισης:

Η τιμή μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της σταθεράς του νόμου του Henry ή της τάσης ατμών.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα**

### **10.1. Αντιδρασιμότητα**

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα:

Δεν αναμένονται διαβρωτικές επιδράσεις στα μέταλλα.

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Παρατηρήσεις:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

## 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.

## 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις εκτός από νοικοκυρεμένη διατήρηση των χημικών.

## 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:  
ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:  
Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

---

# ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

## 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): > 2.000 mg/kg (ΟΟΣΑ - Οδηγία 420)

(με εισπνοή): Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 402)

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Δεν είναι ερεθιστικό για τα μάτια.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Δοκιμή in vitro δοκιμή in vitro: ευαισθητοποιητικό δέρματος (In vitro skin sensitization test battery)

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιγένεσης:

Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν αναμένεται να παρουσιασθεί τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα μετά από απλή έκθεση.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε ζώα, δεν παρατηρήθηκε καμία οργανοτοξικότητα σχετική με την ουσία.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν αναμένεται κίνδυνος κατά την αναπνοή.

Πληροφορίες για τον ιατρό: συμπτώματα

Πληροφορίες για: προϊόντα υδροφορμυλίωσης C8 αλκενίων, υψηλού σημείου ζέσεως, Αριθμός CAS: 68526-89-6

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

**Συμπτώματα:** Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11.

#### Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

### **11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

#### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες**

### **12.1. Τοξικότητα**

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Δεν εμφανίζονται τοξικές επιδράσεις μέσα στο όριο της διαλυτότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το προϊόν δεν έχει οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Με βάση μακροχρόνια (χρόνια) δεδομένα τοξικότητας, είναι πολύ πιθανό το προϊόν να μην είναι επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:

LL50 (96 h) > 100 mg/l, *Oncorhynchus mykiss* (ΟΟΣΑ 203; ISO 7346; 84/449/ΕΟΚ, Γ.1, ημιστατικό)  
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμα του προϊόντος. Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Υδρόβια ασπόνδυλα:

EL50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 202, μέρος 1, στατικό)

Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμα του προϊόντος. Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Υδρόβια φυτά:

EL50 (72 h) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Desmodesmus subspicatus* (Οδηγία ΟΟΣΑ 201)

Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμα του προϊόντος. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Ονομαστική συγκέντρωση.

EL10 (72 h) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Desmodesmus subspicatus* (Οδηγία ΟΟΣΑ 201)

Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε με διάλυμα του προϊόντος. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Ονομαστική συγκέντρωση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

EC50 (7 d) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Lemna gibba* (Οδηγία ΟΟΣΑ 221, ημιστατικό)  
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε σε κορεσμένο διάλυμα. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

EC10 (7 d) > 100 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), *Lemna gibba* (Οδηγία ΟΟΣΑ 221, ημιστατικό)  
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε σε κορεσμένο διάλυμα. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:  
EC50 (180 min) > 1.000 mg/l, (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, στατικό)

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:  
EC10 (36 d) > 10 mg/l, *Danio rerio* (ΟΟΣΑ-Οδηγία 210, δυναμική ροή)  
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε σε κορεσμένο διάλυμα. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:  
EC10 (21 d) > 10 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, ημιστατικό)  
Το προϊόν έχει χαμηλή διαλυτότητα στο μέσο της δοκιμασίας. Η δοκιμασία έγινε σε κορεσμένο διάλυμα. Δοκιμασία οριακής συγκέντρωσης μόνο (LIMIT test). Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:  
Παρατηρήθηκαν τοξικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια δοκιμών με χερσαία φυτά.

Οργανισμοί που ζουν στο έδαφος:  
LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, *Eisenia foetida* (Οδηγία ΟΟΣΑ 207, τεχνητό έδαφος)

Επίγεια φυτά:  
NOEC (21 d) 125 mg/l 125 mg/kg, *Brassica napus* (Οδηγία ΟΟΣΑ 208)

Άλλα επίγεια μη-θηλαστικά:  
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

## 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H<sub>2</sub>O):  
Βιοαποικοδομήσιμο

Πληροφορίες για την εξάλειψη:  
97 - 100 % παραγωγή CO<sub>2</sub> σε σχέση με τη θεωρητική τιμή (42 d) (ΟΟΣΑ 301B; ISO 9439; 92/69/ΕΟΚ, Γ.4-Γ) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης, μη προσαρμοσμένη)

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:  
Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

Πληροφορίες σχετικά με τη Σταθερότητα σε Νερό (Υδρόλυση):

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής n-οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν είναι δυνατή η συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:

Λόγω του συντελεστή κατανομής n-οκτανόλης/νερού ((log Pow) δεν είναι δυνατή η συσσώρευση σε οργανισμούς.

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Προσρόφηση στο έδαφος: Αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) Νο.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Αποτελέσματα αξιολόγησης για PMT (Ανθεκτική, Ευκίνητη, Τοξική) και vPvM (άκρως Ανθεκτική και άκρως Ευκίνητη)

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για PMT. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για vPvM.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να απορρίπτονται ή να αποτεφρώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία:

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατόπιν μπορεί να διατεθεί για ανακύκλωση αφού καθαριστεί προσεκτικά.

## ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### Επίγεια μεταφορά

ADR

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          | Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά |
| αριθμός UN ή αριθμός ID:                 | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:       | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Ομάδα συσκευασίας:                       | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:                | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη       | Δεν αναφέρεται                                                      |

RID

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          | Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά |
| αριθμός UN ή αριθμός ID:                 | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:       | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Ομάδα συσκευασίας:                       | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:                | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη       | Δεν αναφέρεται                                                      |

### Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                    | Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά |
| αριθμός UN ή αριθμός ID:           | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: | Μη διαθέσιμο                                                        |
| Κλάση/κλάσεις κινδύνου             | Μη διαθέσιμο                                                        |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο  
 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο  
 Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται  
 χρήστη:

### **Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην**

Μη αξιολογημένος/η/ο

#### **Θαλάσσια μεταφορά**

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο  
 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο  
 Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο  
 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν αναφέρεται

#### **Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable  
 Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

#### **Αεροπορική μεταφορά**

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: Μη διαθέσιμο  
 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Μη διαθέσιμο  
 Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο  
 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν αναφέρεται

#### **Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number: Not applicable

UN proper shipping name: Not applicable

Transport hazard class(es): Not applicable

Packing group: Not applicable  
 Environmental hazards: Not applicable

Special precautions for user: None known

### **14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID**



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

#### 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk is not intended.

### ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 3

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):

Καταγεγραμμένο στον παραπάνω κανονισμό: όχι

Η ταξινόμηση ισχύει για τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

| Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Skin Sens. 1B

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Skin Sens.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

### Συντομογραφίες

**ADR** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσχευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ABT). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

## Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

### Περιεχόμενα

1. Τυποποίηση, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

3. Παραγωγή και επεξεργασία καουτσούκ, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Χημικά εξορύξεων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

5. Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

6. Χρήση ως καύσιμο, Χρήση ως πρόσθετου καυσίμων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

7. Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

8. Χρήση ως καύσιμο, Χρήση ως πρόσθετου καυσίμων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC16

\*\*\*\*\*

### 1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Τυποποίηση, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

### Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

| Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης                     |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1 |
| Συνθήκες λειτουργίας                            |                                            |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                        | 4.300.000 kg                               |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος      | 300                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                  | 1 %                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                   | 0,002 %                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                                                                                       | 0,01 %                                                                                     |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                                                                                      | 18.000 m3/d                                                                                |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                                                                                   | 10                                                                                         |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                                                                                               | 100                                                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                                                  |                                                                                            |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας του αέρα είναι:                                                                                      | Πλυντηρίδα - για σκόνης, Φιλτράρισμα, Επεξεργασία απαερίων με θερμική οξείδωση, Προσρόφηση |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα για μείωση των εκπομπών στο υδατικά απόβλητα πριν την είσοδό τους σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να είναι: | Προσαρμοσμένος βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, Απόσταξη                                     |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας εδάφους:                                                                                             | Καμία εφαρμογή ιλύος στο έδαφος.                                                           |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                                                                                    | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                                                            |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)                                                                                | 2.000 m3/d                                                                                 |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                                     |                                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                                     | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον                                                 |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                                                                                                 | 0,011688                                                                                   |
|                                                                                                                                       | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος.                                    |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια                                                                        | 122.629,5 χλγ/ημέρα                                                                        |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.                                                                         |                                                                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                              |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                              |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης      | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φυσική κατάσταση                                     | υγρό                                                                                                                                                                                                             |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                 | 410 Pa                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων |                                                                                                                                                                                                                  |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.                                         |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                  |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                    |

|                                                        |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                       | υγρό                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                   | 410 Pa                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                   |                                                                                                                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                            |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                            |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                          |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                            |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                            |

|                                                        |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                                                                                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκεύασματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                                                                                                                                                                 |
| Φυσική κατάσταση                                       | υγρό                                                                                                                                                            |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa            |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                          |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                          |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                     |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                   |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                          |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                          |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                          |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                          |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                          |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                          |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                        |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                          |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                          |

\*\*\*\*\*

## 2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

### Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                                                    |                                                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                                                | ESVOC SpERC 4.4a.v1: ESVOC SpERC 4.4a.v1                                                        |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                                           |                                                                                                 |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                                                                                                              | 2.000.000 kg                                                                                    |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος                                                                                            | 300                                                                                             |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                                                                                                        | 98 %                                                                                            |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                                                                                                         | 0,007 %                                                                                         |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                                                                                       | 0 %                                                                                             |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                                                                                      | 18.000 m <sup>3</sup> /d                                                                        |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                                                                                   | 10                                                                                              |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                                                                                               | 100                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                                                  |                                                                                                 |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας του αέρα είναι:                                                                                      | Πλυντηρίδα - για σκόνες, Φιλτράρισμα, Επεξεργασία ατμοσφαιρικών με θερμική οξείδωση, Προσρόφηση |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα για μείωση των εκπομπών στο υδατικό απόβλητα πριν την είσοδό τους σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να είναι: | Προσαρμοσμένος βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, Απόσταξη                                          |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας εδάφους:                                                                                             | Καμία εφαρμογή ιλύος στο έδαφος.                                                                |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                                                                                    | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                                                                 |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m <sup>3</sup> /d)                                                                   | 2.000 m <sup>3</sup> /d                                                                         |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                                     |                                                                                                 |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                                     | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον                                                      |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                                                                                                 | 0,529335                                                                                        |
|                                                                                                                                       | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος.                                         |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια                                                                        | 1.259,4 χλγ/ημέρα                                                                               |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.                                                                         |                                                                                                 |

**Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης**

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                            |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

**Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής**

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

**Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Συνθήκες λειτουργίας**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Φυσική κατάσταση                     | υγρό   |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση | 410 Pa |

**Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας**

Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.

**Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της**

Μέθοδος εκτίμησης Ποιοτική εκτίμηση

**Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής**

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

**Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης**

|                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**Συνθήκες λειτουργίας**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Φυσική κατάσταση                     | υγρό   |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση | 410 Pa |

**Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας**

Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.

Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| εργαζομένων.                                                    |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                          |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                          |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                     |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                   |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                          |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                          |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                          |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                          |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                          |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                          |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                        |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                          |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                          |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές                                                                               |                                                                                                                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                            |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                            |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                          |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                            |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                            |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                          |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                 |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και                                                                               |                                                                                                                                                                 |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| χώρου εργασίας.                                                                                     |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                               |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                               |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                          |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                               |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                               |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                               |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                               |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                               |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                               |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                             |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                               |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                               |

|                                                                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                        |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                        |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                   |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                 |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                        |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                        |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                  |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                          |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                          |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                     |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                   |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                          |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                          |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                          |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                          |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                          |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                          |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                        |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                          |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                          |

\*\*\*\*\*

### 3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή και επεξεργασία καουτσούκ, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)  
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

### Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                            |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | ESVOC SpERC 4.21a.v1: ESVOC SpERC 4.21a.v1 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                                            |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                                                                                                              | 1.000.000 kg                                                                               |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος                                                                                            | 300                                                                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                                                                                                        | 1 %                                                                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                                                                                                         | 0,003 %                                                                                    |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                                                                                       | 0,01 %                                                                                     |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                                                                                      | 18.000 m3/d                                                                                |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                                                                                   | 10                                                                                         |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                                                                                               | 100                                                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                                                  |                                                                                            |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας του αέρα είναι:                                                                                      | Πλυντηρίδα - για σκόνες, Φιλτράρισμα, Επεξεργασία απαερίων με θερμική οξείδωση, Προσρόφηση |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα για μείωση των εκπομπών στο υδατικό απόβλητα πριν την είσοδό τους σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να είναι: | Προσαρμοσμένος βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, Απόσταξη                                     |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας εδάφους:                                                                                             | Καμία εφαρμογή ιλύος στο έδαφος.                                                           |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                                                                                    | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                                                            |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)                                                                                | 2.000 m3/d                                                                                 |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                                     |                                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                                     | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον                                                 |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                                                                                                 | 0,002775                                                                                   |
|                                                                                                                                       | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος.                                    |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια                                                                        | 120.134,3 χλγ/ημέρα                                                                        |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.                                                                         |                                                                                            |

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                     |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση            | 410 Pa                                                                                                                                                       |



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                              |

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                   |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό              |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa            |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                    |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                    |

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                                                                         |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                  | εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                            |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                            |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                          |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                            |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                               |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                               |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                          |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                               |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                               |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                               |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                               |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                               |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                               |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                             |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                               |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                               |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                    |

\*\*\*\*\*

#### 4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χημικά εξορύξεων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

#### Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | ESVOC SpERC 4.23.v2 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                     |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                               | 1.000.000 kg        |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος             | 100                 |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                         | 25 %                |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                          | 0 %                 |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                        | 5 %                 |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                    | 18.000 m <sup>3</sup> /d                                |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                 | 10                                                      |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                             | 100                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                |                                                         |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας εδάφους:                           | Καμία εφαρμογή ιλύος στο έδαφος.                        |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                  | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                         |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m <sup>3</sup> /d) | 2.000 m <sup>3</sup> /d                                 |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                   |                                                         |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                   | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον              |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                               | 0,06758                                                 |
|                                                                     | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος. |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια      | 14.797,3 χλγ/ημέρα                                      |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.       |                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                              |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                              |

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                                                             |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                                                  |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                                                                  |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                     |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                     |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                              |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                     |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                     |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                     |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                     |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                     |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                     |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                   |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                     |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                     |

|                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των                           |                                                                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| εργαζομένων.                                                    |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                    |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                    |

|                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                               |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                               |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                          |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                               |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                               |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                               |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                               |



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                    |

\*\*\*\*\*

## 5. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC6a, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

## Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                       |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | ESVOC SpERC 6.1a.z.v2 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                       |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                               | 1.000.000 kg          |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος                         | 20                                                           |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                                     | 0 %                                                          |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                                      | 0,001 %                                                      |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                    | 0,1 %                                                        |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                   | 18.000 m3/d                                                  |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                | 10                                                           |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                            | 100                                                          |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                               |                                                              |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας εδάφους:                          | Καμία εφαρμογή ιλύος στο έδαφος.                             |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                 | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                              |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)             | 2.000 m3/d                                                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                  |                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                  | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον                   |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                              | 0,001978                                                     |
|                                                                    | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα γλυκά ύδατα. |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια     | 2.528,1 MT/ημέρα                                             |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται σε γλυκό νερό. |                                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                              |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                                                                                                                                                                                                  |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φυσική κατάσταση                                | υγρό                                                                                                                                                                                                             |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση            | 410 Pa                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>            |                                                                                                                                                                                                                  |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή                |                                                                                                                                                                                                                  |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.                     |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                  |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                     |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                     |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                              |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                     |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                     |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                     |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                     |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                     |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                     |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                   |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                     |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                     |

|                                                 |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                                                                                                                    |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                     |                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                | υγρό                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την                  | 410 Pa                                                                                                                             |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| χρήση                                                                                                            |                   |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                            |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                            |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                            |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                          |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                            |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                            |

|                                                        |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                                                                                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                   |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό              |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa            |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

\*\*\*\*\*

## 6. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως καύσιμο, Χρήση ως πρόσθετου καυσίμων, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC16

## Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                            |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | ESVOC SpERC 7.13a.v1: ESVOC SpERC 7.13a.v1 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                     |                                            |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                        | 1.000.000 kg                               |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος      | 300                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                  | 0,025 %                                    |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                   | 0,001 %                                    |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                 | 0 %                                        |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                | 18.000 m3/d                                |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό             | 10                                         |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό              | 100                                        |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| νερό                                                                                                                                  |                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                                                  |                                                         |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα επεξεργασίας του αέρα είναι:                                                                                      | Επεξεργασία απαερίων με θερμική οξείδωση                |
| Ενδεικνυόμενα μέτρα για μείωση των εκπομπών στο υδατικά απόβλητα πριν την είσοδό τους σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να είναι: | Προσαρμοσμένος βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, Απόσταξη  |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                                                                                    | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                         |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)                                                                                | 2.000 m3/d                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                                     |                                                         |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                                     | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον              |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                                                                                                 | 0,013181                                                |
|                                                                                                                                       | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος. |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια                                                                        | 25.289,2 χλγ/ημέρα                                      |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.                                                                         |                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                              |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                         |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                       |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                              |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                              |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                              |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                            |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                              |

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>              |                                                                                                   |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                            |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                            |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                            |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                          |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                            |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                                                             |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                                                  |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                                                                |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

| Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης                                                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                    |

| Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης                                                                                      |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                               |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                          |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                        |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                               |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                               |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                               |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                               |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                               |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC16: Χρήση καυσίμων<br>Κύρια χρήση: βιομηχανική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                    |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                    |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                  |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                    |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                    |

\*\*\*\*\*

## 7. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως βοηθητικό μέσο κατά την επεξεργασία, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

ERC8a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

## Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                     |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | ESVOC SpERC 8.3b.v2 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                     |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                               | 500.000 kg          |
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος             | 365                 |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                         | 98 %                |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                |                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                                  | 1 %                                                     |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                | 1 %                                                     |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                               | 18.000 m3/d                                             |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                            | 10                                                      |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                        | 100                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                           |                                                         |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                             | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                         |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)         | 2.000 m3/d                                              |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>              |                                                         |
| Μέθοδος εκτίμησης                                              | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον              |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                          | 0,010791                                                |
|                                                                | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στο έδαφος. |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια | 25,4 χλγ/ημέρα                                          |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται στο χώμα.  |                                                         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                           |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                              |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                           |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                                |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                              |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                                |

| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                                                    |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των                           |                                                                                                                                                                                                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| εργαζομένων.                                                    |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες)<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                      |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                 |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                               |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                      |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                      |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                      |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                      |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                      |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                      |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                    |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                      |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                 |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                               |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                      |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές                                                                               |                                                                                                                                                                      |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                 |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                            |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                          |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                 |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                 |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                 |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                 |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                 |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                 |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                               |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                 |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                 |

|                                                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                           |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές                                                                               |                                                                |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.  |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                          |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                          |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                     |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                   |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                          |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                          |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                          |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                          |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                          |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                          |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                        |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                          |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                          |

|                                                                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                            |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                            |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                       |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                     |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                            |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                            |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                            |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                            |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                       |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                       |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                  |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                       |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                       |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                       |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                       |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                       |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                       |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                     |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                       |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                       |

\*\*\*\*\*

## 8. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως καύσιμο, Χρήση ως πρόσθετου καυσίμων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)  
ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC16

## Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | ESVOC SpERC 9.12b.v3 |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                      |
| Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ                               | 500.000 kg           |



BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος                         | 365                                                          |
| Συντελεστής εκπομπών στον αέρα                                     | 0,5 %                                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στο νερό                                      | 1 ppm                                                        |
| Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος                                    | 0,025 %                                                      |
| Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)                                   | 18.000 m3/d                                                  |
| Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό                                | 10                                                           |
| Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό                            | 100                                                          |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                               |                                                              |
| Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων                                 | Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός                              |
| Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)             | 2.000 m3/d                                                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                  |                                                              |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                  | EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον                   |
| Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)                              | 0,001626                                                     |
|                                                                    | Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα γλυκά ύδατα. |
| Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια     | 168,5 χλγ/ημέρα                                              |
| Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται σε γλυκό νερό. |                                                              |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                |
| Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης                                                                  | PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                           |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με                                                        |                                                                                                                                                                |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.                       |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>               |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                               | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                    |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός. |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                           |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                         |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                                |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                              |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                                                               |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                                                                    |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                  |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                      |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                 |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                               |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                      |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                      |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                      |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                      |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                      |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                      |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                    |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                      |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                      |

|                                                        |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                                                                                                 |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                                                                                                                                 |
| Φυσική κατάσταση                                       | υγρό                                                                                                                            |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                   | 410 Pa                                                                                                                          |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                   |                                                                                                                                 |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή                       |                                                                                                                                 |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.                     |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                  |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                        |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων. |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                   |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                   | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                        |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b>                                                           | PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Φυσική κατάσταση                                                                                                 | υγρό                                                                                                                                                                 |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                                                                             | 410 Pa                                                                                                                                                               |
| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                                                                                                                                                                      |
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                                                                                                                                                                      |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                                                                                                                                                                      |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                                                                                                                                                                      |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση                                                                                                                                                    |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                                                                                                                                                                      |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                                                                                                                                                                      |

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης</b>                     |                                                      |
| <b>Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης</b> | PROC16: Χρήση καυσίμων<br>Κύρια χρήση: επαγγελματική |
| <b>Συνθήκες λειτουργίας</b>                            |                                                      |
| Φυσική κατάσταση                                       | υγρό                                                 |
| Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση                   | 410 Pa                                               |

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 28.11.2025

Έκδοση: 5.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 14.04.2025

Προηγούμενη έκδοση: 4.0

Προϊόν: **OXOOIL 9 N**

(ID no. 30035083/SDS\_GEN\_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 29.11.2025

| <b>Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας</b>                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. |                   |
| Τακτικός καθαρισμός εξοπλισμού και χώρου εργασίας.                                                               |                   |
| Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.                                                                                     |                   |
| Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων.              |                   |
| <b>Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της</b>                                                                |                   |
| Μέθοδος εκτίμησης                                                                                                | Ποιοτική εκτίμηση |
| <b>Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής</b>                                                                     |                   |
| Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.                                                  |                   |

\*\*\*\*\*