

Fișă cu date de securitate

Pagina: 1/73

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței /amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

BUTYL ACRYLATE

Denumire chimică: n-butyl acrylate

Număr INDEX: 607-062-00-3

Număr-CAS: 141-32-2

Numar de inregistrare REACH: 01-2119453155-43-0000, 01-2119453155-43-0167, 01-2119453155-43-0134, 01-2119453155-43-0044, 01-2119453155-43-0016, 01-2119453155-43-0002, 01-2119453155-43-0025, 01-2119453155-43, 01-2119453155-43-0065

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: monomer

Utilizări nerecomandate: Orice utilizare domestica trebuie evitata cu strictete., Utilizarea substanței in adezivi (profesional), Utilizarea substanței in lacuri de acoperire (profesional), Utilizarea substanței in cerneluri si tonere (profesional)

Scop de utilizare recomandat: numai pentru uz industrial

Utilizare nerecomandată: produse cosmetice, produse farmaceutice

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:

BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029

Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Numar national pentru cazuri de urgenta:

+40 21 599 23 00 Centrul de Informatii Toxicologice – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3	H226 Lichid si vapori inflamabili.
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)	H332 Nociv în caz de inhalare.
Skin Irrit. 2	H315 Provoacă iritarea pielii.
Eye Irrit. 2	H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Skin Sens. 1	H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
STOT SE 3	H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Aquatic Chronic 3	H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Conform cunostintelor actuale ale BASF si aplicarii criteriilor din Anexa I ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008, este necesara urmatoarea clasificare care depaseste clasificarea data in Regulamentul (CE) nr. 1279/2008, Anexa VI, tabel 3.1

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)
Aquatic Chronic 3

Pentru clasificările nedetaliat în aceasta secțiune, textul integral poate fi găsit în secțiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:



Cuvant de avertizare:

Atenție

Fraze de pericol:

H226	Lichid si vapori inflamabili.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

- H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- Fraze de precauție (Prevenire):
- P280 Purtați manusi de protecție și echipament de protecție pentru ochi sau față.
- P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- Fraze de precauție (Intervenție):
- P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un MEDIC, dacă nu vă simțiți bine.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- Fraze de precauție (Depozitare):
- P233 Păstrați recipientul închis etanș.
- Fraze de precauție (Eliminare):
- P501 Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: acrilat de n-butil

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Dacă este aplicabil, se vor furniza informații în această secțiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substanței sau amestecului.

Vezi secțiunea 12- Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

Produsul nu conține nicio substanță peste limitele legale indicate în lista stabilită conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substanțele care au proprietăți care afectează sistemul endocrin sau care au fost identificate ca având proprietăți care afectează sistemul endocrin conform criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei Delegată (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605. Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) și vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații privind componenții

3.1. Substanțe

Natură chimică

acrilat de n-butil

Număr-CAS: 141-32-2
 Numar CE: 205-480-7
 Număr INDEX: 607-062-00-3

Substanța cu limita de expunere
 ocupatională UE

Flam. Liq. 3
 Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
 Skin Irrit. 2
 Eye Irrit. 2
 Skin Sens. 1
 STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator)
 Aquatic Chronic 3

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

Clasificatie diferita conform cunostintelor actuale si criteriilor date in Anexa I a Reglementarii (CE) nr. 1272/2008.

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator)
Aquatic Chronic 3

Ingrediente relevante pentru reglementare

acrilat de n-butil

Conținut (W/W): $\geq 99,5\%$ - $\leq 100\%$
Număr-CAS: 141-32-2
Numar CE: 205-480-7
Număr INDEX: 607-062-00-3

Substanta cu limita de expunere ocupationala UE

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator)
Aquatic Chronic 3
H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412
Clasificatie diferita conform cunostintelor actuale si criteriilor date in Anexa I a Reglementarii (CE) nr. 1272/2008.
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator)
Aquatic Chronic 3

Pentru clasificările nedetaliatăe în această secțiune, inclusiv clasele de risc și frazele de risc, textul integral apare în secțiunea 16.

3.2. Amestecuri

Nu se aplica

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a conștiinței, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:

Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.

După contactul cu pielea:

Spălați foarte bine cu săpun și apă.

După contactul cu ochii:

Timp de 15 minute spalati temeinic ochii afectati cu apa de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultati un oftalmolog.

După ingerare:

Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

Pericole: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11. (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale), nu se cunoaște un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

praf pentru extingtor, pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:

jet de apă

Indicații adiționale:

Masurile de stingere trebuie sa fie adaptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Indrumare: Pericol de puternica autopolimerezare, cind recipientul este supraincalzit . Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata.

Indrumare: Produsul este combustibil. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție:

În caz de incendiu, purtați un aparat individual de protecție respiratorie. Echipament special de protecție pentru pompieri

Informație suplimentară:

Se vor stabili măsuri de stingere a incendiilor pentru zonele învecinate. Focul trebuie stins de la distanța maximă posibilă. Vaporii sunt mai grei decât aerul, se pot acumula în zonele de adâncime și pot parcurge distanțe considerabile până la sursa de igniție.

În cazul unui incendiu în proximitate, trebuie utilizat un sistem de restabilizare dacă temperatura în rezervorul de stocare ajunge la 45°C. Personalul care nu este necesar se va evacua din perimetru.

În cazul unui incendiu în proximitate, evacuați tot personalul în zona extinsă dacă temperatura din rezervorul de depozitare ajunge la 60°C.

Eliminați reziduurile rezultate din combustie și apa contaminată conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului.

Eliberarea substanței/produsului poate provoca foc sau explozie. A se închide sau bloca scurgerile. Scăparile de substanță/de produs trebuie reduse sau stopate în condiții de securitate.

Pentru eliminare a se ambala în containere bine închise.

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se ține cont de măsurile uzuale de precauție privind manipularea chimicalelor.

A se evita orice sursă de aprindere: căldura, scantei, flacăra deschisă. Utilizați instrumente antistatice.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Trebuie să fie evitată descărcarea în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea pierderilor și pentru curățenie

Pentru cantități mari: Pompați produsul.

Scurgerile trebuie strânse, absorbite și plasate în recipiente adecvate pentru eliminare. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Asigurați ventilație adecvată. Îndepărtarea gazelor/vaporiilor/ceței cu jet de apă pulverizat. Obiectele și pardoseala contaminate vor fi spalate bine cu apă și detergent, respectând normele de protecție a mediului înconjurător. Operațiile de

curățire trebuie să fie executate numai atunci când se poartă aparate de respirație. A se aduna și debarasa cu unelte/aparate corespunzătoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protecția personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Materialul / produsul se va manipula numai de catre personal calificat corespunzator. Partile componente ale instalatiei trebuie curatate si verificate cu regularitate de resturile de polimeri, pentru evitarea de reactii periculoase.

Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. Încapsularea necesită exhaustare. La umplerea, transvazarea si golirea recipientilor este necesară ventilarea și exhaustare locală. Eliminați aerul uzat în atmosferă numai prin separatori corespunzători. Verificați starea corectă a garniturilor și filetelor de racordare.

A se lua in considerare temperaturile care trebuie evitate A se feri de acțiunea căldurii. A se feri de acțiunea directă a razelor solare. A se feri conținutul de acțiunea luminii. Nu trebuie deschise containerele calde sau umflate. Personalul va fi transportat într-un loc sigur si vor fi anuntati pompierii

Se va asigura un continut suficient de inhibitor si de oxigen dizolvat .

A se evita inhalarea prafului/vaporilor. Evitați formarea aerosolilor. A se evita orice contact direct cu substanta/produsul.

Protecție împotriva incendiului și a exploziei:

A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Substanta/produsul poate forma in contact cu aerul combinatii explozive. Instalatia de umplere/reambalare trebuie impamintata corect , pentru a evita descarcari electrostatice. Se recomanda ca toate partile conducatoare de electricitate ale instalatiei sa se impamanteze. Nu este necesar echipament de protecție împotriva exploziilor când se încarcă sau când se procesează produsul la temperatură cu minim 5 °C mai mică decât temperatura de aprindere.

Recipientii încălziți trebuie să fie răciți pentru a preveni polimerizarea. Recipientii expuși la căldură se vor răci cu apă. Trebuie să fie prevăzută răcirea în caz de urgență, în eventualitatea unui incendiu în împrejurimi.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Alte informații privind depozitarea: Inainte de transferul produsului in ambalaj, se va asigura ca instalatia si recipientele utilizate nu contin alte substante . Inainte de transferul produsului in ambalaj se va determina identitatea acestuia fara urma de indoiala. Accesul catre spatiul de depozitare este permis numai personalului calificat corespunzator.

Stabilizatorul este eficient numai în prezența oxigenului. A se asigura contactul cu atmosfera care contine 5-21% oxigen. A nu se folosi in nici un caz rezervoare cu atmosfera de gaz inert.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Pericol de polimerizare. A se feri de acțiunea căldurii. A se feri de acțiunea directă a razelor solare.
 Se vor evita lumina UV si alte radiatii de energie mare . A se proteja de contaminarea cu impuritati
 In cazul depozitarii vrac, rezervoarele de depozitare trebuie sa fie echipate cu cel putin doua
 dispozitive de alarma in caz de temperatura inalta.
 Chiar si in cazul respectarii indicatiilor / recomandarilor de depozitare si manipulare, produsul trebuie
 consumat in perioada de valabilitate indicata .

Stabilitate la stocare:

Temperatură de depozitare: < 35 °C

Durata depozitării: 12 luni

A se ține cont de temperetura de stocare indicată.

A se evita depozitarea prelungita

Produsul trebuie prelucrat cit mai repede.

Se va asigura un continut suficient de inhibitor si de oxigen dizolvat .

A nu se depozita fara asigurarea unui spatiu minim de 10% deasupra lichidului.

Stabilitatea la depozitare depinde de temperaturile ambientale si de conditiile descrise.

Se recomanda pastrarea unui interval de siguranta de +2 grade peste domeniul de cristalizare.

Produsul este stabilizat, a se respecta durata maxima de depozitare.

Temperatură de depozitare: 45 °C

Trebuie utilizat un sistem de restabilizare daca temperatura in rezervorul de stocare in vrac atinge valoarea indicata.

Temperatură de depozitare: 60 °C

Toto personalul dintr-o zona mai mare trebuie evacuat daca temperatura rezervorului de stocare in vrac atinge valoarea indicata.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlați la locul de muncă

141-32-2: acrilat de n-butil

Valoare TWA 11 mg/m³ ; 2 ppm (OEL (RO))Valoare STEL 53 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (RO))

Valori maxime limita/ Factori de depasire: 15 min

Valoare TWA 11 mg/m³ ; 2 ppm (OEL (UE))

indicativ

Valoare STEL 53 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (UE))

indicativ

PNEC

apă: 0,00272 mg/l

apa de mare: 0,000272 mg/l

statia de epurare: 3,5 mg/l

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

sediment (ape dulci): 0,0338 mg/kg

sediment (apă marină): 0,00338 mg/kg

sol: 1 mg/kg

DNEL

muncitor:

Expunere pe termen lung - efecte locale, Inhalare: 11 mg/m³

8.2. Controlul expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Asigurați ventilație adecvată.

Echipament individual de protecție

Protecția căilor respiratorii:

Protecție respiratorie adecvată pentru concentrații mici sau efect de scurtă durată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuși organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

Protecția mâinilor:

Materiale potrivite

cauciuc butilic

cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm

A se ține cont de modul de întrebuințare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Indicații suplimentare: Specificațiile se bazează pe teste, date din literatura și informații de la producătorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substanțe similare. Datorită condițiilor (de ex. temperatura) trebuie luat în considerare faptul că utilizarea practică a manusilor de protecție chimică poate fi mult mai scurtă decât timpul de permeabilitate determinat prin teste.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție cu aparatori laterali (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecție:

Protecția corpului trebuie aleasă în funcție de activitate și de expunerea posibilă, ex. șorț, cizme de protecție, costum de protecție contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 în cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecție și de igienă

A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Evitați inhalarea vaporilor. În completarea indicațiilor de echipament personal de protecție, este obligatorie purtarea unui costum de lucru închis.

Control privind expunerea la mediu

Trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni scurgerea acestui produs în mediul înconjurător și pentru a limita dispersia acestuia în cazul scurgerii accidentale. Trebuie să existe măsuri adecvate de gestionare a riscurilor.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor	
Miros:	asemanator acrilului	
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
Punct de topire:	-64,6 °C	
	Bibliografie.	
	Substanta/produsul nu se descompune.	
Punct de fierbere:	147 °C	
	(1.013 hPa)	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Lichid si vapori inflamabili.	(derivat din punctul de aprindere)
Limită inferioară a capacității de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.	
Limită superioară a capacității de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	38 °C	(DIN 51755, recipient închis)
Temperatura de auto-aprindere:	275 °C	(DIN 51794)
Descompunere termică:	Nu există descompunere, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.	
SADT:	Nu este o substanta/ amestec susceptibil(a) de a se descompune in conformitate cu GHS.	
Valoare de pH:	inaplicabil	
Vâscozitate, cinematică:	(20 °C)	
	nedeterminat	
Vâscozitate, dinamică:	0,88 mPa.s	
	(20 °C)	
	0,66 mPa.s	
	(40 °C)	
Tixotropie:	non tixotrop	
Solubilitate în apă:		(Directiva 105 a OCDE)
	1,7 g/l	
	(20 °C)	
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	solventi organici miscibil	
Coeficient de repartiție n-octanol/apă (log Kow):	2,38	(măsurat)
	(25 °C)	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Presiune de vapori: 5 hPa
 (22,2 °C)
 Densitate relativă: 0,9
 (20 °C)
 Densitate: 0,899 g/cm³
 (20 °C)
 0,8689 g/cm³
 (50 °C)
 0,8639 g/cm³ (calculat)
 (55 °C)
 Densitatea relativă a vaporilor (aer): 4,41 (calculat)
 (20 °C)
 Mai greu decat aerul.

Caracteristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particulelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Sensibilitate la șocuri: Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăți comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Lichide inflamabile

Combustibilitate sustinuta: nedeterminat

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere: Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Datorita structurii sale, produsul nu este clasificat ca auto-inflamabil.

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: nu se aplica, produsul este un lichid

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile: Nu se formează gaze inflamabile în prezența apei.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Coroziunea metalelor

Nu are efect coroziv asupra metalului

Alte caracteristici de siguranță

pKA:

Adsorbție/apă - sol: Substanta nu disociaza
KOC: 88,4; log KOC: 1,95 (OCDE, Directiva 106)
Nu este de asteptat o adsorbție în faza solida de sol.

Tensiune superficială:

Tinând cont de structura sa chimică, activitatea de suprafață nu este de așteptat.

Masă molară:

128,17 g/mol

Temperatura SAPT:

Conform prevederii SP386 trebuie să vă asigurați că nivelul de stabilizare chimică este suficient pentru a preveni polimerizarea periculoasă pe toată durata transportului. - Aceste informații sunt valide pentru produsul stabilizat recent.

Viteza de evaporare:

Valoarea poate fi aproximată pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Coroziunea metalelor:

Nu are efect coroziv asupra metalului

Formare de gaze inflamabile:

Observații:

Nu se formează gaze inflamabile în prezența apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil dacă sunt respectate indicațiile și recomandările de depozitare și manipulare.

10.3. Reacții periculoase posibile

În anumite condiții există riscul de incendii și explozie. La încălzirea deasupra punctului de inflamare și/sau la pulverizare sau la atomizare se pot forma amestecuri capabile să ardă. Formarea amestecurilor explozive gaz/aer.

Polimerizare însoțită de degajare de căldură

Risc de polimerizare spontana la scaderea continutului de oxigen al fazei lichide . Pericolul unei polimerizări sponatane la căldură sau în prezența radiațiilor UV. Exista pericolul de autopolimerizare spontana si violenta , daca se pierde inhibitorul sau produsul este expus unei calduri excesive Polimerizarea produce gaze , care pot produce explozia containerelor inchise sau inguste. Reactiile pot conduce la aprindere.

Risc de polimerizare spontana in prezenta initiatorilor de reactii radicalice inlantuite (de ex. peroxizi). Reacționează cu acid azotic. Pericol de polimerizare spontană în prezența agenților oxidanți.

Reactii periculoase in prezenta substantelor de evitat mentionate .

Înainte distribuției produsul este stabilizat pentru evitarea unei polimerizări spontane. Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandările de depozitare si manipulare .

10.4. Condiții de evitat

A se evita caldura . A se evita un continut de oxigen mai mic de 5% deasupra produsului. Se vor evita lumina UV si alte radiatii de energie mare . A se evita expunerea la soare. A se evita depozitarea prelungita A se evita pierderile de inhibitor. A se evita depasirea temperaturii. A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. A se evita inghetarea A se evita umiditatea atmosferica

10.5. Materiale incompatibile

Substanțe de evitat:
generatori de radicali, initiatori de radicali liberi, peroxizi, mercaptani, nitro-derivati, perborati, azide, eter, cetona(e), aldehide, amine, nitrati, nitriti, agenți oxidanți, agent de reducere, baze puternice, substante reactive alcaline, anhidride acide, cloruri acide, acizi minerali concentrati, saruri metalice gaze inerte

10.6. Produși de descompunere periculoși

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicității acute:

De toxicitate moderata dupa inhalare pe termen scurt Toxicitate scazuta dupa o singura ingestie

Toxicitate scazuta in contact cu pielea.

Date experimentale/date calculate:

LD50 șobolan (oral): 3.150 mg/kg (Test-BASF)

LC50 șobolan (prin inhalarea): 10,3 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)

Vaporii au fost testati.

LD50 iepure (dermal): 2.000 - 3.024 mg/kg (la altele)

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Iritant in contact cu ochii. Iritant in contact cu pielea.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: Iritant. (Test-BASF)

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: Iritant. (la altele)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Poate provoca sensibilizarea pielii dupa contact.

Date experimentale/date calculate:

Probă de ganglioni limfatici locali la șoarece (LLNA) șoarece: sensibilizant pentru piele (Directiva OCDE 429)

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariția mutațiilor genetice:

Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene pe culturile de celule ale mamiferelor Substanta nu a prezentat efecte mutagene in experimentele pe mamifere. Produsul nu a fost complet testat. Datele au fost deduse partial de la produsele cu structura sau compozitie similara.

Cancerogenitate (însușirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:

In studiile pe termen lung efectuate pe animale, in care substanta a fost administrata prin inhalare, nu s-a observat niciun efect carcinogenic. Substanta nu a prezentat activitate carcinogena in testarile pe termen lung pe animal, dupa aplicarea pe piele. grup IARC 3 (neclasificabil ca pentru cancerigenitatea umana)

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicității asupra reproducerii:

Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacității teratogene (de a produce malformații):
testările pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Toxicitate asupra organelor țintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Poate avea efecte iritante asupra cailor respiratorii.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicității după administrare repetată:

Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala. Dupa inhalari repetate substanta poate dauna epiteliului olfactiv .

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemului endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicității acvatice:

Toxicitate acuta pentru organismele acvatice. Daunator organismelor acvatice, conform datelor rezultate din studiile pe termen lung. Inhibarea activității de degradare a namolului activ nu este de așteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

Toxicitate la pește:

LC50 (96 h) 2,1 mg/l, Cyprinodon variegatus (OCDE, Directiva 203, Curgere în flux continu.)
Declararea efectului toxic este legat de concentrația determinată analitic.

Nevertebrate acvatice:

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

EC50 (48 h) 8,2 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, Curgere în flux continu.)
Declararea efectului toxic este legat de concentrația determinată analitic.

Plante acvatice:

EC50 (96 h) 2,65 mg/l, Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static)
Declararea efectului toxic este legat de concentrația determinată analitic.

Microorganisme:

EC0 (3 d) > 150 mg/l, namol activ, industrial (la altele, aerobice)
Concentrație nominală.

Efecte toxice cronice asupra peștilor:
Nu exista date disponibile.

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:

NOEC (Nu se observă efecte ale concentrației) (21 d) 0,136 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)
Declararea efectului toxic este legat de concentrația determinată analitic.

Evaluarea toxicității terestre:

Nici un efect la testul de concentrație maximă.

Produsul nu a fost testat. Indicațiile deriva din substanțe/produse cu structură sau compoziție similară.

Organisme care trăiesc în sol:

EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, Microorganisme de sol (OECD 217)

Produsul nu a fost testat. Indicațiile deriva din substanțe/produse cu structură sau compoziție similară. Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentrația nominală.

Plante terestre:

Nu exista date disponibile.

Animale terestre altele decât mamiferele:

Nu exista date disponibile.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H₂O):

Ușor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informații privind eliminarea:

80 - 90 % TIC din ThIC (necesarul de carbon anorganic teoretic) (28 d) (ISO 14593) (aerobic, namol activ, menajer)

Evaluarea stabilității în apă:

Prin reacția cu apă substanța se va descompune prin hidroliză lentă.

Informații despre stabilitatea în apă (hidroliză):

$t_{1/2}$ 1.100 d (25 °C, Valoare de pH7), (Directiva 111 a OCDE, pH 7)

Prin reacția cu apă substanța se va descompune prin hidroliză lentă.

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu este de asteptat o acumulare in organisme.

Potential de bioacumulare:

Factor de bioconcentrație:(BCF): 17,3 (calculat)
Nu este de asteptat o acumulare in organisme.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evaporă în atmosfera de la suprafața apei
Adsorbție în sol: Nu este de asteptat o adsorbție în faza solidă de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restrictionarea Substanțelor Chimice (REACH): Substanța nu îndeplinește criteriile PBT. Substanța nu îndeplinește criteriile vPvB. Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța nu este identificată ca având proprietăți care afectează sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 și nu este inclusă pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanța nu este listată în Regulamentul EU 2024/590 privind substanțele care distrug stratul de ozon.

Rezultate ale PMT și ale evaluării vPvM

Substanța nu îndeplinește criteriile PMT. Substanța nu îndeplinește criteriile vPvM. (Regulament (CE) 1272/2008)

Indicații adiționale

Alte informații despre ecotoxicitate:
A nu se lăsa produsul fără tratamente prealabile să ajungă în rețeaua hidrografică Toxicitate acută pentru organismele acvatice.

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Trebuie eliminat într-o instalatie de incinerare potrivita, tinandu-se cont de reglementarile locale in vigoare.

Legislatia nationala privind eliminarea deșeurilor:

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

OUG 92/ 2021 privind regimul deșeurilor

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:

Ambalajele golite trebuie să fie îndepărtate în același mod ca și produsul conținut.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2348
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: D/E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN2348
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaște

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de	UN2348
------------------------	--------

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

identificare:

Denumirea corectă ONU BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

pentru expediție:

Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:

Grupa de ambalaj: III

Pericole pentru mediul nu

inconjurator:

Precautii speciale pentru Nu se cunoaște

utilizatori:

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna și vas granel

Numar ONU sau numar de UN2348

identificare:

Denumirea corectă ONU BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (n-BUTYL ACRYLATE, STABILIZED)

pentru expediție:

Clasa (clasele) de pericol 3, INST, N3

pentru transport:

Grupa de ambalaj: III

Pericole pentru mediul da

inconjurator:

Tip de ambarcatiune pentru C

caile navigabile interne:

Proiectarea cisternei de 2

marfă:

Tipul cisternei cargo: 2

Transport maritim

IMDG

Numar ONU sau numar de UN 2348

identificare:

Denumirea corectă ONU BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

pentru expediție:

Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport:

Grupa de ambalaj: III

Pericole pentru mediul nu

inconjurator: Poluant marin: NU

Precautii speciale pentru EmS: F-E; S-D

utilizatori:

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 2348

number:

UN proper shipping BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

name:

Transport hazard 3

class(es):

Packing group: III

Environmental no

hazards: Marine pollutant:

NO

Special precautions EmS: F-E; S-D

for user:

Transport aerianAir transport

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 2348	UN number or ID number:	UN 2348
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED	UN proper shipping name:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupa de ambalaj:	III	Packing group:	III
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaște	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare

Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Regulament:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nume produs:	Butyl acrylate (all isomers)	Product name:	Butyl acrylate (all isomers)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Categoria de poluare:	Y	Pollution category:	Y
Tipul navei:	3	Ship Type:	3

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Interdicții, restricții și autorizații

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):

Numar de lista in regulament: P5c

Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 5 (oral)
Acute Tox. 4 (Inhalare - vapori)
Acute Tox. 5 (dermic)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3 (iritant pentru aparatul respirator.)
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1B

Aspectele legate de manipularea in siguranta si depozitare sunt tratate intr-o brosura disponibila la cerere.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Flam. Liq.	Lichide inflamabile
Acute Tox.	Toxicitate acuta
Skin Irrit.	iritatia pielii
Eye Irrit.	Iritarea ochilor
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
Aquatic Chronic	Toxic pentru mediul acvatic - cronic
H226	Lichid si vapori inflamabili.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Abrevieri

ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod container intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International privind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Standardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioacumulativ si Toxic. PMT - persistent, mobil si toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte persistent si foarte bioacumulativ. vPvM = foarte persistent si foarte mobil.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

1. Productia de polimeri, (Utilizare in instalatii industriale)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
2. Productia de polimeri, utilizator downstream, (Utilizare in instalatii industriale)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
3. Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)
SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
4. Utilizare ca reactiv de laborator, (Utilizare in instalatii industriale)
ERC1; PROC15

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Productia de polimeri, (Utilizare in instalatii industriale)
 SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6c: Utilizarea monomerilor in procesele de polimerizare intr-un site industrial (inclusi sau nu in/la articol)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	12.900.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

Versiune: 9.0

Versiunea anterioara: 8.0

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,805975
	Riscul unei expuneri la mediul inconjurator prin sedimentul de apa dulce
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	10.670,3 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa dulce.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0534 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004855
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Informatii suplimentare de buna practica
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butyl Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
A se evita contactul cu pielea. Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

definiti	inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomanda ventilatie locala și/sau ventilatie generala.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	
Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,4765 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,679684
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilatie generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise (ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,4765 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,679684
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PROC8a: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în instalații nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durată și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
Măsuri de management al riscului	
Ventilație locală forțată	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilație	Eficacitate: 70 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informații suplimentare de bună practică	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
Măsuri de management al riscului	
Ventilație locală forțată	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurași-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Productia de polimeri, utilizator downstream, (Utilizare in instalatii industriale)
 SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6c: Utilizarea monomerilor in procesele de polimerizare intr-un site industrial (inclusi sau nu in/la articol)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	16.300.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,805975

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Riscul unei expuneri la mediul inconjurator prin sedimentul de apa dulce
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	33.706,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa dulce.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0534 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004855
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

definiti	inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	500 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

timpul folosirii.	
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala forzata	Eficacitate: 90 %
A se oferi standard bun de ventilatie generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,4765 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,679684
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PROC4: Producție chimică unde există posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informații suplimentare de bună practică	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiți	PROC5: Amestecarea sau combinare în procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
Măsuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 95 %
Asigurași-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purați mănuși de	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)

SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC6a: Utilizarea intermediarilor
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	6.160.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	0,7 %
Factor de emisie sol	0,1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,805975
	Riscul unei expuneri la mediul inconjurator prin sedimentul de apa dulce
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	5.095,3 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa dulce.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

definiti	fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0534 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004855
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Concentratia substantelor	acrilat de n-butyl Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butyl Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butyl Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de bază pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	2,6702 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,242744
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informații suplimentare de bună practică	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PROC3: Ufabricare sau formulare în industria chimică în procese cu loturi închise cu expunere ocazională controlată sau procese cu condiții echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
Măsuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe oră).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	3,7383 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,339842
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informații suplimentare de bună practică	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiți	PROC4: Producție chimică unde există posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
Măsuri de management al riscului	
Ventilație locală forțată	Eficacitate: 90 %
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe oră).	Eficacitate: 30 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise (ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,4765 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,679684
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butyl Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurași-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala forzata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025 Versiune: 9.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024 Versiunea anterioara: 8.0
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Informatii suplimentare de buna practica
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminați zonele contaminate de îndată ce se formează. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbați manusile dacă durata acțiunii depășește durata permeabilizării, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,6755 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,606861
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	8,0106 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,728233
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

definiti	mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 95 %
Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	9,3457 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,849605
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomandă ventilație locală și/sau ventilație generală.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Titlu scurt al scenariului de expunere

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Utilizare ca reactiv de laborator, (Utilizare in instalatii industriale)
 ERC1; PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC1: Producerea substantei
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	6.160.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	100
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	6 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,805975
	Riscul unei expunerii la mediul inconjurator prin sedimentul de apa dulce
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	15.285,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa dulce.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	acrilat de n-butil Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	500 Pa
Temperatura de proces	20 °C

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 30.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 25.04.2024
 Produs: **BUTYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041258/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 31.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 90 %
A se evita contactul cu pielea. Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt deschise(ventilație generală)	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
A se evita contactul cu pielea. Evitați contactul cu scule contaminate. Eliminati zonele contaminate de indata ce se formeaza. Spălați imediat pielea contaminată.	
Schimbati manusile daca durata actiunii depaseste durata permeabilizarii, Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	5,3404 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,485489
Metoda de evaluare	Evaluare calitativa
	Lucrător-dermic
Informatii suplimentare de buna practica	
Se recomanda ventilatie locala și/sau ventilatie generala.	
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	
