

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/14

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: polymeeri

| Suositeltu käyttö: polymeeri, ainoastaan teollisiin prosesseihin

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANYYhteystiedot:BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

International emergency number:

Puhelin: +49 180 2273-112

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Seoksen luokitukseen on käytetty seuraavia menetelmiä: vaarallisten aineiden pitoisuuksien ekstrapolointi testitulosten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen. Käytetyt menetelmät esitetään testituloksissa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

| Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tiedossa ei ole erityisiä vaaroja, mikäli varastointia ja käsittelyä varten annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Kuvaus

| Valmiste, joka perustuu seuraaviin aineisiin: polybutylene terephthalate (PBT)
| lisäaineet, täyteaineet

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

| Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Hengitys:

| Pölyn hengittämisestä aiheutuneet oireet: Raitista ilmaa, tarvittaessa lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla. Sulan materiaalin aiheuttamat palovammat on hoidettava kliinisesti.

Roiskeet silmiin:

Jos tuotetta on joutunut silmiin, huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. Mikäli ärsytystä esiintyy, hakeuduttava lääkäriin.

Nieleminen:

Huuhtelee suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä. Haittojen ilmetessä: Lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

Vaarat: Ei vaaraa oletettavissa, jos käytetään mainittuun käyttötarkoitukseen ja käsitellään asianmukaisesti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:

vesisumu, vaahto, jauhe

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:

suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Lämpötilaraja: > 290 °C

Vaaran aiheuttavat aineet: Hiilimonoksidi, Tetrahydrofuraani

Neuvot: Tietyissä palamisolosuhteissa myrkyllisten kaasujen jäämien muodostuminen on mahdollista. Muiden hajoamis- ja hapettumistuotteiden muodostuminen riippuu palamisolosuhteista.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojaruuvit:

Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:

Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

| Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

| Ei erityistoimenpiteitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

| Estä tämän tuotteen pääsy ympäristöön. Teollisuusalan ohjelma "Operation Clean Sweep" (OCS) tarjoaa kattavat ohjeet muovipellettien, -hiutaleiden ja -jauheiden ympäristöön pääsyn estämiseksi käytön ja hävittämisen aikana.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

| Pienet määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.
| Suuret määrät: Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.
| Jäännös: Kootaan mekaanisesti.
| Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilönsuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

| Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, tietyissä tapauksissa käytettäväkohdeilmanpoistoa.

Palo- ja räjähdysuojaus:
| Estettävä staattisen sähköön aiheuttama kipinäointi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

| Pidettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, rehuista.

| Sopivat materiaalit: pientiheyspolyeteeni (LDPE), suurtiheyspolyeteeni (HDPE), alumiini, hiiliteräs (rauta)
| Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa. Vältä pölyn muodostumista, tuotteen pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

Varastointikestävyys:
| Suojattava kosteudelta.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Asiallisella käsittelyllä ja sopivilla ilmastointiteknisillä toimenpiteillä voidaan raja-arvot selvästi alittaa.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Hengitettävän aerosolin/pölyn esiintyessä. (Partikkelisuodatin EN 143 tyyppiP2)

Käsiensuojaus:

Kuumia sulatteita käsiteltäessä on käytettävä lisäksi kuumalta suojaavia kankaisia tai nahkaisia (EN 407) suojakäsineitä.

Silmien suojaus:

sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Ei erityistoimenpiteitä. Syöminen juominen tai tupakointi kielletty ainetta käytettäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Käytä ihon puhdistus- ja hoitotuotteita suojakäsineiden käytön jälkeen.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Koskien tietoja ympäristöaltistumisen torjumisesta, katso kohta 6.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä
Olomuoto:	granulaatti
Väri:	vaihtelee kulloisenkin värjäyksen mukaan
Haju:	hajuton
Hajukynnys:	ei sovellettavissa

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Sulamislämpötila:	220 - 230 °C (1.013 hPa)	(DIN 53736)
Kiehumislämpötila:	Ei määritettävissä. Aine/tuote hajoaa.	
Härmistyspiste:	Sovellettavissa olevaa tietoa ei ole saatavilla.	
Syttyvyys:	ei itsestäänsyttyvä	(johdettu leimahduspisteestä)
Aerosolien syttyvyys:	Ei sovellettavissa, tuote ei muodosta syttyviä aerosoleja.	
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	ei sovellettavissa	
Itsesyttymislämpötila:	350 °C	(ASTM D1929)
Terminen hajoaminen:	> 290 °C (TGA)	
pH-arvo:	Termisen hajoamisen välttämiseksi ei ylikuumennusta.	
Viskositeetti, kinemaattinen:	ei sovellettavissa	
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä liukenematon (20 °C, 1.013 hPa)	(OECD Guideline 105)
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	ei sovellettavissa	
Höyrynpaine:	ei sovellettavissa	
Suhteellinen tiheys:	Tutkimusta ei tarvita.	
Tiheys:	1,3 - 1,8 g/cm ³ (20 °C, 1.013 hPa)	(EN ISO 1183-1)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	ei sovellettavissa	

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma:	pallomainen -	
Ominaispinta-ala:	0,0 m ² /g	(MSSA, ISO 9227)

9.2. Muut tiedot**Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot**Räjähteet

Räjähdysvaara:	ei räjähdysvaarallinen
----------------	------------------------

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet:	ei edistä paloa
-----------------------------------	-----------------

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila:

Testin tyyppi: Spontaani
itsesyttvyys
huonelämpötilassa.

ei itsestäänsyttävä

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky:

Aine ei ole itsestään kuumeneva
YK:n kuljetuksiin liittyvien säädösten
luokan 4.2 mukaisesti.

(VDI 2263, lehti 1, 1.4.1 lehti 1,
1.2 (t))

Metallien korroosio

Ei metallikorroosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino:

600 - 900 kg/m³
(20 °C, 1.013 hPa)

(DIN 53466)

haihtumisnopeus:

Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorroosiivi.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei ole tiedossa.
Tuote on kemiallisesti stabiili.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Lämpötila: > 290 °C
Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
Tiedossa ei ole aineita, joita tulisi välttää.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Mahdolliset hajoamistuotteet:

Hiilimonoksidi, Tetrahydrofuraani, tereftaalihappo, hiilidioksidi, vesi

Materiaalin ylikuumentuessa voimakkaasti voi vapautua kaasumaisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kosketus sulatetun tuotteen kanssa voi aiheuttaa palovammoja.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

: Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:

Ei sovellettavissa

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Ei aspiraatiovaaraa odotettavissa.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti.

Muut tiedot

Muita lisätietoja myrkyllisyydestä

Asiallisesti käsiteltynä ja määräysten mukaisessa käytössä tuotteella ei kokemustemme ja tietojemme mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella. Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H₂O):

Tuote on niukasti veteen liukeneva ja voidaan siksi eliminoida vedestä mekaanisesti erottamalla sopivissa puhdistuslaitoksissa.

Tämä tuote on tähänastisten kokemusten perusteella inertti ja se ei hajoa.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Eliminaatitiedot:

| Vaikeasti biologisesti hajoava.

Arvio pysyvyydestä vedessä:

| Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:

| Ei mainittavasti rikastu eliöihin.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

| Tuotteen konsistenssin ja veteen liukenemattomuuden perusteella ei biokäytettävyys ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:

Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

| Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

| Tuote ei sisällä aineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia EU:n REACH-asetuksen artiklan 57 (f) mukaisesti. (EU REACH artikla 57(f), Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

| Tuote ei sisällä aineita, jotka on lueteltu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa (EU) 2024/590.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

| Tuote ei sisällä PMT-kriteerit täyttäviä aineita. Tuote ei sisällä vPvM-kriteerit täyttäviä aineita. (Asetus (EY) N:o 1272/2008, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH))

Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):

| Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

| Tuote on polymeeriseos (yhdiste).

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

| Uudelleenkäytön mahdollisuus tarkistettava.

| Poltto sopivassa polttolaitoksessa. Otettava huomioon paikalliset viranomaismääräykset.

| Jätekoodit ovat valmistajan suosituksia, jotka perustuvat tuotteen aiottuun käyttöön. Muut käyttötavat ja erityiset hävittämiseen liittyvätseikat käyttäjällä voivat edellyttää poikkeavaa jätekoodia.

| Jätenimike: 07 02 13 muovijätteet

Tyhjät pakkaukset:

| Pakkaus tyhjennettävä täydellisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätettäväksi.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai	Ei sovelleta
tunnusnumero:	
Kuljetuksessa käytettävä	Ei sovelleta
virallinen nimi:	
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet	Ei tunneta mitään.
käyttäjälle	

RID

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
YK-numero tai	Ei sovelleta
tunnusnumero:	
Kuljetuksessa käytettävä	Ei sovelleta
virallinen nimi:	
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet	Ei tunneta mitään.
käyttäjälle	

Sisävesikuljetukset

ADN

	Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine
--	--

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta
Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset**IMDG**

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.
----------------------------------	--------------------

Sea transport**IMDG**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Ilmakuljetus**IATA/ICAO**

Ei kuljetusmääräysten tarkoittama vaarallinen aine

YK-numero tai tunnusnumero:	Ei sovelleta
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	Ei sovelleta
Kuljetuksen vaaraluokka:	Ei sovelleta

Pakkausryhmä:	Ei sovelleta
Ympäristövaarat:	Ei sovelleta

Erityiset varotoimet käyttäjälle	Ei tunneta mitään.
----------------------------------	--------------------

Air transport**IATA/ICAO**

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 78

Toimitettaviin synteettisiin polymeerimik-rohiukkasiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevassa nimikkeessä 78 vahvistettuja ehtoja.

Synteettisten polymeerimikrohiukkasten pitoisuus: 50 - 75 %

Yleistä tietoa tuotteen sisältämien polymeerien tunnistetiedoista (polymeeriluokat): Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 05.02.2026

Versio: 4.0

Päiväys / Edellinen versio: 06.04.2010

Edellinen versio: 3.0

Tuote: **ULTRADUR® B 4300 G6 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE**

(ID nr. 30036504/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 06.02.2026

| Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

| Käyttöturvallisuustiedotetta ei lain mukaan tarvita tälle tuotteelle, toimitamme sen kuitenkin palveluna asiakkaillemme.

KOHTA 16: Muut tiedot

| Käyttöturvallisuustiedotteen tietojen lisäksi viittaamme tuotekohtaiseen esitteeseen ´Technical Information´.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioista aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PMT** = hitaasti hajoava, kulkeutuva ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. **vPvM** = erittäin hitaasti hajoava, erittäin kulkeutuva.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määrittelyseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.