

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/142

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Sodium Metabisulfite photo, non food grade

Χημικό όνομα: μεταδιθειώδες νάτριο

Αριθμός ευρετηρίου: 016-063-00-2

Αριθμός CAS: 7681-57-4

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119531326-45-0002, 01-2119531326-45-0000

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: χημικό προϊόν

Συνιστώμενη χρήση: ανόργανοι αναγωγικοί παράγοντες, αρχικό προϊόν χημικής σύνθεσης, χημικό διεργασιών, Χημικό προϊόν για την υφαντουργία

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Διεύθυνση επαφής:

BASF Hellas S.A.

Sindos Industrial Area

57022 Sindos

GREECE

Τηλέφωνο: +30 2310 797-195

Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)

International emergency number:

Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Eye Dam. 1

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:



Λέξη-μήνυμα:

Κίνδυνος

Δήλωση επικινδυνότητας:

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):

P280

Φορέστε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και για το πρόσωπο.

P270

Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P264

Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):

P310

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P305 + P351 + P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301 + P330

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.

Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):

P501

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Επισήμανση ειδικών σκευασμάτων (GHS):

EUH031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

| Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: μεταδιθειώδες νάτριο

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Δεν είναι γνωστοί συγκεκριμένοι κίνδυνοι, εάν ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί/υποδείξεις για αποθήκευση και χειρισμό. Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία πάνω από τα νόμιμα όρια που πληρούν τα κριτήρια ABT (Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία) ή τα κριτήρια αΑαΒ (άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη). Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνοψη /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

Na₂S₂O₅

μεταδιθειώδες νάτριο

Αριθμός CAS: 7681-57-4

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

Αριθμός EC: 231-673-0

Eye Dam. 1

Αριθμός ευρετηρίου: 016-063-00-2

H318, H302

EUH031

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

| μεταδιθειώδες νάτριο

Περιεκτικότητα (β/β): >= 75 % - <= 100 %

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

Eye Dam. 1

Αριθμός CAS: 7681-57-4

H318, H302

Αριθμός EC: 231-673-0

EUH031

Αριθμός ευρετηρίου: 016-063-00-2

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Εάν προκύψουν δυσκολίες μετά από την εισπνοή σκόνης, μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μετά την εισπνοή προϊόντων αποικοδόμησης: Αναπνεύστε αμέσως δόση κορτικοστεροειδούς σε μορφή αερολύματος. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11.. Πολλά άτομα είναι ευαίσθητα στα θειώδη πρόσθετα και μπορεί να εμφανίσουν μια σειρά συμπτωμάτων, όπως δερματίτιδα, κνίδωση, αγγειοίδημα, κοιλιακό άλγος, διάρροια, βρογχοσυστολή και αναφυλαξία.

Κίνδυνοι: Κίνδυνος δημιουργίας διοξειδίου του θείου εξαιτίας αντίδρασης με τα γαστρικά υγρά μετά την κατάποση.

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, ξηρή σκόνη

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:

δέσμη νερού

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Πρόσθετα στοιχεία:
Το προϊόν δεν καίγεται.

Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνες ουσίες: διοξείδιο του θείου

Συμβουλή: Οι ουσίες/ομάδες ουσιών που αναφέρονται μπορούν να εκλυθούν εάν το προϊόν εμπλακεί σε πυρκαγιά.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:

Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό χημικής προστασίας.

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Το προϊόν καθ' εαυτό είναι άκαυστο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάλληλη μέθοδος πυρόσβεσης του περιβάλλοντα χώρου. Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Χρησιμοποιείτε ένδυση ατομικής προστασίας. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην τα διοχετεύετε σε αποχετεύσεις/ επιφανειακά ύδατα/ αποθέματα υπογείων υδάτων. Μην απορρίπτετε στο υπέδαφος/έδαφος. Το μολυσμένο νερό έκπλυσης να φυλάσσεται και να απορρίπτεται με κατάλληλο τρόπο.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με σκούπα/φτυάρι. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε το σχηματισμό σκόνης. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Η ουσία/το προϊόν είναι άκαυστο. Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Να διατηρείται χωριστά από οξέα και ουσίες που σχηματίζουν οξέα. Να διατηρείται χωριστά από οξειδωτικά.

Κατάλληλα υλικά για περιέκτες: κομμωμένο, Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες γυαλιού (GRP), Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4541, Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE)

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Μακριά από θερμότητα. Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από ... (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό). Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία. Το προϊόν καταναλώνει οξυγόνο. Κίνδυνος έλλειψης οξυγόνου σε εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δείτε το(α) σενάριο(α) έκθεσης στο παράρτημα του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

Πρέπει να τηρείται η γενική τιμή ορίου σκόνης.

Η αναφερθείσα ουσία δημιουργείται αν δεν τηρηθούν οι κανονισμοί / οδηγίες για την αποθήκευση και τον χειρισμό.

7446-09-5: διοξείδιο του θείου

τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (GR))

τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (GR))

Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

7446-09-5: διοξείδιο του θείου

τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (GR))

τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (GR))

Ανώτερη οριακή τιμή/παράγοντας:: 15 min

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

τιμή TWA 1,3 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

τιμή STEL 2,7 mg/m³ ; 1 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

PNEC

γλυκό νερό: 1 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,1 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 75,4 mg/l

DNEL

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 225,0 mg/m³

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, Εισπνοή: 66,0 mg/m³

καταναλωτής:

Μακροχρόνια έκθεση - συστηματικές επιδράσεις, από το στόμα: 8,6 mg/kg

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται σκόνης. Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση. Φίλτρο σωματιδίων P1 ή FFP1(χαμηλής αποτελεσματικότητας για στερεά σωματίδια π.χ. EN143,149). Να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία εάν παράγονται αέρια/ατμοί. Συνδυασμένο φίλτρο EN 141 Τύπος ABEK-P3 για αέρια /ατμούς οργανικών, ανόργανων, όξινων ανόργανων, αλκαλικών ενώσεων και τοξικών σωματιδίων.

Προστασία χεριών:

Γάντια χημικής προστασίας (EN ISO 374-1)

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):

π.χ. ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5 mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) και άλλα

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Προστασία ματιών:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή (γυαλιά σταγονιδίων) (EN 166)

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας. Μην εισπνέετε τους ατμούς ή τη σκόνη. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	στερεό
Μορφή:	σκόνη, κρυσταλλικό
Χρώμα:	λευκό ως ελαφρά κίτρινο
Οσμή:	ελαφρά οσμή, διοξειδίου του θείου
Κατώφλι οσμής:	Δεν έχει καθοριστεί, εξαιτίας των πιθανών κινδύνων για την υγεία κατά την εισπνοή.
σημείο αποικοδόμησης:	> 150 °C (άλλο) Η ουσία/το προϊόν διασπάται.
Σημείο ζέσεως:	(1.013 hPa) Δεν μπορεί να ορισθεί. Η ουσία / προϊόν αποσυντίθεται.
Αναφλεξιμότητα:	δεν αναφλέγεται (άλλο)
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για στερεά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.
Σημείο ανάφλεξης:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	Δεν έχει εφαρμογή
Θερμική αποικοδόμηση:	150 °C Για να αποφεύγεται η θερμική αποικοδόμηση, να μην υπερθερμαίνεται.
Τιμή pH:	4,0 - 4,8 (OECD Οδηγία 122) (5 %(m), 20 °C)
Ιξώδες, κινηματικό:	δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι στερεό

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Ιξώδες, δυναμικό:

Διαλυτότητα σε νερό: απροσδιόριστο
Δεδομένα από τη βιβλιογραφία.
667 g/l
(25 °C)

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):
Δεν έχει εφαρμογή

Τάση ατμών:

Η τάση ατμών του υδατικού
διαλύματος αποτελείται από την
μερική πίεση του νερού και την
μερική πίεση του διοξειδίου του
θείου.

Πυκνότητα: 2,36 g/cm³ (Οδηγία ΟΟΣΑ 109)
(20 °C)

Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):
Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: 95 μm (D50, ISO 13320-1)
Ελεγχόμενη ουσία: άλλο
λεπτά σωματίδια -

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: μη εκρηκτικό (Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, A14)
Ευαισθησία κραδασμών:
Λόγω της χημικής δομής δεν υπάρχει ευαισθησία στην κρούση.

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση
την δομή του, το προϊόν δεν
κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Εύφλεκτα στερεά

Ρυθμός καύσης: 0 mm/s, 0 s (Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, A.10)

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν είναι αυτοθερμαινόμενη
ουσία.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Φαινόμενη πυκνότητα: 1.000 - 1.200 kg/m³
ρKA:

Δεν έχει εφαρμογή

Ρυθμός εξάτμισης:

Το προϊόν είναι μη πτητικό στερεό.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με νιτρώδεις ενώσεις. Αντιδρά με νιτρικές ενώσεις. Αντιδρά με οξειδωτικούς παράγοντες. Έκλυση διοξειδίου του θείου υπό την επίδραση οξέων. Το προϊόν καταναλώνει οξυγόνο.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η υγρασία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:

νιτρώδεις ενώσεις, νιτρικές ενώσεις, οξειδωτικός παράγοντας, οξέα

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

διοξείδιο του θείου

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Μέτριας τοξικότητας μετά από μία μόνο κατάποση. Πρακτικά μη τοξικό με την εισπνοή. Πρακτικά μη τοξικό μετά από μία μόνο επαφή με το δέρμα. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): 1.540 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 401)

LC50 αρουραίος (με εισπνοή): > 5,5 mg/l 4 h (IPT)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Δοκιμή υπό μορφή αερολύματος σκόνης.

LD50 αρουραίος (από το δέρμα): > 2.000 mg/kg (Οδηγία ΟΟΣΑ 402)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Ερεθιστική δράση

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: μη ερεθιστικό (ΟΟΣΑ - Οδηγία 404)

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: Μη αντιστρεπτή βλάβη (ΟΟΣΑ - Οδηγία 405)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις ευαισθητοποίησης σε επαφή με το δέρμα σε μελέτες με ζώα. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί επίδραση ευαισθητοποίησης σε ιδιαίτερα ευαίσθητα άτομα.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Τοπική Δοκιμασία Λεμφαδένων Ποντικού (LLNA) ποντικός: Μη ευαισθητοποιητικό. (ΟΟΣΑ Οδηγία 429)

Μεταλλαξιогένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιогένεσης:

Δεν παρατηρήθηκε μεταλλαξιогόνος επίδραση σε διάφορες δοκιμασίες με βακτήρια και καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιогόνος σε μελέτες με θηλαστικά.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Σε μακροχρόνιες μελέτες με αρουραίους στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε με την τροφή, δεν παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Εμπειρίες σε ανθρώπους

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Εκτός από τις θανατηφόρες επιδράσεις, δεν παρατηρήθηκε ειδική τοξικότητα σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο, σε πειραματικές μελέτες.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση σε ζώα, δεν παρατηρήθηκε καμία οργανοτοξικότητα σχετική με την ουσία.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Οξεία επιβλαβής δράση για υδρόβιους οργανισμούς. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:

LC50 (96 h) 316 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Μέρος 15, στατικό)

Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση. Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Υδρόβια ασπόνδυλα:

EC50 (48 h) 89 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία 79/831/ΕΟΚ, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση.

Υδρόβια φυτά:

EC50 (72 h) 43,8 mg/l (ρυθμός ανάπτυξης), άλγες (άλλο, στατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

NOEC (3 h) > 1.000 mg/l, (ΟΟΣΑ - Οδηγία 209, υδατικός)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

NOEC (34 d) > 316 mg/l, *Danio rerio* (ΟΟΣΑ-Οδηγία 210, δυναμική ροή)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

NOEC (21 d) > 10 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 202, μέρος 2, ημιστατικό)

Ονομαστική συγκέντρωση.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H₂O):

Ανόργανο προϊόν το οποίο δεν μπορεί να εξαλειφθεί από τα νερό με βιολογικές διαδικασίες καθαρισμού.

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Σύμφωνα με τις δομικές ιδιότητες, η υδρόλυση δεν είναι αναμενόμενη/πιθανή.

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:

Δεν δικαιολογείται επιστημονικά η διενέργεια μελέτης.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.

Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) Νο.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και αΑαΒ (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες). Ιδιοταξινόμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Αποτελέσματα αξιολόγησης για PMT (Ανθεκτική, Ευκίνητη, Τοξική) και vPvM (άκρως Ανθεκτική και άκρως Ευκίνητη)

Η αξιολόγηση για PMT δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση για vPvM δεν εφαρμόζεται.

Πρόσθετα στοιχεία

Αθροιστικός παράγοντας

Χημική Απαίτηση Οξυγόνου (COD): (βάσει υπολογισμού) 165 mg/g

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:

Υψηλότερες συγκεντρώσεις της ουσίας μπορεί να προκαλέσουν ισχυρή χημική κατανάλωση οξυγόνου σε μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και/ή υδάτινα ρεύματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να απορρίπτονται ή να αποτεφρώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Να τηρείτε τις εθνικές και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Μολυσμένη συσκευασία:

Η μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να εκκενώνεται όσο το δυνατόν καλύτερα. Κατόπιν μπορεί να διατεθεί για ανακύκλωση αφού καθαριστεί προσεκτικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

αριθμός UN ή αριθμός ID:
Οικεία ονομασία

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά
Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται
χρήστη

RID

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται
χρήστη

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

Οικεία ονομασία Μη διαθέσιμο

αποστολής κατά UN:

Κλάση/κλάσεις κινδύνου Μη διαθέσιμο

κατά τη μεταφορά:

Ομάδα συσκευασίας: Μη διαθέσιμο

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη διαθέσιμο

Ειδικές προφυλάξεις για τον Δεν αναφέρεται
χρήστη:

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

Μη αξιολογημένος/η/ο

Θαλάσσια μεταφορά

Sea transport

IMDG

IMDG

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

Not classified as a dangerous good under transport regulations

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

UN number or ID Not applicable
number:

Οικεία ονομασία

Μη διαθέσιμο

UN proper shipping

Not applicable

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

αποστολής κατά UN:		name:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:	Μη διαθέσιμο	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ομάδα συσκευασίας:	Μη διαθέσιμο	Packing group:	Not applicable
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	Μη διαθέσιμο	Environmental hazards:	Not applicable
Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Δεν αναφέρεται	Special precautions for user	None known

Αεροπορική μεταφορά

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο υπό τους κανονισμούς για τη μεταφορά

Not classified as a dangerous good under transport regulations

αριθμός UN ή αριθμός ID: Μη διαθέσιμο

UN number or ID number: Not applicable

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN:

UN proper shipping name: Not applicable

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά:

Transport hazard class(es): Not applicable

Ομάδα συσκευασίας:

Packing group: Not applicable

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

Environmental hazards: Not applicable

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Special precautions for user: None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό No 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Η θαλάσσια μεταφορά σε χύδην δεν προβλέπεται.

Maritime transport in bulk is not intended.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) No 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 75

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Acute Tox. 4 (από το στόμα)

Eye Dam./Irrit. 1

Aquatic Acute 3

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Acute Tox.

Οξεία τοξικότητα

Eye Dam.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

EUH031

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

Συντομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** =

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

ATE = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής

Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσχευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** =

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ABT). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

Περιεχόμενα

1. Τυποποίηση, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20
2. Τυποποίηση, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC30
3. Βιομηχανικές εφαρμογές
IS; SU9, SU8; ERC6b; PROC3, PROC1, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC26, PROC28; PC20
4. Βιομηχανικές εφαρμογές, Ενδιάμεσο για την παραγωγή χύδην χημικών, υλικών και ρητινών
IS; SU9, SU8; ERC6a; PROC3, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28
5. Βιομηχανικές εφαρμογές, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων
IS; SU9, SU24, SU20; ERC6b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20
6. Βιομηχανικές εφαρμογές, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
IS; SU7, SU6b; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28; PC30
7. Εμπορικές εφαρμογές, Χρήση ως χημικό αντιδραστήριο, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων
PW; SU24, SU20; ERC8b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC15, PROC26; PC21, PC20
8. Εμπορικές εφαρμογές, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
PW; SU7, SU6b; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26; PC30
9. Εφαρμογές τελικού καταναλωτή, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
C; ERC8e; PC30
10. Χρονική διάρκεια προϊόντος, Χρήση σε βυρσοδεψία, φινίρισμα, εμποτισμό δερμάτων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
SL; ERC10a; PROC21

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Τυποποίηση, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές

ERC2: Τυποποίηση σε μείγμα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

παράμετροι χρήσης	Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC3: Στερεής μήτρας (matrix) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεισώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεισθές νάτριο Περιοριστικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάζτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάζτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιοριτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
---	---

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

παράμετροι χρήσης	επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Τυποποίηση, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά

ERC2, ERC3; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC2: Τυποποίηση σε μείγμα Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC3: Στερεής μήτρας (matrix) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	
Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	
Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Βιομηχανικές εφαρμογές

IS; SU9, SU8; ERC6b; PROC3, PROC1, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC26, PROC28; PC20

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Βιομηχανικές εφαρμογές, Ενδιάμεσο για την παραγωγή χύδην χημικών, υλικών και ρητινών IS; SU9, SU8; ERC6a; PROC3, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6a: Χρήση ενδιάμεσου Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεισθύνει νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

παράμετροι χρήσης	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάζτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

5. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Βιομηχανικές εφαρμογές, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων
IS; SU9, SU24, SU20; ERC6b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC26, PROC28; PC21, PC20

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπίεση μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιοριστικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου	0,000444

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

(RCR)	
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την	Αποτελεσματικότητα: 30 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ώρα).	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την	0,009 Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

χρήση	
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκινήτων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
Εκτίμηση έκθεσης	Εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,01 mg/m ³
Μέθοδος εκτίμησης	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

6. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Βιομηχανικές εφαρμογές, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά

IS; SU7, SU6b; ERC6b; PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC26, PROC28; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6b: Βιομηχανική χρήση αντιδραστικού βοηθήματος επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC7: Βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	4,4 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,019556
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC28: Χειροκίνητη συντήρηση (καθαρισμός και επισκευή) μηχανημάτων Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,006667
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

7. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, Χρήση ως χημικό αντιδραστήριο, Παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων
PW; SU24, SU20; ERC8b; PROC3, PROC2, PROC1, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC8b, PROC15, PROC26; PC21, PC20

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8b: Ευρεία χρήση αντιδραστικού βοηθήματος διεργασιών (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εσωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου,	
Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεισώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
Εκτίμηση έκθεσης	Εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,05 mg/m ³
Μέθοδος εκτίμησης	0,000222
	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση. Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	3 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013333
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

8. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εμπορικές εφαρμογές, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά

PW; SU7, SU6b; ERC8e; PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση. Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιοριστικότητα: >= 0 % - <= 100 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιεινώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: επαγγελματική
	Άλλα PROC που καλύπτονται: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξειδικευμένες εγκαταστάσεις.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή πινέλο Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, μέση παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
Εκτίμηση έκθεσης	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	5,5 mg/m ³
Μέθοδος εκτίμησης	0,024444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,024444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC13: Επεξεργασία των προϊόντων με εμβάπτιση και έγχυση. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,1 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000444
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

	Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01 \text{ Pa}$
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,01 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000044
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης. Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,5 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,002222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC19: Χειροκίνητες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαφή με τα χέρια Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών < 0,01 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC26: Χειρισμός στερεών ανόργανων ουσιών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση. Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	3 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,013333
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής

9. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Εφαρμογές τελικού καταναλωτή, Χρήση σε/ως φωτογραφικά χημικά
C; ERC8e; PC30

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC8e: Ευρεία χρήση μη αντιδραστικών βοηθητικών υλών επεξεργασίας (χωρίς συμπερίληψη μέσα ή πάνω στο αντικείμενο, σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 20\%$
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,00001 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	1 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά 0,0001 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	Καταναλωτές - στοματικά, μακροχρόνια - συστηματικά 0,0001 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 20\%$
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,00001 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	Διάρκεια έκθεσης: 15 min 365 χρήσεις ανά έτος
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά 0,024 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000364
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	Καταναλωτές - στοματικά, μακροχρόνια - συστηματικά 0,0001 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,00001 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	1 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά 0,0001 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	Καταναλωτές - στοματικά, μακροχρόνια - συστηματικά 0,0001 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PC30: Φωτογραφικά χημικά.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,00001 Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	1 χρήσεις ανά ημέρα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	καταναλωτής - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά 0,0001 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Λοιπή αξιολόγηση (άτυπο εργαλείο)
Εκτίμηση έκθεσης	Καταναλωτές - στοματικά, μακροχρόνια - συστηματικά 0,0001 mg/kg KG/ημέρα
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000001

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες

Για σύγκριση βλέπε: <http://www.ecetoc.org/tra>

10. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρονική διάρκεια προϊόντος, Χρήση σε βυρσοδεψία, φινίρισμα, εμποτισμό δερμάτων, (χρήση επαγγελματικές εγκαταστάσεις)

SL; ERC10a; PROC21

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC10a: Ευρεία χρήση ειδών χαμηλής απελευθέρωσης (χρήση σε εξωτερικούς χώρους) Επειδή δεν έχει προσδιορισθεί κανένας περιβαλλοντικός κίνδυνος, δεν πραγματοποιήθηκε καμία μελέτη επικινδυνότητας σχετιζόμενη με το περιβάλλον.
Συνθήκες λειτουργίας	
Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC21: Χειρισμός ουσιών χαμηλής ενέργειας που είναι δεσμευμένες με υλικά ή αντικείμενα. Κύρια χρήση: επαγγελματική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	μεταδιθειώδες νάτριο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Φυσική κατάσταση	Στερεό, χαμηλή παραγωγή σκόνης
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	0,009 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	40 °C
	Αντιστοιχεί σε τάση ατμών $< 0,01$ Pa
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
	Η εργασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή υψηλότερες θερμοκρασίες
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Διεξάγονται έλεγχοι για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνων και την τήρηση των οδηγιών χρήσης. Καθαρίστε καθημερινά τον εξοπλισμό και το χώρο εργασίας. Αλλάξτε ρούχα αμέσως μετά τη μόλυνση.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 09.11.2025

Έκδοση: 9.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 26.06.2021

Προηγούμενη έκδοση: 8.0

Προϊόν: **Sodium Metabisulfite photo, non food grade**

(ID no. 30042379/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 10.11.2025

Εξασφαλίστε ότι εφαρμόζονται ορθές εργασιακές πρακτικές. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί. Εξασφαλίστε την ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων διαδικασιών. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση κινδύνου έκθεσης Ελαχιστοποίηση του προσωπικού που εκτίθεται. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία.	
Περιορισμός κατά περίπτωση Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη μάσκα προσώπου, Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.	
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v6.1, Μετρήσεις στο χώρο εργασίας
	εργάτης - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια, συστηματικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,05 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,000222
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - μέσω εισπνοής
