

Fișă cu date de securitate

Pagina: 1/210

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței /amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

BUTYLDIGLYCOL

Denumire chimică: Butyl diglycol

Număr-CAS: 112-34-5

Numar de inregistrare REACH: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: proces chimic, solvent (i)

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Numar national pentru cazuri de urgenta:
+40 21 599 23 00 Centrul de Informatii Toxicologice – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Pentru clasificările nedetaliate în aceasta secțiune, textul integral poate fi găsit în secțiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:



Cuvant de avertizare:

Atenție

Fraze de pericol:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție (Prevenire):

P280 Purtati echipament de protecție a ochilor.

P264 Spalati temeinic partile contaminate ale corpului după utilizare.

Fraze de precauție (Intervenție):

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: 2-(2-butoxi)etanol

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Dacă este aplicabil, se vor furniza informații în aceasta secțiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substanței sau amestecului.

Vezi secțiunea 12- Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

Produsul nu conține nicio substanță peste limitele legale indicate în lista stabilită conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substanțele care au proprietăți care afectează sistemul endocrin sau care au fost identificate ca având proprietăți care afectează sistemul endocrin conform criteriilor prevăzute în Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenții

3.1. Substanțe

Natură chimică

2-(2-butoxietoxi)etanol

Număr-CAS: 112-34-5
Numar CE: 203-961-6
Număr INDEX: 603-096-00-8

Eye Irrit. 2
H319

Substanta cu limita de expunere
ocupationala UE

Ingrediente relevante pentru reglementare

2-(2-butoxietoxi)etanol

Conținut (W/W): $\geq 75\%$ - $\leq 100\%$ Eye Irrit. 2
H319

Număr-CAS: 112-34-5
Numar CE: 203-961-6
Număr INDEX: 603-096-00-8

Substanta cu limita de expunere
ocupationala UE

Pentru clasificările nedetaliatăe în această secțiune, inclusiv clasele de risc și frazele de risc, textul integral apare în secțiunea 16.

3.2. Amestecuri

Nu se aplica

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:

Repaus, aer proaspăt, asistență medicală.

După contactul cu pielea:

Spălați foarte bine cu săpun și apă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

După contactul cu ochii:

Timp de 15 minute spalati temeinic ochii afectati cu apa de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultati un oftalmolog.

După ingerare:

Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

Pericole: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11. (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcții vitale), nu se cunoaște un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:

pușcă pentru extingtor, pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:

jet de apă

Indicații adiționale:

Masurile de stingere trebuie sa fie adptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Indrumare: Produsul este combustibil. Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție:

În caz de incendiu, purtați un aparat individual de protecție respiratorie. Echipament special de protecție pentru pompieri

Informație suplimentară:

Personalul care nu este necesar se va evacua din perimetru. Focul trebuie stins de la distanța maximă posibilă

Se vor stabili măsuri de stingere a incendiilor pentru zonele învecinate. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului.

A se închide sau bloca scurgerile. Scaparile de substanta/de produs trebuie reduse sau stopate in conditii de securitate.

Pentru eliminare a se ambala in containere bine inchise.

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se ține cont de măsurile uzuale de precauție privind manipularea chimicalelor.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Trebuie să fie evitată descărcarea în mediul înconjurător.

6.3. Metode și material pentru izolarea pierderilor și pentru curățenie

A se aduna și debarasa cu unelte/aparate corespunzătoare. Scurgerile trebuie stranse, absorbite si plasate in recipiente adecvate pentru eliminare. Îndepărtați materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protecția personala și consideratiile privind eliminarea produsului pot fi găsite în secțiunea 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se preveni contactul cu aerul/oxigenul (formează peroxid). Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. A se ține cont de măsurile uzuale de precauție privind manipularea chimicalelor.

Protecție împotriva incendiului și a exploziei:

A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Alte informații privind depozitarea: Recipientii trebuie să fie păstrați ermetic închiși într-un loc uscat.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranță

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecția personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametri controlați la locul de muncă

112-34-5: 2-(2-butoxi)etanol	Valoare TWA 67,5 mg/m ³ ; 10 ppm (OEL (RO)) Valoare STEL 101,2 mg/m ³ ; 15 ppm (OEL (RO)) Valori maxime limita/ Factori de depasire: 15 min Valoare TWA 67,5 mg/m ³ ; 10 ppm (OEL (UE)) indicativ Valoare STEL 101,2 mg/m ³ ; 15 ppm (OEL (UE)) indicativ
------------------------------	---

PNEC

apa dulce: 1,1 mg/l

apa de mare: 0,11 mg/l

eliberare sporadica: 11 mg/l

sediment (ape dulci): 4,4 mg/kg

sediment (apă marină): 0,44 mg/kg

statia de epurare: 200 mg/l

oral (otrăvirea secundară): 56 mg/kg

sol: 0,32 mg/kg

DNEL

muncitor:

Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 67,5 mg/m³, 10 ppm

muncitor:

Expunere pe termen scurt - efecte locale, Inhalare: 101,2 mg/m³, 15 ppm

consumator:

Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 6,25 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecție

Protecția căilor respiratorii:

Protecția respirației dacă ventilarea este inadecvată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuși organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Protecția mâinilor:

Mănuși de protecție rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)

Materiale potrivite

cauciuc nitrilic (NBR) - grosime 0,4 mm

A se ține cont de modul de întrebuințare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.

Indicație suplimentară: Specificațiile se bazează pe teste, date din literatura și informații de la producătorii de mănuși sau sunt derivate prin analogie de la substanțe similare. Datorită condițiilor (de ex. temperatura) trebuie luat în considerare faptul că utilizarea practică a mănușilor de protecție chimică poate fi mult mai scurtă decât timpul de permeabilitate determinat prin teste.

Protecția ochilor:

Ochelari de protecție cu aparatori laterali (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecție:

Protecția corpului trebuie aleasă în funcție de activitate și de expunerea posibilă, ex. șorț, cizme de protecție, costum de protecție contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 în cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecție și de igienă

A se ține cont de măsurile uzuale de precauție privind manipularea chimicelor. În completarea indicațiilor de echipament personal de protecție, este obligatorie purtarea unui costum de lucru închis.

Control privind expunerea la mediu

Trebuie luate toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni scurgerea acestui produs în mediul înconjurător și pentru a limita dispersia acestuia în cazul scurgerii accidentale. Trebuie să existe măsuri adecvate de gestionare a riscurilor.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare a materiei:	lichid	
Forma:	lichid	
Culoare:	incolor	
Miros:	aproape inodor	
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat	
Punct de topire:	-68,0 °C	(la altele)
	Bibliografie.	
Punct de fierbere:	230,5 °C	(la altele)
	(1.013,25 hPa)	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	greu inflamabil	(derivat din punctul de aprindere)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Limită inferioară a capacității de a exploda: 0,69 %(V) 46 (aer)
 g/m³
 (102,2 °C)
 Punctul inferior de explozie a
 substanței/al amestecului a fost
 determinat. Acest punct de explozie
 descrie temperatura unui lichid
 inflamabil la care concentrația
 vaporilor saturati amestecati cu aer
 este egala cu limita inferioara de
 explozie.

Limită superioară a capacității de a exploda: 5,9 %(V) 398 (aer)
 g/m³
 (143 °C)
 Punctul superior de explozie a
 substanței /al amestecului a fost
 determinat. Acest punct de explozie
 descrie temperatura unui lichid
 inflamabil la care concentrarea
 vaporilor saturati amestecati cu aer
 este egala cu limita superioara de
 explozie.

Punct de inflamabilitate: 105 °C (ASTM D93, recipient închis)
 Temperatura de auto-aprindere: 210 °C (DIN 51794)
 Descompunere termică: Nu există descompunere, în cazul în care se respectă
 prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Valoare de pH:
 (20 °C)
 neutru, miscibil

Vâscozitate, dinamică: 6,49 mPa.s
 (20 °C)
 Bibliografie.

Tixotropie: non tixotrop

Solubilitate în apă: miscibil (la altele)
 (20 °C)

Solubilitate (calitativă) solvent (i): solvenți organici
 solubil

Coeficient de repartiție n-octanol/apă (log Kow): 1 (OCDE, Directiva 117)
 (20 °C; Valoare de pH: 7)

Presiune de vapori: 0,03 hPa (măsurat)
 (25 °C)
 Bibliografie.

Densitate relativă: 0,9553 (la altele)
 (20 °C)
 Bibliografie.

Densitate: cca. 0,9553 g/cm³ (la altele)
 (20 °C)
 Bibliografie.

Densitatea relativă a vaporilor (aer): 5,59 (calculat)
 (20 °C)
 Mai greu decat aerul.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Caracteristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particulelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Proprietati oxidante

Proprietăți comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere: Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Datorita structurii sale, produsul nu este clasificat ca auto-inflamabil.

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: nu se aplica, produsul este un lichid

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile: Nu se formează gaze inflamabile în prezența apei.

Coroziunea metalelor

Nu are efect coroziv asupra metalului

Alte caracteristici de siguranță

pKA: 14,77 (calculat)
(25 °C)

Adsorbție/apă - sol: Substanta nu disociaza
KOC: 10; log KOC: 1 (calculat)

Tensiune superficială:

Tinand cont de structura sa chimica, activitatea de suprafata nu este de asteptat.

Masă molară: 162,23 g/mol

Temperatura SAPT:

Studiul nu este justificat stiintific.

Viteza de evaporare:

Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu există reacții periculoase, în cazul în care se respectă prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

Coroziunea metalelor:	Nu are efect coroziv asupra metalului
Formare de gaze inflamabile:	Observații: Nu se formează gaze inflamabile în prezența apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacții periculoase posibile

Reacționează cu agenți oxidanți puternici. Reacții cu metale ușoare, cu formare de hidrogen.

10.4. Condiții de evitat

nu necesita precautii speciale altele decat pastrarea in bune conditii ale produselor chimice

10.5. Materiale incompatibile

Substanțe de evitat:
agenți de oxidare puternici

10.6. Produși de descompunere periculoși

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripțiile/indicațiile privind stocarea și manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicității acute:

Toxicitate scazuta dupa o singura ingestie Toxicitate scazuta in contact cu pielea. Inhalarea unui amestec saturat de vapori/aer reprezinta un pericol deosebit.

Date experimentale/date calculate:

LD50 șoarece (oral): 2.410 mg/kg (OCDE, Directiva 401)

LC50 șobolan (prin inhalarea): > 29 ppm 2 h (IRT)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Nu s-a observat mortalitatea. Vaporii au fost testati.
LD50 iepure (dermal): 2.764 mg/kg (OCDE, Directiva 402)

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Iritant in contact cu ochii. Poate cauza o usoara iritatie a pielii

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: neiritant (OCDE, Directiva 404)

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: Iritant. (similar Directivei 405 a OECD)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.

Date experimentale/date calculate:

Teste de maximizare la cobai cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariția mutațiilor genetice:

Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene pe culturile de celule ale mamiferelor In studiile efectuate pe animale substanta nu a avut efecte mutagene.

Cancerogenicitate (însușirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:

Nu exista date referitoare la efectul cancerigen.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicității asupra reproducerii:

Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacității teratogene (de a produce malformații):

testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic

Toxicitate asupra organelor tinta specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):

Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o singura expunere.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicității după administrare repetată:

Nu a fost observat niciun efect de organo-toxicitate specifica a substantei dupa o administrare repetata pe animale. Contactul prelungit sau repetat poate cauza o usoara iritatie a pielii

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemului endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicității acvatice:

Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. Inhibarea activității de degradare a namolului activ nu este de așteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

Toxicitate la pește:

LC50 (96 h) 1.300 mg/l, *Lepomis macrochirus* (OCDE, Directiva 203, static)
Bibliografie. Concentrație nominală.

Nevertebrate acvatice:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (Directiva 92/69/CEE, Anexa C.2, static)
Concentrație nominală.

Plante acvatice:

EC50 (96 h) > 100 mg/l (rata de crestere), *Scenedesmus suspicatus* (Directiva 201 a OECD, static)
Concentrație nominală.

Microorganisme:

EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, namol activ, industrial (OECD-Directiva 209, acvatic)
Concentrație nominală.

Efecte toxice cronice asupra peștilor:

Nu este disponibilă nici o dată referitoare la toxicitatea cronică pentru pește.

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:

Nu există nici o dată referitoare la toxicitatea cronică pentru Daphnea.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Evaluarea toxicității terestre:

Nu exista date disponibile referitoare la toxicitatea terestra.

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilității și a eliminării (H₂O):

Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informații privind eliminarea:

80 - 90 % BSB al ThSB (28 d) (OCDE 301C/ ISO 9408/ 92/69/EEC, C.4-F) (aerobic, Inoculum amestecat cf. prescripțiilor MITI (OECD 301C))

Evaluarea stabilității în apă:

Nu exista date disponibile.

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potențialului de bioacumulare:

Din cauza coeficientului de distribuție n-octanol/apă (logPow), nu este de așteptat acumularea în organism.

Potențial de bioacumulare:

Nu exista date disponibile.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului între compartimentele de mediu:

Volatilitate: Materialul nu se evaporă în atmosfera de la suprafața apei

Adsorbție în sol: Nu este de așteptat o adsorbție în faza solidă de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH): Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) și vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ). Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanța nu este identificată ca având proprietăți care afectează sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 și nu este inclusă pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca având proprietăți de perturbare a sistemului endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Produsul nu contine substante enumerate în Regulamentul (UE) 2024/590 privind substan'ele care distrug stratul de ozon.

Rezultate ale PMT si ale evaluarii vPvM

Substanta nu este inclusa in lista stabilita in conformitate cu Articolul 59 (1) din Regulamentul CE nr 1907/2006 pentru proprietati PMT/vPvM.

Indicații adiționale

Halogen adsorbit legat organic (AOX):
Produsul nu contine halogen legat organic.

Alte informații despre ecotoxicitate:
A nu se lasa produsul fara tratamente prealabila sa ajunga in rețeaua hidrografica

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Codul de deșeu este recomandarea producatorului asupra utilizarii prevazute pentru produs. Alte utilizari si eliminari ale produsului la utilizator ar putea necesita un alt cod de deșeu.
In cazul vreunei probleme cu alocarea codul de deșeu, adresați-vă direct producătorului.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce au fost limpezite corespunzător.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaște

RID

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori	Nu se cunoaște

Transportul fluvial

ADN

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaște

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna și vas granel

	Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
Numar ONU sau numar de identificare:	Nu este aplicabil
Denumirea corectă ONU pentru expediție:	Nu este aplicabil
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	Nu este aplicabil
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este aplicabil

Transport maritim

IMDG

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul
 Numar ONU sau numar de

Nu este aplicabil

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations
 UN number or ID Not applicable

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

identificare:		number:	
Denumirea corectă ONU	Nu este aplicabil	UN proper shipping	Not applicable
pentru expediție:		name:	
Clasa (clasele) de pericol	Nu este aplicabil	Transport hazard	Not applicable
pentru transport:		class(es):	
Grupa de ambalaj:	Nu este aplicabil	Packing group:	Not applicable
Pericole pentru mediul	Nu este aplicabil	Environmental	Not applicable
inconjurator:		hazards:	
Precautii speciale pentru	Nu se cunoaște	Special precautions	None known
utilizatori		for user	

Transport aerian**Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Produs neclasificat drept periculos din punct de vedere al reglementărilor privind transportul

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Numar ONU sau numar de identificare: Nu este aplicabil

UN number or ID number: Not applicable

Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este aplicabil

UN proper shipping name: Not applicable

Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este aplicabil

Transport hazard class(es): Not applicable

Grupa de ambalaj: Nu este aplicabil

Packing group: Not applicable

Pericole pentru mediul inconjurator: Nu este aplicabil

Environmental hazards: Not applicable

Precautii speciale pentru utilizatori: Nu se cunoaște

Special precautions for user: None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare

Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulament:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nume produs:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether	Product name:	Poly(2-8)Alkylene Glykol Monoalkyl (C1-C6)ether
Categoria de poluare:	Z	Pollution category:	Z
Tipul navei:	3	Ship Type:	3

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Interdicții, restricții și autorizații

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3, 55

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):

Listat in regulamentul de mai sus: nu

Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securității chimice

| Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Acute Tox. 5 (oral)

Acute Tox. 5 (dermic)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Eye Irrit. 2A

Skin Irrit. 3

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Eye Irrit.

Iritarea ochilor

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Abrevieri

ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod container intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International privind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Standardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioacumulativ si Toxic. PMT - persistent, mobil si toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte persistent si foarte bioacumulativ. vPvM = foarte persistent si foarte mobil.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.

 Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară.

Anexa: Scenarii de Expunere

Index (cuprins)

- 1. Producerea substantei, Utilizare ca agent chimic de procesare**
IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15
- 2. Formulare**
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- 3. Distributia substantei**
IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- 4. Utilizare in Coatings, (Utilizare in instalatii industriale)**
IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15
- 5. Utilizare in Coatings, (Utilizare in instalatii profesionale)**
PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19
- 6. Utilizare in Coatings, (Produs de consum)**
C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31
- 7. Utilizare in agenti de curatenie**
IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13
- 8. Utilizare in agenti de curatenie, (Utilizare in instalatii profesionale)**
PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19
- 9. Utilizare in agenti de curatenie, (Produs de consum)**
C; ERC8a, ERC8d; PC35
- 10. Utilizare in fluidele de prelucrare a metalelor/uleiuri de laminare, (Utilizare in instalatii industriale)**
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17
- 11. Utilizare in fluidele de prelucrare a metalelor/uleiuri de laminare, (Utilizare in instalatii profesionale)**
PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19
- 12. Produse chimice pentru minerit, Procesare de minereu brut**
IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9
- 13. Utilizare in lubrifianti, (Utilizare in instalatii industriale)**
IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18
- 14. Utilizare in lubrifianti, (Utilizare in instalatii profesionale)**
PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

15.Utilizare in lubrifianti, (Produs de consum)

C; ERC8a, ERC8d; PC24

16.Utilizare in produse agrochimice, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17.Utilizare in produse agrochimice, (Produs de consum)

C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18.Utilizare in fluide functionale, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19.Utilizare in fluide functionale, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20.Utilizare in fluide functionale, (Produs de consum)

C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21.Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22.Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23.Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Produs de consum)

C; ERC8f; PC37

24.Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC4; PROC10, PROC15

25.Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26.Utilizare in cosmetica

C; ERC8a; PC28, PC39

27.Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28.Spuma pentru stins incendii, Pe tarm si in larg, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29.Spuma pentru stins incendii, Aviatie, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30.Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

31.Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii profesionale), (utilizare interioara)

PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

32. Utilizare pentru extractia si productia petroliera

PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33. Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

1. Titlu scurt al scenariului de expunere

Producerea substantei, Utilizare ca agent chimic de procesare

IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1.z.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	18.500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	43.541 m3/min
Factor de diluare apa dulce	187,66
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	335.896 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,0453
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1.361,3 t/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Titlu scurt al scenariului de expunere

Formulare

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	12.500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,25 %
Factor de emisie apa	0,5 %
Factor de emisie sol	0,01 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Scruer umed -pentru praf, Filtrare, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică, Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată, Distilare
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,127016
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	32.804,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	12.500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	184,4 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Titlu scurt al scenariului de expunere

Distributia substantei

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	12.500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,057418
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	145,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	12.500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057418
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	145,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0343 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000413
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se evita contactul cu pielea.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,3714 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,016523
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,6857 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,008262
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație	Eficacitate: 30 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,7429 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,033046
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,7429 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,033046

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,3429 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,004131
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	CEPE SPERC 4.1b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	3.200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	95 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de emisie apa	0 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,200299
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	79.880,7 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	3.200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	225
Factor de emisie aer	2 %
Factor de emisie apa	0 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Cicloane de aer pentru colectarea prafului, Filtrare
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,059467
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	16.816 kg/zi
	Riscul de mediu este determinat de sol.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafata
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Continut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activitatilor la temperatura ambianta.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Utilizati un echipament cu o hota de ventilatie fixa.	
Asigurati-va ca este mentinuta o curatenie eficienta.	
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,148148
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilatie generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	(încărcare/descărcare) în instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei în timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare înăuntru/afara	A se folosi înăuntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei în timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare înăuntru/afara	A se folosi înăuntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

chimice.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.	
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

5. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045213
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	12,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045213
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	12,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC9a: Utilizare la scara larga a fluidelor functionale (spatiu interior)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000.000 kg

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	0 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057417
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	9,5 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC9b: Utilizarea la scara larga a fluidelor functionale (aer liber)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.000.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057748
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	9,5 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5	Eficacitate: 30 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

schimbări de aer pe ora).	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) acoperit de PROC8a

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
În cazul în care nu este disponibilă ventilație generală:, A se asigura ca operatia va avea loc in exterior	
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 25 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
A se asigura ventilatie prin extractie in punctele de emisie (LEV)	
Asigurati-va ca se mentine curatenia generala.	
In caz ca nu exista niciun sistem de ventilatie locala prin extractie, A se asigura ca operatia va avea loc in exterior	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	13 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,192593
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultați http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10,1392 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,15021
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

6. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in Coatings, (Produs de consum)
 C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98,5 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045194
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.3c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	98,5 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	0,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045194
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC9a_1, PC15_1: Subcategoria: vopsea cu latex pe baza apoasa pentru pereti
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 3 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
Frecventa contactului	30 mg/min
Durata de emisie	120 min
Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,2571 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,571429
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC9c: Vopsea de aplicat cu degetul
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 480 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	Durata aplicării: 120 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	1 utilizari pe an Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	1 utilizari pe an Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Temperatura (Aplicație)	20 °C
greutatea corpului	65 kg
Fractie absorbita prin piele	100 %
Zona de degajare (eliberare)	100000 cm ²
	Zona de eliberare creste cu timpul.
Durata de emisie	120 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Frecventa contactului	3000 mg/min
Durata de emisie	480 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta, Model de absorbire: fractie absorbita

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Consumator - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	3,0348 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,060695
	Calculatia se bazeaza pe doza cronica interna.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Model inhalare: expunerea la vapori - evaporare
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,7852 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,019388
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PC31: Preparate pentru lustruire si ceruire
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	Durata de expunere: 120 min Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	1 utilizări pe zi Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
Durata si frecventa activitatii	1 utilizări pe zi Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Dimensiunea incaperii	34 m3
Media de ventilatie pe ora	1,5
greutatea corpului	65 kg
Fractie absorbita prin piele	100 %
	Cantitatea pe utilizare 90 g Relevant pentru evaluarea expunerii prin inhalare.
	Cantitatea pe utilizare 0,9 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant, Model de absorbire: fractie absorbita
	Consumator - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,6923 mg/kg kc/zi

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013846
	Calculatia se bazeaza pe doza cronica interna.
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Model inhalare: mod de evaporare - eliberare instantanee
	Consumator - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	3,4942 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,086275
	Calculatia expunerii se bazeaza pe concentratia medie in ziua expunerii.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

7. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de curatenie

IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	30 %
Factor de emisie apa	0,01 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Scruer umed -pentru praf, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică, Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată, Distilare
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,053808
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	46.461,6 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,001 %
Factor de emisie apa	0,001 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057417
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	5,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafată
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Asigurați-vă ca se mentine curatenia generala.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,04 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,054054
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	16 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,237037
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	
Scenarii de expunere contributive	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm²/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

8. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de curatenie, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	ESVOC SpERC 8.4b.v3

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	2.400.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	4 %
Factor de emisie apa	1 ppm
Factor de emisie sol	0,2 ppm
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	29,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4b.v3
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	2.400.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	4 %
Factor de emisie apa	1 ppm
Factor de emisie sol	0,2 ppm
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	29,1 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive
--

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (încarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substante sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poartă deasupra capului.	
A se asigura ventilatie prin extractie in punctele de emisie (LEV)	
Asigurați-va ca se mentine curatenia generala.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	13 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,192593
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 25 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	16,9714 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,204475
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,0835 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,090126
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10,1392 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,15021
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

9. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in agenti de curatenie, (Produs de consum)
 C; ERC8a, ERC8d; PC35

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.600.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	95 %
Factor de emisie apa	2,5 %
Factor de emisie sol	2,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,045276
Riscul de mediu este determinat de sol.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	19,4 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	1.600.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	95 %
Factor de emisie apa	2,5 %
Factor de emisie sol	2,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045276
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	19,4 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC8_1, PC35_1: Subcategoria: produse de spalat rufe si vase
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,031 g Relevant pentru evaluarea

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0007 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,001566
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PC8_1, PC35_1: Subcategoria: produse de spalat rufe si vase
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	365 utilizari pe an
greutatea corpului	68,8 kg
Fractie absorbita pe cale orala	100 % Relevant pentru estimările de expunere orala
	Relevant pentru estimările de expunere orala
	Cantitate ingerata 0,42 mg Relevant pentru estimările de expunere orala
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model oral: absorbtie directa, Model de absorbire: fractie absorbita
	Consumator'oral, termen lung-sistemic
Estimarea expunerii	0,0003 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,000049
	Calculatia se bazeaza pe doza cronica interna.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PC8_2, PC35_2: Subcategoria: detergenti, lichide (detergenti cu uz multiplu, produse sanitare, detergenti pentru pardoseala, pentru geamuri, covoare si metal)
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,286 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0065 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,014444
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC8_2, PC35_2: Subcategoria: detergenti, lichide (detergenti cu uz multiplu, produse sanitare, detergenti pentru pardoseala, pentru geamuri, covoare si metal)
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 5 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	8 kg
Suprafata de contact	22 cm ² Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Coeficient de transfer	0,555556 cm ² /s
Cantitate ce poate fi dislocata	0,0012 g/cm ²
Timp de contact	3600 sec
Suprafata frecata	22 m ²
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: frotiu
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,04 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,088889
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC8_3, PC35_3: Subcategoria: produse de curatare, sprayuri aerosol (detergenti de toate categoriile, produse sanitare, detergenti pentru geam)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	68,8 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,31 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0413 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,091852
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC8_3, PC35_3: Subcategoria: produse de curatare, sprayuri aerosol (detergenti de toate categoriile, produse sanitare, detergenti pentru geam)
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	68,8 kg
Frecventa contactului	46 mg/min
Durata de emisie	0,46 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0003 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000641
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

10. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in fluidele de prelucrare a metalelor/uleiuri de laminare, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.9.v1: ESVOC SpERC 4.9.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	2 %
Factor de emisie apa	0,1 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Filtrare, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică, Adsorbție
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,05533
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	45.183,7 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0343 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000413
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) acoperit de PROC8a

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea în cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poartă deasupra capului.	
Utilizați un echipament cu o hota de ventilație fixă.	
Asigurați-vă ca este menținută o curățenie eficientă.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,148148
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultați http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in interior/afara	A se folosi in interior
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație	Eficacitate: 30 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC17: Lubrifiere în condiții de energie ridicată pentru prelucrarea metalelor Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizică	lichid
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durată și frecvența activității	480 min 5 zile pe săptămână
Utilizare înăuntru/afară	A se folosi înăuntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Măsuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilație standard sau controlată (5 până la 10 schimburi de aer pe oră)	Eficacitate: 70 %
A se purta manșuri de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	40,5567 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,60084
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

11. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare în fluidele de prelucrare a metalelor/uleiuri de laminare, (Utilizare în instalații profesionale)
 PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	0,5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045205
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,5 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC9a: Utilizare la scara larga a fluidelor functionale (spatiu interior)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	0 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de	18.000 m3/d

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

curgere)	
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057417
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	4,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie în proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in interior/afara	A se folosi in interior
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) acoperit de PROC8a

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

chimice.	
In caz ca nu exista niciun sistem de ventilatie locala prin extractie, Reduceți concentrația la mai puțin de 25%	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 25 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
A se asigura ventilatie prin extractie in punctele de emisie (LEV)	
Asigurati-va ca se mentine curatenia generala.	
In caz ca nu exista niciun sistem de ventilatie locala prin extractie, A se	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

purta o semi masca respiratorie conform normei EN 140 cu filtru tip A sau mai bun	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	13 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,192593
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC17: Lubrifiere în conditii de energie ridicata pentru prelucrarea metalelor
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare inauntru/afara

A se folosi inauntru

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului

Ventilatie locala fortata

Eficacitate: 80 %

A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.

Eficacitate: 80 %

A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).

Eficacitate: 30 %

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Lucrator-dermal, termen lung-local

Estimarea expunerii

0,4 mg/cm²/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,540541

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

Estimarea expunerii

47,3161 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,70098

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in

2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10,1392 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,15021
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

12. Titlu scurt al scenariului de expunere

Produse chimice pentru minerit, Procesare de minereu brut
 IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC4: Utilizarea adjuvantilor de prelucrare nereactivi intr-un site industrial (fara a fi inclusi in sau la articol)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	100 %
Factor de emisie apa	50 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tratarea emisiilor din sol pentru a obține o eficiență a eliminării de (%)	99,9 %
Măsuri adecvate pentru reducerea emisiilor în sol poate fi spre exemplu:	Incinerarea namolurilor de epurare
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,07323
	Riscului de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	455,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	(incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

13. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in lubrifianti, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10,
 PROC13, PROC17, PROC18

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	0,01 %
Factor de emisie apa	0,1 %
Factor de emisie sol	0,1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,049044
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	20.389,9 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de emisie aer	0,01 %
Factor de emisie apa	0,1 %
Factor de emisie sol	0,1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,049044
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	20.389,9 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inapne/afara	A se folosi inapne
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	1,3714 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,016523
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea în cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poarta deasupra capului.	
Utilizati un echipament cu o hota de ventilatie fixa.	
Asigurati-va ca este mentinuta o curatenie eficienta.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,148148
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

<http://www.advancedreachtool.com>

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC17: Lubrifiere în conditii de energie ridicata pentru prelucrarea metalelor Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Reduceți expunerea prin izolare	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

parțială a procesului sau echipamentului și asigurarea unei ventilații cu aspirare la deschiderii.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	40,5567 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,60084
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC18: Ungere/ lubrifiere generala in conditii de energie cinetica ridicata Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Reduceți expunerea prin izolare parțială a procesului sau echipamentului și asigurarea unei ventilații cu aspirare la deschiderii.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	40,5567 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,60084
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

14. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in lubrifianti, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11,
 PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	0,5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,045202
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1	
Conditii de operare		
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg	
Minimum de zile de emisie pe an.	365	
Factor de emisie aer	0,5 %	
Factor de emisie apa	5 %	
Factor de emisie sol	5 %	
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d	
Factor de diluare apa dulce	10	
Factor de diluare apa sarata / marin	100	
Masuri de management al riscului		
Tipul statiei de epurare		Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)		2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.		
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator	
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045202	
	Riscul de mediu este determinat de sol.	
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi	
Riscul de mediu este determinat de sol.		

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Concentratia substantelor	2-(2-butoxietoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxietoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare in/afara

A se folosi in/afara

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului

A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).

Eficacitate: 30 %

A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.

Eficacitate: 80 %

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Lucrator-dermal, termen lung-local

Estimarea expunerii

0,2 mg/cm²/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,27027

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

Estimarea expunerii

47,3161 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,70098

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in

2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
In caz ca nu exista niciun sistem de ventilatie locala prin extractie, Reduceți concentrația la mai puțin de 25%	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 25 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	< 3 l/min
Masuri de management al riscului	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina nu se poartă deasupra capului.	
A se asigura ventilatie prin extractie in punctele de emisie (LEV)	
Asigurați-va ca se mentine curatenia generala.	
In caz ca nu exista niciun sistem de ventilatie locala prin extractie, A se purta o semi masca respiratorie conform normei EN 140 cu filtru tip A sau mai bun	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	13 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,192593
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC17: Lubrifiere în conditii de energie ridicata pentru prelucrarea metalelor Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Ventilatie locala fortata	Eficacitate: 80 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
A se oferi standard bun de ventilatie generala (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Zonă de restricție pentru deschiderea echipamentelor.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC18: Ungere/ lubrifiere generala in conditii de energie cinetica ridicata
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare in/afara

A se folosi in/afara

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului

Ventilatie locala fortata

Eficacitate: 80 %

A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.

Eficacitate: 80 %

A se oferi standard bun de ventilatie generala (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).

Eficacitate: 30 %

Zonă de restrictie pentru deschiderea echipamentelor.

Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Lucrator-dermal, termen lung-local

Estimarea expunerii

0,2 mg/cm²/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,27027

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

Estimarea expunerii

47,3161 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,70098

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC20: Utilizare de fluide functionale in dispozitive mici
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,25 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,337838
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

15. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in lubrifianti, (Produs de consum)

C; ERC8a, ERC8d; PC24

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	0,5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045194
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,303104 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	0,5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045194
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,303104 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC13_1, PC24_1: Subcategoria: lichide
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,25 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicație instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,2315 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,514403
	Calculul se bazează pe doza externă.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PC24_2: Subcategoria: paste
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 10\%$
Presiunea vaporilor substanței în timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,05 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicație instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,2273 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,505051
	Calculul se bazează pe doza externă.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiți	PC24_3: Subcategoria: sprayuri
Condiții de operare	
Concentrația substanțelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Presiunea vaporilor substanței în	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
greutatea corpului	65 kg
Frecventa contactului	100 mg/min
Durata de emisie	2,25 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0078 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,017442
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

16. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in produse agrochimice, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	150.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	90 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	9 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045195
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,8 kg/zi
	Riscul de mediu este determinat de sol.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.11a.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită în EU	150.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	90 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	9 %
Primire ape de suprafață (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045195
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,8 kg/zi
	Riscul de mediu este determinat de sol.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie în proces închis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare inauntru/afara

A se folosi inauntru

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului

A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).

Eficacitate: 30 %

A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.

Eficacitate: 80 %

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Lucrator-dermal, termen lung-local

Estimarea expunerii

0,2 mg/cm²/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,27027

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

Estimarea expunerii

47,3161 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,70098

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate
 Domeniul de utilizare: profesional

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in

2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafata
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in interior/afara	Utilizare in exterior, departe de cladiri
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă că sarcina este efectuată numai îndreptată în jos.	
Asigurați-vă ca se mentine curatenia generala.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,5 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,675676
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	19 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,281481
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

17. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in produse agrochimice, (Produs de consum)
 C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	90 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	9 %
Primire ape de suprafata (debit de	18.000 m3/d

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

curgere)	
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045193
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,606229 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.11b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	90 %
Factor de emisie apa	1 %
Factor de emisie sol	9 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045193
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,606229 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC12: Ingrasaminte
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
Frecventa contactului	4,98 mg/min
Durata de emisie	5 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0003 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,000755
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC27: Produse pentru protectia plantelor
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 3\%$
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
Frecventa contactului	46 mg/min
Durata de emisie	10 min
	Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermal: doza de aplicare constanta
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0046 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,010222
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthandddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

18. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in fluide functionale, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	0,01 %
Factor de emisie apa	0,1 %
Factor de emisie sol	0,1 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,049044
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	20.389,9 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere
 Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

Utilizare inauntru/afara

A se folosi inauntru

Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

Masuri de management al riscului

A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.

Eficacitate: 80 %

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Lucrator-dermal, termen lung-local

Estimarea expunerii

0,2 mg/cm²/zi

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,27027

Metoda de evaluare

EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

Estimarea expunerii

33,7972 mg/m³

Raportul caracterizarii riscului (RCR)

0,5007

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)Pentru termen de comparație vezi: <http://www.ecetoc.org/tra>**Scenarii de expunere contributive****A se folosi descriptori de utilizare definiti**

PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate
 Domeniul de utilizare: industrial

Conditii de operare

Concentratia substantelor

2-(2-butoxi)etanol
 Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

Starea fizica

lichid

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.

2,91976 Pa

Durata si frecventa activitatii

480 min 5 zile pe saptamana

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Condiții de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

19. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in fluide functionale, (Utilizare in instalatii profesionale)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	ESVOC SpERC 9.13b.v2

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045202
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 9.13b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045202
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) acoperit de PROC8a

Scenarii de expunere contributive
--

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC20: Utilizare de fluide functionale in dispozitive mici Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,25 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,337838
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

20. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in fluide functionale, (Produs de consum)
 C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045197

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,606172 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 9.13c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045197
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,606172 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC17: Lichide hidraulice
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 50 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
Cantitatea pe utilizare 0,01 g Relevant pentru evaluarea	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0058 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,01292
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC16: Lichide de transfer al caldurii
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 50 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
greutatea corpului	65 kg
	Cantitatea pe utilizare 0,01 g Relevant pentru evaluarea expunerii dermale.
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model dermic: aplicție instant
	Consumator-dermic, termen scurt-local
Estimarea expunerii	0,0058 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,01292
	Calculul se bazeaza pe doza externa.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

21. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	95 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Scruer umed -pentru praf, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică
Măsuri adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată, Distilare
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,289601
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	230,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	0,6857 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,008262
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC28: Mentenanta manuala a masinilor (curatare si reparare) acoperit de PROC8a

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

22. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	99 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045401
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC9a: Utilizare la scara larga a fluidelor functionale (spatiu interior)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	0 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,057417
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,954326 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	(incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substante sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

23. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in produsele chimice de tratare a apelor, (Produs de consum)
 C; ERC8f; PC37

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.22c.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	1 %
Factor de emisie apa	99 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045296
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,604845 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC37: Produse chimice de tratare a apei
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 2 %
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	4 utilizari pe an
greutatea corpului	65 kg
Fractie absorbita pe cale orala	100 % Relevant pentru estimarile de expunere orala

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Relevant pentru estimările de expunere orală
	Cantitate ingerată 1.000 g Relevant pentru estimările de expunere orală
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Model oral: absorbție directă, Model de absorbție: fracție absorbită
	Consumator oral, termen lung-sistemic
Estimarea expunerii	3,372 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,539515
	Calculația se bazează pe doza cronică internă.
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru estimare a se vedea: /www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

24. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare în laborator, (Utilizare în instalații industriale)
 IS; ERC4; PROC10, PROC15

Controlul expunerii și măsurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiți	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1
Condiții de operare	
Cantitatea anuală folosită în EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	20
Factor de emisie aer	2,5 %
Factor de emisie apă	2 %
Factor de emisie sol	0,01 %
Primire ape de suprafață (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apă dulce	10
Factor de diluare apă sărată / marin	100
Măsuri de management al riscului	
Tipul stației de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al stației de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii și referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,052919
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maximă utilizabilă în	1.889,7

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

condiții sigure	kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparatie vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

25. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in laborator, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.17.v2
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	50 %
Factor de emisie apa	50 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045297
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de acoperire cu rola sau pensula Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

26. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare in cosmetica
 C; ERC8a; PC28, PC39

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	50.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	95 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de emisie apa	2,5 %
Factor de emisie sol	2,5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)	2.000 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045193
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	0,151559 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC28: Parfumuri, odorizante În conformitate cu articolul 14 alineatul (5b) din Regulamentul REACH (CE) nr 1907/2006, estimarea expunerii și caracterizarea riscului nu trebuie sa fie efectuate pentru utilizările finale în produse cosmetice in conformitate cu Directiva CE 1223/2009.
Conditii de operare	
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

Scenarii de expunere contributive

A se folosi descriptori de utilizare definiti	PC39: Cosmetice, produse de ingrijire personala În conformitate cu articolul 14 alineatul (5b) din Regulamentul REACH (CE) nr 1907/2006, estimarea expunerii și caracterizarea riscului nu trebuie sa fie efectuate pentru utilizările finale în produse cosmetice in conformitate cu Directiva CE 1223/2009.
Conditii de operare	
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

27. Titlu scurt al scenariului de expunere

Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii industriale)
 IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	300
Factor de emisie aer	0,5 %
Factor de emisie apa	9 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Masuri adecvate de reducere a emisiilor in aer pot fi de ex.:	Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică
Măsurile adecvate de tratare a apelor reziduale poate fi considerate de exemplu:	Tratare biologică adecvată
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,160411
	Riscului de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	207,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sedimentele din apa de mare.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protectii pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: industrial
	Pulverizare de lichide la suprafata
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 1 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
	Incapere de orice dimensiune
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Asigurați-vă ca este mentinuta o curatenie eficienta.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,1 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,105185
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate, rezistente la produse chimice.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

28. Titlu scurt al scenariului de expunere

Spuma pentru stins incendii, Pe tarm si in larg, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8d: Utilizare pe scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau la articol, aer liber)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	400.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	100 %
Factor de emisie apa	100 %
Factor de emisie sol	20 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	4,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in	2,91976 Pa

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

timpul folosirii.	
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintru/afara	A se folosi inaintru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC19: Activitati manuale care implica contactul mainilor

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	240 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Purtați protecție respiratorie adecvată.	Eficacitate: 90 %
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,3 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,405405
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	10,1392 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,15021
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafată
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Doza de aplicare	> 3 l/min

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,05 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,067568
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,2 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,106667
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

29. Titlu scurt al scenariului de expunere

Spuma pentru stins incendii, Aviatie, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8d: Utilizare pe scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau la articol, aer liber)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	100 %
Factor de emisie apa	100 %
Factor de emisie sol	20 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare)in instalatii specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafață
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 1 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,05 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,067568
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,2 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,106667
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

30. Titlu scurt al scenariului de expunere

Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii profesionale)
 PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8d: Utilizare pe scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau la articol, aer liber)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	150.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	100 %
Factor de emisie apa	100 %
Factor de emisie sol	20 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,8 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

chimice.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protectie adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafata
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 1 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Doza de aplicare	> 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,05 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,067568
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,2 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,106667
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

31. Titlu scurt al scenariului de expunere

Spuma pentru stins incendii, (Utilizare in instalatii profesionale), (utilizare interioara)
 PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8a: Utilizarea pe scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in/la articol, spatiu interior)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	100.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	100 %
Factor de emisie apa	100 %
Factor de emisie sol	0 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	1,2 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm²/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC5: Amestecarea sau combinare in procese discontinue Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,4 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,540541
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	Eficacitate: 70 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	2,7429 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,033046
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor industriale Domeniul de utilizare: profesional
	Pulverizare de lichide la suprafata

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 1\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Doza de aplicare	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă. > 3 l/min
Masuri de management al riscului	
Purtați mănuși de protecție rezistente la produse chimice și asigurați o instruire de baza pentru angajați.	Eficacitate: 90 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,05 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,067568
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	7,2 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,106667
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra Pentru estimare consultati http://www.advancedreachtool.com	

32. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare pentru extractia si productia petroliera
 PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC8d: Utilizare pe scara larga a agentilor nereactivi de procesare (neincludere in sau la articol, aer liber)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	200.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Factor de emisie apa	100 %
Factor de emisie sol	20 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	2,4 kg/zi
Riscul de mediu este determinat de sol.	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	ERC9b: Utilizarea la scara larga a fluidelor functionale (aer liber)
Conditii de operare	
Cantitatea anuală folosită in EU	500.000 kg
Minimum de zile de emisie pe an.	365
Factor de emisie aer	5 %
Factor de emisie apa	5 %
Factor de emisie sol	5 %
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	18.000 m3/d
Factor de diluare apa dulce	10
Factor de diluare apa sarata / marin	100
Masuri de management al riscului	
Tipul statiei de epurare	nicio instalatie de epurare ape
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045192
	Riscul de mediu este determinat de sol.
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	60,6 kg/zi

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Riscul de mediu este determinat de sol.

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: profesional

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se furniza un bun nivel de ventilatie	Eficacitate: 70 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

standard sau controlata(5 pana la 10 schimburi de aer pe ora)	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	50,6958 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,75105
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalații specializate Domeniul de utilizare: profesional
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inaintur/afara	A se folosi inaintur
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

33. Titlu scurt al scenariului de expunere

Utilizare ca intermediar, (Utilizare in instalatii industriale)

IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului

Scenarii de expunere contributive		
A se folosi descriptori de utilizare definiti		ESVOC SpERC 6.1a.y.v2
Conditii de operare		
Cantitatea anuală folosită in EU	3.000.000 kg	
Minimum de zile de emisie pe an.	100	
Factor de emisie aer	0,001 %	
Factor de emisie apa	1 %	
Factor de emisie sol	0,1 %	
Primire ape de suprafata (debit de curgere)	43.541 m3/min	
Factor de diluare apa dulce	187,66	
Factor de diluare apa sarata / marin	100	
Masuri de management al riscului		
Măsuri adecvate pentru reducerea emisiilor în sol poate fi spre exemplu:		Nicio aplicatie a namolului pe sol
Tipul statiei de epurare		Stație de tratare a apelor municipale
Debit presupus al statiei de epurare (m3/d)		335.896 m3/d
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.		
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Mediul inconjurator	
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,045207	
	Riscul de mediu este determinat de sol.	
Cantitatea maxima utilizabilă în condiții sigure	663.611,4 kg/zi	
Riscul de mediu este determinat de sol.		

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare	PROC1: Productie chimica sau rafinarie in proces inchis

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

definiti	fara risc de expunere sau proces cu conditii echivalente de izolare. Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,01 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,013514
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	0,0676 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,001001
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC2: Productie chimica sau rafinarie intr-un proces inchis, continuu, cu expunere ocazionala controlata sau proces cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	6,7594 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,10014
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC3: Ufabricare sau formulare in industria chimica in procese cu loturi inchise cu expunere ocazionala controlata sau procese cu conditii echivalente de izolare Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	20,2783 mg/m ³
Raportul caracterizării riscului (RCR)	0,30042
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC4: Productie chimica unde exista posibilitatea de expunere Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC8a: Transferul de substante sau amestecuri (incarcare si descarcare) in instalatii nespecializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se oferi standard bun de ventilație generală (nu mai puțin de 3-5 schimbări de aer pe ora).	Eficacitate: 30 %
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	47,3161 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,70098
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC8b: Transferul de substanțe sau amestecuri (încărcare/descărcare) în instalatii specializate Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare inauntru/afara	A se folosi inauntru
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse chimice.	Eficacitate: 80 %
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,2 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,27027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptori de utilizare definiti	PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire)

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

	Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Temperatura de proces	20 °C
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
Masuri de management al riscului	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - dermal, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	6,8571 mg/kg kc/zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,082616
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalativ, pe termen lung - sistemic
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Metoda de evaluare	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	

Scenarii de expunere contributive	
A se folosi descriptorii de utilizare definiti	PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator Domeniul de utilizare: industrial
Conditii de operare	
Concentratia substantelor	2-(2-butoxi)etanol Conținut: >= 0 % - <= 100 %
Starea fizica	lichid
Presiunea vaporilor substantei in timpul folosirii.	2,91976 Pa
Durata si frecventa activitatii	480 min 5 zile pe saptamana
Utilizare in/afara	A se folosi in/afara
	Presupune realizarea activităților la temperatură ambiantă.
Masuri de management al riscului	
A se purta manusi de protecție adecvate, rezistente la produse	Eficacitate: 80 %

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive.
 Data calendaristică / Revizuit în data de: 29.12.2025 Versiune: 18.0
 Data calendaristică / Versiunea anterioara: 05.12.2023 Versiunea anterioara: 17.0
 Produs: **BUTYLDIGLYCOL**

(ID Nr. 30034744/SDS_GEN_RO/RO)

Data de imprimare 30.12.2025

chimice.	
Utilizarea unei protecții pentru ochi adecvate	
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei.	
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Lucrator-dermal, termen lung-local
Estimarea expunerii	0,02 mg/cm ² /zi
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,027027
Metoda de evaluare	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Muncitor
	Muncitor - inhalare, pe termen lung - local
Estimarea expunerii	33,7972 mg/m ³
Raportul caracterizarii riscului (RCR)	0,5007
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval)	
Pentru termen de comparație vezi: http://www.ecetoc.org/tra	
