

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision : 2025/12/12

Version: 2.0

page: 1/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 1. Identification

Identifiant de produit utilisé sur l'étiquette

**ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE**

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée\*: polymère

Utilisation appropriée\*: polymère; uniquement pour une transformation industrielle

Domaine d'utilisation : industrie des matières plastiques

\* L'utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniquement pour se conformer à une exigence du gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou référence à l'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

BASF Canada Inc.

5025 Creekbank Road

Édifice A, Étage 2

Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA

Téléphone: +1 289 360-1300

**Numéro d'appel d'urgence**

Information 24 heures en cas d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300

BASF HOTLINE: (800) 454-COPE (2673)

**Autres moyens d'identification**

famille chimique: Résine polyester

Synonyme: Poly(butylene terephthalate)

### 2. Identification des dangers

Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

**Classification du produit**

Carc.

1A (Par inhalation)

Cancérogénicité

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 2/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Éléments d'étiquetage

Pictogramme:



Mention d'avertissement:

Danger

Mention de Danger:

H350 Peut provoquer le cancer par inhalation.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P201 Veiller à obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Conseils de prudence (Intervention):

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Conseils de Prudence (Stockage):

P405 Garder sous clef.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales.

### Dangers non classifiés par ailleurs

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Classement de préparations spéciales (GHS):

LORS DU TRAITEMENT DES THERMOFUSIBLES, PORTEZ UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AFIN DE PRÉVENIR LES BRULURES THERMIQUES.

## 3. Composition / Information sur les ingrédients

### Conformément au Règlement sur les produits dangereux (RPD) (DORS/2022-272)

1-Propanamine, 3-(triethoxysilyl)-

Numéro CAS: 919-30-2

Teneur (W/W): >= 0.1 - < 1.0%

Synonyme: (3-Aminopropyl)triethoxysilane; 3-(Triethoxysilyl)-1-propanamine

Quartz (SiO2)

Numéro CAS: 14808-60-7

Teneur (W/W): >= 0.1 - < 1.0%

Synonyme: Silicon dioxide

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12  
Version: 2.0

page: 3/11  
(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

| La concentration réelle est retenue en tant que secret industriel.

### 4. Premiers soins

#### Description des premiers soins

##### Indications générales:

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Retirer les vêtements souillés.

##### Lorsque inhalé:

| En cas de malaises dus à l'inhalation des poussières: apport d'air frais, secours médical.

##### Lorsque en contact avec la peau:

| Laver à fond les régions affectées à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin. Les brûlures provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique.

##### Lorsque en contact avec les yeux:

Après contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 Minutes. En cas d'irritation, consulter un médecin.

##### Lorsque avalé:

Rincer la bouche et ensuite boire 200 - 300 ml d'eau. L'ingestion est improbable sous la forme disponible. En cas d'ingestion, consulter un médecin. Ne pas faire vomir.

#### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

##### Données relatives à : Quartz (SiO<sub>2</sub>)

Symptômes: La surexposition peut causer: rhinite, irritations des muqueuses, irritation des yeux et des voies respiratoires, envie de vomir, maux de tête, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales, L'inhalation peut provoquer les symptômes suivants: toux, gêne respiratoire, respiration sifflante, troubles respiratoires, lésions des reins, L'exposition répétée peut affecter le système immunitaire.

#### Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

##### Indications pour le médecin

| Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

### 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

##### Moyens d'extinction recommandés:

| eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 4/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité:  
| jet d'eau

### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers lors de la lutte contre l'incendie:

| monoxyde de carbone, tétrahydrofuranne, peut être libéré à > 290 °C

Dans des conditions données de combustion, des traces d'autres substances toxiques ne peuvent être exclues L'apparition d'autres produits d'oxydation et de décomposition dépend des conditions de l'incendie.

### Conseils aux pompiers

Équipement de protection contre l'incendie:

| Les pompiers doivent être équipés d'un masque à oxygène autonome et d'un matériel anti-feu.

### Autres informations:

| Éliminer les résidus de combustion et l'eau contaminée, en respectant les prescriptions réglementaires locales.

---

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Autres indications en cas de libération:

| Sol très glissant en cas de déversement de produit.

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

| Pas de mesures particulières nécessaires.

### Précautions pour la protection de l'environnement

| Évitez tout rejet de ce produit dans l'environnement. Des instructions détaillées visant à éviter le rejet de granulés, flocons et poudres de plastique dans l'environnement, tant lors de leur utilisation que lors de leur élimination, sont fournies par le programme industriel « Operation Clean Sweep » (OCS).

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

| Pour de petites quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.

| Pour de grandes quantités: Ramasser à l'aide d'un moyen adapté et éliminer.

| Si possible, récupération pour transformation. Placer la matière absorbée dans des conteneurs adaptés pour la réutiliser ou l'éliminer dans une installation agréée.

---

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manutention sans danger

| Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Éviter l'inhalation de poussières/brouillards/vapeurs. Assurer une bonne aération des locaux, éventuellement procéder à une aspiration sur le lieu de travail.

Protection contre l'incendie et l'explosion:

| poussières explosibles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

| Il n'est pas nécessaire de stocker le produit de façon isolée lorsque l'emballage est intact.

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 5/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

Matériaux adaptés: Polyéthylène basse densité (PELD), Polyéthylène haute densité (PEHD), aluminium, acier au carbone (acier)

Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec, conserver dans un endroit frais. Évitez la formation de poussière; la poussière du produit peut former un mélange explosif avec l'air.

Stabilité de stockage:  
Protéger de l'humidité.

### 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

|                                      |            |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wollastonite (Ca(SiO <sub>3</sub> )) | ACGIH, US: | VME 1 mg/m <sup>3</sup> fraction inhalable ; La valeur vaut pour les particules qui ne contiennent pas d'amiante et moins de 1% de silice cristalline. |
|                                      | ACGIH, US: | VME 1 mg/m <sup>3</sup> fraction inhalable ; La valeur vaut pour les particules qui ne contiennent pas d'amiante et moins de 1% de silice cristalline. |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )           | OSHA, US:  | VME 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Poussière alvéolaire);                                                                                                     |
|                                      | OSHA, US:  | OSHA Action level 0.025 mg/m <sup>3</sup> (Poussière alvéolaire);                                                                                      |
|                                      | ACGIH, US: | VME 0.025 mg/m <sup>3</sup> Fraction respirable ;                                                                                                      |

#### **Conception d'installations techniques:**

Des mesures d'ingénierie devraient être utilisées autant que possible afin de réduire le besoin d'équipement de protection individuelle.

Créer une aspiration locale pour contrôler les poussières / vapeurs.

#### Équipement de protection individuelle

##### **Protection respiratoire:**

Porter un appareil respiratoire à filtre de particules certifié NIOSH (ou équivalent). Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Ne pas excéder la concentration d'utilisation maximale pour la combinaison jupe de masque / filtre du masque filtrant.

##### **Protection des mains:**

Porter des gants pour empêcher tout contact durant les procédés mécaniques et/ou sous des conditions thermofusibles., Gants de protection résistant aux produits chimiques, Matériaux adaptés, caoutchouc, matière plastique

##### **Protection des yeux:**

Lunettes de sécurité avec protections latérales. Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale)

##### **Vêtements de protection:**

Choisir la protection corporelle en fonction du niveau d'activité et d'exposition.

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 6/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Mesures générales de protection et d'hygiène:

Porter des vêtements de protection pour empêcher tout contact avec le produit lors de la thermoenduction et/ou du traitement mécanique. Éviter de respirer la poussière. Laver immédiatement les vêtements sales .

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                 |                                                                              |                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Etat physique:                                  | solide                                                                       |                                  |
| Etat physique:                                  | pastilles                                                                    |                                  |
| Odeur:                                          | inodore                                                                      |                                  |
| Seuil olfactif:                                 | non applicable                                                               |                                  |
| Couleur:                                        | variable en fonction de la coloration                                        |                                  |
| Valeur du pH:                                   | non applicable                                                               |                                  |
| domaine de fusion:                              | 220 - 230 °C<br>( 1,013 hPa)                                                 | (DIN 53736)                      |
| point de solidification:                        | non applicable                                                               |                                  |
| Intervalle d'ébullition:                        | Ne peut être déterminé, la substance/le produit se décomposant.              |                                  |
| Point de sublimation:                           | Pas de données applicables disponibles.                                      |                                  |
| Point d'éclair:                                 | non applicable                                                               |                                  |
| Inflammabilité:                                 | non auto-inflammable                                                         | (dérivé du point d'inflammation) |
| Inflammabilité des produits aérosols:           | non applicable, le produit ne forme pas d'aérosols inflammables              |                                  |
| Limite inférieure d'explosivité:                | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.      |                                  |
| Limite supérieure d'explosivité:                | Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.      |                                  |
| Auto-inflammation:                              | 350 °C                                                                       | (ASTM D1929)                     |
| Pression de vapeur:                             | non applicable                                                               |                                  |
| Densité:                                        | 1.3 - 1.8 g/cm3<br>( 20 °C, 1,013 hPa)                                       | (EN ISO 1183-1)                  |
| Densité relative:                               | L'étude n'est pas nécessaire.                                                |                                  |
| Densité apparente:                              | 600 - 900 kg/m3<br>( 20 °C, 1,013 hPa)                                       | (DIN 53466)                      |
| Densité de vapeur relative:                     | non applicable                                                               |                                  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow): | non applicable                                                               |                                  |
| Température d'auto-inflammation:                | non auto-inflammable                                                         |                                  |
| Décomposition thermique:                        | > 300 °C<br>Peut se décomposer si trop chauffé et/ou chauffé trop longtemps. |                                  |
| Viscosité dynamique:                            | Non applicable, le produit est un solide.                                    |                                  |
| Viscosité, cinématique:                         | Non applicable, le produit est un solide.                                    |                                  |
| Solubilité dans l'eau:                          | ( 20 °C, 1,013 hPa)<br>insoluble                                             |                                  |
| Solubilité (quantitative):                      | Pas de données applicables disponibles.                                      |                                  |
| Solubilité (qualitative):                       | Pas de données applicables disponibles.                                      |                                  |
| Vitesse d'évaporation:                          | Le produit est un solide non volatil.                                        |                                  |

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 7/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: sphéroïdal

Surface Spécifique: 0.0 m²/g

## 10. Stabilité et réactivité

### Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:

Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes:

non comburant

### Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Le produit est chimiquement stable.

### Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est chimiquement stable.

Pas de réactions dangereuses connues.

### Conditions à éviter

température: > 290 degré Celsius

Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

### Matières incompatibles

Pas de produits à éviter connus.

### Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:

Produits de décomposition possibles: monoxyde de carbone, tétrahydrofurane, acide téréphtalique, Dioxyde de carbone, eau, Lors d'une forte surchauffe du matériau, des produits de décomposition gazeux peuvent se dégager.

Décomposition thermique:

> 300 °C

Peut se décomposer si trop chauffé et/ou chauffé trop longtemps.

## 11. Données toxicologiques

### Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont l'ingestion et l'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut être une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

### Toxicité/Effets aigus

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 8/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë: Le contact avec la produit en fusion peut causer des brûlures thermiques. Les granules de résine ne représentent qu'un faible danger.

### Inhalation

Non inhalable en raison des propriétés physico-chimiques du produit.

### Evaluation des autres effets aigus

Pas de données applicables disponibles.

### Irritation / corrosion

Evaluation de l'effet irritant: Les produits de décomposition thermique de la substance peuvent irriter les yeux, la peau et l'appareil respiratoire.

### Sensibilisation

Evaluation de l'effet sensibilisant: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

### Danger par Aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

## **Toxicité/effets chroniques**

### Toxicité en cas d'exposition/administration répétée

Evaluation de la toxicité après administration répétée: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

### Toxicité génétique

Evaluation du caractère mutagène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

### cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène: La substance a causé le cancer lors d'études sur animaux.

### Données relatives à : Quartz (SiO<sub>2</sub>)

*Evaluation du caractère cancérogène: Lors d'essais à long terme par ingestion sur le rat et la souris, le produit n'a pas eu d'effet cancérigène. Lors d'études à long terme sur les animaux durant lesquelles la substance était administrée par inhalation à doses élevées, un effet cancérogène a été observé. La substance et ses composants sous forme de poussières inhalables/aérosols ont été classés en catégorie 1 des substances cancérigènes par la Commission MAK (Substances, qui provoquent le cancer chez l'homme). L'effet cancérigène ne peut être exclu en toute sécurité. L'inhalation répétée de la fraction alvéolaire de poussières fines peut entraîner des séquelles au niveau des poumons. Le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC) a classifié cette substance dans le Groupe 1 cancérogène humain (connu). Substance classifiée en tant que cancérogène par le NTP*

-----

### toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 9/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### Tératogénicité

Evaluation du caractère tératogène: Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

### Autres informations

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

## 12. Données écologiques

### **Toxicité**

Toxicité en milieu aquatique

Evaluation de la toxicité aquatique:

Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance. Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques.

### **Persistance et dégradabilité**

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H<sub>2</sub>O)

Le produit est difficilement soluble dans l'eau, il peut être éliminé de l'eau par séparation mécanique en station d'épuration adaptée.

Selon l'expérience acquise à ce jour, le produit est inerte et non dégradable.

Données sur l'élimination

Difficilement biodégradable.

Evaluation de la stabilité dans l'eau

Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

### **Potentiel de bioaccumulation**

Evaluation du potentiel de bioaccumulation

Ne s'accumule pas de façon notable dans les organismes.

Potentiel de bioaccumulation

Compte tenu de la consistance et de l'insolubilité dans l'eau, une biodisponibilité est peu probable.

### **Mobilité dans le sol**

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux

Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

### **Indications complémentaires**

Halogène adsorbable lié organiquement(AOX):

Le produit ne contient pas d'halogène sous forme de composé organique.

Autres informations sur l'écotoxicité:

Le produit est un composé polymérique.

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12  
Version: 2.0

page: 10/11  
(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

### 13. Données sur l'élimination

**Élimination du produit:**

Incinérer dans une installation agréée. Ne pas laisser pénétrer la substance/le produit dans les égouts.

**Élimination des emballages:**

Éliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales.

### 14. Informations relatives au transport

**Transport terrestre**

TDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Transport maritime**

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Sea transport**

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transport aérien**

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

**Air transport**

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### 15. Informations sur la réglementation

**Règlements fédéraux**

**Status d'enregistrement:**

produit chimique DSL, CA

Contient une substance enregistrée, non répertoriée.

Pour les importations, un enregistrement individuel peut être nécessaire.

Peut être acheté au niveau national auprès de BASF.

Veuillez contacter votre interlocuteur BASF.

**NFPA Code de danger:**

Santé: 1 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

### 16. Autres informations

**FDS rédigée par:**

BASF NA Product Regulations

FDS rédigée le: 2025/12/12

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que

# Fiche de données de sécurité

## ULTRADUR B 4300 M5 INCOLORE

Date de révision: 2025/12/12

Version: 2.0

page: 11/11

(30036470/SDS\_GEN\_CA/FR)

sur la protection de l'environnement. Notre engagement dans le cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de façon sûre et responsable pour l'environnement, aider nos clients et fournisseurs à utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser l'impact sur la société et l'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que l'impact de nos produits lors de leur utilisation et de leur traitement en fin de vie.

Date / mise à jour le: 2025/12/12

Date / Version précédente: 2011/04/05

Version: 2.0

Version précédente: 1.0

FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ