

安全技术说明书

页: 1/11

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

日期 / 上次版本: 18. 10. 2022

日期 / 首次编制: 31. 10. 2005

版本: 13.0

上次版本: 12.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

1. 化学品及企业标识

聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

推荐用途和限制用途: 聚合物

推荐用途: 聚合物, 仅用于工业生产

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

2. 危险性概述

紧急情况概述

形状:	颗粒
颜色:	各种颜色, 取决于着色剂
气味:	无味

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:

注意有关存储和操作的规定或注解, 无已知特殊危害。

3. 成分/组成信息

化学性质: 混合物

化合物制备基于: 1,4-苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇的聚合物, 聚对苯二甲酸乙二酯树脂B型 (PETF-61-BR)

添加剂, 防火剂, 三氧化二锑

危险组分

三氧化二锑

含量 (W/W): $\geq 1\%$ - $\leq 6\%$

CAS 号: 1309-64-4

致癌性: 类别 2 (吸入。)

特异性靶器官毒性-反复接触 (肺): 类别 2

对水环境的急性危害: 类别 3

4. 急救措施

一般建议:

避免与皮肤、眼睛和衣物接触。

如吸入:

如吸入粉尘后有不适感, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

皮肤接触:

被熔融物料灼伤需去医院治疗。

眼睛接触:

若触及眼睛，立即用大量清水冲洗15分钟以上。如刺激加剧，就医诊治。

摄食:

漱口，再喝200—300毫升水。如有不适感：就医诊治。

医生注意事项:

症状: (进一步) 症状和/或影响尚未明确。

危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。

处理: 对症治疗 (清除污物，注意生命体征)，无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾，泡沫，干粉末

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

特殊危害:

在…温度下: > 290 ° C 可被释放出: 一氧化碳, 四氢呋喃 (THF), 卤化氢, 溴化二苯并二恶英

在特殊的火灾条件下，可能产生其他有毒物质的微量。进一步的分解和氧化产物的形成取决于火灾条件。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。

更多信息:

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

无需特殊防护措施。

环境污染预防:

预防该产品泄露至环境。工业项目“Operation Clean Sweep” (OCS) 提供了全面的指导，详细说明了如何在使用和排放过程中防止塑料颗粒、碎片以及粉末泄漏到环境中。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

清理或收集方法:

少量: 用适当的设备收起并处理

大量: 用适当的设备收起并处理

残余物: 扫除/铲除

扫除/铲除 避免扬尘

补充说明 (信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

7. 操作处置与储存

操作处置

避免产生粉尘。

在热处理或者加工过程中需要对加工机械排气通风。然而，如果在加工和修整步骤中如重新恢复，机加工（举例如钻孔，打磨等）时，要提供适当的排风设备。

清洁机器部件时应避免有明火。若工作是有明火，应强制采取通风措施。

防火防爆:

采取防静电措施

储存

与食品和动物饲料隔离。

适于作容器的材料: 低密度聚乙烯，高密度聚乙烯，铝，碳钢（铁）

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。避免粉尘的形成，产品的粉尘可与空气形成爆炸性混合物。

存储稳定性:

防潮。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

三氧化二锑, 1309-64-4;

TWA 值: 0.02 mg/m³ (ACGIHTLV), 可吸入的碎片

TWA 值: 0.5 mg/m³ (OEL (CN))

计量方法: 作为锑

TWA 值: 0.5 mg/m³ (OEL (HK))

计量方法: 作为锑

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

通过暴露测量对工作场所进行监测可能是必要的，以便证明安全措施的有效性，例如通风或需要呼吸保护。由于这需要特定资质，只应与官方认可的实验室签约。评估吸入暴露的合适方法，可考虑采用欧洲标准EN 482、689和14042。此外，在德国还需要观察TRGS 402。

个人防护设施

呼吸防护:

如形成了可吸入性烟雾/粉尘，采用呼吸保护。如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。(EN 143 P3型颗粒过滤器)

双手保护:

操作热的熔融物质(EN407) (如纺织品或皮革)时需另戴防热手套.

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜) (EN 166)

身体保护:

必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品，例如围裙、防护靴和化学防护服等（防喷溅标准参照EN 14605，防尘标准参照EN ISO 13982）。

一般安全及卫生措施:

产品含有的危险组分（参见SDS 避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。使用时，不要吃东西、喝水或吸烟。远离食物和饲料库。下班或小憩前应洗手洗脸。使用手套后应用皮肤清洁剂和护肤品。

9. 理化特性

形状:	颗粒
颜色:	各种颜色，取决于着色剂
气味:	无味
嗅觉阈值:	不适用
PH值:	不适用
熔程:	220 - 230 ° C (德国工业标准53736)
	(1,013 百帕)
沸程:	由于物质/产品分解，因此无法测定.
升华点:	没有适用的信息可用。
闪点:	不适用

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

蒸发速率:	产品是非挥发性的固体。	
可燃性:	不自燃。	(来自闪点)
爆炸下限:	对于固体无须分类和标示。	
爆炸上限:	对于固体无须分类和标示。	
燃烧温度:	> 350 ° C	(ASTM D1929)
热分解:	> 290 ° C	(TGA)
自燃:	防止过热，以免热分解。 不自燃。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	依据联合国运输规定分类4.2，该物质是 是不能够自热的物质。	(VDI 2263, 表1, 1.4.1)
爆炸危险:	无爆炸性	
促燃性:	无助燃性。	
蒸气压:	不适用	
密度:	1.40 - 1.50 g/cm ³ (20 ° C, 1,013 百帕)	(EN ISO 1183-1)
相对密度:	研究没有必要进行。	
堆积密度:	600 - 900 kg/m ³ (20 ° C, 1,013 百帕)	(德国工业标准53466)
相对蒸气密度（空气）:	不适用	
水中溶解性:	不溶 (20 ° C, 1,013 百帕)	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	不适用	
动力学粘度:	不适用，该产品是固体。	
运动学粘度:	不适用，该产品是固体。	

10. 稳定性和反应性

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

需避免的情况:

温度: > 290 ° C

请参阅SDS第7节-操作和储存。

热分解:

> 290 ° C (TGA)

防止过热，以免热分解。

需避免的物质:

无需防避其它物质。

对金属的腐蚀性:

对金属无腐蚀性。

危险反应:

无已知危险反应。

产品化学性质稳定。

危险分解产物:

一氧化碳, 四氢呋喃 (THF), 二氧化碳, 苯二甲酸, 水

有形成有毒热解产品的危险。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

触及熔融产品可导致灼伤。

刺激性

刺激效应的评价:

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

实验/计算所得数据:

眼睛严重损害/刺激: 可产生机械刺激。

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

生殖细胞致突变性

诱变性评价:

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

致癌性

致癌性评价:

根据我们的现有经验和资料, 如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作, 无不利健康影响。所关注的物质被牢固固定于产品内 (实际上是接触不到的)。

在有意的用途内没有可呼吸粉尘的形成。但是如果进行加工/表面修整工艺如表面造粒, 机械加工 (如钻孔, 磨削等) 时形成颗粒, 应考虑职业保护法规。但是却不能排除粉尘的释放和吸入该物质的细的粉尘。如果形成粉尘, 物质会被释放出来, 在动物试验中已发现吸入致癌。

物质信息: 三氧化二锑

致癌性评价:

动物测试中表现出有致癌可能性。IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组 (对人类可能致癌物质)。

生殖毒性

生殖毒性评价:

根据我们的现有经验和资料, 如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作, 无不利健康影响。

发展性毒性

致畸性评价:

根据我们的现有经验和资料, 如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作, 无不利健康影响。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

不适用

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性 (重复接触)

反复给药毒性:

根据我们的现有经验和资料, 如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作, 无不利健康影响。

吸入性危害

吞咽及进入呼吸道可能有害。

其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料, 如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作, 无不利健康影响。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

产品未经测试。本声明基于产品结构得出。产品很可能对水生生物不具急性危害。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

生物降解和消除评价 (H20):

产品实际不溶于水, 因此在适合的废水处理系统中可通过机械方法从水中分离。

消除信息:

难于生物降解。

评估在水中的稳定性:

根据结构特性, 预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

无显著的生物积累效应。

生物积累潜势:

由于产品具有粘性和不溶于水的性质, 不易被生物利用。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):

根据化学式, 产品含有有机结合卤素。它可以使净水厂溢流或水中的AOX值增加。

补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:

产品是聚合体化合物。

13. 废弃处置

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

受污染的包装:

包装必须彻底清空。

彻底清空的包装可以送往循环再利用。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输

IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输

IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 12. 01. 2026

版本: 13.0

产品: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 Ultradur® B4406 UN

Product: ULTRADUR® B 4406 UNCOLORED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE

(30036534/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 12.01.2026

本安全技术说明书是根据《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代
表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所
有权和现行的法律法规。