

# Spezifikationsdatenblatt

Seite: 1/2

BASF Spezifikationsdatenblatt

Datum / überarbeitet am: 18.09.2025

Produkt: **Acronal® ECO 6716 T (NB)**

Version: 1.0

(30858770/SPE\_GEN\_C/DE)

Druckdatum 02.02.2026

## 1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Acronal® ECO 6716 T (NB)

BASF SE

Regional Business Unit Dispersions Europe

67056 Ludwigshafen, Germany

E-Mailadresse: ede-qm@basf.com

## 2. Charakterisierung

Wässrige Dispersion eines Polymers auf Basis: Acrylsäureester, Styrol

## 3. Spezifizierte Prüfungen

| Eigenschaft           | Prüfmethode (Parameter)          | Wert              |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Feststoffgehalt       | DIN EN ISO 3251                  | 49,0 - 51,0 %     |
| pH-Wert               | DIN ISO 976                      | 6,5 - 8,5         |
| Viskosität, dynamisch | DIN EN ISO 3219 (23 °C, 100 1/s) | 300 - 1.000 mPa.s |

## 4. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

Lagerstabilität:

6 Monate bei 10 - 30 °C

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

---

BASF Spezifikationsdatenblatt

Datum / überarbeitet am: 18.09.2025

Produkt: **Acronal® ECO 6716 T (NB)**

Version: 1.0

(30858770/SPE\_GEN\_C/DE)

---

Druckdatum 02.02.2026

Die in Abschnitt 3 gelisteten Spezifizierten Prüfungen stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrenübergang dar. Die vorstehenden Angaben werden von uns im Rahmen unserer Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, so dass daraus keine Schadensersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können.

Die Produktspezifikation wurde maschinell ohne Unterschrift erstellt.