



We create chemistry

Helaian Data Keselamatan

Safety data sheet

Mukasurat (Page): 1/33

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

BUTYL ACRYLATE

Nama bahan kimia: n-butyl acrylate

Nombor CAS: 141-32-2

Kegunaan: Monomer.

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:

Penggunaan yang dilarang: Semua kegunaan pengguna adalah dilarang sama sekali., Penggunaan bahan dalam pelekat (profesional), Penggunaan bahan dalam penyalut (profesional), Penggunaan bahan dalam dakwat dan toner (profesional)

Cadangan penggunaan: untuk kegunaan industri sahaja

Penggunaan yang tidak disyorkan: kosmetik, farmaseutikal

Syarikat:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:

Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:

Cec. M. Bkr 3

Toks. Akut 4 (tersedut - wap)

Kreng. Kulit 2

Kreng. Mata 2

Pem. Kulit 1

STOT SE 3 (kerengsaan pada sistem pernafasan)

Akuatik Kronik 3

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:



Kata Isyarat:

Amaran

Pernyataan Bahaya:

H226	Cecair dan wap mudah terbakar.
H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H315	Menyebabkan kerengsaan kulit.
H332	Memudaratkan jika tersedut.
H317	Boleh menyebabkan tindak balas kulit alergi.
H335	Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
H412	Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan yang berpanjangan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

P280	Pakai sarung tangan perlindungan dan perlindungan mata atau perlindungan muka.
P271	Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.
P260	Jangan bernafaskan kabut atau wap.
P210	Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.
P273	Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P243	Ambil tindakan bagi mengelakkan nyahcas statik.
P241	Guna alatan elektrik, pengalihudaraan dan pencahayaan yang kalis letupan
P272	Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja.
P264	Basuh bahagian badan yang tercemar dengan sepenuhnya selepas pengendalian.
P240	Bumikan dan sambungkan bekas dan alat penerima.
P242	Gunakan alat yang tidak menghasilkan percikan api.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P312	Hubungi PUSAT RACUN atau pakar perubatan jika anda berasa tidak sihat.
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
P304 + P340	JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa bernafas.
P303 + P361 + P353	Jika ATAS KULIT (atau rambut): Buangkan atau tanggalkan dengan segera kesemua pakaian tercemar. Basuh kulit dengan air atau bermandi.
P333 + P313	Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P332 + P313	Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P362 + P364	Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum menggunakannya semula.
P337 + P313	Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P370 + P378	Jika berlaku kebakaran: Gunakan semburan air, serbuk kering, busa atau karbon dioksida untuk memadam kebakaran.

Pernyataan Berjaga-jaga (Penyimpanan):

P233	Pastikan bekas ditutup dengan ketat.
P403 + P235	Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk
P405	Simpan di tempat berkunci.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan bekas ke tempat pengumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.
------	--

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:

Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

n-butil akrilat

Nombor CAS: 141-32-2

Ramuan berbahaya

n-butil akrilat

Kandungan (berat/berat): ≥ 99.5

% - ≤ 100 %

Nombor CAS: 141-32-2

Cec. M. Bkr 3

Toks. Akut 4 (tersedut - wap)

Kreng. Kulit 2

Kreng. Mata 2

Pem. Kulit 1

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Akuatik Kronik 3

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:

Kakitangan bantuan kecemasan hendaklah memberikan perhatian kepada keselamatan mereka sendiri. Jika pesakit mungkin akan tidak sedarkan diri, pastikan pesakit dalam keadaan mengiring (kedudukan pemulihan) dan pindahkan pesakit. Segera tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:

Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:

Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:

basuh mata yang terkena bahan selama sekurang-kurangnya 15 minit dibawah air yang mengalir dengan kelopak mata dibuka, rujuk kepada pakar mata.

Apabila tertelan:

Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:

Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.

Nota kepada doktor:

Bahaya: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11. Simptom dan/atau kesan tidak diketahui setakat ini

Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
serbuk kering, semburan air, karbon dioksida, busa

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Maklumat tambahan:
Gunakan langkah memadam kebakaran yang sesuai dengan persekitaran.

Bahaya tertentu:
Risiko penswapolimeran yang kuat jika dipanaskan terlalu lama di dalam bekas. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air.

Produk mudah terbakar. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Alat kelengkapan perlindungan khas bagi pemadam kebakaran.

Maklumat lanjut:
Memperluas pelaksanaan langkah-langkah pemadaman api ke kawasan sekitar. Padamkan api dari jarak yang maksimum. Wap lebih berat daripada udara dan mungkin terakumulasi di kawasan rendah serta merebak jauh sehingga ke sumber pencucuhan.

Jikalau berlakunya kebakaran di perkalangan, suatu sistem penstabilan semula sepatutnya diguna jika suhu di dalam tangki penyimpanan pukal mencapai 45°C. Kakitangan yang tidak diperlukan hendaklah mengosongkan kawasan. Jikalau berlakunya kebakaran di perkalangan, pindahkan semua kakitangan di kawasan lebih besar jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai 60°C.

Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Gunakan alat antistatik.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi sejumlah besar: Pam produk.
Bahan yang tumpah mestilah dibendung, dipejalkan, dan diletakkan didalam bekas yang sesuai untuk pelupusan. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan. Pastikan pengalihudaraan

yang mencukupi. Sekat gas/wap/kabus dengan jet semburan air. Basuh bersih-bersih lantai dan objek yang tercemar dengan air dan bahan pencuci, patuhi peraturan alam sekitar. Operasi pembersihan hendaklah dijalankan hanya apabila memakai alat pernafasan. Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan.

Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk.

Pembebasan bahan/produk boleh menyebabkan kebakaran atau letupan. Tutup atau hentikan sumber kebocoran. Tutup atau hentikan kebocoran bahan/produk dalam keadaan yang selamat.

Bungkus di dalam bekas yang bertutup rapat untuk dilupuskan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Bahan/produk hanya boleh dikendalikan oleh kakitangan terlatih yang sesuai. Bahagian kemudahan mestilah diperiksa untuk memastikan tiada sisa polimer, dan sentiasa dibersihkan untuk mengelakkan tindak balas berbahaya.

Pastikan pengalihudaraan menyeluruh di kawasan simpanan dan di tempat kerja. Pengkapsulan atau pengalihudaraan ekzos diperlukan. Apabila bekas diisi, dipindahkan, atau dikosongkan, pengalihan udara adalah diperlukan. Keluarkan air sisa ke atmosfera hanya melalui pemisah yang sesuai. Periksa keadaan penutup dan benang skru penghubung.

Suhu yang perlu dielakkan haruslah diambil kira. Lindungi daripada haba. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari. Lindungi kandungannya daripada kesan cahaya. Jangan buka bekas produk yang panas atau mengembang. Pindahkan kakitangan ke tempat yang selamat dan panggil pasukan bomba.

Pastikan perencatan yang mencukupi dan paras oksigen terlarut.

Elakkan daripada tersedut debu/kabus/wap. Elakkan pembentukan aerosol. Elakkan daripada terkena bahan/produk secara langsung.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:

Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Bahan/produk boleh menghasilkan campuran mudah meletup dengan udara. Bumikan semua kelengkapan pemindahan dengan betul untuk mengelakkan nyahcas elektrostatik. Disyorkan semua bahagian mesin yang konduktif dibumikan. Kelengkapan kalis letupan adalah tidak perlu apabila kerja memuatkan dan dan memproses produk berlaku pada suhu minimum 5°C di bawah takat kilat.

Bekas yang panas hendaklah disejukkan untuk mengelakkan pempolimeran. Jika terdedah kepada api, sejukkan bekas sejuk dengan menyemburnya dengan air. Penyejukan kecemasan hendaklah disediakan jika kemungkinan berlaku

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Sebelum menyimpan bahan, pastikan kelengkapan untuk pemindahan bahan digunakan dan bekas penyimpanan yang akan digunakan tidak mengandungi bahan/produk lain. Sebelum dipindahkan ke stok, identiti produk mestilah dibuktikan dengan pasti. Bilik penyimpanan hanya boleh dimasuki oleh kakitangan terlatih yang tertentu sahaja.

Penstabil hanya berkesan dengan kehadiran oksigen Pastikan keadaan udara mengandungi 5 - 21% oksigen. Jangan sekali-kali menggunakan tangki dengan pemasangan gas lengai untuk penyimpanan.

Risiko pempolimeran Lindungi daripada haba. Lindungi daripada pancaran terus cahaya matahari. Jauhi daripada cahaya UV dan radiasi lain yang berkuasa tinggi. Lindungi daripada pencemaran. Perihal penyimpanan pukal, tangki penyimpan mesti sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dua unit alat pengesan suhu tinggi.

Walaupun produk disimpan dan dikendalikan seperti yang diterangkan/dinyatakan, produk hendaklah habis digunakan dalam tempoh penyimpanan yang dinyatakan.

Kestabilan penyimpanan:

Suhu penyimpanan: < 35 °C

Tempoh penyimpanan: 12 bulan

Suhu penyimpanan yang dinyatakan hendaklah diberikan perhatian.

Elakkan penyimpanan yang berpanjangan

Produk ini hendaklah diproses secepat mungkin.

Pastikan perencatan yang mencukupi dan paras oksigen terlarut.

Jangan simpan dengan kurang daripada 10% ruang tutupan melebihi cecair.

Kestabilan penyimpanan adalah berdasarkan kepada suhu ambien dan keadaan

Adalah disarankan supaya mengekalkan jarak yang selamat pada +2 darjah

Produk distabilkan, hayat simpannya hendaklah diberikan perhatian

Suhu penyimpanan: 45 °C

Suatu sistem penstabilan semula mesti diguna jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai nilai yang ditunjukkan.

Suhu penyimpanan: 60 °C

Semua kakitangan di kawasan lebih besar mesti dipindahkan jika suhu di dalam tangki penyimpan pukal mencapai nilai yang ditunjukkan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

| n-butil akrilat, 141-32-2;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:

Perlindungan pernafasan yang sesuai bagi kepekatan yang rendah atau kesan jangka pendek:

Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65°C, cth EN 14387 Jenis A)

Perlindungan tangan:

Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):

getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan

getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan

Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Perlindungan mata:

Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:

Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:

Elakkan dari bersentuhan dengan kulit, mata dan pakaian. Elakkan daripada tersedut wap. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	cecair
Warna:	Tidak berwarna
Bau:	seperti akrilik
Ambang bau:	tidak ditentukan
nilai pH:	Tidak boleh digunakan
takat lebur:	-64.6 °C Data penulisan. Bahan/produk tidak mengurai.
takat didih:	147 °C (1,013 hPa)
Takat kilat:	38 °C (DIN 51755, cawan tertutup)
Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	Cecair dan wap mudah terbakar. (diterbitkan daripada takat kilat)
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.
Suhu pencucuhan:	275 °C (DIN 51794)
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

pencucuhan sendiri:	Berdasarkan ciri strukturnya produk tidak dikelaskan sebagai mencucuh-sendiri.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Kebolehan swapemanasan sendiri:	tidak berkenaan, produk ialah cecair	
Bahaya letupan:	Berdasarkan struktur kimia tiada petunjuk ciri-ciri mudah meletup.	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	Berdasarkan sifat strukturnya produk ini tidak dikelasifikasikan sebagai pengoksida.	
Tekanan Wap:	5 hPa (22.2 °C)	
Kepekatan:	0.899 g/cm ³ (20 °C) 0.8689 g/cm ³ (50 °C) 0.8639 g/cm ³ (55 °C)	(dikira)
ketumpatan relatif:	0.9 (20 °C)	
Ketumpatan wap relatif (udara):	4.41 (20 °C) Lebih berat daripada udara	(dikira)
Keterlarutan dalam air:	1.7 g/l (20 °C)	
Keterlarutan (kualitatif) pelarut:	pelarut organik terlarut campur	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	2.38 (25 °C)	(diukur)
Penjerapan/air-tanah:	KOC: 88.4; log KOC: 1.95 Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka	(OECD-Richtlinie 106)
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	0.88 mPa.s (20 °C) 0.66 mPa.s (40 °C)	
Kelikatan, kinematik:	(20 °C) tidak ditentukan	
Jisim molar:	128.17 g/mol	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:

Elakkan haba Elakkan kandungan oksigen di atas produk kurang daripada 5 %. Jauhi daripada cahaya UV dan radiasi lain yang berkuasa tinggi. Elakkan pancaran terus matahari. Elakkan penyimpanan yang berpanjangan Jauhi daripada kehilangan perencat. Elakkan suhu yang terlalu tinggi Jauhkan dari semua sumber pencucuhan: haba, percikan api, nyalaan terbuka. Jauhi daripada suhu yang sangat sejuk. Elakkan lembapan

Penguraian terma: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Bahan yang perlu dielakkan:

pembentuk radikal, pemula radikal bebas, peroksida, merkaptan, sebatian-nitro, perborat, azida, eter, keton, aldehid, amina, nitrat, nitrit, agen pengoksida, agen penurunan, bes kuat, bahan reaktif beralkali, asid anhidrida, asid klorida, asid mineral pekat, garam logam gas lengai

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:

Letupan dan bahaya kebakaran boleh berlaku di kawasan tertutup. Campuran udara boleh cucuh boleh terbentuk apabila produk dipanaskan Pembentukan campuran gas/udara mudah meletup. Pempolimeran berganding dengan pembentukan haba.

Risiko pempolimeran spontan akibat penyusutan fasa cecair oksigen. Risiko pempolimeran spontan apabila dipanaskan atau jika terdapat sinaran UV. Bahaya pempolimeran sendiri yang spontan dan kuat jika perencat hilang Pempolimeran menghasilkan gas yang boleh meletup di dalam bekas tertutup atau terkurung. Tindak balas boleh menyebabkan pencucuhan .

Risiko pempolimeran spontan dengan adanya pemula tindak balas rangkaian radikal (contohnya peroksida). Bertindakbalas dengan asid nitrik. Risiko pempolimeran spontan dengan adanya agen pengoksida.

Tindak balas berbahaya dengan kehadiran bahan yang dinyatakan yang perlu

Produk distabilkan terhadap pempolimeran spontan sebelum dihantar. Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

Bahan penguraian berbahaya:

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:

Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:

Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:

Ketoksikan sederhana selepas pendedahan jangka-pendek. Ketoksikan yang rendah selepas sekali tertelan. Ketoksikan rendah selepas terkena kulit untuk jangka pendek.

Data eksperimen/dikira:

LD50 tikus (melalui mulut): 3,150 mg/kg (Ujian BASF)

LC50 tikus (melalui penyedutan): 10.3 mg/l 4 h (Garis panduan OECD 403)
wap diuji

LD50 arnab (dermal): 2,000 - 3,024 mg/kg (lain)

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:

Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan. Terkena kulit boleh menyebabkan kerengsaan.

Data eksperimen/dikira:

Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: Merengsa (Ujian BASF)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa (lain)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:

Pemekaan selepas sentuhan kulit yang berulang mungkin berlaku.

Data eksperimen/dikira:

Cerakin Nodus Limfa Setempat Mencit (LLNA) mencit: pemekaan kulit (Garis panduan OECD 429)

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:

Bahan tidak mutagen dalam bakteria. Bahan tidak mutagen dalam kultur sel mamalia. Bahan tidak mutagen dalam ujian dengan mamalia. Produk belum diuji sepenuhnya. Pernyataan diambil sebahagiannya daripada produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:

Dalam kajian haiwan jangka panjang yang bahan telah diberikan melalui Bahan ini tidak menunjukkan aktiviti karsinogenik pada haiwan selepas pemberian secara kronik kepada kulit. IARC Kumpulan 3 (tidak dapat diklasifikasi dari segi kekarsinogenan kepada manusia).

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:

Keputusan kajian haiwan tidak menunjukkan kesan gangguan kesuburan.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:

Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:

Menyebabkan kerengsaan sementara pada saluran pernafasan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (ppededahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:

Selepas pemberian yang berulang, kesan yang nyata ialah kerengsaan Bahan mungkin menyebabkan kerosakkan pada epitelium olfaktori selepas penyedutan yang berulang-ulang.

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi**Keekotoksikan**

Ketoksikan kepada ikan:

LC50 (96 h) 2.1 mg/l, *Cyprinodon variegatus* (Garis panduan OECD 203, Alirkan.)

Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Invertebrat air:

EC50 (48 h) 8.2 mg/l, *Daphnia magna* (Garis panduan OECD 202, Bahagian 1, Alirkan.)

Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Tumbuhan akuatik:

EC50 (96 h) 2.65 mg/l, *Selenastrum capricornutum* (Garis panduan OECD 201, statik)

Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:

EC0 (3 hari) > 150 mg/l, Enap cemar diaktifkan, industri (lain, aerobik)

Kepekatan nominal

Ketoksikan kronik kepada ikan:

Tiada data diperoleh.

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:

Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (21 hari), 0.136 mg/l, *Daphnia magna* (Garis panduan OECD 211, semistatik)

Penyataan kesan toksik berkaitan dengan kepekatan yang ditentukan secara analisis.

Penilaian ketoksikan daratan:

Tiada kesan pada kepekatan ujian yang tertinggi.

Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Organisma hidupan tanah:

EC50 (28 hari) > 1,000 mg/kg, ()

Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama. Perincian kesan toksik berkaitan dengan kepekatan nominal.

Tumbuhan darat:

Tiada data diperolehi.

Bukan-mamalia darat lain:

Tiada data diperolehi.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:

Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air

Penjerapan kepada fasa tanah pejal tidak dijangka

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:

80 - 90 % TIC bagi ThIC (28 hari) (ISO 14593) (aerobik, Enap cemar diaktifkan, domestik)

Penilaian kestabilan dalam air:

Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):

$t_{1/2}$ 1,100 hari (25 °C, nilai pH 7), (Garispanduan OECD 111, pH 7)

Jika terkena air bahan akan menghidrolisis dengan lambat.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumulasi:

Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Potensi Biotumpukan:

Faktor Kebiopekatan: 17.3 (dikira)

Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:

Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi. Toksik secara akut kepada organisma akuatik.

13. Maklumat Pelupusan

Mesti dihantar ke loji pembakaran yang sesuai, mematuhi peraturan

Pembungkusan tercemar:

Bekas kosong yang tidak dibersihkan hendaklah dilupuskan dengan cara yang sama seperti melupuskan kandungannya.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Kelas bahaya: 3
Kumpulan pembungkusan: III
Nombor-ID: UN 2348
Label Bahaya: 3
Nama penghantaran yang betul: BUTIL AKRILAT, TERSTABIL

Maklumat lanjut

Kod Hazchem:3W

Nombor IERG:19P

Pengangkutan laut

IMDG

Kelas bahaya: 3
Kumpulan pembungkusan: III
Nombor-ID: UN 2348
Label Bahaya: 3
Bahan pencemar laut: TIDAK
Nama penghantaran yang betul: BUTIL AKRILAT, TERSTABIL

Pengangkutan udara

IATA/ICAO

Kelas bahaya: 3
Kumpulan pembungkusan: III
Nombor-ID: UN 2348
Label Bahaya: 3
Nama penghantaran yang betul: BUTIL AKRILAT, TERSTABIL

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan: IBC
Penghantaran yang diluluskan: 1
Nama pencemaran: Butyl acrylate (all isomers)
Kategori pencemaran: Y
Jenis Kapal: 3

15. Maklumat Pengawalseliaan

DOE, Skim Pemberitahuan & Pendaftaran EHS (Malaysia)

EHS Reference List (MY) (11 2010)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Nombor indeks: 607-062-00-3
tersenarai

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain

Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 21.11.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukul Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Aspek Pengendalian dan Penyimpanan Selamat diterangkan dalam brosur yang boleh didapati atas permintaan.

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan
STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

BUTYL ACRYLATE

Chemical name: n-butyl acrylate

CAS Number: 141-32-2

Use: Monomer.

Recommended use of the chemical and restriction on use:

Uses advised against: All consumer uses are strongly advised against., Use of substance in adhesives (professional), Use of substance in coatings (professional), Use of substance in inks and toners (professional)

Recommended use: for industrial use only

Not recommended use: cosmetics, Pharmaceutical

Company:

BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:

National emergency number:

+603 7612 1999

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3 (irritating to respiratory system)

Aquatic Chronic 3

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025



Signal Word:

Warning

Hazard Statement:

H226	Flammable liquid and vapour.
H319	Causes serious eye irritation.
H315	Causes skin irritation.
H332	Harmful if inhaled.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H335	May cause respiratory irritation.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements (Prevention):

P280	Wear protective gloves and eye protection or face protection.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P260	Do not breathe the mist or vapour.
P210	Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P273	Avoid release to the environment.
P243	Take action to prevent static discharges.
P241	Use explosion-proof electrical, ventilating and lighting equipment.
P272	Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P264	Wash contaminated body parts thoroughly after handling.
P240	Ground and bond container and receiving equipment.
P242	Use non-sparking tools.

Precautionary Statements (Response):

P312	Call a POISON CENTER or physician if you feel unwell.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P304 + P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P303 + P361 + P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.
P333 + P313	If skin irritation or rash occurs: Get medical attention.
P332 + P313	If skin irritation occurs: Get medical attention.
P362 + P364	Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P337 + P313	If eye irritation persists: Get medical attention.
P370 + P378	In case of fire: Use water spray, dry powder, foam or carbon dioxide for extinction.

Precautionary Statements (Storage):

P233	Keep container tightly closed.
P403 + P235	Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P405	Store locked up.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.
------	---

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

Versi (Version): 13.0

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Other hazards which do not result in classification:

If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

n-butyl acrylate

CAS Number: 141-32-2

Hazardous ingredients

n-butyl acrylate

Content (W/W): $\geq 99.5\%$ - $\leq$

100 %

CAS Number: 141-32-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Aquatic Chronic 3

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:

First aid personnel should pay attention to their own safety. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position). Immediately remove contaminated clothing.

If inhaled:

Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:

Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:

Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:

Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:

Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Note to physician:

Hazards: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11. (Further) symptoms and / or effects are not known so far

Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:

dry powder, water spray, carbon dioxide, foam

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:

water jet

Additional information:

Use extinguishing measures to suit surroundings.

Specific hazards:

Risk of violent self-polymerization if overheated in a container. Cool endangered containers with water-spray.

The product is combustible. See SDS section 7 - Handling and storage.

Special protective equipment:

Wear a self-contained breathing apparatus. Special protective equipment for firefighters

Further information:

Extend fire extinguishing measures to the surroundings. Fight fire from maximum distance. Vapours are heavier than air and may accumulate in low areas and travel a considerable distance up to the source of ignition.

In case of a fire in the vicinity a restabilization system should be used if the temperature in the bulk storage-tank reaches 45°C. Evacuate area of all unnecessary personnel. In case of a fire in the vicinity evacuate all personnel in a greater area if the temperature in the bulk storage-tank reaches 60°C.

Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Use antistatic tools.

Environmental precautions:

Discharge into the environment must be avoided.

Methods for cleaning up or taking up:

For large amounts: Pump off product.

Spills should be contained, solidified, and placed in suitable containers for disposal. Dispose of absorbed material in accordance with regulations. Ensure adequate ventilation. Suppress gases/vapours/mists with water spray jet. Clean contaminated floors and objects thoroughly with water and detergents, observing environmental regulations. Cleaning operations should be carried out only while wearing breathing apparatus. Pick up with suitable appliance and dispose of.

Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

Release of substance/product can cause fire or explosion. Shut off or stop source of leak. Shut off or stop released substance/product under safe conditions.

Pack in tightly closed containers for disposal.

7. Handling and Storage

Handling

The substance/ product may be handled only by appropriately trained personnel. Facility parts must be checked for polymer residues and cleaned on regular basis in order to avoid hazardous reactions.

Ensure thorough ventilation of stores and work areas. Encapsulation or exhaust ventilation required. When filling, transferring, or emptying of containers, adequate local exhaust ventilation is necessary. Vent waste air to atmosphere only through suitable separators. Check the condition of seals and connector screw threads.

The temperatures which must be avoided are to be considered. Protect against heat. Protect from direct sunlight. Protect contents from the effects of light. Do not open warm or swollen product containers. Remove persons to safety and alert fire brigade.

Ensure adequate inhibitor and dissolved oxygen level.

Avoid inhalation of dusts/mists/vapours. Avoid aerosol formation. Avoid all direct contact with the substance/product.

Protection against fire and explosion:

Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Substance/product can form explosive mixture with air. Ground all transfer equipment properly to prevent electrostatic discharge. It is recommended that all conductive parts of the machinery are grounded. Explosion-proof equipment is not necessary when loading and processing of the product takes place at a minimum of 5 °C below the flash point.

Heated containers should be cooled to prevent polymerization. If exposed to fire, keep containers cool by spraying with water. Emergency cooling must be provided for the eventuality of a fire in the vicinity.

Storage

Further information on storage conditions: Prior to storage ensure that the transfer equipment used and the intended storage containers do not contain other substances/products. Before transfer to stock the identity of the product must be proved to be without doubt. The entrance to storage rooms is to be granted only to appropriately trained personnel.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

The stabilizer is only effective in the presence of oxygen. Maintain contact with atmosphere containing 5 - 21% oxygen. Never use tanks with inert-gas installation for storage. Risk of polymerization. Protect against heat. Protect from direct sunlight. Avoid UV-light and other radiation with high energy. Protect against contamination. In case of bulk storage, the storage-tanks should at least be equipped with two high temperature alert devices. Even if the product is stored and handled as prescribed/indicated it should be used up within the indicated duration of storage.

Storage stability:

Storage temperature: < 35 °C

Storage duration: 12 Months

The stated storage temperature should be noted.

Avoid prolonged storage.

This product should be processed as soon as possible.

Ensure adequate inhibitor and dissolved oxygen level.

Do not store with less than 10 % headspace above liquid.

Storage stability is based upon ambient temperatures and conditions described.

It is recommended to keep a safe distance of +2 degrees above the crystallization range.

The product is stabilized, the shelf life should be noted.

Storage temperature: 45 °C

A restabilization system should be used if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

Storage temperature: 60 °C

All personnel in a greater area should be evacuated if the temperature in the bulk storage-tank reaches the indicated value.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

| n-butyl acrylate, 141-32-2;

Personal protective equipment

Respiratory protection:

Suitable respiratory protection for lower concentrations or short-term effect: Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 °C, e. g. EN 14387 Type A)

Hand protection:

Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):

butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness

nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness

Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Eye protection:

Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:

Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:

Avoid contact with the skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of vapour. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	liquid	
Colour:	colourless	
Odour:	acrylic-like	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	not applicable	
Melting point:	-64.6 °C Literature data. The substance / product does not decompose.	
Boiling point:	147 °C (1,013 hPa)	
Flash point:	38 °C	(DIN 51755, closed cup)
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	Flammable liquid and vapour.	(derived from flash point)
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	275 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.	
Self ignition:	Based on its structural properties the product is not classified as self-igniting.	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Self heating ability:	not applicable, the product is a liquid	
Explosion hazard:	Based on the chemical structure there is no indication of explosive properties.	
Fire promoting properties:	Based on its structural properties the product is not classified as oxidizing.	
Vapour pressure:	5 hPa (22.2 °C)	
Density:	0.899 g/cm ³ (20 °C) 0.8689 g/cm ³ (50 °C) 0.8639 g/cm ³ (55 °C)	(calculated)
Relative density:	0.9 (20 °C)	
Relative vapour density (air):	4.41 (20 °C) Heavier than air.	(calculated)
Solubility in water:	1.7 g/l (20 °C)	
Solubility (qualitative) solvent(s):	organic solvents miscible	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	2.38 (25 °C)	(measured)
Adsorption/water - soil:	KOC: 88.4; log KOC: 1.95 Adsorption to solid soil phase is not expected.	(OECD Guideline 106)
Surface tension:	Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.	
Viscosity, dynamic:	0.88 mPa.s (20 °C) 0.66 mPa.s (40 °C)	
Viscosity, kinematic:	(20 °C) not determined	
Molar mass:	128.17 g/mol	

10. Stability and Reactivity

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Conditions to avoid:

Avoid heat. Avoid oxygen content above the product of less than 5 %. Avoid UV-light and other radiation with high energy. Avoid direct sunlight. Avoid prolonged storage. Avoid inhibitor loss. Avoid excessive temperatures. Avoid all sources of ignition: heat, sparks, open flame. Avoid freezing. Avoid moisture.

Thermal decomposition:

No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.

Substances to avoid:

radical formers, free radical initiators, peroxides, mercaptans, nitro-compounds, perborates, azides, ether, ketones, aldehydes, amines, nitrates, nitrites, oxidizing agents, reducing agents, strong bases, alkaline reactive substances, acid anhydrides, acid chlorides, concentrated mineral acids, metal salts
Inert gas

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:

Explosion and fire hazard exists under confined conditions. Ignitable air mixtures can form when the product is heated above the flash point and/or when sprayed or atomized. Formation of explosive gas/air mixtures.

Polymerization coupled with heat formation.

Risk of spontaneous polymerization by oxygen depletion of the liquid phase. Risk of spontaneous polymerization when heated or in the presence of UV radiation. Risk of spontaneous and violent self-polymerization if inhibitor is lost or product is exposed to excessive heat. Polymerization produces gases which may burst closed or confined containers. Reactions may cause ignition.

Risk of spontaneous polymerization in the presence of starters for radical chain reactions (e.g. peroxides). Reacts with nitric acid. Risk of spontaneous polymerization in the presence of oxidizing agents.

Hazardous reactions in presence of mentioned substances to avoid.

The product is stabilized against spontaneous polymerization prior to despatch. The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

Hazardous decomposition products:

No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:

No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:

The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:

Of moderate toxicity after short-term inhalation. Of low toxicity after single ingestion. Of low toxicity after short-term skin contact.

Experimental/calculated data:

LD50 rat (oral): 3,150 mg/kg (BASF-Test)

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

LC50 rat (by inhalation): 10.3 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

The vapour was tested.

LD50 rabbit (dermal): 2,000 - 3,024 mg/kg (other)

Irritation

Assessment of irritating effects:

Eye contact causes irritation. Skin contact causes irritation.

Experimental/calculated data:

Skin corrosion/irritation rabbit: Irritant. (BASF-Test)

Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. (other)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:

Sensitization after skin contact possible.

Experimental/calculated data:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mouse: skin sensitizing (OECD Guideline 429)

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:

The substance was not mutagenic in bacteria. The substance was not mutagenic in mammalian cell culture. The substance was not mutagenic in a test with mammals. The product has not been fully tested. The statements have been derived in parts from products of a similar structure or composition.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:

In long-term animal studies in which the substance was given by inhalation, a carcinogenic effect was not observed. The substance showed no carcinogenic activity in animals after chronic administration to the skin. IARC Group 3 (not classifiable as to human carcinogenicity).

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:

The results of animal studies gave no indication of a fertility impairing effect.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:

No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:

Causes temporary irritation of the respiratory tract.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:

After repeated exposure the prominent effect is local irritation. The substance may cause damage to the olfactory epithelium after repeated inhalation.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information**Ecotoxicity**

Toxicity to fish:

LC50 (96 h) 2.1 mg/l, *Cyprinodon variegatus* (OECD Guideline 203, Flow through.)

The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Aquatic invertebrates:

EC50 (48 h) 8.2 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, Flow through.)

The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Aquatic plants:

EC50 (96 h) 2.65 mg/l, *Selenastrum capricornutum* (OECD Guideline 201, static)

The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Microorganisms/Effect on activated sludge:

EC0 (3 d) > 150 mg/l, activated sludge, industrial (other, aerobic)

Nominal concentration.

Chronic toxicity to fish:

No data available.

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:

No observed effect concentration (21 d), 0.136 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 211, semistatic)

The statement of the toxic effect relates to the analytically determined concentration.

Assessment of terrestrial toxicity:

No effects at the highest test concentration.

The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Soil living organisms:

EC50 (28 d) > 1,000 mg/kg, soil dwelling microorganisms (OECD Guideline 217)

The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition. The details of the toxic effect relate to the nominal concentration.

Terrestrial plants:

No data available.

Other terrestrial non-mammals:

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

Versi (Version): 13.0

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

No data available.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:

The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.

Adsorption to solid soil phase is not expected.

Persistence and degradability

Elimination information:

80 - 90 % TIC of the ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerobic, activated sludge, domestic)

Assessment of stability in water:

In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):

$t_{1/2}$ 1,100 d (25 °C, pH value 7), (OECD Guideline 111, pH 7)

In contact with water the substance will hydrolyse slowly.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:

Accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:

Bioconcentration factor: 17.3 (calculated)

Accumulation in organisms is not to be expected.

Additional information

Other ecotoxicological advice:

Do not release untreated into natural waters. Acutely toxic for aquatic organisms.

13. Disposal Information

Must be sent to a suitable incineration plant, observing local regulations.

Contaminated packaging:

Uncleaned empties should be disposed of in the same manner as the contents.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Hazard class: 3

Packing group: III

ID number: UN 2348

Hazard label: 3

Proper shipping name: BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Further information

Hazchem Code:3W

IERG Number:19P

Sea transport

IMDG

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 2348
Hazard label:	3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	3
Packing group:	III
ID number:	UN 2348
Hazard label:	3
Proper shipping name:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	IBC
Shipment approved:	1
Pollution name:	Butyl acrylate (all isomers)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

15. Regulatory InformationDOE, EHS Notification & Registration Scheme (Malaysia)

EHS Reference List (MY) (11 2010)

Index number: 607-062-00-3

listed

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013

OSHA 1994 and relevant regulations

Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations

If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 21.11.2025

Information Source and References:

This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:

ATE - Acute Toxicity Estimates

GHS - Globally Harmonized System

IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

IBC - Intermediate Bulk Container

IMDG - International Maritime Dangerous Goods

LC - Lethal Concentration

LD - Lethal Dose

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL - Occupational Exposure Limit

OSHA - Occupational Safety and Health Act

STOT - Specific Target Organ Toxicity

Safe Handling and Storage aspects are covered in a brochure which is available on request.

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G
Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

BASF Helaian Data Keselamatan (BASF Safety data sheet)

Tarikh / Disemak (Date / Revised): 21.11.2025

Versi (Version): 13.0

Produk (Product): **BUTYL ACRYLATE**

(30041258/SDS_GEN_MY/MS)

Tarikh cetakan (Date of print): 22.11.2025

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.