

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/19

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 28.02.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 04.04.2018

Vorige versie: 12.0

Product: **CHLOOR VLOEIBAAR**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 20.02.2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

CHLOOR VLOEIBAAR

Chemische naam: Chlorine

INDEX nummer: 017-001-00-7

CAS-nummer: 7782-50-5

REACH-registratienummer: 01-2119486560-35-0007, 01-2119486560-35-0028, 01-2119486560-35-0015, 01-2119486560-35-0058, 01-2119486560-35, 01-2119486560-35-0023, 01-2119486560-35-0047

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product

Geschikt gebruik: alleen voor industriële doeleinden, Tussenproduct (geïsoleerd en getransporteerd), voorproduct voor chemische syntheses

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:

BASF Belgium Coordination Center Comm.
V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71

e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum

+ 32 70 245 245

Internationaal noodnummer:

Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ox. Gas 1	H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
Press. Gas Vloeibaar gas	H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Acute Tox. 2 (Inademing - gas)	H330 Dodelijk bij inademing.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3	H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Aquatic Acute 1	H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Aquatic Chronic 1	H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

acute M-factor: 10

chronische M-factor: 1

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:



Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H270	Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H330	Dodelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P260	Gas niet inademen.
P280	Beschermende handschoenen en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen.
P284	Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P220	Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P244	Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| P264 | Na het werken met dit product gecontamineerde lichaamsdelen met veel water en zeep grondig wassen. |
| Veiligheidsaanbevelingen (respons): | |
| P310 | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. |
| P305 + P351 + P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. |
| P304 + P340 | NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| P303 + P352 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): met veel water en zeep wassen. |
| P370 + P376 | In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. |
| P391 | Gelekte/gemorste stof opruimen. |
| P362 + P364 | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. |
| Veiligheidsaanbevelingen (opslag): | |
| P403 + P233 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. |
| P405 | Achter slot bewaren. |
| P410 + P403 | Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |
| Voorzorgsverklaringen (verwijdering): | |
| P501 | Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. |

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: chloor

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Geen bijzondere gevaren bekend, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Het product bevat geen stoffen boven de wettelijke limieten die voldoen aan de classificatiecriteria als PBT (persistent / bioaccumulerend / toxisch) of vPvB (zeer persistent / zeer bioaccumulerend).

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

chloor

CAS-nummer: 7782-50-5

EG-nummer: 231-959-5

Stof met EU-grenswaarde voor
beroepsmatige blootstelling

Ox. Gas 1

Press. Gas Vloeibaar gas

Acute Tox. 2 (Inademing - gas)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irritatie van de luchtwegen)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

acute M-factor: 10

chronische M-factor: 1

H280, H270, H319, H315, H330, H335, H400,
H410

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding direct verwijderen. Hulpverleners moeten aan eigen veiligheid denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging.

Na inademen:

Rust, frisse lucht, doktershulp. Direct corticosteroid-doseeraerosol inhaleren.

Na huidcontact:

Direct met veel water grondig wassen, steriel verband aanleggen, huidarts raadplegen. Doktershulp.

Na contact met de ogen:

Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen.

Na inslikken:

Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: huidirritatie, irritatie van de ogen en van de luchtwegen, hoesten, ademnood, cyanose, longoedeem, bevrozingen

Gevaren: Symptomen kunnen vertraagd optreden.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend. Longoedeemprofylaxis. Medische bewaking gedurende tenminste 24 uren. Indien nodig, zuurstofbeademing.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, schuim

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: chloor

Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een omgevingsbrand vrijkomen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder en beschermende kleding.

Verdere gegevens:

Bedreigde vaten met water koelen. Het product zelf brandt niet; blusmaatregelen afstemmen op de omgevingsbrand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Adembescherming vereist. Windrichting in acht nemen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Verontreinigd water/bluswater tegenhouden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Waterstraal niet op lekken richten.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Het product alleen in een gesloten systeem overstorten en behandelen.

Brand- en explosiebescherming:

Vaten die door warmte in gevaar komen met water koelen. De stof/het product is niet brandbaar.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Scheiden van oxideerbare stoffen. Scheiden van reductiemiddelen.

Geschikte materialen: koolstofstaal (ijzer), edelstaal 1.4541, edelstaal 1.4571

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

7782-50-5: chloor

KTG waarde (15 minuten) 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (OEL (EU))
indicatief

KTG waarde (15 minuten) 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (TLV (BE))

Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

PNEC

zoet water: 0,00021 mg/l

zeewater: 0,000042 mg/l

sporadisch vrijkomen: 0,00026 mg/l

Waterzuiveringsinstallatie: 0,03 mg/l

oraal (doorvergiftiging - Eng. secondary poisoning): 11,1 mg/kg

bodem:

Blootstelling van de bodem wordt niet verwacht

sediment (zoet water):

Blootstelling van het sediment wordt niet verwacht

sediment (zeewater):

Blootstelling van het sediment wordt niet verwacht

DNEL

arbeider:

Kortstondige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 1,5 mg/m³

arbeider:

Langdurige blootstelling - systemische en lokale effecten, Inhalatie: 0,75 mg/m³

arbeider:

Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, dermaal: 0,5

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Gasfilter voor anorganische gassen/dampen (bv. EN 14387 type B) Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: autonoom ademhalingsapparaat (isoleringstoestel)

Handbescherming:

handschoenen met lange omslagen

Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):

fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte

Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzingen van de producent.

Oogbescherming:

veiligheidsbril/gelaatsscherm

Lichaamsbescherming:

integrale beschermingskleding met luchttoevoer (bv. volgens EN 943)

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	gasvormig	
Vorm:	onder druk vloeibaar gemaakt gas	
Kleur:	groenachtig geel	
Reuk:	prikkelend	
Geurdrempelwaarde:	0,06 - 0,2 ppm	
Smeltpunt:	-101 °C	
	Literatuurverwijzing.	
Kookpunt:	-34 °C	
	Literatuurverwijzing.	
Ontbrandbaarheid:	niet ontvlambaar	(overige)
Onderste explosiegrens:	Niet bepaalbaar.	
Bovenste explosiegrens:	Niet bepaalbaar.	
Vlampunt:	niet van toepassing, Studie hoeft niet te worden uitgevoerd.	
Zelfontbrandingstemperatuur:	niet van toepassing, Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	
Thermische ontleding:	Geen zelfontbinding mogelijk.	
pH-waarde:	niet van toepassing	
Viscositeit, kinematisch:	niet bepaald	
Viscositeit, dynamisch:	0,345 mPa.s (20 °C)	
	Literatuurverwijzing.	
Oplosbaarheid in water:	Literatuurverwijzing.	
	7,41 g/l (20 °C)	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	niet van toepassing	
Dampspanning:	6.730 mbar (20 °C) 14.270 mbar (50 °C) 15.950 mbar (55 °C)	
Relatieve dichtheid:	3,21 (0 °C)	(overige)
	Literatuurverwijzing.	
Soortelijke massa:	1,409 kg/l (20 °C)	(ISO 2811-3)
	onder druk tot vloeistof verdicht gas	

Relatieve dampdichtheid (lucht): 2,49
Literatuurverwijzing., Zwaarder dan
lucht.

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de
markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffbare stoffen

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Oxiderend

Gassen onder druk

Kritische temperatuur/druk: 144 °C
Literatuurverwijzing.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: Temperatuur: 20 °C
testtype: Mogelijkheid tot
spontane zelfontbranding bij
binnentemperatuur.

niet zelfontbrandbaar

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

Metaalcorrosie

Corrodeert metalen in aanwezigheid van water en vochtigheid.

Andere veiligheidskenmerken

pKa:

niet van toepassing

Hygroscopie:

niet hygroscopisch

Adsorptie/water - bodem:

Geen gegevens beschikbaar. Studie
hoeft niet te worden uitgevoerd.
Studie is technisch niet mogelijk.

Oppervlaktespanning:

Op basis van de chemische structuur
is geen oppervlakteactiviteit te
verwachten.

Molaire massa:

70,91 g/mol

Verdampingsnelheid:

waarde kan geschat worden op basis
van de constante van Henry's Law of
op de dampdruk.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie:	Corrodeert metalen in aanwezigheid van water en vochtigheid.
Vorming van ontvlambare gassen:	Opmerkingen: Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie. Kan met waterstof en verschillende organische substanties explosieve mengsels vormen. Reacties met verschillende metalen. Reacties met reductiemiddelen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Hitte vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
ammoniumverbinding

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Mogelijke ontledingsproducten:
waterstofchloride
chloorverbindingen, Zure gassen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Zeer toxisch na kortstondige inademing.

Experimentele/berekende data:

LD50 rat (oraal): 1.100 mg/kg (OESO-Richtlijn 401)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

LC50 rat (inhalatoir): 0,834 mg/l 1 h (OESO-Richtlijn 403)

Een gas werd getest.

LD50 konijn (dermaal): > 20.000 mg/kg (OESO Richtlijn 402)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact. Kan irriterend zijn voor de luchtwegen.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

konijn: Irriterend (OESO-Richtlijn 404)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

: Studie hoeft niet te worden uitgevoerd. In het onderhavige geval is wegens de irriterende werking op de huid een overeenkomstige bevinding aan de ogen te verwachten.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Experimentele/berekende data:

Buehler-test cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

De meeste resultaten van de beschikbare studies tonen geen erfelijkheidsveranderende werking.

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Over het kankerverwekkend effect is geen informatie beschikbaar. De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Geen gegevens beschikbaar. De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Geen gegevens beschikbaar. De chemische structuur geeft geen bijzondere verdachtmaking van dergelijke werking.

Ervaringen bij mensen

Experimentele/berekende data:

Kan bevroezingen veroorzaken.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

Opmerkingen: Geen relevante informatie beschikbaar.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Op basis van experimentele onderzoeken op dieren kan de stof bij herhaalde inhalatoire opname schade berokkenen aan het bovenste respiratiekanaal.

Gevaar bij inademing

niet van toepassing

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACH artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Zwaar toxisch voor waterorganismen gebaseerd op lange termijn (chronisch) studies. Bij toevoer aan biologische waterzuiveringsinstallaties zijn, naar gelang de lokale voorwaarden en aanwezige concentraties, storingen in de afbraakactiviteit van actief slib mogelijk.

Vistoxiciteit:

LC50 (96 h) 0,064 mg/l, *Ictalurus punctatus*, syn: *I. robustus* (overige, Doorstroming.)

Literatuurverwijzing. Het product werd niet getest. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van hydrolyseproducten.

In het water levende ongewervelde dieren:

EC50 (48 h) 0,026 mg/l, *Crassostrea virginica* (overige, Doorstroming.)

Het product werd niet getest. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van hydrolyseproducten.

Waterplanten:

NOEC (7 d) 0,0021 mg/l (biomassa), niet gespecificeerde algen (overige, Doorstroming.)

Literatuurverwijzing.

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:

EC50 (3 h) > 3 mg/l, geactiveerd slib, huishoudelijk (overige, statisch)

Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Chronische toxiciteit vissen:

NOEC (28 d) 0,04 mg/l, *Menidia peninsulae* (overige, Doorstroming.)

Literatuurverwijzing.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:

NOEC (15 d) 0,007 mg/l, aquatisch weekdier (overige, Doorstroming.)

Literatuurverwijzing. Het product werd niet getest. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van hydrolyseproducten.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:

Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):

Anorganisch product, is door biologische zuivering niet uit het water te elimineren.

Gegevens over eliminatie:

niet van toepassing

Beoordeling stabiliteit in water:

In water ontstaat aan het oppervlak een geïnduceerde afbraak door middel van inwerking van licht.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:

Accumulatie in organismen valt niet te verwachten

Bioaccumulatiepotentieel:

Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:

Vluchtigheid: Geen gegevens beschikbaar.

Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt niet te verwachten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Een PBT beoordeling is niet van toepassing. Niet van toepassing voor anorganische stoffen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACH artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

Aanvullende aanwijzingen

Adsorbeerbaar organisch gebonden halogeen (AOX):

De stof/het product kan halogenerend werken en hierdoor tot de AOX bijdragen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Met natriumsulfiet, natriumpyrosulfiet of natriumthiosulfaat reduceren.

Ongereinigde verpakking:

transportcontainer volledig ledigen en terugsturen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer: UN1017

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 28.02.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 04.04.2018

Vorige versie: 12.0

Product: **CHLOOR VLOEIBAAR**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 20.02.2026

Juiste ladingnaam CHLOOR
overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:
Transportgevaar(n): 2.3, 5.1, 8, EHSM
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaar: ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Tunnelcode: C/D

RID

UN-nummer of ID-nummer: UN1017
Juiste ladingnaam CHLOOR
overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:
Transportgevaar(n): 2.3, 5.1, 8, EHSM, 13
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaar: ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Rangeerlabel: 13

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer: UN1017
Juiste ladingnaam CHLOOR
overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:
Transportgevaar(n): 2.3, 5.1, 8, EHSM
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaar: ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

Niet geëvalueerd

Zee-transport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer: UN 1017
Juiste ladingnaam CHLOOR
overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1017
UN proper shipping name: CHLORINE

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 28.02.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 04.04.2018

Vorige versie: 12.0

Product: **CHLOOR VLOEIBAAR**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 20.02.2026

Transportgevaar(n)	2.3, 5.1, 8, EHS	Transport hazard class(es):	2.3, 5.1, 8, EHS
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaar(n):	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F-C; S-U	Special precautions for user:	EmS: F-C; S-U

Luchttransport

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN-nummer of ID-nummer: UN 1017

UN number or ID number: UN 1017

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

UN proper shipping name: CHLORINE

Transportgevaar(n):
Verpakkingsgroep:
Milieugevaar(n):

2.3, 5.1, 8
Niet van toepassing
Geen markering
milieugevaarlijk
noodzakelijk

Transport hazard class(es):
Packing group:
Environmental hazards:

2.3, 5.1, 8
Not applicable
No Mark as
dangerous for the
environment is
needed

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Niet bekend

Special precautions for user:

None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevaar(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevaar(n)" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaar(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaar(n)" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 75, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Vermeld in bovenstaande regulatie: Chloor

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2A
STOT SE 3 (irriterend voor het ademhalingssysteem)
Aquatic Acute 1
Press. Gas Vloeibaar gas
Ox. Gas 1
Acute Tox. 2 (Inademing - gas)
Aquatic Chronic 1

acute M-factor: 10
chronische M-factor: 1

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 28.02.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 04.04.2018

Vorige versie: 12.0

Product: **CHLOOR VLOEIBAAR**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 20.02.2026

Het onderhavige product is van een technische kwaliteit en, voor zover niet anders gespecificeerd of overeengekomen, uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik.

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Ox. Gas	Oxiderende gassen
Press. Gas	Gassen onder druk
Acute Tox.	Acute toxiciteit
Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
Aquatic Acute	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - acuut
Aquatic Chronic	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H270	Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H330	Dodelijk bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituut voor Normering. **DNEL** = Derived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemiddelen voor 50% van de populatie. **EG** = Europese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismiddelen voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale aanvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 28.02.2024

Versie: 13.0

Datum / Vorige versie: 04.04.2018

Vorige versie: 12.0

Product: **CHLOOR VLOEIBAAR**

(ID Nr. 30042276/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 20.02.2026

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.