

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Σελίδα: 1/80

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

BUTYL ACRYLATE

Χημικό όνομα: ακρυλικός βουτυλεστέρας

Αριθμός ευρετηρίου: 607-062-00-3

Αριθμός CAS: 141-32-2

Αριθμός καταχώρησης REACH: 01-2119453155-43-0000, 01-2119453155-43-0167, 01-2119453155-43-0134, 01-2119453155-43-0044, 01-2119453155-43-0016, 01-2119453155-43-0002, 01-2119453155-43-0025, 01-2119453155-43, 01-2119453155-43-0065

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις: μονομερές

Μη συνιστώμενες χρήσεις: Αποθαρρύνεται έντονα οποιαδήποτε καταναλωτική χρήση., Χρήση της ουσίας σε κόλλες (επαγγελματική), Χρήση της ουσίας σε επικαλύψεις (επαγγελματική), Χρήση της ουσίας σε μελάνια και τόνερ (επαγγελματική)

Συνιστώμενη χρήση: μόνο για βιομηχανική χρήση

Μη συνιστώμενη χρήση: καλλυντικά, φαρμακευτικό προϊόν

Για την λεπτομερή περιγραφή των προσδιορισμένων χρήσεων του προϊόντος δείτε το παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Διεύθυνση επαφής:

BASF Hellas S.A.

Sindos Industrial Area

57022 Sindos

GREECE

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Διεύθυνση E-mail: gr-psr-hellas@basf.com

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Ελληνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων

0030 210 7793777 (24 hours / 7 days)

International emergency number:

Τηλέφωνο: +49 180 2273-112

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός των κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)	H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Skin Irrit. 2	H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Eye Irrit. 2	H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Skin Sens. 1	H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
STOT SE 3	H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Aquatic Chronic 3	H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση της BASF και με την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, απαιτείται η ακόλουθη ταξινόμηση που υπερβαίνει την ταξινόμηση που προκύπτει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, Παράρτημα VI, Πίνακας 3.1.

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα)
Aquatic Chronic 3

Εφόσον οι ταξινομήσεις δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στο κεφάλαιο 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα:



Λέξη-μήνυμα:

Προσοχή

Δήλωση επικινδυνότητας:

H226 Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης (πρόληψη):	
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο.
P271	Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Δηλώσεις προφύλαξης (αντίδραση):	
P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P305 + P351 + P338	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Δηλώσεις προφύλαξης (Αποθήκευση):	
P233	Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
Δηλώσεις προφύλαξης (διάθεση):	
P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Συστατικό(ά) προσδιορισμού κινδύνων για σκοπούς επισήμανσης: ακρυλικό n-βουτύλιο

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]

Ενδεχομένως, στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά με άλλους κινδύνους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ταξινόμηση, αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα της ουσίας ή του μείγματος.

Βλέπε κεφάλαιο 12 - Αποτελέσματα της ABT και aAaB.

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής πάνω από τα νόμιμα όρια που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1907/2006 ή δεν έχει αναγνωριστεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ή στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για ABT (ανθεκτικές / βιοσυσσωρεύσιμες / τοξικές) και aAaB (άκρως ανθεκτικές / άκρως βιοσυσσωρεύσιμες).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Χημική φύση

ακρυλικό n-βουτύλιο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αριθμός CAS: 141-32-2
Αριθμός EC: 205-480-7
Αριθμός ευρετηρίου: 607-062-00-3

Ουσία με όριο επαγγελματικής έκθεσης στην ΕΕ

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (ερεθ. του αναπνευστικού)
Aquatic Chronic 3
H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

Διαφορετική ταξινόμηση σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις και τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (ερεθ. του αναπνευστικού)
Aquatic Chronic 3

Συστατικά που υπόκεινται σε ρύθμιση

ακρυλικό n-βουτύλιο

Περιεκτικότητα (β/β): $\geq 99,5\%$ - $\leq 100\%$
Αριθμός CAS: 141-32-2
Αριθμός EC: 205-480-7
Αριθμός ευρετηρίου: 607-062-00-3

Ουσία με όριο επαγγελματικής έκθεσης στην ΕΕ

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (ερεθ. του αναπνευστικού)
Aquatic Chronic 3
H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

Διαφορετική ταξινόμηση σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις και τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (ερεθ. του αναπνευστικού)
Aquatic Chronic 3

Για τις ταξινομήσεις που δεν περιγράφονται πλήρως στο κεφάλαιο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, το πλήρες κείμενο δίνεται στο κεφάλαιο 16.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

3.2. Μείγματα

Δεν εφαρμόζεται

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Το προσωπικό πρώτων βοηθειών θα πρέπει να προσέχει τη δική του ασφάλεια. Εάν ο ασθενής έχει πιθανότητα να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον και μεταφέρετέ τον σε πλάγια θέση (θέση ανάνηψης). Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένο ρουχισμό.

Σε περίπτωση εισπνοής:

Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετε τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Να ξεπλένεται επιμελώς με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

τα μάτια που έχουν επηρεαστεί να πλένονται για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε 200 - 300 κε νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11.

Κίνδυνοι: Πληροφορίες, όπως επιπρόσθετες πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνονται στις GHS φράσεις επισήμανσης οι οποίες είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 2 και στις Τοξικολογικές εκτιμήσεις στην Ενότητα 11. Άλλα συμπτώματα και / ή επιδράσεις δεν είναι γνωστά μέχρι τώρα

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Αγωγή: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες), δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντίδοτο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:

ξηρή σκόνη, ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα, αφρός

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης, για λόγους ασφαλείας:
δέσμη νερού

Πρόσθετα στοιχεία:
Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Συμβουλή: Κίνδυνος βίαιου αυτο-πολυμερισμού σε περίπτωση υπερθέρμανσης μέσα στον περιέκτη.
Οι περιέκτες που κινδυνεύουν να ψύχονται με ψεκασμό νερού.

Συμβουλή: Το προϊόν είναι καύσιμο. Δες ΔΔΑ ενότητα 7 - Χειρισμός και αποθήκευση.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός εξοπλισμός προστασίας:
Να φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες

Συμπληρωματικά στοιχεία:
Εκτείνετε τα μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο. Η πυρόσβεση να γίνεται από τη μέγιστη απόσταση. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορούν να συγκεντρωθούν σε χαμηλές περιοχές και να μεταφερθούν σε αρκετή απόσταση ως την πηγή της ανάφλεξης.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε κοντινή περιοχή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύστημα αποκατάστασης εάν η θερμοκρασία στη δεξαμενή αποθήκευσης χύδην φθάνει τους 45 °C. Εκκενώστε την περιοχή από όλο το μη απαραίτητο προσωπικό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς στην περιοχή να εκκενώσει όλο το προσωπικό προς μεγαλύτερη περιοχή, εάν η θερμοκρασία στη δεξαμενή αποθήκευσης χύδην φθάσει τους 60 °C.

Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Υψηλός κίνδυνος γλιστρήματος λόγω διαρροής/διαφυγής του προϊόντος.

Η έκλυση της ουσίας/προϊόντος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή στην πηγή της. Διακόψτε ή περιορίστε τη διαρροή της ουσίας/προϊόντος υπό ασφαλείς συνθήκες.

Συσκευάσετε σε καλά κλειστούς περιέκτες προς διάθεση.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Ο χειρισμός να γίνεται σε συμφωνία με καλή βιομηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Χρησιμοποιείτε αντιστατικά εργαλεία.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Πρέπει να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Για μεγάλες ποσότητες: Αντλείστε το προϊόν.

Τυχόν διαρροές θα πρέπει να περιορίζονται, να στερεοποιούνται και να συγκεντρώνονται σε κατάλληλα δοχεία προς διάθεση. Απορρίψτε το επιβαρυμένο απορροφητικό υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Περιορίστε τα αέρια/ατμούς/ομίχλη με ψεκασμό νερού από ακροφύσιο. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα επιμελώς με νερό και απορρυπαντικά, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Οι εργασίες καθαρισμού θα πρέπει να διεξάγονται μόνο με τη χρήση αναπνευστικής συσκευής. Συλλέξτε με κατάλληλο υλικό και απορρίψτε.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στις ενότητες 8 και 13.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Την ουσία/το προϊόν μπορεί να χειρίζεται μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Μέρη της εγκατάστασης θα πρέπει να ελέγχονται για κατάλοιπα πολυμερούς και να καθαρίζονται σε τακτικά διαστήματα ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες αντιδράσεις.

Εξασφαλίστε πολύ καλό αερισμό αποθηκών και χώρων εργασίας. Απαιτείται απομόνωση του χώρου ή εξαερισμός. Όταν γεμίζετε, μεταγγίζετε ή αδειάζετε τα δοχεία είναι αναγκαίος επαρκής τοπικός εξαερισμός. Οδηγήστε τα αέρια ρεύματα στην ατμόσφαιρα μόνο διαμέσου καταλλήλων διαχωριστών. Ελέγξτε την κατάσταση των στεγανοποιητικών και των βιδών των συνδέσμων.

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θερμοκρασίες που πρέπει να αποφεύγονται. Να προστατεύεται από θερμότητα. Να προστατεύεται από απευθείας ηλιακό φως. Προστατεύετε τα περιεχόμενα από την επίδραση του φωτός. Μην ανοίγεται θερμούς ή διογκωμένους περιέκτες του προϊόντος. Απομακρύνετε τα άτομα σε ασφαλές μέρος και ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία.

Εξασφαλίστε επαρκή επίπεδα αναστολέα και διαλυμένου οξυγόνου.

Να αποφεύγεται η εισπνοή σκόνης / ομίχλης / ατμών. Αποφύγετε τη δημιουργία αερούματος. Να αποφεύγεται κάθε απευθείας επαφή με την ουσία/προϊόν.

Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη:

Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Η ουσία/το προϊόν μπορεί να σχηματίσει αναφλέξιμο μίγμα με τον αέρα. Όλος ο εξοπλισμός μεταφοράς να γειώνεται κατάλληλα για να αποφευχθεί ηλεκτροστατική εκκένωση. Συνιστάται να γειώνονται όλα τα αγωγίμα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

μέρη των μηχανών. Δεν απαιτείται αντiekρηκτικός εξοπλισμός, όταν η φόρτωση και η επεξεργασία του προϊόντος διεξάγεται σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 5 °C κάτω από το σημείο ανάφλεξης.

Οι περιέκτες που έχουν θερμανθεί θα πρέπει να ψύχονται για να παρεμποδιστεί ο πολυμερισμός. Εάν είναι εκτεθειμένοι στη φωτιά οι περιέκτες να διατηρούνται δροσεροί με ψεκασμό νερού. Πρέπει να παρέχεται ψύξη έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς στην περιοχή.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης: Πριν την αποθήκευση επιβεβαιώσετε ότι ο εξοπλισμός μεταφοράς και τα δοχεία αποθήκευσης που θα χρησιμοποιηθούν δεν περιέχουν άλλες ουσίες / προϊόντα. Πριν την μεταφορά στο απόθεμα, η ταυτότητα του προϊόντος πρέπει να επιβεβαιωθεί πέρα από κάθε αμφιβολία. Η είσοδος στους χώρους αποθήκευσης να επιτρέπεται μόνο στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο σταθεροποιητής είναι αποτελεσματικός μόνο με την παρουσία οξυγόνου. Διατηρήσετε επαφή με ατμόσφαιρα που περιέχει 5 - 21% οξυγόνο. Ποτέ μην χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεξαμενές με εγκατάσταση αδρανούς αερίου.

Κίνδυνος πολυμερισμού. Να προστατεύεται από θερμότητα. Να προστατεύεται από απευθείας ηλιακό φως. Αποφύγετε το υπεριώδες (UV) φως και άλλες ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Να προστατεύεται από μόλυνση.

Σε περίπτωση χύδην αποθήκευσης, οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον εξοπλισμένες με δύο συσκευές προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας.

Ακόμη και αν το προϊόν αποθηκεύεται και χειρίζεται όπως προδιαγράφεται / υποδεικνύεται θα πρέπει να καταναλώνεται μέσα στην ενδεικνυόμενη διάρκεια αποθήκευσης.

Σταθερότητα κατά την αποθήκευση:

Θερμοκρασία αποθήκευσης: < 35 °C

Διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήν.

Θα πρέπει να προσεχθεί η αναφερόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης.

Να αποφεύγεται η παρατεταμένη αποθήκευση.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα.

Εξασφαλίστε επαρκή επίπεδα αναστολέα και διαλυμένου οξυγόνου.

Να μην αποθηκεύεται με λιγότερο από 10% ελεύθερο χώρο πάνω από το υγρό.

Η σταθερότητα κατά την αποθήκευση βασίζεται στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος και τις συνθήκες που περιγράφονται.

Συνιστάται να διατηρείται ασφαλής απόσταση +2 βαθμών πάνω από την περιοχή κρυσταλλοποίησης.

Το προϊόν είναι σταθεροποιημένο, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ο χρόνος ζωής κατά την αποθήκευση.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 45 °C

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύστημα αποκατάστασης, εάν η θερμοκρασία στη δεξαμενή αποθήκευσης χύδην φθάσει την ενδεικνυόμενη τιμή.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 60 °C

Θα πρέπει όλο το προσωπικό να εκκενώσει προς μεγαλύτερη περιοχή, εάν η θερμοκρασία στη δεξαμενή αποθήκευσης χύδην φθάσει την ενδεικνυόμενη τιμή.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δείτε το(α) σενάριο(α) έκθεσης στο παράρτημα του παρόντος δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν /ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με όρια επαγγελματικής έκθεσης

141-32-2: ακρυλικό n-βουτύλιο

τιμή TWA 55 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (GR))

τιμή TWA 11 mg/m³ ; 2 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

τιμή STEL 53 mg/m³ ; 10 ppm (OEL (EU))

ενδεικτικό

PNEC

νερό: 0,00272 mg/l

θαλασσινό νερό: 0,000272 mg/l

μονάδα επεξεργασίας: 3,5 mg/l

ίζημα (γλυκό νερό): 0,0338 mg/kg

ίζημα (θαλασσινό νερό): 0,00338 mg/kg

έδαφος: 1 mg/kg

DNEL

εργαζόμενος/η:

Μακροχρόνια έκθεση - τοπικές επιδράσεις, Εισπνοή: 11 mg/m³

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αναπνευστική προστασία:

Κατάλληλη αναπνευστική προστασία για χαμηλότερες συγκεντρώσεις ή βραχυχρόνια επίδραση.

Φίλτρο αερίων EN 141 Τύπος A για αέρια /ατμούς οργανικών ενώσεων (σημείο ζέσεως >65 °C).

Προστασία χεριών:

Κατάλληλα υλικά επίσης με παρατεταμένη, απευθείας επαφή (Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντιστοιχία >480 λεπτά χρόνου διήθησης σύμφωνα με το EN ISO 374-1):

βουτυλοκαουτσούκ – πάχος επίστρωσης 0.7 mm

ελαστικό νιτριλίου (NBR, nitrile rubber) – πάχος επίστρωσης 0.4 mm

Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων.

Συμπληρωματική σημείωση: Οι προδιαγραφές βασίζονται σε δοκιμές, βιβλιογραφικά δεδομένα και στοιχεία από παραγωγούς γαντιών ή προέκυψαν κατ'αναλογία από παρόμοιες ουσίες. Εξαιτίας πολλών διαφορετικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία), πρέπει να θεωρηθεί ότι στην πράξη, η

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

διάρκεια χρήσης των γαντιών χημικής προστασίας μπορεί να είναι πολύ συντομότερη από τον χρόνο διαπερατότητας που έχει προσδιορισθεί με δοκιμές

Προστασία ματιών:

Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (EN 166)

Προστασία σώματος:

Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη δραστηριότητα και την πιθανή έκθεση, π.χ. ποδιά, προστατευτικές μπότες, στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το EN 14605 σε περίπτωση εκτινάξεων ή EN 13982 σε περίπτωση σκόνης).

Γενικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Να αποφεύγεται η εισπνοή του ατμού. Απαιτείται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας επιπλέον του αναφερόμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον και να περιοριστεί η διασπορά τυχόν απελευθέρωσης όταν συμβεί. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης επικινδυνότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης:	υγρό	
Μορφή:	υγρό	
Χρώμα:	άχρωμο	
Οσμή:	ακρυλικού	
Κατώφλι οσμής:	απροσδιόριστο	
Σημείο τήξεως:	-64,6 °C Δεδομένα από τη βιβλιογραφία. Η ουσία/το προϊόν δεν αποικοδομείται.	
Σημείο ζέσεως:	147 °C (1.013 hPa)	
Αναφλεξιμότητα:	Εύφλεκτο υγρό και ατμός.	(εξαγόμενο από το σημείο ανάφλεξης)
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση. Το κατώτατο σημείο έκρηξης μπορεί να βρίσκεται περίπου 5 - 15°C κάτω από το σημείο ανάφλεξης.	
Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας:	Για υγρά δεν αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση.	
Σημείο ανάφλεξης:	38 °C	(DIN 51755, κλειστό δοχείο)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:	275 °C	(DIN 51794)
Θερμική αποικοδόμηση:	Δεν αποσυντίθεται εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνιστάται / υποδεικνύεται.	
SADT:	Η ουσία / μείγμα δεν μπορεί να υποστεί αυτοδιάσπαση σύμφωνα με την GHS.	
Τιμή pH:	Δεν έχει εφαρμογή	
Ιξώδες, κινηματικό:	(20 °C)	
	απροσδιόριστο	
Ιξώδες, δυναμικό:	0,88 mPa.s	
	(20 °C)	
	0,66 mPa.s	
	(40 °C)	
Θιξοτροπία:	μη θιξοτροπικό	
Διαλυτότητα σε νερό:		(ΟΟΣΑ - Οδηγία 105)
	1,7 g/l	
	(20 °C)	
Διαλυτότητα (ποιοτική) διαλύτης(ες):	οργανικοί διαλύτες αναμίξιμο	
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Kow):	2,38	(με μέτρηση)
	(25 °C)	
Τάση ατμών:	5 hPa	
	(22,2 °C)	
Σχετική πυκνότητα:	0,9	
	(20 °C)	
Πυκνότητα:	0,899 g/cm ³	
	(20 °C)	
	0,8689 g/cm ³	
	(50 °C)	
	0,8639 g/cm ³	(βάσει υπολογισμού)
	(55 °C)	
Σχετική πυκνότητα ατμών (ως προς τον αέρα):	4,41	(βάσει υπολογισμού)
	(20 °C)	
	Βαρύτερο του αέρα.	

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Κατανομή μεγέθους σωματιδίων: Η ουσία / προϊόν διακινείται ή χρησιμοποιείται σε μη συμπαγή ή κοκκώδη μορφή. -

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Εκρηκτικά

Κίνδυνος έκρηξης: Βάση της χημικής δομής δεν υπάρχει καμία ένδειξη για εκρηκτικές ιδιότητες.

Ευαισθησία κραδασμών: Λόγω της χημικής δομής δεν υπάρχει ευαισθησία στην κρούση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Οξειδωτικές ιδιότητες

Ιδιότητες που ευνοούν την ανάπτυξη της πυρκαγιάς: Με βάση την δομή του, το προϊόν δεν κατατάσσεται ως οξειδωτικό.

Εύφλεκτα υγρά

Παρατεταμένη καύση:

απροσδιόριστο

Πυροφορικές ιδιότητες

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:

Τύπος δοκιμής: Αυτανάφλεξη σε θερμοκρασία δωματίου

Εξαιτίας της δομής του το προϊόν δεν ταξινομείται ως αυτοαναφλέξιμο.

Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα

Ικανότητα αυτοθέρμανσης: Δεν εφαρμόζεται, το προϊόν είναι υγρό

Ουσίες και μείγματα που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

Διάβρωση σε μέταλλα

Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

ρΚΑ:

Η ουσία δεν διασπάται.

Προσρόφηση/νερό - έδαφος: ΚΟΚ: 88,4; log ΚΟΚ: 1,95 (ΟΟΣΑ Οδηγία 106)

Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

Επιφανειακή τάση:

Εξαιτίας της δομής του, δεν πρέπει να αναμένεται καμία επιφανειοδραστικότητα.

Μοριακή μάζα:

128,17 g/mol

SAPT-Θερμοκρασία:

Σύμφωνα με την SP386 διασφαλίζεται ότι το επίπεδο χημικής σταθεροποίησης είναι επαρκές για την αποφυγή επικίνδυνου πολυμερισμού κατά τη συνολική διάρκεια της μεταφοράς. - Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για το πρόσφατα σταθεροποιημένο προϊόν.

Ρυθμός εξάτμισης:

Η τιμή μπορεί να εκτιμηθεί βάσει της σταθεράς του νόμου του Henry ή της τάσης ατμών.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα

10.1. Αντιδρασιμότητα

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

Διάβρωση σε μέταλλα:

Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στα μέταλλα.

Παραγωγή εύφλεκτων αερίων:

Παρατηρήσεις:

Δεν σχηματίζει εύφλεκτα αέρια παρουσία νερού.

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και φωτιάς. Μπορεί να σχηματιστούν αναφλέξιμα αέρια μίγματα όταν το προϊόν θερμαίνεται πάνω από το σημείο ανάφλεξης και/ή όταν ψεκάζεται ή όταν νεφελοποιείται. Σχηματισμός εκρηκτικών μιγμάτων αερίου/αέρα.

Πολυμερισμός με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας.

Κίνδυνος αυθόρμητου πολυμερισμού με την εξάντληση του οξυγόνου από την υγρή φάση. Κίνδυνος αυθόρμητου πολυμερισμού αν θερμανθεί ή παρουσία ακτινοβολίας UV. Κίνδυνος αυθόρμητου και βίαιου αυτό-πολυμερισμού εάν υπάρξει απώλεια αναστολέα ή το προϊόν εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα. Κατά τον πολυμερισμό εκλύονται αέρια που μπορούν να διαρρήξουν κλειστά ή περιορισμένα δοχεία. Οι αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Κίνδυνος αυθόρμητου πολυμερισμού με παρουσία εκκινητών αντιδράσεων ελευθέρων ριζών (π.χ. υπεροξειδίων). Αντιδρά με το νιτρικό οξύ. Κίνδυνος αυθόρμητου πολυμερισμού παρουσία οξειδωτικών παραγόντων.

Επικίνδυνες αντιδράσεις με την παρουσία των αναφερόμενων ουσιών προς αποφυγή.

**Το προϊόν σταθεροποιείται έναντι αυθόρμητου πολυμερισμού πριν την αποστολή
Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.**

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Να αποφεύγεται η θερμότητα. Αποφύγετε συγκεντρώσεις οξυγόνου, πάνω από το προϊόν, μικρότερες από 5%. Αποφύγετε το υπεριώδες (UV) φως και άλλες ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Να αποφεύγεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Να αποφεύγεται η παρατεταμένη αποθήκευση. Αποφύγετε τυχόν απώλεια αναστολέα. Να αποφεύγονται υπερβολικές θερμοκρασίες. Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, γυμνή φλόγα. Αποφύγετε την παγωνιά. Να αποφεύγεται η υγρασία.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται:

πηγές ελεύθερων ριζών, εκκινητές ελευθέρων ριζών, υπεροξείδια, μερκαπτάνες, νιτροενώσεις, υπερβορικά (υπεροξοβορικά), αζίδια, αιθέρας, κετόνες, αλδεΐδες, αμίνες, νιτρικές ενώσεις, νιτρώδεις ενώσεις, οξειδωτικός παράγοντας, αναγωγικοί παράγοντες, ισχυρές βάσεις, αλκαλικές δραστητικές ουσίες, ανυδρίτες οξέων, ακυλοχλωρίδια, πυκνά ανόργανα οξέα, μεταλλικά άλατα αδρανές αέριο

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης:

Δε σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως συνίσταται / υποδεικνύεται.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα

Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας:

Μέτριας τοξικότητας μετά από βραχυχρόνια εισπνοή. Χαμηλής τοξικότητας μετά από απλή κατάποση. Χαμηλής τοξικότητας μετά από σύντομη δερματική επαφή.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

LD50 αρουραίος (από το στόμα): 3.150 mg/kg (Μέθοδος BASF)

LC50 αρουραίος (με εισπνοή): 10,3 mg/l 4 h (Οδηγία ΟΟΣΑ 403)

Εξετάστηκε ο ατμός.

LD50 κουνέλι (από το δέρμα): 2.000 - 3.024 mg/kg (άλλο)

Ερεθιστική δράση

Εκτίμηση των ερεθιστικών επιδράσεων:

Η επαφή με τα μάτια προκαλεί ερεθισμό. Η επαφή με το δέρμα προκαλεί ερεθισμό.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Προσβολή του δέρματος / ερεθισμός

κουνέλι: Ερεθιστικό. (Μέθοδος BASF)

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών

κουνέλι: Ερεθιστικό. (άλλο)

Ευαισθητοποίηση αναπνευστικών οδών/δέρματος

Εκτίμηση της ευαισθητοποίησης:

Η επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.

Πειραματικά δεδομένα/ από υπολογισμό:

Τοπική Δοκιμασία Λεμφαδένων Ποντικού (LLNA) ποντικός: ευαισθητοποιητικό δέρματος (ΟΟΣΑ Οδηγία 429)

Μεταλλαξιγένεση βλαστοκυττάρων

Εκτίμηση της ικανότητας μεταλλαξιγένεσης:

Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε βακτήρια. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών. Η ουσία δεν ήταν μεταλλαξιγόνος σε δοκιμασία με θηλαστικά. Το προϊόν δεν έχει ελεγχθεί πλήρως. Η πρόταση έχει προκύψει τμηματικά από προϊόντα με παρόμοια δομή ή σύσταση.

Καρκινογόνος δράση

Αξιολόγηση της ικανότητας καρκινογένεσης:

Σε μακροχρόνιες μελέτες με ζώα στις οποίες η ουσία χορηγήθηκε με εισπνοή, δεν παρατηρήθηκε καρκινογόνος επίδραση. Η ουσία δεν επέδειξε καμία καρκινογόνα δράση μετά από μακροχρόνια επαφή με το δέρμα. IARC Group 3 (μη ταξινομούμενο ως προς την καρκινογένεση στον άνθρωπο).

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Εκτίμηση της αναπαραγωγικής τοξικότητας:

Τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα δεν έδωσαν ένδειξη επίδρασης εξασθένησης της γονιμότητας.

Τοξικότητα για την ανάπτυξη

Εκτίμηση της ικανότητας τερατογένεσης:

Δεν εμφανίστηκαν ενδείξεις τοξικότητας στην ανάπτυξη / τερατογενετικής επίδρασης σε μελέτες με ζώα.

Τοξικότητα σε συγκεκριμένα όργανα στόχους (απλή έκθεση)

Απλή εκτίμηση STOT:

Προκαλεί προσωρινό ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων και τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση)

Εκτίμηση της τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης:

Μετά από επανειλημμένη χορήγηση η κυρίαρχη επίδραση είναι ο τοπικός ερεθισμός. Η ουσία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο οσφρητικό επιθήλιο μετά από επανειλημμένη εισπνοή.

Κίνδυνος κατά την αναπνοή

Δεν έχει εφαρμογή

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αλληλεπιδράσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Εκτίμηση της τοξικότητας σε υδατικό περιβάλλον:

Οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς. Επικίνδυνο για τους υδρόβιους οργανισμούς, με βάση δεδομένα μελέτης μακροχρόνιας τοξικότητας. Δεν αναμένεται αναστολή της αποικοδομητικής ικανότητας της ενεργοποιημένης ιλύος όταν εισαχθεί σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού σε αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις.

Τοξικότητα για τα ψάρια:

LC50 (96 h) 2,1 mg/l, *Cyprinodon variegatus* (Οδηγία ΟΟΣΑ 203, δυναμική ροή)

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

Υδρόβια ασπόνδυλα:

EC50 (48 h) 8,2 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 202, μέρος 1, δυναμική ροή)

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

Υδρόβια φυτά:

EC50 (96 h) 2,65 mg/l, *Selenastrum capricornutum* (Οδηγία ΟΟΣΑ 201, στατικό)

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

Μικροοργανισμοί/Επίδραση στην ενεργοποιημένη ιλύ:

EC0 (3 d) > 150 mg/l, ενεργοποιημένη ιλύς, βιομηχανική (άλλο, αερόβια)

Ονομαστική συγκέντρωση.

Χρόνια τοξικότητα για τα ψάρια:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Χρόνια τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα:

NOEC (21 d) 0,136 mg/l, *Daphnia magna* (Οδηγία ΟΟΣΑ 211, ημιστατικό)

Τα στοιχεία για την τοξική επίδραση αναφέρονται στην αναλυτικά προσδιορισμένη συγκέντρωση.

Εκτίμηση της χερσαίας τοξικότητας:

Καμία επίδραση ακόμη και στις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης.

Οργανισμοί που ζουν στο έδαφος:

EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, μικροοργανισμοί εδάφους (ΟΟΣΑ 217)

Το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί. Η δήλωση αυτή έχει προκύψει από ουσίες / προϊόντα παρόμοιας μορφής ή σύνθεσης. Οι λεπτομέρειες της τοξικής επίδρασης σχετίζονται με την ονομαστική συγκέντρωση.

Επίγεια φυτά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Άλλα επίγεια μη-θηλαστικά:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Εκτίμηση της βιοαποικοδόμησης και εξάλειψης (H₂O):

Εύκολα αποικοδομήσιμο (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ).

Πληροφορίες για την εξάλειψη:

80 - 90 % TIC του ThIC (28 d) (ISO 14593) (αερόβια, ενεργοποιημένη ιλύς, αστικής προέλευσης)

Εκτίμηση σταθερότητας σε νερό:

Σε επαφή με το νερό η ουσία θα υδρολυθεί αργά.

Πληροφορίες σχετικά με τη Σταθερότητα σε Νερό (Υδρόλυση):

t_{1/2} 1.100 d (25 °C, Τιμή pH7), (Οδηγία ΟΟΣΑ 111, pH 7)

Σε επαφή με το νερό η ουσία θα υδρολυθεί αργά.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Εκτίμηση δυνατότητας βιοσυσσώρευσης:

Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

Δυναμικό βιοσυσσώρευσης:

Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης(BCF): 17,3 (με υπολογισμό)

Δεν πρέπει να αναμένεται συσσώρευση σε οργανισμούς.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Εκτίμηση κινδύνων μεταφοράς μεταξύ περιβαλλοντικών διαμερισμάτων.:

Πτητικότητα: Η ουσία δεν θα εξατμισθεί στην ατμόσφαιρα από την επιφάνεια του νερού.

Προσρόφηση στο έδαφος: Δεν αναμένεται προσρόφηση στη στερεά φάση του εδάφους.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΕ) Νο.1907/2006 για τις χημικές ουσίες REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια PBT. Η ουσία δεν πληροί τα κριτήρια vPvB.Ιδιοταξινόμηση

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Η ουσία δεν αναγνωρίζεται ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής ούτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού ΕΕ για την ύπαρξη ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Η ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΥ) 2024/590 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Αποτελέσματα αξιολόγησης για PMT (Ανθεκτική, Ευκίνητη, Τοξική) και vPvM (άκρως Ανθεκτική και άκρως Ευκίνητη)

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για PMT. Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια για vPvM. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Πρόσθετα στοιχεία

Άλλες οικοτοξικολογικές συμβουλές:

Να μην απελευθερώνεται ακατέργαστο σε φυσικά νερά. Οξεία τοξική δράση σε υδρόβιους οργανισμούς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Πρέπει να αποστέλλεται σε κατάλληλη εγκατάσταση αποτέφρωσης, με τήρηση των τοπικών κανονισμών.

Μολυσμένη συσκευασία:

Ακαθάριστοι άδειοι περιέκτες θα πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα περιεχόμενα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά

ADR

αριθμός UN ή αριθμός ID: UN2348

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Οικεία ονομασία	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	3
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον	Κωδικός τούνελ: D/E
χρήστη:	

RID

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2348
Οικεία ονομασία	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	3
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον	Δεν αναφέρεται
χρήστη:	

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

ADN

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2348
Οικεία ονομασία	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
αποστολής κατά UN:	
Κλάση/κλάσεις κινδύνου	3
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	όχι
Ειδικές προφυλάξεις για τον	Δεν αναφέρεται
χρήστη:	

Μεταφορά με σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας φορτίων χύδην

αριθμός UN ή αριθμός ID:	UN2348
Οικεία ονομασία	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (n-BUTYL ACRYLATE,
αποστολής κατά UN:	STABILIZED)

Κλάση/κλάσεις κινδύνου	3, INST, N3
κατά τη μεταφορά:	
Ομάδα συσκευασίας:	III
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:	ναι
Τύπος δεξαμενόπλοιου	C
ποτάμιας ναυσιπλοΐας:	
Σχεδιασμός δεξαμενής	2
μεταφοράς φορτίου:	
Τύπος δεξαμενής	2
πλήρωσης:	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Θαλάσσια μεταφορά

IMDG

αριθμός UN ή αριθμός ID: UN 2348

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3

Ομάδα συσκευασίας: III

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: όχι

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Θαλάσσιος ρυπαντής: ΟΧΙ

EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 2348

UN proper shipping name: BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: no

Marine pollutant: NO

Special precautions for user: EmS: F-E; S-D

Αεροπορική μεταφορά

IATA/ICAO

αριθμός UN ή αριθμός ID: UN 2348

Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN: ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά: 3

Ομάδα συσκευασίας: III

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν απαιτείται επισήμανση ως επικίνδυνος για το περιβάλλον

Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη: Δεν αναφέρεται

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 2348

UN proper shipping name: BUTYL ACRYLATES, STABILIZED

Transport hazard class(es): 3

Packing group: III

Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed

Special precautions for user: None known

14.1. αριθμός UN ή αριθμός ID

Δείτε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις για τον «αριθμό UN ή αριθμό ID» για τους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Οικεία ονομασία αποστολής κατά UN" / "UN proper shipping name" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.3. Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά" / "Transport hazard class(es)" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.4. Ομάδα συσκευασίας

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για την "Ομάδα συσκευασίας" / "Packing group" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τους "Περιβαλλοντικούς κινδύνους" / "Environmental hazards" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δείτε τις σχετικές καταχωρήσεις για τις "Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη" / "Special precautions for user" στους αντίστοιχους κανονισμούς στους παραπάνω πίνακες.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές σε χύδην σύμφωνα με τα όργανα του IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Κανονισμός:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Όνομα προϊόντος:	Butyl acrylate (all isomers)	Product name:	Butyl acrylate (all isomers)
Κατηγορία ρύπανσης:	Y	Pollution category:	Y
Τύπος πλοίου:	3	Ship Type:	3

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και εξουσιοδοτήσεις

Παράρτημα XVII του Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1907/2006: Αριθμός καταλόγου: 3, 40, 75

Οδηγία 2012/18/ΕΕ - Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ):

Αριθμός καταχώρισης στον κανονισμό: P5c

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

| Η ταξινόμηση ισχύει για τυπικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

Σε περίπτωση που εφαρμόζονται και άλλες κανονιστικές διατάξεις που δεν αναφέρονται ήδη σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, τότε αυτές περιγράφονται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

| Έχει γίνει Εκτίμηση Χημικού Κινδύνου (CSA)

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Αξιολόγηση των κλάσεων κινδύνου σύμφωνα με κριτήρια της UN GHS (στην πιο επίκαιρη έκδοσή της)

Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 5 (από το στόμα)
Acute Tox. 4 (Εισπνοή - ατμός)
Acute Tox. 5 (από το δέρμα)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3 (ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα)
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1B

Τα θέματα ασφαλούς χειρισμού και αποθήκευσης καλύπτονται σε ένα, διαθέσιμο κατόπιν σχετικής αίτησης, φυλλάδιο.

Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των κλάσεων κινδύνου και των δηλώσεων επικινδυνότητας, εφόσον αναφέρονται στις Ενότητες 2 ή 3:

Flam. Liq.	Εύφλεκτα υγρά
Acute Tox.	Οξεία τοξικότητα
Skin Irrit.	Ερεθισμός του δέρματος
Eye Irrit.	Οφθαλμικός ερεθισμός
Skin Sens.	Ευαισθητοποίηση του δέρματος
STOT SE	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση
Aquatic Chronic	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνια
H226	Εύφλεκτο υγρό και ατμός.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συντομογραφίες

ADR = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ADN** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ATE** = Εκτιμήσεις Οξείας τοξικότητας. **CAO** = Μόνο Αεροσκάφος Φορτίων. **CAS** = Υπηρεσία Χημικής

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Ταυτοποίησης. **CLP** = Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. **DIN** = Γερμανικός Οργανισμός Τυποποίησης. **DNEL** = παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις. **EC50** = Μέση αποτελεσματική συγκέντρωση αποτελεσματική συγκέντρωση για το 50% του πληθυσμού. **EC** = Ευρωπαϊκή Κοινότητα. **EN** = Ευρωπαϊκά Πρότυπα. **IARC** = Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο. **IATA** = Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. **IBC-Code** = Διεθνής Χημικός Κώδικας Χύδην. **IMDG** = Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. **ISO** = Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. **STE** = Βραχυχρόνια Έκθεση. **LD50** = Μέση θανατηφόρος δόση για το 50% του πληθυσμού. **TLV** = Οριακή τιμή έκθεσης. **MARPOL** = Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία. **NEN** = Ολλανδικά Πρότυπα. **NOEC** = Συγκέντρωση Μη Παρατηρούμενης Επίδρασης. **OEL** = Όριο Επαγγελματικής Έκθεσης. **OECD** = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. **PBT** = Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική ουσία (ABT). **PNEC** = Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις. **PPM** = Μέρη ανά εκατομμύριο. **RID** = Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές Επικίνδυνων εμπορευμάτων. **TWA** = Χρονοσταθμισμένος μέσος όρος. **UN-number** = αριθμός UN κατά τη μεταφορά. **vPvB** = άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ).

Τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιοσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία.

Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Παράρτημα: Σενάρια έκθεσης

Περιεχόμενα

- Παραγωγή πολυμερών, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- Παραγωγή πολυμερών, Μεταγενέστερος χρήστης, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- Χρήση ως χημικό αντιδραστήριο, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
ERC1; PROC15

1. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή πολυμερών, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6c: Βιομηχανική χρήση μονομερών σε διεργασίες πολυμερισμού (συμπερίληψη ή μη μέσα / πάνω στο αντικείμενο)
Συνθήκες λειτουργίας	
Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ	12.900.000 kg
Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος	300
Συντελεστής εκπομπών στον αέρα	1 %
Συντελεστής εκπομπών στο νερό	1 %
Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος	0 %
Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)	18.000 m3/d
Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό	10
Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό	100
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων	Δημοτικός βιολογικός

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

	καθαρισμός
Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)	2.000 m3/d
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,805975
	Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα ιζήματα γλυκών υδάτων.
Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια	10.670,3 χλγ/ημέρα
Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται με καθίζηση σε γλυκό νερό.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0534 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004855
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριστικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,4765 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,679684
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,4765 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,679684
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό η-βουτύλιο Περιοριτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριστικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,6755 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,606861
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριστικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,6755 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,606861
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό η-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

2. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Παραγωγή πολυμερών, Μεταγενέστερος χρήστης, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6c: Βιομηχανική χρήση μονομερών σε διεργασίες πολυμερισμού (συμπερίληψη ή μη μέσα / πάνω στο αντικείμενο)
Συνθήκες λειτουργίας	
Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ	16.300.000 kg
Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος	300
Συντελεστής εκπομπών στον αέρα	1 %
Συντελεστής εκπομπών στο νερό	1 %
Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος	0 %
Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)	18.000 m3/d
Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό	10
Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό	100
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων	Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός
Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)	2.000 m3/d
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,805975
	Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα ιζήματα γλυκών υδάτων.
Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια	33.706,6 χλγ/ημέρα
Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται με καθίζηση σε γλυκό νερό.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0534 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004855
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Για σύγκριση βλέπε: <http://www.ecetoc.org/tra>

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,4765 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,679684
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες

Για σύγκριση βλέπε: <http://www.ecetoc.org/tra>

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
---	--

Συνθήκες λειτουργίας

Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό η-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,6755 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,606861
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι

Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά

Εκτίμηση έκθεσης 6,6755 mg/m³

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR) 0,606861

Μέθοδος εκτίμησης Ποιοτική εκτίμηση

Εργάτες - δερματικά

Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες

Για σύγκριση βλέπε: <http://www.ecetoc.org/tra>

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης

PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση)
Κύρια χρήση: βιομηχανική

Συνθήκες λειτουργίας

Συγκέντρωση ουσίας

ακρυλικό n-βουτύλιο
Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %

Φυσική κατάσταση

υγρό

Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση

500 Pa

Θερμοκρασία διεργασίας

20 °C

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής

480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

Εσωτερική / εξωτερική χρήση

Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Τοπικός εξαερισμός

Αποτελεσματικότητα: 90 %

Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).

Αποτελεσματικότητα: 70 %

Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.
Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριστικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ενδιάμεσο προϊόν, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC6a: Χρήση ενδιάμεσου
Συνθήκες λειτουργίας	
Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ	6.160.000 kg
Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος	300
Συντελεστής εκπομπών στον αέρα	1 %
Συντελεστής εκπομπών στο νερό	0,7 %
Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος	0,1 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)	18.000 m ³ /d
Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό	10
Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό	100
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων	Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός
Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,805975
	Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα ιζήματα γλυκών υδάτων.
Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια	5.095,3 χλγ/ημέρα
Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται με καθίζηση σε γλυκό νερό.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC1: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή διεργασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	0,0534 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,004855
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC2: Παραγωγή χημικών ή διύλιση σε κλειστή συνεχή διεργασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξαερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάζτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	2,6702 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,242744
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC3: Τυποποίηση ή σύνθεση στη χημική βιομηχανία σε κλειστές ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση ή διεργασίες με ισοδύναμες συνθήκες περιορισμού Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήστε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι	Αποτελεσματικότητα: 30 %

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	3,7383 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,339842
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοριτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	7,4765 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,679684
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC4: Παραγωγή χημικών όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό η-βουτύλιο Περιοριτικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC5: Ανάμιξη σε ασυνεχείς διεργασίες (κατά παρτίδες) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: >= 0 % - <= 100 %
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

	Περιεκτικότητα: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8a: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση και εκκένωση) σε μη εξιδεικευμένες εγκαταστάσεις.

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

	Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιοδικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,6755 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,606861
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξερισμός ή / και καλός γενικός εξερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC8b: Μεταφορά της ουσίας ή του μείγματος (πλήρωση / εκκένωση) σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	6,6755 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,606861
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Παρέχετε ένα γενικό ή ελεγχόμενο εξερισμό με κατάλληλες προδιαγραφές (5 έως 10 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 70 %
Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	8,0106 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,728233
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες

Για σύγκριση βλέπε: <http://www.ecetoc.org/tra>

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης

Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC9: Μεταφορά της ουσίας ή του σκευάσματος σε μικρούς περιέκτες (γεμιστική γραμμή αποκλειστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει ζύγιση) Κύρια χρήση: βιομηχανική
--	--

Συνθήκες λειτουργίας

Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας

Εγκαταστήσετε ελεγχόμενο εξαερισμό με τις σωστές προδιαγραφές (όχι λιγότερες από 3-5 αλλαγές αέρα την ώρα).	Αποτελεσματικότητα: 30 %
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.	Αποτελεσματικότητα: 95 %
Επιβεβαιώστε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους. Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	

Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της

Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	9,3457 mg/m ³

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,849605
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	
Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες	
Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης

Χρήση ως χημικό αντιδραστήριο, (χρήση βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
ERC1; PROC15

Έλεγχος έκθεσης και μέτρα μείωσης κινδύνου

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	ERC1: Παραγωγή ουσιών
Συνθήκες λειτουργίας	
Ετήσια ποσότητα εντός ΕΕ	6.160.000 kg
Ελάχιστος αριθμός ημερών εκπομπής ανά έτος	100
Συντελεστής εκπομπών στον αέρα	5 %
Συντελεστής εκπομπών στο νερό	6 %
Συντελεστής εκπομπών στο έδαφος	0,01 %
Λήψη επιφανειακού νερού (παροχή)	18.000 m3/d
Συντελεστής αραίωσης στο γλυκό νερό	10
Συντελεστής αραίωσης στο θαλασσινό νερό	100
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Είδος μονάδας επεξεργασίας λυμάτων	Δημοτικός βιολογικός καθαρισμός
Υποτιθέμενη παροχή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (m3/d)	2.000 m3/d
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Περιβάλλον
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,805975
	Ο κίνδυνος περιβαλλοντικής έκθεσης ορίζεται στα ιζήματα γλυκών υδάτων.
Μέγιστη ποσότητα, η οποία μπορεί να	15.285,8

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: BUTYL ACRYLATE

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια	χλγ/ημέρα
Ο κίνδυνος για περιβαλλοντική έκθεση προσδιορίζεται με καθίζηση σε γλυκό νερό.	

Συνεισφέρον σενάριο έκθεσης	
Περιλαμβανόμενες περιγραφικές παράμετροι χρήσης	PROC15: Χρήση ως εργαστηριακό αντιδραστήριο. Κύρια χρήση: βιομηχανική
Συνθήκες λειτουργίας	
Συγκέντρωση ουσίας	ακρυλικό n-βουτύλιο Περιεκτικότητα: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Φυσική κατάσταση	υγρό
Τάση ατμών της ουσίας κατά την χρήση	500 Pa
Θερμοκρασία διεργασίας	20 °C
Διάρκεια και συχνότητα εφαρμογής	480 min 5 ημέρες ανά εβδομάδα
Εσωτερική / εξωτερική χρήση	Χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέτρα ελέγχου επικινδυνότητας	
Τοπικός εξαερισμός	Αποτελεσματικότητα: 90 %
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Επιβεβαιώσετε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι ανοικτά (γενικός εξαερισμός).	
Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για τα μάτια.	
Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με μολυσμένα εργαλεία. Καθαρίστε κάθε μόλυνση μόλις αυτή παρουσιαστεί. Ξεπλύνετε άμεσα όλο το δέρμα που έχει μολυνθεί.	
Αλλάξτε τα γάντια όταν η διάρκεια της εργασίας υπερβαίνει το χρόνο αντοχής τους., Φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες σε συνδυασμό με "βασική" εκπαίδευση των εργαζομένων.	
Εκτίμηση έκθεσης και αναφορά στην πηγή της	
Μέθοδος εκτίμησης	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Εργαζόμενοι
	Εργάτες - μέσω εισπνοής, μακροχρόνια - τοπικά
Εκτίμηση έκθεσης	5,3404 mg/m ³
Αναλογία χαρακτηρισμού κινδύνου (RCR)	0,485489
Μέθοδος εκτίμησης	Ποιοτική εκτίμηση
	Εργάτες - δερματικά
Πρόσθετες πληροφορίες ορθής πρακτικής	
Συνιστάται τοπικός εξαερισμός ή / και καλός γενικός εξαερισμός.	

BASF Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό Νο 1907/2006/ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς.

Ημερομηνία / Αναθεώρηση: 10.11.2025

Έκδοση: 12.0

Ημερομηνία / Προηγούμενη έκδοση: 12.04.2024

Προηγούμενη έκδοση: 11.0

Προϊόν: **BUTYL ACRYLATE**

(ID no. 30041258/SDS_GEN_GR/EL)

Ημερομηνία εκτύπωσης 11.11.2025

Οδηγίες για τους μεταγενέστερους χρήστες

Για σύγκριση βλέπε: http://www.ecetoc.org/tra
