

Biztonsági Adatlap

Oldal: 1/61

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

ETHYL ACRYLATE

Kémiai név: Etil-akrilát

CAS-szám: 140-88-5

REACH regisztrációs szám: 01-2119459301-46-0001, 01-2119459301-46-0033, 01-2119459301-46-0068, 01-2119459301-46

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználás: monomer

Javasolt felhasználás: vegyianyag

Ellenjavallt felhasználások: Az összes fogyasztói felhasználás szigorúan ellenjavallt., Anyag felhasználása ragasztókban (professzionális), Anyag felhasználása bevonatokban (professzionális), Anyaghasználat tintákban és tonerekben (professzionális)

A termék azonosított felhasználásainak részletezését lásd a biztonsági adatlap mellékletében.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Magyarországi Képviselő:
BASF Hungária Kft.
Váci út 96-98
1133 BUDAPEST
HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700
e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.

1096 BUDAPEST, HUNGARY

+36 80 20 11 99

Nemzetközi sürgősségi telefonszám:

Telefon: +49 180 2273-112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Flam. Liq. 2	H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)	H331 Belélegezve mérgező.
Acute Tox. 4 (orális)	H302 Lenyelve ártalmas.
Acute Tox. 4 (dermális)	H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
Skin Irrit. 2	H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2	H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Skin Sens. 1	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT SE 3	H335 Légúti irritációt okozhat.
Aquatic Chronic 3	H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Specifikus koncentrációs határértékek az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Skin Corr./Irrit. 2: $\geq 5\%$

STOT SE 3, légzőszervi irritáció: $\geq 5\%$

Eye Dam./Irrit. 2: $\geq 5\%$

A BASF jelenlegi tudása és a 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében megadott kritériumok alkalmazása szerint a következő osztályozásra van szükség, amely túllépi a 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3.1. táblázatában megadott osztályozást.

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4 (dermális)
Acute Tox. 4 (orális)
Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

Amennyiben a besorolásokra vonatkozó szöveg nincs teljes egészében kiírva ebben a szakaszban, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Piktogram:

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat:

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H331	Belélegezve mérgező.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H302 + H312	Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés:

P271	Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280	Védőkesztyű és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhárító intézkedések:

P311	Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel percekig keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Tárolás:

P403 + P235	Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
-------------	---

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhelyezés hulladékként:

P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.
------	--

Veszélyt meghatározó alkotórész(ek) a feliratozáshoz/címkézéshez: etil-akrilát

2.3. Egyéb veszélyek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Amennyiben szükséges, az olyan, egyéb veszélyekre vonatkozó információk vannak feltüntetve ebben a szakaszban, amelyek nem eredményeznek osztálybasorolást, de hozzájárulnak az anyag vagy a keverék általános veszélyességéhez.

Lásd a 12. szakaszt - a PBT- és vPvB-értékelés eredményét.

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően. A termék nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Kémiai jellemzés

etil-akrilát

CAS-szám: 140-88-5
EU-szám: 205-438-8
INDEX-szám: 607-032-00-X

Anyag az EU foglalkozási
expozíciós határértékével

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
Acute Tox. 4 (orális)
Acute Tox. 4 (dermális)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
Aquatic Chronic 3
H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 +
H312, H412

Az 1272/2008/EK rendelet Annex I-ben
meghatározott kritériumok és a jelenlegi ismeretek
szerint eltérő osztályozás

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4 (dermális)
Acute Tox. 4 (orális)
Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

Specifikus koncentrációs határ:

Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 %
STOT SE 3, légzőszervi irritáció: >= 5 %
Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 %

Az akut toxicitás becslése:

orális: 1120 mg/kg
Belélegzés: 9 mg/l (gőz)
dermális: 1.800 mg/kg

Szabályozási szempontból releváns összetevők

etil-akrilát

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Tartalom (W/W): $\geq 99,5\%$ - $\leq 100\%$	Flam. Liq. 2
CAS-szám: 140-88-5	Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
EU-szám: 205-438-8	Acute Tox. 4 (orális)
INDEX-szám: 607-032-00-X	Acute Tox. 4 (dermális)
Anyag az EU foglalkozási expozíciós határértékével	Skin Irrit. 2
	Eye Irrit. 2
	Skin Sens. 1
	STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
	Aquatic Chronic 3
	H225, H319, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H412
	<u>Az 1272/2008/EK rendelet Annex I-ben meghatározott kritériumok és a jelenlegi ismeretek szerint eltérő osztályozás</u>
	Flam. Liq. 2
	Acute Tox. 4 (dermális)
	Acute Tox. 4 (orális)
	Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
	Skin Irrit. 2
	Skin Sens. 1B
	STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
	Eye Irrit. 2
	Aquatic Chronic 3
	<u>Specifikus koncentrációs határ:</u>
	Skin Corr./Irrit. 2: $\geq 5\%$
	STOT SE 3, légzőszervi irritáció: $\geq 5\%$
	Eye Dam./Irrit. 2: $\geq 5\%$
	<u>Az akut toxicitás becslése:</u>
	orális: 1120 mg/kg
	Belélegzés: 9 mg/l (gőz)
	dermális: 1.800 mg/kg

Ha az osztályozás nincs teljes egészében feltüntetve ebben a szakaszban, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

3.2. Keverékek

Nem alkalmazható

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Az elsősegélynyújtók ügyeljenek a saját biztonságukra. Ha a sérült feltehetően elveszti eszméletét, akkor stabil oldalhelyzetben szállítsuk és helyezzük el (magához térő pozíció). Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Belélegezve:

| A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:

| Bő vízzel és szappannal azonnal alaposan mossuk le és forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülve:

Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés esetén:

| A száját azonnal öblítsük ki, majd itassunk 200-300 ml vizet és forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek: Információkat, azaz kiegészítő információkat a tünetekre és hatásokra vonatkozóan a 2. szakaszban elérhető GHS-címkézési mondatokban és a 11. szakaszban elérhető toxikológiai értékelésekben találhatók.

| Veszélyek: Információkat, azaz kiegészítő információkat a tünetekre és hatásokra vonatkozóan a 2. szakaszban elérhető GHS-címkézési mondatokban és a 11. szakaszban elérhető toxikológiai értékelésekben találhatók. (További) tünetek és/vagy hatások nem ismertek biztosan

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

| Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

tűzoltó por, vízpermet, széndioxid, hab

Biztonsági szempontból nem megfelelő tűzoltóanyag:

vízszugár

További információ:

A tűzoltási intézkedéseket a környezet figyelembevételével határozzuk meg.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

| Tanács: Tárolóedénybeni túlhevülés esetén heves önpolimerizáció veszélye áll fenn. A veszélyeztetett edényzetet/konténert vízpermettel hűtsük.

| Tanács: Kevésbé tűzveszélyes [R10] Lásd a Biztonsági Adatlap 7. fejezetét - Kezelés és tárolás.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés:

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

| Tűz esetén viseljünk zártrendszerű légzőkészüléket. Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára

További információ:

| Tűzvédelmi intézkedések a környezeti adottságoktól függően foganatosítandók. Maximális távolságról oltuk a tüzet. A keletkező gőzök nehezebbek a levegőnél, alacsony szinten összegyűlhetnek és jelentős távolságot megtehetnek egy gyújtóforrásig.

| A közelben keletkezett tűz esetén, ha az ömlesztett tároló tartályban a hőmérséklet eléri a 45°C-ot restabilizáló rendszert kell alkalmazni. A felesleges személyeket távolítsuk el a területről. A közelben keletkezett tűz esetén, ha az ömlesztett tároló tartályban a hőmérséklet eléri a 60°C-ot a területen tartózkodó személyzetet evakuálni kell.

| A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

| A termék kifolyásának/kiömlésének következtében jelentős csúszásveszély.

| Az anyag/termék kiszabadulása tüzet vagy robbanást okozhat. Szivárgást és a szivárgás helyét megszüntetni. Kapcsolja ki vagy állítsa le az anyag/termék kibocsátását biztonságos körülmények között.

| A hulladék jól záródó tartályban tárolandó!

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

| A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

| Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng. Antisztatikus szerszámokat használjunk.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad. A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtsük össze.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

| Nagy mennyiségek esetén: Lepumpálni.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni, meg kell szilárdítani és az eltávolításhoz megfelelő tartályba helyezni. Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A gázokat/gőzöket/ködfelhőt vízpermettel nyomjuk el. A szennyezett tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírásokat betartva vízzel és tisztítószerrel alaposan tisztítjuk meg. A tisztítási műveleteket légzésvédő készülék viselése mellett kell végrehajtani. Megfelelő rendszeresített eszközzel felvenni és ártalmatlanítani.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyianyagot/terméket kizárólag az arra kiképzett személyzet kezelheti. A gyártóberendezés részegységeit ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajtuk polimermaradványok. Rendszeres tisztítást kell végezni a veszélyes reakciók elkerülése érdekében.

Gondoskodjunk a tároló- és munkaterületek alapos szellőzéséről. Burkolattal vegyük körül vagy biztosítsunk elszívó szellőzést. Konténerek kiürítésekor, áttöltésekor vagy töltésekor megfelelő helyi elszívás szükséges. A hulladékkevegőt az atmoszférába csak megfelelő elválasztókon keresztül szabad kivezetni. Ellenőrizzük a tömítések és csatlakozó csavarok meneteinek állapotát.

Ügyeljünk az elkerülendő hőmérsékletekre. Hőhatástól védjük. Védjük közvetlen napfénytől. A tartalmát védjük a fény hatásától. A meleg vagy felpuffadt edényzetet ne nyissuk ki. A személyeket helyezzük biztonságba és riadóztassuk a tűzoltókat.

Megfelelő inhibítor- és oxigénszintet kell biztosítani.

A porok/ködök/gőzök belégzését kerüljük. Kerüljük el aeroszol képződését. Kerüljük minden közvetlen érintkezést az anyaggal/termékkel.

Tűz- és robbanásvédelem:

Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng. Az anyag/termék levegővel keveredve robbanóelegyet képezhet. Az árumozgató berendezéseket a statikus elektromos feltöltődés elkerülése érdekében földelni kell. Javasolt a készülék összes vezetőképes részének földelése. Robbanásbiztos készülékek kellenek, ha a termék töltése, feldolgozása minimum a lobbanáspontnál 5 °C-kal alacsonyabb hőmérsékleten vagy afölött történik.

A felmelegedés miatti polimerizációs veszély ellen hűtsük a tartályokat. A tűz hatásának kitett tárolóedényeket vízpermettel hűtsük. Vészhelyzeti hűtést kell biztosítani egy környezetben előforduló tűz esetére.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: A raktározást megelőzően ellenőrizni kell, hogy a rakodó- és áttöltőberendezés valamint a tárolóedények nem tartalmazznak más vegyianyagokat/termékeket. A raktárra adás előtt a termék azonosítását kétséget kizáró módon el kell végezni. A tárolóhelyiségekben kizárólag megfelelően kiképzett munkatársak tartózkodhatnak. A stabilizátor csak oxigén jelenlétében hatásos. A termék 5-21% oxigéntartalmú atmoszférával való érintkezését biztosítsuk és ennek lehetőségét tartsuk fel. Ne használjunk inertgáz töltetű tárolóedényeket a termék tárolására.

Polimerizáció veszélye. Hőhatástól védjük. Védjük közvetlen napfénytől. Kerüljük az UV- és egyéb nagy energiájú sugárzást. Védjük a szennyeződésektől.

Ömlesztett tárolás esetén a tárolótartályokat legalább két magas hőmérséklet-jelző berendezéssel kell felszerelni.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

A terméket a megadott/előírt tárolási körülmények foganatosítása mellett is fel kell használni a jelzett eltarthatósági időszakon belül.

Tárolási stabilitás:

Tárolási hőmérséklet: < 35 °C

Tárolási időtartam: 12 hónap

A megadott tárolási hőmérsékletet be kell tartani.

Kerüljük a hosszantartó tárolást.

A terméket dolgozzuk fel amilyen gyorsan csak lehet.

Megfelelő inhibitor- és oxigénszintet kell biztosítani.

Ne tárolja 10%-nál kevesebb légtérrel a folyadék felett.

Az anyag tárolási stabilitása függ a környezeti hőmérséklettől és a megadott körülményektől.

A tárolásnál ajánlott legalább +2 fok biztonsági távolságot tartani a kristályosodási hőmérséklet felett.

A termék stabilizált, ügyeljünk a szavatossági idejére

Tárolási hőmérséklet: 45 °C

Restabilizáló rendszert kell alkalmazni, ha az ömlesztett tároló tartályban a hőmérséklet eléri a megadott értéket.

Tárolási hőmérséklet: 60 °C

Az adott területen tartózkodó összes személyt evakuálni kell, ha az ömlesztett tároló tartályban a hőmérséklet eléri a megadott értéket.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az expozíciós forgatókönyvet/forgatókönyveket a biztonsági adatlap mellékletében.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

PNEC

édesvíz: 0,0027 mg/l

szakaszos felszabadulás: 0,011 mg/l

tengervíz: 0,0003 mg/l

szennyvíztisztító telep: 10 mg/l

üledék (édesvíz): 0,0213 mg/kg

üledék (tengervíz): 0,0021 mg/kg

talaj: 1 mg/kg

DNEL

munkavállaló:

Hosszantartó expozíció - helyi hatások, belélegzés: 21 mg/m³

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:

Alacsonyabb koncentrációknál vagy rövidebb időtartamú behatásnál megfelelő légzésvédelem:

Gázszűrő berendezés: szerves gázok/gőzök (forráspont >65°C, pl. EN 14387 típus A).

Kézvédelem:

Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN ISO 374-1 szerint).

butilgumi (Butyl) - 0,7 mm rétegvastagság

Kiegészítő megjegyzések: A megadott specifikáció teszteredményeken alapul illetve irodalmi adatok vagy a kesztyűgyártók által megadott információk vagy hasonló anyagok analóg viselkedése alapján került meghatározásra. Számos alkalmazási körülmény következtében (pl. hőmérsékleti viszonyok) figyelembe kell venni, hogy a vegyvédőkre szolgáló védőkesztyűk gyakorlati használhatósága lényegesen rövidebb idejű lehet, mint a kísérletileg meghatározott, áteresztőképesség alapján megállapított időtartam.

A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani.

Szemvédelem:

Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes szemüveg)(pl. EN 166).

A test védelme:

A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai védőruha (fröccsenés esetén az EN 14605 szerint vagy por esetén az EN ISO 13982 szerint).

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések

A bőrrel, ruhával való érintkezés és a szembe jutás kerülendő. Kerüljük a gőzök belégzését. A megadott személyi védőfelszerelés kiegészítéseképpen zárt munkaruha viselése kötelező. A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.

Környezeti expozíció ellenőrzések

Minden megfelelő intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk a termék környezetbe jutását és korlátozzuk a kijutott anyag szétterjedését, ha mégis megtörténne. Megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell alkalmazni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: folyékony

Megjelenési forma: folyékony

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Szín:	színtelen	
Szag:	akrilszerű	
Szagküszöb:	2 ppb	
Olvadáspont:	-71,2 °C	
	Irodalmi adatok.	
Forráspont:	99,8 °C	(egyéb)
	(1.013 hPa)	
Gyúlékonyság/Tűzvesélyesség:	Tűzvesélyes [R11]	
Alsó robbanási határérték:	Folyadékoknál nem releváns az osztályozás és a címkézés szempontjából., Az alsó robbanási pont a lobbanáspont alatt lehet 5 - 15 °C-kal.	
Felső robbanási határérték:	Folyadékoknál nem releváns az osztályozás és a címkézés szempontjából.	
Lobbanáspont:	9 °C	(zárttéri)
	Irodalmi adatok.	
Öngyulladás hőmérséklet:	372 °C	
	Irodalmi adatok.	
Hőbomlás:	155 °C, 1.220 J/g (DDK (DIN 51007))	
SADT:	Nem olyan anyag/keverék, amely a GHS szerinti önbomlásra hajlamos.	
pH-érték:	(20 °C)	
	nem alkalmazható, rosszul oldódó	
Viszkozitás, kinematikus:	kb. 0,582 mm ² /s	
	(25 °C)	
Viszkozitás, dinamikus:	0,535 mPa.s	
	(25 °C)	
	Irodalmi adatok.	
Tixotrópia:	nem tixotróp	
Oldhatóság vízben:	Irodalmi adatok.	(egyéb)
	20 g/l	
	(20 °C)	
Oldhatóság (kvalitatív) oldószer:	szerves oldószerek elegyedik	
Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):	1,18	(OECD irányelv 107)
	(25 °C)	
Gőznyomás:	40 hPa	
	(20,9 °C)	
Fajlagos sűrűség:	0,9234	
	(20 °C)	
Sűrűség:	0,92 g/cm ³	(egyéb)
	(20 °C)	
	Irodalmi adatok.	
	0,8867 g/cm ³	
	(50 °C)	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

0,8812 g/cm³ (számított)
(55 °C)
Relatív gőzsűrűség (levegő): 3,45 (számított)
(20 °C)
Levegőnél nehezebb.

A részecskék jellemzői

Részecskeméret-eloszlás: Az anyagot/terméket nem forgalmazzák vagy használják szilárd illetve szemcsés formában. -

9.2. Egyéb információk

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanóanyagok

Robbanásveszély: Struktúrája alapján a termék nem (egyéb)
robbanásveszélyes.

Ütésérzékenység: A kémiai szerkezet alapján ütésre nem érzékeny.

Oxidáló tulajdonságok

Égést elősegítő tulajdonságok: Struktúrája alapján a termék (egyéb)
nem égést tápláló (oxidáló).

Piroforos tulajdonságok

Öngyulladás hőmérséklet: Teszt típus: Spontán
öngyulladás
szobahőmérsékleten:

Szerkezeti tulajdonságai alapján a termék nem öngyulladó.

Önmelegedésre képes anyagok és keverékek

Önhevítési képesség: Önmelegedésre nem hajlamos
anyag.
Az alacsony olvadáspont miatt nem
vizsgálták.

Olyan anyagok és keverékek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki

Tűzveszélyes gázok képződése:
Vízzel érintkezve nem fejleszt gyúlékony gázokat.

Fémkorrózió

Nincs korrozív hatása fémre.

Egyéb biztonsági jellemzők

pKa:

Adszorpció/víz - talaj: Az anyag nem disszociál.
KOC: 3,9 - 85; log KOC: 1,9 (OECD-irányelv 106)

Felületi feszültség:

A kémiai szerkezet alapján felületi
aktivitás nem várható.

Móltömeg:

100,12 g/mol

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

SAPT-hőmérséklet:

Az SP386 szerint biztosítani kell, hogy a kémiai stabilizálás szintje elegendő legyen a veszélyes polimerizáció megakadályozásához a szállítás teljes időtartama alatt. - Ez az információ a nemrég stabilizált termékre érvényes.

Párolgási sebesség:

Az érték megbecsülhető a Henry-állandó vagy a gőznyomás alapján.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

Fémkorrózió:

Nincs korrozív hatása fémre.

Tűzveszélyes gázok
képződése:

Megjegyzés:

Vízzel érintkezve nem fejleszt
gyúlékony gázokat.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Adott körülmények között tűz- és robbanásveszély áll fenn. A lobbanáspont fölé melegítve és/vagy szétporlasztva vagy szétpermetezve a levegővel gyúlékony keveréket képezhet. Levegővel robbanásveszélyes gázkeverék képződése.

Polimerizáció hőfejlődéssel.

A folyadékfázis oxigénhiányos állapota esetén spontán polimerizáció veszélye áll fenn. Spontán polimerizáció veszélye melegítésre vagy UV-sugárzás jelenlétében. Ha az inhibítor nincs jelen vagy a terméket túlzott hőhatás éri, spontán bekövetkező heves önpolimerizáció veszélye áll fenn. A polimerizáció során gázok fejlődnek amelyek a szorosan lezárt vagy elzárt edényzetet szétrepeszthetik. A reakciók következtében tűz keletkezhet.

Spontán polimerizáció játszódhat le gyökös mechanizmusú láncreakció indító anyagok jelenlétében. (pl. peroxidok) Salétromsavval reagál. Spontán polimerizáció veszélye oxidálószer jelenlétében.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

A megadott vegyületekkel érintkezve veszélyes reakciók játszódhatnak le.

Kiszállítás előtt a terméket spontán polimerizáció ellen stabilizálják. A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

10.4. Kerülendő körülmények

Hőhatástól távol tartandó. A termék feletti légtér oxigéntartalma minimum 5% legyen. Kerüljük az UV- és egyéb nagy energiájú sugárzást. Közvetlen napfénytől távol tartandó. Kerüljük a hosszantartó tárolást. Kerüljük az inhibítorhiányos állapotot. Kerüljük a túlzott hőhatásokat, hőmérsékleteket. Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng. Védjük a fagytól. Kerüljük a nedvességet.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok:

gyökképzők, szabadgyökös iniciátorok, peroxidok, merkaptánok, nitrovegyületek, perborátok, azidok, éter, ketonok, aldehidek, aminok, nitrátok, nitritek, oxidálószer, redukálószer, erős bázisok, lúgosan reagáló anyagok, savanhidridek, savkloridok, tömény ásványi savak, fémek, fém-sók, inertgáz

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek:

Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:

Egyszeri lenyelésnél mérsékelt toxicitás. Rövid ideig tartó belégzésnél kifejezett toxicitás. Bőrrel érintkezve alacsony toxicitás. Az Európai Unió (EU) az anyagot "ártalmatlan"-nak minősítette bőrön keresztüli expozíció után.

Kísérleti/számított adatok:

LD50 patkány (orális): 1.120 mg/kg (hasonlóan az OECD irányelv 401-hez)

ATE (orális): 1120 mg/kg

LC50 patkány (belélegezve): 9 mg/l 4 h (OECD-irányelv 403)

A gőzét vizsgálták.

ATE (belélegezve): 9 mg/l

gőz

LD50 patkány (dermális): 3.049 mg/kg (hasonlóan a 402-es OECD-irányelvhez)

ATE (dermális): 1.800 mg/kg

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Irritáció

Irritáló hatás értékelése:

Szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású.

Kísérleti/számított adatok:

Maró/irritatív hatás bőrön:

nyúl: Irritatív (OECD-irányelv 404)

Súlyos szemkárosodás/-irritáció

nyúl: Irritatív (Draize-teszt)

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:

Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.

Kísérleti/számított adatok:

Egér lokális nyirokcsomó-vizsgálati módszer (LLNA) egér: bőrszenzibilizáló (OECD irányelv 429)

Csírasejt-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:

Az elvégzett vizsgálatok többségében (baktériumok/mikroorganizmusok/sejtkultúra) nem találtak mutagén hatást. In-vivo vizsgálatokban sem figyeltek meg mutagén hatást.

Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:

Hosszantartó belélegzéses állatkísérletekben az anyag nem mutatott rákkeltő tulajdonságot. Az anyag nem mutat rákkeltő hatást állatokban hosszantartó, bőrre irányuló behatás után. Hosszantartó patkányon és egéren végzett vizsgálatokban az anyag torokszondán keresztül beadva rákkeltő hatást mutatott. Az anyag egyszeri vagy rövid ideig tartó expozíciója után a rákkeltő potenciál gyakorlatilag kizárható. Az IARC (Nemzetközi Rákkutató Ügynökség) ezt az anyagot a 2B csoportba sorolta (A rákkeltő hatás lehetősége fennáll embereken).

Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:

Állatkísérletek eredményei fertilitást károsító hatást nem mutatnak. A termék nincs teljesen kivizsgálva. A megállapítások részletekben hasonló szerkezetű vagy összetételű termékekből származnak.

Fejlődési toxicitás

Teratogenicitás értékelése:

Állatkísérletek eredményei magzatkárosító hatásra nem utalnak. A termék nincs teljesen kivizsgálva. A megállapítások részletekben hasonló szerkezetű vagy összetételű termékekből származnak.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:

Irritálhatja a légutakat.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:

Ismételt belégzés esetén az anyag károsíthatja a szaglóhámot. Ismételt szervezetbe jutás elsődleges hatása helyi irritáció.

Aspirációs veszély

nem alkalmazható

Interaktív effektusok

Adat nem áll rendelkezésre.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Az anyag az 2017/2100 (EU)rendelet vagy az 2018/605 (EU) bizottsági rendelet szerint nem rendelkezik endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal, és nem szerepel az EU REACH 59. cikke szerinti, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján sem.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:

Akut mérgező a vízi szervezetekre. Ártalmas a vízi szervezetekre, a hosszantartó (krónikus) toxikológiai vizsgálatok mérési adatai alapján. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe.

Halakkal szemben mutatott toxicitás:

LC50 (96 h) 4,6 mg/l, *Salmo gairdneri*, syn. O. mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, Átfolyás.)

A megadott mérgezési hatás az analitikailag meghatározott koncentrációra vonatkozik.

Vízben élő gerinctelenek:

EC50 (48 h) 7,9 mg/l, *Daphnia magna* (OECD-irányelv 202, fejezet 1, Átfolyás.)

A megadott mérgezési hatás az analitikailag meghatározott koncentrációra vonatkozik.

Vízinövények:

EC50 (72 h) 4,5 mg/l (biomassza), *Selenastrum capricornutum* (OECD-irányelv 201, statikus)

A megadott mérgezési hatás az analitikailag meghatározott koncentrációra vonatkozik.

Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra:

EC10 (72 h) > 100 mg/l, kommunális aktivált iszap (aerob)

Névéleges koncentráció.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Krónikus toxicitás halakra:

Adat nem áll rendelkezésre.

Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre:

NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) 0,19 mg/l, *Daphnia magna* (OECD-irányelv 202, fejezet 2, Átfolyás.)

A megadott mérgezési hatás az analitikailag meghatározott koncentrációra vonatkozik.

Szárazföldi toxicitás értékelése:

A talajban élő szervezetek vizsgálata során nem észleltek toxikus hatást.

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Talajban élő szervezetek:

egyéb/ (28 d) > 1.000 mg/kg, talajlakó mikroorganizmusok (OECD 217)

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Szárazföldi növények:

Adat nem áll rendelkezésre.

Egyéb szárazföldi - nem emlősök:

Adat nem áll rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H₂O):

Biológiaiilag könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint).

Ártalmatlanítási szempontok:

80 - 90 % TIC of the ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerob, kommunális aktivált iszap)

A vízben való stabilitás kiértékelése:

Vízzel érintkezve az anyag lassan hidrolizál.

Adatok a vízben való stabilitásról (hidrolízis):

kb. $t_{1/2}$ 1.500 d (25 °C, pH-érték7), (OPPTS 835.2130, pH 7)

Vízzel érintkezve az anyag lassan hidrolizál.

12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:

Élő szervezetekben nem halmozódik fel.

Biológiai felhalmozódási potenciál:

Az n-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow) miatt felhalmozódása organizmusokban nem várható.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:

Illékonyság: Adat nem áll rendelkezésre.

Talajban történő adszorpció: A szilárd talajfázishoz való adszorpciója/kötődése nem várható.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint: A termék nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak. Saját osztálybasorolás

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Az anyag az 2017/2100 (EU)rendelet vagy az 2018/605 (EU) bizottsági rendelet szerint nem rendelkezik endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal, és nem szerepel az EU REACH 59. cikke szerinti, endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján sem.

12.7. Egyéb káros hatások

Az anyag nem szerepel az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2024/590/EU rendeletben.

A PMT és vPvM értékelés eredményei

Az anyag nem szerepel az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban összeállított listán, mivel nem rendelkezik PMT/vPvM tulajdonságokkal.

További információ

Egyéb ökotoxikológiai információ:

Ellenőrzés nélkül a terméket ne engedjük a környezetbe.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Égetőműben kell ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével.

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint

Szennyezett csomagolás:

A tisztítatlan üres göngyölegeket úgy kell ártalmatlanítani, mint a tartalmukat.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás

ADR

UN-szám vagy azonosító UN1917

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi 3

osztály(ok):

Csomagolási csoport: II

Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő Alagút kategória: D/E

különleges óvintézkedések:

RID

UN-szám vagy azonosító UN1917

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi 3

osztály(ok):

Csomagolási csoport: II

Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő nem ismertek

különleges óvintézkedések:

Belföldi vízi szállítás

ADN

UN-szám vagy azonosító UN1917

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

szállítási megnevezés:

Szállítási veszélyességi 3

osztály(ok):

Csomagolási csoport: II

Környezeti veszélyek: nem

A felhasználót érintő nem ismertek

különleges óvintézkedések:

Belvízi szállítás

UN-szám vagy azonosító UN1917

szám:

Az ENSZ szerinti megfelelő ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

szállítási megnevezés:

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3, INST, N3
 Csomagolási csoport: II
 Környezeti veszélyek: igen
 Belföldi vízi jármű típusa: C
 Az áruszállító tartány kialakítása: 2
 Az áruszállító tartány típusa: 2

Tengeri szállítás

Sea transport

IMDG

IMDG

UN-szám vagy azonosító szám: UN 1917
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

UN number or ID number: UN 1917
 UN proper shipping name: ETHYL ACRYLATE, STABILIZED

Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
 Csomagolási csoport: II
 Környezeti veszélyek: nem
 Tengeri szennyező: NEM
 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: EmS: F-E; S-D

Transport hazard class(es): 3
 Packing group: II
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO
 Special precautions for user: EmS: F-E; S-D

Légi szállítás

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN-szám vagy azonosító szám: UN 1917
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ETIL-AKRILÁT, STABILIZÁLT

UN number or ID number: UN 1917
 UN proper shipping name: ETHYL ACRYLATE, STABILIZED

Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
 Csomagolási csoport: II
 Környezeti veszélyek: A "környezetre veszélyes anyag" jelölés nem szükséges.
 A felhasználót érintő különleges nem ismertek

Transport hazard class(es): 3
 Packing group: II
 Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed
 Special precautions for user: None known

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

óvintézkedések:

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Lásd a fenti táblázatokban az „UN-szám vagy ID szám”-hoz tartozó megjegyzéseket a vonatkozó jogszabályokhoz.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.4. Csomagolási csoport

A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.5. Környezeti veszélyek

A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Előírás:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Termék neve:	Ethyl acrylate	Product name:	Ethyl acrylate
Szennyezési kategória:	Y	Pollution category:	Y
Hajó típusa:	2	Ship Type:	2

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Tilalmak, korlátozások, engedélyezések

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete alapján: Száma a listán: 3, 40, 75

2012/18 / EU irányelv - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése (EU).:

Lista bejegyzés a szabályozásban: P5b

A besorolás a szabványos hőmérsékleti és nyomásviszonyokra vonatkozik.

Lista bejegyzés a szabályozásban: H2

A besorolás a szabványos hőmérsékleti és nyomásviszonyokra vonatkozik.

1. REACH nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MűM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet és módosításai

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

| A kémiai biztonsági jelentés (CSA) elkészült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az UN és GHS kritériumok szerinti veszélyességi osztályok értékelése (legfrissebb változat).

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4 (orális)
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3 (légzőszervi irritáció)
Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tox. 3 (Belélegzés - gőz)
Skin Sens. 1B
Acute Tox. 5 (dermális)

Ez a termék ipari/technikai minőségű és hacsak máshogy nem specifikált vagy megállapodott, úgy kizárólag ipari célra szolgál. Bármilyen egyéb tervezett felhasználást a gyártóval meg kell beszélni.

A besorolás teljes szövege, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, ha a 2. vagy 3. szakaszban említve van:

Flam. Liq.	Tűzveszélyes folyadékok
Acute Tox.	Akut toxicitás
Skin Irrit.	Bőrirritáció
Eye Irrit.	Szemirritáció
Skin Sens.	Bőrszenzibilizáló
STOT SE	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
Aquatic Chronic	Veszélyes a vízi környezetre - krónikus
Skin Corr./Irrit.	Bőrmarás / bőrirritáció
Eye Dam./Irrit.	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H331	Belélegezve mérgező.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H302 + H312	Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Rövidítések

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ATE = Becsült akut toxicitás. CAO = Kizárólag teherszállító géppel szállítható. CAS = Kémiai nyilvántartó szolgálat. CLP = Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. DIN = Német szabványügyi szervezet. DNEL = Származtatott hatásmentes szint. EC50 = Átlagos effektív koncentráció a tesztelt szervezetek 50%-ára vonatkoztatva. EC = Európai Bizottság. EN = Európai Szabványok; IARC = Európai Rákkutató Intézet. IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IBC-code = IBC-szabályzat. IMDG = A veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló nemzetközi szabályzat. ISO = Nemzetközi Szabványügyi Testület. STE = Rövid távú expozíciós határérték. LC50 = Halálos koncentráció érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. LD50 = Halálos dózis érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. TLV = Határérték. MARPOL = Egyezmény a hajókról származó szennyező anyag-kibocsátás megelőzéséről. NEN = Holland szabvány. NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció. OEL = Foglalkozási expozíciós határérték. OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. PBT = Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. PNEC = Károsan nem ható koncentráció. PPM = ppm-érték, az egész egy milliomod része. RID = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. TWA = Idővel súlyozott átlag. UN-number = Anyagazonosító szám (UN-szám). vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzióhoz képest.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Tartalomjegyzék

- Polimer gyártása, (gyártó helye), (felhasználás ipari üzemekben)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- Polimer gyártása, Továbbfelhasználó, (felhasználás ipari üzemekben)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- Felhasználás intermediereként, (gyártó helye), (felhasználás ipari üzemekben)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- Felhasználás intermediereként, Továbbfelhasználó, (felhasználás ipari üzemekben)
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Polimer gyártása, (gyártó helye), (felhasználás ipari üzemekben)
SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6c: Monomer felhasználása polimerizációs folyamatokban az ipari telephelyen (bele vagy rá kerülhet a termékre)
Üzemi feltételek	
Éves felhasznált mennyiség az EU-ban	15.600.000 kg
Minimális emissziós napok évente	300
Emissziós faktor, levegő	5 %
Emissziós faktor, víz	0,01 ppm
Emissziós faktor, talaj	0 %
Befogadó felszíni vizek (áramlási mennyiség)	18.000 m3/d
Hígítási tényező, folyó/édesvíz	10
Hígítási tényező, tengervíz/tengerpart	100

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatkezelési intézkedések	
Szennyvíztisztító telep típusa	Kommunális szennyvíztelep
Feltételezett átfolyás a szennyvíztisztítón keresztül (m3/d)	2.000 m3/d
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Környezet
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,076817
	A környezeti expozícióból eredő kockázat a talajból lett meghatározva.
Biztonságosan kezelhető maximális mennyiség	676.936,9 kg/nap
A környezeti expozícióból eredő kockázat a talajból lett meghatározva.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC1: Zárt rendszerű vegyi termelés vagy finomítás, ahol nincs valószínűsége az expozíciónak vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Az expozíció becslése	0,0417 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,001986
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC2: Zárt rendszerű, folyamatos vegyi termelés vagy finomítás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiai ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

A részletekért lásd: <http://www.ecetoc.org/tra>

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozíció lehetséges Felhasználási terület: ipari
--	--

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

Kockázatkezelési intézkedések

Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése

Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	8,343 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,397286
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális

Útmutató továbbfelhasználók részére

A részletekért lásd: <http://www.ecetoc.org/tra>

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
--	--

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát
-------------------------	--------------

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

	Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	12,5145 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,595929
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8a: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellelnőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Helyi elszívás	Hatékonyság: 95 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	5,2144 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,248304
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelöltöltősor, a mérési szakasszal együtt). Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

2. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Polimer gyártása, Továbbfelhasználó, (felhasználás ipari üzemekben)

SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6c: Monomer felhasználása polimerizációs folyamatokban az ipari telephelyen (bele vagy rá kerülhet a termékre)
Üzemi feltételek	
Éves felhasznált mennyiség az EU-ban	87.500.000 kg
Minimális emissziós napok évente	300
Emissziós faktor, levegő	5 %
Emissziós faktor, víz	0,01 ppm
Emissziós faktor, talaj	0 %
Befogadó felszíni vizek (áramlási mennyiség)	18.000 m3/d
Hígítási tényező, folyó/édesvíz	10
Hígítási tényező, tengervíz/tengerpart	100
Kockázatkezelési intézkedések	
Megfelelő intézkedések az emisszió csökkentésére a talajban:	A szennyvíziszap nem juttatható a talajba.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Szennyvíztisztító telep típusa	Kommunális szennyvíztelep
Feltételezett átfolyás a szennyvíztisztítón keresztül (m3/d)	2.000 m3/d
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Környezet
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,062973
	A környezeti expozícióból eredő kockázat a tengeri üledékből lett meghatározva.
Biztonságosan kezelhető maximális mennyiség	463.159,2 kg/nap
A környezeti expozícióból eredő kockázat a tengeri üledékből lett meghatározva.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC1: Zárt rendszerű vegyi termelés vagy finomítás, ahol nincs valószínűsége az expozíciónak vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
--	---

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

Kockázatkezelési intézkedések

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiai ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése

Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	0,0417 mg/m ³

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,001986
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC2: Zárt rendszerű, folyamatos vegyi termelés vagy finomítás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozíció lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	8,343 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,397286
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	12,5145 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,595929
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8a: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellelnőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 95 %

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	5,2144 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,248304
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelöltöltősor, a mérési szakasszal együtt). Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás intermediereként, (gyártó helye), (felhasználás ipari üzemekben)

SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6a: Köztes termék használata
Üzemi feltételek	
Éves felhasznált mennyiség az EU-ban	29.100.000 kg
Minimális emissziós napok évente	300
Emissziós faktor, levegő	5 %
Emissziós faktor, víz	0,01 ppm
Emissziós faktor, talaj	0,1 %
Befogadó felszíni vizek (áramlási mennyiség)	18.000 m3/d
Hígítási tényező, folyó/édesvíz	10
Hígítási tényező, tengervíz/tengerpart	100
Kockázatkezelési intézkedések	
Megfelelő intézkedések az emisszió csökkentésére a talajban:	A szennyvíziszap nem juttatható a talajba.
Szennyvíztisztító telep típusa	Kommunális szennyvíztelep
Feltételezett átfolyás a szennyvíztisztítón keresztül (m3/d)	2.000 m3/d
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Környezet

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,14323
	A környezeti expozícióból eredő kockázat a talajból lett meghatározva.
Biztonságosan kezelhető maximális mennyiség	677.234,1 kg/nap
A környezeti expozícióból eredő kockázat a talajból lett meghatározva.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC1: Zárt rendszerű vegyi termelés vagy finomítás, ahol nincs valószínűsége az expozíciónak vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
---------------------------------	---

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

Kockázatkezelési intézkedések

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése

Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	0,0417 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,001986
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális

Útmutató továbbfelhasználók részére

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

A részletekért lásd: <http://www.ecetoc.org/tra>

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC2: Zárt rendszerű, folyamatos vegyi termelés vagy finomítás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
--	---

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

Kockázatkezelési intézkedések

Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése

Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális

Útmutató továbbfelhasználók részére

A részletekért lásd: <http://www.ecetoc.org/tra>

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozíció lehetséges Felhasználási terület: ipari

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	8,343 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,397286
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 25\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	12,5145 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,595929
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8a: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános	Hatékonyság: 70 %

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

szabványt vagy ellelnőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 95 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	5,2144 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,248304
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelöltöltősor, a mérési szakasszal együtt). Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

4. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe

Felhasználás intermediereként, Továbbfelhasználó, (felhasználás ipari üzemekben)

SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Az expozíció elleni védekezés és a kockázatkezelési intézkedések

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	ERC6a: Köztes termék használata
Üzemi feltételek	
Éves felhasznált mennyiség az EU-ban	29.100.000 kg
Minimális emissziós napok évente	300
Emissziós faktor, levegő	5 %
Emissziós faktor, víz	0,01 ppm
Emissziós faktor, talaj	0,1 %
Befogadó felszíni vizek (áramlási mennyiség)	18.000 m ³ /d
Hígítási tényező, folyó/édesvíz	10
Hígítási tényező, tengervíz/tengerpart	100
Kockázatkezelési intézkedések	
Megfelelő intézkedések az emisszió csökkentésére a talajban:	A szennyvíziszap nem juttatható a talajba.
Szennyvíztisztító telep típusa	Kommunális szennyvíztelep
Feltételezett átfolyás a szennyvíztisztítón keresztül (m ³ /d)	2.000 m ³ /d
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Környezet
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,062708
	A környezeti expozícióból eredő kockázat a tengeri üledékből lett meghatározva.
Biztonságosan kezelhető maximális	154.685,1

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

mennyiség	kg/nap
A környezeti expozícióból eredő kockázat a tengeri üledékből lett meghatározva.	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC1: Zárt rendszerű vegyi termelés vagy finomítás, ahol nincs valószínűsége az expozíciónak vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
--	---

Üzemi feltételek

Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

Kockázatkezelési intézkedések

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiai ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	

Az expozíció becslése és forrásának megnevezése

Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	0,0417 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,001986
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális

Útmutató továbbfelhasználók részére

A részletekért lásd: <http://www.ecetoc.org/tra>

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv

Lefedett felhasználások leírása	PROC2: Zárt rendszerű, folyamatos vegyi termelés vagy
--	---

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

	finomítás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiai ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC3: Zárt rendszerű, szakaszos vegyi termelés vagy formulázás, ahol alkalmanként kontrollált expozíció

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

	lehetséges vagy ezzel egyenértékű elszigetelési körülmények között zajló folyamatok. Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC4: Vegyi termelés, ahol expozíció lehetséges Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	8,343 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,397286
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC5: Keverés szakaszos folyamatokban Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 25 %
Halmazállapot	flyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	12,5145 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,595929
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8a: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) nem rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC8b: Anyag vagy keverék szállítása (töltés és ürítés) rendeltetésszerű létesítményekben Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 95 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaailag ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	5,2144 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,248304
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelöltöltősor, a mérési szakasszal együtt). Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Biztosítsunk egy megfelelő általános szabványt vagy ellenőrzött szellőztetést (5-10 levegőcsere óránként).	Hatékonyság: 70 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést.	
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal	

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva.: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	6,2572 mg/m ³
Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,297964
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	

Kiegészítő expozíciós forgatókönyv	
Lefedett felhasználások leírása	PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása Felhasználási terület: ipari
Üzemi feltételek	
Az anyag koncentrációja	etil-akrilát Tartalom: >= 0 % - <= 100 %
Halmazállapot	folyékony
Az anyag gőznyomása a használat során	3940 Pa
A tevékenység időtartama és gyakorisága	480 min 5 nap/hét
Beltéri/kültéri	Beltéri
	Tevékenységek végzése környezeti hőmérsékleten.
Kockázatkezelési intézkedések	
Helyi elszívás	Hatékonyság: 90 %
Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le. Kerüljük a szennyezett szerszámokkal való érintkezést. A keletkező szennyeződést azonnal távolítsuk el. Kerülni kell az anyaggal való gyakori és közvetlen érintkezést.	
Viseljünk alkalmas személyi védőfelszerelést!	
Megfelelő szemvédőt használjunk.	
Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le.	
Kémiaileg ellenálló védőkesztyű viselése, az alkalmazottak alapképzésével.	
Az expozíció becslése és forrásának megnevezése	
Értékelési módszer	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Munkavállaló
	Munkavállaló - belégzéses, hosszantartó - helyi
Az expozíció becslése	4,1715 mg/m ³

BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.

Dátum / Átdolgozva:: 2025.11.04

Verzió: 3.0

Dátum / Korábbi verzió: 29.11.2022

Korábbi verzió: 2.0

Termék: **ETHYL ACRYLATE**

(ID Nr. 30041302/SDS_GEN_HU/HU)

Nyomtatás dátuma 05.11.2025

Kockázatjellemzési arány (RCR)	0,198643
Értékelési módszer	Kvantitatív értékelés
	Munkavállaló - dermális
Útmutató továbbfelhasználók részére	
A részletekért lásd: http://www.ecetoc.org/tra	
