

# 安全技术说明书

页: 1/10

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

日期 / 上次版本: 26. 07. 2020

日期 / 首次编制: 19. 07. 2006

版本: 7.0

上次版本: 6.0

产品: Styrofan® D 422

(30041944/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 05.11.2025

## 1. 化学品及企业标识

### Styrofan® D 422

推荐用途和限制用途: 原料, 仅用于工业用途

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000

Telefax number: +86 21 20394800

E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

### 紧急情况概述

|     |         |
|-----|---------|
| 形状: | 液态, 分散体 |
| 颜色: | 白色      |

巴斯夫 安全技术说明书  
日期 / 本次修订: 04. 11. 2025  
产品: Styrofan® D 422

版本: 7.0

(30041944/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 05.11.2025

气味: 芳香的

纯物质和混合物的分类:

根据 GHS 标准, 该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准, 该产品不需要添加危险警示标签

### 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 混合物

聚合物的水分散体制备基于: 苯乙烯, 1, 3-丁二烯

**危险组分**

4-甲基-苯酚与二环戊二烯和异丁烯的反应产物

含量 (W/W): ≤ 0.5 %

CAS 号: 68610-51-5

皮肤致敏物: 类别 1B

对生殖有毒性: 类别 2 (胎儿)

对水环境的慢性危害: 类别 4

5-氯-2-甲基-3(2H) 异噻唑酮、2-甲基3(2H) 异噻唑酮混合物

含量 (W/W): < 15 PPM

CAS 号: 55965-84-9

急性毒性: 类别 3 (口服)

急性毒性: 类别 2 (吸入-薄雾)

急性毒性: 类别 2 (皮肤接触)

皮肤腐蚀/刺激: 类别 1C

严重损伤/刺激眼睛: 类别 1

皮肤致敏物: 类别 1A

对水环境的急性危害: 类别 1

对水环境的慢性危害: 类别 1

M-系数 急性: 100

M-系数 慢性: 100

### 4. 急救措施

一般建议:

脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静, 移至空气新鲜处, 就医诊治。

皮肤接触:

用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:

翻转眼睑, 立即用流动清水清洗15分钟以上, 咨询眼科医生。

摄食:

漱口, 再喝200—300毫升水。除非得到毒性控制中心或医生许可, 否则不得催吐。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。

危害: 没有预期的危害。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征)

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:

水喷雾, 干粉末, 泡沫, 二氧化碳

特殊危害:

没有特别的危害。

特殊保护设备:

没有可用数据。

更多信息:

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。该产品本身不可燃, 但周围区域的灭火方法必须考虑到。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:

使用个人防护服。避免与皮肤和眼睛接触。

环境污染预防:

不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中

清理或收集方法:

少量: 用适当的吸收材料 (如沙子、锯末、通用吸附剂、硅藻土) 收集 按规定处理吸收的物质。

大量: 用泵清除产品

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。在储存长时间后，可能会形成少量的一氧化碳。根据我们掌握的知识，在使用过程中不会超出职业暴露极限（OEL）。只有当槽罐体被彻底清洁，且环境中的剩余蒸气被完全去除，才能进入槽罐。同时应遵守国内法和国际法中关于限制进入空间的法规。如有疑问，必须测量一氧化碳的浓度。

### 储存

关于存储条件的详细信息: 防冻存储。

防止温度低于: 5 ° C

防止温度高于: 60 ° C

## 8. 接触控制和个体防护

### 职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

### 个人防护设施

双手保护:

适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套

补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜(框架式护目镜) (EN 166)

一般安全及卫生措施:

下班或小憩前应洗手洗脸。避免与皮肤和眼睛接触。

## 9. 理化特性

|       |         |
|-------|---------|
| 形状:   | 液态，分散体  |
| 颜色:   | 白色      |
| 气味:   | 芳香的     |
| 嗅觉阈值: | 没有可用数据。 |

PH值: 7.3 – 8.3

(DIN ISO 976)

物质信息: 水

熔点: 0 ° C

物质信息: 水

沸点: 100 ° C

闪点:

不适用

可燃性:

不燃烧

爆炸下限:

对于液体无须分类和标示。

爆炸上限:

对于液体无须分类和标示。

燃烧温度:

没有可用数据。

热分解:

如正确使用不会分解。

自燃:

不自燃。

自热能力:

这不是一个可以自热的物质。

爆炸危险:

无爆炸性

促燃性:

无助燃性。

物质信息: 水

蒸气压: 23.4 百帕  
(20 ° C)  
文献资料。

密度:

大约 1.01 g/cm<sup>3</sup>  
(20 ° C)

(国际标准化组织 2811-1)

相对密度:

没有可用数据。

相对蒸气密度 (空气):

水含量>10%

水中溶解性:

部分可溶  
(15 ° C)

水溶性:

可混溶的

溶解性 (定性):

没有可用数据。

辛醇/水分配系数 (log Pow):

没有可用数据。

巴斯夫 安全技术说明书  
日期 / 本次修订: 04. 11. 2025  
产品: Styrofan® D 422

版本: 7.0

(30041944/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 05.11.2025

|         |                                      |                         |
|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| 动力学粘度:  | 30 - 150 mPa. s<br>(23 ° C, 100 1/s) | (DIN EN ISO 3219)       |
|         | 60 - 300 mPa. s<br>(23 ° C)          | (DIN EN ISO 2555 (RVT)) |
| 固体含量:   | 49.0 - 51.0 %                        | (DIN EN ISO 3251)       |
| 其他信息:   |                                      |                         |
| 颗粒大小范围: | < 0.1 µm - 10 µm                     |                         |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:  
避免极端温度

热分解: 如正确使用不会分解。

需避免的物质:  
无需防避其它物质。

危险反应:  
如按说明存储和操作, 无危险反应。在储存长时间后, 可能会形成少量的一氧化碳。

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

急性毒性评价:  
实际上单次摄食是无毒的。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:  
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 - 10,000 mg/kg

### 刺激性

刺激效应的评价:  
若产品粘结在皮肤上, 干燥后可能有刺激感。

对眼睛无刺激性。对皮肤无刺激性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

实验/计算所得数据:  
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (经济合作开发组织方针405)

## 呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

动物研究中未观察到皮肤致敏性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

## 生殖细胞致突变性

诱变性评价:

物质对细菌无致突变性。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

## 致癌性

致癌性评价:

整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

## 发展性毒性

致畸性评价:

评价该物质对发育毒性影响的可用数据不足以用来进行正确的评估。

## 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

## 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

在反复吸入暴露动物试验中没有观察到有副作用。该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

## 吸入性危害

不适用

## 其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。本声明由具有相似组分的产品推而及之。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 斑马鱼 (经济合作开发组织203纲领, 静态法)

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) > 100 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 静态法)

水生植物:

半有效浓度 (72 h) > 100 mg/l, 栅藻 (*Scenedesmus subspicatus*) (经济合作开发组织方针 201)

额定浓度。

对微生物/活性污泥的活性:

20%有效浓度 (0.5 h) > 100 mg/l, 生活污水活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C)

若以适当的低浓度引入到生物处理系统中, 未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

没有可用数据。

### 持续性和可降解性

消除信息:

> 70 % 溶解性有机碳降低法 (OECD 302B; ISO 9888; 88/302/EEC, part C) 容易从水中去除。

### 生物积累潜势

生物积累潜势:

该聚合物的结构特性决定其不能被生物利用。未预见到其生物积累效应。

### 其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):

没有可用数据。

### 补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:

不要将未经处理的物质/产品排放到自然水体中 就目前所知, 未预见到不良生态影响。

通过类推得出生态学资料。

## 13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

请勿排放到下水道/地表水/地下水中。



巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

产品: Styrofan® D 422

版本: 7.0

(30041944/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 05.11.2025

由于取决于用途，故依据欧洲废物目录（EWC）无法为其指定明确的废弃物编号。  
遵守国家和当地法规要求。

## 14. 运输信息

### 陆地运输

#### 道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

#### 铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

### 内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

### 海洋运输

#### IMDG

根据运输规则，不列入危险货物。

### Sea transport

#### IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### 航空运输

#### IATA/ICAO

根据运输规则，不列入危险货物。

### Air transport

#### IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

### 其它法规

#### 登记情况:

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 04. 11. 2025

产品: Styrofan® D 422

版本: 7.0

(30041944/SDS\_GEN\_CN/ZH)

印刷日期 05.11.2025

本产品须符合《化妆品卫生规范》 标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代  
表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所  
有权和现行的法律法规。