

安全技术说明书

页: 1/16

巴斯夫 安全技术说明书

按照GB/T 16483编制

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

日期 / 上次版本: 07. 02. 2025

日期 / 首次编制: 31. 10. 2005

版本: 49.0

上次版本: 48.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

1. 化学品及企业标识

丙烯酸乙酯**ETHYL ACRYLATE**

推荐用途和限制用途: 单体。

推荐用途: 化学品

公司:

巴斯夫(中国)有限公司

中国 上海

浦东江心沙路300号邮政编码 200137

电话: +86 21 20391000

传真号: +86 21 20394800

E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:

BASF (China) Co., Ltd.

300 Jiang Xin Sha Road

Pu Dong Shanghai 200137, CHINA

Telephone: +86 21 20391000**Telefax number:** +86 21 20394800**E-mail address:** china-psr-sds@basf.com紧急联络信息:

巴斯夫紧急热线中心(中国)

+86 21 5861-1199

巴斯夫紧急热线中心(国际):

电话: +49 180 2273-112

Emergency information:

Emergency Call Center (China):

+86 21 5861-1199

International emergency number:

Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

紧急情况概述

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

形状: 液态
颜色: 无色
气味: 丙烯酸味

高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。皮肤接触可能有害。吸入会中毒。吞咽有害。可能造成皮肤过敏反应。可能造成呼吸道刺激。对水生生物有害并具有长期持续影响。对水生生物有毒。

纯物质和混合物的分类:

易燃液体: 类别 2

急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)

急性毒性: 类别 4 (口服)

急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)

皮肤刺激: 类别 2

眼刺激: 类别 2A

皮肤致敏物: 类别 1B

特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)

对水环境的急性危害: 类别 2

对水环境的慢性危害: 类别 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:



警示词:

危险

危险性说明:

H225	高度易燃液体和蒸气。
H319	造成严重眼刺激。
H315	造成皮肤刺激。
H313	皮肤接触可能有害。
H331	吸入会中毒。
H302	吞咽有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。
H401	对水生生物有毒。

预防措施:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

P233	保持容器密闭。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P210	远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。
P260	不要吸入烟雾/蒸气。
P243	采取防止静电放电的措施。
P280	戴防护眼罩。
P273	避免释放到环境中。
P241	使用防爆的电气/通风照明设备。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P242	只能使用不产生火花的工具。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。

事故响应:

P342 + P311	如有呼吸系统病症: 呼叫解毒中心或医生。
P301 + P310	如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。
P312	如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P304 + P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
P303 + P361 + P353	如皮肤(或头发)沾染: 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
P330	漱口。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P370 + P378	火灾时: 使用水喷雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火。
P337 + P313	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

安全储存:

P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P233	保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或(交危险废物或特殊废物收集公司进行处置)。
------	--

其它危害但是不至于归入分类:

此部分提供适用的其它危害信息, 这些信息不影响分类, 但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 30. 11. 2025
产品: 丙烯酸乙酯
Product: ETHYL ACRYLATE

版本: 49.0

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

丙烯酸乙酯

CAS 号: 140-88-5

危险组分

丙烯酸乙酯

含量 (W/W): $\geq 99.5\%$ - $\leq 100\%$
CAS 号: 140-88-5

易燃液体: 类别 2
急性毒性: 类别 3 (吸入-蒸汽)
急性毒性: 类别 4 (口服)
急性毒性: 类别 5 (皮肤接触)
皮肤刺激: 类别 2
眼刺激: 类别 2A
皮肤致敏物: 类别 1B
特异性靶器官毒性-一次接触: 类别 3 (对呼吸道系统有刺激性)
对水环境的急性危害: 类别 2
对水环境的慢性危害: 类别 3

4. 急救措施

一般建议:

急救人员应注意自身安全。如果伤员失去意识，以侧卧位安置和转移（恢复体位）。立即脱掉受污染的衣物。

如吸入:

保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:

立即用肥皂和水彻底清洗，就医诊治。

眼睛接触:

翻转眼睑，用流动清水清洗受影响的眼睛至少15分钟以上，咨询眼科专家。

摄食:

立即清洗口腔，然后饮200-300 毫升水，就医诊治。

医生注意事项:

症状: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中，以及第11章节的毒理学评估中。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

危害: 其他信息: 例如有关症状和影响的额外信息可能包含在第2章节的GHS标签短语中, 以及第11章节的毒理学评估中。(进一步) 症状和/或影响尚未明确。

处理: 对症治疗 (清除污物, 注意生命体征), 无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:

干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:

水射流

补充说明 (信息):

针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:

如果在容器中过热, 有剧烈的自聚反应的风险。用水雾冷却危险的容器。

易燃。请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:

使用自给式呼吸器。消防员特殊防护装备。

更多信息:

将灭火措施扩展到周围环境。保持与火源最大距离灭火。蒸汽比空气重, 可能在低区域积聚并沿着一
定距离向燃烧源传播。

如果储存罐中的温度达到45度, 在附近发生火灾时, 应使用重新稳定系统。疏散不必要的人员。如果储存
罐中的温度达到60度, 在附近发生火灾时, 应撤离较大范围内的所有人员。

请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人防护措施:

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

避免所有火源: 热源、火花、明火。使用防静电工具。

环境污染预防:

请勿排放到下水道/地表水/地下水中。对受污染的水/消防污水进行收集。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

清理或收集方法:

大量: 用泵清除物料。

泄漏物应被控制、固化, 并放入适当的容器中进行处理。处理吸附物时应遵守相关规定。确保充足的通风。用喷水器抑制气体/蒸气/雾气。用水和洗涤剂彻底清洁受污染的地板和物体, 遵守环境法规。清洁操作应仅在佩戴呼吸器时进行。用适当的设备收起并处理。

补充说明 (信息): 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。切断或停止渗漏源。在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置。

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。检查装置部件是否有聚合物残留, 并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。需要封装或提供排风通风。当填料、转移、或清空容器时, 有必要设置适当的局部排气通风装置。废气排入大气中时, 必须通过适当的分离器。组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。防止受热。避免阳光直射。防光照。不要开启受热或肿胀的产品容器。将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。避免气溶胶形成。避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:

避免所有火源: 热源、火花、明火。物质/产品会与空气形成爆炸性混合物。将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却, 以防聚合反应。如果遇火灾, 请用水喷淋保持容器冷却。必须提供骤冷系统, 以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是: 保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。在把产品转移到仓库中之前, 必须保证标签的正确性。只允许经受过训练培训的人进入储存地。

稳定剂只在有氧存在条件下生效。保证其含有5-21%的氧, 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。

有聚合反应危险。防止受热。避免阳光直射。防紫外光和其它高能辐射。防污染。

大容量储存时, 储罐至少应配备两个高温报警装置。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:

存储温度: < 35 ° C

存储期: 12 月

应注意指定的存储温度。

防长期存储。

本产品应尽快处理

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

储存时液体上部空间不得少于10%存储容积。

存储稳定性基于所述的周围温度和条件。

建议采取保持在结晶温度以上+2度的温度差值。

产品经过稳定处理，应注意存储期。

存储温度: 45 ° C

如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。

存储温度: 60 ° C

如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸乙酯, 140-88-5;

STEL 值 15 ppm (ACGIHTLV)

TWA 值: 5 ppm (ACGIHTLV)

个人防护设施

呼吸防护:

适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护: 适用于有机化合物 (沸点>65°C) 气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:

适合长时间、直接接触的材料 (推荐: 在保护索引6中, 按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟):

丁基橡胶 (丁基) - 0.7毫米涂层厚度

补充: 该规格基于自测, 文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响 (如温度), 化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

由于手套种类繁多, 应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:

双边有框架的安全眼镜 (框架式护目镜) (EN 166)

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 30. 11. 2025
产品: 丙烯酸乙酯
Product: ETHYL ACRYLATE

版本: 49.0

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)
印刷日期 01.12.2025

身体保护:
必须根据作业情况和可能的暴露情形来选择身体防护用品, 例如围裙、防护靴和化学防护服等(防喷溅标准参照EN 14605, 防尘标准参照EN ISO 13982)。

一般安全及卫生措施:
避免与皮肤、眼睛和衣物接触。避免吸入蒸气。除了指定的个人防护用品外, 还需穿密闭式工作服。按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液态	
颜色:	无色	
气味:	丙烯酸味	
嗅觉阈值:	2 ppb	
PH值:	(20 ° C) 不适用, 低溶解度的	
熔点:	-71.2 ° C 文献资料。	
沸点:	99.8 ° C (1,013 百帕)	(其它)
闪点:	9 ° C 文献资料。	(闭杯。)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性:	极易燃。	
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。 , 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	372 ° C 文献资料。	
热分解:	155 ° C , 1,220 J/g	(DSC (德国工业标准51007))
自燃:	根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	测试类型: 室温下的自燃测试。
自热能力:	这不是一个可以自热的物质。 由于低熔点未对其进行测试。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	(其它)

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

促燃性:	根据其结构特点, 该产品不被定义为氧 (其它) 化性的。	
蒸气压:	40 百帕 (20.9 ° C)	
密度:	0.92 g/cm ³ (20 ° C) 文献资料。 0.8867 g/cm ³ (50 ° C) 0.8812 g/cm ³ (55 ° C)	(其它) (计算值)
相对密度:	0.9234 (20 ° C)	
相对蒸气密度 (空气):	3.45 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	文献资料。 20 g/l (20 ° C)	
溶解性 (定性) 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数 (log Pow):	1.18 (25 ° C)	(经济合作开发组织107指引)
吸附/水-油:	KOC: 3.9 - 85; log KOC: 1.9	(OECD准则 106)
表面张力:	基于分子结构, 不认为有表面活性。	
动力学粘度:	0.535 mPa·s (25 ° C) 文献资料。	
运动学粘度:	大约 0.582 mm ² /s (25 ° C)	
摩尔质量:	100.12 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:

绝热。避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。

避免极端温度 避免所有火源: 热源、火花、明火。 防霜冻。 防潮。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

热分解: 155 ° C, 1, 220 J/g (DSC (德国工业标准51007))

需避免的物质:

产生自由基的物质, 释放放射性引发剂, 过氧化物, 硫醇, 硝基化合物, 过硼酸盐, 叠氮化合物, 醚, 酮类, 醛类, 胺类, 硝酸盐, 亚硝酸盐, 氧化剂, 还原剂, 强碱, 与碱反应的物质, 酸酐, 酸性氯化物, 浓缩矿物酸, 金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:

在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。形成气体/空气混合物。

聚合反应, 伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。铝和锌催化粉末形式的分解。如果抑制剂损失或过度受热, 有发生自发剧烈自聚反应的危险。聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂(如过氧化物)存在时, 有自聚反应的危险。同硝酸反应。与硫酸发生反应。

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定, 能抗自聚反应, 不易变质。按规定/说明贮存处理, 该物品稳定。

危险分解产物:

如按照规定/指示存储和操作, 无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:

一次摄取后有中度毒性。短期吸入有显见的毒性。短期皮肤接触有低的毒性。欧洲联盟已将该物质列为皮肤接触有害物质

实验/计算所得数据:

半致死剂量 大鼠 (口服): 1, 120 mg/kg (类似于OECD方法401)

半致死浓度 大鼠 (吸入): 9 mg/l 4 h (经济合作开发组织方针403)

蒸气测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): 3, 049 mg/kg

刺激性

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 30. 11. 2025
产品: 丙烯酸乙酯
Product: ETHYL ACRYLATE

版本: 49.0

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

刺激效应的评价:

眼睛接触会导致刺激。 皮肤接触有刺激性。

实验/计算所得数据:

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 有刺激性的。 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:

接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:

鼠类局部淋巴节试验 (LLNA) 小鼠: 皮肤过敏 (经济合作开发组织 429指引)

生殖细胞致突变性

诱变性评价:

在进行的大量试验 (细菌/微生物/细胞培养) 中, 未观察到产品具有诱变效应。在活体试验中也未观察到其诱变效应。

致癌性

致癌性评价:

通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中, 没有观察到致癌效应。 该物质在长时间动物皮肤试验下显示无致癌性。 在长期的大鼠和小鼠的强饲法试验中发现有致癌效应。 经过单次或长期接触本物质后可以在本质上排除其致癌性。 IARC (International Agency for Research on Cancer) 将该物质列入第2B 组 (对人类可能致癌物质)。

生殖毒性

生殖毒性评价:

动物研究结果表明对生育无损害影响。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

发展性毒性

致畸性评价:

动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:

导致呼吸道短暂刺激。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 30. 11. 2025
产品: 丙烯酸乙酯
Product: ETHYL ACRYLATE

版本: 49.0

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:

反复吸入该物质可能对嗅觉上皮细胞有损害。反复给药后的影响是发生局部刺激

吸入性危害

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:

对水生生物有急性毒性。对水生生物有害，根据长期（慢性）毒性研究数据。若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:

半致死浓度 (96 h) 4.6 mg/l, 虹鳟 (*Oncorhynchus mykiss*) (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C. 1, 流经)

毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生无脊椎动物:

半有效浓度 (48 h) 7.9 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第1部分, 流经)

毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

水生植物:

半有效浓度 (72 h) 4.5 mg/l ((单位面积或体积内)生物的数量), 羊角月芽藻 (经济合作开发组织方针 201, 静态法)

毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

对微生物/活性污泥的活性:

10%有效浓度 (72 h) > 100 mg/l, 生活污水活性污泥 (好氧的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:

没有可用数据。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:

无观察效应浓度 (21 天), 0.19 mg/l, 大型蚤 (经济合作开发组织方针 202 第2部分, 流经)
毒性效应的声明与分析额定浓度相关。

陆生毒性评价:

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

土壤生物:

其它 (28 天) > 1,000 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217)

该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

陆生植物:

没有可用数据。

其它陆生非哺乳动物:

没有可用数据。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:

没有可用数据。

未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:

80 - 90 % ThIC中的TIC (28 天) (国际标准化组织 14593) (好氧的, 生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:

遇水物质缓慢水解

关于水中稳定性的信息 (水解):

$t_{1/2}$ 大约 1,500 天 (25 ° C, PH值 7), (OPPTS 835. 2130, PH值: 7 (中性))

遇水物质缓慢水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:

不会在生物体内积累

生物积累潜势:

由于辛醇/水分配系数 (log Pow), 未预见到产品的生物积累效应。

补充说明 (信息)

其它生态毒性建议:

不得无控制地将产品排入环境。

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场, 遵守当地条例。

巴斯夫 安全技术说明书
日期 / 本次修订: 30. 11. 2025
产品: 丙烯酸乙酯
Product: ETHYL ACRYLATE

版本: 49.0

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输

道路运输

危险等级: 3
包装组别: II
识别编号: UN 1917
危害标签: 3
货品名称: 丙烯酸乙酯, 稳定的
中国危货编号: 32147

铁路运输

危险等级: 3
包装组别: II
识别编号: UN 1917
危害标签: 3
货品名称: 丙烯酸乙酯, 稳定的
中国危货编号: 32147

内河运输

危险等级: 3
包装组别: II
识别编号: UN 1917
危害标签: 3
货品名称: 丙烯酸乙酯, 稳定的
中国危货编号: 32147

海洋运输

IMDG

危险等级: 3
包装组别: II
识别编号: UN 1917
危害标签: 3
海洋污染: 不是

Sea transport

IMDG

Hazard class: 3
Packing group: II
ID number: UN 1917
Hazard label: 3
Marine pollutant: NO

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: 丙烯酸乙酯

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

货品名称:
丙烯酸乙酯, 稳定的

Proper shipping name:
ETHYL ACRYLATE, STABILIZED

航空运输

IATA/ICAO

危险等级: 3

包装组别: II

识别编号: UN 1917

危害标签: 3

货品名称:

丙烯酸乙酯, 稳定的

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 3

Packing group: II

ID number: UN 1917

Hazard label: 3

Proper shipping name:

ETHYL ACRYLATE, STABILIZED

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定, 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

其它法规

登记情况:

IECSC, CN 已放行/已列入

IECSC-P, CN 已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和标签规范 第1部分: 通则》制作。

本产品须符合《化妆品卫生规范》标准。

本产品须遵守《中华人民共和国农药管理条例》规定。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》(如果产品应用于药品), 《饲料和饲料添加剂管理条例》(如果产品应用于饲料) 和《中华人民共和国食品安全法》(如果产品应用于食品)。

16. 其他信息

产品为工业品, 除另有说明或指定的用途外, 仅供工业用途。若打算用于任何其它用途, 均应同制造商探讨。

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

巴斯夫 安全技术说明书

日期 / 本次修订: 30. 11. 2025

版本: 49.0

产品: **丙烯酸乙酯**

Product: ETHYL ACRYLATE

(30041302/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 01.12.2025

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。