

# Karta charakterystyki

Strona: 1/32

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

## Aluminium chloride anhydrous ground

Nazwa chemiczna: chlorek aluminium, bezwodny

Numer INDEX: 013-003-00-7

Numer CAS: 7446-70-0

Numer rejestracji REACH: 01-2119459371-39-0006, 01-2119459371-39-0002, 01-2119459371-39-0009

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia

Zalecane zastosowanie: półprodukt, katalizator, chemikalia procesowe

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontakt w języku polskim:  
BASF Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 142b  
02-305 Warszawa  
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)  
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Corr. 1B

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Eye Dam. 1

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze.:

Niebezpieczeństwo

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub twarzy.

P260 Nie wdychać pyłu / mgły.

P264 Dokładnie umyć zanieczyszczone części ciała dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501 Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

Oznakowanie określonej mieszaniny (GHS):

EUH014: Reaguje gwałtownie z wodą. EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

| Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: Trichlorek glinu, bezwodny

### 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny.

Działa korozyjnie na metale w obecności wody i wilgoci.

Produkt nie zawiera substancji powyżej limitów prawnych, spełniających kryteria PBT (trwałe/bioakumulacyjne/toksyczne) lub vPvB (bardzo trwałe/bardzo bioakumulacyjne). Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

Trichlorek glinu, bezwodny

Numer CAS: 7446-70-0

Numer WE: 231-208-1

Numer INDEX: 013-003-00-7

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H314

EUH014

, EUH071

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

| Trichlorek glinu, bezwodny

Zawartość (W/W): &gt;= 75 % - &lt;= 100 %

Numer CAS: 7446-70-0

Numer WE: 231-208-1

Numer INDEX: 013-003-00-7

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H314

EUH014, EUH071

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

### 3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

---

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej.

Wdychanie:

spokój, świeże powietrze Natychmiast podać inhalacyjnie kortykosteroidy.

Kontakt ze skórą:

Zetrzeć na sucho. Natychmiast zmyć dokładnie wodą, nałożyć sterylny opatrunek, skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Kontakt z oczami:

Natychmiast płukać przez 15 min pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Połknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: oparzenie skóry, podrażnienia oczu i dróg oddychowych

Niebezpieczeństwa: Przy odpowiednim użyciu nie przewiduje się szczególnego zagrożenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

---

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:  
proszek gaśniczy

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych:  
woda

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru otoczenia.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczegółne wyposażenie ochronne:

Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

Inne dane:

Zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

---

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Konieczna ochrona dróg oddechowych.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Ze względu na wartość pH produktu konieczna jest z reguły neutralizacja przed wprowadzeniem ścieków do oczyszczalni.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Zebrać mechanicznie. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

Dla pozostałości: Zmyć wodą.

Unikać powstawania pyłu.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

---

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Przed otwarciem opakowania zaleca się jego odpowietrzenie; uwaga na ulatniające się gazy i pary. Zapobiec powstawaniu pyłu. Przy przelewaniu/przesypywaniu większych ilości bez urządzenia odciągającego konieczna ochrona dróg oddechowych.

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Produkt nie jest palny.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

odpowiednie materiały: szkło, emaliowane, stal węglowa (żelazo), Chlorek poliwinylowy (PVC), Stal szlachetna 1.4301 (V2)

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Szczelnie zamknięte pojemniki przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

Stabilność magazynowania:

Produkt jest higroskopijny

Niewłaściwe składowanie może prowadzić do wzrostu ciśnienia w beczkach.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

# SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

| Nie są znane dopuszczalne stężenia w miejscu pracy.

### PNEC

| woda słodka:

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| woda morska:

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| sporadyczne uwolnienie:

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| osad (woda słodka):

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| osad (woda morska):

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| gleba:

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

| oczyszczalnia:

| Nie zidentyfikowano zagrożeń.

### DNEL

| Nie zostały wyprowadzone wartości DNEL.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

## 8.2. Kontrola narażenia

### ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

#### OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

Filtr przeciwgazowy dla nieorganicznych gazów/par (np. EN 14387 Typ B) Filtr kombinowany dla gazów / par organicznych, nieorganicznych, kwaśnych nieorganicznych i zasadowych oraz cząstek trujących (np. EN 14387 Typ ABEK-P3)

#### OCHRONA RĄK:

rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów (EN ISO 374-1)

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):

Chlorek poliwinylowy

kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury. Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

#### OCHRONA OCZU:

Okulary ochronne ściśle przylegające (np. EN 166) i maska ochronna na twarz.

#### OCHRONA CIAŁA:

Ubranie ochronne do kontaktu z chemikaliami (np. EN 14605)

### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Przed przerwami lub po zakończeniu pracy umyć ręce i/lub twarz.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stan skupienia:        | stały                                                                             |
| Stan skupienia/forma:  | proszek                                                                           |
| Kolor:                 | żółtawy                                                                           |
| Zapach:                | duszący                                                                           |
| Próg zapachu:          | Nie określono na podstawie<br>możliwego zagrożenia dla zdrowia<br>przy wdychaniu. |
| Temperatura topnienia: | 190 °C<br>(2.500 hPa)                                                             |
| temperatura wrzenia:   | (1.013,25 hPa)<br>Badania nie wymagane z powodów<br>naukowych., Sublimacja        |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura sublimacji:                         | 181,2 °C<br>(1.013,25 hPa)                                                                         |                                                                                                    |
| Zapalność:                                      | Dane z literatury.<br>nie łatwopalny                                                               | (Rozporządzenie Komisji WE 440/2008)                                                               |
| Dolna granica wybuchowości:                     | Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.                                           |                                                                                                    |
| Górna granica wybuchowości:                     | Dla ciał stałych klasyfikacja i oznakowanie nie istotne.                                           |                                                                                                    |
| Temperatura zapłonu:                            | nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym                                                            |                                                                                                    |
| Temperatura samozapłonu:                        | nie określono                                                                                      |                                                                                                    |
| Temperatura samozapłonu:                        |                                                                                                    | typ testu: Samozapłon przy podwyższonej temperaturze.<br>(Metoda: Rozporządzenie 440/2008/UE A.16) |
| Rozkład termiczny:                              | nie samozapalne<br>Rozkład nie następuje przy właściwym składowaniu i obchodzeniu się z produktem. |                                                                                                    |
| Wartość pH:                                     | 2,4<br>(100 g/l)                                                                                   | (OECD-wytyczne 122)                                                                                |
| Lepkość kinematyczna:                           | nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym                                                            |                                                                                                    |
| Lepkość dynamiczna:                             | nie dotyczy, produkt jest ciałem stałym                                                            |                                                                                                    |
| Rozpuszczalność w wodzie:                       | Dane z literatury.<br>450 g/l<br>(20 °C)                                                           |                                                                                                    |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): | Badania nie wymagane z powodów naukowych.                                                          |                                                                                                    |
| Prężność par:                                   | < 1 mbar<br>(20 °C)<br>Dane z literatury.                                                          |                                                                                                    |
| Gęstość względna:                               | 2,48<br>Dane z literatury.                                                                         | (Pozostałe)                                                                                        |
| Gęstość:                                        | 2,44 g/cm <sup>3</sup><br>(25 °C)<br>Dane z literatury.                                            |                                                                                                    |
| Względna gęstość pary (powietrze):              | Produkt jest nielotnym ciałem stałym.                                                              |                                                                                                    |

Charakterystyka cząstek

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Rozkład wielkości cząstek: | 10,0 µm  | (D10, ISO 13320-1) |
|                            | 118,0 µm | (D90, ISO 13320-1) |
|                            | 430,0 µm | (D50, ISO 13320-1) |



BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

Rozkład wielkości cząstek: droбноziarnisty -

## 9.2. Inne informacje

### Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

#### Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt nie jest klasyfikowany jako wybuchowy.

#### Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom (Rozporządzenie 440/2008/UE A.17)

#### Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako samozapalny.

#### substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: Substancja nie jest zdolna do samonagrzewania.

#### Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów: (Rozporządzenie 440/2008/UE A.12)  
Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

#### Korozja metali

Działa korozyjnie na metale w obecności wody i wilgoci.

### Inne właściwości bezpieczeństwa

Minimalna energia zapłonu:

Pyły produktu nie są wybuchowe.

Gęstość nasypowa: 1.200 kg/m<sup>3</sup>

1.200 kg/m<sup>3</sup>

pKa:

Badania nie wymagane z powodów naukowych.

Higroskopia: higroskopijny

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 3700

(Pozostałe)

W przypadku dostania się do gruntu należy się liczyć z wiązaniem z cząsteczkami podłoża. Nie oczekuje się przedostania do wód gruntowych.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adsorpcja/woda-grunt:    | KOC: 28661<br>Dane odnoszą się do wartości Kd, wartość Koc/log Koc nie nadaje się do oceny. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. |
| Napięcie powierzchniowe: | W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności powierzchniowej.                                                                                                                                |
| Masa molowa:             | 133,34 g/mol                                                                                                                                                                                                    |
| kąt zsypu:               | 41 °<br>(test lejkiem (laboratorium zakładowe))                                                                                                                                                                 |
| szybkość parowania:      | nie znajduje zastosowania, Produkt jest nielotnym ciałem stałym.                                                                                                                                                |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korozja metali:            | Działa korozyjnie na metale w obecności wody i wilgoci.                                     |
| Tworzenie zapalnych gazów: | Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.<br>Metoda: Zapalność (w kontakcie z wodą) |

### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje gwałtownie z wodą. Przy kontakcie z wodą uwalnia się chlorowodór (HCl). Z powodu gazowych produktów rozkładu w szczelnie zamkniętych pojemnikach powstaje nadciśnienie.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancją i jej magazynowanie. Unikać wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:  
woda

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:

| Chlorowodór

Podane substancje/ grupy substancji powstają w wyniku hydrolizy.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

| Toksyczność została określona poprzez działanie żrące produktu.

| Po jednorazowym połyknięciu dawki o małej toksyczności

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

| LD50 szczur (doustne): 3.450 - 3.470 mg/kg

| (inhalacyjne): Badania nie są wymagane.

| (dermalne): Badania nie są wymagane.

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

| Żrący! Uszkadza skórę i oczy.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry

| : EU zakwalifikowała substancję jako 'Powoduje poparzenia.'

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

| : Badania nie są wymagane.

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

| Przetestowany na zwierzętach, nie wywołuje reakcji alergicznych.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

| test maksymalizacji na śwince morskiej (GPMT) świnka morska: nie działa uczulająco

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

| Różne badania na mikroorganizmach i badania na ssakach nie wykazały działania mutagennego.

| Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:

| Brak wyników badań potwierdzających działanie rakotwórcze. Z budowy chemicznej nie wynika podejrzenie o takie działanie.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

#### Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

#### Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W przypadku zażycia większych dawek substancji uszkodzenie płodu nie jest wykluczone. Produkt nie został zbadany. Stwierdzenia opierają się o strukturę substancji.

#### Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe:

Na podstawie przedłożonych informacji nie stwierdzono zagrożenia toksycznego dla organów docelowych w wyniku narażenia jednorazowego. Toksyczność została określona poprzez działanie żrące produktu.

#### Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Jak pokazano w badaniach na zwierzętach, substancja może spowodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych po powtórnym narażeniu drogą oddechową. Żrące działanie substancji uznaje się za pierwszoplanowe także po ponownym narażeniu.

Na podstawie przedstawionych informacji produkt nie wpływa toksycznie na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

#### Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

#### Efekty interaktywne

Brak danych.

## **11.2. Informacje o innych zagrożeniach**

#### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

---

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:

Małe prawdopodobieństwo szkodliwego wpływu na organizmy wodne.

Działanie w dużym stopniu zależy od wartości pH. Klasyfikacja UE

Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 20,3 mg/l, *Pimephales promelas* (EPA 72-1, badanie semi-statyczne)

Bezkęgowce wodne:

EC50 (48 h) 27,3 mg/l, *Daphnia magna* (Dyrektywa 84/449/EEC, C.2, statyczny)

Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 1,05 mg/l (stopień wzrostu), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Wytyczne OECD 201, statyczny)

inne TS

EC10 (72 h) 0,16 mg/l (stopień wzrostu), *Pseudokirchneriella subcapitata* (Wytyczne OECD 201, statyczny)

inne TS

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:

EC10 (180 min) > 1.000 mg/l, osad czynny, komunalny, nieadaptowany (Wytyczne OECD 209, tlenowy)

Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Chroniczna toksyczność dla ryb:

NOEC (7 d) 0,16 mg/l, *Pimephales promelas* (Pozostałe, badanie semi-statyczne)

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

NOEC (6 d) 0,34 mg/l, *Ceriodaphnia dubia* (Pozostałe, badanie semi-statyczne)

Ocena toksyczności ziemnej:

W testach na organizmach żyjących w ziemi nie zostały zaobserwowane efekty toksyczne.

Organizmy żyjące w glebie:

LC50 (14 d) > 1.000 mg/kg, *Eisenia sp.* (Range-finding-Test, sztuczna gleba)

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Rośliny występujące na ziemi:

Brak danych.

Inne nie-ssaki występujące na ziemi:

Brak danych.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H<sub>2</sub>O):

| Nie przeznaczony do substancji nieorganicznych.

Dane dotyczące eliminacji:

| nie znajduje zastosowania

Ocena trwałości w wodzie.:

| Przy kontakcie z wodą substancja będzie szybko hydrolizować.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):

| nie znajduje zastosowania

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego:

| Nie oczekuje się znaczącej akumulacji w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:

| Czynniki biostężenia(BCF): 400 - 1.365, ryba (Pozostałe)

Potencjał bioakumulacyjny:

| Czynniki biostężenia(BCF): 40 - 1.326 (30 d), *Salvelinus fontinalis* (Pozostałe)

| Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

## 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Adsorpcja w glebie: Brak danych.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

| Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

---

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

---

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

| Nie stwierdzono żadnych oznak innych zagrożeń dla środowiska.

### Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

| Ocena PMT nie ma zastosowania. Ocena vPvM nie ma zastosowania.

### Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Przy odpowiednim wprowadzeniu niskich stężeń do zaadoptowanych biologicznych oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się hamowania aktywności do degradacji osadu czynnego.

---

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:

Zanieczyszczone opakowania należy całkowicie opróżnić; po odpowiednim oczyszczeniu mogą zostać ponownie użyte.

---

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

|

### Transport drogą lądową

ADR

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:          | UN1726                 |
| Prawidłowa nazwa przewozowa UN:                 | CHLOREK GLINU BEZWODNY |
| Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:             | 8                      |
| Grupa pakowania:                                | II                     |
| Zagrożenia dla środowiska:                      | nie                    |
| Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników: | kod tunelu: E          |

RID

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: | UN1726                 |
| Prawidłowa nazwa                       | CHLOREK GLINU BEZWODNY |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

przewozowa UN:  
 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 8  
 Grupa pakowania: II  
 Zagrożenia dla środowiska: nie  
 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie znane

**Transport żegluga śródlądowa**

ADN

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN1726  
 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: CHLOREK GLINU BEZWODNY  
 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 8  
 Grupa pakowania: II  
 Zagrożenia dla środowiska: nie  
 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie znane

**Transport cysterną żegluga śródlądowej / statek na materiały sypkie**

Nie oceniano

**Transport drogą morską****Sea transport**

IMDG

IMDG

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 1726  
 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: CHLOREK GLINU BEZWODNY

UN number or ID number: UN 1726  
 UN proper shipping name: ALUMINIUM CHLORIDE, ANHYDROUS

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 8  
 Grupa pakowania: II  
 Zagrożenia dla środowiska: nie  
 Substancja niebezpieczna w transporcie morskim: NIE  
 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: EmS: F-A; S-B

Transport hazard class(es): 8  
 Packing group: II  
 Environmental hazards: no  
 Marine pollutant: NO  
 Special precautions for user: EmS: F-A; S-B



BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

**Transport droga  
powietrzna****Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID:

UN 1726

UN number or ID  
number:

UN 1726

Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN:CHLOREK GLINU  
BEZWODNYUN proper shipping  
name:ALUMINIUM  
CHLORIDE,  
ANHYDROUSKlasa(-y) zagrożenia w  
transporcie:

8

Transport hazard  
class(es):

8

Grupa pakowania:

II

Packing group:

II

Zagrożenia dla środowiska:

Nie wymagane  
oznakowanie  
"Niebezpieczny dla  
Środowiska"Environmental  
hazards:No Mark as  
dangerous for the  
environment is  
neededSzczególne środki  
ostrożności dla  
użytkowników:

nie znane

Special precautions  
for user:

None known

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**

Patrz odpowiednie wpisy „Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN**

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

**14.4. Grupa pakowania**

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

**14.5. Zagrożenia dla środowiska**

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z  
instrumentami IMO****Maritime transport in bulk according  
to IMO instruments**

Nie przewiduje się transportu morskiego luzem.

Maritime transport in bulk is not intended.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Pozycja w przepisie prawnym: O1

Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

### 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

## SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Acute Tox. 5 (doustne)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:

Skin Corr.

Działanie żrące na skórę

Eye Dam.

Poważne uszkodzenie oczu

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

EUH014

Reaguje gwałtownie z wodą.

---

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

---

**|E**UH071

Działa żrąco na drogi oddechowe.

Skróty

**ADR** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. **ADN** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. **ATE** = Oszacowana toksyczność ostra. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. **EC** = Wspólnota Europejska. **EN** = Norma europejska. **IARC** = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. **IATA** = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. **IBC-Code** = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. **IMDG** = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. **ISO** = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. **STE** = narażenie krótkotrwałe. **LC50** = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. **LD50** = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. **MAK, TLV, NDS** = Najwyższe dopuszczalne stężenie. **NDSch** = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. **MARPOL** = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. **NEN** = Norma holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

---

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

**Załącznik: Scenariusz Narażenia****Spis treści**

1. zastosowanie jako reaktywny czynnik procesu, (w syntezie nieorganicznej), (w syntezie organicznej),  
(wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)  
SU8, SU9; ERC4, ERC6a, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3
2. Po hydrolizie, zastosowanie jako chemia do procesów, zastosowanie do obróbki wody użytkowej,  
zastosowanie do obróbki ścieków, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)  
ERC6b; PROC3, PROC5, PROC8b
3. zastosowanie w laboratoriach, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)  
ERC4, ERC6a, ERC6b; PROC15
4. Po hydrolizie, zastosowanie jako chemia do procesów, zastosowanie do obróbki wody użytkowej,  
zastosowanie do obróbki ścieków, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)  
SU5, SU6b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC5, PROC8b
5. zastosowanie w laboratoriach, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)  
ERC8b; PROC15

\*\*\*\*\*

**1. Krótki tytuł scenariusza narażenia**

zastosowanie jako reaktywny czynnik procesu, (w syntezie nieorganicznej), (w syntezie organicznej),  
(wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)  
SU8, SU9; ERC4, ERC6a, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3

**kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko**

| dołączony scenariusz narażenia       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| określone deskryptory dla zastosowań | ERC4: Stosowanie niereaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| Warunki eksploatacyjne               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dołączony scenariusz narażenia       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| określone deskryptory dla zastosowań | ERC6a: Stosowanie półproduktu<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka.                                                                                    |
| Warunki eksploatacyjne               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dołączony scenariusz narażenia       |                                                                                                                                                                                                                                                 |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC6b: Stosowanie reaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji.<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciało stałe, niewielkie pylenie                                                                                                                                                          |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                 |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                                                          |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa                                                                                                                                                                         |
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciało stałe, niewielkie pylenie                                                                                                                                                                         |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                                |
| <b>Srodki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                                                                         |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa                                                                                                                                                                                        |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                               |
| właściwość fizyczna                         | ciało stałe, niewielkie pylenie                                                                                                                                                                                               |
| Prężność par substancji podczas             | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                                                      |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                  |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.                                                                                  |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa |

\*\*\*\*\*

**2. Krótki tytuł scenariusza narażenia**

Po hydrolizie, zastosowanie jako chemia do procesów, zastosowanie do obróbki wody użytkowej, zastosowanie do obróbki ścieków, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)  
ERC6b; PROC3, PROC5, PROC8b

**kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC6b: Stosowanie reaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                               |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

| <b>dolączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciekły                                                                                                                                                                                                                        |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Srodki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                                                                                               |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa                                                                                                                                                                                                              |

| <b>dolączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych.<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                             |



BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciekły           |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa         |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                  |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu.                                                                                                                                     |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                  | PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                          | ciekły                                                                                                                                                   |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                | 0,003 Pa                                                                                                                                                 |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników |                                                                                                                                                          |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie. Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia.                                                          |                  |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie. Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                           |                  |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                           |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                     |                  |
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole.                                                                                                                                                                   |                  |
| Należy unikać wdychania produktu., Przy niewystarczającym przewietrzaniu:, Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych o odpowiedniej skuteczności.                                                                          |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                            |                  |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                | Ocena jakościowa |

\*\*\*\*\*

**3. Krótki tytuł scenariusza narażenia**

zastosowanie w laboratoriach, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)

ERC4, ERC6a, ERC6b; PROC15

**kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko**

| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC4: Stosowanie niereaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC6a: Stosowanie półproduktu<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie                                                                                                                                                        |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                               | przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b> |                                                                     |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC6b: Stosowanie reaktywnego środka pomocniczego w przetwórstwie przemysłowym (bez włączania do lub na wyrób)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>         |                                                                                       |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>   | PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne.<br>Obszar zastosowania: przemysłowy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                 |                                                                                       |
| właściwość fizyczna                           | ciało stałe, niewielkie pylenie                                                       |
| Prężność par substancji podczas zastosowania. | 0,003 Pa                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |  |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu.                                                                                                                                     |  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Należy unikać wdychania produktu.,<br>Zastosowanie miejscowego odsysania źródłowego o odpowiedniej                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| wydajności.                                      |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b> |                  |
| metoda oceny                                     | Ocena jakościowa |

\*\*\*\*\*

**4. Krótki tytuł scenariusza narażenia**

Po hydrolizie, zastosowanie jako chemia do procesów, zastosowanie do obróbki wody użytkowej, zastosowanie do obróbki ścieków, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)

SU5, SU6b, SU23; ERC8b; PROC3, PROC5, PROC8b

**kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko**

| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b> | ERC8b: Powszechne stosowanie reaktywnych środków pomocniczych w przetwarzaniu (bez włączania do lub na wyrób, w pomieszczeniach)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji<br>Obszar zastosowania: rzemieślniczy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciekły                                                                                                                                                                                                                          |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu. Posługiwanie się substancją w systemie zamkniętym. |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                  |                  |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                  |                  |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                          |                  |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                            |                  |
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole.                                                                                                          |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                  |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                   |                  |
| metoda oceny                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych.<br>Obszar zastosowania: rzemieślniczy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciekły                                                                                        |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                      |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                               |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu.                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole. |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.                         |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>          |                  |
| metoda oceny                                              | Ocena jakościowa |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.<br>Obszar zastosowania: rzemieślniczy |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciekły                                                                                                                                                     |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                   |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                            |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| Nosić odpowiednie rękawice sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
| Należy zabezpieczyć, że nie tworzą się wdychane aerozole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
| Należy unikać wdychania produktu.,<br>Przy niewystarczającym przewietrzaniu:, Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych o odpowiedniej skuteczności.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
| metoda oceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ocena jakościowa                                                                                                                                           |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

\*\*\*\*\*

**5. Krótki tytuł scenariusza narażenia**

zastosowanie w laboratoriach, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych)

ERC8b; PROC15

**kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko**

| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ERC8b: Powszechne stosowanie reaktywnych środków pomocniczych w przetwarzaniu (bez włączania do lub na wyrób, w pomieszczeniach)<br>Ponieważ nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, nie przeprowadzono oceny narażenia środowiska i charakterystyki ryzyka. |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>dołączony scenariusz narażenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>określone deskryptory dla zastosowań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne.<br>Obszar zastosowania: rzemieślniczy                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki eksploatacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| właściwość fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ciało stałe, niewielkie pylenie                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prężność par substancji podczas zastosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,003 Pa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Środki zarządzania ryzykiem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unikać kontaktu ze skórą.<br>Zabrudzenia usunąć natychmiast.<br>Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka pracy.<br>Czynność może być przeprowadzona tylko przez pracowników przeszkolonych, aby zapobiec/zminimalizować narażenie.<br>Kontrolowanie prawidłowego zastosowania czynności minimalizujących ryzyko i przestrzegania warunków użycia. |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Należy zabezpieczyć hermetyczność czynności transferowych lub zaopatrzyć je w odsysanie.<br>Napełnianie dużych zbiorników/kanistrów tylko w specjalnych urządzeniach z miejscowym odsysaniem źródłowym tylko do tego produktu.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Należy unikać wdychania produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Użycie odpowiedniej ochrony oczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unikać kontaktu ze skórą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 02.12.2025

Wersja: 6.0

Data / Poprzednia wersja: 31.01.2012

Poprzednia wersja: 5.0

Produkt: **Aluminium chloride anhydrous ground**

(ID nr 30041207/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 03.12.2025

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nosić odpowiednie rękawice<br>sprawdzone wg. EN ISO 374-1.                                                           |                  |
| Należy unikać wdychania produktu.,<br>Zastosowanie miejscowego odsysania<br>źródłowego o odpowiedniej<br>wydajności. |                  |
| <b>ocena narażenia i powołanie się na źródło</b>                                                                     |                  |
| metoda oceny                                                                                                         | Ocena jakościowa |

\*\*\*\*\*