

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/62

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

K-Methylate sol. 32 %

UFI: MFJU-MFTK-8009-0CKV

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: chemikália

Odporúčané použitie: priemyselná chemikália (procesná), medziprodukt, katalyzátor

Pre informácie o detailných identifikovaných použitíach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:

BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

Telefón: +49 180 2273-112

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Horľavá kvapalina a pary.
Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)	H331 Toxický pri vdýchnutí.
Acute Tox. 3 (orálne)	H301 Toxický po požití.
Acute Tox. 3 (dermálne)	H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
Skin Corr. 1B	H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Eye Dam. 1	H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
STOT SE 1	H370 Spôsobuje poškodenie orgánov (Centrálna nervová sústava, Očný nerv).

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H226	Horľavá kvapalina a pary.
H290	Môže byť korozívna pre kovy.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H311	Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H301	Toxický po požití.
H370	Spôsobuje poškodenie orgánov (centrálny nervový systém, očný nerv).

Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):

P280	Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P210	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P260	Nevdychujte prach/plyn/hmlu/pary.
P243	Urobte preventívne opatrenia proti statickým výbojom.
P241	Používajte elektrické, ventilačné a osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

- P234 Uchovávať iba v pôvodnej nádobe.
P242 Používať neiskriace prístroje.
P240 Uzemniť nádobu a vyprázdňovacie zariadenie.
- Bezpečnostné upozornenia (odozva):
- P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.
P301 PO POŽITÍ:
P330 Vypláchnite ústa.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P390 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
P370 + P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penový, suchý hasiaci prístroj alebo suchý piesok.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):
- P403 + P235 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Udržiavať v chlade.
P233 Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
P405 Uchovávať uzamknuté.
P406 Uchovávať v nádobe odolnej proti korózii s odolnou vnútornou vrstvou.
- Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):
- P501 Zneškodniť obsah a nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Označenie určitých zmesí (GHS):

EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: kálium-metanolát, metanol

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Nie je známe žiadne nebezpečenstvo, ak sa s produktom manipuluje a ak je uskladnený v súlade s pokynmi. Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje látku nad zákonné limity spĺňajúce kritériá PBT

(perzistentné/bioakumulatívne/toxické) alebo vPvB (veľmi perzistentné/veľmi bioakumulatívne).

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majú vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

Zmes na báze:kálium-metanolát, metanol

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

metanol

Obsah (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$

CAS-číslo: 67-56-1

EC-číslo: 200-659-6

Registračné číslo REACH: 01-2119433307-44

INDEX-Číslo: 603-001-00-X

Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)

Acute Tox. 3 (orálne)

Acute Tox. 3 (dermálne)

STOT SE (Centrálna nervová sústava, Očný nerv) 1

H225, H301 + H311 + H331, H370

Špecifický koncentračný limit:

STOT SE 2: 3 - $< 10\%$

STOT SE 1: $\geq 10\%$

Odhad akútnej toxicity:

orálne: 100 mg/kg

Inhalácia: 3 mg/l

dermálne: 300 mg/kg

kálium-metanolát

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Obsah (W/W): $\geq 25\%$ - $< 50\%$

CAS-číslo: 865-33-8

EC-číslo: 212-736-1

Registračné číslo REACH: 01-

2119519243-47

INDEX-Číslo: 603-040-00-2

Flam. Sol. 1

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

H228, H251, H314, H302

EUH014, EUH071

Iná klasifikácia podľa súčasných kritérií
uvedených v prílohe I Nariadenia (ES) č.
1272/2008

Self-heat. 1

Flam. Sol. 1

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

EUH014, EUH071

hydroxid draselný

Obsah (W/W): $> 0\%$ - $< 1\%$

CAS-číslo: 1310-58-3

EC-číslo: 215-181-3

Registračné číslo REACH: 01-

2119487136-33

INDEX-Číslo: 019-002-00-8

Met. Corr. 1

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H290, H302, H314

Špecifický koncentračný limit:

Skin Corr. 1A: $\geq 5\%$

Skin Corr. 1B: $2 - < 5\%$

Skin Irrit. 2: $0,5 - < 2\%$

Eye Irrit. 2: $0,5 - < 2\%$

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pracovníci prvej pomoci musia dbať na vlastnú bezpečnosť. Znečistený odev okamžite vyzlečte. Ak hrozí, že pacient stratí vedomie, uložte a prepravujte ho v stabilizovanej polohe na boku.

Po inhalácii:

Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po kontakte s pokožkou:

Okamžite dôkladne umyte veľkým množstvom vody, aplikujte sterilné obvazy a kontaktujte kožného špecialistu.

Po kontakte s očami:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:

Okamžite si vypláchnite ústa, vypite 200 - 300 ml vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc. Aplikujte 50 ml čistého etanolu v koncentrácii vhodnej na pitie. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11., rozožieranie pokožky, dráždi oči a dýchací trakt, slepota, (Ďalšie) symptómy a/alebo príznaky nie sú známe.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrovanie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie).

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

hasiaci prášok, suchý piesok, pena odolná voči pôsobeniu alkoholu

Nevhodné hasiace médium z bezpečnostných dôvodov:

voda, oxid uhličitý

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Poznámka: Nebezpečenstvo exotermickej reakcie.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Ďalšie informácie:

Výpary sú ťažšie ako vzduch a môžu sa zhromažďovať v nízkych oblastiach a premiestňovať sa na značnú vzdialenosť až ku zdroju zapálenia. Kontaminovanú vodu použítu na hasenie zachytávajúte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd. Tesne uzavreté nádoby chráňte proti vysokej teplote, ktorá môže spôsobiť nárast tlaku.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

Uvoľnenie sa látky/produktu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zápalné zdroje udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti. Používajte ochranný odev. Zabráňte vdychovaniu. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. Zachytávajte kontaminovanú vodu/vodu použitú pri hasení požiaru.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre veľké množstvá: Produkt odčerpajte.

Pre zvyšky: Pozbierajte pomocou vhodného absorpčného materiálu (napr. piesok, piliny, univerzálny absorpčný prostriedok, kremelina). Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred teplom.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Používajte antistatické nástroje. Pred uvedením do prevádzky zastavte všetky zariadenia a prístroje (dusík, inertné plyny) a uzemnite ich. Hasiaci prístroj má byť v dosahu.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte oddelene od kyselín a kyselinotvorných látok. Udržujte v dostatočnej vzdialenosti od vody.

Materiály vhodné pre skladovanie: uhlíková oceľ (železo), nerezová oceľ 1.4401, nerezová oceľ 1.4301 (V2), vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), smaltovaný, sklo, nerezová oceľ 1.4541, nerezová oceľ 1.4571, nerezová oceľ 1.4402 (V4A)

Materiály nevhodné pre skladovanie: papier

Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Udržujte nádobu tesne uzavretú na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte pod tekutým dusíkom. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred teplom. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Zákaz fajčenia.

Chráňte pred teplotami pod: -20 °C

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Výrobok kryštalizuje pod limitnou teplotou.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

67-56-1: metanol

Účinok na pokožku: (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.

časovo vážený priemer 260 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).
časovo vážený priemer 260 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

indikatív

Účinok na pokožku: (OEL (EU))

Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.

Zložky s PNEC

67-56-1: metanol

sladká voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

morská voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

prerušované uvoľňovanie:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

čistiareň odpadových vôd:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (sladká voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (morská voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

pôda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

orálne požitie (sekundárna otrava):

Žiadny potenciál bioakumulácie.

865-33-8: kálium-metanolát

sladká voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

morská voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

prerušované uvoľňovanie:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

čistiareň odpadových vôd:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
sediment (sladká voda):
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
pôda:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
orálne požitie (sekundárna otrava):
PNEC nie sú odvodené ústne, nepredpokladá sa akumulácia v organizmoch.

Zložky s DNEL

865-33-8: kálium-metanolát

DNEL nebol odvodený.

67-56-1: metanol

zamestnanec: dlhodobá expozícia – systémové účinky, dermálne: 20 mg/kg
zamestnanec: krátkodobá expozícia – systémové efekty, dermálne: 20 mg/kg
zamestnanec: Dlhodobá a krátkodobá expozícia - lokálne efekty, dermálne
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
zamestnanec: dlhodobá expozícia – systémové účinky, Inhalácia: 130 mg/m³
zamestnanec: krátkodobá expozícia – systémové efekty, Inhalácia: 130 mg/m³
zamestnanec: Dlhodobá expozícia - lokálne účinky, Inhalácia: 130 mg/m³
zamestnanec: krátkodobá expozícia - lokálne efekty, Inhalácia: 130 mg/m³
spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, orálne: 4 mg/kg
spotrebiteľ: krátkodobá expozícia – systémové efekty, orálne: 4 mg/kg
spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, dermálne: 4 mg/kg
spotrebiteľ: krátkodobá expozícia – systémové efekty, dermálne: 4 mg/kg
spotrebiteľ: Dlhodobá a krátkodobá expozícia - lokálne efekty, dermálne
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, Inhalácia: 26 mg/m³
spotrebiteľ: krátkodobá expozícia – systémové efekty, Inhalácia: 26 mg/m³
spotrebiteľ: Dlhodobá expozícia - lokálne účinky, Inhalácia: 26 mg/m³
spotrebiteľ: krátkodobá expozícia - lokálne efekty, Inhalácia: 26 mg/m³

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Pri nedostatočnom vetraní používajte prostriedky na ochranu dýchania. Vhodná ochrana dýchania pri nižších koncentráciách alebo pri krátkodobom pôsobení: Plynový filter EN 371 typu AX pre plyny a výpary organických zlúčenín (bod varu < 65 °C).

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

odporúčané: ochranný index 6, zodpovedajúci > 480 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1).

butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obalovacej vrstvy

fluoroelastomér (FKM) - 0,7 mm hrúbka vrstvy

Materiály vhodné pre krátkodobý kontakt (odporúčané: minimálne ochranný index 2, zodpovedajúci > 30 minút doby presiaknutia podľa EN ISO 374-1):

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

nitrilová guma (NBR) - 0,4 mm hrúbka obalovacej vrstvy
chloroprénová guma (CR) - 0,5 mm hrúbka obalovacej vrstvy
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skraca životnosť rukavíc.

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Ochrana očí:

Ochranné okuliare s postrannými štítkami (rámové ochranné okuliare) (EN 166) a štít chrániaci tvár.

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čížmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Nevdychujte výpary/aerosól. Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi. Manipulujte v súlade so správnymi priemyselnými, hygienickými a bezpečnostnými postupmi.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina
Fyzikálny stav:	kvapalina
Farba:	bezfarebná až nažltlá
Zápach:	rozoznatel'ný, z metanolu
Prah zápachu:	Nie je stanovená, pretože je toxický pri vdychovaní.
Teplota tuhnutia:	-24,1 °C
Bod varu:	cca. 92 °C (1.013 mbar)
Horľavosť:	Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú vysokohorľavé plyny. (iné)
Dolný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.
Informácie o : metanol	
Dolný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné., Dolný limit výbušnosti môže byť o 5 °C až 15 °C nižší ako bod vznietenia.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Horný limit výbušnosti:

Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.

Informácie o : metanol

Horný limit výbušnosti:

Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.

Teplota vzplanutia: 31 °C

(DIN 51755)

Teplota samovznietenia: 455 °C

(DIN 51794)

Informácie o : metanol

Teplota samovznietenia: 455 °C

Tepelný rozklad:

Nie je to samorozkladná látka.

Hodnota pH:

cca. 11

(ISO 1148)

Produkty vzniknuté hydrolyzou reagujú silne zásadito.

Viskozita, kinematická:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Viskozita, dynamická:

18 mPa.s

(20 °C)

Rozpustnosť vo vode:

hydrolyzuje

(20 °C)

Informácie o : metanol

Rozdeľovací koeficient *n*-oktanol/voda (log Kow): -0,77

(namerané)

(20 °C)

Údaje z literatúry.

Tlak pár:

cca. 36 mbar

(namerané)

(20 °C)

cca. 180 mbar

(namerané)

(50 °C)

cca. 205 mbar

(namerané)

(55 °C)

Relatívna hustota:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Hustota:

0,98 g/cm³

(ISO 2811-3)

(20 °C)

0,975 g/cm³

(ISO 2811-3)

(50 °C)

0,9687 g/cm³

(55 °C)

Relatívna hustota pár (vzduch):

neurčené

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosť častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: nevýbušný

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Nepodporuje šírenie ohňa.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samooohrievacia schopnosť: Látka nie je schopná spontánneho samoprehriatia.

Korozívne účinky na kovy

Korozívny účinok na: - hliník

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Hygroskopia: hygroskopický

rýchlosť vyparovania:

Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Silná exotermická reakcia s kyselinami., Výpary môžu vytvoriť so vzduchom výbušnú zmes., Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy: Korozívny účinok na: hliník

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Exotermická reakcia. Reaguje s vodou a kyselinami.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte kontaktu so všetkými zápalnými zdrojmi: teplom, iskrami a otvoreným ohňom. Zabráňte kontaktu so vzduchom. Zabráňte prístupu vlhkosti.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:

oxid uhličitý, voda, kyseliny, Kyslo reagujúce látky, ľahké kovy

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
hydroxid draselný, metanol

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Toxicita látky je odvodená od jej korozívnych účinkov.

Experimentálne/vypočítané údaje:

(orálne):Produkt nebol testovaný. Údaje sú odvodené od vlastností jednotlivých zložiek.

ATE (orálne): 145 mg/kg

Informácie o : metanol

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Vysoko toxický pri jednorazovom požití. Vysoko toxický po krátkom vdýchnutí. Vysoko toxický pri kontakte s pokožkou.

Informácie o : metanol

Experimentálne/vypočítané údaje:

LC50 potkan (inhalačne): 128 mg/l 4 h (test BASF)

Výpary boli testované.

ATE (inhalačne): 3 mg/l

Informácie o : metanol

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 králik (dermálne): 17100 mg/kg (iné)

ATE (dermálne): 300 mg/kg

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Spôsobuje silné popáleniny Riziko vážneho poškodenia očí.

In vitro test pre prienik membránami naznačuje, že testovaná látka by mohla spôsobiť nekrózu na koži, ktorá sa objavuje počas 14 dní po ukončení 1-hodinovej expozície.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Žieravý.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vážne poškodenie/podráždenie očí

králik: Ireverzibilné poškodenie (test BASF)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Keďže látka je korozívna, testovanie senzibilizácie kože sa nevykonalo.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Maximalizačný test na morčati domácom (GPMT) morča: Nespôsobuje senzibilizáciu. (podobný OECD smernici 406)

Produkt nebol testovaný.

Test uzavretou náplastou človek: Nespôsobuje senzibilizáciu. (Human patch test)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Mutagenita zárodočných buniek

Informácie o : kálium-metanolát

Hodnotenie mutagenity:

Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na baktérie. Nebolo zistené mutagénne pôsobenie na bunkové kultúry cicavcov. Pri štúdiách na cicavcoch látka nevykazovala mutagénny účinok. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Informácie o : metanol

Hodnotenie mutagenity:

Vo väčšine štúdií uskutočňovaných na mikroorganizmoch, na bunkových kultúrach cicavcov a na živých organizmoch nebol pozorovaný mutagénny účinok.

Karcinogenita

Informácie o : metanol

Hodnotenie karcinogenity:

V dlhodobých výskumoch na potkanoch a myšiach, ktorým bola látka podávaná inhaláciou, karcinogénny účinok nebol spozorovaný. V dlhodobých štúdiách na zvieratách, počas ktorých bola látka podávaná v pitnej vode vo vysokých koncentráciách, bol pozorovaný karcinogénny účinok. Tieto efekty nie sú relevantné pre človeka pri pracovných hodnotách expozície.

Reprodukčná toxicita

Informácie o : metanol

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.

Vývojová toxicita

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Informácie o : metanol

Vyhodnotenie teratogenity:

Výsledky pozorovania na zvieratách poskytli indikácie teratogénnych následkov pri vysokých dávkach.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Informácie o : metanol

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Látka môže spôsobiť slepotu pri opakovanom požití. Látka môže spôsobiť slepotu pri opakovanom vdýchnutí.

Nebezpečenstvo aspirácie

Toxický po požití.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt nebol testovaný. Uvedená informácia je odvodená od vlastností produktov hydrolýzy.

Informácie o :hydroxid draselný

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Na základe aktuálneho stavu poznatkov sa neočakávajú žiadne negatívne ekologické účinky. Produkt spôsobuje posuny pH-hodnoty. Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Informácie o :metanol

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Informácie o :metanol

Toxicita pre ryby:

LC50 (96 h) 15.400 mg/l, *Lepomis macrochirus* (iné, Prietok)

Informácie o :metanol

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) 18.260 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Smernice 202, Časť 1, semistatické)

Informácie o :metanol

Vodné rastliny:

EC50 (96 h) cca. 22.000 mg/l (rýchlosť rastu), *Selenastrum capricornutum* (OECD Smernice 201, statický)

Informácie o :metanol

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, (OECD Smernice 209, vodný)

EC50 (24 h) 880 mg/l, *Nitrosomonas sp.* (Inhibícia nitrifikácie, vodný)

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Produkt je nestabilný vo vode. Údaje o eliminácii sa vzťahujú aj na produkty hydrolýzy. Organická zložka produktu podlieha biologickému rozkladu.

Informácie o :hydroxid draselný

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Nepoužiteľný pre anorganické látky.

Informácie o :metanol

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Lahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o :metanol

Informácie o eliminácii:

95 % BSK od TeSK (20 TAG) (OECD 301D/ EEC 92/69, C.4-E) (aeróbne, aktivovaný kal, domáci, neprispôsobený) Lahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

12.3. Bioakumulačný potenciál

Informácie o :metanol

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Významná akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

Informácie o :hydroxid draselný

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:

Akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:

Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré by boli uvedené v Nariadení (ES) 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Ďalšie informácie

Iné ekotoxikologické pokyny:

Vzhľadom na hodnotu pH produktu je pred vypustením splaškov na ČOV nutná neutralizácia.

Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách. Nevypúšťajte bez úpravy do prírodných vodných zdrojov.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo: UN2920
Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, HORĽAVÁ, I. N. (METANOLÁT DRASELNÝ, METANOL) ROZTOK

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3
Obalová skupina: II
Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Kód tunela: D/E

RID

UN číslo alebo ID číslo: UN2920
Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, HORĽAVÁ, I. N. (METANOLÁT DRASELNÝ, METANOL) ROZTOK

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3
Obalová skupina: II
Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

UN číslo alebo ID číslo: UN2920
Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, HORĽAVÁ, I. N. (METANOLÁT DRASELNÝ, METANOL) ROZTOK

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3
Obalová skupina: II

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.
Nehodnotené.

Námorná doprava

IMDG

UN číslo alebo ID číslo: UN 2920

Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA
KVAPALNÁ,
ŽIERAVÁ,
HORĽAVÁ, I. N.
(METANOLÁT
DRASELNÝ,
METANOL)
ROZTOK

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3

Obalová skupina: II

Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
Látka znečisťujúca morskú vodu: NIE

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 2920

UN proper shipping name: CORROSIVE
LIQUID,
FLAMMABLE,
N.O.S.
(POTASSIUM
METHANOLATE,
METHANOL)
SOLUTION

Transport hazard class(es): 8, 3

Packing group: II

Environmental hazards: no
Marine pollutant: NO

Special precautions for user: EmS: F-E; S-C

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo alebo ID číslo: UN 2920

Správne expedičné označenie OSN: LÁTKA
KVAPALNÁ,
ŽIERAVÁ,
HORĽAVÁ, I. N.
(METANOLÁT
DRASELNÝ,
METANOL)
ROZTOK

Trieda(-y) nebezpečnosti: 8, 3

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 2920

UN proper shipping name: CORROSIVE
LIQUID,
FLAMMABLE,
N.O.S.
(POTASSIUM
METHANOLATE,
METHANOL)
SOLUTION

Transport hazard: 8, 3

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

pre dopravu:		class(es):	
Obalová skupina:	II	Packing group:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nevyžaduje sa označenie ako nebezpečný pre životné prostredie	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Obalovú skupinu“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Námorná hromadná preprava nie je určená.

Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3, 40, 69, 75

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):

záznam v nariadení: H2

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

záznam v nariadení: H3

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

záznam v nariadení: P5c

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Flam. Liq.	Horľavé kvapaliny
Acute Tox.	Akútna toxicita
Skin Corr.	Žieravosť pre kožu
Eye Dam.	Vážne poškodenie očí
STOT SE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia
Flam. Sol.	Horľavé tuhé látky
Self-heat.	Samovoľne sa zahrievajúce látky alebo zmesi
Met. Corr.	Korozívne pre kovy
Skin Irrit.	Podráždenie pokožky
Eye Irrit.	Podráždenie očí
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H290	Môže byť korozívna pre kovy.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H311	Toxický pri kontakte s pokožkou.
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H301	Toxický po požití.
H370	Spôsobuje poškodenie orgánov (centrálny nervový systém, očný nerv).
H225	Veľmi horľavá kvapalina a pary.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

H301 + H311 + H331	Toxický pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí
H370	Spôsobuje poškodenie orgánov (Centrálna nervová sústava, Očný nerv).
H228	Horľavá tuhá látka.
H251	Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.
H302	Škodlivý po požití.
EUH014	Prudko reaguje s vodou.
EUH071	Žieravé pre dýchacie cesty.

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvozená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PMT = Perzistentný, pohyblivý a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna. vPvM = veľmi perzistentný a veľmi pohyblivý.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Príloha: Expozičné scenáre

Register

1. Výroba látky

IS; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC8b, PROC9

2. Použitie v/ako formulácia, Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí

IS; SU10; ERC2; PROC1, PROC8b, PROC9

3. Použitie pri chemickej syntéze

IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC8b, PROC9; PC19

4. Použitie ako laboratórne činidlo, Použitie v laboratóriách

PW; SU24; ERC8a; PROC15; PC21

5. Výroba farmaceutických produktov

IS; SU0-1, IS; ERC4; PROC2, PROC8b, PROC9; PC29

6. Použitie ako procesná chemikália

IS; SU8, SU9; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC20

7. Použitie ako procesná chemikália, Použitie v potravinárskych produktoch

IS; SU4; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC20

8. Použitie ako procesná chemikália, Výroba pohonných látok

IS; SU8; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC13

1. Krátky nadpis expozičného scenára

Výroba látky

IS; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC1: Výroba látky Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0\%$ - $< 35\%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistíte odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v/ako formulácia, Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí
IS; SU10; ERC2; PROC1, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC2: Formulácia do zmesi Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0 \%$ - $< 35 \%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie pri chemickej syntéze

IS; SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC8b, PROC9; PC19

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6a: Použitie medziproduktu Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0 \%$ - $< 35 \%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobá – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobá – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	Všetky podstatné kategórie produktov Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).

4. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako laboratórne činidlo, Použitie v laboratóriách

PW; SU24; ERC8a; PROC15; PC21

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC8a: Široké používanie nereaktívnej pomocnej látky na spracovanie (bez pridávania do alebo na výrobok, v interiéri). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0 \%$ - $< 35 \%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistíte odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 80 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,003429
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobý – systémovo
Odhad expozície	13,3508 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,102698
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC15: Použitie vo forme laboratórneho činidla. Oblasť použitia: profesionálna
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobý – systematicky
Odhad expozície	0,0686 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,003429
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobý – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	Všetky podstatné kategórie produktov Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).

5. Krátky nadpis expozičného scenára

Výroba farmaceutických produktov

IS; SU0-1, IS; ERC4; PROC2, PROC8b, PROC9; PC29

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC4: Použitie nereaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: >= 0 % - < 35 %
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistíte odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	3,3377 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,025675
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	0,2743 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,013714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	13,3508 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,102698
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	Všetky podstatné kategórie produktov Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).

6. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako procesná chemikália

IS; SU8, SU9; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC20

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC4: Použitie nereaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: >= 0 % - < 35 %
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistíte odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

Opatrenia na zníženie rizika

Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %

Odhad expozície a odkaz na zdroj

Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid'.: <http://www.ecetoc.org/tra>

Prispievajúci expozičný scenár

Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
-------------------------------------	---

Prevádzkové podmienky

Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	Všetky podstatné kategórie produktov Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).

7. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako procesná chemikália, Použitie v potravinárskych produktoch
IS; SU4; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC20

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC4: Použitie nereaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0 \%$ - $< 35 \%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistite odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid'.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	Všetky podstatné kategórie produktov Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

8. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako procesná chemikália, Výroba pohonných látok
IS; SU8; ERC4; PROC1, PROC8b, PROC9; PC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC4: Použitie nereaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok). Keďže nebolo zistené žiadne nebezpečie pre životné prostredie, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík pre životné prostredie.
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	kálium-metanolát Obsah: $\geq 0\%$ - $< 35\%$
Fyzikálny stav	Pevná látka v roztoku
Trvanie a frekvencia používania	480 min 240 dní za rok
Opatrenia na zníženie rizika	
Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
V miestach, kde dochádza k vzniku emisií, zaistíte odsávanie. Manipulácia s látkou v uzavretom systéme	
Používajte vhodný pracovný odev, aby sa zabránilo expozícii pokožky. Používajte vhodnú ochranu očí. Noste	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

celotvárový respirátor podľa EN 136 s filtrom typu A alebo lepším. Noste na tvári vhodný ochranný štít. Noste vhodné rukavice testované podľa EN ISO 374-1.	
Opatrenia k riadeniu rizika sú založené na kvalitnej charakterizácii rizika.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	Kvalitatívne hodnotenie
	Robotník - všetky relevantné cesty
Doplňujúce upozornenia pre dobrú prax	
Osobné ochranné opatrenia sa odporúčajú iba v prípade potenciálnej expozície.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	0,0134 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000103
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	0,0343 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,001714
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0534 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000411
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	10,0131 mg/m ³

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,077024
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobo – systematicky
Odhad expozície	2,7429 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,137143
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobo – systémovo
Odhad expozície	20,0262 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,154048
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: $\geq 0 \%$ - $\leq 100 \%$
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Robotník – dermálne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobé – systémovo
Odhad expozície	26,7016 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,205397
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia vid': http://www.ecetoc.org/tra	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	metanol Obsah: >= 0 % - <= 100 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	16927 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia
	Pracovník – dermálne, krátkodobé – systematicky
Odhad expozície	1,3714 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,068571
Metóda hodnotenia	EASY TRA v6.1, ECETOC TRA v3.1, Pracovník
	Zamestnanec – inhalačne, krátkodobé – systémovo
Odhad expozície	53,4032 mg/m ³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,410794

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 10.12.2025

Verzia: 1.0

Dátum / Predošlá verzia: neaplikovateľné

Predošlá verzia: žiadny(e)

Produkt: **K-Methylate sol. 32 %**

(ID č. 30036706/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 11.12.2025

Smernice pre následných užívateľov

Pre vykonanie vyváženia vid': <http://www.ecetoc.org/tra> Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (vid' expozičné hodnoty).

Prispievajúci expozičný scenár**Pokryté deskriptory použitia**

Všetky podstatné kategórie produktov
Keďže nebolo zistené žiadne toxikologické riziko pre človeka, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie rizík a charakteristika rizík s ohľadom na človeka(pracovník/spotrebiteľ).
